

กลุ่ม 4 ห้องนอน

งานกลุ่ม ให้นักศึกษา กำหนด class ทั้งหมด เลย จากห้องที่กำหนด

1. ต้องมีอย่างน้อย 7 classes
2. แต่ละ class มี attributes อย่างน้อย class ละ 3 ตัวอย่าง
3. มี constructor แบบ overloading
4. มี method อย่างน้อย class ละ 3 methods



รายชื่อกลุ่ม 4

นายชุกาสะ แซ่เฮง 002

นายธนบูรณ์ โพธิ์งาม 010

นายสุรดิษ หิรัญญานนท์ 023

นางสาวศิรดา อินทฤทธิ์ 028

นายภูวนารท ก้องพรม 031

นายภูฤทธิ์ เครือแก้ว 014

bed
<ul style="list-style-type: none"> - High : int - Wide : int - Weight : double
<ul style="list-style-type: none"> - bed(h : int, w : int) - bed(x : double) + canTake(a : int) : void

lamp
<ul style="list-style-type: none"> -open : bool -off : bool -lightColor : int
<ul style="list-style-type: none"> -lamp (t : bool) -lamp (o : bool, f : bool) +lamp(f:int)

wardrobe
<ul style="list-style-type: none"> - High : int - Wide : int + price : double
<ul style="list-style-type: none"> - wardrobe(h : int) - wardrobe(x : double) + CloseOROpen(c : bool) : void

table
<ul style="list-style-type: none"> - High : int - Wide : int + bearWeight : double
<ul style="list-style-type: none"> - table(h : int) : void + table(w : double) - take() : double

flowervase
<ul style="list-style-type: none"> -putflowers :bool +takeOutFlowers :bool -addwater : bool
<ul style="list-style-type: none"> - flowervase() : bool - flowervase(c : bool) : void - flowerwater() : int

pillow
<ul style="list-style-type: none"> - High : int - Wide : int - price : double
<ul style="list-style-type: none"> - pillow(h : int, w : int) + pillow(x : double) + color(a : int) : void

blanket
<ul style="list-style-type: none"> - High : int - Wide : int - price : double
<ul style="list-style-type: none"> - blanket(h : int, w : int) + blanket(x : double) + color(a : int) : void

