# Lema de bombeo para lenguajes libres de contexto

Clase 23

IIC2223 / IIC2224

Prof. Cristian Riveros

## Lema de bombeo para lenguajes libres de contexto



#### Sea $L \subseteq \Sigma^*$ . Si L es **libre de contexto** entonces:

(LB<sup>CFL</sup>) existe un 
$$N > 0$$
 tal que para toda palabra  $z \in L$  con  $|z| \ge N$  existe una descomposición  $z = u v w x y$  con  $vx \ne \epsilon$  y  $|vwx| \le N$  tal que para todo  $i \ge 0$ ,  $u \cdot v^i \cdot w \cdot x^i \cdot y \in L$ .

#### Demostración

(PIZARRA)

## Contrapositivo del lema de bombeo para CFL

Sea  $L \subseteq \Sigma^*$ . Si L es libre de contexto entonces:

(LB<sup>CFL</sup>) existe un 
$$N > 0$$
 tal que para toda palabra  $z \in L$  con  $|z| \ge N$  existe una descomposición  $z = u \ v \ w \ x \ y$  con  $vx \ne \epsilon$  y  $|vwx| \le N$  tal que para todo  $i \ge 0$ ,  $u \cdot v^i \cdot w \cdot x^i \cdot y \in L$ .

Sea  $L \subseteq \Sigma^*$ . Si:

entonces L NO es libre de contexto.

# Jugando contra un demonio (versión CFL)





"L NO es CFL"

"L es CFL"

El escoge un N > 0

Uno escoge  $z \in L$  con  $|z| \ge N$ 

**El** escoge  $u \vee w \times y = z$  con  $v \times x \neq \epsilon$  **y**  $|vwx| \leq N$ 

Uno escoge  $i \ge 0$ 

Uno gana si  $u \cdot v^i \cdot w \cdot x^i \cdot y \notin L$  El gana si  $u \cdot v^i \cdot w \cdot x^i \cdot y \in L$ 

# Jugando contra un demonio $(a^{n^2})$



"a<sup>n²</sup> NO es CFL"



"a<sup>n²</sup> es CFL"

Escojo N > 0

Yo escojo  $a^{N^2} \in L$ 

Entonces escojo 
$$\underbrace{a^j}_{u} \underbrace{a^k}_{v} \underbrace{a^j}_{w} \underbrace{a^m}_{x} \underbrace{a^n}_{y} = a^{N^2}$$

con 
$$k + m \neq 0$$
 y  $k + l + m \leq N$ 

Yo escojo i = 2

¿quién gana el juego?

# Jugando contra un demonio $(a^n b^n c^n)$



"a"b"c" NO es CFL"



"a"b"c" es CFL"

Escojo N > 0

**Yo escojo**  $a^N b^N c^N \in L$ 

Entonces escojo  $uvwxy = a^N b^N c^N \text{ con } vx \neq \epsilon \text{ } y \text{ } |vwx| \leq N$ 

Yo escojo i = 2

¿quién gana el juego?

# Jugando contra un demonio $(a^nb^nc^n)$

Como  $uvwxy = a^N b^N c^N$  con  $vx \neq \epsilon$  y  $|vwx| \leq N$ , entonces:

$$vwx \in \mathcal{L}(a^*b^*)$$
 o  $vwx \in \mathcal{L}(b^*c^*)$ 

į por qué?

- Si  $vwx \in \mathcal{L}(a^*b^*)$ , entonces:
  - $|u v^2 w x^2 y|_{a,b} > 2N$
  - $|uv^2wx^2y|_c = N$

por lo tanto  $z' \notin L$ .

- Si  $vwx \in \mathcal{L}(b^*c^*)$ , entonces:
  - $|u v^2 w x^2 y|_{b,c} > 2N$
  - $|uv^2wx^2y|_a = N$

por lo tanto  $z' \notin L$ .

En ambos casos,  $uv^2wx^2y \notin L$ 

# Jugando contra un demonio

entonces L NO es libre de contexto.

## Lema de bombeo (version juego)

"Dado un lenguaje  $L \subseteq \Sigma^*$ , si UNO tiene una estrategia ganadora en el juego ( $\neg LB^{CFL}$ ) para toda estrategia posible del **demonio**, entonces L NO es libre de contexto."

## Consecuencias: unión, intersección y complemento

## Proposición

Para todo lenguajes libres de contexto  $L_1$  y  $L_2$ ,  $L_1 \cup L_2$  es un lenguaje libre de contexto.

Existen lenguajes libres de contexto L, L<sub>1</sub> y L<sub>2</sub>:

- **L**<sub>1</sub>  $\cap$  L<sub>2</sub> **NO** es un lenguaje libre de contexto.
- L<sup>c</sup> **NO** es un lenguaje libre de contexto.

#### Demostración

$$L_{1} = \left\{ a^{n}b^{n}c^{m} \mid n \geq 0, m \geq 0 \right\}$$

$$L_{2} = \left\{ a^{m}b^{n}c^{n} \mid n \geq 0, m \geq 0 \right\}$$

ξson  $L_1$  y  $L_2$  lenguajes libres de contexto? ξy  $L_1 ∩ L_2$ ?

Ejercicio: demuestre el caso de  $L^c$ .

### Cierre de clase

#### En esta clase vimos:

- Demostración del lemma de bombeo.
- Ejemplos de lenguajes NO libres de contexto.

Próxima clase: Algoritmos para gramáticas libres de contexto