EXATAID · DOCUMENTAÇÃO DE INTEGRAÇÃO

ExataWeb — Ponto e Funcionários — V12.000

Procedimentos API de Cadastros e Pontos — Portaria 671

Portaria 671 · API de Cadastros, Pontos e Status de Funcionários

Sumário

Procedimentos API de Cadastros e Pontos Portaria 671

Login API

Alterações importantes

* Todos os dados apresentados neste documento são fictícios

POST - **`/login`**

Empresas Cadastradas

GET - **`/integra/v1/protected/empresas`**

Atualização de Cadastros

GET - **`/integra/v1/protected/funcionarios/{empresa}`**

POST - **`/integra/v1/protected/funcionarios`**

Pontos

POST - **`/integra/v2/protected/pontos671`**

POST - **`/integra/v2/protected/baixaponto671`**

Status de Funcionários

GET - **`/integra/v1/protected/v2/status_funcionarios/read/{empresa}`**

POST - **`/integra/v1/protected/v2/status_funcionario/salvar/{empresa}`**

POST - **`/integra/v1/protected/v2/status_funcionario/editar/{empresa}`**

POST - **`/integra/v1/protected/v2/status_funcionario/deletar/{empresa}`**

Procedimentos API de Cadastros e Pontos Portaria 671

Os caminhos abaixo tem como base o endereço da aplicação ExataWeb

Login API

Neste endpoint deve ser realizada a requisição para o token de autenticação. todas as requisições subsequentes necessitam que seja incluido o token como "Authorization: Bearer token" ao HEADER da requisição.

Alterações importantes

- Versão 8.000 - O Campo PIS se tornou opcional no endpoint de Atualização de Cadastros, seguindo o artigo 96 da Portaria 671, os cadastros de funcionários que não possuam o parâmetro PIS (nulo ou zero), o sistema preencherá o campo PIS com o seguinte valor: "9" + (CPF formatado 11 digitos).
- Versão 12.000 - Cadastro de Status dos Funcionários

*** Todos os dados apresentados neste documento são fictícios**

POST - `/login`

Exemplo Request

```
{
  "userName": "exataid",
  "password": "exataid"
}
```

Retorno Request

```
{
  "token": "eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJpc3MiOiJFeGF0YUlEV2ViIiwic3ViIjoicmlvc29mdCIsImlhdCI6MTY2NDc1MzYxNiwiZXhwIjoxNjY0Nzk2ODE2fQ.EX0SkM1N-N0y1uGEOpg02-uRfdQiotQoc4JPmWJYcCDwa2QiMXof43SMp0hKOzLQ-svhQoexQiQIT-4c9KhCuw"
}
```

Empresas Cadastradas

Retorna as empresas cadastradas dentro do sistema para obtenção do ID que deve ser enviado nas requisições.

GET - `/integra/v1/protected/empresas`

Exemplo resposta

```
[
  {
    "empresasistema": 0, // Código da empresa dentro do exataWEB
    "empresacliente": 0, // Informação de controle interno dentro do exataweb
    "descricao": "string", // Descrição da empresa
    "empresaOrgErp": "string", // (Uso interno) Organização/Empresa do ERP integrado
    "filialEstabeErp": "string", // (Uso interno) Filial/Estabelecimento do ERP integrado
    "depositoReqInterna": "string" // (Uso interno) Depósito para requisição interna
  }
]
```

Atualização de Cadastros

GET - `/integra/v1/protected/funcionarios/{empresa}`

Retona a lista de funcionários ativos na empresa.

Request Parameter: {empresa} - Código da empresa dentro do ExataWeb.

```
[
  {
    "empresa": 1, // Cod. empresa dentro do ExataWeb
    "matricula": "123456789", // matricula do funcionário
    "pis": 123456789101, //  PIS do funcionário
    "cpf": "1234567891011", // CPF do funcionário
    "codturma": "123456", // Turma do funcionário
    "descricaoTurma":"LAVOURA",  //Descrição da Turma
    "cartao": "123456", // Cartão do funcionário
    "nome": "DENNIS TESSARI", // Nome completo
    "email": "dennis.tessari@exataid.com.br", // Email
    "codErp": "1", //   Código ERP da Empresa cadastrada no ExataWeb
    "centroCusto": "83848",  //(Opcional) Cód. para relacionar o Funcionário á um Centro de Custo
    "codFuncao":"1",    //(Opcional) Código da Função do Funcionário (Módulo EPI)
    "codSetor":"1",     //(Opcional) Código e Descrição do Setor do Funcionário
    "descSetor":"Administrativo",
    "admissao":"01/01/2024",
    "intervaloMinimo": "30", // (Opcional) Intervalo mínimo entre marcações, em minutos
    "status": "S", // (Opcional) Estado do cadastro (S/N ou personalizado)
    "statusInicio": "2024-01-01 00:00:00", // (Opcional) Início de vigência do status
    "statusFim": "2024-12-31 23:59:59", // (Opcional) Fim de vigência do status
    "horarioFechamento": "18:00", // (Opcional) Uso interno
    "ccId": "string", // (Opcional) Uso interno
    "facial": "string", // (Opcional) Uso interno (biometria facial)
    "apupon": "string", // (Opcional) Uso interno
    "empresaFuncionario": "string", // (Opcional) Uso interno
    "codFil": "string", // (Opcional) Uso interno
    "descricaoFuncao": "string", // (Opcional) Descrição da Função do Funcionário
    "ativo": "S", // Uso interno
    "senha": "string", // ⚠ Uso interno — ver observação abaixo
    "ultimamodificacao": "2024-01-01 00:00:00" // Uso interno — data da última alteração do registro
  }
]
```

POST - `/integra/v1/protected/funcionarios`

Também aceito em `/integra/v1/protected/funcionarios/{empresa}` (path variable `{empresa}` opcional — quando informado, o valor do path prevalece sobre o do corpo para roteamento da atualização).

Neste endpoint é possivel realizar a manutenção de cadastro da base de funcionarios do ExataWEB, sendo possivel Incluir (I), Excluir(E) e Alterar(A) logo abaixo segue um exemplo dos dados aceitos para cada ação.

Inclusão de Funcionários (I)

```
[
  {
    "empresa": 1, // (Obrigatório) Cod. empresa dentro do ExataWeb
    "acao": "I", // (Obrigatório) Tipo da ação
    "matricula": 123456789, // (Obrigatório) matricula do funcionário
    "pis": 123456789101, // (OPCIONAL) PIS do funcionário
    "cpf": 1234567891011, // (Obrigatório) CPF do funcionário, deve ser um CPF Válido
    "turma": 123456, // (Obrigatório) Turma do funcionário
    "cartao": "123456", // (Obrigatório) Cartão do funcionário
    "nome": "DENNIS TESSARI", // (Obrigatório) Nome completo
    "email": "dennis.tessari@exataid.com.br", // (Opcional)
    "codErp": 1, // (Opcional) Código ERP da Empresa cadastrada no ExataWeb
    "pin":"1234", //(Opcional) PIN Funcionário Integração EzPoint
    "centroCusto": "83848",  //(Opcional) Cód. para relacionar o Funcionário á um Centro de Custo
    "codFuncao":1,    //(Opcional) Código da Função do Funcionário (Módulo EPI)
    "codSetor":"1",     //(Opcional, string) Código do Setor do Funcionário
    "descSetor":"Administrativo",
    "admissao":"01/01/2024", //(Opcional) Data de Admissão
    "status":"FERIAS", //(Opcional) Cód. de integração de um Status cadastrado – ver seção Status de Funcionários
    "statusInicio":"01/07/2024", //(Opcional) Início de vigência do status
    "statusFim":"01/07/2024", //(Opcional) Fim de vigência do status
    "intervaloMinimo":30 //(Opcional) Intervalo mínimo entre marcações, em minutos
  }
]
```

Exclusão de Funcionários (E)

```
[
  {
    "empresa": 1, // (Obrigatório) Cod. empresa dentro do ExataWeb
    "acao": "E", // (Obrigatório) Tipo da ação
    "matricula": 123456789, // (Obrigatório) matricula do funcionário
    "cpf": 1234567891011, // (Obrigatório se PIS não informado) CPF do funcionário
    "pis": 123456789101 // (Obrigatório se CPF não informado) PIS do funcionário
  }
]
```

Alteração de Funcionários (A)

```
[
  {
    "empresa": 1, // (Obrigatório) Cod. empresa dentro do ExataWeb
    "acao": "A", // (Obrigatório) Tipo da ação
    "matricula": 123456789, // (Obrigatório) matricula do funcionário
    "pis": 123456789101, // (Opcional) PIS do funcionário
    "cpf": 1234567891011, // (Obrigatório) CPF do funcionário, deve ser um CPF Válido
    "turma": 123456, // (Obrigatório) Turma do funcionário
    "cartao": "123456", // (Obrigatório) Cartão do funcionário
    "nome": "DENNIS TESSARI", // (Obrigatório) Nome completo
    "email": "dennis.tessari@exataid.com.br", // (Opcional)
    "codErp": 1, // (Opcional) Código ERP da Empresa cadastrada no ExataWeb
    "pin":"1234", //(Opcional) PIN Funcionário Integração EzPoint
    "centroCusto": "83848",  //(Opcional) Cód. para relacionar o Funcionário á um Centro de Custo
    "codFuncao":0,    //(Opcional) Código da Função do Funcionário (Módulo EPI)
    "codSetor":"0",     //(Opcional) Código do Setor do Funcionário
    "descSetor":"Administrativo",
    "status":"FERIAS", //(Opcional) Cód. de integração de um Status cadastrado – ver seção Status de Funcionários
    "statusInicio":"2024-07-01 00:00:00", //(Opcional) Início de vigência do status
    "statusFim":"2024-07-30 00:00:00", //(Opcional) Fim de vigência do status
    "intervaloMinimo":30 //(Opcional) Intervalo mínimo entre marcações, em minutos
  }
]
```

Regras de agendamento de status (aplicadas quando `status` é informado e `acao` é `I` ou `A`):

- `statusInicio` ausente → status aplicado imediatamente e qualquer agendamento anterior do funcionário é removido.
- `statusInicio` futuro → funcionário permanece Ativo e o status fica **agendado** para a data informada.
- `statusInicio` menor ou igual a hoje → status aplicado imediatamente.
- `statusFim` + `addDiasStatusFim` do status cadastrado já vencido → funcionário volta para o status Ativo padrão.

Os itens do array são ordenados por `acao` antes do processamento, em ordem alfabética — ou seja `A` (Alteração) → `E` (Exclusão) → `I` (Inclusão) — independente da ordem enviada na requisição. Cada item é validado individualmente: os válidos são aplicados e os inválidos retornam na lista de erros. Porém, se a falha de um item marcar a transação como *rollback-only*, o processamento é abortado e **todo o lote é revertido**, retornando erro — não confie em aplicação parcial ao enviar lotes grandes.

Retorno de sucesso (200):

```
{ "retorno": "OK" }
```

Retorno de erro de validação (400) — array de `ParamApiRetErros`, um item por registro do request que falhou:

```
[
  {
    "empresa": 1,
    "matricula": 123456789,
    "acao": "I",
    "retorno": "descrição do erro de validação"
  }
]
```

Retorno de erro inesperado (400):

```
{ "retorno": "ERRO: Entre em contato com o suporte!" }
```

Pontos

POST - `/integra/v2/protected/pontos671`

Exemplo Request

```
{
  "empresa": 1, // Código da empresa
  "qtde": 100, // Quantidade máxima desejada
  "dtInicial": "15/09/2021", // Data inicial
  "dtFinal": "02/10/2022", // Data final
  "status": "N" // status dos pontos solicitados sendo, "N" Não exportados e "S" já exportados
}
```

`qtde` é opcional — se omitido assume 100. `status` opcional — se omitido assume "N".

Retorno de erro (406 Not Acceptable) — corpo é uma string simples, não um objeto JSON:

```
"Campo empresa deve ser maior que 0"
```

Retorno Request

```
[
  {
    "empresa": 1, // Empresa onde o ponto foi marcado
    "nsr": 8010, // NSR do REP-P
    "reppid": 12, // Rep-P Id
    "data": "02/10/2022", // Data marcação
    "hora": "19:11", // Hora marcação
    "pis": 56, // PIS do funcionário
    "coletor": 2, // Coletor onde a marcação ocorreu (Smartphone)
    "matricula": 56, // Matricula do funcionário
    "nome": "CINQUENTA E SEIS", // Nome do funcionário
    "turma": 56, // Turma do funcionário
    "latitude": "0.0", // Coordenada onde o ponto ocorreu, podendo ser 0.0 em caso onde não foi possível a obtenção.
    "longitude": "0.0", // Coordenada onde o ponto ocorreu, podendo ser 0.0 em caso onde não foi possível a obtenção.
    "status": "N", // Estado do ponto
    "dataHoraColeta": "2022-10-02 19:12:10", // Horário em que o ponto entrou no ExataWeb
    "hash": "94ECD59E72943ED1046A7F592296A53DCDE4FE3AFEA2E09760A8F7E7863AEDCD", // Hash da marcação anterior, de acordo com a Portaria 671
    "cpf": "7374311303", // CPF do funcionário
    "tipoColetor": "1", // tipo do coletor de acordo com a Portaria 671
    // registro completo da entrada na ARP do REP-P
    "registro": "00000801072022-10-02T19:11:00-0300000000000562022-10-02T19:12:00-030001194ECD59E72943ED1046A7F592296A53DCDE4FE3AFEA2E09760A8F7E7863AEDCD"
  }
]
```

Para que um ponto seja considerado "EXPORTADO" no ExataWEB, é necessário que seja informado pelo endpoint abaixo confirmando o recebimento.

POST - `/integra/v2/protected/baixaponto671`

Exemplo Request

é um array de objetos JSON, sendo possivel confirmar mais de um ponto por request

```
[
  {
    "empresa": 1, //codigo da empresa em que a marcação ocorreu
    "nsr": 8011, // NSR do REP-P do ponto
    "reppid": 12 // Rep-P Id
  }
]
```

Retorno Request - independente da quantidade de pontos na request será retornado somente

```
  {
    "retorno": "OK" // Retorno se a confirmação ocorreu com sucesso ou não.
  }
```

Retorno de erro (400):

```
{
  "retorno": "ERRO: Entre em contato com o suporte!",
  "Trace": "mensagem da exceção" // detalhe técnico do erro
}
```

Status de Funcionários

GET - `/integra/v1/protected/v2/status_funcionarios/read/{empresa}`

Retorna todos os status de funcionário cadastrados para a empresa.

Request Parameter: `{empresa}` - Código da empresa dentro do ExataWeb.

```
[
  {
    "id": 1, // Id do Status (composto com empresa)
    "empresa": 1, // Cod. empresa dentro do ExataWeb
    "descricao": "ATIVO", // Descrição do Status
    "pontoLiberado": "S", // Se o funcionário pode ou não bater ponto neste status
    "ativo": "S", // Indica se o status representa um colaborador ativo (S) ou demitido (N)
    "pcUsuario": "string", // Uso interno
    "status_integra": "string", // (Opcional) Código de status usado para integração externa
    "factory": "S", // "S" = status padrão de fábrica (não pode ser excluído), "N" = status customizado
    "addDiasStatusFim": 0, // Dias somados à data fim do status ao ser aplicado via agendamento
    "retornoAutomatico": false, // Se true, funcionário retorna automaticamente ao status ativo ao fim da v
igência
    "ultimamodificacao": "2024-01-01T00:00:00.000+00:00" // Data da última modificação
  }
]
```

POST - `/integra/v1/protected/v2/status_funcionario/salvar/{empresa}`

Cadastra um novo status de funcionário para a empresa do path (`empresa` do corpo é sobrescrito pelo path).

```
{
  "descricao": "FÉRIAS", // (Obrigatório) Descrição do status, única por empresa
  "pontoLiberado": "N", // (Opcional) Se o funcionário pode bater ponto neste status
  "pcUsuario": "string", // (Opcional)
  "status_integra": "string", // (Opcional)
  "addDiasStatusFim": 30, // (Opcional)
  "retornoAutomatico": true // (Opcional)
}
```

Retorno de sucesso (200):

```
{ "message": "Status cadastrado com sucesso!" }
```

Retorno de erro (400) — descrição duplicada para a empresa ou exceção:

```
{ "message": "Erro: Status ja existe!" }
```

POST - `/integra/v1/protected/v2/status_funcionario/editar/{empresa}`

Edita um status existente. Requer `id` e `empresa` (chave composta) para localizar o registro.

```
{
  "id": 5, // (Obrigatório) Id do status a editar
  "empresa": 1, // (Obrigatório) sobrescrito pelo {empresa} do path
  "descricao": "FÉRIAS", // (Obrigatório) não pode duplicar outra descrição da mesma empresa
  "pontoLiberado": "N",
  "pcUsuario": "string",
  "status_integra": "string",
  "ativo": "S",
  "addDiasStatusFim": 30,
  "retornoAutomatico": true
}
```

Retorno de sucesso (200):

```
{ "message": "Status atualizado com sucesso!" }
```

Retorno de erro (400): `"Erro: Status não existe!"` ou `"Erro: Descrição duplicada!"` ou `"Erro: <mensagem da exceção>"`.

> Se `addDiasStatusFim` for alterado e o status tiver `status_integra` preenchido, o sistema reprocessa em segundo plano (`StatusAgendaProcedure`) os agendamentos de funcionários com data fim de status igual a hoje para esse status — efeito colateral que pode reprocessar status de funcionários.

POST - `/integra/v1/protected/v2/status_funcionario/deletar/{empresa}`

Exclui um status cadastrado. Requer `id` e `empresa`.

```
{
  "id": 5, // (Obrigatório)
  "empresa": 1 // (Obrigatório)
}
```

Retorno de sucesso (200):

```
{ "message": "Status deletado com sucesso!" }
```

Retorno de erro (400): `"Erro: Status não existe!"`, ou `"Erro: Não é possível excluir Status padrão!"` (quando `factory` = "S"), ou `"Erro: <mensagem da exceção>"`.

> Ao excluir, os funcionários que estavam neste status são automaticamente movidos para o status padrão Ativo (`id=1`) ou Demitido (`id=2`), conforme o campo `ativo` do status excluído.