



**ponto
certificado**
stefanini

MANUAL DE CONSUMO WEB SERVICE API PCS - PRODUÇÃO -

2024 Versão 3.3

Sumário

1. INTRODUÇÃO	4
2. OBJETIVOS	4
3. ENVIO E RETORNO DE DADOS REST	4
4. MÉTODOS WEB SERVICE	5
4.1 public string StartSession(string chaveEmpresa, string usuario, string senha)	5
4.2 public List<string> InserirAtualizarFuncionario(List<Funcionario> IstFuncionario, string tokenAcesso)	6
4.3 public List<string> AtivarFuncionarios(List<string> IstPIS, string tokenAcesso)	9
4.4 public List<string> DesabilitarFuncionarios(List<string> IstMatriculas, string tokenAcesso)	10
4.5 public List<Marcacao> SelecionaMarcacoes(string numSerieReligio, string matriculaFuncionario, string dataInicio, string dataFim, string tokenAcesso)	11
4.6 public string GeraAFD(string numeroSerie, string dataInicial, string dataFinal, string tokenAcesso)	13
4.7 public string GeraAFDUnico(string dataInicial, string dataFinal, string tokenAcesso, string numeroReligioCabecalho)	14
4.8 public IList<string> NumeroSerieReligio(string tokenAcesso)	16
4.9 public List<FuncionarioCategoria> SelecionaFuncionarioCategoria(string dataAtualizacao, string tokenAcesso)	17
4.10 public List<string> insereReligio(List<Religio> IstReligio, string tokenAcesso)	19
4.11 public string vinculaFuncionarioReligio(List<FuncionarioReligio> IstFuncRel, string tokenAcesso)	21
4.12 public List<CategoriaAtividade> SelecionaCategoriaAtividade(string dataAtualizacao, string tokenAcesso)	22
4.13 public List<Marcacao> SelecionaMarcacoesPosteriorIdInformado(int ultIdImportado, string tokenAcesso)	23
4.14 public List<LocalDeOperacaoContract> ListarUnidadeAdministrativa(string tokenAcesso)	25
4.15 public List<string> InserirAtualizarUnidadeAdministrativa(List<LocalDeOperacaoInfo> IstUnidade, string tokenAcesso)	26
4.16 public List<Marcacao> SelecionaMarcacaoPorIdLimit(int idMarcacao, int quantidade, string tokenAcesso)	28
4.17 public List<ReligioStatus> RetornaReligiosInfo(string dataInicio, string dataFim, string status, string tokenAcesso)	31
4.18 public string StartSessionParceiros (string chaveParceiro, string usuario, string senha)	33
4.19 public string CadastrarEmpresa (string cnpjCpf, string nomeEmpresa, string nome, string email, string indicacao, string tokenAcesso)	34

4.20 public string CadastraEmpresaParceiro (string cnpjCpf, string nomeEmpresa, string nome, string email, string indicacao, string senhaDeAcesso, bool disparaEmailSenha, string tokenAcesso)	35
4.21 public string ExcluiUnidadesAdministrativas(string tokenAcesso)	37
4.22 public string InserirUsuario(string email, string privilegio, bool recebeEmail, string tokenAcesso)	38
4.23 public string IncluiUnidadeAdministrativa(string unidadePai, string descricaoUnidade, List<string> listaEmails, string tokenAcesso)	39
4.24 public string InserirAfastamento(string descricaoAfastamento, string inicioAfastamento, string terminoAfastamento, List<string>listaTrabalhador, string tokenAcesso)	41
4.25 public string GeraAFDmodeloREPP (string dataInicial, string dataFinal, string tokenAcesso)	42
4.26 public string GeraAFDmodeloREPA (string dataInicial, string dataFinal, string tokenAcesso)	43
4.27 public List<Marcacao> SelecionaMarcacoesDeclaracoesPosteriorIdInformado(int ultIdMarcacaoImportado, int ultIdDeclaracaoImportado, string tokenAcesso)	45
4.28 public string RecebeEscala(Escala escala, string tokenAcesso)	46
4.29 public string WebhookSubscription (string webhookURI, string webhookType, string tokenAcesso)	47
4.30 public string InsereOuAtualizaUsuario (string email, string privilegio, string recebeEmail, string situacao, string tokenAcesso)	50
4.31 public string AtualizaStatusPorPrivilegio(string privilegio, string situacao, string tokenAcesso)	50
4.32 public string GetSubscriptionBySecret (string secret, string tokenAcesso)	51
4.33 public string UpdateWebhookURI (string secret, string WebhookURI, string tokenAcesso)	52
4.34 public string GetSubscriptions (string tokenAcesso)	52
5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS	53

1. INTRODUÇÃO

O WCF RESTful da API do Ponto Certificado Stefanini está disponível na web para consumo de aplicações que necessitem integrar aplicações já existentes com a aplicação do Ponto Certificado Stefanini. Esse WCF possui alguns web métodos úteis com essa finalidade de integração entre aplicações de forma fácil e prática. Toda a comunicação é feita através do protocolo HTTPS. O presente documento irá detalhar o procedimento para o consumo desses web métodos.

2. OBJETIVOS

Facilitar a importação de dados provenientes de alguma fonte de dados externa para o interior da aplicação do Ponto Certificado Stefanini através de JSON.

3. ENVIO E RETORNO DE DADOS REST

Pelo fato de o WCF ser baseado em REST, todos os parâmetros de requisições devem estar no formato JSON para que as requisições possam ser atendidas. Todo retorno de requisição é baseado no formato JSON. Ou seja, todos os objetos envolvidos nos parâmetros e retornos de requisição devem estar devidamente formatados nesse formato.

4. MÉTODOS WEB SERVICE

Todos os métodos disponíveis na API necessitam de uma chave de segurança para serem consumidos. Essa chave contém algumas informações básicas para o processo. Através dessa chave (fornecida pela Stefanini por e-mail), deverá ser consumido o método StartSession. O método StartSession retornará um token de acesso temporário com validade de 60 minutos. Caso o tempo passe, a chave expirará e será necessário chamar novamente o startSession solicitando um novo token. O token de acesso deverá ser informado para todo os métodos consumidos, cada método consumido devolverá o token atualizado.

Os métodos disponíveis são:

4.1 public string StartSession(string chaveEmpresa, string usuario, string senha)

Método responsável por iniciar a sessão com o Web Service. Este é o primeiro método a ser consumido.

Parâmetros:

- string chaveEmpresa: É uma chave disponibilizada pela Stefanini.
- string usuario: String contendo o nome de usuário do Portal Ponto Certificado.
- string senha: String contendo a senha do usuário do Portal Ponto Certificado.

Retorno:

O método deverá retornar um token de acesso com uma validade de tempo. Caso a chaveEmpresa tenha sido alterada, ou usuário e/ou senha modificados, o retorno do método será uma string vazia.

Exemplo de envio de parâmetro JSON:

```
{  
  "chaveEmpresa": "CHAVE EMPRESA",  
  "usuario": "emailempresa@email.com",  
  "senha": "senha"  
}
```

Exemplo de retorno de parâmetro JSON:

```
{  
  "token disponibilizado pelo método StartSession"  
}
```

4.2 public List<string> InserirAtualizarFuncionario(List<Funcionario> IstFuncionario, string tokenAcesso)

Método utilizado para inserir ou atualizar os trabalhadores da empresa. A partir da lista de Funcionário passada por parâmetro, serão analisados todos os registros da mesma. Caso um registro ainda não esteja cadastrado, o mesmo será inserido na base de dados. Porém, se o registro já estiver cadastrado, o mesmo será atualizado. Para a verificação de existência do registro, é utilizado o CPF do trabalhador como chave primária. Os funcionários serão cadastrados/alterados com base na empresa do usuário passado por login (usuário e senha é passado por parâmetro no método StartSession).

Parâmetros:

- List<Funcionario> IstFuncionario: Lista contendo objetos do tipo Funcionário para cadastro/alteração.
- string token: String com o token retornado pelo método StartSession. O token possui um ciclo de vida definido em 60 minutos.

Retorno:

O retorno do método é uma lista de string informando as linhas que contém algum tipo de erro.

Tipo Funcionario:

- string Cpf
- string Nome
- char Sexo
- string DataNascimento
- string DataAdmissao
- string Pis
- int TipoVinculo
- string Matricula
- string Departamento
- string Cargo
- string UnidadeAdministrativa
- string Email
- string NumeroCtps
- string NumeroSerieCtps
- byte[] Foto
- string UfCtps
- string Codigounidade
- bool FuncionarioAtivo
- bool WebMarcacao

Descrição dos campos:

* **Cpf:** string sem pontos ou traços.

Tamanho máximo: 15 caracteres.

* **Nome:** string composta apenas por letras e espaço.

Tamanho máximo: 65 caracteres.

* **Sexo:** char contendo „M“ para masculino ou „F“ para feminino.

Tamanho máximo: 1 caractere.

* **DataNascimento:** string contendo a data no formato dia/mês/ano.

Tamanho máximo: 10 caracteres.

* **DataAdmissao:** string contendo a data no formato dia/mês/ano.

Tamanho máximo: 10 caracteres.

PIS: string sem pontos ou traço.

Tamanho máximo: 15 caracteres.

* **TipoVinculo:** inteiro entre 1 a 6, que representam a enumeração abaixo:

"CLT" = 1,

"EXPERIÊNCIA" = 2,

"ESPORÁDICO" = 3,

"ESTAGIÁRIO" = 4,

"TERCEIRO" = 5,

"OUTROS" = 6

* **Matricula:** string formada apenas por números.

Tamanho máximo: 35 caracteres.

* **Departamento:** string com o nome exato do departamento cadastrado no perfil da empresa.

Caso o departamento não exista na base dados, o mesmo será criado.

Tamanho máximo: 65 caracteres.

* **Cargo:** string com o nome exato do cargo cadastrado no perfil da empresa.

Caso o cargo não exista na base dados, o mesmo será criado.

Tamanho máximo: 65 caracteres.

* **Unidade Administrativa:** string com o nome exato da Unidade Administrativa cadastrada no perfil da empresa.

Caso a unidade administrativa não exista na base dados, o funcionário será vinculado à Unidade Padrão.

Tamanho máximo: 65 caracteres.

* **TokenAcesso:** string contendo um token de acesso válido.

Email: string com um email válido.

Tamanho máximo: 65 caracteres.

NumeroCtps: string contendo apenas números.

Tamanho máximo: 15 caracteres.

NumeroSerieCtps: string que represente o número de série da CTPS.

Tamanho máximo: 15 caracteres.

FotoBase64: string em base64 da foto do trabalhador. É aceito apenas o formato JPEG (.jpg); tamanho máximo de 2MB.

Exclusão da Foto: Para excluir a foto existente: ..."Foto":[0]...

Obs: Caso enviar o campo da foto vazio, será mantida a foto atual.

UfCtps: string de tamanho 2 para representar o estado da CTPS.

Tamanho máximo: 2 caracteres.

CodigoUnidade: string de tamanho 4 para representar o código da unidade.

Tamanho máximo: 4 caracteres.

FuncionarioAtivo: campo booleano que indica se o funcionário será incluído ou alterado com o status ativo ou inativo. O valor true indica o status ativo. O valor false indica o status inativo. Caso a inserção não contenha um valor definido, o valor adotado será true.

* **Fuso:** Fuso horário do local do trabalhador. Este campo deverá ser preenchido de -12 a 12, de acordo com o fuso horário desejado.

***WebMarcacao:** indica se o funcionário possui autorização para bater ponto na web.

Obs: os campos com * são de preenchimento obrigatórios. Os campos não obrigatórios, quando preenchidos, devem atender os requisitos de validação.

Exemplo de envio de parâmetro JSON:

```
{
  "lstFuncionario":[
    {
      "Nome":"Mario",
      "Cpf":"43951034050",
      "Email": "mario@email.com",
      "Sexo":"M",
      "Cargo":"aaaaaa",
      "DataNascimento":"25/07/1987",
      "DataAdmissao":"20/04/2018",
      "Pis":"80703067875",
      "TipoVinculo":1,
      "Matricula":"10",
      "Departamento":"qualquer coisa",
      "NumeroCtps":"",
      "NumeroSerieCtps":"",
      "Foto":[],
      "FotoBase64":"",
      "UfCtps":"PR",
      "CodigoUnidade":1,
      "FuncionarioAtivo":"true",
      "UnidadeAdministrativa":"Unidade Padrão",
      "Fuso":"-12",
      "WebMarcacao":0
    }
  ],
  "tokenAcesso": "token disponibilizado pelo método StartSession"
}
```

Exemplo de retorno de parâmetro JSON:

```
{
  "d": [
    " OK {1} - (CPF: {22799476767} O atualizado com sucesso"
  ]
}
```


4.3 public List<string> AtivarFuncionarios(List<string> lstPIS, string tokenAcesso)

O método AtivarFuncionarios é responsável por ativar trabalhadores da empresa que foram removidos e encontram-se inativos no sistema. As matrículas passadas por parâmetro serão ativadas do sistema.

Parâmetros:

List<string> lstPIS: Lista de PIS que serão ativadas no sistema.

string token: String com o token retornado pelo método StartSession. O token possui um ciclo de vida definido em 60 minutos.

Retorno:

O retorno do método é um colchete vazio ou uma lista de string contendo linhas que contém algum tipo de erro.

Exemplo de envio de parâmetro JSON:

```
{
  "lstMatriculas":[
    "3000",
    "1001",
    "1002",
    "2879"
  ],
  "tokenAcesso": "token disponibilizado pelo método StartSession"
}
```

Exemplo de retorno de parâmetro JSON:

```
{
  "d": []
}
ou
{
  "d":[
    "A matrícula 3000 não foi encontrada ou já está ativa.",
    "A matrícula 1001 não foi encontrada ou já está ativa.",
    "A matrícula 1002 não foi encontrada ou já está ativa.",
    "A matrícula 2879 não foi encontrada ou já está ativa."
  ]
}
```

4.4 public List<string> DesabilitarFuncionarios(List<string> lstMatriculas, string tokenAcesso)

O método DesabilitarFuncionarios é responsável por inativar trabalhadores da empresa. As matrículas passadas por parâmetros serão inativadas do sistema. Os funcionários serão inativados com base na empresa do usuário passado por login.

Parâmetros:

- List<string> lstMatriculas: Lista de Matrículas que serão inativadas no sistema.
- string tokenAcesso: String com o token retornado pelo método StartSession. O token possui um ciclo de vida definido em 60 minutos.

Retorno:

O retorno do método é um colchete vazio ou uma lista de string contendo linhas que contém algum tipo de erro..

Exemplo de envio de parâmetro JSON:

```
{
  "lstMatriculas": [
    "98781"
  ],
  "tokenAcesso": "token disponibilizado pelo método StartSession"
}
```

Exemplo de retorno de parâmetro JSON:

```
{
  "d": []
}
ou
{
  "d": [
    "A matrícula 98781 não foi encontrada ou já está inativa."
  ]
}
```

4.5 public List<Marcacao> SelecionaMarcacoes(string numSerieRelogio, string matriculaFuncionario, string dataInicio, string dataFim, string tokenAcesso)

O método retorna as marcações filtradas por funcionário e/ou por relógio e por data. O usuário deve nos informar a data de início e a data de fim, no mínimo.

Cenário 1:

Parâmetros: Data Inicial + Data Final + Token

Resposta: Marcações de todos os funcionários da empresa dentro do período especificado.

Cenário 2:

Parâmetros: Data Inicial + Data Final + Número de série do relógio + Token

Resposta: Marcações de todos os funcionários que pertencem ao relógio informado dentro do período especificado.

Cenário 3:

Parâmetros: Data Inicial + Data Final + Matrícula do funcionário + Token

Resposta: Todas as marcações do funcionário da empresa dentro do período especificado.

Cenário 4:

Parâmetros: Data Inicial + Data Final + Matrícula do funcionário + Número de série do relógio + Token

Resposta: Todas as marcações do funcionário da empresa para o relógio fornecido dentro do período especificado.

Parâmetros:

- string numSerieRelogio: Numero de série do relógio que deseja obter as marcações
- string matriculaFuncionario: Matricula do funcionário que deseja receber informações.

Obrigações:

- string dataInicio: Data inicial representando a data de inserção do registro.
- string dataFim: Data final representando a data de inserção do registro.
- string tokenAcesso: String com o token retornado pelo método StartSession. O token possui um ciclo de vida definido em 60 minutos.

Exemplo de envio de parâmetro JSON:

Cenário 1:

```
{
  "dataInicio":"17/06/2020",
  "dataFim":"21/06/2020",
  "tokenAcesso":"token disponibilizado pelo método StartSession"
}
```

Retorno:

O retorno será uma lista do objeto “Marcacao”, que está sendo descrito abaixo, e conterá outro objeto, Mensageria, também descritos abaixo.

- string MatriculaFuncionario;
- string PIS;
- string NumSerieRelogio;
- DateTime DataMarcacao;
- DateTime DataInsercao;
- String Atividade;

- String Formulário;
- LstRespostas
- string Campo;
- string Valor;
- int IdLocal;
- string DescricaoLocal;
- string GPSLatitude;
- string GPSLongitude;
- int Id;

Caso existam marcações para os parâmetros informados, será retornada a lista de marcações.

```
{
  "Atividade": "Saída",
  "CodigoUnidade": "",
  "DataInsercao": "20/03/2016 10:37:14",
  "DataMarcacao": "21/03/2016 17:20:00",
  "DescricaoLocal": "OFFICE",
  "FlagForaCerca": false,
  "Formulario": null,
  "GPSLatitude": "-23.50653413",
  "GPSLongitude": "-47.47352967",
  "IdLocal": 8797,
  "LstRespostas": [],
  "MatriculaFuncionario": "407",
  "NSR": 21,
  "NomeLocal": "HOME OFFICE",
  "NumSerieRelogio": "00003.24001.016859",
  "PIS": "0",
  "TipoRegistro": 1,
  "TrabalhadorId": 200718,
  "id": 121917401
},
```

"Caso exista sinal de GPS, será enviado o local do GPS, caso contrário será solicitado que o usuário selecione um local previamente cadastrado. Para valores fora de cerca no retorno do JSON, será enviado da seguinte maneira:

```
" IdLocal " : "0",
"DescricaoLocal " : "Fora de Cerca"
```

O campo "GPS" conterá "0" ou "1", 1 caso o local venha do GPS ou 0 caso o local não venha do GPS.

Os campos dentro de mensageria (Texto 1 e Texto 2), vão depender dos campos cadastrados na sessão de Mensageria do Ponto Certificado. Essa exibição será dinâmica, de acordo com o que foi previamente cadastrado.

Atividade, Formulário, LstRespostas, são campos referentes a mensageria. O campo Atividade representa o nome da Atividade escolhida. O campo Formulário representa o nome do formulário da mensageria selecionada. O campo LstRespostas é uma lista contendo as respostas dos campos do formulário.

4.6 public string GeraAFD(string numeroSerie, string dataInicial, string dataFinal, string tokenAcesso)

O método GeraAFD é responsável por processar e emitir um arquivo AFD de acordo com os parâmetros do método. O conteúdo retornado pelo mesmo é uma string contendo as informações do AFD na norma da Portaria 1510/09 do Ministério do Trabalho e Emprego.

Parâmetros:

- string numSerieRelogio: Número de série do relógio que se deseja obter o AFD.
- string dataInicial: Parâmetro correspondente ao filtro inicial de data.
- string dataFinal: Parâmetro correspondente ao filtro final de data.
- string tokenAcesso: String com o token retornado pelo método StartSession. O token possui um ciclo de vida definido em 60 minutos.

Descrição dos campos:

* **numSerieRelogio**: string sem pontos ou traços.

Tamanho: 16 caracteres.

* **dataInicial**: string contendo uma data/hora no formato brasileiro “dd/mm/aaaa hh:mm:ss”.

* **dataFinal**: string contendo uma data/hora no formato brasileiro “dd/mm/aaaa hh:mm:ss”.

* **tokenAcesso**: string contendo um token de acesso válido.

Obs: os campos com * são de preenchimento obrigatórios. Os campos não obrigatórios, quando preenchidos, devem atender os requisitos de validação.

Exemplo de envio de parâmetro JSON:

```
{
  "numeroSerie": "301418",
  "dataInicial": "06/11/2018 00:00:00",
  "dataFinal": "21/12/2019 00:00:00",
  "tokenAcesso": "tokenAcesso": "token disponibilizado pelo método StartSession"
}
```

Exemplo de retorno de parâmetro JSON:

```
{
  "d": "00000000001145742707000101000000000000PONTO CERTIFICADO
STEFANINI RAZAO
0000000000003014180611201821122019170920201321\r\n999999999000000000000000
0000000000000000000000000000"
}
```

4.7 public string GeraAFDUnico(string dataInicial, string dataFinal, string tokenAcesso, string numeroRelogioCabecalho)

O método GeraAFDUnico é responsável por processar e emitir informações de todos os relógios da empresa em um único arquivo AFD. O conteúdo retornado pelo mesmo é uma string contendo as informações do AFD na norma da Portaria 1510/09 do Ministério do Trabalho e Emprego.

Parâmetros:

- string dataInicial: Parâmetro correspondente ao filtro inicial de data.
- string dataFinal: Parâmetro correspondente ao filtro final de data.
- string tokenAcesso: String com o token retornado pelo método StartSession. O token possui um ciclo de vida definido em 60 minutos.
- string numeroRelogioCabecalho: Número de série do relógio que se deseja exibir no cabeçalho do arquivo AFD.

Descrição dos campos:

* numeroRelogioCabecalho: string sem pontos ou traços.

Tamanho: 16 caracteres.

* dataInicial: string contendo uma data/hora no formato brasileiro “dd/mm/aaaa hh:mm:ss”.

* dataFinal: string contendo uma data/hora no formato brasileiro “dd/mm/aaaa hh:mm:ss”.

Exemplo de envio de parâmetro JSON:

```
{
  "dataInicial": "09/11/2018 00:00:00",
  "dataFinal": "10/11/2018 00:00:00",
  "tokenAcesso": "token disponibilizado pelo método StartSession",
  "numeroRelogioCabecalho": "301418"
}
```

Exemplo de retorno de parâmetro JSON:

```
{
  "d": "0000000001145742707000101000000000000PONTO    CERTIFICADO
STEFANINI                                RAZAO
000000000003014180911201810112018170920201325\r\n000000000330911201815220
12764707195\r\n0000000043091120181525012764707195\r\n00000000530911201815
28012764707195\r\n0000000073091120181534012764707195\r\n00000000830911201
81536012764707195\r\n0000000093091120181537012764707195\r\n00000001130911
20181537012764707195\r\n00000000743091120181111012066389473\r\n000000008330
91120181520021073558950\r\n00000000843091120181535021073558950\r\n000000008
63091120181714021073558950\r\n00000000903091120181725021073558950\r\n000000
00913091120181730021073558950\r\n00000000923091120181730021073558950\r\n00
00000933091120181732021073558950\r\n00000000943091120181732021073558950\r\
n00000000953091120181733021073558950\r\n0000000096309112018173502107355895
0\r\n00000000973091120181740021073558950\r\n0000000098309112018174102107355
8950\r\n00000000993091120181741021073558950\r\n000000100309112018174302107
3558950\r\n0000001013091120181745021073558950\r\n000000102309112018174502
1073558950\r\n0000001033091120181813021073558950\r\n000000105309112018185
```

2021073558950\r\n0000016993091120181436041571997586\r\n000001789309112018
1459041571997586\r\n0000017903091120181501041571997586\r\n000001792309112
0181507045321328779\r\n0000017933091120181508041571997586\r\n000001795309
1120181514041571997586\r\n0000017963091120181514041571997586\r\n000001797
3091120181514041571997586\r\n0000017983091120181514041571997586\r\n000001
7993091120181514041571997586\r\n0000018003091120181515041571997586\r\n000
0018013091120181515041571997586\r\n0000018023091120181519041571997586\r\n
0000018033091120181519041571997586\r\n0000018043091120181519041571997586
\r\n0000018053091120181519041571997586\r\n0000018063091120181519041571997
586\r\n0000018073091120181520041571997586\r\n0000018083091120181520041571
997586\r\n0000018093091120181520041571997586\r\n0000018103091120181520041
571997586\r\n0000018113091120181521041571997586\r\n0000018123091120181521
041571997586\r\n0000018133091120181521041571997586\r\n0000018143091120181
522041571997586\r\n0000018153091120181522041571997586\r\n0000018163091120
181522041571997586\r\n0000018173091120181522041571997586\r\n0000018183091
120181522041571997586\r\n0000018193091120181522041571997586\r\n0000018203
091120181522041571997586\r\n0000018223091120181542041571997586 "

}

4.8 public IList<string> NumeroSerieRelogio(string tokenAcesso)

O método NumeroSerieRelogio é responsável por retornar todos os relógios cadastrados da empresa.

Parâmetros:

- string tokenAcesso: String com o token retornado pelo método StartSession. O token possui um ciclo de vida definido em 60 minutos.

Exemplo de envio de parâmetro JSON:

```
{  
  "tokenAcesso": "token disponibilizado pelo método StartSession"  
}
```

Exemplo de retorno de parâmetro JSON:

```
{  
  "d": [  
    "30027156",  
    "30027157",  
    "30027158",  
    "30027159",  
    "30027160",  
    "30027161",  
    "30027162",  
    "30027164",  
    "30027165",  
    "30027166",  
    "30027167"  
  ]  
}
```


4.9 public List<FuncionarioCategoria> SeleccionaFuncionarioCategoria(string dataAtualizacao, string tokenAcesso)

O método recebe uma data de atualização, e retorna algumas informações (descritas a baixo) do mesmo, caso ele exista na empresa, caso não exista, retorna vazio.

Parâmetros:

- string dataAtualizacao: Será enviada como parâmetro a data da última atualização para enviarmos somente dados alterados ou criados após essa data.

Obrigatórios:

- string tokenAcesso: String com o token retornado pelo método StartSession. O token possui um ciclo de vida definido em 60 minutos.

Retorno:

O retorno será uma lista do objeto “FuncionarioCategoria”, que está sendo descrito a baixo.

FuncionarioCategoria:

- string Matricula
- int StatusFuncionario
- int CodCategoria
- int StatusCategoria
- string Categoria

Exemplo de envio de parâmetro JSON:

```
{
  "dataAtualizacao":"05/04/2019",
  "tokenAcesso": "token disponibilizado pelo método StartSession"
}
```

Exemplo de retorno de parâmetro JSON:

```
{
  "d":[
    {
      "__type":"FuncionarioCategoriaInfo:#Entidade.Models",
      "UpdateDate":"/Date(-62135586000000-0300)/",
      "Categoria":"COMERCIAL",
      "CodCategoria":157,
      "Matricula":"000000",
      "StatusCategoria":1,
      "StatusFuncionario":1
    },
    {
      "__type":"FuncionarioCategoriaInfo:#Entidade.Models",
      "UpdateDate":"/Date(-62135586000000-0300)/",
      "Categoria":"COMERCIAL",
      "CodCategoria":157,
      "Matricula":"99999",
      "StatusCategoria":1,
      "StatusFuncionario":1
    },
    {
      "__type":"FuncionarioCategoriaInfo:#Entidade.Models",
```

```
"UpdateDate":"/Date(-62135586000000-0300)/",
"Categoria":"MOTORISTA",
"CodCategoria":148,
"Matricula":"99999999",
"StatusCategoria":1,
"StatusFuncionario":3
},
{
  "__type":"FuncionarioCategoriaInfo:#Entidade.Models",
  "UpdateDate":"/Date(-62135586000000-0300)/",
  "Categoria":"MOTORISTAS",
  "CodCategoria":483,
  "Matricula":"999999999",
  "StatusCategoria":1,
  "StatusFuncionario":1
}
]
```

4.10 public List<string> insereRelogio(List<Relogio> lstRelogio, string tokenAcesso)

O método insereRelogio é responsável pelo cadastramento de relógios.

Parâmetros:

- List<Relogio> lstRelogio: Lista de Relógios que serão cadastrados no sistema.
- string tokenAcesso: String com o token retornado pelo método StartSession. O token possui um ciclo de vida definido em 60 minutos.

Tipo Relogio:

- string UnidadeAdm *OBS: se a unidade não for informada, o relógio será vinculado a unidade padrão

Obrigatórios:

- string Nome
- string Senha
- string Responsavel
- string TipoEndereco
- string Logradouro
- string Numero
- string Bairro
- string Cep
- string Cidade
- string Uf
- bool Gps
- bool Selfie
- bool SelfiWifi

Retorno:

O retorno será uma lista de String contendo os ids dos relógios, exibidos na ordem de cadastramento. Caso não tenha sido possível cadastrar algum deles será exibida uma mensagem de erro, no lugar do id.

Exemplo de envio de parâmetro JSON:

```
{
  "lstRelogio":[
    {
      "UnidadeAdm": "",
      "Nome": "290419",
      "Senha": "123456",
      "Responsavel": "TESTE",
      "TipoEndereco": "Rua",
      "Logradouro": "Doutor Alvim",
      "Numero": "12",
      "Bairro": "THRTHR",
      "Cep": "18087154",
      "Cidade": "Sorocaba",
      "Uf": "SP",
      "Gps": "false",
      "Selfie": "false",
      "SelfiWifi": "false",
      "SelfieMoldura": "false",
    }
  ]
}
```

```
"QRCode": "true",  
"EsqueciCracha": "false"  
}  
],  
"tokenAcesso": "token disponibilizado pelo método StartSession"  
}
```

Exemplo de retorno de parâmetro JSON:

```
{  
  "d": [  
    "300680843"  
  ]  
}
```

4.11 public string vinculaFuncionarioRelogio(List<FuncionarioRelogio> IstFuncRel, string tokenAcesso)

O método vinculaFuncionarioRelogio é responsável vincular funcionário e relógio.

Parâmetros:

- List<FuncionarioRelogio> IstFuncRel: Lista contendo objetos do tipo FuncionarioRelogio.
- string tokenAcesso: String com o token retornado pelo método StartSession. O token possui um ciclo de vida definido em 60 minutos.

Retorno:

O retorno do método, em caso de sucesso será uma lista de string vazia. Em caso de erro, conterá as linhas que contém algum tipo de erro.

Tipo FuncionarioRelogio:

- string NumSerieRelogiostring
- string MatriculaFuncionario
- string Status

Exemplo de envio de parâmetro JSON:

```
{
  "IstFuncRel":[
    {
      "NumSerieRelogio":"30030948",
      "MatriculaFuncionario":"12041337550",
      "Status":"true"
    },
    {
      "NumSerieRelogio":"30030948",
      "MatriculaFuncionario":"1020",
      "Status":"false"
    }
  ],
  "tokenAcesso": "token disponibilizado pelo método StartSession"
}
```

Exemplo de retorno de parâmetro JSON:

```
{
  "d": [
    "Chamada: 1",
    "A chamada para vinculação foi recebida com sucesso! O processo será executado em breve!",
    "Chamada: 2",
    "A chamada para desvinculação foi recebida com sucesso! O processo será executado em breve!"
  ]
}
```

4.12 public List<CategoriaAtividade> SeleccionaCategoriaAtividade(string dataAtualizacao, string tokenAcesso)

O método recebe uma data de atualização, e retorna algumas informações (descritas a baixo) do mesmo, caso ele exista na empresa, caso não exista, retorna vazio.

Parâmetros:

- string dataAtualizacao: Será enviada como parâmetro a data da última atualização para enviarmos somente dados alterados ou criados após essa data.

Obrigatórios:

- string tokenAcesso: String com o token retornado pelo método StartSession. O token possui um ciclo de vida definido em 60 minutos.

Retorno:

O retorno será uma lista do objeto “CategoriaAtividade”, que está sendo descrito a baixo.

CategoriaAtividade:

- int CodCategoria
- int CodAtividade
- string Atividade
- int StatusAtividade

Exemplo de envio de parâmetro JSON:

```
{
  "dataAtualizacao":"29/04/2019",
  "tokenAcesso": "token disponibilizado pelo método StartSession"
}
```

Exemplo de retorno de parâmetro JSON:

```
{
  "d":[
    {
      "__type":"CategoriaAtividade:#Entidade.Models",
      "Atividade":"ENTRADA",
      "CodAtividade":129,
      "CodCategoria":40,
      "FlagForaCerca":true,
      "StatusAtividade":1
    }
  ]
}
```

4.13 public List<Marcacao> SeleccionaMarcacoesPosteriorIdInformado(int ultIdImportado, string tokenAcesso)

O método retorna as marcações filtradas id da marcação, filtrando também po empresa, através do token de acesso.

Parâmetros obrigatórios:

- int ultIdImportado: Id da última marcação importada, o método retornará marcações posteriores a essa.
- string tokenAcesso: String com o token reto InseriUsuario rnado pelo método StartSession. O token possui um ciclo de vida definido em 60 minutos.

Retorno:

O retorno será uma lista do objeto “Marcacao”, que está sendo descrito a baixo, e conterà outro objeto, Mensageria, também descritos a baixo. A ordem da marcação será pelo Id da mesma de forma crescente.

- string Atividade;
- string CodigoUnidade;
- DateTime DataMarcacao;
- DateTime DataInsercao;
- string DescricaoLocal;
- String Formulario;
- LstRespostas
- string Campo;
- string Valor;
- string GPSLatitude;
- string GPSLongitude;
- int IdLocal;
- string MatriculaFuncionario;
- string NSR;
- string NomeLocal;
- string NumSerieRelogio;
- string PIS;
- int TrabalhadorId;
- int Id;

Exemplo de envio de parâmetro JSON:

```
{
  "ultIdImportado": "17475345",
  "tokenAcesso": "token disponibilizado pelo método StartSession"
}
```

Exemplo de retorno de parâmetro JSON:

```
{
  "d": [
    {
      "__type": "Marcacao:#Entidade.Models",
      "Atividade": "ENTRADA",
      "CodigoUnidade": "",
      "DataInsercao": "/Date(1539279080000-0300)/",
      "DataMarcacao": "/Date(1539279058000-0300)/",
      "DescricaoLocal": "CERCA CASA ROBERTO",

```

```
"FlagForaCerca":true,  
"Formulario":null,  
"GPSLatitude":"-23.4728618",  
"GPSLongitude":"-47.4412223",  
"IdLocal":1000,  
"LstRespostas":[  
  
],  
"MatriculaFuncionario":"1020",  
"NSR":36,  
"NomeLocal":"WOOPI TESTE ",  
"NumSerieRelogio":"00000.00030.018625",  
"PIS":"41571997586",  
"TrabalhadorId":1747,  
"id":17475354  
}  
]  
}
```


4.14 public List<LocalDeOperacaoContract> ListarUnidadeAdministrativa(string tokenAcesso)

O método retorna as unidades Administrativas filtradas pelo id da empresa, através do token de acesso.

Parâmetros obrigatórios:

- string tokenAcesso: String com o token retornado pelo método StartSession. O token possui um ciclo de vida definido em 60 minutos.

Retorno:

O retorno será uma lista do objeto “LocalDeOperacaoContract”, que está sendo descrito a baixo.

- string Hierarquia;
- string Descricao;
- string DescricaoEmpresa;
- string CpfCnpj;
- string UsuarioEmail;
- int Id;

Exemplo de envio de parâmetro JSON:

```
{  
  "tokenAcesso": "token disponibilizado pelo método StartSession"  
}
```

4.15 public List<string>
InserirAtualizarUnidadeAdministrativa(List<LocalDeOperacaoInfo> IstUnidade,
string tokenAcesso)

O método realiza a inserção de novas Unidades Administrativas assim como a atualização no caso de ser passado a identificação de uma unidade já existente. É responsável também por realizar o vínculo entre Unidade Administrativa e Usuário, no caso de ser informado um usuário não existente, será realizado a criação com as informações do usuário informado, enviando um e-mail de primeiro acesso para o mesmo, em ambos os casos (Usuário já existente/ Usuário para ser criado) o vínculo com a unidade é realizado.

Parâmetros obrigatórios:

- string tokenAcesso: String com o token retornado pelo método StartSession. O token possui um ciclo de vida definido em 60 minutos.
- Lista IstUnidade: lista de unidades administrativas que deseja inserir ou alterar no sistema Ponto Certificado Stafenini. Essa é uma lista de objetos e esse objeto será descrito a seguir:
 - Int Id: Inteiro contendo a identificação do registro da unidade na base de dados.
 - string Descricao: String contendo o nome referente a unidade administrativa que será atualizada ou inserida.
 - string Hierarquia: String contendo a hierarquia referente a unidade administrativa que será atualizada ou inserida.
 - string UsuarioEmail: String contendo o email referente ao usuário na qual a unidade administrativa informada será vinculada.

Retorno:

O retorno será uma lista de string contendo o status de cada unidade, sendo retornada na mesma ordem na qual o envio foi realizado. No caso de sucesso na atualização ou inserção, será retornado a identificação da unidade, do contrário será retornando uma mensagem com a descrição do erro.

Exemplo de Retorno com envio de json correto:

```
{
  "d": [ "2667","1"]
}
```

Exemplo de Retorno com envio de json incorreto:

```
{
  "d":
  [
    " Já existe uma hierarquia de nível mais baixo para este responsável.",
    " Não autorizado nível de hierarquia maior que 1 (Exemplo: 2, 3, 8).",
    " Falha ao tentar realizar o cadastro de unidade administrativa, e-mail de usuário informado está em formato incorreto"
  ]
}
```

Exemplo de envio de parâmetro JSON: (Forma Correta)

Neste exemplo, o primeiro caso da lista será realizado uma inserção no banco de dados, já que a identificação (Id) está igual a 0, todavia no segundo item será realizado uma atualização, pelo fato de ser passado a identificação de uma unidade administrativa:

```
{
```

```
"lstUnidade":
[
  {"Id":0,"Descricao" : "DescriçãoExemplo", "Hierarquia":"1.0", "UsuarioEmail"
:"Exemplo@Exemplo.com"},
  {"Id":23,"Descricao": "DescriçãoExemplo", "Hierarquia":"1.1", "UsuarioEmail"
:"Exemplo@Exemplo.com"}
],
"tokenAcesso" : "token disponibilizado pelo método StartSession"
}
```

Exemplo de envio de parâmetro JSON: (Forma Correta)

Em cada item da “lstUnidade”, possui um exemplo do que irá ser considerado erro na API:

```
{
  "lstUnidade" :
  [
    {"Id":,"Descricao" : "DescriçãoExemplo", "Hierarquia":"1.0", "UsuarioEmail"
:"Exemplo@Exemplo.com"},
    {"Id":23,"Descricao": "DescriçãoExemplo", "Hierarquia":"1.1", "UsuarioEmail" : "
"},
    {"Id":23,"Descricao": "DescriçãoExemplo", "Hierarquia":,"UsuarioEmail" : "
Exemplo@Exemplo.com "},
    {"Id":23,"Descricao": "DescriçãoExemplo", "Hierarquia":”2.1”, "UsuarioEmail" : "
Exemplo@Exemplo.com "}
  ],
  "tokenAcesso" : "token disponibilizado pelo método StartSession"
}
```

4.16 public List<Marcacao> SeleccionaMarcacaoPorIDLimit(int idMarcacao, int quantidade, string tokenAcesso)

O método recebe uma data de atualização, e retorna algumas informações (descritas a baixo) do mesmo, caso ele exista na empresa, caso não exista, retorna vazio.

Parâmetros obrigatórios:

- int idMarcacao: Será enviado um ID de marcação, e a partir desse ID serão retornadas as demais informações da marcação criadas posteriormente.
- Int quantidade: Esse parametro será utilizado como um limite máximo de marcações que serão retornadas;
- string tokenAcesso: String com o token retornado pelo método StartSession. O token possui um ciclo de vida definido em 60 minutos.

Retorno:

O retorno será uma lista do objeto “Marcacao”, que está sendo descrito a baixo, e conterá outro objeto, Mensageria, também descritos a baixo.

- string Atividade;
- string CodigoUnidade;
- DateTime DataMarcacao;
- DateTime DataInsercao;
- string DescricaoLocal;
- String Formulario;
- LstRespostas

O método recebe uma data de atualização, e retorna algumas informações (descritas a baixo) do mesmo, caso ele exista na empresa, caso não exista, retorna vazio.

Parâmetros obrigatórios:

- int idMarcacao: Será enviado um ID de marcação, e a partir desse ID serão retornadas as demais informações da marcação criadas posteriormente.
- Int quantidade: Esse parametro será utilizado como um limite máximo de marcações que serão retornadas;
- string tokenAcesso: String com o token retornado pelo método StartSession. O token possui um ciclo de vida definido em 60 minutos.

Retorno:

O retorno será uma lista do objeto “Marcacao”, que está sendo descrito a baixo, e conterá outro objeto, Mensageria, também descritos a baixo.

- string Atividade;
- string CodigoUnidade;
- DateTime DataMarcacao;
- DateTime DataInsercao;
- string DescricaoLocal;
- String Formulario;
- LstRespostas
- string Campo;
- string Valor;
- string GPSPLatitude;
- string GPSPLongitude;
- int IdLocal;
- string MatriculaFuncionario;
- string NSR;

- string NomeLocal;
- string NumSerieRelogio;
- string PIS;
- int TrabalhadorId;
- int Id;

Exemplo de envio de parâmetro JSON:

```
{
  "idMarcacao":16918245,
  "quantidade":2,
  "tokenAcesso": "token disponibilizado pelo método StartSession"
}
```

Exemplo de retorno de parâmetro JSON:

```
{
  "d":[
    {
      "__type":"Marcacao:#Entidade.Models",
      "Atividade":"",
      "CodigoUnidade":"",
      "DataInsercao":"/Date(1536782671000-0300)/",
      "DataMarcacao":"/Date(1536782558000-0300)/",
      "DescricaoLocal":"PAES",
      "FlagForaCerca":false,
      "Formulario":null,
      "GPSLatitude":"0",
      "GPSLongitude":"0",
      "IdLocal":1220,
      "LstRespostas":[

    ],
      "MatriculaFuncionario":"5240000000000",
      "NSR":1310,
      "NomeLocal":"PAES",
      "NumSerieRelogio":"00000.00030.012387",
      "PIS":"72439742991",
      "TrabalhadorId":27367,
      "id":16918267
    },
    {
      "__type":"Marcacao:#Entidade.Models",
      "Atividade":"",
      "CodigoUnidade":"",
      "DataInsercao":"/Date(1536782672000-0300)/",
      "DataMarcacao":"/Date(1536782570000-0300)/",
      "DescricaoLocal":"CERCA CANOAS",
      "FlagForaCerca":false,
      "Formulario":null,
      "GPSLatitude":"0",
      "GPSLongitude":"0",

```

```
"IdLocal":72,  
"LstRespostas":[  
  
  ],  
"MatriculaFuncionario":"5240000000000",  
"NSR":1311,  
"NomeLocal":"AGCO CORP",  
"NumSerieRelogio":"00000.00030.012387",  
"PIS":"72439742991",  
"TrabalhadorId":27367,  
"id":16918268  
}  
]  
}
```

4.17 public List<ReligioStatus> RetornaRelogiosInfo(string datainicio, string datafim, string status, string tokenAcesso)

Descrição do método:

O método RetornaRelogiosInfo é responsável por retornar algumas informações de todos os relógios da empresa.

Método na API:

Parâmetros:

- string datainicio: Parâmetro correspondente ao filtro inicial de data.
- string datafim: Parâmetro correspondente ao filtro final de data.
- string status: Parâmetro correspondente ao status do relógio.
- string tokenAcesso: String com o token retornado pelo método StartSession. O token possui um ciclo de vida definido em 60 minutos.

Descrição dos campos:

* **datainicio**: string contendo uma data/hora no formato brasileiro “dd/mm/aaaa hh:mm:ss”.

* **datafim**: string contendo uma data/hora no formato brasileiro “dd/mm/aaaa hh:mm:ss”.

* **status**: string podendo conter as opções de “0” para relógios livre para registro, “1” para relógios ativos, “2” para relógios inativos, “3” para relógios com status aguardando ativação e “4” para retornar todos os relógios da empresa.

* **tokenAcesso**: string contendo um token de acesso válido.

Exemplo de envio de parâmetro JSON:

```
{
  "datainicio": "20/03/2015 09:00:00",
  "datafim": "20/03/2020 10:00:00",
  "status": "1",
  "tokenAcesso": ""
}
```

Exemplo de retorno de parâmetro JSON:

```
{
  "d": [
    {
      "__type": "ReligioStatus:#WcfApi",
      "Id": 18,
      "DataCriacao": "16/11/2018 09:04:03",
      "Descricao": "RELOGIO 1",
      "NumSerieReligio": "2549012358",
      "Status": 1
    },
    {
      "__type": "ReligioStatus:#WcfApi",
      "Id": 19,
      "DataCriacao": "16/11/2018 09:04:03",
      "Descricao": "RELOGIO 2",
      "NumSerieReligio": "2549012359",
    }
  ]
}
```

```
"Status":1  
}  
]  
}
```

Obs: os campos com * são de preenchimentos obrigatórios. Os campos não obrigatórios, quando preenchidos, devem atender os requisitos de validação.

4.18 public string StartSessionParceiros (string chaveParceiro, string usuario, string senha)

Método responsável por iniciar a sessão com o Web Service nos métodos voltados aos parceiros. Ele será necessário para todos os métodos a seguir. Para chamar este método, será necessário um usuário de API que deve ser solicitado a Stefanini. Esse usuário contém uma chave, um e-mail e uma senha.

Parâmetros:

- *String chaveParceiro: Chave de seu usuárioAPI.
- *String usuario: Usuário de seu usuárioAPI
- *String senha: Senha de seu usuárioAPI

Retorno:

O método deverá retornar um token de acesso com uma validade de tempo. Caso a chaveEmpresa tenha sido alterada, ou usuário e/ou senha modificados, o retorno do método será uma string vazia.

Exemplo de envio de parâmetro JSON:

```
{  
  "chaveParceiro": "XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXXXXXX",  
  "usuario": "exemplo@email.com.br",  
  "senha": "xxxxxxx"  
}
```

Exemplo de retorno de parâmetro JSON:

```
{  
  "token gerado"  
}
```

Obs: os campos com * são de preenchimentos obrigatórios. Os campos não obrigatórios, quando preenchidos, devem atender os requisitos de validação.

4.19 public string CadastrarEmpresa (string cnpjCpf, string nomeEmpresa, string nome, string email, string indicacao, string tokenAcesso)

Método responsável por criar uma empresa já vinculada ao parceiro.

Após a empresa ser criada, será disparado um e-mail com a senha para o endereço informado no campo “email”;

Parâmetros:

- ***String** cnpjCpf: CNPJ da empresa da conta (CPF em caso de pessoa física)
- ***String** nomeEmpresa: Nome da empresa
- ***String** nome: Nome do administrador da empresa (utilizado como contato para os e-mails)
- ***String** email: E-mail utilizado para login e envio de senha
- ***String** indicacao: Nome do parceiro que está abrindo a empresa.
- ***String** tokenAcesso: Informar token gerado com o método StartSessionParceiros

Retorno:

O método deverá retornar uma String informando se a operação foi realizada com sucesso ou se houve algum erro.

Exemplo de envio de parâmetro JSON:

```
{
  "cnpjCpf": "000000000000",
  "nomeEmpresa": "EMPRESA DE EXEMPLO",
  "nome": "João",
  "email": "exemplo@email.com",
  "indicacao": "Parceiro do Ponto Certificado",
  "tokenAcesso": "TokenParceiro"
}
```

Exemplo de retorno de parâmetro JSON:

```
{
  "d": "Empresa cadastrada com sucesso! Foi enviado um e-mail com a senha para acesso administrativo!"
}
```

Obs: os campos com * são de preenchimentos obrigatórios. Os campos não obrigatórios, quando preenchidos, devem atender os requisitos de validação.

4.20 public string CadastraEmpresaParceiro (string cnpjCpf, string nomeEmpresa, string nome, string email, string indicacao, string senhaDeAcesso, bool disparaEmailSenha, string tokenAcesso)

Método responsável por criar uma empresa já vinculada ao parceiro e com uma senha predefinida.

Parâmetros:

- ***String** cnpjCpf: CNPJ da empresa da conta (CPF em caso de pessoa física)
- ***String** nomeEmpresa: Nome da empresa
- ***String** nome: Nome do administrador da empresa (utilizado como contato para os e-mails)
- ***String** email: E-mail utilizado para login e envio de senha
- ***String** indicacao: Nome do parceiro que está abrindo a empresa.
- ***String** senhaDeAcesso: Senha para acessar a conta que será criada. Essa senha deve seguir as seguintes restrições:
 - 1 Letra maiúscula;
 - 2 letras minúsculas;
 - 2 Caracteres numéricos;
 - 1 Caractere especial;
 - Não possuir mais que 2 caracteres repetidos em sequência;
 - Seu tamanho deve estar entre 12 a 20 caracteres.
- **Bool** disparaEmailSenha:
 - True: Após a empresa ser criada, enviaremos um e-mail de boas-vindas **contendo** a senha de acesso para o endereço cadastrado no campo “email”.
 - False/Não inserir este campo: Após a empresa ser criada, **não** enviaremos um e-mail de boas-vindas.
- ***String** tokenAcesso: Informar token gerado com o método StartSessionParceiros

Retorno:

O método deverá retornar uma String informando se a operação foi realizada com sucesso ou se houve algum erro.

Exemplo de envio de parâmetro JSON:

```
{
  "cnpjCpf": "000000000000",
  "nomeEmpresa": "EMPRESA DE EXEMPLO",
  "nome": "João",
  "email": "exemplo@email.com",
  "indicacao": "Parceiro do Ponto Certificado",
  "senhaDeAcesso": "@SenhaDeEx3mpl0",
  "disparaEmailSenha": true,
  "tokenAcesso": "TokenParceiro"
}
```

Exemplo de retorno de parâmetro JSON:

```
{  
  "d": "Empresa cadastrada com sucesso!"  
}
```

Obs: os campos com * são de preenchimentos obrigatórios. Os campos não obrigatórios, quando preenchidos, devem atender os requisitos de validação.

4.21 public string ExcluiUnidadesAdministrativas(string tokenAcesso)

Método responsável excluir as Unidades Administrativas de uma empresa, com exceção da Unidade Padrão, transferindo também todos os Relógios, Cercas, Quadro de Horários, Usuários e Funcionários das unidades a excluídas para a Unidade Padrão.

Parâmetros:

- ***String** tokenAcesso: Informar token gerado com o método StartSession

Retorno:

O método deverá retornar uma String informando se a operação foi realizada com sucesso ou se houve algum erro.

Exemplo de envio de parâmetro JSON:

```
{  
  "tokenAcesso": "TokenEmpresa"  
}
```

Exemplo de retorno de parâmetro JSON:

```
{  
  "d": "Unidades Administrativas Excluídas com Sucesso!"  
}
```

Obs: os campos com * são de preenchimentos obrigatórios. Os campos não obrigatórios, quando preenchidos, devem atender os requisitos de validação.

4.22 public string InserirUsuario(string email, string privilegio, bool recebeEmail, string tokenAcesso)

Método responsável pelo cadastramento de Usuários na Empresa.

Parâmetros:

- ***String** email: Informar o e-mail do Usuário a ser cadastrado
- ***String** privilegio: Informar o privilégio do Usuário
- ***bool** recebeEmail: Informar se o Usuário irá receber os e-mail de informação de inconsistência dos pontos
- ***String** tokenAcesso: Informar token gerado com o método StartSession

Retorno:

O método deverá retornar uma String informando se a operação foi realizada com sucesso ou se houve algum erro.

Exemplo de envio de parâmetro JSON:

```
{
  "email": "exemplo@email.com",
  "privilegio": "Contador",
  "recebeEmail": "true"
  "tokenAcesso": "TokenEmpresa"
}
```

Exemplo de retorno de parâmetro JSON:

```
{
  "d": "Usuário Cadastrado com Sucesso!"
}

{
  "d": "Usuário não Cadastrado!"
}

{
  "d": "Privilegio Incorreto!"
}

{
  "d": "Usuário já Cadastrado!"
}
```

Obs: os campos com * são de preenchimentos obrigatórios. Os campos não obrigatórios, quando preenchidos, devem atender os requisitos de validação.

4.23 public string IncluiUnidadeAdministrativa(string unidadePai, string descricaoUnidade, List<string> listaEmails, string tokenAcesso)

Método responsável pelo cadastramento de novas Unidades Administrativas e cadastramento de Usuários na Unidade criada. Caso a unidade Administrativa já exista este Método também será responsável pelo cadastramento do usuários que estiverem na lista.

Parâmetros:

- ***String** unidadePai: Informar a unidade da qual a nova unidade será derivada
- ***String** descricaoUnidade: Informar a descrição da nova Unidade
- ***Lista de String** listaEmails: Informar os e-mails dos Usuários que deveram ser cadastrados na nova Unidade
- ***String** tokenAcesso: Informar token gerado com o método StartSession

Retorno:

O método deverá retornar uma String informando se a operação foi realizada com sucesso ou se houve algum erro.

Exemplo de envio de parâmetro JSON:

```
{
  "unidadePai": "Unidade Padrão",
  "descricaoUnidade": "Nova Unidade",
  "listaEmails": [ "exemplo@email.com",
                  "exemplo2@email.com",
                  "exemplo3@email.com"
                ],
  "tokenAcesso": "TokenEmpresa"
}
```

Exemplo de retorno de parâmetro JSON:

```
{
  "d": "Unidade Administrativa Cadastrada com Sucesso!"
}
```

```
{
  "d": "Unidade Administrativa: Insecão já existe! Mas alguns e-mails não foram cadastrados! E-mails: Erro ao inserir o E-mail: laurodaniel@gmail.com! Usuário já cadastrado.; Erro ao inserir o E-mail: laurodaniel2@teste.com! Usuário não encontrado;"
}
```

```
{
```

"d": "Unidade Administrativa cadastrada com sucesso! Mas alguns e-mails não foram cadastrados! E-mails: Erro ao inserir o E-mail: laurodaniel2@teste.com! Usuário não encontrado.;"

}

{

"d": "Unidade Administrativa cadastrada com sucesso! Nenhum usuário cadastrado! Lista de E-mails está vazia."

}

Obs: os campos com * são de preenchimentos obrigatórios. Os campos não obrigatórios, quando preenchidos, devem atender os requisitos de validação.

4.24 public string InserirAfastamento(string descricaoAfastamento, string inicioAfastamento, string terminoAfastamento, List<string>listaTrabalhador, string tokenAcesso)

Método responsável pelo cadastramento de afastamentos.

Parâmetros:

- ***String** descricaoAfastamento: descrição do afastamento;
- ***String** inicioAfastamento: data de início do afastamento no formato AAAA-MM-DD;
- ***String** terminoAfastamento: data de término do afastamento no formato AAAA-MM-DD;
- ***Lista** listaTrabalhadores: lista de trabalhadores com a informação do CPF do trabalhador;
- ***String** tokenAcesso: Informar token gerado com o método StartSession.

Retorno:

O método deverá retornar uma String informando se a operação foi realizada com sucesso ou se houve algum erro.

Exemplo de envio de parâmetro JSON:

```
{
  "descricaoAfastamento" : "Teste Inserção API",
  "inicioAfastamento" : "2021-10-12",
  "terminoAfastamento" : "2021-10-15",
  "listaTrabalhador" :
    [
      "CPF"
    ],
  "tokenAcesso": "Token da Empresa"
}
```

Exemplo de retorno de parâmetro JSON:

```
{
  "d": "Afastamento criado com sucesso!"
}

{
  "d": "Data de Inicio de Afastamento e Data de Termino de Afastamento são obrigatórios!"
}

{
  "d": "Descrição do afastamento é obrigatório!"
}
```

```
{
  "d": "É necessário ter pelo menos um trabalhador!"
}
```

Obs: os campos com * são de preenchimentos obrigatórios. Os campos não obrigatórios, quando preenchidos, devem atender os requisitos de validação.

4.25 public string GeraAFDmodeloREPP (string dataInicial, string dataFinal, string tokenAcesso)

O método GeraAFDmodeloREPP é responsável por processar e emitir informações de todas as batidas de ponto, alterações e inclusões de funcionários, alterações nos dados da empresa, entre outras alterações, tudo isso em um único arquivo AFD. O conteúdo retornado pelo mesmo é uma string contendo as informações do AFD na norma da Portaria 671/21 do Ministério do Trabalho e Emprego.

Parâmetros:

- string dataInicial: Parâmetro correspondente ao filtro inicial de data.
- string dataFinal: Parâmetro correspondente ao filtro final de data.
- string tokenAcesso: String com o token retornado pelo método StartSession. O token possui um ciclo de vida definido em 60 minutos. .

Descrição dos campos:

- * dataInicial: string contendo uma data no formato brasileiro “dd/mm/aaaa”.
- * dataFinal: string contendo uma data no formato brasileiro “dd/mm/aaaa”.

Exemplo de envio de parâmetro JSON:

```
{
  "dataInicial": "01/12/2022",
  "dataFinal": "02/12/2022",
  "tokenAcesso": "token disponibilizado pelo método StartSession",
}
```

Exemplo de retorno de parâmetro JSON:

```
{
  "d": [
    "000000000114574270700010155555555555          PONTO    CERTIFICADO
    STEFANINI                                     123456
    2022-12-012022-12-012022-12-02T11:16:00-03000003130550879000106
    0F2B\r\n2051      62022-12-01T07:50:00-030008\r\n2052      62022-12-01T07:51:00-
    030007\r\n2053      52022-12-01T14:47:00-0300I85198647080 TESTE PARCEIROS
    417581690953AE8\r\n2054      72022-12-01T15:15:00-030051686819560 2022-12-
    01T15:14:00-
    0300020679ABF2D0D371308B95951BA92A44E935C5082B847740DD23294CC513
    B41C277\r\n2055      52022-12-01T16:08:00-0300A51686819560 KEVIN RICKELME
    417581690952679\r\n2056      52022-12-01T16:09:00-0300A51686819560 KEVIN
    RICKELME                                     417581690953EBB\r\n2057      62022-12-
    01T18:25:00-030008\r\n2058      62022-12-01T18:25:00-030007\r\n2059      62022-12-
    01T22:19:00-030008\r\n2060      62022-12-01T22:19:00-030007\r\n99999999990    0
  ]
}
```


4.27

public

List<Marcacao>

**SelecionaMarcacoesDeclaracoesPosteriorIdInformado(int
ultIdMarcacaoImportado, int ultIdDeclaracaoImportado, string tokenAcesso)**

O método retorna as marcações e declarações filtradas pelo id da marcação, e id da declaração, filtrando também por empresa, através do token de acesso.

Parâmetros obrigatórios:

- int ultIdMarcacaoImportado: Id da última marcação importada, o método retornará marcações posteriores a essa.

- int ultIdDeclaracaoImportado: Id da última declaração importada, o método retornará declarações posteriores a essa.

- string tokenAcesso: String com o token retornado pelo método StartSession. O token possui um ciclo de vida definido em 60 minutos.

Retorno:

O retorno será uma lista do objeto “Marcacao”, que está sendo descrito abaixo, conterá outro objeto, Mensageria, também descritos abaixo e também conterá um atributo adicional, chamado “TipoRegistro”, indicando 1 para marcação e 2 para declaração. A ordem da marcação será pelo Id da mesma de forma crescente.

- string Atividade;
- string CodigoUnidade;
- DateTime DataMarcacao;
- DateTime DataInsercao;
- string DescricaoLocal;
- String Formulario;
- LstRespostas
- string Campo;
- string Valor;
- string GPSLatitude;
- string GPSLongitude;
- int IdLocal;
- string MatriculaFuncionario;
- string NSR;
- string NomeLocal;
- string NumSerieRelogio;
- string PIS;
- int TipoRegistro;
- int TrabalhadorId;
- int Id;

Exemplo de envio de parâmetro JSON:

```
{
  "ultIdMarcacaoImportado":17475345,
  "ultIdDeclaracaoImportado":142,
  "tokenAcesso": "token disponibilizado pelo método StartSession"
}
```

Exemplo de retorno de parâmetro JSON:

```
{
  "d":[
    {
      "__type":"Marcacao:#Entidade.Models",
      "Atividade":"ENTRADA",
      "CodigoUnidade":"",
      "DataInsercao":"/Date(1539279080000-0300)/",
      "DataMarcacao":"/Date(1539279058000-0300)/",
      "DescricaoLocal":"CERCA CASA ROBERTO",
      "FlagForaCerca":true,
      "Formulario":null,
      "GPSLatitude":"-23.4728618",
      "GPSLongitude":"-47.4412223",
      "IdLocal":1000,
      "LstRespostas":[

    ],
      "MatriculaFuncionario":"1020",
      "NSR":36,
      "NomeLocal":"WOOPI TESTE ",
      "NumSerieReligio":"00000.00030.018625",
      "PIS":"41571997586",
      "TipoRegistro":1,
      "TrabalhadorId":1747,
      "id":17475354
    }
  ]
}
```

4.28 public string RecebeEscala(Escala escala, string tokenAcesso)

O método recebe um objeto do tipo “Escala”, responsável por gerar o evento de notificação de escala para o colaborador.

Parâmetros obrigatórios:

- Escala escala: Um objeto que possui os seguintes atributos:
 - String Mensagem: A mensagem que será exibida na notificação do aparelho do usuário
 - String CnpjEmpresa: String com o CNPJ (sem pontos e traços) da empresa
 - String IntervaloInicio: String com o horário de início do intervalo do trabalhador
 - String IntervaloFinal: String com o horário final do intervalo do trabalhador
 - String CpfTrabalhador: String com o CPF (sem pontos e traços) do trabalhador
 - String Data: A data no qual o evento será disparado
 - String Entrada: String com o horário de entrada do trabalhador
 - String Saida: String com o horário da saída do trabalhador

- **string tokenAcesso:** String com o token retornado pelo método StartSession. O token possui um ciclo de vida definido em 60 minutos.

Retorno:

O retorno será uma string com o valor “Escala recebida” para sinalizar que a escala foi recebida e será disparada na data da solicitação. O retorno também poderá ser “Erro ao enviar escala”, indicando que houve um erro no envio da escala.

Exemplo de envio de parâmetro JSON:

```
"escala":{
  "Mensagem":"Novo Teste",
  "CnpjEmpresa":"87825564000141",
  "IntervaloInicial":"11:00",
  "IntervaloFinal":"12:00",
  "CpfTrabalhador":"77433934022",
  "Data":"28/06/2023 00:30:00",
  "Entrada":"07:00",
  "Saida":"16:00"
},
"tokenAcesso": "token disponibilizado pelo método StartSession"
```

4.29 public string WebhookSubscription (string webhookURI, string webhookType, string tokenAcesso)

O Método responsável por receber novos endpoints interessados em serem notificados a partir de um determinado evento. É esperado que o Cliente armazene o Secret e o Publisher para validação ao receber as notificações de eventos.

Quando já houver uma URI cadastrada para a empresa não será gerada uma nova.

Parâmetros obrigatórios:

- **String webhookUri:** Endpoint que será enviado a notificação. Esse endpoint será salvo no banco de dados e todo evento gerado será feito um disparo de notificação para ele.
- **String webhookType:** Os eventos suportados são determinados pelo atributo WebhookType e atualmente poderão possuir os seguintes valores:
 - **SolicitacaoAjuste**
Para cada vez que houver uma Solicitação de Ajuste de Ponto feita por um colaborador, será disparado uma notificação para os endpoints que estão cadastrados.
 - **SolicitacaoAbono**
Para cada vez que houver uma Solicitação de Abono de Marcação feita por um colaborador, será disparado uma notificação para os endpoints que estão cadastrados.
- **String tokenAcesso:** String com o token retornado pelo método StartSession. O token possui um ciclo de vida definido em 60 minutos.

Exemplo de envio de parâmetro JSON:

```
{
  "webhookURI": " teste.com.br/api/notificacao ",
  "webhookType": " SolicitacaoAjuste",
  "tokenAcesso": "token gerado Pelo Start Session"
}
```

Exemplo de retorno de parâmetro JSON:

```
{
  "d": {
    "__type": "WebhookResponse:#Entidade.Controllers",
    "id": 17,
    "publisher": "Singulahr",
    "secret": "ab841285-4660-45c9-9931-450aec442ba",
    "webhookType": "SolicitacaoAjuste",
    "webhookURI": "teste.com.br/api/notificacao"
  }
}
```

O envio das notificações de evento para os endpoints cadastrados terão um mesmo padrão genérico, compostos por:

- **Publisher**
O Publisher sempre terá o nome “Singulahr”. Caso receba uma solicitação com outro valor em **Publisher**, descarte-o, pois, possivelmente, é uma tentativa de acesso indevido.
- **Secret**
É um código único gerado para cada registro cadastrado em nosso banco de dados. Este registro identifica a URI e WebhookType cadastrados. É recomendado que seja validado a Secret em todos os recebimentos de notificações. Caso não seja conhecida, deverá ser descartada. Lembrando que caso esteja configurado tanto a solicitação de abono quanto a solicitação de ajuste, cada uma terá um secret diferente.
- **WebhookType**
É o tipo de evento que será notificado. Por exemplo: “SolicitaAbono” notificará o endpoint cada vez que houver uma nova Solicitação de Abono de marcação.
- **Payload**
Um JSON com os dados de cada evento disparado. O JSON pode variar de acordo com o WebhookType.
 - O payload poderá ter dois tipos de objetos:
 - Do tipo **Abono de Marcação**
 - Neste tipo, existirão os seguintes dados:
 - CPF (string),
 - CNPJ (string),
 - DataInicio (string, “yyyy-MM-dd”),
 - DataFim (string, “yyyy-MM-dd”),
 - Motivo (string),
 - Anexo (string)
 - Exemplo de envio de notificações neste tipo:


```
{
  "publisher": "Singulahr",
  "secret": "374c09fb-bbff-41bd-8ec8-4745977c4719",
  "webhookType": "SolicitacaoAbono",
  "payload":
  "{\\"CPF\\":\\"12312312312\\",\\"CNPJ\\":\\"12312312312312\\",\\"
  DataInicio\\":\\"2022-02-02T00:00:00\\",\\"DataFim\\":\\"0001-
  01-
  01T00:00:00\\",\\"Anexo\\":\\"arquivo\\",\\"Motivo\\":\\"motivoT
  este\\"}"
}
```

Obs: Sobre o anexo enviado nas requisições do tipo **Abono de Marcação**, o **arquivo** enviado será **criptografado** em AES com a seguinte chave e IV:

Chave: “4V+qB4ar+tQQzimHA18EGrcYl7ox53su”

IV: “AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”

Modo de cifra: **CBC**

A chave de criptografia em questão requer um KEY SIZE de 256 bits (ou 32 bytes)

- Do tipo **Ajuste de Marcação**
 - Este tipo é destinado para Inclusões e Desconsiderações de marcações. Neste tipo, existirão os seguintes dados:
 - CPF (string),
 - CNPJ (string),
 - DataHora (da marcação) (String “yyyy-MM-ddTHH:mm:ss”),
 - Motivo (string),
 - TipoSolicitacao (int) (“1” para **Inclusão** e “0” para **Desconsideração**),
 - IdMarcação (int) (para adição de marcação fica com valor 0)
 - Exemplo de envio de notificações neste tipo:

```
{
  "publisher": "Singulahr",
  "secret": "374c09fb-bbff-41bd-8ec8-4745977c4719",
  "webhookType": "SolicitacaoAjuste",
  "payload": "{\\"CPF\\":\\"12312312312\\",\\"CNPJ\\":\\"12312312
  312312\\",\\"DataHora\\":\\"2022-02-02T00:00:00\\",\\"Motivo\\":\\"
  Teste\\",\\"TipoSolicitacao\\":0, \\"IdMarcacao\\":0}"
}
```

4.30 public string InsereOuAtualizaUsuario (string email, string privilegio, string recebeEmail, string situacao, string tokenAcesso)

Método responsável por inserir e atualizar o usuario no portal do empregador.

Parâmetros:

- ***String** email: Informar o e-mail do Usuário a ser cadastrado
- ***String** privilegio: Informar o privilégio do Usuário
- ***bool** recebeEmail: Informar se o Usuário irá receber os e-mails de informação de inconsistência dos pontos
- ***bool** situacao: Informar se o Usuário está ativo(true) ou inativo(false). (Caso não seja informado será considerado como Ativo)
- ***String** tokenAcesso: Informar token gerado com o método StartSession

Exemplo de envio de parâmetro JSON:

```
{  
  
  "email": "S.I.N.G.U.L.A.HR578@GMAIL.COM",  
  
  "privilegio": "contador",  
  
  "recebeEmail": "true",  
  
  "situacao": "true",  
  
  "tokenAcesso":  
  
}
```

Exemplo de retorno de parâmetro JSON:

```
{"d": "Usuário já Cadastrado!, Usuário Atualizado."}
```

4.31 public string AtualizaStatusPorPrivilegio(string privilegio, string situacao, string tokenAcesso)

Método responsável por atualizar o status de todos usuarios de determinado privilégio no portal do empregador.

Parâmetros:

- ***String** privilegio: Informar o privilégio do Usuário
- ***bool** situacao: Informar se os Usuário serão ativados(true) ou inativados(false).
- ***String** tokenAcesso: Informar token gerado com o método StartSession

Exemplo de envio de parâmetro JSON:

```
{  
  
  "privilegio": "contador",  
  
  "situacao": "false",  
  
  "tokenAcesso":  
  
}
```

Exemplo de retorno de parâmetro JSON:

```
{"d": "Usuários alterados com sucesso!"}
```

4.32 public string GetSubscriptionBySecret (string secret, string tokenAcesso)

Método responsável por retornar informações sobre uma inscrição feita no Webhook .

Exemplo de envio de parâmetro JSON:

```
{  
  
  "secret": "teste",  
  
  "tokenAcesso": "string"  
  
}
```

Exemplo de retorno de parâmetro JSON:

```
{  
  
  "d": {  
  
    "__type": "WebhookResponse:#Entidade.Controllers",  
  
    "id": 17,  
  
    "publisher": "Singulahr",  
  
    "secret": "ab841285-4660-45c9-9931-450aecd442ba",  
  
    "webhookType": "string",  
  
    "webhookURI": "teste"  
  
  }  
  
}
```

4.33 public string UpdateWebhookURI (string secret, string WebhookURI, string tokenAcesso)

Método responsável por atualizar a URI de um webhook já cadastrado na base de dados. É esperado que seja enviado na requisição o Secret, o novo WebhookURI e o Token de Acesso.

Exemplo de envio de parâmetro JSON:

```
{  
  
  "secret": "ab841285-4660-45c9-9931-450aecd442ba",  
  "webhookURI": "novaURI.com",  
  "tokenAcesso": "string"  
}
```

Exemplo de retorno de parâmetro JSON:

```
{  
  "d": {  
    "__type": "WebhookResponse:#Entidade.Controllers",  
    "id": 17,  
    "publisher": "Singulahr",  
    "secret": "ab841285-4660-45c9-9931-450aecd442ba",  
    "webhookType": "string",  
    "webhookURI": " novaURI.com"  
  }  
}
```

4.34 public string GetSubscriptions (string tokenAcesso)

Método responsável por retornar uma Lista de inscrições feitas no Webhook. É esperado que seja enviado o Token de Acesso na requisição.

Exemplo de envio de parâmetro JSON:

```
{  
  
  "tokenAcesso": "string"  
}
```

Exemplo de retorno de parâmetro JSON:

```
{
  "d": [
    {
      "__type": "WebhookResponse:#Entidade.Controllers",
      "id": 17,
      "publisher": "Singulahr",
      "secret": "ab841285-4660-45c9-9931-450aecd442ba",
      "webhookType": "string",
      "webhookURI": "teste"
    },
    {
      "__type": "WebhookResponse:#Entidade.Controllers",
      "id": 18,
      "publisher": "Singulahr",
      "secret": "39dda0ed-7f72-45cd-8667-0201d61435a0",
      "webhookType": "string",
      "webhookURI": "teste"
    }
  ]
}
```

5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Todos os parâmetros requisitados pelos web métodos são obrigatórios, a menos que seja indicado o contrário. As requisições aos web métodos deverão ser feitas através do método POST para que possam ser atendidas.

Endereços do Web Service PRODUÇÃO:

Método StartSession

<https://integrar.pontocertificado.com.br/Api.svc/StartSession>

Método InserirAtualizarFuncionario

<https://integrar.pontocertificado.com.br/Api.svc/InserirAtualizarFuncionario>

Método AtivarFuncionarios

<https://integrar.pontocertificado.com.br/Api.svc/AtivarFuncionarios>

Método DesabilitarFuncionarios

<https://integrar.pontocertificado.com.br/Api.svc/DesabilitarFuncionarios>

Método SelecionaMarcacoes

<https://integrar.pontocertificado.com.br/Api.svc/SelecionaMarcacoes>

Método GeraAFD

<https://integrar.pontocertificado.com.br/Api.svc/GeraAFD>

Método GeraAFDUnico

<https://integrar.pontocertificado.com.br/Api.svc/GeraAFDUnico>

Método NumeroSerieRelogio

<https://integrar.pontocertificado.com.br/Api.svc/NumeroSerieRelogio>

Método SelecionaFuncionarioCategoria

<https://integrar.pontocertificado.com.br/Api.svc/SelecionaFuncionarioCategoria>

Método insereRelogio

<https://integrar.pontocertificado.com.br/Api.svc/insereRelogio>

Método vinculaFuncionarioRelogio

<https://integrar.pontocertificado.com.br/Api.svc/vinculaFuncionarioRelogio>

Método SeleccionaCategoriaAtividade

<https://integrar.pontocertificado.com.br/Api.svc/SeleccionaCategoriaAtividade>

Método SeleccionaMarcacoesPosteriorIdInformado

<https://integrar.pontocertificado.com.br/Api.svc/SeleccionaMarcacoesPosteriorIdInformado>

o

Método ListarUnidadeAdministrativa

<https://integrar.pontocertificado.com.br/Api.svc/ListarUnidadeAdministrativa>

Método InserirAtualizarUnidadeAdministrativa

<https://integrar.pontocertificado.com.br/Api.svc/InserirAtualizarUnidadeAdministrativa>

va

Método SeleccionaMarcacaoPorIDLimit

<https://integrar.pontocertificado.com.br/Api.svc/SeleccionaMarcacaoPorIDLimit>

Método StartSessionParceiros

<https://integrar.pontocertificado.com.br/Api.svc/StartSessionParceiros>

Método CadastraEmpresa

<https://integrar.pontocertificado.com.br/Api.svc/CadastraEmpresa>

Método CadastraEmpresaParceiro

<https://integrar.pontocertificado.com.br/Api.svc/CadastraEmpresaParceiro>

Método ExcluiUnidadesAdministrativas

<https://integrar.pontocertificado.com.br/Api.svc/ExcluiUnidadesAdministrativas>

Método InserirUsuario

<https://integrar.pontocertificado.com.br/Api.svc/InserirUsuario>

Método IncluiUnidadeAdministrativa

<https://integrar.pontocertificado.com.br/Api.svc/IncluiUnidadeAdministrativa>

Método InserirAfastamento

<https://integrar.pontocertificado.com.br/Api.svc/InserirAfastamento>

Método GeraAFDmodeloREPP

<https://integrar.pontocertificado.com.br/Api.svc/GeraAFDmodeloREPP>

Método GeraAFDmodeloREPA

<https://integrar.pontocertificado.com.br/Api.svc/GeraAFDmodeloREPA>

Método SeleccionaMarcacoesDeclaracoesPosteriorIdInformado

<https://integrar.pontocertificado.com.br/Api.svc/SeleccionaMarcacoesDeclaracoesPosteriorIdInformado>

Método RecebeEscala

<https://integrar.pontocertificado.com.br/Api.svc/RecebeEscala>

Método WebhookSubscription

<https://integrar.pontocertificado.com.br/Api.svc/WebhookSubscription>

Método InserirOuAtualizaUsuario

<https://integrar.pontocertificado.com.br/Api.svc/InserirOuAtualizaUsuario>

Método AtualizaStatusPorPrivilegio

<https://integrar.pontocertificado.com.br/Api.svc/AtualizaStatusPorPrivilegio>

Método GetSubscriptionBySecret

<https://integrar.pontocertificado.com.br/Api.svc/GetSubscriptionBySecret>

Método UpdateWebhookURI

<https://integrar.pontocertificado.com.br/Api.svc/UpdateWebhookURI>

Método GetSubscriptions

<https://integrar.pontocertificado.com.br/Api.svc/GetSubscriptions>

PONTO CERTIFICADO STEFANINI
Abril/2024 - Versão 3.3