

edeliver 9



eDELIVER 9

eDELIVER 9			L3H2		L3 Chasis Cabina
CAPACIDAD BATERÍA		52 kWh	72 kWh	89 kWh	65 kWh
DIMENSIONES Y PESOS		JZ KWII	7 Z KVVII	OJ KVVII	OO RVVII
Longitud total	mm	5.940	5.940	5.940	6.200
Anchura total	mm	2.062	2.062	2.062	2.052
Altura total	mm	2.525	2.525	2.525	2.290
Distancia entre eies	mm	3.760	3.760	3.760	3.760
Peso máximo autorizado	kg	3.500	3.500	3.500	3.500
Peso en vacío	kg	2.340	2.520	2.640	2.210
Carga máxima útil	kg	1.160	980	860	1.290
Carga máxima eje delantero	kg	1.950	1.950	1.950	1.950
Carga máxima eje trasero	kg	1.900	1.900	1.900	1.900
Número de plazas	1.9	3	3	3	3
ZONA DE CARGA		Ü	· ·	Ū	· ·
Volumen total de carga	m ³	11,0	11,0	11,0	
Longitud total	mm	3.413	3.413	3.413	
Anchura total	mm	1.800	1.800	1.800	
Anchura pasos de rueda	mm	1.366	1.366	1.366	
Altura total	mm	1.792	1.792	1.792	
Altura zona de carga al suelo	mm	632	632	632	
Anchura puerta lateral deslizante	mm	1.269	1.269	1.269	
Altura puerta lateral deslizante	mm	1.570	1.570	1.570	
PRESTACIONES					
Potencia máxima	kW (CV)	150 (204)	150 (204)	150 (204)	150 (204)
Par máximo	Nm (kgm)	310 (31,6)	310 (31,6)	310 (31,6)	310 (31,6)
Consumo de energía eléctrica (ciclo combinado WLTP)	kWh/100km	30,2	32,4	32,1	38,5
Autonomía conducción eléctrica (ciclo combinado WLTP)	km	186	236	296	172
Autonomía conducción eléctrica (ciclo urbano WLTP)	km	237	288	353	209
Velocidad máxima	km/h	100	100	100	100
Aceleración 0-100 km/h	s	18,4	18,4	18,4	25,0
Radio mínimo de giro	m	7,4	7,4	7,4	7,4
BATERÍA DE ION LITIO					
Energía total	kWh	51,5	72,0	88,6	65,0
Carga convencional (CA 230V-10A)		7 horas	10 horas	12 horas	9 horas
Carga rápida (80% del total)		36 minutos	36 minutos	45 minutos	36 minutos
DINÁMICA					
Tracción			Delantera		
Caja de cambios		Automática EV Dirección asistida tipo cremallera con asistencia eléctrica			
Dirección					
Conservation delegators	Conjuntation McDharaca				

Equipamiento versiones carrozadas.

EXTERIOR

- Paragolpes delantero en el color de la carrocería
- Parrilla delantera cromada satinada
- Limpiaparabrisas delantero con intermitencia variable
- Retrovisores exteriores con luces de intermitencia integradas
- Retrovisores exteriores regulables eléctricamente y calefactables
- Llantas de aleación de 16" (neumáticos 215/75R16) *
- Puerta lateral deslizante en el lado del pasajero *
- Puertas traseras simétricas con apertura hasta 180° *
- Cable de carga 6m (Modo 3, Tipo 2, 32A)

Además en eDELIVER 9 L3H2

• Puertas traseras simétricas con apertura hasta 236° *

SEGURIDAD

- Airbag delantero para el conductor
- Airbag delantero para los pasajeros
- Airbags laterales
- Airbags de cortina
- Control de tracción (TCS)
- Control de estabilidad activo (ESP)
- Sistema de asistencia de arranque en cuesta (HHC)
- Sistema de detección de ángulo muerto (BSD) *
- Sistema de aviso de colisión frontal (FCW)
- Sistema de asistencia de cambio de carril (LCA) *
- Sistema antibloqueo de frenos (ABS)
- Distribuidor electrónico de la frenada (EBD)
- Sistema de asistencia a la frenada (BAS)
- Sistema de monitorización de presión de los neumáticos (TPMS) *
- Sistema de llamada de emergencia SOS (e-Call)
- Faros delanteros Full LED



Suspensión delantera

Suspensión trasera



Conjunto tipo McPherson

Eje rígido y ballestas semielípticas

215/75R16C

L3H2 **Chasis Cabina**



