

AAR603



Baja resistencia al rodamiento, buen agarre en suelo mojado y alto kilometraje gracias a un compuesto innovador.

- Surcos con múltiples ángulos que mejoran la rigidez de la banda de rodadura y reducen el ruido.
- Anchura optimizada de las costillas para un desgaste uniforme.
- Laminillas especiales en la banda de rodadura que mejoran el agarre en mojado y el rendimiento en nieve.



AAR603

Size	PR	LI	SS	Measure Rim	Type	Max. Load (KG)		Max. Load (LBS)		Max. Inflation Pressure (kPa)		Max. Inflation Pressure (PSI)		Dimension (MM)		Tread Depth (MM)	Tread Depth 32nds
						Single	Dual	Single	Dual	Single	Dual	Single	Dual	Section Width	O.D.		
215/75R17.5	18PR	135/133	J	6.00	TL	2180	2060	4805	4540	860	860	125	125	211	767	13	17
235/75R17.5	18PR	143/141	J	6.75	TL	2725	2575	6000	5680	875	875	125	125	233	797	13	17
245/70R17.5	18PR	134/132	M	7.50	TL	2120	2000	4675	4400	900	900	130	130	248	789	13	17
255/70R22.5	16PR	140/137	M	7.50	TL	2500	2300	5510	5070	830	830	120	120	255	930	14	18
275/70R22.5	18PR	148/145	M	8.25	TL	3150	2900	6940	6390	900	900	130	130	276	958	15	19