

AT121



- Banda de rodadura ancha con nuevo compuesto y un diseño profundo para una mayor vida útil.
- Aplicación de surcos entrecruzados que proporcionan una excelente tracción y resistencia antideslizamiento.
- El diseño de hombros abiertos mejora la disipación del calor.
- La forma optimizada de la huella garantiza una distribución uniforme de la tensión en los bloques del patrón, evitando el desgaste irregular.



AT121

Size	PR	LI	SS	Measure Rim	Type	Max. Load (KG)		Max. Load (LBS)		Max. Inflation Pressure (kPa)		Max. Inflation Pressure (PSI)		Dimension (MM)		Tread Depth (MM)	Tread Depth 32nds
						Single	Dual	Single	Dual	Single	Dual	Single	Dual	Section Width	O.D.		
12R22.5	18PR	152/149	L	9.00	TL	3550	3250	7830	7160	930	930	135	135	300	1085	23	29
265/70R19.5	18PR	143/141	J	7.50	TL	2725	2575	6005	5675	860	860	125	125	262	867	15.5	20
295/80R22.5	18PR	152/149	M	9.00	TL	3550	3250	7830	7160	900	900	130	130	298	1044	21.5	28
315/80R22.5	18PR	154/151	L	9.00	TL	3750	3450	8270	7610	830	830	120	120	312	1076	23	29
315/80R22.5	20PR	157/154	L	9.00	TL	4125	3750	9090	8270	900	900	130	130	312	1076	23	29