

# AT103A



- Cordón de alta resistencia.
- Forma optimizada del relleno del talón para mayor rigidez y dureza.
- Caucho lateral más grueso y protector de talón reforzado.
- Altura reducida del giro de la capa de la carcasa para evitar flexiones en el área del talón y prevenir grietas.
- Conjunto de talón reforzado.
- Diseño escalonado en los hombros que reduce eficazmente la generación de calor y evita el desgaste irregular.
- Laminillas en los bloques del patrón que proporcionan buen rendimiento en seco y mojado, además de un agarre óptimo.
- Surcos diseñados específicamente para evitar la perforación por piedras.



AT103A

Size	PR	LI	SS	Measure Rim	Type	Max. Load (KG)		Max. Load (LBS)		Max. Inflation Pressure (kPa)		Max. Inflation Pressure (PSI)		Dimension (MM)		Tread Depth (MM)	Tread Depth 32nds
						Single	Dual	Single	Dual	Single	Dual	Single	Dual	Section Width	O.D.		
13R22.5	18PR	154/150	L	9.75	TL	3750	3350	8270	7390	850	850	125	125	320	1124	17.5	23
13R22.5	20PR	156/153	L	9.75	TL	4000	3650	8820	8050	930	930	135	135	320	1124	17.5	23
295/80R22.5	18PR	152/149 (152/148)	M	9.00	TL	3550	3250	7830	7160	900	900	130	130	298	1044	16.5	21