BUS GNC PREMIUM LOW-FLOOR CITY BUS

YUTONG

ZK6128HG





PARAM.							
L*A*A	12170*2550*3180	Entre ejes, del./Pos. (mm)	6000,2740/3430	Velocidad (km/h)	80	Bodega (m3)	
Altura interior		Distancia de ejes, del./ Pos. (mm)	2142/1884	Grado aproxi. y salida (°)	8/8	Dist. Al suelo	160 mm
Peso neto (kg)	11200	Ejes, del./Pos. (kg)		Peso total (kg)	18000		
Diametro de giro (m)	21.5	Cap. De psjs	90	Peso admissible de chasis	18000		
MOD.							
U							

MOTOR								
Emisión	Modelo	Cilindrada (L)	Potencia nominal (kw/rpm)	Torque nominal (N.m/rpm)	Combustible	Mod. de bus	Chasis	
Euro V	L8.9GE5 280	10.338	236/2100	1300/1300	GNC	ZK6128HG		

ITEM			DESCRIPCIÓN	● STANDAR ○ OPCIONAL - SIN		
				STANDAR	NOTA	
	Sistema dinamica	Motor+Embrague+ Ejes+Ratio	L8.9GE5 280+T325R +Disco del. Disco Pos. JINGYIDA)	•	Eje del.∶7500kg Eje post.∶13000kg	
		Aparato de dirección	Importado	•		
		Retardador	Incorporado en caja	•		
	Sistema de operación	Freno(ABS, ASR, ESC)	EBS	•		
		ECAS	ECAS	•		
		Volante	Izquierda	•		
	Sistema de conducción	Sistema de suspención	Neumatica, Antivibrador hidraulico de doble dirección SACHS	•		
S		Neumáticos	JITI 295/80R22.5	•		
CHASIS		Neumático de repuesto	Sin	•		
D D		Aro	Acero	•		
		Cubiertas de rueda	Sin	•		
	Sistema de alime.	Tanque	960L, 8 cilindros de 120L/u. NGV2+NGV1	•		
	Repuesto	Repuestos	Si	•		
	Repueste	Gato	16t	•		
		Anti condensador	Si	•		
		Anti congelante	-25#	•		
		Tco de freno	2 unidades	•		
	Otro	Gestion termica de motor	Si	•	Por definir	

ITEM			DESCRIPCIÓN	• STANDAR O OPCIONAL - SIN		
				STANDAR	NOTA	
		Ducto de aire	PU	•		
		Estructura	Entrada baja	•		
		Panel de techo	Fibra optica ligera	•		
		Panel laterales	Fibra optica ligera	•		
		Matrial de piso	PP+bambu	•		
		Tablero de instrumento	Modelo nuevo, con interfaze OBD	•		
	Configuración interior	Cortina	Sin	•		
		Pasamanos	Pasamanos color gris (amarillos en las puertas)	•		
		Mango de agarre	20 agarres de pasamano	•		
		Partición	Zona de conductor, posterior de conductor+vidrios decorativos	•		
		Extindores	2 de 5KG	•		
CARROCERÍA		Extindor de motor	2 unidades automaticas	•		
H		Botiquin medica	Si	•		
0		Puerta 1.	Dobre puertas aperture hacia interior	•		
<u>۳</u>		Puerta 2.	Dobre puertas aperture hacia interior	•		
\ <u>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</u>		Espejo retrovisor	Espejo de brazo	•		
		Ventana lateral	Gris clara, seccion sup. corredizas, seccion inf. selladas.	•		
		Ventana en zona chofer	Blanco, corrediza.	•		
		Parabrisa del.	Vidrio templado, dos particion.	•		
		Parabrisa pos.	Vidrio esforzado	•		
		Claraboya	1, con ventilador, ubicado por posterior de la 2da puerta	•		
		Escalon P/ discap.	Manual	•		
		AA	COLING (Cap. Refrig. 32000KCal/h; Compresor importado)	•		
	Sistema de aire	Calefacción	Sin	•		
		Desempempañador	Con Calor residual de motor	•		
	Asiento	Chofer	Neumático completo	•		
		Pasajero	CS001, C/cojin, 2+2, 33+1, 2 asientos abatibles, 2 zonas P/discap.			

ITEM			DESCRIPCIÓN	• STANDAR O OPCIONAL - SIN	
	,, =,,,			STANDAR	NOTA
		Faro	Faros, y luz de 1. Puerta	•	
	1	Luz de altura	2 blancas del., 2 rojas pos.	•	
	Luz	Luz de banda	Dos bandas LED	•	
		Luz diurna	Si	•	
		Reproductor	Sin	0	
		TV FRONTAL	Sin	•	
		TV MEDIO	Sin	•	
SC		Monitoreo de retroceso	Un sondeo,con pantalla	•	
ELECTRÓNICOS	Multimedia	Sistema de control/CCTV	CCTV 6, 6 camaras c/ funcion de tacografo, monito- reo de delante, zona conductor,primera puerta, segunda puerta,cabina y detras, disco duro 500G,Vi- deo de marcha hacia atras y apertura de la segunda puerta.		
		Tacógrafo	Si, con funcion de GPS	•	
		Radar de retroceso	Sin	•	
2		Micrófono	Sin	•	
Ż		Reloj electrónico	Si (Con indicacion de temperatura interior y exterior)	•	
Σ		Letrero frontal LED	Si	•	
2		Letrero lateral LED	Si	•	
INSTRUMENTOS		Letrero posterior LED	Si (Con indicacion de giro y freno)	•	
Z		Pantalla de cabina	Si	•	
		Maquina de Modena	Sin	•	
		Maquina POS	Sin	•	
	Configuracion de bus	Timbre para bajar	Sin	•	
	urbano	Maquina para contar psjs	Sin	•	
		Reproductor de paradas	Si (Con funcion GPS)	•	
	Configuración tecnológica	CAN	JINGYIDA	•	
	Comiguration technologica	Vehicle+	Sin	0	

	ITEM		DESCRIPCIÓN	• STANDAR O OPCIONAL - SIN	
			DESCRIPCION	STANDAR	NOTA
	Configuración tecnológica	Wifi	Si	•	
		Batería	2,225AH,	•	
		Alarma de temperatura en motor	Si	•	
	Otro	Alarma de presión de neumáticos	Sin	•	
		Señalización	Español	•	
		Lubricancion integral	Si	•	
		Timbre P/ discapacitados	Asiento con cojin color azul	•	
		Calefacción	Zona de conductor	•	
		Limitador de velocidad	60 km/h y 80km/h, se cambia por un interruptor	•	
			Se usa cinta amarilla en entrada de primera puerta, se usa cinta amarilla en la placa reversible de entrada de segunda puerta.	•	
			4 luces blancas en techo delantero, 3 luces rojas en techo posterior.	•	
		Otro	Altura de asientos delantes de segunda puerta no debe ser menor de 500mm.	•	
			2 zonas de discapacitados, se usa color amarilla en piso, la longnitud de cada zona es de 1200mm, se debe instalar cinturon de seguridad de 3 puntos, la resistencia de fijacion deberia ser verificada que permite soportar silla rueda y psjs, se instala dos reposabrazos de apoya de respaldos.	•	