

# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA

## CCI-22 - Professor Victor Curtis

### Pedro Luchiari de Carvalho - Turma 4

### Relatório 3 - Sistemas Lineares

```
format long
A=[3 -0.1 -0.2; 0.1 7 -0.3; 0.3 -0.2 10];
b=[7.85; -19.3; 71.4];

n=size(A,1);
EliminacaodeGauss(A, b, n);
```

solução pelo método de Gauss:

```
x = 3×1
    3.0000000000000000
   -2.5000000000000000
    7.0000000000000002
```

```
Ab=[3 -0.1 -0.2 7.85; 0.1 7 -0.3 -19.3; 0.3 -0.2 10 71.4];
Gauss_Jordan(Ab);
```

solução pelo método de Gauss-Jordan:

```
x = 3×1
    3.0000000000000000
   -2.5000000000000000
    7.0000000000000002
```

```
[L, U] = lu_sempivoteamento(A);
y=L\b;
x=U\y;
disp('solução pelo método de decomposição LDU:'), x
```

solução pelo método de decomposição LDU:

```
x = 3×1
    3.0000000000000000
   -2.5000000000000000
    7.0000000000000002
```

```
prec=0.0000001;
maxiteracoes=1000;
[X1, dr, k] = Gauss_Jacobi(A,b,prec,maxiteracoes);
fprintf('O número de iterações pelo método de Gauss-Jacobi é: %d\n',k);
```

O número de iterações pelo método de Gauss-Jacobi é: 6

```
disp('solução pelo método de Gauss-Jacobi:'), X1
```

solução pelo método de Gauss-Jacobi:

```
X1 = 3×1
    3.000000000797412
   -2.499999997999336
    7.000000002352559
```

```
fprintf('O critério de parada foi atendido com: %d\n',dr);
```

O critério de parada foi atendido com: 1.244819e-08

```
[X1, dr, k]=Gauss_Siedel(A,b,prec,maxiteracoes);
```

```
fprintf('O número de iterações pelo método de Gauss-Siedel é: %d\n',k);
```

O número de iterações pelo método de Gauss-Siedel é: 5

```
disp('solução pelo método de Gauss-Siedel:'); X1
```

solução pelo método de Gauss-Siedel:

```
X1 = 3×1
    2.999999998055569
   -2.500000000456044
    7.000000000049212
```

```
fprintf('O critério de parada foi atendido com: %d\n',dr);
```

O critério de parada foi atendido com: 5.063053e-08

## a) Método de Gauss

```
function x = EliminaodeGauss(A, b, n)
    for k=1:n-1
        for i=k+1:n
            M = A(i,k)/A(k,k);
            A(i,k) = 0;
            for j=k+1:n
                A(i,j) = A(i,j) - M*A(k,j);
            end
            b(i,1) = b(i,1) - M*b(k,1);
        end
    end
    x(n,1)=b(n,1)/A(n,n);
    for k=n-1:-1:1
        S = 0;
        for j=k+1:n
            S = S + A(k,j)*x(j,1);
        end
        x(k,1) = (b(k,1)-S)/A(k,k);
    end
    disp('solução pelo método de Gauss:'), x
end
```

## b) Método de Gauss-Jordan

```
function x =Gauss_Jordan(Ab)
[m,n]=size(Ab);
for j=1:m
    for z=2:m
        if Ab(j,j)==0
            t=Ab(1,:);Ab(1,:)=Ab(z,:);
            Ab(z,:)=t;
        end
    end
    for i=j+1:m
        Ab(i,:)=Ab(i,:)-Ab(j,:)*Ab(i,j)/Ab(j,j);
    end
end
for j=m:-1:2
    for i=j-1:-1:1
        Ab(i,:)=Ab(i,:)-Ab(j,:)*Ab(i,j)/Ab(j,j);
    end
end
for s=1:m
    Ab(s,:)=Ab(s,:)/Ab(s,s);
    x(s,1)=Ab(s,n);
end
disp ('solução pelo método de Gauss-Jordan:'), x
end
```

## c) Método de Decomposição LU

```
function [L, U] = lu_sempivoteamento(A)
n = size(A, 1);
L = eye(n);
for k = 1 : n
    L(k + 1 : n, k) = A(k + 1 : n, k) / A(k, k);
    for l = k + 1 : n
        A(l, :) = A(l, :) - L(l, k) * A(k, :);
    end
end
U = A;
end
```

## d) Método de Gauss Jacobi

```
function[X1, dr, k]= Gauss_Jacobi(A,b,prec,maxiteracoes);
ord=size(A);
for i=1:size(b)
```

```

        X(i,1)=b(i,1)/A(i,i);
    end
    k = 1;
    for i = 1:ord
        for j = 1:ord
            if i == j
                C(i,j) = 0;
                g(i,1) = b(i,1)/A(i,i);
            else
                C(i,j) = -A(i,j)/A(i,i);
            end
        end
    end
    while k<=maxiteracoes
        X1=C*X+g;
        for i = 1:ord
            deltax(i,1)=abs(X1(i,1)-X(i,1));
        end
        dr=max(abs(deltax))/max(abs(X1));
        if (dr<prec)
            break;
        end
        X = X1; k = k+1;
    end
end

```

## e) Método de Gauss-Siedel

```

function[X1, dr, k]= Gauss_Siedel(A,b,prec,maxiteracoes);
ord=size(A);
for i=1:size(b)
    X(i,1)=0;
end
k = 1;
for i = 1:ord
    for j = 1:ord
        if i == j
            C(i,j) = 0;
            g(i,1) = b(i,1)/A(i,i);
        else
            C(i,j) = -A(i,j)/A(i,i);
        end
    end
end
while k<=maxiteracoes
    X1 = X;

```

```

    for i = 1:ord
        X1(i,1) = C(i,:)*X1 + g(i,1);
        deltax(i,1)=abs(X1(i,1)-X(i,1));
    end
    dr=max(abs(deltax))/max(abs(X1));
    if (dr<prec)
        break;
    end
    X = X1; k = k+1;
end

```

## Discussão:

Nota-se que, como esperado, os primeiros métodos levam a um cálculo exato da solução, sujeito apenas a erros de processamento da máquina. Os métodos de Gauss-Jacobi e Gauss-Siedel levaram a uma solução aproximada com acurácia de ordem extremamente elevada com um número baixo de iterações, tendo a solução por Gauss-Siedel uma iteração a menos que a solução por Gauss-Jacobi.