

EJ1

¿Cuál de las siguientes opciones es verdadera?

```
movies = """1975, La tregua, Nominada, 108--  
1985, Camila, Nominada, 105--  
1986, La historia oficial, Ganadora, 112--  
1999, Tango, no me dejes nunca, Nominada, 115--  
2002, El hijo de la novia, Nominada, 123--  
2010, El secreto de sus ojos, Ganadora, 129--  
2015, Relatos salvajes, Nominada, 122--  
2023, Argentina, 1985, Nominada, 140  
""".split("--\n")  
the_winner = [movie for movie in movies if "Ganadora" in movie ][0]  
print(the_winner)  
movies
```

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Da error al intentar acceder al elemento 0 en `[movie for movie in movies if "Ganadora" in movie ][0]`. 
- ☐ b. Da error porque no se puede invocar a `split` con los argumentos `--\n`.
- ☐ c. Da error, porque no se puede usar el operador `in` en listas.
- ☐ d. Imprime una cadena de caracteres con los datos de la película 'La historia oficial'.
- ☐ e. Da error porque la definición de la cadena continúa en varias líneas y esto es incorrecto.
- ☒ f. **movies** es una lista que contiene cadenas de caracteres. 
- ☐ g. **movies** es una lista que contiene listas con los datos de las películas.
- ☐ h. Imprime una lista con los datos de la película 'La historia oficial'.

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

Las respuestas correctas son: Imprime una cadena de caracteres con los datos de la película 'La historia oficial', **movies** es una lista que contiene cadenas de caracteres.

EJ2

¿Cuál de las siguientes opciones es verdadera?

```
import string

my_num1 = [n for n in range(10)]
my_num2 = [int(n) for n in string.digits]

print(f"La suma de {my_num1 = } es {sum(my_num1)}")
print(f"La suma de {my_num2 = } es {sum(my_num2)}")
print(sum(my_num2))
```

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Imprime 45 que es la suma de los números 0 al 9. ☺
- ☐ b. Imprime "0123456789"
- ☐ c. Da error ya que no se puede invocar **sum** con una lista de elementos **str**.
- ☐ d. Da error en el primer **print** ya que no se puede incluir dentro de un f'string una lista.
- ☐ e. Da error al generar la lista **my_num2** ya que no se puede convertir a **int** n
- ☐ f. **my_num1** y **my_num2** tienen los mismos elementos: los números del 0 al 9.
- ☐ g. **my_num1** y **my_num2** tienen los mismos elementos: los números del 1 al 9.

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

Las respuestas correctas son: **my_num1** y **my_num2** tienen los mismos elementos: los números del 0 al 9., Imprime 45 que es la suma de los números 0 al 9.

EJ3

¿Cuál de las siguientes opciones es verdadera?

```
var_global = True
def my_function(par1, par2="dos", cond=var_global):
    print( f"{par1= }" if cond else f"{par2= }")

my_function("uno", "dos")
var_global = False
my_function("uno")
```

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Da error porque los valores por defecto de los parámetros no pueden ser variables.
- ☐ b. Imprime dos veces par1= 'uno'.
- ☒ c. Da error porque la función debe tener un **return**. 
- ☐ d. Imprime primero par1= 'uno' y luego par2= 'dos'.
- ☐ e. La función retorna **None**.

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Imprime dos veces par1= 'uno', La función retorna **None**.

EJ4

¿Cuál de las siguientes opciones es verdadera?

```
: rock = ["Greta Van Fleet", "La Renga"]  
music = rock[:]  
rock.append("AC/DC")  
print(music)
```

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. **rock** y **music** hacen referencia al mismo objeto. ❌
- ☒ b. Imprime ['Greta Van Fleet', 'La Renga', 'AC/DC'] ❌
- ☐ c. **append** agrega la cadena "AC/DC" al final de la lista referenciada por **rock**.
- ☐ d. Imprime ['Greta Van Fleet', 'La Renga']
- ☐ e. El código da error porque no se puede utilizar el operador de slicing en listas, solo en cadenas de caracteres.

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Imprime ['Greta Van Fleet', 'La Renga'], **append** agrega la cadena "AC/DC" al final de la lista referenciada por **rock**.