

Diseño de Bases de Datos



Structured Query Language(SQL)

Lenguaje de consultas de BD, compuesto por dos submódulos:

- ❖ Módulo para definición del modelo de datos, denominado DDL (Data Definition Language).
- ❖ Módulo para la operatoria normal de la BD, denominado DML (Data Manipulation Language).

SQL- Definición de datos

- ❖ De base de datos: CREATE|DROP SCHEMA
- ❖ De dominios: CREATE|ALTER|DROP DOMAIN
- ❖ De tablas: CREATE|ALTER|DROP TABLE
- ❖ De vistas: CREATE|DROP VIEW
- ❖ De índices (algunos SGBD): CREATE|DROP INDEX

SQL- Manipulación de datos

- ❖ **SELECT** - Sentencia utilizada para listar contenido de una o varias tablas
- ❖ **INSERT** - Sentencia utilizada para insertar contenido en una tabla
- ❖ **UPDATE** - Sentencia utilizada para actualizar contenido de una tabla
- ❖ **DELETE** - Sentencia utilizada para eliminar contenido de una tabla

SQL- Manipulación de datos

SELECT

Formato básico

Select campo/s

From tabla/s

Ejemplo:

Alumno=(dni, nombre, apellido)

Select nombre

From alumno

En el select puedo utilizar * que me mostrará todos los campos de las tablas involucradas sin necesidad de escribir uno por uno

SQL- Manipulación de datos

SELECT

DISTINCT: se aplica a campos del select y elimina **tuplas** repetidas.

Ejemplo:

Alumno=(dni, nombre, apellido)

```
Select DISTINCT(nombre)
```

```
From alumno
```

SQL- Manipulación de datos

SELECT

WHERE: va luego del FROM y se usa para filtrar filas que cumplan una determinada condición.

Formato básico

Select campo/s

From tabla/s

Where condicion/nes

Ejemplo:

Alumno=(dni, nombre, apellido)

Select nombre

From alumno

Where (nombre='Luciana')

Operador	Significado	Ejemplo
=	es igual a	Select nombre From alumno Where (nombre="Luciana")
>	es mayor a	Select nombre From alumno Where (dni>24564321)
<	es menor a	Select nombre From alumno Where (dni>24564321)
>=	mayor o igual a	Select nombre From alumno Where (dni>=24564321)
<=	menor o igual a	Select nombre From alumno Where (dni<=24564321)
<>	distinto a	Select nombre From alumno Where (dni<>24564321)
BETWEEN	entre (se incluyen extremos)	Select nombre From alumno Where (dni between 24564321 and 27456789)
LIKE	como	ejemplo próxima diapositiva

SQL- Operadores

❖ **LIKE**: brinda gran potencia para aquellas consultas que requieren manejo de Strings. Se puede combinar con:

- **%**: representa cualquier cadena de caracteres, inclusive la cadena vacía.
- **_ (guión bajo)**: sustituye solo el carácter del lugar donde aparece.

```
SELECT nombre, apellido  
FROM alumno  
WHERE (apellido LIKE '%ez')
```

```
SELECT nombre, apellido  
FROM alumno  
WHERE (nombre LIKE '__ciana')
```

SQL- Operadores

Los atributos utilizados en el SELECT de una consulta SQL pueden tener asociados operaciones válidas para sus dominios.

```
SELECT apellido, dni - 20000000  
FROM alumno
```

IS NULL (su negación **IS NOT NULL**): verifica si un atributo contiene el valor de NULL, valor que se almacena por defecto si el usuario no define otro.

```
SELECT nombre, apellido  
FROM alumno  
WHERE (nombre IS NOT NULL)
```

SQL- Operadores

Producto Cartesiano (,): para realizar un producto cartesiano, basta con poner en la cláusula FROM dos o más tablas separadas por coma.

SELECT *

FROM alumno,materia

SELECT a.nombre as 'Nombre alumno' ,m.nombre as 'Nombre materia'

AS: Renombre de atributos.

FROM alumno a,materia m

Alias definido para una tabla.

SQL- Producto natural

INNER JOIN: producto natural, reúne las tuplas de las relaciones que tienen sentido. El producto natural se realiza en la cláusula FROM indicando la tablas involucradas en dicho producto, y luego de la sentencia **ON** la condición que debe cumplirse.

SELECT a.nombre,a.apellido, e.nota
FROM alumno a **INNER JOIN** examen e **ON**
(a.dni=e.dni) ¿Otra forma? ¿Cuál es mejor?

NATURAL JOIN: análogo al producto natural de AR, trabaja por equicombinación.

SQL- Producto Natural

LEFT JOIN: contiene todos los registros de la tabla de la izquierda, aún cuando no exista un registro correspondiente en la tabla de la derecha, para uno de la izquierda. Retorna un valor nulo (NULL) en caso de no correspondencia.

RIGHT JOIN: es la inversa del LEFT JOIN.

SELECT *
FROM alumno a **LEFT JOIN** examen e **ON**
(a.dni=e.dni)

SQL- Operadores

- ❖ **UNION**: misma interpretación que en AR. No retorna tuplas duplicadas.
- ❖ **UNION ALL**: misma interpretación que la UNION pero retorna las tuplas duplicadas.

IMPORTANTE: Las consultas a unir deben tener esquemas compatibles

```
SELECT nombre  
FROM alumno  
WHERE (dni > 25000000)  
UNION  
SELECT nombre  
FROM materia
```

SQL- Operadores

❖ **EXCEPT**: cláusula definida para la diferencia de conjuntos.

IMPORTANTE: ambas consultas deben tener esquemas compatibles

```
SELECT dni
FROM alumno
WHERE (dni > 25000000 )
EXCEPT
(SELECT dni
FROM examen
)
```

❖ **INTERSECT**: cláusula para la operación de intersección

SQL- Operadores

❖ **ORDER BY**: permite ordenar las tuplas resultantes por el atributo que se le indique. Por defecto ordena de menor a mayor (operador **ASC**). Si se desea ordenar de mayor a menor, se utiliza el operador **DESC**.

SELECT nombre, apellido,dni

FROM alumno

WHERE (dni>23000000) and (nombre='Luciana')

ORDER BY apellido, dni DESC

Dentro de la cláusula ORDER BY se pueden indicar más de un criterio de ordenación. El segundo criterio se aplica en caso de empate en el primero y así sucesivamente.

SQL- Funciones de agregación

Se utilizan en el select y operan sobre un conjunto de tuplas de entrada produciendo un único valor de salida.

- ❖ **AVG**: promedio del atributo indicado para todas las tuplas del conjunto.
- ❖ **COUNT**: cantidad de tuplas involucradas en el conjunto de entrada.
- ❖ **MAX**: valor más grande dentro del conjunto de tuplas para el atributo indicado.
- ❖ **MIN**: valor más pequeño dentro del conjunto de tuplas para el atributo indicado.
- ❖ **SUM**: suma del valor del atributo indicado para todas las tuplas del conjunto.

SQL- Agrupamiento

❖ **GROUP BY**: agrupa las tuplas de una consulta por algún criterio con el objetivo de aplicar alguna función de agregación.

```
SELECT nombre, apellido, AVG(nota) as promedio  
FROM alumno a INNER JOIN examen e ON  
    (a.dni=e.dni)  
GROUP BY e.dni, nombre, apellido
```

Qué información se puede mostrar cuando se realizó un agrupamiento?
Porque es importante agrupar además por PK?

SQL- Agrupamiento clausula HAVING

La cláusula **HAVING** se usa con la cláusula GROUP BY para restringir los grupos que aparecen en la tabla de resultados mediante alguna condición que deben cumplir los grupos

```
SELECT nombre, apellido, AVG(nota) as promedio  
FROM alumno a INNER JOIN examen e ON  
    (a.dni=e.dni)  
GROUP BY e.dni, nombre, apellido  
HAVING promedio > 5
```

SQL- Subconsultas

Consiste en ubicar una consulta SQL dentro de otra. SQL define operadores de comparación para subconsultas:

- ❖ **= (igualdad)**: cuando una subconsulta retorna un único resultado, es posible compararlo contra un valor simple.
- ❖ **IN (pertenencia)**: comprueba si un elemento es parte o no de un conjunto. Negación (**NOT IN**).
- ❖ **=SOME**: igual a alguno.
- ❖ **>ALL**: mayor que todos.
- ❖ **<=SOME**: menor o igual que alguno

SQL- Subconsultas

SELECT nombre, apellido

FROM alumno


WHERE dni **IN** (**SELECT** dni **FROM** examen
WHERE nota = 10)

SQL- Cláusula Exist

Permite comprobar si una subconsulta generó o no alguna tupla como respuesta. El resultado de la cláusula **EXIST** es verdadero si la subconsulta tiene al menos una tupla, y falso en caso contrario.

Negación (**NOT EXIST**)

```
SELECT nombre, apellido  
FROM alumno a  
WHERE EXISTS (SELECT * FROM examen e WHERE  
a.dni=e.dni and e.nota<=4 )
```



Condición de la consulta principal

SQL- Equivalencia AR

- ❖ $T1 \bowtie T2 \equiv \text{SELECT } * \text{ FROM } T1 \text{ NATURAL JOIN } T2$ (equicombinación de tuplas de T1 y T2 sobre la foreign key de una que referencie a la primary key de la otra)
- ❖ $T1 \bowtie T2 \equiv \text{SELECT } * \text{ FROM } T1 \text{ INNER JOIN } T2 \text{ ON } (...) \text{ (equicombinación de tablas sobre los campos que se especifiquen –cuando se quieren igualar campos que no coincidan con la } primary \text{ key de una y la } foreign \text{ key de la otra)}$
- ❖ $T1 \bowtie \theta T2 \equiv \text{SELECT } * \text{ FROM } T1 \text{ NATURAL JOIN } T2 \text{ WHERE } \theta$
- ❖ $T1 \ltimes T2 \equiv \text{SELECT } * \text{ FROM } T1 \text{ LEFT JOIN } T2 \text{ ON } (...)$
- ❖ $T1 - T2 \equiv T1 \text{ EXCEPT } T2$

SQL- ABM

❖ **INSERT INTO**: agrega tuplas a una tabla.

```
INSERT INTO alumno (dni, nombre, apellido) VALUES (22670845, Juan,'Del Piero');
```

❖ **DELETE FROM**: borra una tupla o un conjunto de tuplas de una tabla.

```
DELETE FROM alumno WHERE dni=28670845;
```

❖ **UPDATE ... SET**: modifica el contenido de uno o varios atributos de una tabla.

```
UPDATE alumno SET nombre='Luciana' WHERE dni=24564321
```




SQL

¿Consultas?