

FACULDADE ANHANGUERA

CURSO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

DISCIPLINA: DESENVOLVIMENTO RESPONSIVO

**PÁGINA RESPONSIVA COM
BOOTSTRAP GRID**

PEDRO HENRIQUE

NITERÓI - RJ

MAIO/2026

1.OBJETIVO DA ATIVIDADE

O objetivo desta atividade foi compreender o funcionamento do sistema de grid do Bootstrap 5, aplicando conceitos de responsividade, containers, colunas e breakpoints para desenvolver uma página web adaptável a diferentes dispositivos.

2.RESPOSTA DA QUESTÃO

Compreender os breakpoints do Bootstrap é importante porque eles permitem que a interface se adapte automaticamente a diferentes tamanhos de tela, como celulares, tablets e desktops. Isso melhora a experiência do usuário, garantindo melhor organização, legibilidade e usabilidade em diferentes dispositivos. Além disso, os breakpoints ajudam a aplicar conceitos modernos de design responsivo e mobile-first.

3. CÓDIGO RESPONSIVO

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="pt-BR">

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">


  <title>Layout Responsivo Bootstrap</title>


  <!-- Bootstrap 5 CDN -->

  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.
css" rel="stylesheet">

</head>

<body class="bg-light">

  <!-- HEADER -->

  <header class="container-fluid bg-dark text-white text-center p-4
shadow">

    <h1>Meu Site Responsivo</h1>

  </header>


  <!-- MAIN -->

  <main class="container my-5">

    <div class="row g-4">


      <!-- COLUNA 1 -->

      <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">
```

```
<div class="bg-primary text-white p-4 rounded shadow text-center h-100">

    <h2>Coluna 1</h2>

    <p>

        Exemplo de layout responsivo utilizando Bootstrap 5.

    </p>

</div>

</div>

<!-- COLUNA 2 -->

<div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">

    <div class="bg-success text-white p-4 rounded shadow text-center h-100">

        <h2>Coluna 2</h2>

        <p>

            As colunas se ajustam automaticamente conforme a tela.

        </p>

    </div>

</div>

<!-- COLUNA 3 -->

<div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">

    <div class="bg-warning p-4 rounded shadow text-center h-100">

        <h2>Coluna 3</h2>

        <p>

            O Bootstrap facilita o desenvolvimento de interfaces modernas.

        </p>

    </div>

</div>
```

```
</div>
```

```
</main>
```

```
<!-- FOOTER -->
```

```
<footer class="bg-dark text-white text-center p-3 mt-5">
```

```
    Desenvolvido com Bootstrap 5
```

```
</footer>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

4. RESULTADOS DO EXPERIMENTO

4.1 Visualização Desktop



4.2 Visualização Mobile

