

Actividad 4 ACL individual

1. Crea e implementa una ACL que permita entrar el tráfico al servidor dns desde cualquier parte, así como el acceso web a la página sitiob.com solamente desde la red 172.16.10.0/24 y no permita pasar ningún otro tráfico hacia esa red en el router Red 30.

None

```
access-list 101 permit udp any host 172.16.30.100 eq 53
access-list 101 permit tcp 172.16.10.0 0.0.0.255 host 172.16.30.101 eq 80
access-list 101 deny ip any 172.16.10.0 0.0.0.255
access-list 101 permit ip any any
```

2. Crea e implementa una ACL en el router Red 40 que solo permita pasar el tráfico de ping y web a sitioa desde cualquier dirección, pero bloqueando al host 172.16.20.2 de cualquier acceso.

None

```
access-list 102 deny ip host 172.16.20.2 any
access-list 102 permit icmp any any
access-list 102 permit tcp any host 172.16.40.100 eq 80
```

3. Responde las siguientes preguntas:
 - a. Si desde el router Red 30 quisieras permitir que solamente la red 172.16.10.0/24 tuviera acceso a la red interna con una access list standard, ¿Cuál sería esta access list?

None

```
access-list 1 permit 172.16.10.0 0.0.0.255
access-list 1 deny any
```

- b. Si quisiéramos permitir en el router Red 30 que solo las computadoras de la red 172.16.30.0/24 pudieran tener acceso a SSH al servidor DNS. ¿Se podría? En caso afirmativo, indica la access list. En caso negativo, justifica tu respuesta.

Tengo entendido que si se puede con la siguiente acces list:

None

```
access-list 103 permit tcp 172.16.30.0 0.0.0.255 host 172.16.30.100 eq 22
```

```
access-list 101 permit tcp any any
```

- c. Si quisiéramos permitir en el router Red 30 que solo la computadoras de la red 172.16.30.0/24 pudieran tener acceso a SSH al servidor. ¿Se podría? En caso afirmativo, indica la access list. En caso negativo, justifica tu respuesta.

ME PARECE QUE SE REPITIÓ LA MISMA PREGUNTA EN LAS INSTRUCCIONES

Tengo entendido que si se puede con la siguiente acces list:

None

```
access-list 103 permit tcp 172.16.30.0 0.0.0.255 host 172.16.30.100 eq 22
access-list 101 permit tcp any any
```

Configuración de Router 30:

None

```
Current configuration : 1459 bytes
!
version 15.4
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Router
!
ip dhcp excluded-address 172.16.30.1
ip dhcp excluded-address 172.16.30.100
!
ip dhcp pool red
network 172.16.30.0 255.255.255.0
default-router 172.16.30.1
dns-server 172.16.30.100
!
ip cef
no ipv6 cef
!
no ip domain-lookup
!
spanning-tree mode pvst
!
interface GigabitEthernet0/0/0
ip address 172.16.100.30 255.255.255.0
ip access-group 100 in
```

```

duplex auto
speed auto
!
interface GigabitEthernet0/0/1
ip address 172.16.30.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
!
ip classless
ip route 172.16.10.0 255.255.255.0 172.16.100.10
ip route 172.16.20.0 255.255.255.0 172.16.100.20
ip route 172.16.40.0 255.255.255.0 172.16.100.40
!
ip flow-export version 9
!
access-list 100 permit udp any host 172.16.30.100 eq domain
access-list 100 permit tcp 172.16.10.0 0.0.0.255 host 172.16.30.101 eq www
access-list 100 deny ip any any
access-list 101 permit udp any host 172.16.30.100 eq domain
access-list 101 permit tcp 172.16.10.0 0.0.0.255 host 172.16.30.101 eq www
access-list 101 deny ip any 172.16.10.0 0.0.0.255
access-list 101 permit ip any any
!
line con 0
logging synchronous
!
line aux 0
!
line vty 0 4
login
!
end

```

Configuración de Router 40:

```

None
Current configuration : 1187 bytes
!
version 15.4
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Router
!
ip dhcp excluded-address 172.16.40.1

```

```
ip dhcp excluded-address 172.16.40.100
!
ip dhcp pool red
network 172.16.40.0 255.255.255.0
default-router 172.16.40.1
dns-server 172.16.30.100
!
ip cef
no ipv6 cef
!
no ip domain-lookup
!
spanning-tree mode pvst
!
interface GigabitEthernet0/0/0
ip address 172.16.100.40 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
!
interface GigabitEthernet0/0/1
ip address 172.16.40.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
!
interface GigabitEthernet0/0/2
no ip address
duplex auto
speed auto
shutdown
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
ip classless
ip route 172.16.10.0 255.255.255.0 172.16.100.10
ip route 172.16.20.0 255.255.255.0 172.16.100.20
ip route 172.16.30.0 255.255.255.0 172.16.100.30
!
ip flow-export version 9
!
access-list 102 deny ip host 172.16.20.2 any
access-list 102 permit icmp any any
access-list 102 permit tcp any host 172.16.40.100 eq www
!
line con 0
logging synchronous
!
```

```
line aux 0
!  
line vty 0 4  
login  
!  
end
```