



Universidade do Minho
Departamento de Informática


APRENDIZAGEM E DECISÃO INTELIGENTES

LEI/MiEI @ 2022/2023, 2º sem
[ADI³]

- “*Classification in machine learning is a supervised learning approach in which we learn from the data given to it and make new observations or classifications.*”
- Para uma coleção de dados (registos/conjunto de treino)
- Cada registo é caracterizado por uma tuplo (x, y) , onde x é o conjunto de atributos e y é a classe ou categoria atribuída:
 - x : atributo, preditor, variável independente, entrada
 - y : classe, resposta, variável dependente, saída
- Tarefa:
 - Aprender um modelo que mapeia cada conjunto de atributos x em um das classes predefinidas de y




- *“Regression is used to determine how well certain independent variables predict a dependent variable.”*
- A regressão é uma técnica que calcula a equação de reta que melhor se adapta a um conjunto específico de dados.
- Tarefa:
 - Aprender uma equação de reta que analisa variáveis independentes (preço do gás, preço do dólar, custos de transporte), para prever o comportamento de uma variável dependente (preço do petróleo).




Global primary energy consumption by energy source (2010-2050)

quadrillion British thermal units




quadrillion British thermal units



Source: U.S. Energy Information Administration, *International Energy Outlook 2019* Reference case

Árvores de Decisão Classificação


- Uma Árvore de Decisão é um grafo hierarquizado (árvore!) em que:
 - Cada nodo interno testa um atributo do *dataset*;
 - Cada ramo identifica um valor (ou conjunto de valores) do nodo testado;
 - Cada folha representa uma decisão;



HORAS	ONDE	ALMOÇAR
12h30	Cantina	NÃO
13h15	Cantina	NÃO
13h10	Restaurante	SIM
11h00	Restaurante	NÃO
13:30	Cantina	NÃO


Árvores de Decisão Classificação

- Uma Árvore de Decisão pode ser utilizada para fazer **classificação**:
 - Decidir sobre se ou onde almoçar: classificação binária (SIM/NÃO)
 - Prever quem sobreviveu ao acidente do Titanic: classificação binária (SIM/NÃO)
 - Classificar um conjunto de imagens: classificação múltipla (laranja, kiwi, romã, ...)



Árvores de Decisão Regressão


- Uma Árvore de Decisão é um grafo hierarquizado (árvore!) em que:
 - Cada nodo interno testa um atributo do *dataset*;
 - Cada ramo identifica um valor (ou conjunto de valores) do nodo testado;
 - Cada folha representa uma decisão;



HORAS	ONDE	CUSTO
12h30	Cantina	< 5€
13h15	Cantina	> 5€ , < 9€
13h10	Restaurante	> 10€
11h00	Restaurante	< 5€
13:30	Cantina	> 5€ , < 9€

Árvores de Decisão Regressão

- Uma Árvore de Decisão pode ser utilizada para fazer **regressão**:
 - Regressão linear, polinomial, múltipla, entre outras;
 - Prever o preço do petróleo/gás/combustíveis: escala contínua ou real, em € ou \$
 - Estimar a temperatura para o dia de amanhã: escala contínua, em °C ou °F




Avaliação de Modelos

- Após a criação (treino) de um modelo usando uma técnica de aprendizagem (*machine learning*), é necessário avaliar o seu desempenho;
- A medição do desempenho de um modelo é feita com dados não apresentados durante o treino;




Avaliação de Modelos

- **Dados de treino:**
 - Conjunto de dados usado para ajustar o modelo;
- **Dados de validação:**
 - Conjunto de dados usado para fornecer uma avaliação imparcial de um ajuste do modelo, no conjunto de dados de treino;
- **Dados de teste:**
 - Conjunto de dados usado para fornecer uma avaliação imparcial de um modelo final ajustado ao conjunto de dados de treino.




- Método de particionamento de dados;
- Divide o conjunto de dados em dados de treino e dados de teste;



- Separa-se uma parte (*hold-out*) do conjunto de dados para treino/teste (80/20; 75/25; ...)


- Método de validação por cruzamento de dados;
- Consiste em dividir o conjunto de dados em k partes (k *folds*);
 - A cada iteração, o método utiliza $k-1$ partes (*folds*) para treino e 1 parte (*fold*) para teste;
 - O processo repete-se durante k vezes;



- O erro final é dado pela média dos valores parciais dos erros.


Leave-one-out Cross Validation ***($k=N$)***

- Método de validação por cruzamento de dados;
- Caso particular em que o número de casos N é igual ao número de *folds* k ;



- Qual o número ideal para k (*folds*)?
- Se o *dataset* for grande, um valor pequeno para k pode ser suficiente, uma vez que teremos uma quantidade grande de dados para treino;
- Se o *dataset* for pequeno, um valor grande de $k \approx N$ pode revelar-se mais adequado para maximizar a quantidade de dados para treino;
- Quanto maior a quantidade de *folds*, melhor a estimativa do erro, mais baixo será o viés(*) (*bias*) e menor será o sobreajuste (*overfitting*);
- De facto, o valor de k depende do valor de N !

(*) viés = distorção
enviesar = entortar





Universidade do Minho
Departamento de Informática



Métricas de Qualidade

- Porquê métricas de qualidade?
 - Para avaliar o desempenho do modelo.
- As métricas são usadas para monitorizar e medir o desempenho de um modelo:
 - Erro Médio Absoluto (*Mean Absolute Error* - MAE)
 - Erro Médio Quadrado (*Mean Squared Error* - MSE)
 - Precisão (*Precision*)
 - F1-Score,
 - entre outras...
- No entanto, depende do problema em mãos:
 - É um problema de classificação?
 - De regressão?
 - Séries temporais?



Métricas de Qualidade Modelos de Classificação

Matrizes de Confusão

- Tabela utilizada para descrever o desempenho de um modelo de classificação.

Accuracy

- Quantidade de previsões corretas dividido pela quantidade total de observações:

- $Accuracy = \frac{TP+TN}{TP+TN+FP+FN}$

		True Class	
		Positive	Negative
Predicted Class	Positive	TP	FP
	Negative	FN	TN

Métricas de Qualidade Modelos de Classificação

■ Matrizes de Confusão

- Tabela utilizada para descrever o desempenho de um modelo de classificação.

■ Precisão (*Precision aka Sensitivity*)


- É uma medida da exatidão;
- Determina a proporção de itens relevantes entre todos os itens:

$$\bullet \text{ Precision} = \frac{TP}{TP+FP}$$

■ Recall (*aka Specificity*)

- É uma medida de completude;
- Determina a proporção de itens relevantes obtidos:

$$\bullet \text{ Precision} = \frac{TP}{TP+FN}$$



How many selected items are relevant?


$$\text{Precision} = \frac{\text{Green}}{\text{Green} + \text{Red}}$$

How many relevant items are selected?

$$\text{Recall} = \frac{\text{Green}}{\text{Green} + \text{Grey}}$$


Métricas de Qualidade Modelos de Classificação

- Matrizes de Confusão
 - Tabela utilizada para descrever o desempenho de um modelo de classificação.
- ROC curve:
 - A curva *Receiver Operating Characteristics* (ROC) encontra o desempenho de um modelo de classificação em diferentes limites de classificação;
 - Reduzindo o patamar (*threshold*) de classificação, são classificados mais itens como positivos, aumentando os falsos positivos e os verdadeiros positivos.



Métricas de Qualidade Modelos de Classificação

- Matrizes de Confusão
 - Tabela utilizada para descrever o desempenho de um modelo de classificação.
- AUC curve:
 - A Area Under the Curve (AUC) mede a área abaixo da curva ROC;
 - Mede quão bem as previsões são classificadas, em vez de avaliar os seus valores absolutos (varia de 0 a 1);
 - Um modelo cujas previsões estão 100% erradas tem uma AUC de 0; aquele cujas previsões estão 100% corretas tem uma AUC de 1.




■ Erro Médio Quadrado (*Mean Squared Error*- MSE)

- Consiste no cálculo da média das diferenças, ao quadrado, entre os erros num conjunto de previsões (não considera a direção):

$$\text{○ } MSE = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (y_j - \hat{y}_j)^2$$

em que n é a quantidade de observações, y_j e \hat{y}_j são, respetivamente, a observação atual e o valor previsto.



The diagram illustrates the Mean Squared Error (MSE) formula with the following components and annotations:

- $\frac{1}{n}$** : Annotated with "Divide by the total number of data points".
- Σ** : Annotated with "Sum of".
- y** : Annotated with "Actual output value".
- \hat{y}** : Annotated with "Predicted output value".
- $(y - \hat{y})$** : A bracket underneath this term is annotated with "The absolute value of the residual".
- 2** : The square indicating the squaring of the residual.

$$MSE = \frac{1}{n} \sum (y - \hat{y})^2$$

■ Raiz Quadrada do Erro Médio Quadrado (*Root Mean Squared Error* - RMSE)

- Consiste no cálculo da média das diferenças, ao quadrado, entre os erros num conjunto de previsões (não considera a direção):

- $RMSE = \frac{1}{n} \sqrt{\sum_{j=1}^n (y_j - \hat{y}_j)^2}$

em que n é a quantidade de observações, y_j e \hat{y}_j são, respetivamente, a observação atual e o valor previsto.

$$RMSE = \sqrt{\sum_{i=1}^n \frac{(\hat{y}_i - y_i)^2}{n}}$$

Métricas de Qualidade Modelos de Regressão

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n |y_j - \hat{y}_j| \quad MSE = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (y_j - \hat{y}_j)^2 \quad RMSE = \frac{1}{n} \sqrt{\sum_{j=1}^n (y_j - \hat{y}_j)^2}$$

- Três das métricas mais comuns usadas para medir a precisão de variáveis contínuas;
- Todas expressam o erro médio de previsão do modelo (valores mais baixos são melhores);
- Todos variam de 0 a ∞ e são indiferentes à direção dos erros;
- MAE e RMSE expressam o erro de previsão na mesma unidade da variável de interesse;
- MSE e RMSE, ao elevar o erro ao quadrado, dão um peso relativamente alto para erros grandes;
- MSE e RMSE são mais úteis quando grandes erros são especialmente indesejáveis.

Métricas de Qualidade Modelos de Regressão

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n |y_j - \hat{y}_j|$$

$$MSE = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (y_j - \hat{y}_j)^2$$

$$RMSE = \frac{1}{n} \sqrt{\sum_{j=1}^n (y_j - \hat{y}_j)^2}$$

#	Error	Error	Error ²
1	1	1	1
2	-1	1	1
3	3	3	9
4	3	3	9

MAE	MSE	RMS E
2	5	2.24

#	Error	Error	Error ²
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	10	10	100

MAE	MSE	RMS E
2.5	25	5