

## EJERCICIOS DEL COMANDO CHMOD

Los siguientes ejemplos se pueden resolver mediante permisos en notación de texto ó permisos en notación octal. Los ejemplos se refieren siempre al fichero “apuntes.txt” o al directorio “distancia” que se encuentran en el directorio actual. Partimos del supuesto de que usuario, grupo y otros tienen todos los permisos.

**EJEMPLO 1:** para quitar el permiso de ejecución al grupo al que pertenece el archivo.

```
# chmod 757 apuntes.txt
```

```
# chmod g-x apuntes.txt
```

**EJEMPLO 2:** para quitar el permiso de escritura, lectura y ejecución al grupo y al resto de usuarios.

```
# chmod 700 apuntes.txt
```

```
# chmod go-rwx apuntes.txt
```

**EJEMPLO 5:** para conceder todos los permisos a usuario, grupo y otros en el fichero.

```
# chmod 777 apuntes.txt
```

```
# chmod a+rwx apuntes.txt
```

**EJEMPLO 5:** para que no puedan ver ni escribir en el contenido del directorio “distancia” el grupo como otros usuarios.

```
# chmod 711 distancia
```

```
# chmod go-rw distancia
```

**EJEMPLO 5:** para que solamente el propietario del archivo tanga permiso de lectura y escritura.

```
# chmod 600 apuntes.txt
```

```
# chmod u-x,go-rwx apuntes.txt
```

**EJEMPLO 5:** para quitar al grupo y a los otros el permiso de leer el archivo, y les da a todos los usuarios el permiso de ejecutarlo y escribir.

```
# chmod 733 apuntes.txt
```

```
# chmod go-rw,a+x apuntes.txt
```