Tarea

Variables y Tipos de Datos Primitivos

Datos de un Estudiante: Declara variables para representar el nombre (String), edad (int), promedio (double) y si un estudiante está becado (boolean). Imprime todos los datos con etiquetas descriptivas.

```java
public class tarea1_1
{
    public static void main (String[] args)
    {
        String nombre = "Pedro Rios"; //no olvidarse la mayuscul
        int edad = 18;
        double promedio = 90;
        boolean beca = true;

        System.out.println("nombre: "+nombre);
        System.out.println("edad: "+edad);
        System.out.println("promedio: "+promedio);
        System.out.println("beca: "+beca);
    }
}
```

Constantes Matemáticas: Crea un programa que declare las constantes pi (3.14159) y e (2.71828) usando la palabra reservada final. Calcula e imprime su suma y su producto.

```java
public class tarea1_2
{
    public static void main(String args[])
    {
        double pi =3.14159;
        double e =2.71828;

        double pie=pi+e;

        System.out.println(pie);
    }
}
```

Conversión de Distancias: Declara una variable de tipo long que almacene la distancia de la Tierra al Sol en kilómetros (149,600,000 km) y conviértela a metros multiplicando por 1,000.

```java
import java.util.Scanner;

public class tarea1_3
{
    public static void main(String[] args)
    {

        long distancia_kilometros=149600000;

        long distancia_metros=distancia_kilometros*1000; //convitiendo kilometros a metros

        System.out.println(distancia_metros);

    }
}
```

Precisión de Decimales: Demuestra la diferencia entre float y double creando dos variables con el mismo número decimal largo y muestra cuántos dígitos de precisión retiene cada una al imprimirlas.

```java
public class tarea1_4
{
    public static void main(String[] args)
    {
        /*diferencia entre float y double*/

        float pi_f = 3.14159265359F; //float no aguanta mas de 7 decimales y de ahi lo redondea
        double pi_d= 3.14159265359; //double aguanta hasta 16 dígitos decimales

        System.out.println("pi en float "+pi_f);
        System.out.println("pi en double "+pi_d);

    }
}
```

Manipulación de Cadenas (Strings)

Descomposición de Nombres: Dado un nombre completo en una sola variable (ej. "Ana María Pérez López"), extrae y muestra por separado el primer nombre, el segundo nombre y los apellidos utilizando exclusivamente los métodos substring() e indexOf().

```java
/*
* Descomposición de Nombres: Dado un nombre completo en una sola variable (ej. "Ana María Pérez López"),
* extrae y muestra por separado el primer nombre, el segundo nombre y los apellidos utilizando exclusivamente
* los métodos substring() e indexOf().
* */

public class tarea2_1
{
    public static void main(String[] args)
    {

        String nombre_completo = "Ana María Pérez López";//se lo declara la variable en string que queremos sacar un substring y index
//las posiciones en numeros     : 0123456789...
        int nombre_1 = nombre_completo.indexOf("Ana");  //para sacar el indice para buscar una palabra primero se declara el string, este esta e
        int nombre_2 = nombre_completo.indexOf("María");//la enumeracion comienza en 0 y recorre un numero cada letra, este esta en 4
        int apellido_1 = nombre_completo.indexOf("Pérez");//este esta en la posicion 10 en cha
        int apellido_2 = nombre_completo.indexOf("López");//este esta en la posicion 16 en char

        System.out.println(nombre_1+" "+nombre_2+" "+apellido_1+" "+apellido_2);

        String nombre_sub_1 = nombre_completo.substring(0, 3); //colocamos los coordenadas que nos imprimio en consola anteriormente como un leg
        String nombre_sub_2 = nombre_completo.substring(4, 9); //el primer numero representa el incio de esta palabra
        String apellido_sub_1 = nombre_completo.substring(10, 15);//el segundo numero representa el final de esta palabra
        String apellido_sub_2 = nombre_completo.substring(16, 21);//la coma la utilizamos para definir el inicio y el final separandolos

        System.out.println(nombre_sub_1+" "+nombre_sub_2+" "+apellido_sub_1+" "+apellido_sub_2);

    }
}
```

Validador de Correo: Crea un programa que reciba una dirección de correo electrónico y verifique si contiene el símbolo @. Si es válido, separa y muestra el nombre de usuario y el dominio.

```java
/*Validador de Correo: Crea un programa que reciba una dirección de correo electrónico y verifique
si contiene el simbolo @. Si es válido, separa y muestra el nombre de usuario y el dominio. */

import java.util.Scanner;

public class tarea2_2
{
    public static void main (String[] arg)
    {

    /*primero verificamos si es contiene @ o no*/

    System.out.println("bienvendo al verificador de emails 3000");
    System.out.println("a continuacion, ingrese el correo electronico a verificar:");

    Scanner teclado = new Scanner(System.in);   //aqui se da la opcion de escribir el email
    String correo = teclado.nextLine();         //esta parte lee lo que se a escrito en el teclado linea por linea y lo convierte a string

    /* y aqui ya veficamos si de verdad tiene una @*/
    int correo_veficado = correo.indexOf("@");

    if (correo_veficado==-1) //si no existe el valor sera -1
        {
            System.out.println("No existe el correo electronico");
        }

    /*una vez verificado entra aqui con un valor mayor a 0 porque si existe en algun lugar del string*/
    if (correo_veficado>=0)
        {
            System.out.println(correo_veficado);
            System.out.println("el correo electronico es real");

            String nombre = correo.substring(0, correo_veficado);
            String dominio = correo.substring( beginIndex: correo_veficado+1);//esto hara que se imprima hasta que se acabe el string

            System.out.println("el nombre es: "+nombre);
            System.out.println("el dominio es: "+dominio);

        }

    }
}
```

Contador de Caracteres: Escribe un programa que cuente cuántas veces aparece la letra 'a' (minúscula) en la frase "La programación en Java es fascinante" usando un bucle y el método charAt().

```java
public class tarea2_3
{
    public static void main (String[] arg)
    {
        int a=0;
        int i=0;
        String texto = "La programación en Java es fascinante";

        for(i=0 ; i<texto.length() ; i++) //esto hara que recorra con el resto del tamaño de el string gracias a length()
        {
            if(texto.charAt(i)=='a') //usamos comillas simples ('') para un Char SIEMPRE y no las comillas dobles
            {
                System.out.println(texto.charAt(i)); //esto imprimira todas las letras a que encuentre
                a++;
            }
        }
    System.out.println("el total de a's encontradas es: "+a); //esto imprimira el total de "a"'s encontradas dentro del string un un numero
    }
}
```

Operadores y Cálculos Básico

Par o Impar: Usando el operador módulo (%), crea un programa que determine y muestre si un número entero ingresado es par o impar.

```java
import java.util.Scanner;

public class tarea3_1
{
    public static void main(String[] args)
    {
        int numero;
        System.out.println("ingrese un numero");
        Scanner teclado = new Scanner (System.in);
        numero= teclado.nextInt();
        if (numero %2 == 0)
            System.out.println("el numero es par");
        else
            System.out.println("el numero es impar")
    }
}
```

Geometría Rectangular: Calcula el área y el perímetro de un rectángulo con una base de 12.5 y una altura de 7.3. Usa variables de tipo double y muestra los resultados con 2 decimales usando printf.

```java
public class tarea3_2
{
    public static void main(String[] args)
    {
        double base=12.5;
        double altura=7.3;

        double area=base*altura;
        double perimetro=2*(base+altura);

        System.out.println("area:");
        System.out.printf("%5.2f",area);
        System.out.print("\n"); //le metemos un espacio
        System.out.println("perimetro:");
        System.out.printf("%5.2f",perimetro);

    }
}
```

Simulador de Contador: Crea un programa que empiece con un valor de 100 y aplique secuencialmente: sumar 50, multiplicar por 2, restar 75 y dividir entre 5. Muestra el resultado después de cada operación.

```java
public class tarea3_3
{
    public static void main(String args[])
    {
        int numero_inicial=100;
        System.out.println("numero inicial "+numero_inicial);

        double numero_suma=numero_inicial+50;
        System.out.println("numero despues de suma +50 : "+numero_suma);

        double numero_multiplicar=numero_suma*2;
        System.out.println("numero despues de multiplicar 2 : "+numero_multiplicar);

        double numero_restar=numero_multiplicar-75;
        System.out.println("numero despues de restar -75 : "+numero_restar);

        double numero_dividir=numero_multiplicar/5;
        System.out.println("numero despues de dividir en 5 : "+numero_dividir);
    }
}
```

Entrada de Datos y Clase Math

Registro de Compras: Solicita al usuario el precio de un producto y la cantidad comprada. Calcula el subtotal, aplica un IVA del 13% y muestra el total a pagar formateado con dos decimales.

```java
import java.math.*;
import java.util.Scanner;

public class tarea4_1
{
    public static void main(String[] args)
    {
        int precio_numero;
        int cantidad_numero;

        System.out.println("ingrese el precio del producto");
        Scanner precio = new Scanner (System.in);
        precio_numero = precio.nextInt();

        System.out.println("ingrese la cantidad de unidades a comprar");
        Scanner cantidad = new Scanner (System.in);
        cantidad_numero = cantidad.nextInt(); //aqui se lo convierte en un numero entero a el numero ingresado


        double subtotal=precio_numero*cantidad_numero; //multiplicamos el precio por la cantidad
        double impuesto=13%subtotal;  //aqui hacemos la formula para sacarle impuestos primero poneindo cuanto impuesto le queremos sacar
        double total=subtotal+impuesto; //le metemos el impuesto IVA

        System.out.printf("su total es: "+"%5.2f",total);
    }
}
```

Interés Compuesto: Un banco ofrece una tasa del 8% anual. Calcula el monto final tras invertir un capital inicial durante 5 años usando la fórmula para el cálculo.

```java
import java.util.Scanner;
import java.math.*;
public class tarea4_2
{
    public static void main(String[] args)
    {
        double capital_numero,anos_numero,profit;
        double tasa_interes=0.08;

        System.out.println("ingrese el capital inicial");
        Scanner capital = new Scanner (System.in);
        capital_numero = capital.nextInt(); //lo convertimos en un entero

        System.out.println("ingrese la cantidad de años que desea dejar este capital");
        Scanner anos = new Scanner (System.in);
        anos_numero = anos.nextInt(); //lo convertimos en un entero

        double numero_interes=1+tasa_interes;
        double potenciacion=Math.pow(numero_interes,anos_numero);

        profit= capital_numero*potenciacion;

        System.out.println("el monto final es igual a : "+profit);
    }
}
```

Ecuación Cuadrática: Dada la ecuación $ax^2 + bx + c = 0$, solicita los valores de a, b y c. Calcula las dos raíces posibles usando la fórmula general y el método Math.sqrt(), asegurándote de que el discriminante no sea negativo.

```java
import java.util.Scanner;
import java.math.*;
public class tarea4_3
{
    public static void main(String[] args)
    {
        double parte_1,parte_2_a,parte_2_b;

        System.out.println("bienvenido al resolvedor de ecuaciones cuadraticas");
        System.out.println("Ingrese el valor de la variable a");
        Scanner leer = new Scanner(System.in);
        int a = leer.nextInt();

        System.out.println("Ingrese el valor de la variable b");
        Scanner leer2 = new Scanner(System.in);
        int b = leer2.nextInt();

        System.out.println("Ingrese el valor de la variable c");
        Scanner leer3 = new Scanner(System.in);
        int c = leer3.nextInt();


        //lo que esta dentro de la raiz
        parte_1= Math.pow(b,2)-(4*a*c);

        //le sacamos cuadrado y lo dividimos en sub 1 y sub 2

        parte_2_a=(-b+Math.sqrt(parte_1))/(2*a); //se lo pone entre parentesis para que no intente mezclarze
        parte_2_b=(-b-Math.sqrt(parte_1))/(2*a); //evita que calcule algo que  falta resolver

        System.out.println("el valor de x sub 1 es igual a : "+parte_2_a);
        System.out.println("el valor de x sub 2 es igual a : "+parte_2_b);
    }
}
```

Estructuras de Control (Condicionales y Bucles)

Año Bisiesto: Diseña un programa que determine si un año es bisiesto. Un año lo es si es divisible entre 4, excepto los que son divisibles entre 100, a menos que también sean divisibles entre 400.

```java
import java.util.Scanner;
import java.math.*;

public class tarea5_1
{
    public static void main(String[] args)
    {

            System.out.println("ingrese el año");
            Scanner ano = new Scanner (System.in);
            int ano_numero = ano.nextInt(); //lo convertimos en un numero entero


            if (ano_numero%4==0) //si es verdadero esta bien// no olvidar poner "==" a la hora de comparar con if un numero
            {
                if (ano_numero%100==0) //si es verdadero esta mal a menos que se pueda dividir en 400
                {
                    if (ano_numero%400==0) //si es verdero esta bien
                    {
                        System.out.println("es un año bisciesto");
                        System.exit( status: 0); //esta linea de codigo hara que se salga del programa una vez muestre el resultado
                    }
                        System.out.println("no es un año bisciesto");
                    System.exit( status: 0);
                }
                System.out.println("es un año bisciesto");
                System.exit( status: 0);
            }
            System.out.println("no es un año bisciesto");
            System.exit( status: 0);
    }
}
```

Sistema de Descuentos: Crea un sistema que aplique descuentos según el monto de compra: Más de Bs. 500: 15% de descuento. Más de Bs. 200: 10% de descuento. Más de Bs.100: 5% de descuento.

```java
import java.util.Scanner;

public class tarea5_2
{
    public static void main(String[] args)
    {
        double monto_pagar,descuento;
        System.out.println("ingrese el monto de compra: ");
        Scanner monto = new Scanner (System.in);
        int monto_total = monto.nextInt(); //lo convertimos en un numero entero

        if (monto_total>500)
        {
            descuento = monto_total * 0.15;     //esto saca el 15% que vendria siendo el descuento
            monto_pagar = monto_total-descuento;
            System.out.println("su monto total es: "+monto_total);
            System.out.println("se aplicara un 15% de descuento a la compra");
            System.out.println("su monto a pagar es: "+monto_pagar);
            System.exit( status: 0);
        }
        if (monto_total>200)
        {
            descuento = monto_total * 0.10;     //esto saca el 10% que vendria siendo el descuento
            monto_pagar = monto_total-descuento;
            System.out.println("su monto total es: "+monto_total);
            System.out.println("se aplicara un 10% de descuento a la compra");
            System.out.println("su monto a pagar es: "+monto_pagar);
            System.exit( status: 0);
        }
        if (monto_total>100)
        {
            descuento = monto_total * 0.05;     //esto saca el 5% que vendria siendo el descuento
            monto_pagar = monto_total-descuento;
            System.out.println("su monto total es: "+monto_total);
            System.out.println("se aplicara un 5% de descuento a la compra");
            System.out.println("su monto a pagar es: "+monto_pagar);
            System.exit( status: 0);
        }
        if (monto_total<100)
        {
            System.out.println("su monto total es: "+monto_total);
            System.out.println("no se le aplicara ningun descuento a la compra");
            System.out.println("su monto a pagar es: "+monto_total);
            System.exit( status: 0);
        }
```

Cálculo de Factorial: Solicita un número N y, mediante un bucle for, calcula su factorial ($N!$) y muestra el resultado.

```java
import java.util.Scanner;

public class tarea5_3
{
        public static void main(String args[])
        {
            long factorial=1;
            System.out.println("un numero positivo a sacar su factorial");
            Scanner numero = new Scanner (System.in);

            long numero_ingresado  = numero.nextLong(); //lo convertimos en un numero long

            for (int i = 1; i <= numero_ingresado; i++)
            {
                factorial = factorial * i;
            }
            System.out.println("el factorial de : "+numero_ingresado+" es igual a: "+factorial);
        }

}
```

Caja de Tienda: Simula el cobro en una tienda usando un bucle do-while. El programa debe pedir precios de productos uno por uno hasta que el usuario ingrese "0". Al terminar, muestra el subtotal y el total con impuestos.

```java
import java.util.Scanner;

public class tarea5_4
{
    public static void main (String arg[])
    {
        int opciones = 0;
        int opmenu = 0;
        double sub_total=0;
            /*
            desde aqui le dare el precio a los productos de alimentos
            */
        double primer_alimento=1.5;
        double segundo_alimento=25;
        double tercer_alimento=30;
        double cuarto_alimento=20;
        double quinto_alimento=25;
            /*
            desde aqui le dare el precio a los productos de ropa
            */
        double primer_ropa=30;
        double segunda_ropa=30;
        double tercer_ropa=30;
        double cuarta_ropa=30;
        double quinta_ropa=30;
            /*
            desde aqui le dare el precio a los productos de higiene
            */
        double primer_higiene=10;
        double segunda_higiene=20;
        double tercer_higiene=15;
        double cuarta_higiene=30;
        double quinta_higiene =40;
            /*
            desde aqui le dare el precio a los productos de muebles
            */
        double primer_mueble =500;
        double segundo_mueble=200;
        double tercer_mueble =100;
        double cuarto_mueble =25;
        double quinto_mueble =10;

        Scanner teclado = new Scanner(System.in);
```

```java
        do {
            System.out.println("┌──────────────────────────────┐");
            System.out.println("│            TIENDA            │");
            System.out.println("├──────────────────────────────┤");
            System.out.println("│    1. ALIMENTOS              │");
            System.out.println("│    2. ROPA                   │");
            System.out.println("│    3. HIGIENE                │");
            System.out.println("│    4. MUEBLES                │");
            System.out.println("│    0. SALIR DEL SISTEMA      │");
            System.out.println("└──────────────────────────────┘");
            System.out.println("");
            opciones = teclado.nextInt();
            if (opciones == 1)
            {
                do {
                    System.out.println("┌──────────────────────────────┐");
                    System.out.println("│        SECCION ALIMENTOS     │");
                    System.out.println("├──────────────────────────────┤");
                    System.out.printf( "│  1. PAN  (Unit.)    Bs. %5.2f  │%n", primer_alimento);//aqui puedo utilizar %5.2f para hacer que quepa bien en el recuadro
                    System.out.printf( "│  2. PAN MOLDE       Bs. %5.2f  │%n", segundo_alimento);//5 significa el ancho total de caracteres enteros que puede recibir
                    System.out.printf( "│  3. ZANAHORIAS (KG) Bs. %5.2f  │%n", tercer_alimento);//2 significa el ancho total de caracteres decimales que recibe
                    System.out.printf( "│  4. PAPA (KG)       Bs. %5.2f  │%n", cuarto_alimento);// printf se utiliza para mostrar texto y variables formateadas en la consola
                    System.out.printf( "│  5. CEBOLLA (KG)    Bs. %5.2f  │%n", quinto_alimento);//printf tambien hacer que se imprima la variable como su valor designado
                    System.out.println("│  0. VOLVER                   │");
                    System.out.println("└──────────────────────────────┘");
                    System.out.println("");
                    opmenu = teclado.nextInt();

                    if (opmenu == 1) {
                        sub_total += primer_alimento;
                    }
                    if (opmenu == 2) {
                        sub_total += segundo_alimento;
                    }
                    if (opmenu == 3) {
                        sub_total += tercer_alimento;
                    }
                    if (opmenu == 4) {
                        sub_total += cuarto_alimento;
                    }
                    if (opmenu == 5) {
                        sub_total += quinto_alimento;
```

```java
            }


        }while (opmenu != 0);
    }
    if (opciones == 2)
    {

        do {
            System.out.println("┌──────────────────────────────┐");
            System.out.println("│         SECCION ROPA         │");
            System.out.println("├──────────────────────────────┤");
            System.out.printf( "│   1. PANTALON        Bs. %5.2f │%n", primer_ropa);
            System.out.printf( "│   2. CAMISA          Bs. %5.2f │%n", segunda_ropa);
            System.out.printf( "│   3. POLERA          Bs. %5.2f │%n", tercer_ropa);
            System.out.printf( "│   4. SACO            Bs. %5.2f │%n", cuarta_ropa);
            System.out.printf( "│   5. GORRA           Bs. %5.2f │%n", quinta_ropa);
            System.out.println("│   0. VOLVER                  │");
            System.out.println("└──────────────────────────────┘");
            System.out.println("");
            opmenu = teclado.nextInt();

            if (opmenu == 1) {
                sub_total += primer_ropa;
            }
            if (opmenu == 2) {
                sub_total += segunda_ropa;
            }
            if (opmenu == 3) {
                sub_total += tercer_ropa;
            }
            if (opmenu == 4) {
                sub_total += cuarta_ropa;
            }
            if (opmenu == 5) {
                sub_total += quinta_ropa;
            }
        }while (opmenu != 0);

    }
    if (opciones == 3)
    {
        do {
            System.out.println("┌──────────────────────────────┐");
            System.out.println("│         SECCION HIGIENE      │");
            System.out.println("├──────────────────────────────┤");
            System.out.printf( "│    1. PAPEL DE BAÑO  Bs. %5.2f │%n", primer_higiene);
            System.out.printf( "│    2. DETERGENTE     Bs. %5.2f │%n", segunda_higiene);
            System.out.printf( "│    3. ESPONJA        Bs. %5.2f │%n", tercer_higiene);
            System.out.printf( "│    4. DESINFECTANTE  Bs. %5.2f │%n", cuarta_higiene);
            System.out.printf( "│    5. TRAPEADOR      Bs. %5.2f │%n", quinta_higiene);
            System.out.println("│    0. VOLVER                 │");
            System.out.println("└──────────────────────────────┘");
            System.out.println("");
            opmenu = teclado.nextInt();

            if (opmenu == 1) {
                sub_total += primer_higiene;
            }
            if (opmenu == 2) {
                sub_total += segunda_higiene;
            }
            if (opmenu == 3) {
                sub_total += tercer_higiene;
            }
            if (opmenu == 4) {
                sub_total += cuarta_higiene;
            }
            if (opmenu == 5) {
                sub_total += quinta_higiene;
            }
        }while (opmenu != 0);

    }
    if (opciones == 4)
    {
        do {
            System.out.println("┌──────────────────────────────┐");
            System.out.println("│         SECCION MUEBLES      │");
            System.out.println("├──────────────────────────────┤");
            System.out.printf( "│ 1. MESA FAMILIAR Bs. %5.2f   │%n", primer_mueble);
            System.out.printf( "│ 2. MESA PLEGABLE Bs. %5.2f   │%n", segundo_mueble);
            System.out.printf( "│ 3. COLCHON       Bs. %5.2f   │%n", tercer_mueble);
            System.out.printf( "│ 4. SILLA         Bs. %5.2f   │%n", cuarto_mueble);
```

```java
                System.out.printf( "│ 5. ALMOHADA      Bs. %5.2f      │%n", quinto_mueble);
                System.out.println("│ 0. VOLVER                       │");
                System.out.println("└─────────────────────────────────┘");
                System.out.println("");
                opmenu = teclado.nextInt();

                if (opmenu == 1) {
                    sub_total += primer_mueble;
                }
                if (opmenu == 2) {
                    sub_total += segundo_mueble;
                }
                if (opmenu == 3) {
                    sub_total += tercer_mueble;
                }
                if (opmenu == 4) {
                    sub_total += cuarto_mueble;
                }
                if (opmenu == 5) {
                    sub_total += quinto_mueble;
                }
            }while (opmenu != 0);

        }
        if (opciones == 0)
        {
            double impuesto=sub_total*0.13; //impuesto IVA 13%
            double total_pagar=sub_total+impuesto;//total despues de impuestos

            System.out.println("┌─────────────────────────────────┐");
            System.out.println("│           TOTAL A COBRAR        │");
            System.out.println("├─────────────────────────────────┤");
            System.out.printf( "│ SUBTOTAL:      Bs. %8.2f      │%n", sub_total); //aqui puedo utilizar %8.2f para hacer que quepa bien
            System.out.printf( "│ IMPUESTOS:     Bs. %8.2f      │%n", impuesto);
            System.out.printf( "│ TOTAL PAGAR:   Bs. %8.2f      │%n", total_pagar);
            System.out.println("└─────────────────────────────────┘");//8 significa el ancho total de caracteres enteros que puede recibir
            System.out.println("");//2 significa el ancho total de caracteres decimales que recibe
            System.out.println("gracias, vuelva pronto");
        }
    }while (opciones != 0);
    }
}
```

Adivina el Número: Crea un juego donde el programa tiene un "número secreto" (ej. 42) y el usuario debe intentar adivinarlo en un bucle while. El programa debe dar pistas indicando si el intento es "muy alto" o "muy bajo".

```java
import java.util.Scanner;
import java.math.*;
public class tarea5_5
{
    public static void main(String[] args)
    {
        int numero_secreto = (int)(Math.random() * (100 + 1)) + 1;
        int numero_ingresado=0;


        System.out.println("ADIVINA EL NUMERO");
        System.out.println("objetivo: busca el numero de 1 al 100");

        while (numero_ingresado != numero_secreto)
        {
            System.out.println("ingrese su intento:");
            Scanner intento = new Scanner (System.in);
            numero_ingresado = intento.nextInt();

            if (numero_ingresado<numero_secreto)
            {
                System.out.println("el intento es muy bajo");
            }
            if (numero_ingresado>numero_secreto)
            {
                System.out.println("el intento es muy alto");
            }
            if (numero_ingresado==numero_secreto)
            {
                System.out.println("CORRECTO, el numero secreto es : "+numero_secreto);
            }
        }
    }
}
```