

# Aula 3 - Conexões de Rede e SSH

## 1. Conceitos Básicos de Rede e Comunicação

Antes de mergulharmos no SSH, é essencial entender os fundamentos de como os computadores se comunicam em uma rede. Esses conceitos são como os blocos de construção de qualquer sistema conectado, especialmente em robótica, onde robôs precisam trocar dados com computadores ou outros dispositivos remotamente. Vamos explicar de forma didática, passo a passo, como se estivéssemos construindo uma casa: começamos pela fundação (protocolos) e subimos para as paredes (endereços e portas).

### 1.1 O que é um Protocolo de Comunicação?

Para entender o SSH, precisamos dar um passo atrás e analisar o conceito fundamental de mensagem. Na computação, uma mensagem nada mais é do que um conjunto de bits, mas, para que esses bits façam sentido, o emissor e o receptor precisam concordar previamente sobre o formato dessa estrutura. Se eu te enviar uma sequência de números, isso não significa nada, mas, se combinarmos antes que o primeiro número é uma coordenada X e o segundo é a coordenada Y, criamos um padrão de entendimento.




Figura 1: Protocolo de Comunicação.

É aqui que entra a definição de protocolo e, analisando a figura de analogia acima, percebemos que a comunicação não começa com a troca de informações úteis de imediato. Do lado esquerdo (humano), vemos que, antes de alguém perguntar "Que horas são?", existe uma troca preliminar de "Oi", e isso estabelece que ambos estão ouvindo, falam a mesma língua e estão prontos para interagir. No mundo das redes (lado direito da imagem), ocorre exatamente o mesmo processo, pois, antes de um computador

solicitar um arquivo ou página web, ele envia uma solicitação de conexão. Este tipo de troca inicial é o que chamamos de protocolo TCP, e mais adiante iremos conversar um pouco mais sobre ele, mas, por enquanto, entenda que somente após o servidor confirmar que está pronto com esse "Oi" digital, a mensagem real é enviada.

Esse acordo mútuo sobre como iniciar, manter e encerrar uma conversa é o protocolo, e ele garante que, quando um robô recebe um pacote de dados, ele saiba exatamente onde começa o comando de movimento, onde termina e como verificar se a mensagem chegou corrompida.

Isso nos leva naturalmente ao conceito de criptografia, pois, como ambas as partes conhecem a estrutura da mensagem, podemos aplicar uma regra matemática para "embaralhar" o conteúdo, de forma que apenas quem tem a chave correta consiga ler. Isso mantém o envelope legível para que a rede saiba onde entregar o pacote, mas protege o conteúdo. Protocolos como o SSH são vitais na robótica, justamente por usarem essa estrutura padronizada para criar um túnel seguro, garantindo que o comando enviado para o robô não seja lido ou alterado por terceiros no caminho.

No dia a dia, utilizamos diversos protocolos com funções específicas, como o HTTP, que define como seu navegador pede sites para um servidor, o FTP, que organiza a transferência de arquivos, e o protocolo TCP, que garante o reenvio automático caso uma parte da mensagem se perca no caminho. Basicamente, o protocolo divide os dados em pequenos pedaços, coloca etiquetas de origem e destino, e garante a remontagem correta na chegada.

## 1.2 Como a Comunicação Funciona via Rede?

Uma rede nada mais é do que uma conexão entre dois ou mais dispositivos, criada para compartilhar recursos ou dados. Para visualizar melhor, podemos pensar nela como a dinâmica de um **grande edifício (ou condomínio)**. Neste cenário, o prédio como um todo representa a rede externa (como o mundo a vê), o porteiro atua como o **roteador**, e os apartamentos são os dispositivos (seu computador, o robô). Os dados são as **encomendas (pacotes)** que viajam de um lado para o outro. Assim como o porteiro precisa de números de apartamento claros e caixas de correio específicas para garantir que a encomenda não se perca, a rede de computadores utiliza uma infraestrutura organizada para garantir que a informação saia do seu computador e seja entregue ao robô com precisão e segurança.

No nosso contexto de robótica, lidamos geralmente com dois tipos principais de arranjos, e a **Figura 2** nos ajuda a visualizar exatamente onde o robô se encaixa nessa hierarquia.




Figura 2: Diferenças entre LAN, MAN e WAN.

O robô, assim como seu computador de desenvolvimento, reside fisicamente na **LAN** (Rede Local), que é representada pelos prédios na parte inferior da imagem. É ali, dentro do laboratório ou da sua casa, que ele se conecta via Wi-Fi ou cabo e recebe um endereço único na rede (que chamamos de **IP**) para que possa ser localizado e diferenciado dos outros dispositivos.

Ao subirmos um nível na imagem, encontramos a **MAN** (Rede Metropolitana), que conecta diversas LANs dentro de uma mesma cidade ou campus universitário. Se você estiver na biblioteca da universidade controlando um robô que está no laboratório em outro bloco, seus dados trafegam por essa rede intermediária.

Já a **WAN** (Rede de Longa Distância), representada pelo globo no topo, é a imensa infraestrutura que conecta tudo globalmente. Portanto, se você estiver no Brasil controlando um robô no Japão, seus dados viajam pela longa "estrada" da WAN, passam pela estrutura da cidade (MAN), até chegarem à garagem específica dentro da LAN onde o robô vive.

Para organizar toda essa troca de informações e garantir que dois computadores consigam se comunicar sem erros, utilizamos um padrão fundamental chamado **Modelo OSI**. Ele divide o complexo processo de rede em 7 camadas sequenciais. Para visualizar como isso funciona na prática, precisamos separar a nossa analogia em dois cenários de comunicação distintos: a **Internet** (rede externa) e a **Intranet** (rede interna).

Para visualizar como isso funciona na prática, imagine que você, de dentro do seu apartamento, fez uma compra na Amazon. Quando o galpão da loja (um servidor em outra cidade ou país) despacha a sua encomenda, entramos na **Internet** (rede externa, ou WAN), que funciona como a malha logística global. A

transportadora levará essa caixa pelas rodovias e ruas digitais até encontrar o endereço exato da fachada do seu condomínio (o IP público da sua rede). O entregador da rua, no entanto, não entra no prédio, ele deixa a encomenda nas mãos do seu porteiro (o roteador).

A partir desse ponto, entramos na **Intranet**, que representa a rede interna do edifício (LAN). O cenário passa a ser um fluxo estritamente local, o porteiro lê a etiqueta do pacote, descobre qual é o número exato do seu apartamento (o IP local ou privado) e faz a entrega final diretamente na sua porta. Essa mesma lógica ágil da Intranet se aplica caso você queira apenas enviar um item para o vizinho do andar de cima, você entrega o pacote ao porteiro, e ele o repassa direto para o apartamento vizinho, sem que a caixa precise sequer sair na rua.

O Modelo OSI faz exatamente essa organização no mundo digital. Ele adiciona desde camadas de proteção até as de endereçamento, passo a passo, garantindo que o pacote de dados saiba exatamente se deve circular apenas pelos corredores internos do condomínio ou se está pronto para atravessar a portaria e ingressar na vasta malha logística da Internet, viajando fisicamente através dos cabos ou sinais de WiFi.




Figura 3: As camadas do Modelo OSI.

Analisando a **Figura 3** de baixo para cima, podemos entender onde cada peça do seu robô se encaixa:

- **(1) Camada Física:** É a base de tudo e representa o caminho real por onde os dados viajam, lidando tecnicamente com pulsos elétricos, luz ou ondas de rádio. No nosso exemplo da compra na Amazon, pense nela como o asfalto da rodovia por onde o caminhão de entregas passa ou os corredores físicos e fiações do seu próprio condomínio. Se essa via estiver bloqueada porque um cabo de rede está cortado ou o sinal WiFi está fraco, a sua encomenda simplesmente não tem condições físicas de avançar. Assim, a viagem sequer acontece e o pacote fica travado, sem meios de sair do galpão ou de chegar até a sua porta.

- **(2) Camada de Enlace:** Aqui operam as placas de rede e os Switches utilizando um identificador único de fábrica, chamado Endereço MAC, para garantir que os dados cheguem ao dispositivo correto na rede local. No nosso exemplo, o MAC é o **registro imobiliário** (a escritura legal) do apartamento. É essa identificação fixa que orienta a entrega final da sua compra e garante que a encomenda seja deixada exatamente na sua porta, e não acabe indo por engano para o apartamento do vizinho que mora no mesmo andar.
- **(3) Camada de Rede:** É onde acontece a mágica do roteamento através do Endereço IP e onde o roteador atua decidindo qual o melhor trajeto para os dados. No nosso exemplo, o IP é o número do apartamento (ex: Ap. 101) escrito na etiqueta da encomenda, e o roteador atua como o porteiro. O porteiro lê essa etiqueta para decidir em qual andar e porta deixar o pacote. Diferente do MAC, que é físico e imutável, o IP pode ser configurado de forma fixa (para nunca mudar) ou variável (mudando a cada conexão). É esse número de apartamento que permite ao porteiro diferenciar a sua porta das demais, garantindo que a sua encomenda da Amazon chegue perfeitamente nas suas mãos e não seja entregue por engano para outro morador do prédio.
- **(4) Camada de Transporte:** É a responsável pela confiabilidade da entrega e por definir para qual serviço a mensagem vai, utilizando "portas" digitais. Aqui escolhemos entre dois tipos de envio: o TCP, que garante que a mensagem chegue completa e na ordem certa (como uma carta registrada), ou o UDP, que foca na velocidade mas sem garantir a entrega (como uma transmissão de rádio). No nosso exemplo com o SSH, usamos o TCP, que funciona como um serviço de Entrega Registrada com Aviso de Recebimento. Ele cola um selo especial na caixa garantindo que, se a sua encomenda se perder no corredor do prédio ou for extraviada, um novo pacote será enviado automaticamente até que o porteiro receba a sua assinatura confirmando que a caixa chegou em perfeitas condições ao apartamento.
- **(5) Camada de Sessão:** É a responsável por estabelecer, gerenciar e encerrar as conexões prolongadas (sessões) entre duas máquinas, lidando com interrupções e pontos de verificação (checkpoints). No nosso exemplo da Amazon, imagine que você comprou um móvel grande que foi dividido em dezenas de caixas separadas. A camada de **Sessão** é o "acordo de recebimento" contínuo que você alinha com a portaria. Ela mantém a "porta aberta" e o registro de quais caixas já chegaram, garantindo que, se o caminhão quebrar e a entrega for interrompida na metade, a portaria saiba exatamente de qual caixa retomar a contagem no dia seguinte, encerrando o atendimento apenas quando a remessa inteira estiver segura no seu prédio.
- **(6 e 7) Camadas de Apresentação e Aplicação:** Aqui agrupamos a reta final, onde os dados crus se transformam em softwares e serviços utilizáveis. A **Apresentação** (Camada 6) atua como o tradutor e o formatador do sistema, sendo a responsável direta pela criptografia, compressão e conversão de formatos de arquivos. Na nossa analogia, é o momento em que você leva a caixa para a sala, corta a fita adesiva de segurança blindada (descriptografia), remove o plástico bolha (descompressão) e traduz o manual para o português. Por fim, a **Aplicação** (Camada 7) é a interface de rede que o seu software realmente enxerga, onde operam serviços como o HTTP (navegador). No nosso exemplo, é o instante em que você tira o produto limpo da caixa, liga na tomada e finalmente interage com ele, concluindo com sucesso todo o ciclo logístico da rede.

## O Fluxo dos Dados

Para amarrar todos esses conceitos, vamos sair do exemplo da encomenda da Amazon e ir para o mundo real da robótica. Imagine que a sua encomenda agora é um comando de "Andar para frente", que você digitou no seu notebook para enviar ao robô.

O processo começa no seu computador. Ele pega esse comando lá no topo do sistema (Camada de Aplicação) e vai descendo nível por nível para prepará-lo. Primeiro, ele coloca a instrução em uma caixa e adiciona o selo de entrega garantida (Camada de Transporte). Depois, anota na etiqueta dessa caixa o número do apartamento de destino, que é o IP (Camada de Rede).

Aqui entra um detalhe crucial da vida real no laboratório, a rede interna não usa o IP para caminhar fisicamente pelos corredores. Antes de despachar a caixa, o seu computador precisa colocá-la dentro de um envelope de transporte local. Para saber o que escrever no lado de fora desse envelope, o sistema consulta um "livro de registros" (uma tabela interna da rede, conhecida como Tabela ARP). Essa tabela cruza o número do apartamento (IP) com o registro imobiliário exato do equipamento (MAC). Sabendo quem é o destinatário físico graças a essa tabela, o computador carimba o MAC do robô no envelope externo (Camada de Enlace) e o transforma em sinais de WiFi para iniciar a viagem (Camada Física).

Como o robô está na mesma rede local, esse envelope viaja pelo laboratório diretamente até o destino, sem precisar sair para a rua ou acionar os Correios. A infraestrutura da rede apenas lê o MAC carimbado do lado de fora do envelope e o guia fisicamente até a porta correta.

Ao chegar no robô, o desempacotamento acontece exatamente no sentido inverso. A antena do robô capta o sinal (Camada Física). A placa de rede aceita o pacote porque reconhece que aquele MAC do envelope externo é realmente o dela (Camada de Enlace). O sistema então rasga o envelope, abre a embalagem, checa se o número do apartamento IP na caixa de dentro confere (Camada de Rede) e confirma se a encomenda chegou inteira e na ordem certa (Camada de Transporte). Removidas todas essas "embalagens" virtuais, o comando "Andar para frente" é entregue limpo para o sistema operacional do robô (Camada de Aplicação), que finalmente aciona os motores.

Para que esse fluxo logístico funcione sem erros no dia a dia, precisamos aprofundar o entendimento prático sobre os três identificadores cruciais que guiam essa entrega, o MAC, o IP e a Porta.

### **Endereço MAC: A Identidade Física**

Como vimos no fluxo de dados do Modelo OSI, para que o comando "Andar para frente" saia do seu computador e chegue ao robô, ele precisa ser "empacotado" com endereços específicos à medida que desce pelas camadas. O primeiro e mais fundamental desses identificadores, operando lá embaixo na **Camada de Enlace (Camada 2)**, é o **Endereço MAC (*Media Access Control*)**.

O MAC funciona como o endereço físico ou o número de série do seu dispositivo de rede. Retomando a nossa analogia, ele é o **registro imobiliário** (a escritura legal) do equipamento. Diferente de outros endereços que podem ser alterados pelo usuário, o MAC é gravado na fábrica diretamente no chip da placa de rede (Ethernet) ou do módulo WiFi e, teoricamente, é imutável. Seu formato padrão é composto por 6 bytes, representados por seis pares de caracteres hexadecimais (por exemplo, **00:1A:2B:3C:4D:5E**).





Figura 4: Endereço MAC

Sua função primordial ocorre na camada de enlace, atuando exclusivamente na comunicação local, ou seja, dentro da mesma rede (**LAN**) que vimos na Figura 3 do tópico anterior. Ele ajuda a identificar exatamente quem é quem dentro do mesmo ambiente. Sem esse registro imobiliário carimbado no envelope de transporte, a infraestrutura do laboratório até receberia a sua instrução, mas o equipamento central não saberia fisicamente para qual antena ou cabo enviar a informação elétrica para chegar ao hardware do robô correto.

**Dica Prática:** Para descobrir o endereço MAC ativo da sua máquina (ou do robô, se estiver conectado a ele), basta digitar o comando `ip link show` (ou o comando mais antigo, `ifconfig`) no terminal. Você procurará pela sequência de 12 caracteres ao lado da palavra `link/ether`.

### Endereço IP: A Localização Lógica

Subindo para a camada de rede, encontramos o IP (Internet Protocol), que atua como o endereço residencial completo do seu dispositivo. Se o MAC é a escritura inalterável do imóvel, o IP é a placa com o número do apartamento que o porteiro utiliza para localizar você rapidamente. Diferente do MAC que é fixo no hardware da placa, o IP é flexível e dinâmico. Ele pode mudar dependendo de onde você se conecta, se você levar a Jetson Nano do laboratório para a sua casa ou simplesmente reiniciar o roteador, o endereço IP dela muito provavelmente será alterado.

Existem duas versões de IP operando no mundo hoje, o **IPv4** que é o formato mais comum (composto por blocos numéricos como `192.168.0.201`) e o **IPv6**, uma sequência muito mais longa (como `2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334`) criada para suportar o gigantesco crescimento de dispositivos globais. Além desse formato, a nossa analogia do condomínio explica perfeitamente uma segunda divisão essencial sobre quem consegue enxergar o seu robô. O **IP Público** atua como o endereço oficial do edifício na rua principal, sendo a única referência que o mundo exterior inteiro consegue visualizar. Em contrapartida, o **IP Privado** representa o número interno da porta de cada apartamento, como a clássica faixa `192.168.x.x`, criando um mapa exclusivo que apenas o porteiro da rede conhece e sabe como navegar para fazer as entregas.

A função primordial do IP é permitir o roteamento, ou seja, encontrar e traçar o melhor caminho através de múltiplos roteadores até que a caixa interna com a informação chegue ao destino correto. O seu computador utiliza esse IP para encontrar o robô na mesma rede local ou através da internet.

## How does IP addressing work




Figura 5: IP - Internet Protocol

A mágica da analogia acontece aqui, imagine que o síndico da rede decida reorganizar o condomínio e mude o número da porta do robô de 101 para 103. O equipamento físico continua sendo exatamente o mesmo, a sua escritura MAC não muda nunca, mas o endereço lógico de entrega acabou de mudar. Se o seu robô recebe o novo IP 192.168.0.201, o porteiro sabe exatamente por quais corredores digitais deve enviar a encomenda para alcançá-lo.

A obtenção desse número de apartamento pode ocorrer de duas maneiras, automaticamente através de um protocolo dinâmico chamado **DHCP** ou por configuração manual. No desenvolvimento em robótica, a melhor prática é configurar um **IP Estático** (manual). Ao fixar esse endereço manualmente, é como se você pedisse ao síndico para nunca mudar o número daquela porta. Isso garante que você não precisará caçar o novo IP do robô na rede toda vez que ligá-lo, assegurando que suas conexões e seus comandos funcionem instantaneamente todos os dias.

### Porta: O Endereço do Serviço



Figura 06: Portas

Por fim, avançando para a camada de transporte, chegamos ao conceito de Porta. Após a rede validar a escritura física pelo MAC e localizar o destino exato no condomínio pelo IP, o pacote de dados finalmente chega ao apartamento do robô. Mas existe um último problema a ser resolvido, um computador moderno roda dezenas de programas e serviços de rede simultaneamente. Como o sistema sabe para qual software específico entregar aquela encomenda? É exatamente aqui que entra a Porta.

Se o Endereço IP representa o número do apartamento, a Porta funciona como um painel de **caixas de correio** exclusivas daquela residência.

Tecnicamente, ela é um número virtual que varia de 0 a 65535 e serve para identificar um processo ou serviço específico que está aguardando conexões. Sem essas caixas numeradas, os pacotes de dados formariam uma pilha desorganizada na porta, o sistema operacional não saberia se a entrega é uma correspondência comum que deve ir para a caixa do navegador web, um pacote pesado para o banco de dados ou um documento confidencial administrativo.



Para organizar esse fluxo, a computação estabeleceu que serviços essenciais usariam caixas de correio de numeração fixa e conhecida. Por exemplo, quando você acessa um site na internet, seu navegador deposita a requisição automaticamente na caixa principal do servidor web, que é a porta **80** ou **443** para sites seguros. Já o serviço de acesso remoto que utilizaremos nas próximas etapas atende por padrão na porta **22**, pense nela como uma caixa de correio blindada, feita exclusivamente para receber comandos de administração direta do sistema.

Portanto, ao enviar um comando de conexão para o robô, você está essencialmente instruindo o sistema de entregas com uma ordem muito clara, navegue pela rede até o apartamento IP daquela máquina e deposite a sua encomenda especificamente na caixa de correio número 22. É exatamente nesta caixa que opera o **SSH** (*Secure Shell*), o protocolo de rede padrão que utilizaremos para acessar e controlar o dispositivo à distância. Direcionar a mensagem para essa porta específica garante que apenas o serviço SSH recolha a correspondência, ignorando totalmente os outros programas e sensores que estejam rodando no robô naquele momento. Mas como esse protocolo consegue garantir que ninguém intercepte os seus comandos no meio do caminho? É o que veremos a seguir.

## 2. Introdução ao SSH



Figura 06: SSH

No contexto da engenharia robótica, o SSH (Secure Shell) é uma ferramenta essencial para gerenciar robôs móveis ou sistemas embarcados remotamente. Raramente conectamos um monitor, teclado ou mouse diretamente a um robô — em vez disso, usamos SSH para acessar o terminal do dispositivo via rede, como se estivessemos fisicamente presentes. Isso permite executar comandos, depurar código e monitorar sensores em tempo real, sem necessidade de acesso físico. O SSH substitui protocolos antigos e inseguros como Telnet, criptografando toda a comunicação para proteger senhas e dados contra interceptações. Ele foi desenvolvido para ambientes Unix-like, como Linux (comum em robôs), e suporta não apenas acesso ao shell, mas também transferência de arquivos segura (via SCP ou rsync), forwarding de portas e até túneis VPN.

Historicamente, o Unix surgiu em ambientes de rede com servidores centrais e terminais dumb. Com o avanço da tecnologia, workstations e dispositivos como robôs se tornaram comuns, mas a necessidade de conexões seguras permaneceu. SSH garante que você se conecte ao host correto, usando criptografia e verificação de chaves.

Por que SSH em robótica? Imagine um robô autônomo em um ambiente remoto (ex.: drone ou rover). Você pode atualizá-lo com novo código via SCP, sincronizar logs com rsync ou até encaminhar portas para acessar interfaces web de sensores, tudo de forma segura.

### 2.1 Por Baixo do Capô: Como o SSH Funciona?

Para entender a segurança do SSH, vamos analisar o que acontece nos bastidores quando você tenta conectar o seu notebook à sua **Jetson Nano**. O processo não é instantâneo; existe uma "dança" coreografada em duas etapas principais: primeiro, cria-se um **Túnel Seguro**; depois, realiza-se a **Autenticação do Usuário**.




Figura 7: Etapas de negociação do protocolo SSH.

O processo de conexão ocorre em 4 etapas principais, que garantem tanto a identidade da máquina quanto a do usuário:

- 1. Iniciação:** O processo de estabelecimento de uma conexão SSH segura começa com a etapa de iniciação, momento em que o cliente, no caso o seu notebook, entra em contato com o servidor, a sua Jetson Nano, solicitando acesso especificamente através da porta 22. Essa fase é crítica para garantir que o canal de comunicação correto seja aberto entre as duas máquinas antes de qualquer troca de dados sensíveis. Ao digitar o comando de conexão, por exemplo `ssh nano@192.168.0.50`, seu computador dispara esse pedido inicial, sinalizando para a Jetson Nano que uma tentativa de acesso remoto está sendo requisitada e aguardando a resposta do serviço SSH que está ouvindo nessa porta.
- 2. Identificação do Servidor (Host Key):** Imediatamente após o contato inicial, entramos na fase de identificação. Antes de você provar quem é, a Jetson precisa provar que ela é realmente a máquina legítima que você procura e não um dispositivo malicioso na rede. Para isso, ela usa a sua **Host Key** — uma chave permanente que serve para a placa "gritar" para a rede: *"Ei, eu sou a Jetson verdadeira!"*. Ela envia a parte pública dessa chave para o seu computador, que verifica automaticamente se essa identidade já é conhecida, consultando o arquivo interno chamado `known_hosts`. Caso seja a primeira vez que você se conecta ou se o endereço IP tiver mudado, o sistema exibe a fingerprint da máquina, uma assinatura digital única, e solicita que você confirme a confiabilidade daquele IP digitando `yes`, o que previne conexões acidentais com impostores. Ao aceitar, você garante que está conversando com o servidor correto.
- 3. Negociação Segura (O Túnel):** Uma vez que a identidade do servidor é aceita, inicia-se a construção do túnel. Aqui, o seu PC e a Jetson geram **chaves matemáticas temporárias (efêmeras)** na hora. Eles usam algoritmos complexos (como o Diffie-Hellman) para combinar uma chave secreta sem enviá-la pela rede. Essas chaves descartáveis não têm identidade; elas servem unicamente para embaralhar os dados e criar um "tubo blindado" à prova de espionagem para aquela sessão específica — e assim que você fecha o terminal, elas são destruídas e jogadas no lixo. É vital entender este ponto: neste exato momento, a Jetson sabe que a linha é segura, mas ela **ainda não sabe quem está do outro lado**. Ela protegeu a estrada, mas ainda precisa checar o seu documento na porta de entrada.
- 4. Autenticação do Usuário:** Somente agora, operando de forma totalmente invisível dentro do tubo protegido criado no passo anterior, ocorre a fase final: a autenticação. É aqui que você prova ter permissão para acessar a conta da Jetson (como o usuário `nano`). O modo como isso acontece depende de como você configurou o seu sistema, dividindo-se em dois cenários possíveis:

- **Cenário A (Via Senha Padrão):** Se você nunca configurou chaves SSH, a Jetson simplesmente pedirá a senha da conta dela. Você digita no teclado, e essa senha viaja com segurança por dentro do túnel blindado. Ninguém na rede consegue interceptá-la. A Jetson recebe a senha, confere se está correta e libera o acesso.
- **Cenário B (Via Par de Chaves):** Se você já gerou o seu par de chaves (como o padrão moderno Ed25519) e utilizou o comando `ssh-copy-id` para enviar a sua Chave Pública para a Jetson, a história muda completamente. Essa é a sua identidade pessoal permanente e entra em cena no último segundo. A Jetson percebe que você tem um "cadeado" (a sua Chave Pública) no arquivo `authorized_keys` dela e envia um desafio matemático pelo túnel. O seu computador, utilizando a sua **Chave Privada** (que nunca sai do seu HD), assina um documento lá dentro para dizer: *"Jetson, eu sou o dono desta chave pública que você tem aí no seu arquivo, me deixe entrar"*. O acesso é liberado instantaneamente, eliminando a necessidade de digitar senhas manuais.

## A Mágica da Criptografia Híbrida

Você deve estar se perguntando: como é possível criar o "túnel blindado" mencionado no Passo 3 sem que alguém intercepte a chave desse túnel durante a criação? A resposta está no uso inteligente de dois tipos de matemática:




Figura 8: Criptografia Híbrida no SSH.

- **Criptografia Assimétrica (A Negociação):** Este método é matematicamente complexo e lento, por isso o SSH o utiliza exclusivamente durante a etapa de Negociação Segura (Passo 3). O objetivo aqui não é transmitir dados, mas sim usar as chaves públicas e privadas para permitir que o notebook e a Jetson calculem, de forma independente e segura, uma "chave de sessão" temporária, sem nunca transmiti-la diretamente pela rede.
- **Criptografia Simétrica (A Alta Performance):** Assim que a chave de sessão é gerada, o protocolo abandona a criptografia lenta e ativa a Simétrica para manter o túnel. É este método que garante a

velocidade necessária para o trabalho: ele é leve e rápido o suficiente para criptografar a troca contínua de comandos, scripts e respostas do terminal entre o seu computador e a Jetson em tempo real e sem latência.

## 2.2 Localizando o Robô na Rede

Antes de mergulharmos no SSH, precisamos entender como localizar os dispositivos. Em um laboratório de robótica, é comum termos vários robôs e computadores operando ao mesmo tempo, por isso saber identificar o "nome" e o "endereço" de cada um é o primeiro passo para o sucesso.

- **Método 1: Identificação Direta (Acesso ao robô):** Se você tiver acesso físico ao dispositivo, que pode ser um robô, utilizando monitor e teclado, pode perguntar diretamente a ele seu nome e endereço. O comando `hostname` revela o nome de identificação da máquina na rede, como `nvidia`, enquanto o `hostname -I` é a forma mais rápida e simples de obter apenas o endereço IP de forma limpa, sem a poluição de dados técnicos adicionais. Esses comandos são fundamentais para identificar tanto o seu computador quanto o equipamento remoto antes de iniciar uma conexão.

| Comando                  | Função                           | Exemplo de Saída            |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| <code>hostname</code>    | Exibe o nome da máquina na rede  | <code>nvidia</code>         |
| <code>hostname -I</code> | Exibe o endereço IP simplificado | <code>192.168.17.183</code> |

- **Método 2: Diagnóstico e Varredura (Acesso via rede ou local):** O comando `ip` é o canivete suíço da rede e, embora possa ser usado localmente no robô, como no **Método 1**, ele é muito mais versátil por permitir uma análise profunda da infraestrutura. Diferente do `hostname`, que entrega o resultado "mastigado", o comando `ip addr` mostra a hierarquia completa das interfaces, revelando se o hardware está, realmente, conectado e pronto para o tráfego de dados. Ele ajuda você a identificar em qual rede seu computador está operando, para definir a faixa de endereços da varredura, e a verificar o estado real das placas de comunicação do robô. Para não se perder no volume de texto, você deve aprender a filtrar o que é ruído (redes virtuais) do que é sinal (conexões físicas reais), observando o exemplo abaixo, baseado em um cenário real de laboratório:

```
~/Repositories/Sonho ip addr
# 1. LOOPBACK (O próprio PC) - IGNORE
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> ...
    inet 127.0.0.1/8 ... # É o PC falando com ele mesmo.

# 2. CABO ETHERNET (Desconectado) - VERIFIQUE O ESTADO
2: enp0s31f6: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> ...
    # NO-CARRIER: Significa que NÃO há cabo conectado fisicamente.

# 3. WI-FI (Onde a mágica acontece) - FOCO AQUI
3: wlp0s20f3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> ...
    inet 192.168.17.183/24 ... # << ESTE É O SEU IP LOCAL

# 4. REDES VIRTUAIS (Docker, VPN, Tailscale) - CUIDADO
6: tailscale0: <POINTOPOINT,UP,LOWER_UP> ...
```

```
inet 100.74.99.91/32 ... # IP de VPN. Só use se o robô estiver na mesma VPN.
```

| Nome     | Comando               | Função Principal              | Sintaxe e Exemplos Úteis                                                                                                                                                                                           |
|----------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Endereço | <code>ip addr</code>  | Exibe IPs das interfaces.     | <code>ip addr show</code> : Detalhes completos.<br><code>ip -br -c addr</code> : Resumo colorido.<br><code>ip addr show wlp0s20f3</code> : Filtra interface específica.                                            |
| Conexão  | <code>ip link</code>  | Estado físico das placas.     | <code>ip link show</code> : Checa se está <b>UP</b> ou <b>DOWN</b> .<br><code>ip link set eth0 up</code> : Ativa interface.<br><b>Dica</b> : <b>NO-CARRIER</b> indica cabo desconectado.                           |
| Teste    | <code>ping</code>     | Testa a conectividade.        | <code>ping &lt;ip&gt;</code> : Teste contínuo ( <b>Ctrl+C</b> para parar).<br><code>ping -c 4 &lt;ip&gt;</code> : Envia 4 pacotes e para.<br><code>ping -i 0.5 &lt;ip&gt;</code> : Teste rápido (intervalo menor). |
| Vizinhos | <code>ip neigh</code> | Tabela de dispositivos (ARP). | <code>ip neigh show</code> : Lista IPs e MACs conhecidos.<br><b>Dica</b> : Útil para achar robôs recém-conectados.                                                                                                 |
| Rota     | <code>ip route</code> | Caminho dos dados na rede.    | <code>ip route show</code> : Mostra o endereço do roteador.<br><code>ip route get 8.8.8.8</code> : Mostra a interface de saída.                                                                                    |

**Resumo da estratégia:** Primeiro, use `ip -br addr` para descobrir seu próprio IP e em qual rede você está. Segundo, tente o `ping` no IP que você acredita ser o do robô. Se o `ping` responder, você está pronto para o comando `ssh`.

- **Método 3 Varredura Ativa (Buscando na Rede)** O comando `arp-scan` é a ferramenta ideal quando você conectou o dispositivo na rede, mas não tem um monitor para usar o **Método 1**. Na prática, ele funciona como uma chamada escolar. O comando envia um pacote especial para todos os endereços possíveis da sua rede local, perguntando quem possui aquele endereço. Cada equipamento que estiver ligado e conectado responderá com o seu endereço físico, revelando a sua presença e o fabricante da placa de rede.

Como essa ferramenta não costuma vir instalada por padrão, a primeira etapa é realizar a instalação via terminal.

```
sudo apt install arp-scan
```



Após a instalação, precisamos entender a lógica da faixa de IP antes de executar a varredura. Em redes locais, o endereço com final zero, acompanhado do sufixo barra vinte e quatro, indica que queremos vasculhar a sub-rede inteira. Na prática, escrever 192.168.17.0/24 diz ao comando para perguntar por todos os IPs do número 1 até o 254.

A sintaxe básica exige privilégios de administrador e a definição da rede que será vasculhada.

```
sudo arp-scan <faixa_de_ip>
```

No exemplo do **Método 2**, descobrimos que o nosso IP local pertence à família 192.168.17.x.

**Máscara de Rede - Observação sobre a Família de IP:** Pense no endereço IP dividido em duas partes: os três primeiros blocos numéricos (como 192.168.17) representam o edifício do condomínio, e o último número representa o apartamento específico. A máscara de rede funciona como a planta oficial entregue ao porteiro (seu roteador), usando uma estrutura de 32 bits onde os números 1 representam o edifício (rede) e os números 0 representam os apartamentos (hosts).

A configuração mais comum é a máscara /24. Ela "tranca" os primeiros 24 bits para identificar o edifício e deixa 8 bits livres, o que permite até 254 apartamentos ( $2^8 - 2$ ) conversando diretamente entre si.

| Máscara | Formato Decimal | Formato Binário (32 bits)           |
|---------|-----------------|-------------------------------------|
| /24     | 255.255.255.0   | 11111111.11111111.11111111.00000000 |

Se o condomínio precisar crescer, podemos alterar a planta para /23, transferindo 1 bit da rede para os apartamentos. Com 9 zeros livres, é como construir um segundo bloco no mesmo terreno, dobrando a capacidade para 510 apartamentos ( $2^9 - 2$ ) na mesma rede local.

| Máscara | Formato Decimal | Formato Binário (32 bits)           |
|---------|-----------------|-------------------------------------|
| /23     | 255.255.254.0   | 11111111.11111111.11111110.00000000 |

Em contrapartida, para separar departamentos por segurança, usamos a máscara /25. Ao pegar 1 bit dos apartamentos e devolvê-lo à rede (restando 7 zeros), o limite cai para 126 apartamentos ( $2^7 - 2$ ). Na prática, isso ergue um muro que divide o prédio original em dois condomínios menores e independentes. A partir daí, os moradores de lados opostos só conseguem se comunicar se o porteiro aprovar e repassar a mensagem, isolando e organizando o tráfego da rede.

| Máscara | Formato Decimal | Formato Binário (32 bits)           |
|---------|-----------------|-------------------------------------|
| /25     | 255.255.255.128 | 11111111.11111111.11111111.10000000 |

Sabendo disso, podemos rodar o comando prático da seguinte forma para vasculhar a rede inteira. Aplicando ao nosso exemplo, temos a seguinte execução.

```
sudo arp-scan 192.168.17.0/24
```

A saída exibirá uma lista com todos os IPs ativos na rede e os fabricantes das placas de rede correspondentes. Isso facilita muito encontrar o dispositivo remoto, se você souber que ele usa uma placa da fabricante Nvidia, por exemplo.

O `arp-scan` é bastante versátil e possui opções úteis para diferentes situações de laboratório. Abaixo estão os parâmetros mais comuns.

| Opção             | Comando                                     | Função Principal                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rede Local</b> | <code>sudo arp-scan -l</code>               | Varre automaticamente a rede atual sem precisar digitar a faixa de IP.     |
| <b>Interface</b>  | <code>sudo arp-scan -I wlan0 -l</code>      | Força a varredura em uma placa específica como o Wi-Fi.                    |
| <b>Silencioso</b> | <code>sudo arp-scan -q &lt;faixa&gt;</code> | Modo silencioso que mostra apenas os resultados ocultando avisos técnicos. |

Após descobrir o possível IP do dispositivo com o `arp-scan`, o próximo passo lógico é testar se ele está realmente respondendo na rede antes de tentar a conexão SSH. Para isso, utilizamos o comando `ping`. Ele funciona enviando pequenos pacotes de dados para o endereço de destino e cronometrando quanto tempo a resposta demora para voltar. Se houver resposta contínua, significa que a comunicação física e lógica está perfeita.

A sintaxe básica exige apenas o comando e o endereço IP alvo.

```
ping <ip>
```

Aplicando no nosso exemplo prático, o teste de conectividade fica da seguinte forma. No Linux, o comando continuará rodando infinitamente, então lembre de pressionar as teclas `Ctrl+C` em conjunto no seu teclado para interromper o teste.

```
ping 192.168.17.183
```

**Resumo da estratégia:** Se você não sabe o IP do equipamento e não tem um monitor disponível, conecte o seu computador na mesma rede do laboratório e utilize o `arp-scan`. Ao identificar o IP associado à fabricante correta, utilize o comando `ping` para confirmar a estabilidade da rede e, finalmente, prossiga com o acesso via SSH.

## 2.3 Instalação e Configuração do Servidor SSH

Após identificar o endereço IP do seu robô, o próximo passo é garantir que ele esteja pronto para receber conexões remotas. Em sistemas baseados em Linux, como o **Ubuntu**, o cliente SSH (usado para conectar em outras máquinas) costuma vir pré-instalado, mas o **servidor** (que permite que outros se conectem a ele) precisa estar ativo e configurado.

**Preparando o Robô para Acesso Remoto:** Se você estiver configurando um novo computador de bordo ou um sistema embarcado, a instalação e ativação do serviço garantem que o robô esteja acessível logo após o boot, isso evita a necessidade de conectar periféricos (monitor/teclado) toda vez que a máquina for reiniciada, bastando executar a sequência de comandos abaixo diretamente no terminal do dispositivo:

| Nome      | Comando                                                                         | Função Principal                                  | Dicas e Observações                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Instalar  | <code>sudo apt update &amp;&amp;<br/>sudo apt install<br/>openssh-server</code> | Instala o pacote do servidor OpenSSH.             | Requer conexão com a internet para baixar os pacotes.   |
| Iniciar   | <code>sudo systemctl start<br/>ssh</code>                                       | Ativa o serviço do servidor imediatamente.        | Use caso o servidor esteja instalado, mas não responda. |
| Habilitar | <code>sudo systemctl enable<br/>ssh</code>                                      | Configura o SSH para iniciar no boot do sistema.  | Essencial para robôs autônomos que operam sem monitor.  |
| Status    | <code>sudo systemctl status<br/>ssh</code>                                      | Exibe o estado atual do servidor (Ativo/Inativo). | Procure pelo termo em verde: <b>active (running)</b> .  |

Para realizar a conexão, você utiliza as mesmas credenciais de usuário e senha já existentes no sistema Linux do robô. O serviço SSH atua como um porteiro que valida essas informações para liberar o acesso ao terminal seguro. Para que essa comunicação ocorra corretamente, é fundamental compreender o conceito de Portas. Imagine que o Endereço IP representa o prédio onde o robô reside, e a **Porta 22** é o número do apartamento específico onde o serviço SSH funciona. Ao confirmar que o status do serviço está **active running**, você garante que o robô destrancou essa porta e está oficialmente ouvindo (**listening**). Por questões de segurança, jamais mantenha senhas padrão de fábrica em redes compartilhadas, pois qualquer pessoa que tentar o acesso na porta 22 com essas credenciais poderá controlar seu dispositivo.

## 2.4 Conectando via SSH

Agora que você já garantiu que o robô está com a porta 22 aberta e conhece o endereço IP, é hora de realizar o acesso remoto. O comando SSH segue uma lógica de endereçamento simples: você precisa informar quem você quer acessar e onde essa pessoa está. A sintaxe básica é:

```
ssh <usuario>@<ip>
```

Por exemplo, se o robô possui um usuário chamado **nvidia** e o IP **192.168.17.183**, o comando será:

```
ssh nvidia@192.168.17.183
```

Ao executar esse comando pela primeira vez, o terminal interromperá o processo com um aviso de segurança sobre a **fingerprint** (impressão digital) da chave do host. Isso não é um erro, mas sim um mecanismo de proteção. O seu computador está dizendo: "Eu nunca me conectei a este IP antes. Você

confia que esta máquina é realmente o robô?". Ao digitar **yes** e pressionar **Enter**, você confirma a identidade do robô e essa informação é salva no arquivo `~/.ssh/known_hosts`, garantindo que nas próximas conexões o sistema reconheça o dispositivo automaticamente.

```
The authenticity of host '192.168.17.183 (192.168.17.183)' can't be
established.
ECDSA key fingerprint is
SHA256:e/EEUIu6nfn64S/LKG5PBa0o6uzEZaWPYbCPRGGNdsA.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
```

Imediatamente após a confirmação, o sistema solicitará a **senha** do usuário remoto. É importante notar que, por segurança, o Linux não exibe os caracteres digitados (nem mesmo asteriscos). Digite a senha "às cegas" e pressione **Enter**. Se as credenciais estiverem corretas, o prompt do terminal mudará, indicando o nome do usuário e o *hostname* do robô (por exemplo, `nvidia@ubuntu:~$`). Isso confirma que você agora está operando diretamente dentro do sistema do robô.

### Situando-se no Ambiente (Pós-Login)

**Verificando Usuários Logados:** Para se situar no novo ambiente, é uma boa prática verificar quem mais está utilizando o sistema, evitando conflitos durante os testes. O comando **who** lista os usuários logados.

- **tty1:** Indica que alguém está fisicamente ligado ao dispositivo (como monitor ou teclado).
- **pts/X:** Indica uma conexão remota via SSH (onde X é o número da sessão, como a sua).

```
nvidia@ubuntu:~$ who
nvidia    :1                2026-02-23 10:46 (:1)
nvidia    pts/1          2026-02-23 10:57 (192.168.17.28)
```

**Verificando o status e a carga do sistema:** Para ter uma visão geral de como a máquina está operando, o comando **w** é uma excelente ferramenta. Ele funciona como um "raio-x" instantâneo do sistema, exibindo quem está conectado e o nível de estresse do processador. O cabeçalho do comando fornece três informações essenciais:

- **Tempo ligado (Uptime):** Indica há quanto tempo o sistema operacional está rodando de forma contínua, sem ser reiniciado. É útil para verificar se a placa sofreu alguma reinicialização inesperada.
- **Usuários conectados:** Mostra a quantidade de sessões ativas no momento, seja de usuários operando fisicamente a máquina ou acessando remotamente via SSH.
- **Carga de processamento (Load Average):** Exibe três números que representam a média de processos usando (ou esperando para usar) a CPU nos últimos **1, 5 e 15 minutos**, respectivamente. É o principal indicador para saber se o sistema está ocioso, trabalhando normalmente ou sobrecarregado (se o valor ultrapassar o número de núcleos do processador).

```
nvidia@ubuntu:~$ w
10:58:55 up 13 min,  2 users,  load average: 0.00, 0.06, 0.09
USER      TTY      FROM            LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU WHAT
nvidia    :1                :1                10:46    ?xdm?   1:55    0.00s
```

```
/usr/libexec/gd
nvidia pts/1 192.168.17.28 10:57 0.00s 0.05s 0.01s w
```

No exemplo acima, vemos que o sistema está ligado há 13 minutos e o usuário **nvidia** (você) está rodando o comando **w** via SSH, vindo do IP **192.168.17.28**

## 2.5 Autenticação Segura: O Poder das Chaves SSH

Embora o uso de senhas seja funcional, ele se torna exaustivo e inseguro em fluxos de trabalho intensos, onde frequentemente abrimos múltiplos terminais para trabalhar com um dispositivo remoto (que pode ser um servidor, uma placa embarcada ou até mesmo um robô). Para resolver isso, utilizamos a autenticação por **Chaves Assimétricas**.

A mecânica didática aqui é a do "Cadeado e Chave". Pense na **Chave Pública** como um cadeado que você pode duplicar e distribuir livremente, instalando esse cadeado na porta do dispositivo. Já a **Chave Privada** é a chave física que fica guardada no seu bolso no seu computador. Quando você tenta conectar, o sistema remoto verifica se a sua chave privada encaixa no cadeado público que ele possui, liberando a entrada sem que você precise dizer uma única palavra.

Ao gerar uma chave SSH, um parâmetro específico no comando permite escolher o algoritmo matemático que criará o seu cadeado e a sua chave. Existem diferentes padrões na história da computação, mas nem todos oferecem o mesmo nível de segurança e desempenho nos dias de hoje. Aqui estão os principais tipos que você precisa conhecer.

- **Ed25519 (O Padrão Moderno e Recomendado):** É o algoritmo mais rápido e seguro atualmente. Ele utiliza uma matemática avançada (Curvas Elípticas) que gera chaves muito curtas, mas extremamente difíceis de quebrar. Sua principal vantagem é a altíssima resistência a ataques cibernéticos e vulnerabilidades que afetam algoritmos mais antigos. Por ser o "padrão ouro" atual em segurança da informação, é a escolha definitiva e recomendada para proteger o acesso a qualquer sistema moderno.
- **RSA (O Veterano Universal):** É o algoritmo mais antigo e tradicional, suportado por praticamente qualquer sistema no mundo. O problema do RSA é que, para se manter seguro contra os computadores modernos, ele precisa gerar chaves gigantescas (geralmente de 2048 a 4096 bits). Isso o torna mais "pesado" e um pouco mais lento de processar comparado ao Ed25519. Hoje, usamos RSA apenas se precisarmos conectar a um equipamento muito antigo que não suporte padrões mais novos.
- **ECDSA (A Alternativa Governamental):** Também usa curvas elípticas, produzindo chaves pequenas e rápidas. É um padrão oficial do governo americano. No entanto, sua segurança depende de um gerador de números aleatórios absolutamente perfeito na hora da criação. Pequenas falhas nessa geração já causaram vulnerabilidades graves no passado. Por isso, a comunidade de segurança em geral prefere e recomenda o Ed25519.
- **DSA (O Obsoleto):** Um padrão antigo que não é mais considerado seguro. A imensa maioria dos sistemas modernos, incluindo as versões recentes do Linux, já bloqueia conexões que tentam usar chaves DSA por padrão. Deve ser evitado.

Para configurar esse acesso, primeiro geramos o par de chaves no seu computador. A sintaxe básica para gerar a chave utiliza o comando abaixo e o parâmetro **-t** permite escolher o algoritmo matemático que criará o seu cadeado e sua chave.

```
ssh-keygen -t <tipo_da_chave>
```

Aplicando o padrão moderno e seguro **ed25519**, o comando prático fica da seguinte forma. Pressione Enter para aceitar as configurações padrão e criar os arquivos na pasta oculta `~/.ssh/`. O arquivo com extensão **.pub** é o seu cadeado e o arquivo sem extensão é a sua chave privada que nunca deve ser compartilhada.

```
# 1. Gerando as chaves no seu computador  
ssh-keygen -t ed25519
```

Em seguida, precisamos "instalar o cadeado" no robô. O comando **ssh-copy-id** automatiza esse processo copiando sua chave pública diretamente para o arquivo de autorizações do sistema de destino. A sintaxe básica obedece a estrutura abaixo.

```
ssh-copy-id <usuario>@<ip>
```

Adotando o mesmo exemplo anterior, o envio da chave fica assim.

```
# 2. Enviando a chave pública (o cadeado) para o robô  
ssh-copy-id nvidia@192.168.17.168
```

Você precisará digitar a senha do dispositivo uma última vez para autorizar essa instalação. Feito isso, tente conectar novamente com o comando **ssh**. Você perceberá que o acesso será concedido instantaneamente e sem solicitação de senha. Isso não só agiliza o desenvolvimento, como é fundamental para scripts de automação que precisam interagir com o equipamento sem intervenção humana.

## 3. Transferência de Arquivos via SSH

O SSH não serve apenas para acessar o terminal de um dispositivo remoto que pode ser um robô, um servidor ou uma placa embarcada. Ele é também um canal seguro para transportar dados. No fluxo de trabalho comum, você raramente programa diretamente no equipamento de destino. A prática usual é escrever e compilar o código no conforto do seu notebook e enviar os arquivos para o dispositivo remoto. Da mesma forma, após um teste, precisamos trazer os dados dos sensores ou arquivos de log do equipamento para o nosso computador para análise. Para realizar essas tarefas, utilizamos duas ferramentas principais, o **SCP** e o **Rsync**.

### 3.1 SCP (Secure Copy): O Transporte Direto

O comando **scp** é a versão em rede do comando clássico de cópia (**cp**). Ele funciona de maneira simples e direta pegando um arquivo de uma máquina e depositando na outra utilizando a mesma criptografia do SSH. A sintaxe básica segue sempre a lógica de copiar da **Origem** para o **Destino**.

A estrutura fundamental do comando obedece a seguinte sintaxe.



```
scp <arquivo_local> <usuario_remoto>@<ip>:<caminho_destino>
```

Imagine que você acabou de escrever um código chamado `main.cpp` no seu notebook e precisa enviá-lo para a pasta de projetos do dispositivo remoto. O comando prático será executado no seu terminal local da seguinte forma.

```
scp main.cpp nvidia@192.168.17.183:/home/nvidia/projetos/
```

O SCP também é capaz de copiar diretórios inteiros. Para enviar uma pasta completa com vários códigos, basta adicionar a opção recursiva `-r` na sintaxe do comando.

```
scp -r <pasta_local> <usuario_remoto>@<ip>:<caminho_destino>
```

Aplicando isso na prática para enviar uma pasta inteira chamada `pasta_de_codigo` para o mesmo dispositivo de destino, o comando fica assim.

```
scp -r pasta_de_codigo/ nvidia@192.168.17.183:/home/nvidia/projetos/
```

No entanto, vale notar que o SCP é uma ferramenta cega. Ele copia tudo o que você mandar e sobrescreve o que estiver no destino sem verificar se o arquivo já existe ou se é idêntico. Isso pode consumir bastante tempo e rede ao lidar com grandes volumes de dados.

### 3.2 Rsync: A Sincronização Inteligente

Enquanto o SCP é perfeito para enviar um ou dois arquivos rápidos ele se torna ineficiente para manter um projeto inteiro atualizado. Imagine que você tem uma pasta de projeto com 1GB de dados e alterou apenas uma linha de código em um arquivo `main.cpp` de 1KB. Se usar o SCP ele copiará o 1GB inteiro novamente. É aqui que brilha o Rsync.

O Rsync é uma ferramenta de sincronização inteligente. Ele compara os arquivos da origem e do destino e transfere apenas as diferenças chamadas de deltas. Se você alterou apenas um arquivo ele enviará apenas esse arquivo. Se alterou apenas um pedaço de um arquivo grande ele tentará enviar apenas esse pedaço. Isso economiza tempo e largura de banda sendo essencial para lidar com grandes volumes de dados ou pastas de trabalho complexas.

Para conectar em um dispositivo remoto que pode ser um robô ou um servidor a combinação de parâmetros mais comum utiliza as letras `a`, `v` e `z` garantindo uma cópia fiel e rápida.

- **a (Archive)** Preserva as permissões datas e links simbólicos dos arquivos o que é crucial para manter os executáveis funcionando.
- **v (Verbose)** Mostra na tela o que está sendo transferido para você não ficar no escuro.
- **z (Compression)** Comprime os dados durante o envio para economizar rede.

A sintaxe básica do comando exige definir a origem e o destino da mesma forma que o SCP.

```
rsync -avz <pasta_local>/ <usuario_remoto>@<ip>:<caminho_destino>
```

Aplicando essa lógica para sincronizar uma pasta local chamada `meu_projeto_ws` com o dispositivo remoto o comando prático será executado da seguinte forma.

```
# Sincronizando a pasta local com o dispositivo remoto
rsync                                -avz                                meu_projeto_ws/
nvidia@192.168.17.183:/home/nvidia/meu_projeto_ws/
```

**Resumo Prático:** Use o **SCP** quando precisar enviar um script rápido como um `main.cpp` ou um arquivo de configuração isolado. Use o **Rsync** sempre que estiver lidando com pastas de projetos completas ou baixando logs pesados do dispositivo remoto pois ele garantirá que apenas o necessário trafegue pela rede.

### 3.3 Tunelamento SSH: Acessando Interfaces Gráficas e Web

Muitas vezes, ao trabalhar com computadores ou servidores remotos (como os do laboratório), nos deparamos com um dilema: a máquina remota possui ferramentas visuais ou serviços web rodando, como a transmissão de uma câmera, um painel de diagnóstico (Jupyter Notebook) ou um aplicativo gráfico, mas nós só temos acesso a ela via um terminal de texto. Como visualizar essas ferramentas se elas estão rodando lá longe e nós estamos aqui no nosso notebook?

O SSH possui uma funcionalidade poderosa chamada **Tunneling** (ou Port Forwarding), que permite "enganar" a rede, criando um canal seguro que transporta não apenas os comandos de texto, mas o tráfego de aplicações e até janelas gráficas inteiras.

Para facilitar o entendimento, focaremos em duas abordagens principais. A diferença intuitiva entre elas é a seguinte:

- **O método -X (X11 Forwarding):** Pense nele como uma "extensão de monitor". O programa processa tudo no cérebro do computador remoto, mas o SSH transmite os desenhos da janela e a abre na tela do seu notebook. Ideal para abrir aplicativos gráficos avulsos via terminal.
- **O método -L (Local Forwarding):** Pense nele como um "cabo de rede virtual". Ele cria um tubo ligando uma porta do seu notebook diretamente a uma porta do computador remoto. Ideal para acessar sites, servidores de vídeo ou APIs que estão isolados lá dentro, permitindo que você os abra no seu próprio navegador.

**Dica para os curiosos:** o SSH ainda possui outros modos avançados de tunelamento. Existe o **Remote Forwarding (-R)**, usado quando o computador remoto não tem IP público e precisa criar um túnel "de trás para frente" até você, e o **Dynamic Forwarding (-D)**, que transforma o SSH em um proxy genérico para você navegar na internet utilizando a rede do laboratório.

Vamos entender passo a passo como colocar os dois principais métodos na prática.

### 3.3.1 X11 Forwarding (-X): Executando Janelas Gráficas

Ao acessar remotamente um computador ou servidor de laboratório, frequentemente precisamos abrir aplicações visuais. Você pode precisar usar um editor de texto gráfico, visualizar um gráfico gerado em um script simples de Python, ou até mesmo conferir a imagem de uma câmera conectada àquela máquina.

O problema é que, via de regra, acessamos esses computadores remotamente apenas por um terminal de texto. Como ver essas janelas se não estamos fisicamente na frente do monitor daquele computador?

A solução é usar o **X11 Forwarding**. O SSH permite que o processamento do programa aconteça lá no "cérebro" do computador remoto, mas o "desenho" da janela seja transmitido pela rede e exibido na tela do seu próprio notebook.

Para ativar essa funcionalidade, basta adicionar a flag **-X** (ou **-Y** para conexões mais confiáveis, porém menos seguras) ao seu comando de conexão:

```
# Sintaxe básica  
ssh -X <usuario>@<ip>
```

Uma vez logado com essa flag, qualquer programa com interface gráfica que você iniciar no terminal tentará abrir a janela diretamente no seu desktop.

#### Mão na Massa: Abrindo a Câmera Remota

Vamos consolidar esse conceito abrindo a imagem de uma câmera conectada a um computador remoto.

#### Passo 1: Conecte-se com suporte a gráficos

No seu notebook, inicie a conexão ativando a flag **-X**:

```
ssh -X nvidia@192.168.17.183
```

#### Passo 2: Verifique a câmera e as ferramentas

Já dentro do computador remoto, vamos confirmar se a câmera está conectada:

```
# Lista os dispositivos de vídeo conectados  
ls /dev/video*
```

**Obs.:** Para visualizar a câmera via terminal, usaremos um reprodutor de mídia chamado **ffmpeg**. Caso a máquina remota não o tenha instalado, utilize o comando abaixo:

```
sudo apt update && sudo apt install ffmpeg -y
```

### Passo 3: Abra a janela de vídeo

Agora, vamos pedir para o reprodutor ler a câmera principal (geralmente `/dev/video0`).

```
ffplay /dev/video0
```

Neste momento, o processador do laboratório está lendo a câmera, mas a janela do `ffplay` abrirá na tela do seu notebook, exibindo a imagem!

### Nota de Performance

O **X11 Forwarding** é uma ferramenta excelente e rápida para janelas 2D simples e scripts leves. No entanto, ele possui limitações de rede importantes:

- **Evite usá-lo para aplicações 3D pesadas** ou simuladores de robótica (como Gazebo ou RViz), pois a taxa de atualização será muito lenta. (Dica para os curiosos: caso precisem rodar aplicações 3D remotamente no futuro, pesquisem sobre ferramentas como **VirtualGL** ou **NoMachine**).
- **Cuidado com vídeos:** Como ele tenta enviar os gráficos pela rede sem grandes otimizações para mídia, vídeos em resoluções mais altas ficarão com a taxa de atualização lenta (parecendo um show de slides) ou poderão travar a sua conexão.

Para transmissões de vídeo de forma fluida, a abordagem correta não é enviar a janela, mas sim criar um servidor de vídeo local. É exatamente isso que resolveremos no próximo tópico usando o Local Forwarding (-L).

#### 3.3.2 Local Forwarding (-L): Acessando Serviços Remotos

Imagine que um computador no laboratório está rodando um serviço importante — como um servidor web simples que transmite o vídeo de uma câmera conectada a ele. Porém, devido a firewalls da rede ou restrições de segurança, você não consegue abrir o navegador do seu notebook, digitar o IP do computador do laboratório e acessar a página da câmera diretamente.

A solução para contornar esse bloqueio é o **Local Forwarding** (usando a flag `-L`). Ele cria uma ponte segura por dentro da sua conexão SSH.

**Basicamente, ele diz ao seu notebook:** *Pegue tudo o que eu tentar acessar em uma porta local minha, envie por dentro do túnel criptografado e entregue diretamente na porta interna do computador remoto, como se eu estivesse navegando de lá de dentro.*

A sintaxe exige que você defina a porta que quer abrir no seu notebook, o destino final (geralmente o próprio `localhost` do computador remoto) e a porta real da aplicação lá no laboratório.

```
# Sintaxe básica
ssh -L <porta_no_seu_notebook>:localhost:<porta_no_computador_remoto>
<usuario>@<ip>
```

### Mão na Massa: Acessando a câmera do laboratório no seu navegador

Vamos supor que você queira acessar a câmera (`/dev/video0`) do computador do laboratório. Para facilitar a memorização, usaremos a porta `8080` tanto no nosso notebook quanto no computador remoto.

**Passo 1: Crie o túnel SSH** No terminal do seu notebook, inicie a conexão incluindo a regra de redirecionamento. Isso cria o "cano" ligando a sua porta 8080 local à 8080 remota:

```
ssh -L 8080:localhost:8080 nexus@192.168.17.183
```

**Passo 2: Prepare o servidor de vídeo no laboratório** Após digitar a senha e o terminal logar, você está dentro do computador do lab. Agora precisamos de um programa que leia a câmera e crie um "site" interno com o vídeo. Usaremos uma ferramenta excelente e muito leve chamada `ustreamer`.

Instale a ferramenta (caso não a tenha):

```
sudo apt update && sudo apt install ustreamer -y
```

Inicie o servidor de vídeo apontando para a porta que configuramos no túnel (`8080`):

```
ustreamer --device=/dev/video0 --host=127.0.0.1 --port=8080
```

**Obs.:** O terminal ficará "travado" mostrando mensagens de log, indicando que o servidor está no ar aguardando visitas.

**Passo 3: Acesse pelo navegador** Deixe a janela do terminal aberta rodando o servidor. Agora, abra o navegador (Chrome, Firefox, etc.) no seu notebook e digite o endereço exato abaixo:

`http://localhost:8080/stream`

### Cuidados e Notas de Uso


- **Segurança por padrão:** O comando acima é restrito. A porta `8080` será aberta apenas para o navegador do seu próprio notebook. Nenhuma outra pessoa conectada na mesma rede local conseguirá interceptar ou acessar essa página.
- **Túnel atrelado ao terminal:** O redirecionamento só funciona enquanto a sessão SSH estiver ativa. Se você fechar a janela do terminal ou a conexão cair, a transmissão de vídeo será interrompida imediatamente.
- **Portas em uso:** Se você tentar rodar o comando e receber um erro dizendo *"bind: Address already in use"*, significa que a porta `8080` do seu notebook já está sendo usada por outro programa em segundo plano. Basta trocar o primeiro número no comando por outra porta livre, como `8081` ou `9000` (ex: `ssh -L 8081:localhost:8080 ...`).

### 3.4 SFTP — Acesso via Nautilus

O SFTP — SSH File Transfer Protocol — permite acessar o sistema de arquivos do robô direto pelo gerenciador de arquivos gráfico do Ubuntu, o Nautilus, sem precisar de nenhum comando no terminal.

Abre o Nautilus, vai em **Outros locais** e no campo **Conectar a um servidor** digita:

`sftp://nvidia@192.168.0.183`



*Figura 9: Nautilus com endereço SFTP digitado no campo Conectar a um servidor.*

Depois é só clicar em **Conectar**, digitar a senha, e o sistema de arquivos do robô vai aparecer na interface gráfica. Arrasta, solta, copia, apaga — tudo com o mouse.

**Quando usar:** navegação visual nos arquivos do robô, quando você não sabe o caminho exato do arquivo. Para automação e scripts, prefira SCP ou Rsync.