Aluno: Pedro Cazzarotto Miranda
Turma: 1F

Introdução ao JavaScript

Checkpoint - 0

1. Em qual aba das ferramentas do desenvolvedor a mensagem apareceu?
R- Na aba console.

2. O atributo **defer** faz o navegador esperar o HTML ser lido antes de executar o script. Por que isso será importante mais adiante, quando o script precisar mexer em elementos da página?
R- Para garantir que o HTML já carregou antes de o JavaScript mexer nos elementos da página.

3. Se você escrevesse <script src="codigo.js" defer> no HTML, mas o arquivo se chamasse script.js, o que aconteceria?
R- O navegador não vai encontrar o arquivo, e o JavaScript não será executado.

Checkpoint - 1

1. Porque o + junta o texto com o número, formando "53", enquanto o - faz a subtração, resultando em 2.

2. Porque a multiplicação é feita primeiro. Então, 2 + 3 * 4 = 14. Já com parênteses, fazemos primeiro a soma: (2 + 3) * 4 = 20.

Checkpoint - 2

1. Antes de executar, escreva o que as quatro linhas com typeof vão imprimir:
R- String; Number; Boolean; Undefined;

2. Qual erro apareceu no console na última linha? Por que ele ocorre?
R- Uncaught TypeError: Assignment to constant variable. Pois “Escola” é uma const e não pode ser alterada.

3. Quais destes nomes de variável são válidos? Marque e justifique os inválidos.
R- Nota final e Notal são validos.
3nota — inválido, não pode começar com número.
nota-final — inválido, não pode ter hífen.
class — inválido, é uma palavra reservada do JavaScript.

4. Observe o código abaixo e diga o que será impresso. Depois confira no console.

R- 16

Checkpoint - 3

1. Escreva a saída prevista de cada console.log (são 8 linhas de saída). Depois execute e corrija o que errou.

R- **1 -** 9 5 14; **2 -** 3.5; **3 -** 1; **4 -** 49; **5 -** Olá, Ana! 7 dividido por 2 é 3.5; **6 -** 8.5; **7 -** 7.51; **8 -** NaN.

2. Qual é a diferença entre Number("7.5") + 1 e "7.5" + 1? O que isso significa para

quem lê um número digitado em um campo de formulário?

R- Number ("7.5") + 1 transforma o texto em número e soma, resultando em 8.5. Já "7.5" + 1 junta os dois textos, formando "7.51". Em formulários, precisamos converter o texto para número antes de fazer cálculos.

3. Sem executar, calcule: 10 % 3, 2 ** 3 e 10 / 4. Depois confira no console.

R- 10 % 3 = 1, 2 ** 3 = 8, 10 / 4 = 2.5.

Checkpoint - 4

1. Com temperatura = 20, qual mensagem aparece? E com 30? Por quê?
R- Com temperatura = 20: Agradável, Com temperatura = 30: Calor. Porque o if verifica as condições em ordem.

2. Quais as saídas das quatro últimas linhas? Por que recomendamos ===?
R- 5 == "5" true, 5 === "5" false, 0 == false - true, 0 === false - false.

3. Escreva uma condição que seja verdadeira apenas quando a variável nota estiver entre 0 e 10 (inclusive):
R-

JavaScript

```
const nota = 10;

if (nota >= 0 && nota <= 10) {
    console.log("Nota válida");
} else {
    console.log("Nota inválida");
}
```