Memoria Interfaz

Pedro Eduardo De La Puente Rodriguez

Índice

Memoria Interfaz **1**
A1 · Árbol de la pantalla de login 3
A2 · Figma preparado 3
A3 · Ficha de especificaciones 3
A6 · Assets 5
A7 · Reflexión 5
¿Qué decisión del análisis o de la preparación en Figma te ha resultado más difícil? ¿Por qué? 5
Has pasado tus colores y fuentes a recursos. ¿Qué tendrías que cambiar si mañana el cliente modifica el color principal? ¿Y si no hubieras usado recursos? 5
¿Cuánto ocupaba tu imagen en PNG y cuánto en WebP? ¿Qué conclusión sacas? 6

A1 · Árbol de la pantalla de login

```
Inicio de sesión (pantalla)  → ConstraintLayout
├── Barra de estado                    → la dibuja el sistema: NO se programa
├── Fondo decorativo (círculos de colores, prendas, estrellas,
│   corazones, puntos y zigzag)        → ImageView o drawable de fondo
│                                  [NO SE PROGRAMA: se exporta como un solo asset]
│                                  [SE SUPERPONE: va detrás de todo el contenido]
│                                  [SE REPITE: estrellas, corazones, puntos y prendas]
├── Cabecera                           → LinearLayout (horizontal)
│   ├── logo (camiseta sonriente sobre círculo amarillo)  → ImageView
│   │                                  [SE SUPERPONE: camiseta sobre el círculo, pero es un solo
icono]
│   └── bloque de marca                → LinearLayout (vertical)
│       ├── nombre "Chamaquitos"       → TextView
│       └── subtítulo "ROPA INFANTIL"  → TextView
├── Título "Bienvenido a nuestra tienda online"  → TextView
├── Formulario                         → LinearLayout (vertical)
│   ├── campo "Correo electronico"     → EditText   [SE REPITE: mismo estilo que
contraseña]
│   ├── campo "Contraseña"             → EditText   [SE REPITE]
│   └── enlace "¿Has olvidado tu contraseña?"  → TextView (clicable)
├── Botones                            → LinearLayout (vertical)
│   ├── botón "Iniciar Sesion"         → Button   [SE REPITE: estilo de botón, variante
rellena]
│   └── botón "Iniciar Sesion con Google"  → Button   [SE REPITE: variante con borde]
└── Texto legal "Al continuar aceptas los terminos y condiciones"  → TextView
```

A2 · Figma preparado

No se ha podido realizar el poner el frame como listo debido a la falta de la versión de figma profesional, ya que los pasos que se tienen que realizar en este punto requieren del uso de las herramientas que proporciona el modo premium

A3 · Ficha de especificaciones

Nombre	Hex	Donde se usa
figuras_amarillas	#FFD166	Se usa para las figuras amarillas

circulo_pantalones_amarillos	#FFEFC2	Se usa para los pantalones y circulos amarillos
borde_botones	#FF87B9F3	Se usa para el borde los botones
figuras_rosas	#FFC4CF	Se usa para las figuras rosas
camisa_rosa	#FFE1E7	Se usa para el relleno de las camisas rosas
correo_contraseña_inicio_sesion	#FFFFFF	Se usa para el texto del correo/contraseña/inicio de sesion
olvido_contraseña_relleno_boton_texto_google	#FF0E77AF	Se usa para el texto de olvidar contraseña/boton de inicio de sesion de google
borde_pantalon_azul	#FFA9D6D3	Se usa para el borde de los pantalones azules
pantalon_azul	#FFCDEFEA	Se usa para el relleno de los pantalones azules
borde_pantalones_amarillos	#FFF2C94C	Se usa para el borde de los pantalones amarillos
figuras_azules	#FFBFE7E3	Se usa para las figuras azules
texto_correo_contraseña	#FFD1D1D6	Se usa para el texto de placeholder de correo/contraseña
circulo_verde	#FFD9F2EF	Se usa para los circulos verdes
borde_camisa_rosa	#FFF5B5C2	Se usa para los bordes de las camisas rosas
titulo_bienvenida	#FF045B83	Se usa para el titulo de bienvenida
terminos	#FF8E8E93	Se usa para el texto de terminos
fondo	#FFF9EC	Se usa para el fondo de la pantalla de inicio de sesion

A6 · Assets

No se han podido realizar debido a la falta de la versión de figma profesional, ya que los pasos que se tienen que realizar en este punto requieren del uso de las herramientas que proporciona el modo premium

A7 · Reflexión

¿Qué decisión del análisis o de la preparación en Figma te ha resultado más difícil? ¿Por qué?

La decisión que más me costó fue decidir qué partes del diseño se programan y cuáles no. En Figma cada elemento está formado por varias capas: un campo de texto son un grupo, un rectángulo con borde y un texto, y el fondo tiene decenas de capas sueltas (círculos, prendas, estrellas, corazones y puntos). Al principio no tenía claro cuáles necesitaban un nombre con prefijo y cuáles no. Entendí que cada campo es un único EditText, porque el rectángulo pasa a ser un fondo en XML y el texto gris pasa a ser el hint. Los botones también son un único Button, y el fondo decorativo no se programa, así que sus capas no hay que renombrarlas. También dudé con el prefijo del logo, porque no sabía si era img_ o ic_, y al final usé ic_ porque es un dibujo vectorial y no una foto. Me resultó difícil porque exige pensar en cómo se construirá la pantalla en Android antes de haberla construido, y no solo en cómo se ve en Figma

Has pasado tus colores y fuentes a recursos. ¿Qué tendrías que cambiar si mañana el cliente modifica el color principal? ¿Y si no hubieras usado recursos?

Como el color principal (el azul del botón “Iniciar Sesion”) está definido una sola vez en colors.xml como color_primary, solo tendría que cambiar ese valor en ese archivo. Todo lo que lo usa se actualizaría solo: el fondo del botón, el estilo del botón, el color del enlace y el tema (colorPrimary en themes.xml), y no tendría que tocar ningún layout ni ninguna clase Java. Si no hubiera usado recursos y hubiera escrito el código hexadecimal directamente en cada sitio (#147CAE en el botón, en los estilos, en los fondos <shape>, en el tema), tendría

que buscar y cambiar cada aparición a mano, en varios archivos. Eso llevaría más tiempo y sería fácil dejarse alguna sin cambiar, con lo que la app acabaría con dos azules distintos. Lo mismo pasa con las fuentes y los textos: tenerlos en recursos permite hacer un cambio en un solo punto y mantener la app coherente

¿Cuánto ocupaba tu imagen en PNG y cuánto en WebP? ¿Qué conclusión sacas?

Mi imagen del login, a 1080 × 2400 px (la densidad xxhdpi de un móvil actual), ocupaba unos 486 KB en PNG y unos 51 KB en WebP con calidad 80, es decir, unas 10 veces menos. En la captura original, mucho más pequeña (337 × 741 px), pasaba de 52,5 KB en PNG a 17,2 KB en WebP. La conclusión que saco es que WebP reduce muchísimo el peso sin que se note pérdida de calidad en una imagen de colores planos como esta, así que conviene usarlo para las fotos del proyecto y guardarlas en drawable-xxhdpi. Los iconos, en cambio, deben ir como vectores en XML, porque pesan aún menos y se ven nítidos en cualquier pantalla