

Investigación Exhaustiva sobre Minería de Datos

Pedro Fernandez Jimenez
licenciatura en ciencias de la computación
Benemerita Universidad Autónoma de Puebla
Puebla, Mexico
Minería de datos

Resumen—La presente investigación desarrolla un análisis exhaustivo de la minería de datos (*Data Mining*) como disciplina analítica central dentro del proceso de Descubrimiento de Conocimiento en Bases de Datos (KDD), abordando su evolución histórica desde los fundamentos estadísticos del siglo XIX hasta las arquitecturas distribuidas contemporáneas de Big Data. Se examinan los pilares matemáticos y probabilísticos que sustentan los principales paradigmas algorítmicos —supervisado, no supervisado y por refuerzo—, con énfasis particular en los modelos de clasificación, agrupamiento y procesamiento de lenguaje natural. Asimismo, se caracteriza la metodología CRISP-DM como marco de referencia hegemónico para la implementación industrial de proyectos analíticos, describiendo sus seis fases iterativas y su relación con las infraestructuras modernas de procesamiento distribuido (Apache Hadoop, Apache Spark, arquitecturas en la nube). Los resultados de este análisis evidencian que la minería de datos no constituye una técnica aislada, sino un ecosistema metodológico cuya correcta aplicación requiere la integración coherente de rigor matemático, infraestructura computacional escalable y comprensión profunda del dominio de negocio. El documento está dirigido a investigadores, estudiantes de posgrado y profesionales en ingeniería de datos interesados en una visión unificada y teórico-práctica del campo.

Index Terms—minería de datos, KDD, CRISP-DM, aprendizaje automático, Big Data, procesamiento de lenguaje natural, clasificación, clustering.

I. INTRODUCCIÓN A LA MINERÍA DE DATOS Y SU CONTEXTO HISTÓRICO

La proliferación masiva de información en la era digital ha transformado radicalmente la manera en que las organizaciones, las instituciones científicas y los sistemas computacionales operan y toman decisiones. En el núcleo absoluto de esta transformación epistemológica y tecnológica se encuentra la minería de datos —comúnmente denominada *Data Mining*—, una disciplina analítica avanzada diseñada para explorar vastos y complejos conjuntos de datos con el propósito de extraer patrones ocultos, anomalías estructurales y correlaciones multivariantes que permitan predecir resultados futuros con un alto grado de certidumbre estocástica. Es imperativo comprender desde el principio que la minería de datos no constituye un fin algorítmico en sí mismo ni una tecnología aislada, sino una fase analítica crítica —aunque central— dentro de un proceso metodológico mucho más amplio y holístico conocido como Descubrimiento de Conocimiento en Bases de Datos (*Knowledge Discovery in Databases*, KDD). Esta distinción no es meramente terminológica: tiene implicaciones profundas sobre

cómo se diseñan los proyectos, se interpretan los resultados y se evalúa el valor real del conocimiento extraído.

Para comprender el alcance de esta disciplina es útil situarla en perspectiva. Si una organización dispone de diez años de registros transaccionales de sus clientes, la minería de datos no es el acto de almacenar esos registros ni el de consultarlos mediante lenguaje SQL para obtener totales y promedios. Esas operaciones pertenecen al ámbito de la gestión de bases de datos y la inteligencia de negocio tradicional. La minería de datos comienza donde esas herramientas se detienen: cuando la pregunta ya no es “¿cuántos clientes compraron en diciembre?” sino “¿qué características comparten los clientes que abandonarán el servicio en los próximos noventa días sin que ningún analista humano haya identificado aún esa tendencia?”. Es la búsqueda algorítmica de conocimiento que no estaba explícito en los datos, que ningún ser humano habría podido descubrir manualmente dada la escala y la complejidad del conjunto, y que tiene valor predictivo y accionable para la toma de decisiones futura.

I-A. Contexto histórico y surgimiento formal

El surgimiento formal de la minería de datos como disciplina con identidad propia se remonta a finales de la década de 1980 y principios de la década de 1990, aunque sus raíces intelectuales son considerablemente más profundas. Sus fundamentos matemáticos provienen de la estadística inferencial del siglo XIX y XX, del reconocimiento de patrones desarrollados en las décadas de 1960 y 1970, y de la inteligencia artificial simbólica que floreció en los años ochenta. Lo que cambió en ese periodo no fue la teoría matemática subyacente, sino las condiciones materiales que hicieron posible su aplicación práctica a escala real.

El detonante fue doble y simultáneo. Por un lado, el desarrollo arquitectónico de los grandes almacenes de datos (*data warehouses*) y los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) permitió por primera vez a las corporaciones consolidar en repositorios centralizados el registro sistemático de su actividad operativa completa: cada transacción, cada interacción con el cliente, cada movimiento de inventario quedaba persistido digitalmente en lugar de archivar en papel o perderse en sistemas departamentales incompatibles. Por otro lado, el abaratamiento exponencial del almacenamiento computacional y el incremento sostenido de la capacidad de

computo —siguiendo la trayectoria descrita por la Ley de Moore— convirtieron en económicamente viables operaciones que hasta entonces eran técnicamente posibles pero financieramente inaccesibles para la mayoría de las organizaciones.

A medida que ambas tendencias se aceleraban, corporaciones en sectores de alta competencia como las telecomunicaciones, la banca, los seguros y el comercio minorista comenzaron a acumular volúmenes de datos transaccionales, demográficos, telemétricos y operativos sin precedentes históricos. Esta acumulación, sin embargo, generó una paradoja que nadie había anticipado en su magnitud: la capacidad técnica de recolectar datos superó rápidamente y de manera creciente la capacidad cognitiva humana para analizarlos. Disponer de cien millones de registros de clientes con cientos de variables cada uno no otorgaba ventaja competitiva alguna si ningún equipo humano podía leer, procesar e interpretar ese volumen de información en un horizonte temporal relevante para la toma de decisiones. La acumulación de datos sin la capacidad de extraer conocimiento de ellos era, paradójicamente, tan inútil como no tenerlos. Esta necesidad ineludible de herramientas algorítmicas automatizadas capaces de interpretar información latente en grandes volúmenes fue el motor intelectual y económico que impulsó el nacimiento formal de la minería de datos como disciplina independiente.

I-B. La formalización académica: del dato al conocimiento

En el año 1989, el término KDD fue acuñado formalmente en la comunidad académica durante el Primer Taller Internacional sobre Descubrimiento de Conocimiento en Bases de Datos, celebrado en el marco de la conferencia IJCAI, para describir el proceso sistemático y riguroso de dar sentido a los datos acumulados. Esta denominación era deliberadamente más amplia que “minería de datos”: reconocía que el valor no residía en la aplicación aislada de un algoritmo, sino en un flujo completo que comenzaba con datos crudos y concluía con conocimiento validado y accionable. Posteriormente, en 1996, investigadores pioneros como Usama Fayyad, Gregory Piatetsky-Shapiro y Padhraic Smyth consolidaron y formalizaron la definición del proceso KDD en un trabajo seminal que sigue siendo referencia obligatoria en la literatura especializada [1]. En él establecieron el KDD como un flujo interactivo e iterativo que involucra múltiples pasos secuenciales e interdependientes: desde la selección y preparación meticulosa de los datos relevantes, su limpieza y transformación matemática hacia formatos analíticamente operables, pasando por la aplicación de los algoritmos de minería de datos propiamente dichos, hasta la evaluación rigurosa, la interpretación contextual y la consolidación del conocimiento extraído en formas utilizables por los tomadores de decisiones. La minería de datos ocupa en este flujo una posición central pero no exclusiva: es el corazón del proceso, pero no puede funcionar sin los órganos que la alimentan y procesan sus resultados.

I-C. Validación comercial y consolidación de la disciplina

Durante esta década fundacional, diversas corporaciones comenzaron a implementar unidades especializadas de minería de datos estrechamente vinculadas a la alta dirección estratégica, dotándolas de recursos significativos y mandatos de impacto directo en la toma de decisiones de negocio. Estas unidades se convirtieron en protagonistas indiscutibles en los foros empresariales de la época, demostrando con resultados tangibles y cuantificables el valor del Data Mining en aplicaciones críticas. La predicción de la deserción de clientes (*churn prediction*) en telecomunicaciones —identificar con semanas de antelación qué abonados estaban estadísticamente en riesgo de cancelar su contrato, permitiendo intervenciones de retención dirigidas— demostró retornos sobre la inversión que ningún análisis manual habría podido replicar a esa escala. La detección temprana de fraudes financieros complejos, capaz de identificar patrones de comportamiento anómalo en millones de transacciones diarias en tiempo cercano al real, transformó la gestión del riesgo en el sector bancario. La optimización de la cadena de suministro mediante modelos predictivos de demanda redujo inventarios y costos logísticos en proporciones que la planificación basada en experiencia humana no podía alcanzar. El análisis predictivo de audiencias televisivas permitió a las cadenas de comunicación anticipar el comportamiento del público con una precisión inédita, revalorizando sus espacios publicitarios.

Este éxito comercial temprano tuvo un efecto multiplicador de enorme importancia para el desarrollo posterior de la disciplina: validó ante inversores, directivos y académicos que la minería de datos no era una promesa teórica sino una fuente demostrable de ventaja competitiva. La avalancha de inversiones en investigación y desarrollo que siguió a esta validación sentaría las bases conceptuales, algorítmicas e infraestructurales sobre las que se construirían, dos décadas más tarde, las arquitecturas de Big Data, el aprendizaje profundo y la inteligencia artificial generativa que definen el panorama tecnológico contemporáneo. Comprender este origen es comprender por qué la minería de datos y la inteligencia artificial modernas no son disciplinas paralelas que evolucionaron de manera independiente, sino ramas de un mismo árbol intelectual cuyas raíces comunes se hunden en la estadística matemática, la teoría de la probabilidad y la necesidad práctica de convertir datos en conocimiento accionable.

II. FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS: LA INTERSECCIÓN CON LA PROBABILIDAD Y LA ESTADÍSTICA

La consolidación de la minería de datos como campo de estudio independiente generó un intenso debate en sus etapas formativas, particularmente respecto a su relación con la estadística académica tradicional. En los círculos estadísticos más ortodoxos, las técnicas emergentes fueron inicialmente recibidas con escepticismo, calificadas de “*data fishing*” o “*data dredging*”: la práctica iterativa de buscar correlaciones en grandes conjuntos de datos sin una hipótesis nula formulada a priori, lo cual contradecía el método científico basado en el

diseño experimental y la comprobación rigurosa de hipótesis previas. La academia tenía que, al interrogar datos con potencia computacional bruta, inevitablemente se encontrarían correlaciones espurias carentes de causalidad o validez real.

A pesar de estas fricciones epistemológicas, las raíces de la minería de datos son profundamente matemáticas y estadísticas. Ambas disciplinas comparten el objetivo axiomático de cuantificar la incertidumbre, identificar dependencias estocásticas y modelar fenómenos complejos a partir de la observación empírica. Sus divergencias, no obstante, son sustanciales en lo filosófico, metodológico y aplicativo. La estadística clásica opera bajo un paradigma de *selección*: su preocupación central es cómo extraer muestras representativas de una población subyacente mediante aleatorización rigurosa. La minería de datos opera bajo un paradigma de *descubrimiento*: asume que los datos ya fueron recolectados de manera orgánica, abarcando frecuentemente la totalidad de la población disponible, y se aboca a revelar sus patrones latentes sin preocuparse primariamente por los sesgos de muestreo.

Otra divergencia fundamental reside en la gestión de la dimensionalidad. La estadística inferencial tradicional fue concebida en una era de datos escasos y cómputo laborioso, por lo que privilegia modelos parsimoniosos con pocas variables cuidadosamente seleccionadas. La minería de datos, en cambio, navega espacios de altísima dimensionalidad donde los modelos procesan miles o millones de variables simultáneamente. En estos espacios, los modelos lineales simples colapsan bajo la “*maldición de la dimensionalidad*”, y se requieren enfoques probabilísticos avanzados junto con algoritmos de optimización heurística para converger hacia soluciones generalizables en tiempos computacionalmente viables.

La teoría de la probabilidad proporciona el andamiaje matemático indispensable para casi todos los algoritmos de minería de datos. Los métodos de clasificación bayesianos se basan directamente en la actualización de probabilidades condicionadas dictada por el Teorema de Bayes. Este mismo principio subyace a la inteligencia artificial moderna: la inferencia bayesiana constituye el lenguaje común más profundo entre la IA y la toma de decisiones. La retropropagación en redes neuronales es una forma de inferencia bayesiana aproximada, donde cada gradiente actualiza los pesos como si fueran “*creencias*” sobre el espacio de parámetros. Los modelos de lenguaje de gran escala modelan P (palabra siguiente | contexto), que es estadística bayesiana aplicada a secuencias. A su vez, la regularización L_2 en aprendizaje automático es matemáticamente equivalente a imponer un prior gaussiano sobre los parámetros, de modo que lo que el aprendizaje automático denomina “*sobreajuste*” corresponde a lo que la teoría de la decisión llama “*actualización excesiva ante ruido*”.

Las distribuciones de probabilidad multivariante subyacen a técnicas como el análisis discriminante, mientras que la entropía de la información, derivada directamente de la teoría de Claude Shannon, dicta los criterios matemáticos de partición en los algoritmos de árboles de decisión. Esta misma entropía opera como función de pérdida central en el entrenamiento

de redes neuronales: minimizar la entropía cruzada en clasificación es matemáticamente equivalente a maximizar la verosimilitud logarítmica. La temperatura del *softmax*, parámetro que controla la dispersión de las distribuciones de salida en modelos generativos, tiene su correlato exacto en la teoría de la decisión como el grado de aversión a la ambigüedad del tomador de decisiones, y en física estadística como el parámetro que regula la exploración del espacio de estados.

La optimización estocástica representa otro puente estructural. El descenso de gradiente estocástico y sus variantes actualizan los parámetros del modelo de manera iterativa bajo incertidumbre, lo que los convierte en decisores secuenciales en el sentido formal de la teoría de la decisión. El principio de optimalidad de Bellman, fundamento de la programación dinámica estocástica, es matemáticamente dual a la retropropagación: ambos propagan valor hacia atrás en el tiempo. Todo el aprendizaje por refuerzo moderno se construye sobre Procesos de Decisión de Markov, donde el agente observa un estado, elige una acción, recibe una recompensa y transiciona de estado, reproduciendo computacionalmente la estructura de los árboles de decisión multietapa de la teoría clásica.

La divergencia de Kullback-Leibler constituye otro operador compartido de especial relevancia. En los modelos generativos profundos, como los autoencoders variacionales, se minimiza la D_{KL} entre la distribución aprendida y la distribución a priori. En el ajuste fino de modelos de lenguaje mediante retroalimentación humana (RLHF), la D_{KL} se emplea como restricción para evitar que el modelo se aleje excesivamente de su comportamiento de referencia. En la teoría de la decisión, este mismo operador mide el costo esperado de tener creencias mal calibradas respecto a la realidad. Su asimetría, $D_{KL}(P||Q) \neq D_{KL}(Q||P)$, captura formalmente la diferencia entre el riesgo de sobreestimar y el de subestimar una amenaza, distinción que resulta crítica tanto en sistemas de diagnóstico automático como en análisis de riesgo.

Finalmente, la frontera más urgente y aún no resuelta es la de la causalidad. La teoría de la decisión razonó siempre de manera causal: un árbol de decisión representa intervenciones sobre el mundo, no meras observaciones. La escalera causal de Pearl formaliza tres niveles de razonamiento: observación (correlación), intervención (*do-calculus*) y contrafactual. Los modelos de lenguaje actuales operan predominantemente en el primer nivel, confundiendo $P(Y|X)$ con $P(Y|do(X))$, lo que los lleva a inferir causalidades espurias a partir de correlaciones. El análisis de escenarios en la teoría de la decisión y la inferencia contrafactual en el aprendizaje automático son, en esencia, el mismo problema expresado con vocabularios distintos. La integración formal del cálculo causal de Pearl en los sistemas de IA representa el puente matemático más relevante y menos construido entre ambos campos [45]. Sin la robustez de todas estas matemáticas subyacentes, tanto la minería de datos como la inteligencia artificial se reducirían a heurísticas frágiles incapaces de generalizar conocimiento válido.

II-A. La Prueba Chi-Cuadrada: Contraste entre Frecuencias Esperadas y Observadas

Entre los instrumentos estadísticos que materializan los principios probabilísticos descritos, la prueba Chi-cuadrada (χ^2) ocupa un lugar

destacado por su aplicabilidad transversal en minería de datos. Propuesta formalmente por Karl Pearson en 1900, esta prueba opera como un mecanismo de contraste entre la distribución de frecuencias teóricamente esperada bajo una hipótesis nula y la distribución realmente observada en los datos empíricos. Su objetivo es cuantificar, con rigor matemático, si la divergencia entre ambas distribuciones puede atribuirse a variabilidad aleatoria o si, por el contrario, revela una discrepancia estadísticamente significativa que obliga a rechazar la hipótesis de partida.

El procedimiento se estructura en tres fases diferenciadas. En primer lugar, se establece la frecuencia esperada (E_i) para cada categoría bajo el supuesto de que la hipótesis nula es verdadera; este valor representa la cantidad de observaciones que debería contener cada celda si el fenómeno se distribuyera exactamente como el modelo teórico predice. En segundo lugar, se registra la frecuencia observada (O_i), es decir, la cuenta empírica efectivamente obtenida en los datos. Finalmente, se aplica el estadístico Chi-cuadrada mediante la expresión:

$$\chi^2 = \sum (O_i - E_i)^2 / E_i$$

La lógica de la fórmula descansa en tres operaciones sucesivas. La diferencia ($O_i - E_i$) captura la magnitud de la desviación en cada categoría. La elevación al cuadrado cumple una doble función: eliminar la cancelación entre diferencias positivas y negativas, y amplificar las desviaciones de mayor cuantía, de modo que el estadístico actúe como un detector sensible a errores sistemáticos. La división entre la frecuencia esperada normaliza la desviación con respecto a la escala de referencia: una discrepancia de diez unidades es proporcionalmente distinta según si la frecuencia esperada es de doce o de un millón. El estadístico global resultante agrega estas contribuciones ponderadas mediante una sumatoria sobre todas las categorías.

La interpretación del estadístico exige dos conceptos adicionales. Los grados de libertad ($gl = k - 1$, donde k es el número de categorías) determinan la forma específica de la distribución Chi-cuadrada de referencia, reflejando la cantidad de categorías que pueden variar libremente una vez fijado el total. El p-valor, derivado de esa distribución teórica, expresa la probabilidad de observar un estadístico igual o mayor al obtenido asumiendo que la hipótesis nula es cierta. La convención estándar establece un umbral de significación $\alpha = 0.05$: si $p < 0.05$, la probabilidad de que la discrepancia sea producto del azar es inferior al 5%, y se rechaza la hipótesis nula declarando la diferencia estadísticamente significativa.

En el contexto de la minería de datos, la prueba Chi-cuadrada encuentra aplicación en dos escenarios fundamentales: la prueba de bondad de ajuste, que evalúa si una variable categórica sigue una distribución teórica predefinida, y la prueba de independencia, que contrasta si dos variables categóricas presentan asociación estadística o son mutuamente independientes. Esta segunda modalidad es especialmente relevante en la fase de selección de atributos: permite filtrar variables cuya relación con la variable objetivo supere el umbral de significación, reduciendo la dimensionalidad del espacio de características antes de aplicar algoritmos de clasificación. Así, la prueba Chi-cuadrada actúa como un puente operativo entre la teoría probabilística y la etapa de preprocesamiento que determina la calidad y eficiencia de los modelos resultantes.

III. EL SURGIMIENTO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y SU VÍNCULO INDISOLUBLE CON LA MINERÍA DE DATOS

La evolución contemporánea de la minería de datos es histórica y tecnológicamente inseparable del desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA). Si bien la estadística proporcionó el rigor matemático y fundacional, la IA aportó los algoritmos computacionales, la arquitectura de procesamiento y la capacidad revolucionaria de modelar el aprendizaje autónomo sin intervención humana directa [2].

Para comprender la magnitud de este vínculo, es necesario trazar la línea de tiempo histórica del desarrollo de la IA y cómo sus hitos catalizaron las capacidades analíticas modernas. La historia de la IA no es un continuo lineal, sino una serie de auges impulsados por descubrimientos teóricos seguidos de estancamientos conocidos como “*inviernos de la IA*”, causados por limitaciones de hardware o expectativas desmesuradas [8].

Es precisamente en el contexto de la crisis de los sistemas expertos de la década de 1980 donde converge definitivamente el destino de la IA y la minería de datos. Los sistemas expertos, al requerir que programadores humanos codificaran explícitamente cada regla de decisión, resultaron abrumadoramente frágiles y financieramente insostenibles de mantener ante la infinita complejidad del mundo real [2].

La inminente necesidad de superar este cuello de botella indujo una transición masiva desde el enfoque simbólico (reglas dictadas de arriba hacia abajo) hacia un enfoque conexionista y estadístico (patrones descubiertos de abajo hacia arriba a partir de los datos). Este cambio de paradigma dio lugar al auge explosivo del *Machine Learning* (Aprendizaje Automático). La minería de datos adoptó de manera inmediata los algoritmos de aprendizaje automático de la IA [44] —como las redes neuronales artificiales, los árboles de decisión y los algoritmos genéticos— erigiéndolos como sus herramientas

analíticas principales para la extracción de patrones de alta complejidad [7].

Hoy en día, la distinción semántica y operativa entre Inteligencia Artificial, Machine Learning y Minería de Datos es principalmente un asunto de enfoque de negocio y aplicación práctica [11]. Mientras que la IA es el término paraguas que busca simular la cognición, y el Machine Learning proporciona los algoritmos que aprenden de la experiencia, la minería de datos se enfoca pragmáticamente en la resolución de problemas de negocio específicos mediante el descubrimiento de conocimiento oculto. Utiliza el Machine Learning como su motor algorítmico subyacente para realizar inferencias predictivas sobre el comportamiento de individuos, mercados o sistemas físicos con una contundente probabilidad de acierto [3].

IV. TAXONOMÍA ALGORÍTMICA DE LA MINERÍA DE DATOS

La aplicación práctica de la minería de datos descansa sobre un conjunto de algoritmos cuya selección no es arbitraria: depende de la naturaleza del problema, la estructura de los datos disponibles y el tipo de conocimiento que se desea extraer. La taxonomía más operativa distingue tres grandes familias, cada una respondiendo a una pregunta analítica fundamentalmente distinta.

IV-A. Algoritmos de clasificación supervisada

Los algoritmos de clasificación constituyen la familia más extensa y aplicada en entornos industriales. Su objetivo es aprender una función de mapeo entre un conjunto de variables de entrada y una variable de salida categórica, a partir de ejemplos históricos etiquetados. La regresión logística, pese a su nombre, es un clasificador binario que estima la probabilidad de pertenencia a una clase mediante una función sigmoide aplicada a una combinación lineal de predictores; su principal ventaja es la interpretabilidad directa de los coeficientes en

Tabla I
HITOS HISTÓRICOS DE LA IA Y SU IMPACTO EN LA MINERÍA DE DATOS

Hito Histórico	Evento Clave en el Desarrollo de la IA	Impacto Directo en la Minería de Datos
1943	Warren McCulloch y Walter Pitts proponen el primer modelo matemático de una red neuronal artificial [8].	Establece la base teórica para los futuros algoritmos conexionistas que revolucionarían el reconocimiento de patrones.
1950	Alan Turing publica “Computing Machinery and Intelligence”, proponiendo la Prueba de Turing [8].	Introduce el paradigma conceptual de que las máquinas pueden simular el razonamiento empírico.
1956	Conferencia de Dartmouth, donde John McCarthy acuñó formalmente el término “Inteligencia Artificial” [8].	Nace la IA como un campo académico estructurado, atrayendo financiamiento para la lógica computacional.
1960s-1980s	Desarrollo y apogeo de los “Sistemas Expertos” basados en reglas lógicas programadas manualmente [2].	Demuestra la viabilidad de la IA en negocios, pero su fragilidad empuja la necesidad de sistemas que aprendan de los datos en lugar de reglas rígidas.
1997	Deep Blue de IBM derrota al campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov [8].	Evidencia que el poder de cálculo bruto combinado con heurísticas de búsqueda puede superar la intuición humana en entornos complejos.
2010s (2011-2016)	Auge del Aprendizaje Profundo (<i>Deep Learning</i>). AlphaGo derrota a Lee Sedol (2016) [8].	Las redes neuronales profundas superan a todos los algoritmos clásicos en minería de datos no estructurados (imágenes, voz).
2022-Presente	Disrupción global de la IA Generativa y los Modelos de Lenguaje Masivos (LLMs) [8].	La minería de textos alcanza niveles de comprensión semántica casi humana, revolucionando el PLN.

términos de razones de momios (*odds ratios*). Los árboles de decisión segmentan el espacio de características mediante bifurcaciones sucesivas que minimizan métricas de impureza como la entropía de Shannon o el índice de Gini, produciendo reglas de clasificación directamente legibles por analistas no técnicos.

Las máquinas de vectores de soporte (SVM) operan bajo un principio geométrico distinto: buscan el hiperplano de separación que maximiza el margen entre clases en el espacio de características, con la posibilidad de proyectar los datos a espacios de mayor dimensión mediante funciones kernel cuando las clases no son linealmente separables en el espacio original. Los métodos de ensamblaje, como el *Random Forest* y el *Gradient Boosting*, combinan múltiples clasificadores débiles para reducir simultáneamente el sesgo y la varianza, obteniendo modelos de mayor robustez estadística a costa de menor interpretabilidad directa.

IV-B. Algoritmos de agrupamiento no supervisado

Cuando los datos carecen de etiquetas de clase conocidas, los algoritmos de agrupamiento (*clustering*) permiten descubrir estructuras latentes de similaridad sin supervisión externa. El algoritmo *K-means* es el más difundido: particiona el conjunto de datos en k grupos asignando cada observación al centroide más cercano e iterando la actualización de los centroides hasta la convergencia. Su principal limitación es la necesidad de especificar k a priori y su sensibilidad a la inicialización, que puede resolverse mediante técnicas como *K-means++* o la validación a través del coeficiente de silueta. El agrupamiento jerárquico aglomerativo construye una jerarquía de clusters mediante fusiones sucesivas de los pares más similares, produciendo un dendrograma que permite explorar diferentes granularidades de agrupamiento sin comprometerse con un valor fijo de k . El algoritmo DBSCAN (*Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise*) identifica clusters como regiones de alta densidad separadas por zonas dispersas, con la ventaja fundamental de detectar automáticamente instancias atípicas como ruido, sin asumir formas esféricas de los clusters.

IV-C. Reglas de asociación

Las reglas de asociación identifican co-ocurrencias frecuentes entre ítems en conjuntos de transacciones. El algoritmo *Apriori* explota la propiedad de anti-monotonidad de la frecuencia para podar eficientemente el espacio de búsqueda: si un conjunto de ítems es infrecuente, ninguno de sus superconjuntos puede ser frecuente. Las reglas resultantes se expresan en la forma $X \rightarrow Y$ y se evalúan mediante tres métricas: el soporte (fracción de transacciones que contienen tanto X como Y), la confianza (probabilidad condicional de Y dado X) y el *lift* (cociente entre la confianza observada y la esperada bajo independencia estadística). Valores de *lift* superiores a 1 indican asociaciones genuinas más allá del azar [38].

IV-D. Consideraciones de preprocesamiento transversal

Independientemente del algoritmo seleccionado, la calidad del modelo resultante está determinada en gran medida por la calidad de los datos de entrada. El tratamiento de valores faltantes mediante imputación estadística (media, mediana o modelos predictivos), la normalización de escalas para algoritmos sensibles a la distancia euclidiana (*K-means*, *K-NN*, SVM), y la codificación adecuada de variables categóricas son pasos previos no negociables. En proyectos de minería de opinión sobre texto, el tratamiento correcto de las negaciones lingüísticas reviste especial importancia: la ventana de alcance de la negación debe delimitarse explícitamente antes de la vectorización para evitar que expresiones como “*no es satisfactorio*” sean clasificadas erróneamente como positivas.

V. PARADIGMAS DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO EN LA MINERÍA DE DATOS

Los sistemas computacionales de aprendizaje automático están diseñados arquitectónicamente para aprender de los datos históricos con el fin de hacer predicciones futuras, clasificar información entrante o descubrir patrones estructurales que serían matemáticamente y cognitivamente imposibles de identificar manualmente para los seres humanos [10]. Dependiendo de la naturaleza intrínseca de los datos de entrenamiento disponibles y del objetivo analítico del proyecto de investigación, estos algoritmos se agrupan en diversos paradigmas fundamentales de aprendizaje.

V-A. Aprendizaje Supervisado

El aprendizaje supervisado se fundamenta en el entrenamiento iterativo de un modelo matemático a partir de un conjunto de datos que ha sido rigurosamente etiquetado con anterioridad por un supervisor, generalmente humano o un sistema de reglas validado. Durante su fase de entrenamiento, el algoritmo recibe simultáneamente tanto las variables independientes predictoras —denominadas características o *features*— como la variable dependiente objetivo —denominada resultado o *label*— correspondiente a cada observación. Esta disponibilidad explícita de la “*respuesta correcta*” es precisamente lo que distingue al aprendizaje supervisado de otros paradigmas: el modelo no descubre patrones en el vacío, sino que aprende a replicar y generalizar un criterio de clasificación o estimación que ya ha sido definido por el supervisor.

Su propósito central es inferir, mediante la minimización iterativa de una función de pérdida o error, la función matemática generalizada que mapea con mayor precisión las entradas hacia las salidas deseadas [43]. Esta función de pérdida cuantifica numéricamente la diferencia entre lo que el modelo predice y lo que el supervisor indicó como correcto; el entrenamiento consiste, en esencia, en reducir ese error de manera sistemática a través de sucesivas actualizaciones de los parámetros internos del modelo. Una vez concluida esta fase de ajuste, al introducir nuevos datos no etiquetados en producción, el algoritmo es capaz de asignarles el resultado o etiqueta correspondiente de manera autónoma, generalizando

el conocimiento adquirido durante el entrenamiento hacia situaciones que nunca ha observado explícitamente.

Para ilustrar este proceso de manera concreta, considérese el siguiente ejemplo. Supóngase que se desea entrenar un modelo capaz de distinguir automáticamente entre fotografías de peras y manzanas. Durante la fase de entrenamiento, se le presenta al algoritmo un conjunto de miles de imágenes, cada una acompañada de su etiqueta correspondiente: “pera” o “manzana”. El modelo analiza iterativamente las características visuales de cada imagen —tonalidad del color, forma del contorno, proporción alto-ancho, textura de la superficie, presencia o ausencia de rabillo— y va ajustando sus parámetros internos cada vez que comete un error de clasificación. Si el modelo etiqueta una imagen de pera como “manzana”, la función de pérdida registra ese error y retroalimenta al sistema para que corrija sus criterios de distinción. Tras miles de iteraciones sobre el conjunto de entrenamiento, el modelo habrá interiorizado los patrones estadísticos que diferencian a ambas frutas. Cuando posteriormente se le presente una fotografía nueva, completamente desconocida para él, será capaz de predecir con alta precisión si corresponde a una pera o a una manzana, sin que ningún humano intervenga en esa decisión.

Este paradigma dominante se subdivide principalmente en dos grandes categorías de problemas matemáticos, determinadas por la naturaleza de la variable objetivo que se desea predecir:

Problemas de clasificación: Se emplean cuando la variable objetivo es de naturaleza categórica, nominal o discreta, es decir, cuando la respuesta pertenece a un conjunto finito y predefinido de clases. El modelo debe decidir a cuál de esas categorías corresponde cada nueva observación. Retomando el ejemplo anterior, distinguir entre “pera” y “manzana” es un problema de clasificación binaria: la respuesta solo puede tomar uno de dos valores posibles. Cuando las categorías son más de dos —por ejemplo, clasificar entre peras, manzanas, naranjas y plátanos— se habla de clasificación multiclase. Los casos de uso industriales incluyen la detección y filtrado de correos electrónicos no deseados, la emisión de diagnósticos médicos basados en sintomatología clínica, y la identificación en tiempo real de fraudes en transacciones bancarias.

Problemas de regresión: Se utilizan cuando la variable objetivo es numérica, continua y cuantitativa, es decir, cuando la respuesta es un valor escalar dentro de un espectro sin límites discretos. Siguiendo con el ejemplo de las frutas, si en lugar de identificar qué fruta es se desea predecir su peso en gramos a partir de sus dimensiones externas y características visuales, el problema pasa a ser de regresión: la respuesta no es una etiqueta sino un número que puede tomar infinitos valores posibles dentro de un rango. En contextos industriales y científicos, este tipo de problema abarca desde predicciones meteorológicas a corto y mediano plazo, estimación del tiempo de vida útil de maquinaria industrial, proyecciones de crecimiento económico, hasta la predicción de la fluctuación de los mercados bursátiles.

La distinción entre clasificación y regresión no es meramente terminológica: determina la función de pérdida que se utiliza

durante el entrenamiento, la arquitectura del modelo más adecuada y la forma en que se evalúa su desempeño. Mientras que en clasificación se emplean métricas como la exactitud, la precisión o la matriz de confusión, en regresión se recurre al error cuadrático medio o al coeficiente de determinación R^2 , entre otros. Comprender esta diferencia es el primer paso para seleccionar correctamente el algoritmo de aprendizaje supervisado más apropiado ante cualquier problema real.

V-B. Aprendizaje No Supervisado

En un contraste diametral, el aprendizaje no supervisado opera exclusivamente sobre conjuntos de datos crudos y no etiquetados. Carece por completo de un “maestro” o resultado conocido que guíe la minimización del error durante el entrenamiento: el algoritmo no recibe en ningún momento la respuesta correcta, porque sencillamente no existe una respuesta predefinida que replicar. En consecuencia, su objetivo analítico no es predecir un valor futuro ni clasificar observaciones en categorías ya establecidas, sino el descubrimiento profundo de la estructura geométrica o probabilística intrínseca que subyace a los datos, generando metadatos estructurales que permitan comprender cómo se organizan naturalmente las observaciones entre sí.

Retomando el ejemplo de las frutas, la diferencia resulta inmediata. En el aprendizaje supervisado, el modelo recibiría miles de imágenes ya etiquetadas como “pera” o “manzana” y aprendería a replicar esa distinción. En el aprendizaje no supervisado, el modelo recibiría exactamente las mismas imágenes, pero sin ninguna etiqueta asociada: simplemente un conjunto de fotografías de frutas sin identificar. El algoritmo no sabe que existen peras ni manzanas como categorías, ni que esas dos palabras tienen algún significado. Lo que hace es analizar las características numéricas de cada imagen —distribución de colores, forma del contorno, proporciones geométricas— y detectar que, de manera natural y sin que nadie se lo indique, las imágenes tienden a agruparse en dos nubes distintas dentro del espacio matemático: un grupo donde predominan los tonos rojos y las formas redondeadas, y otro donde predominan los verdes amarillentos y las siluetas más alargadas. El modelo no nombrará esos grupos como “manzanas” y “peras” —esa interpretación sigue siendo tarea del analista humano— pero habrá descubierto de manera autónoma que existe una estructura interna en los datos que justifica esa separación. Si al conjunto se añaden naranjas, plátanos y uvas sin etiquetar, el algoritmo podría descubrir cinco agrupaciones naturales sin que nadie le hubiera indicado cuántas categorías buscar ni cuáles eran sus nombres.

Este paradigma exploratorio se articula principalmente en torno a dos grandes familias de técnicas:

Agrupamiento o clustering: Consiste en particionar analíticamente el conjunto de datos global en múltiples subgrupos o conglomerados. La matemática subyacente busca optimizar dos métricas de manera simultánea: maximizar la similitud o cohesión interna entre las instancias que habitan un mismo clúster, y maximizar la disimilitud o separación geométrica respecto a las instancias pertenecientes a otros clústeres. En el

ejemplo de las frutas, esto equivale a que el algoritmo intente formar grupos donde las imágenes de su interior se parezcan entre sí lo máximo posible, mientras que las imágenes de distintos grupos se parezcan entre sí lo mínimo posible.

Entre los algoritmos históricamente más destacados en esta labor se encuentran el Agrupamiento Jerárquico, que construye un dendrograma de relaciones de similitud entre observaciones permitiendo visualizar la estructura de los datos a distintos niveles de granularidad, y el algoritmo *K-means*, que busca iterativamente el centroide óptimo para K grupos predefinidos por el analista, reasignando cada observación al centroide más cercano hasta que la partición converge. Estos modelos de agrupamiento conforman la columna vertebral matemática de los modernos sistemas de recomendación en plataformas de comercio electrónico y *streaming* —la lógica detrás de “*los clientes que compraron este artículo también compraron...*”— así como de la micro-segmentación de mercados y la detección de comportamientos anómalos en ciberseguridad.

Reducción de dimensionalidad y espacio latente: En conjuntos de datos masivos, la presencia de cientos o miles de variables simultáneas genera ruido estadístico que distorsiona los patrones reales y paraliza el procesamiento computacional. Volviendo al ejemplo de las frutas, si cada imagen está representada por un vector de miles de valores numéricos —uno por cada píxel y canal de color— el espacio matemático en que habitan las observaciones es extraordinariamente complejo, aunque es probable que la información verdaderamente relevante para distinguir una fruta de otra se concentre en unas pocas dimensiones fundamentales: la tonalidad general, la forma del contorno y quizás la proporción alto-ancho. La reducción de dimensionalidad consiste precisamente en identificar y conservar esas dimensiones esenciales, descartando el ruido redundante.

La técnica más clásica para esta tarea es el Análisis de Componentes Principales (PCA), que mediante álgebra lineal avanzada proyecta los datos desde su espacio original de alta dimensionalidad hacia un espacio reducido de variables ortogonales denominadas componentes principales. Estas componentes no corresponden directamente a ninguna variable original medible, sino que son combinaciones lineales de todas ellas que capturan, en orden decreciente, la mayor cantidad posible de varianza estadística del conjunto. El resultado es un subconjunto compacto de variables que retiene la inmensa mayoría de la información crítica original, elimina la colinealidad entre variables y facilita tanto la visualización como el procesamiento posterior. En contextos de mayor complejidad, como el análisis de texto o de imágenes de alta resolución, esta misma idea de compresión hacia un espacio latente de menor dimensión es la base matemática de técnicas modernas como los autoencoders y los modelos de embeddings utilizados en inteligencia artificial generativa [47].

V-C. Evaluación del Aprendizaje No Supervisado

La evaluación del aprendizaje supervisado es conceptualmente sencilla: existe una variable objetivo conocida contra la cual contrastar las predicciones del modelo, y métricas como la

exactitud, el área bajo la curva ROC o el error cuadrático medio ofrecen medidas objetivas y universalmente comparables de la calidad predictiva. El aprendizaje no supervisado, por el contrario, enfrenta un desafío epistemológico fundamental: en ausencia de etiquetas de referencia, no existe una definición única ni objetiva de qué constituye un buen resultado. Un agrupamiento es “*bueno*” en relación con algún criterio de calidad que debe definirse antes de ejecutar el algoritmo, y distintos criterios pueden llevar a evaluaciones contradictorias del mismo resultado.

Las métricas de evaluación para agrupamiento se dividen en dos grandes familias según la información disponible. Las métricas internas evalúan la calidad de la partición utilizando únicamente la estructura geométrica de los datos, sin ninguna referencia externa. Las métricas externas, por su parte, comparan el agrupamiento obtenido contra una partición de referencia conocida, lo que convierte al aprendizaje no supervisado temporalmente en un problema supervisado para fines de evaluación experimental, práctica habitual en entornos académicos de investigación aunque raramente disponible en producción industrial.

Entre las métricas internas, el **Coefficiente de Silueta** es la más ampliamente utilizada y la de mayor interpretabilidad intuitiva. Para cada observación individual i del conjunto de datos, el coeficiente de silueta $s(i)$ se define como la diferencia entre la distancia media de esa observación respecto a todos los demás puntos de su propio clúster —denominada cohesión interna— y la distancia media respecto a todos los puntos del clúster vecino más cercano —denominada separación externa—, normalizada por el máximo de ambos valores. El resultado es un escalar en el intervalo continuo entre -1 y 1 : un valor próximo a 1 indica que la observación se encuentra bien integrada en su clúster y lejos de los clústeres vecinos, un valor próximo a 0 indica que la observación se encuentra en la frontera de decisión entre dos clústeres, y un valor negativo indica que la observación probablemente fue asignada al clúster incorrecto. El coeficiente de silueta global del modelo es la media aritmética de los coeficientes individuales, y su distribución por clúster permite identificar cuáles agrupaciones son geoméricamente sólidas y cuáles son artificiales o arbitrarias.

El **Índice de Davies-Bouldin** ofrece otra perspectiva complementaria: para cada clúster calcula el cociente entre la dispersión interna media y la distancia entre los centroides de ese clúster y su vecino más similar, y el índice global es la media de estos cocientes sobre todos los clústeres. A diferencia del coeficiente de silueta, el Índice de Davies-Bouldin se minimiza para mejores particiones, con el valor 0 representando el caso ideal de clústeres perfectamente separados y sin dispersión interna.

Para la selección del número óptimo de clústeres K en algoritmos como *K-means*, donde el analista debe especificar a priori cuántos grupos buscar, se emplea el denominado **Meétodo del Codo**. Este procedimiento ejecuta el algoritmo de agrupamiento repetidamente para un rango de valores de K , generalmente entre 1 y un límite superior definido por

el analista, y registra para cada valor la inercia del modelo, definida como la suma de las distancias cuadráticas entre cada observación y el centroide de su clúster asignado. Al representar gráficamente la inercia en función de K , se obtiene una curva decreciente: a medida que K aumenta, el modelo dispone de más clústeres para absorber la variabilidad de los datos y la inercia disminuye inevitablemente. El punto de inflexión de esta curva, donde la tasa de disminución de la inercia se reduce abruptamente formando una forma visual similar a un codo en el gráfico, señala el valor de K a partir del cual incorporar clústeres adicionales genera retornos decrecientes en términos de cohesión interna, constituyendo así la elección más parsimoniosa del número de grupos.

Es importante destacar que ninguna de estas métricas responde a la pregunta de si los clústeres encontrados son significativos o útiles para el problema de negocio que los origina: esa validación semántica sigue siendo responsabilidad del analista humano, que debe interpretar cada agrupación identificando los patrones estadísticos que la caracterizan y evaluando si corresponden a categorías reales y accionables en el contexto del dominio de aplicación.

A diferencia del aprendizaje supervisado, cuyo éxito puede medirse objetivamente comparando predicciones contra etiquetas conocidas, la evaluación del aprendizaje no supervisado es inherentemente más compleja y a menudo subjetiva: no existe una respuesta correcta contra la cual contrastar los resultados. Su valor reside en revelar estructuras ocultas que el analista humano no había anticipado, convirtiendo datos en bruto en conocimiento estructural accionable.

V-D. Aprendizaje Semi-supervisado, Aprendizaje Activo y Transferencia

En el panorama del despliegue industrial contemporáneo de la inteligencia artificial, surge un desafío logístico de proporciones colosales. Adquirir exabytes de datos brutos es, en la economía digital actual, un proceso relativamente accesible: los registros transaccionales, los flujos de sensores industriales, las imágenes médicas y los textos generados en plataformas digitales se acumulan de manera continua y a costos marginales decrecientes. Sin embargo, el proceso de etiquetado preciso de esos datos resulta extraordinariamente costoso, prohibitivo en escala y lento en ejecución, ya que frecuentemente requiere del tiempo y el criterio de expertos de dominio altamente especializados. Un radiólogo que etiqueta individualmente miles de tomografías computarizadas para identificar indicios tempranos de patologías, o un lingüista forense que clasifica matices de intención en millones de fragmentos de texto, representan cuellos de botella humanos que ningún incremento en la potencia computacional puede eliminar por sí solo. Esta asimetría entre la abundancia de datos brutos y la escasez de etiquetas de calidad constituye hoy una de las principales restricciones económicas para la democratización de la inteligencia artificial en sectores especializados.

Para mitigar esta barrera, la industria y la investigación académica han desarrollado una serie de enfoques híbridos

que buscan extraer el máximo valor predictivo del mínimo volumen posible de datos etiquetados, combinándolo inteligentemente con la abundancia de datos no etiquetados disponibles.

- **Aprendizaje semi-supervisado.** Este paradigma aborda la escasez de etiquetas combinando estratégicamente una fracción minúscula de datos meticulosamente etiquetados con un vasto conjunto de datos no etiquetados durante la fase de entrenamiento. La intuición matemática subyacente es que, aunque la mayoría de los datos carezcan de etiqueta, su distribución geométrica en el espacio vectorial revela información valiosa sobre la estructura del problema. El modelo utiliza los datos etiquetados para inferir los criterios fundamentales de distinción y posteriormente propaga probabilísticamente esas etiquetas a través de las densidades topológicas del conjunto no etiquetado: las observaciones que habitan regiones geoméricamente contiguas y densamente pobladas del espacio matemático reciben etiquetas inferidas con mayor confianza, mientras que las que se encuentran en zonas fronterizas o dispersas son tratadas con mayor cautela estadística.

Retomando el ejemplo de las frutas, el aprendizaje semi-supervisado equivaldría a mostrarle al modelo apenas cincuenta imágenes etiquetadas —veinticinco peras y veinticinco manzanas identificadas explícitamente— junto con diez mil imágenes sin ninguna etiqueta. El modelo aprendería de las cincuenta imágenes etiquetadas que características distinguen a ambas frutas y luego utilizaría la estructura geométrica del conjunto masivo no etiquetado para inferir que las imágenes que se agrupan cerca de las peras etiquetadas probablemente también son peras, y así sucesivamente. Este paradigma ha demostrado ser particularmente eficaz en tareas de categorización de datos no estructurados, como la clasificación de repositorios masivos de texto, la moderación automatizada de contenido audiovisual o el reconocimiento de patrones en registros de audio ambiental, donde el volumen de datos disponibles es enorme pero el etiquetado manual es inviable a escala.

- **Aprendizaje activo (Active Learning).** Representa una filosofía interactiva que invierte el flujo tradicional de la relación entre el algoritmo y el anotador humano. En los enfoques convencionales, el modelo es un receptor pasivo que consume los datos que el supervisor decide proporcionarle. En el aprendizaje activo, el modelo se convierte en un agente inquisitivo que decide de manera autónoma qué datos necesita que sean etiquetados, maximizando la ganancia de información obtenida por cada etiqueta solicitada.

El mecanismo operativo es el siguiente: el modelo evalúa continuamente el conjunto masivo de datos no etiquetados disponibles y calcula matemáticamente en qué regiones del espacio vectorial posee mayor incertidumbre predictiva, es decir, donde sus predicciones son más ambiguas o inestables. Esos puntos de máxima incerti-

dumbre son precisamente los que más información nueva aportarían al modelo si fueran etiquetados, pues se encuentran en las fronteras de decisión donde el clasificador aún no ha aprendido a distinguir con claridad. El modelo selecciona iterativamente ese subconjunto mínimo de instancias críticas y las presenta a un anotador humano —denominado “oráculo”— solicitando exclusivamente su etiquetado. En el ejemplo de las frutas, esto equivaldría a que el modelo ignorase deliberadamente las imágenes de manzanas rojas brillantes y peras verdes alargadas —que ya clasifica con alta confianza— y pidiese al experto humano que etiquetase únicamente aquellas imágenes ambiguas: una manzana verde que geométricamente se parece a una pera, o una pera roja cuyo color evoca a una manzana. Al concentrar el esfuerzo humano exactamente donde el modelo más lo necesita, los costos financieros de etiquetado pueden reducirse de manera drástica sin sacrificar la precisión final del clasificador.

- **Transferencia de aprendizaje (*Transfer Learning*).** Este enfoque parte de una constatación fundamental: entrenar una red neuronal profunda desde cero sobre un problema específico requiere cantidades ingentes de datos etiquetados, potencia computacional y tiempo. Sin embargo, gran parte del conocimiento necesario para resolver un problema especializado —reconocer bordes en imágenes, comprender la sintaxis de una oración, detectar patrones de frecuencia en señales— es compartido con otros problemas más generales para los cuales ya existen modelos masivos preentrenados por grandes corporaciones tecnológicas sobre conjuntos de datos de billones de parámetros.

La transferencia de aprendizaje consiste en tomar uno de estos modelos fundacionales preentrenados y realizar sobre él un ajuste fino —*fine-tuning*— utilizando una cantidad relativamente pequeña de datos específicos del nicho industrial de interés. Los pesos de la red original, que codifican representaciones internas ricas y generalizables del mundo, se utilizan como punto de partida en lugar de inicializarse aleatoriamente, lo que permite que el modelo se adapte al nuevo dominio con una fracción del costo computacional y del volumen de datos que requeriría un entrenamiento desde cero. En el ejemplo de las frutas, sería equivalente a contratar a un biólogo experto en morfología vegetal —que ya sabe reconocer texturas, formas y patrones visuales complejos— y pedirle que aprenda a distinguir específicamente entre las doscientas variedades de manzana cultivadas en una región concreta, en lugar de enseñarle primero desde el principio qué es una planta, qué es una fruta y qué es el color.

Los tres enfoques descritos no son mutuamente excluyentes. En la práctica industrial más avanzada, se combinan de manera orquestada: un modelo fundacional preentrenado mediante transferencia de aprendizaje puede refinarse adicionalmente con aprendizaje activo para seleccionar qué instancias del dominio específico merecen ser etiquetadas, mientras que el

aprendizaje semi-supervisado aprovecha el vasto remanente de datos sin etiquetar para consolidar la generalización del sistema resultante. Esta convergencia de paradigmas representa la frontera operativa donde la inteligencia artificial industrial resuelve hoy sus problemas de escala más exigentes.

La capacidad técnica de los algoritmos de minería de datos para identificar patrones en grandes volúmenes de datos no opera en un vacío normativo ni ético. A medida que los modelos predictivos se desplegaron en dominios de alto impacto social —la concesión de crédito, la selección de candidatos en procesos de recursos humanos, la determinación de sentencias penales mediante sistemas de evaluación de riesgo de reincidencia, el diagnóstico médico asistido por computadora— se hizo evidente que los algoritmos podían reproducir, amplificar y en ocasiones institucionalizar discriminaciones sistémicas presentes en los datos históricos con los cuales fueron entrenados.

El sesgo algorítmico no es un fenómeno accidental ni exclusivamente atribuible a errores de implementación: es una consecuencia matemáticamente predecible de entrenar modelos sobre datos que reflejan desigualdades históricas. Si un modelo de selección de personal es entrenado sobre decisiones de contratación históricas tomadas en un contexto donde existía discriminación de género o etnia, el modelo aprenderá a replicar esas decisiones discriminatorias con alta precisión estadística, precisamente porque las decisiones históricas son el criterio de éxito que la función de pérdida optimiza. El modelo no discrimina porque sea intrínsecamente injusto: discrimina porque aprendió a hacer exactamente lo que los datos de entrenamiento le indicaron que era correcto. Este fenómeno, denominado sesgo de datos históricos o sesgo de etiquetas, representa uno de los desafíos más complejos de la ética algorítmica porque su origen es estructural, no técnico.

En respuesta a estas preocupaciones, el marco regulatorio europeo General Data Protection Regulation, conocido por su acrónimo GDPR y vigente desde mayo de 2018, estableció un conjunto de derechos y obligaciones que impactan directamente sobre el diseño y despliegue de sistemas de minería de datos en cualquier organización que procese datos de ciudadanos europeos, independientemente de la ubicación geográfica de la organización. El GDPR introdujo el principio de minimización de datos, que obliga a las organizaciones a recolectar únicamente los datos estrictamente necesarios para el propósito declarado, limitando la práctica de acumular datos exhaustivos bajo la premisa especulativa de que podrían ser útiles en el futuro. Estableció el derecho a la explicación, que en el contexto de la minería de datos implica que las decisiones automatizadas con impacto significativo sobre individuos deben poder ser explicadas en términos comprensibles para el afectado, lo que en la práctica crea tensiones con los modelos de caja negra como las redes neuronales profundas o los ensamblados de Random Forest, cuyas predicciones son estadísticamente precisas pero difícilmente interpretables en términos causales simples. El GDPR también estableció limitaciones sobre el procesamiento de categorías especiales de datos —incluyendo datos de salud, origen étnico, opiniones

políticas y orientación sexual— que son frecuentemente relevantes para los modelos predictivos de mayor impacto social. Técnicamente, la mitigación de sesgos algorítmicos se aborda mediante intervenciones en distintas etapas del proceso analítico. En la fase de preparación de datos, el re-muestreo estratificado y la ponderación diferencial de observaciones buscan corregir desequilibrios históricos antes de que el algoritmo los interiorice como patrón válido. En la fase de modelado, las restricciones de equidad, denominadas fairness constraints, se incorporan como términos adicionales en la función de pérdida que el algoritmo optimiza, penalizando explícitamente disparidades en las tasas de error entre grupos demográficos protegidos. En la fase de evaluación, el análisis de equidad desagregada examina las métricas de rendimiento del modelo de manera separada para cada subgrupo de la población, en lugar de reportar únicamente métricas globales que pueden ocultar disparidades severas entre grupos.

La privacidad diferencial, desarrollada formalmente por la investigadora Cynthia Dwork y sus colaboradores en Microsoft Research, representa el marco matemático más riguroso actualmente disponible para cuantificar y garantizar la privacidad de individuos en conjuntos de datos sometidos a análisis estadístico [40]. La privacidad diferencial formaliza la intuición de que el resultado de cualquier análisis sobre un conjunto de datos no debería revelar información sustancial sobre ningún individuo específico del conjunto. Matemáticamente, un mecanismo de análisis satisface la condición de ϵ -privacidad diferencial si para cualquier par de conjuntos de datos que difieran únicamente en la presencia o ausencia de un único individuo, la probabilidad de obtener cualquier resultado específico difiere en un factor no mayor que e^ϵ . Este parámetro ϵ , denominado presupuesto de privacidad, controla el equilibrio entre privacidad y utilidad analítica: valores pequeños de ϵ garantizan mayor privacidad pero reducen la precisión de los resultados; valores grandes permiten análisis más precisos a costa de mayor exposición potencial de información individual. La privacidad diferencial se implementa típicamente añadiendo ruido estadístico cuidadosamente calibrado a los resultados de las consultas analíticas, garantizando matemáticamente que ningún adversario con acceso al resultado del análisis pueda inferir con alta confianza si un individuo específico estaba presente en el conjunto de datos original.

V-E. Aprendizaje por Refuerzo

El aprendizaje por refuerzo (*Reinforcement Learning*, RL) difiere arquitectónica y conceptualmente de todos los enfoques anteriores. Ni aprende de datos etiquetados por un supervisor como el aprendizaje supervisado, ni descubre estructuras ocultas en datos en bruto como el no supervisado. En su lugar, se fundamenta en un principio radicalmente distinto: el aprendizaje a través de la experiencia directa. No consume conjuntos de datos preexistentes y tabulados, sino que despliega un agente de inteligencia artificial autónomo que interactúa de manera continua con un entorno dinámico y, frecuentemente, estocástico, aprendiendo en tiempo real de las consecuencias de sus propias decisiones.

Para ilustrar este paradigma con el ejemplo de las frutas, considérese ahora una situación diferente. Supóngase que se desea entrenar a un agente robótico para que, colocado frente a una cinta transportadora con peras y manzanas mezcladas, aprenda a separarlas en dos canastas distintas. No se le proporciona un conjunto de datos etiquetados ni se le explica con anticipación cómo distinguir una fruta de otra. Simplemente se le coloca en el entorno y se le permite actuar: el agente toma una fruta, decide en cuál canasta depositarla y recibe inmediatamente una señal de retroalimentación. Si la deposita en la canasta correcta, recibe una recompensa positiva; si se equivoca, recibe un castigo, es decir, una señal negativa. Al principio, el agente actuará de manera prácticamente aleatoria, cometiendo errores con frecuencia. Pero tras miles de iteraciones de ensayo y error, irá asociando progresivamente ciertas características observables de las frutas —forma, color, peso— con las decisiones que históricamente le generaron mayor recompensa acumulada, perfeccionando su política de comportamiento sin que ningún supervisor le haya explicado explícitamente la diferencia entre una pera y una manzana.

A medida que el agente ejecuta acciones secuenciales a lo largo del tiempo, altera el estado del entorno y recibe esa retroalimentación algorítmica en forma de recompensas o castigos. Este ciclo continuo de observación, acción y recompensa constituye el núcleo del paradigma. Su fundamento teórico formal son los Procesos de Decisión de Markov (MDP), que modelan matemáticamente esta interacción como una secuencia de estados, acciones, probabilidades de transición entre estados y recompensas asociadas. En cada paso temporal, el agente observa el estado actual del entorno, selecciona una acción según su política vigente, recibe una recompensa escalar y transiciona hacia un nuevo estado. El objetivo del entrenamiento es encontrar la política óptima: aquella estrategia de comportamiento que, ante cualquier estado posible del entorno, seleccione la acción que maximice la función de recompensa acumulada a largo plazo, no solo el beneficio inmediato del siguiente paso.

Esta distinción entre recompensa inmediata y recompensa acumulada a largo plazo es una de las tensiones matemáticas más ricas del paradigma. En el ejemplo del robot clasificador, depositar apresuradamente cualquier fruta en una canasta podría maximizar la velocidad a corto plazo pero generar errores que penalicen el resultado final. El agente debe aprender a equilibrar la explotación del conocimiento ya adquirido —hacer lo que sabe que funciona— con la exploración de nuevas estrategias que podrían resultar superiores pero aún no han sido suficientemente probadas. Este dilema exploración-explotación no tiene una solución única ni trivial, y su gestión matemática mediante parámetros como el factor de descuento temporal γ y las políticas ϵ -greedy constituye uno de los campos de investigación más activos dentro del aprendizaje automático.

Un desarrollo industrial reciente de importancia capital en esta área es el Aprendizaje por Refuerzo a partir de Retroalimentación Humana (*Reinforcement Learning from Human Feedback*, RLHF). Esta técnica extiende el paradigma clásico

incorporando al ser humano como fuente de la señal de recompensa, en lugar de una función matemática predefinida. En lugar de programar explícitamente qué comportamiento es deseable y en qué medida recompensarlo —tarea que resulta extraordinariamente compleja cuando el entorno es el lenguaje natural y los valores son inherentemente subjetivos—, el RLHF entrena primero un modelo de recompensa que aprende a predecir las preferencias humanas a partir de comparaciones entre respuestas generadas por el sistema. Posteriormente, ese modelo de recompensa aprendido actúa como función de retroalimentación para ajustar mediante RL el comportamiento del agente principal. Es precisamente esta técnica la que ha permitido la calibración ética, conversacional y de alineación con valores humanos de los modelos de lenguaje masivos generativos que lideran el mercado en la actualidad, transformando sistemas con enorme capacidad predictiva pero comportamiento impredecible en asistentes coherentes, útiles y capaces de rechazar instrucciones nocivas. Sin el RLHF, la brecha entre la capacidad técnica de estos modelos y su utilidad práctica en entornos reales habría resultado, en gran medida, insalvable.

El aprendizaje profundo, denominado Deep Learning en la literatura anglosajona, designa la familia de técnicas de aprendizaje automático basadas en redes neuronales artificiales con múltiples capas intermedias entre la entrada y la salida, denominadas capas ocultas [41]. La profundidad de estas arquitecturas no es meramente un incremento cuantitativo respecto a las redes neuronales superficiales de una o dos capas que existían desde la década de 1980: representa un cambio cualitativo en la capacidad de representación del modelo, ya que cada capa aprende representaciones progresivamente más abstractas y compositivas de los datos de entrada, construyendo jerarquías de características que en las primeras capas capturan patrones elementales locales y en las capas superiores capturan conceptos globales de alto nivel semántico.

Las Redes Neuronales Convolucionales, conocidas por su acrónimo inglés CNN, constituyen la arquitectura dominante para el procesamiento de datos con estructura espacial, siendo su aplicación más representativa el análisis de imágenes, aunque su uso se ha extendido a señales unidimensionales como audio y series temporales. La innovación central de las CNN respecto a las redes completamente conectadas reside en la operación de convolución: en lugar de conectar cada neurona de una capa con todas las neuronas de la capa anterior, lo que para imágenes de resolución moderada generaría un número inmanejable de parámetros, cada neurona de una capa convolucional se conecta únicamente con una región espacialmente localizada y contigua de la capa anterior, denominada campo receptivo. Los pesos de estas conexiones locales, organizados en estructuras denominadas filtros o kernels, se comparten entre todas las posiciones espaciales de la capa, explotando la propiedad de invarianza traslacional característica de las imágenes: un detector de bordes verticales es igualmente útil en cualquier posición de la imagen, y no tiene sentido aprender un detector distinto para cada posición.

Una arquitectura CNN típica para clasificación de imágenes

combina bloques convolucionales, donde los filtros aprenden detectores de características visuales, con operaciones de submuestreo denominadas pooling que reducen progresivamente la resolución espacial mientras aumentan la riqueza semántica de las representaciones, culminando en capas completamente conectadas que integran las características espaciales extraídas para producir la predicción final. La arquitectura AlexNet, ganadora del concurso ImageNet en 2012 con una ventaja de más de diez puntos porcentuales sobre el segundo clasificador, marcó el inicio del dominio del aprendizaje profundo en visión por computadora y desencadenó la ola de inversión e investigación que define el panorama tecnológico contemporáneo.

La arquitectura Transformer, propuesta por investigadores de Google en el trabajo “Attention Is All You Need” publicado en 2017, representa la innovación arquitectónica más influyente de la última década y el fundamento de todos los modelos de lenguaje masivos actuales [39]. Los Transformers abandonaron completamente el procesamiento secuencial recurrente que había dominado el procesamiento de secuencias durante la década anterior, sustituyéndolo por el mecanismo de atención multi-cabeza, que permite a cada elemento de una secuencia de entrada establecer conexiones directas con todos los demás elementos simultáneamente, independientemente de su distancia posicional en la secuencia.

El mecanismo de atención opera proyectando cada elemento de la secuencia en tres vectores de representación denominados query, key y value. Para cada elemento como query, el mecanismo calcula un producto escalar con los vectores key de todos los demás elementos, obteniendo puntuaciones de relevancia que tras normalización mediante softmax se convierten en pesos de atención. La representación de salida de cada elemento es la suma ponderada de los vectores value de todos los demás elementos, con pesos proporcionales a la relevancia calculada. Este proceso, ejecutado en paralelo para todas las posiciones simultáneamente, permite capturar dependencias de largo alcance en la secuencia sin el problema del desvanecimiento del gradiente que limitaba las redes recurrentes, y se presta naturalmente a la paralelización masiva en hardware gráfico especializado.

La arquitectura completa del Transformer consiste en bloques apilados que alternan capas de atención multi-cabeza —donde múltiples mecanismos de atención operan en paralelo con distintas proyecciones, capturando diferentes tipos de relaciones entre elementos— con capas de transformación punto a punto mediante redes completamente conectadas que procesan cada posición de manera independiente. Los modelos de lenguaje modernos como la familia GPT y los modelos Claude emplean versiones de esta arquitectura con cientos de capas y miles de millones de parámetros, preentrenados sobre corpus textuales de escala planetaria mediante objetivos de predicción del siguiente token que, como se discutió en secciones anteriores, son formalmente estadística bayesiana aplicada a secuencias lingüísticas.

VI. ARQUITECTURA MATEMÁTICA Y FUNCIONAMIENTO DETALLADO DE LOS CLASIFICADORES PREDICTIVOS

En el núcleo operativo de la minería de datos predictiva, la tarea crítica de clasificación se ejecuta mediante la instancia de diversos algoritmos (conocidos formalmente como clasificadores). Estos modelos matemáticos están diseñados de manera única para predecir la pertenencia de un individuo, entidad u observación anónima a una categoría nominal o binaria previamente definida, referida como “clase” [7].

La selección del algoritmo adecuado es una decisión arquitectónica fundamental que depende intrínsecamente de la topología de los datos, los requerimientos de interpretabilidad del negocio y las restricciones de capacidad computacional [18]. A continuación, se detalla el funcionamiento interno de las familias de clasificadores más prominentes en el ecosistema analítico:

VI-A. Métodos Funcionales y Lineales Clásicos

La **Regresión Logística** es uno de los métodos funcionales paradigmáticos y más ampliamente adoptados en la industria debido a su alta interpretabilidad. A pesar de su nombre, es inherentemente un clasificador. Se trata de un Modelo Lineal Generalizado (MLG) diseñado específicamente para predecir la probabilidad de ocurrencia de un evento categórico (generalmente binario, como “Fraude” o “No Fraude”). Matemáticamente, en lugar de intentar predecir el valor bruto mediante una línea recta que superaría los límites de probabilidad, el modelo estima los coeficientes óptimos para predecir el *logit*, que es el logaritmo natural del cociente de probabilidades (los *odds*, es decir, la probabilidad de éxito dividida por la probabilidad de fracaso).

La función logística subyacente (la curva sigmoide en forma de ‘S’) transforma entonces cualquier valor real de entrada multivariante en un estricto intervalo probabilístico continuo entre 0 y 1. De esta manera, el modelo produce inicialmente

una “clasificación suave” o distribución de propensión. Esta predicción se convierte finalmente en una “clasificación fuerte” mediante la imposición de un umbral de decisión estocástico (generalmente calibrado en $\geq 0,5$, pero ajustable según la aversión al riesgo del negocio), asignando al individuo a la clase positiva si supera dicho umbral [7].

El **Análisis Discriminante Lineal** aborda la situación deductiva en la que se tiene un individuo anónimo W que debe adscribirse imperativamente a una de varias poblaciones posibles en un espacio métrico multivariante de N variables [7]. Asumiendo estadísticamente que las poblaciones subyacentes siguen distribuciones normales multivariantes y que sus matrices de covarianza poblacionales son esencialmente idénticas, el modelo formula un sistema de funciones de verosimilitud espacial. El criterio decisional máximo verosímil opera asignando geométricamente al individuo anónimo al grupo que maximiza dicha función de verosimilitud, coincidiendo algebraicamente con la expresión del discriminador lineal clásico de Wald-Anderson [7].

VI-B. Métodos Bayesianos Probabilísticos

Los enfoques puramente probabilísticos están liderados históricamente por el omnipresente clasificador **Naïve Bayes**. Este modelo recibe el adjetivo académico de “ingenuo” (*naïve*) debido a que postula una asunción axiomática matemáticamente drástica y, a menudo, irreal: la independencia condicional absoluta e inquebrantable de todos los atributos predictivos dados en relación estricta a la clase objetivo. En los ecosistemas de datos empíricos, las variables rara vez operan de manera completamente independiente; sin embargo, esta simplificación colosal reduce la complejidad computacional a fracciones de segundo. La robustez sorprendente de Naïve Bayes reside en que, aunque la simplificación aleja severamente las estimaciones probabilísticas absolutas calculadas de las probabilidades teóricamente puras de la realidad, el

Tabla II
CATEGORÍAS ARQUITECTÓNICAS DE CLASIFICADORES

Categoría Arquitectónica	Algoritmos Representativos	Principio de Funcionamiento Matemático / Mecanismo de Inferencia
Métodos Funcionales y Lineales	Regresión Logística, Análisis Discriminante Lineal	Estiman coeficientes probabilísticos para generar una función matemática continua (como una sigmoide) o maximizan funciones de verosimilitud multivariante para proyectar fronteras de decisión paramétricas [7].
Métodos Probabilísticos Bayesianos	Naïve Bayes, Redes Bayesianas de Creencia	Se fundamentan en la aplicación pura del Teorema de Bayes para calcular probabilidades fuertemente condicionadas, modelando las interdependencias estadísticas entre atributos predictivos mediante topologías de grafos [7].
Modelos de Inducción de Árboles y Ensamblados	Árboles de Decisión (CART, C4.5), Random Forest, Gradient Boosting	Ejecutan particiones espaciales recursivas evaluando iterativamente métricas de teoría de la información (reducción de Entropía o Gini). Los ensamblados promedian estocásticamente miles de estos árboles para erradicar el sobreajuste [7].
Modelos Geométricos de Separación Máxima	Máquinas de Vectores de Soporte (SVM), Algoritmo k-NN	Emplean álgebra vectorial y métricas de distancia. SVM proyecta vectores hacia hiperespacios para maximizar márgenes de separación lineal, mientras que k-NN calcula distancias euclidianas locales para inferencia por voto mayoritario [18].

orden jerárquico de importancia probabilística entre las clases evaluadas suele mantenerse matemáticamente intacto. Como resultado, la clasificación final derivada resulta ser altamente efectiva, dominando durante décadas nichos industriales como la detección de anomalías y la categorización heurística de textos [7].

Las **Redes Bayesianas** nacieron como una evolución sofisticada para superar la severa limitación de la independencia ingenua. Construyen una representación del conocimiento mediante estructuras de Grafos Dirigidos Acíclicos (DAG). En esta compleja topología de red matemática, cada nodo representa una variable aleatoria única, mientras que los arcos o vértices simbolizan relaciones de dependencia causal o influencia probabilística (una relación jerárquica padre-sucesor). La arquitectura prohíbe explícitamente la retroalimentación cíclica. Al cuantificar la red, se introducen tablas masivas de distribuciones de probabilidad fuertemente condicionadas en cada nodo, permitiendo a la IA medir el grado exacto de dependencia cruzada y realizar inferencias de diagnóstico y predicción de gran exactitud analítica [7].

VI-C. Modelos de Inducción de Árboles y Random Forest

Los **Árboles de Decisión** configuran una arquitectura lógica estructurada de manera altamente visual, jerárquica y secuencial, emulando los procesos de decisión humanos, lo cual los hace extremadamente atractivos para auditorías corporativas. El algoritmo evalúa iterativamente el conjunto de datos multidimensional desde el nodo raíz y, utilizando heurísticas de partición, busca el punto de corte óptimo que maximice la pureza matemática de las ramas y hojas resultantes. Para determinar este nivel de discriminación, emplean diversos índices de impureza procedentes de la teoría de la información, siendo los más comunes la Ganancia de Información (basada en la reducción de entropía del sistema), el índice de impureza de Gini (popularizado en la variante CART), o el índice DKM [37]. Las particiones operan dividiendo atributos nominales en ramas categóricas, o discretizando variables numéricas continuas en intervalos dicotómicos disjuntos (ej. Ingresos $\leq 50K$ o Ingresos $> 50K$) [7].

No obstante, los árboles de decisión profundos sufren de una vulnerabilidad endémica gravísima: el sobreajuste (*overfitting*). Tienden a memorizar el ruido estocástico de los datos de entrenamiento, colapsando su capacidad de predecir datos nuevos. Para solucionar esto de manera definitiva, la minería de datos avanzada recurre a técnicas de ensamblado, donde reina indiscutiblemente el algoritmo **Random Forest** (Bosques Aleatorios). Este formidable modelo construye computacionalmente múltiples árboles de decisión de manera paralela e independiente durante la fase de entrenamiento [21]. Para garantizar la diversidad algorítmica y evitar que todos los árboles sean idénticos, Random Forest emplea la técnica de *Bagging* (*Bootstrap Aggregating*): toma submuestras aleatorias del conjunto de datos original con reemplazo y restringe aleatoriamente las variables disponibles en cada partición. Finalmente, el algoritmo promedia las predicciones de los cientos de árboles (o aplica un sistema de votación mayo-

ritaria), lo cual reduce matemáticamente de forma drástica la varianza estructural del modelo, erradicando el sobreajuste y ofreciendo niveles de precisión predictiva asombrosos [35].

VI-D. Máquinas de Vectores de Soporte (SVM) y k-NN

Una **Support Vector Machine (SVM)** o Máquina de Vectores de Soporte es un algoritmo de aprendizaje supervisado geométrico de extrema sofisticación matemática. Opera buscando proyectar el hiperplano óptimo de N -dimensiones que separe físicamente las clases, garantizando que el “margen” (la distancia perpendicular entre la frontera de decisión y los puntos de datos más cercanos de cada clase, llamados vectores de soporte) sea lo más amplio posible [18].

La verdadera genialidad analítica de la SVM se revela cuando un ecosistema de datos no presenta separabilidad lineal en su plano dimensional original. En este escenario, el algoritmo recurre a una pirueta de transformación algebraica avanzada conocida unánimemente en la literatura como el “truco del kernel” (*kernel trick*). A través de funciones kernel específicas (como polinomios o bases radiales gaussianas RBF), el algoritmo proyecta algorítmicamente los vectores de datos no lineales hacia un nuevo espacio matemático de una dimensionalidad ostensiblemente superior. En este nuevo hiperespacio abstracto, la separación que era imposible en 2D o 3D se convierte en una simple separación mediante un hiperplano lineal plano [36], [20]. Aunque es inmensamente potente y preciso para detección de fraudes y bioinformática, el proceso de ajustar iterativamente los hiperparámetros de la SVM y la función de kernel exige técnicas de optimización bayesiana complejas, y el modelo suele ser poco eficiente computacionalmente con conjuntos de datos de escala de terabytes [18].

En la antípoda conceptual se encuentra el algoritmo geométrico de **K-Vecinos Más Cercanos (k-NN)**. Este es el arquetipo indiscutible de modelo de aprendizaje basado en instancias o de aprendizaje “perezoso” (*lazy learning*). El apelativo de perezoso se debe a que k-NN no formula una función matemática abstracta generalizada durante el entrenamiento; simplemente almacena y mapea cada observación como un vector de coordenadas absolutas en un plano de N -dimensiones. Al presentarse una nueva instancia en tiempo de inferencia que requiere categorización, el algoritmo entra en ejecución calculando su distancia métrica exacta (típicamente empleando la formulación canónica de la Distancia Euclidiana estándar) respecto a absolutamente todos los puntos históricos registrados en el repositorio. Posteriormente, identifica los k puntos que le son espacialmente más contiguos (vecinos) y asigna la categorización final dictaminada por el principio estadístico democrático de voto mayoritario de dicha vecindad [21].

VI-E. Evaluación Estadística de la Calidad de los Clasificadores

Validar empíricamente el poder predictivo de un clasificador es un corolario indispensable y riguroso en cualquier flujo de ingeniería de minería de datos. Jamás debe evaluarse un

modelo sobre los mismos datos utilizados para entrenarlo. Por ende, el conjunto original debe segregarse invariablemente aplicando métodos de re-muestreo, como la validación cruzada particionando los datos (por ejemplo, *Percentage Split* reservando un 66 % estrictamente para entrenamiento y un 33 % para la prueba de estrés), o mediante el exhaustivo método Jackknife (“dejando uno fuera”) [7].

La evaluación cuantitativa de la bondad y fiabilidad de los predictores categóricos se asienta sobre métricas derivadas de la construcción matemática de la **Matriz de Confusión**. Esta matriz tabular contrasta directamente las predicciones emitidas por el modelo (Verdaderos Positivos, Verdaderos Negativos) contra sus errores tipificados (Falsos Positivos o errores de Tipo I, Falsos Negativos o errores de Tipo II) respecto a los datos empíricos reales. A partir de esta tabulación fundacional se derivan los indicadores críticos de rendimiento [7]:

- **Sensibilidad (Exhaustividad / Recall):** La proporción matemática de casos positivos reales que el algoritmo logró identificar y capturar correctamente. Vital en medicina, donde un falso negativo (no detectar un tumor) tiene un costo incalculable.
- **Precisión:** El porcentaje analítico de observaciones catalogadas como positivas por el modelo que, tras verificación, efectivamente lo son. Crucial en campañas de marketing para no malgastar presupuestos en usuarios que no comprarán.
- **Medida F (F1-Score):** Una métrica compuesta (la media armónica) que fusiona algebraicamente la Precisión y la Sensibilidad en un único valor, penalizando de manera extrema cualquier discrepancia asimétrica severa entre ambas, asegurando un modelo equilibrado [7].
- **Curva ROC (Receiver Operating Characteristic):** Una herramienta de representación visual y analítica avanzada que proyecta en un gráfico la ratio de sensibilidad (verdaderos positivos) en confrontación estricta con la ratio de falsos positivos, simulando el comportamiento del modelo a través del espectro completo de todos los umbrales discriminantes probabilísticos. El Área Bajo la Curva (AUC) derivada de esta gráfica es el estándar de oro en la industria para condensar unívocamente la calidad diagnóstica global del clasificador, siendo el valor escalar de 1.0 la representación de una clasificación teóricamente inmejorable y perfecta, y 0.5 el equivalente estadístico de lanzar una moneda al azar [7].
- **Estadístico Kappa de Cohen:** Una herramienta estadística robusta que evalúa y corrige la concordancia bruta del clasificador, descontando matemáticamente el nivel de acierto empírico que se habría materializado irremediablemente por el puro factor aleatorio en conjuntos de datos desbalanceados [7].

VII. PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE NATURAL (NLP) Y MINERÍA DE TEXTOS AVANZADA

Históricamente, los algoritmos de minería de datos florecieron casi exclusivamente en las arquitecturas herméticas de los almacenes de datos relacionales, operando sobre información

numérica estructurada de manera rígida en filas y columnas: registros transaccionales, mediciones de sensores, balances contables, historiales de navegación codificados numéricamente. Este entorno ordenado y predecible constituía el hábitat natural de las técnicas estadísticas y computacionales disponibles hasta finales del siglo XX. Sin embargo, en la sociedad de la información contemporánea, esta realidad ha quedado radicalmente superada. Se estima que más del ochenta por ciento de los registros vitales generados continuamente por la actividad humana se presentan en estructuras polimorfas, irregulares y de sintaxis semántica libre: correos electrónicos corporativos, sentencias judiciales, historiales clínicos médicos, reseñas de clientes en plataformas de comercio electrónico, conversaciones en redes sociales, transcripciones de llamadas de atención al cliente, artículos periodísticos y contratos legales, entre una multiplicidad de otras formas. Esta monumental tipología de información se categoriza técnicamente como datos no estructurados o, en el mejor de los casos, semiestructurados, y representa simultáneamente la mayor reserva de inteligencia latente disponible para las organizaciones y el mayor desafío técnico para su explotación sistémica.

Para aprovechar esta mina de oro de conocimiento latente interviene la minería de textos (*Text Mining*), una especialización de enorme alcance dentro de la minería de datos general, concebida arquitectónicamente para destilar inteligencia algorítmica procesable a partir de complejas cadenas de caracteres lingüísticos. Es fundamental distinguirla de los motores de búsqueda y los sistemas de recuperación de información tradicionales, cuyo objetivo es localizar documentos que ya se sabe que existen y contienen cierta información explícita. La minería de textos persigue un propósito empíricamente distinto y más ambicioso: inferir y revelar conocimientos latentes, tendencias emergentes y patrones de opinión que nunca fueron explicitados por ningún autor individual, amalgamando cuerpos masivos de lenguaje humano y reduciéndolos mediante ingeniería algebraica a matrices numéricas cuantificables. Al transformar el texto en representaciones matemáticas procesables, estos datos lingüísticos se vuelven susceptibles de ser asimilados por los modelos de aprendizaje automático descritos en secciones anteriores, permitiendo obtener predicciones mediante clasificación supervisada o descubrimiento de patrones mediante agrupamiento no supervisado.

El núcleo tecnológico y cognitivo que viabiliza operativamente la minería de textos es el campo del Procesamiento del Lenguaje Natural (*Natural Language Processing*, NLP). El NLP actúa como puente interdisciplinario entre la lingüística computacional, la lógica formal y la inteligencia artificial, dotando al software de la arquitectura necesaria para leer, codificar, analizar sintácticamente e interpretar mecánicamente el habla humana escrita, acercándose de manera progresiva a lo que podría denominarse comprensión semántica funcional. Su alcance práctico es extraordinario: desde la traducción automática entre idiomas hasta la extracción de entidades nombradas en documentos legales, pasando por la detección automatizada de desinformación en redes sociales o el análisis masivo de la opinión pública a partir de millones de publica-

ciones simultáneas.

Dentro del vasto paraguas del NLP interactúan de manera sinérgica dos vertientes instrumentales complementarias. La Comprensión del Lenguaje Natural (*Natural Language Understanding*, NLU) se aboca específicamente al análisis del significado profundo de los enunciados: la desambiguación contextual de términos polisémicos, la detección de ironía y sarcasmo, la resolución de referencias anafóricas y la identificación de la intención comunicativa subyacente. Su desafío más exigente radica en que el lenguaje humano no es una codificación unívoca de la realidad, sino un sistema enormemente redundante, ambiguo y dependiente del contexto: la oración “no puede ser mejor” puede expresar admiración o resignación según el tono y el contexto conversacional, y ningún diccionario ni regla gramatical resuelve esa ambigüedad sin acceso a información contextual más amplia. En contraposición, la Generación de Lenguaje Natural (*Natural Language Generation*, NLG) opera en la dirección inversa: traduce y sintetiza representaciones de datos estructurados hacia prosa gramaticalmente fluida, coherente y adaptada al registro comunicativo del destinatario humano. Esta capacidad es el componente habilitador central de los chatbots corporativos modernos, los sistemas de redacción periodística automatizada, los asistentes de escritura y los modelos de lenguaje generativo de gran escala que producen texto indistinguible del redactado por humanos a partir de representaciones matemáticas internas.

VII-A. Metodología integral de preprocesamiento en minería de textos

El desafío estructural del lenguaje humano como objeto de análisis computacional reside en su inherente ambigüedad, su variabilidad morfológica y su profundo desorden desde la perspectiva de las matemáticas discretas. Un algoritmo de clasificación o agrupamiento opera sobre vectores numéricos de dimensiones fijas y bien definidas; el lenguaje natural, por el contrario, es una secuencia de símbolos de longitud variable, plagada de irregularidades ortográficas, contracciones, neologismos, errores tipográficos, referencias culturales implícitas y construcciones gramaticales que violan sistemáticamente las reglas formales. Someter directamente texto en bruto a un modelo matemático sería equivalente a intentar calcular la media aritmética de un conjunto de palabras: la operación carece de definición formal.

Para salvar esta brecha fundamental, cualquier corpus textual debe atravesar forzosamente un extenso e implacable *pipeline* de preprocesamiento, deconstrucción léxica y limpieza exhaustiva antes de poder ser ingestado por los algoritmos analíticos. Esta tubería algorítmica transforma progresivamente el texto desde su forma lingüística natural hasta su representación como estructura matemática procesable, mitigando en cada etapa una categoría específica de ruido semántico o gramatical. Las técnicas especializadas que componen este proceso son las siguientes:

VII-B. Aplicaciones Sinérgicas de Alto Impacto: NLP y Minería de Datos

El ensamblaje tecnológico sofisticado entre las arquitecturas de *Data Mining* y los pipelines lógicos de NLP despliega un vasto ecosistema de aplicaciones analíticas críticas que revolucionan la interacción corporativa [28]:

- **Análisis de Sentimientos y Minería de Opinión Emocional:** Mediante el uso de clasificadores supervisados entrenados en léxico polarizado, los procesos algorítmicos se apropian de reseñas comerciales masivas, comentarios de retroalimentación de clientes o inmensos volúmenes de datos transitorios en redes sociales. El objetivo es proyectar de manera autónoma una clasificación binaria de la actitud subyacente (percepción positiva o negativa) o identificar múltiples gradientes emocionales respecto a eventos sociopolíticos, lanzamientos de productos o la reputación de marcas corporativas. Es una herramienta de auscultación social en tiempo real [24].
- **Modelado de Tópicos Lógico (*Topic Modeling*):** Representa el apogeo del aprendizaje no supervisado aplicado al sustrato textual. A través de formulaciones estocásticas probabilísticas y generativas muy complejas como *Latent Dirichlet Allocation* (LDA) [42], el algoritmo explora el corpus documental e identifica autónomamente clústeres o agrupaciones latentes subyacentes de léxico interconectado temáticamente. Logra descubrir de qué están hablando millones de documentos de manera coherente sin que ningún programador humano haya instruido explícitamente sobre el número exacto, la naturaleza o la identidad teórica de las etiquetas de los temas [22].
- **Categorización Autónoma de Textos y Traducción Máquina:** Infraestructuras algorítmicas de redes neuronales profundas, profundamente instruidas en aprendizaje profundo y *Word Embeddings*, procesan secuencias masivas de texto preservando con impecable exactitud el contexto semántico extendido mediante modelos de retropropagación. Esta sinergia viabiliza el ruteo automático de tickets de atención a clientes a los departamentos técnicos apropiados, así como el traslado morfosintáctico de un idioma origen hacia un receptor dinámico con precisión contextual insuperable (la tecnología fundamental detrás de servicios como Amazon Translate o arquitecturas transformadoras) [23].

VIII. INFRAESTRUCTURA COMPUTACIONAL PARA MINERÍA DE DATOS A ESCALA

La materialización práctica de los algoritmos de minería de datos descritos en secciones anteriores no ocurre en el vacío teórico: requiere una infraestructura computacional capaz de almacenar, mover y procesar volúmenes de datos que superan con creces la capacidad de cualquier servidor individual. El surgimiento del paradigma del Big Data a mediados de la primera década del siglo XXI no fue un fenómeno conceptual sino una respuesta de ingeniería a una crisis real: los datos crecían a una velocidad y en un volumen que las arquitecturas

relacionales tradicionales, concebidas para millones de registros, sencillamente no podían gestionar cuando los conjuntos de datos comenzaron a medirse en terabytes y posteriormente en petabytes.

La primera respuesta de escala industrial fue el framework Apache Hadoop, publicado como proyecto de código abierto por la Apache Software Foundation en 2006, inspirado directamente en publicaciones técnicas de Google sobre su sistema de archivos distribuido y su modelo de procesamiento MapReduce. Hadoop resolvió el problema de escala mediante una estrategia radicalmente simple: en lugar de llevar los datos a un único procesador potente, distribuyó tanto el almacenamiento como el cómputo entre cientos o miles de nodos de hardware

convencional y económico operando en paralelo. Su sistema de archivos distribuido, HDFS, fragmentaba automáticamente los conjuntos de datos en bloques replicados en múltiples nodos, garantizando tolerancia a fallos sin depender de hardware especializado de alta disponibilidad. El modelo MapReduce dividía cualquier operación analítica en dos fases: una fase de mapeo donde cada nodo procesaba su fragmento local de datos de manera independiente, y una fase de reducción donde los resultados parciales se consolidaban en una respuesta global. Esta arquitectura permitió por primera vez a organizaciones medianas ejecutar análisis sobre conjuntos de datos de escala que anteriormente requerían infraestructuras del tamaño de los centros de datos de las grandes corporaciones tecnológicas.

Tabla III
TECNICAS DE PREPROCESAMIENTO NLP (PARTE 1)

Técnica de Preprocesamiento NLP	Descripción del Procedimiento Mecánico	Impacto y Objetivo Analítico en Minería de Datos
Limpieza y Normalización	Eliminación de ruido estructural (ej. incrustaciones y etiquetas HTML, URL, puntuación tipográfica irregular). Conversión forzosa y uniforme de toda la cadena de texto a un formato estándar, usualmente capitalizando todo a minúsculas (“Casa” y “casa” se unifican) [22].	Reduce drásticamente las variaciones visuales que el computador interpretaría falsamente como entidades semánticas completamente distintas, estabilizando el modelo base.
Tokenización	Procedimiento de fractura sintáctica automatizada mediante el cual oraciones y párrafos extensos son segmentados algorítmicamente en unidades funcionales mínimas e indivisibles para el análisis, denominadas <i>tokens</i> (generalmente palabras aisladas o frases cortas fraccionadas) [24].	Permite a la máquina iterar y contar elementos discretos en lugar de enfrentarse a un bloque estático e indescifrable de caracteres continuos. Es el punto de partida real del Text Mining.
Filtrado de <i>Stop Words</i> (Palabras Vacías)	Expurgo sistemático de conjunciones, preposiciones, artículos y determinantes de altísimo tránsito lingüístico (vocablos como “el”, “la”, “y”, “o”, “con”) extrayéndolos definitivamente del corpus documental [24].	Dado que su frecuencia masiva en cualquier idioma no aporta diferenciación ni relevancia semántica para la clasificación, su agresiva supresión optimiza dramáticamente los ciclos de procesamiento de CPU y reduce el ruido.

Tabla IV
TECNICAS DE PREPROCESAMIENTO NLP (PARTE 2)

Técnica de Preprocesamiento NLP	Descripción del Procedimiento Mecánico	Impacto y Objetivo Analítico en Minería de Datos
Stemming y Lematización	Mecanismos de reducción morfológica estructural. El <i>stemming</i> opera crudamente amputando afijos y sufijos de una palabra para hallar su raíz léxica raíz (ej. “corriendo” → “corr”). La <i>lematización</i> ejecuta un análisis de diccionario sofisticado para retraer el vocablo a su lema fundacional válido (ej. “fui” y “soy” → “ser”) [24].	Disminuye la dimensionalidad del vocabulario agrupando miles de conjugaciones verbales y variaciones plurales en un único pilar conceptual representativo, consolidando la frecuencia estadística del término subyacente.
Incrustación Vectorial y Ponderación TF-IDF	Transformación matemática definitiva de los vocablos literarios purificados a vectores algebraicos de alta densidad. Superando el modelo básico de recuento simple (<i>Bag of Words</i>), se implementa la métrica TF-IDF (Term Frequency - Inverse Document Frequency) [24].	TF-IDF penaliza logarítmicamente las palabras que aparecen en casi todos los documentos, pero recompensa altamente aquellos vocablos que aparecen frecuentemente solo en documentos locales específicos. Destaca las palabras clave distintivas de cada texto ignorando el ruido general del idioma.
Extracción de N-gramas y Reconocimiento de Entidades (NER)	El modelo vectorial se enriquece agregando cadenas sucesivas de pares o tríos de palabras superpuestas (N-gramas) para sostener lógicas de contexto espacial (ej. diferenciar “banco de sangre” de “banco financiero”). Complementado con algoritmos NER para aislar entidades nominativas (nombres propios de corporaciones, países, fechas) [24].	Impide que el modelo pierda el significado semántico que surge exclusivamente de la contigüidad espacial de las palabras, y permite la extracción directa de actores corporativos y geolocalizaciones para un análisis jerárquico.

Sin embargo, Hadoop adolecía de una limitación fundamental que se hizo evidente a medida que los casos de uso de minería de datos se volvían más sofisticados: su modelo de procesamiento era inherentemente por lotes y dependía del disco en cada etapa intermedia, lo que lo hacía extremadamente lento para algoritmos iterativos como los de aprendizaje automático, que requieren múltiples pasadas sobre los mismos datos con estados que se actualizan en cada iteración. Un algoritmo de regresión logística entrenado mediante descenso de gradiente necesita decenas o cientos de ciclos completos sobre el conjunto de entrenamiento; en Hadoop, cada ciclo implicaba leer y escribir en disco, convirtiendo procesos que en memoria habrían tomado minutos en operaciones que consumían horas o días.

Apache Spark, desarrollado originalmente en la Universidad de California Berkeley y publicado como proyecto de código abierto en 2014, resolvió esta limitación de manera elegante mediante el concepto de Resilient Distributed Datasets (RDD): estructuras de datos distribuidas que residían en la memoria RAM de los nodos del clúster en lugar del disco, permitiendo que los algoritmos iterativos accedieran a los datos en memoria durante todas sus iteraciones sin el overhead de lectura y escritura persistente. Los resultados experimentales documentados en la literatura académica mostraron aceleraciones de entre diez y cien veces respecto a Hadoop para cargas de trabajo de aprendizaje automático, transformando a Spark en el motor de facto para minería de datos a gran escala. Su biblioteca integrada de aprendizaje automático, MLlib, incluye implementaciones distribuidas de los algoritmos más empleados en minería de datos, desde regresión logística y árboles de decisión hasta K-means y descomposición en valores singulares para reducción de dimensionalidad, todos diseñados para operar sobre clústeres de miles de nodos de manera transparente para el científico de datos.

La siguiente transformación infraestructural fue la migración masiva hacia arquitecturas de computación en la nube, liderada por los servicios de Amazon Web Services, Microsoft Azure y Google Cloud Platform. La nube resolvió una restricción económica que había limitado la minería de datos avanzada a organizaciones con capital suficiente para construir y mantener centros de datos propios: la necesidad de adquirir y amortizar infraestructura física antes de conocer el volumen real de trabajo computacional requerido. El modelo de nube convirtió la infraestructura en un recurso elástico facturable por unidades de tiempo y cómputo consumido, permitiendo a una organización escalar horizontalmente su capacidad de procesamiento en minutos para absorber un pico de demanda analítica y reducirla inmediatamente después, pagando únicamente por lo utilizado. Esta elasticidad democratizó el acceso a infraestructura de minería de datos a escala de Big Data para organizaciones de cualquier tamaño, eliminando la barrera de capital que anteriormente reservaba estas capacidades para las corporaciones más grandes.

Las arquitecturas contemporáneas de procesamiento de datos en la nube se organizan frecuentemente bajo el patrón denominado arquitectura Lambda, que distingue entre una capa

de procesamiento por lotes para análisis históricos profundos y de alta latencia, y una capa de procesamiento en tiempo real para respuestas de baja latencia sobre flujos de datos continuos. Esta distinción arquitectónica tiene implicaciones directas para los algoritmos de minería de datos desplegados en cada capa: mientras que los modelos de agrupamiento jerárquico o las técnicas de reducción de dimensionalidad son adecuados para la capa de lotes donde la latencia es secundaria, los modelos de detección de anomalías en transacciones financieras o los clasificadores de fraude en tiempo real deben operar sobre la capa de flujo con restricciones de latencia medidas en milisegundos, lo que impone restricciones arquitectónicas severas sobre la complejidad computacional admisible.

Los paradigmas de procesamiento de datos que subyacen a la mayoría de las técnicas de minería de datos descritas en este trabajo asumen implícitamente un modelo por lotes: existe un conjunto de datos histórico completo y estático, el algoritmo lo procesa en su totalidad para aprender un modelo, y ese modelo se despliega posteriormente para generar predicciones sobre nuevos datos individuales. Este modelo es adecuado para un amplio rango de aplicaciones, pero resulta insuficiente para escenarios donde el valor de la información es altamente perecedero y donde la velocidad de la respuesta tiene implicaciones directas sobre la utilidad del sistema.

La detección de fraude en transacciones de tarjetas de crédito ilustra esta distinción con claridad. Una transacción fraudulenta que es identificada como sospechosa treinta segundos después de su ejecución puede ser bloqueada y el daño revertido; la misma transacción identificada en un análisis por lotes ejecutado seis horas después, cuando el ciclo de procesamiento nocturno ha completado su ejecución, llega demasiado tarde para prevenir el perjuicio económico. La diferencia entre ambos escenarios no es una cuestión de precisión del modelo de clasificación, que puede ser idéntica en ambos casos, sino una cuestión de arquitectura de procesamiento: la capacidad de aplicar el modelo sobre cada transacción en el instante de su ocurrencia, antes de que sea autorizada.

El procesamiento de flujos, denominado stream processing en la literatura técnica, designa las arquitecturas computacionales diseñadas para ingerir, procesar y generar respuestas sobre datos continuos en movimiento, con latencias medidas en milisegundos o segundos en lugar de los minutos u horas característicos del procesamiento por lotes. Las plataformas más empleadas industrialmente para este propósito incluyen Apache Kafka, que gestiona la transmisión y persistencia de flujos de eventos de alta frecuencia actuando como un sistema de mensajería distribuido de alto rendimiento, y Apache Flink, que proporciona un motor de procesamiento de flujos con semántica de tiempo de evento y garantías de exactamente una vez en el procesamiento, críticas para aplicaciones financieras donde el doble conteo de una transacción tendría consecuencias directas.

El despliegue de modelos de minería de datos sobre flujos introduce restricciones que no existen en el procesamiento por lotes. Los modelos deben generar predicciones en tiempo

acotado y constante por observación, independientemente del volumen acumulado del flujo, lo que excluye algoritmos cuyo tiempo de inferencia crece con el tamaño del conjunto de datos histórico como el k-NN en su implementación básica. Los modelos entrenados en lotes sobre datos históricos sufren el problema del cambio de concepto, denominado *concept drift* en la literatura, cuando la distribución estadística de los datos del flujo en producción evoluciona respecto a la distribución del conjunto de entrenamiento original: un modelo de fraude entrenado sobre transacciones de 2020 puede degradar su rendimiento progresivamente si los patrones de comportamiento fraudulento evolucionan en 2024 hacia modalidades no representadas en el conjunto de entrenamiento. El aprendizaje en línea, donde los parámetros del modelo se actualizan incrementalmente con cada nueva observación del flujo sin necesidad de reentrenamiento completo sobre el histórico, ofrece una respuesta técnica a este desafío aunque introduce complejidades adicionales en la estabilidad del proceso de optimización y en la detección de cuándo el cambio observado representa una evolución genuina de los patrones frente a ruido estadístico transitorio.

IX. LA METODOLOGÍA CRISP-DM PARA ORQUESTACIÓN DE PROYECTOS ANALÍTICOS Y CLASIFICACIÓN

Implementar técnicas matemáticas de clasificación predictiva en un entorno de laboratorio académico difiere astronómicamente de desplegarlas en un entorno corporativo crítico. La aplicación industrial exige una orquestación sumamente regulada, predecible y documentada para transmutar rentablemente los datos en bruto en retornos financieros o de conocimiento medibles. Para estandarizar globalmente este imperativo caótico, la industria tecnológica y de análisis empresarial adoptó de manera hegemónica [46] **CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining)** [31].

Acunada empíricamente a finales de la década de 1990, esta arquitectura metodológica es un marco pragmático y de probada eficacia delineado directamente a partir de las mejores prácticas cotidianas y lecciones magistrales de analistas y científicos fundacionales de la minería de datos [31]. CRISP-DM opera inquebrantablemente bajo la filosofía sistémica de aseguramiento de calidad total, interpretando todo esfuerzo y proyecto analítico predictivo no como un simple volcado de código aislado, sino como una sucesión fluida, interactiva y auditable de macro-fases organizacionales [31].

El modelo vital del proceso comprende **seis fases interdependientes**. Es imperativo destacar que la estructura topológica de esta metodología nunca es estricta ni unidireccionalmente lineal; la realidad de los datos impone que los equipos analíticos avancen y retrocedan repetidas y múltiples veces de manera cíclica entre dominios previos, ajustando la dirección estratégica conforme emergen nuevos hallazgos, ruidos estocásticos imprevistos o alteraciones en las prioridades de mercado de los accionistas [32].

La belleza arquitectónica de CRISP-DM reside en su plasticidad y modularidad suprema. Dependiendo de los caprichos

del objetivo primario o del nicho corporativo en particular, las fases experimentan variabilidad de ponderación. En auditorías forenses destinadas al descubrimiento de sofisticados esquemas de blanqueo de dinero y crimen corporativo organizado, el imperativo central será ahondar incansablemente en la exploración profunda de redes, haciendo que las fases iniciales de visualización y comprensión de correlaciones sean cardinalmente más decisivas que las fases mecánicas de modelado automatizado y despliegue final en producción [32]. Sin embargo, la observancia total de los seis pasos tutela la preservación del rigor investigativo para planificaciones de expansión a largo aliento y prevé el desarrollo sostenible de sistemas analíticos escalables.

X. APLICACIONES INDUSTRIALES: DEL MODELO AL VALOR DE NEGOCIO

La validez definitiva de cualquier metodología analítica reside en su capacidad de generar valor medible en condiciones de operación real. Los casos de uso que se describen a continuación ilustran cómo los algoritmos y marcos metodológicos desarrollados en secciones anteriores se articulan en soluciones de impacto verificable.

X-A. Predicción de abandono de clientes (*churn prediction*)

En el sector de las telecomunicaciones, la detección anticipada de clientes en riesgo de cancelar su contrato constituye uno de los casos de uso más maduros de la minería de datos. Los modelos de clasificación supervisada —entrenados sobre variables demográficas, historial de pagos, frecuencia de contacto con el servicio al cliente y patrones de consumo— permiten identificar con semanas de antelación a los abonados estadísticamente propensos al abandono, habilitando intervenciones de retención dirigidas con un coste marginal sustancialmente inferior al de la adquisición de un nuevo cliente. La métrica operativa relevante no es la precisión global del clasificador sino el *recall* sobre la clase positiva (clientes que efectivamente abandonan), dado que el coste asimétrico de los errores favorece la detección exhaustiva sobre la precisión.

X-B. Detección de fraude financiero en tiempo real

Los sistemas de detección de fraude en transacciones bancarias operan bajo restricciones temporales que imponen exigencias arquitectónicas severas: el modelo debe emitir una puntuación de riesgo en milisegundos, sobre flujos continuos de millones de transacciones diarias. Los algoritmos de detección de anomalías identifican transacciones cuyas características se desvían estadísticamente del comportamiento histórico del titular, empleando tanto modelos supervisados (entrenados sobre fraudes confirmados) como técnicas no supervisadas (*isolation forests*, *autoencoders*) para capturar patrones inéditos. La naturaleza altamente desbalanceada de los datos —la fracción fraudulenta es típicamente inferior al 0,1 %— requiere estrategias específicas de remuestreo (*SMOTE*, *submuestreo estratificado*) y métricas de evaluación que no sean engañadas por la prevalencia de la clase mayoritaria, como el área bajo la curva Precisión-Recall.

X-C. Optimización de la cadena de suministro

Los modelos de series temporales y regresión multivariante aplicados sobre históricos de ventas, variables macroeconómicas y datos climáticos permiten anticipar la demanda con horizontes de planificación de días a semanas. La reducción de inventarios innecesarios y la mitigación de roturas de stock que resultan de predicciones más precisas generan ahorros cuantificables en costes de almacenamiento y penalizaciones por incumplimiento de entregas. La arquitectura Lambda descrita en la sección de infraestructura es particularmente adecuada para este caso: el procesamiento por lotes actualiza los modelos con datos históricos consolidados, mientras la

capa de tiempo real incorpora señales de demanda intradiarias (promociones, eventos) que el modelo de largo plazo no puede capturar.

X-D. Análisis de sentimientos y minería de opinión

El análisis de grandes volúmenes de reseñas, publicaciones en redes sociales y registros de atención al cliente mediante técnicas de procesamiento de lenguaje natural permite a las organizaciones monitorizar su reputación en tiempo real y detectar tendencias emergentes de insatisfacción antes de que se materialicen en impacto financiero medible. Los modelos de análisis de sentimientos basados en arquitecturas transformer preentrenadas (BERT, RoBERTa y sus variantes en español)

Tabla V
FASES DE CRISP-DM (PARTE 1: COMPRENSIÓN Y PREPARACIÓN)

Fase Metodológica CRISP-DM	Nombre Técnico de la Etapa	Descripción Detallada de Actividades y Entregables Críticos
Fase 1	Comprensión del Negocio (<i>Business Understanding</i>)	Es el cimiento crítico ineludible. Antes de programar algorítmicamente, el equipo investigador debe absorber las limitaciones operativas y los objetivos comerciales de la organización. Posteriormente, estos requisitos de negocio se traducen y cuantifican de manera tajante en objetivos técnicos de minería de datos, fijando el alcance y el umbral analítico mínimo para considerar que el futuro modelo ha tenido éxito [3].
Fase 2	Comprensión de los Datos (<i>Data Understanding</i>)	Fase centrada rigurosamente en la auditoría inicial de los activos de información. Involucra recolección primaria, estudios demográficos y estadísticos descriptivos del origen, integridad y caducidad de los datos. Se ejecutan consultas de exploración univariantes y bivariantes para localizar visualmente patrones anómalos o sospechosos (ej. picos injustificados de transacciones), formulando hipótesis tempranas [3].
Fase 3	Preparación de Datos (<i>Data Preparation</i>)	La etapa que consume crónicamente la máxima cuota del volumen de esfuerzo temporal analítico (típicamente hasta el 80 % del proyecto). Consiste en el curado profundo: exclusión o imputación estocástica de valores faltantes (NULLs), tratamiento de valores atípicos (outliers), transformaciones algebraicas de estandarización, y la síntesis o consolidación de características, culminando en la generación de la tabla vectorial de entrenamiento estructurada (Data Transaccional) lista para ser consumida por el modelo matemático [3].

Tabla VI
FASES DE CRISP-DM (PARTE 2: MODELADO, EVALUACIÓN Y DESPLIEGUE)

Fase Metodológica CRISP-DM	Nombre Técnico de la Etapa	Descripción Detallada de Actividades y Entregables Críticos
Fase 4	Modelado Matemático (<i>Modeling</i>)	El núcleo probabilístico de CRISP-DM. Se despliega la batería de algoritmos de clasificación previamente descritos (Regresión Logística, Árboles, SVM, Random Forest). Durante este proceso paramétrico e iterativo, los científicos de datos calibran exhaustivamente y de forma concurrente los múltiples hiperparámetros de los modelos seleccionados, evaluando su convergencia matemática empleando los conjuntos de datos internos segmentados de entrenamiento y validación cruzada [32].
Fase 5	Evaluación Analítica (<i>Evaluation</i>)	Antes de autorizar un lanzamiento productivo, los arquitectos someten la robustez del modelo ganador a revisiones de estrés implacables. Los indicadores técnicos puros (Área AUC, curva ROC, Matriz de Confusión) se contrastan obligatoriamente y en retrospectiva con el marco del “Business Understanding”. Un modelo matemáticamente sobresaliente puede ser desechado y devuelto a fases anteriores si sus inferencias son comercialmente inaplicables, éticamente sesgadas o computacionalmente inviables para el ecosistema tecnológico actual de la empresa [32].
Fase 6	Despliegue Operativo (<i>Deployment</i>)	La materialización del retorno de inversión analítica. Conformar la cuidadosa migración técnica del motor matemático o tubería de clasificación predictiva validada, trasladándola desde los repositorios de ensayo en laboratorios aislados hacia un hábitat corporativo vivo, transaccional e interconectado (por ejemplo, integrado vía APIs a una aplicación web de clientes reales). Esto exige planificación a largo plazo, trazabilidad automatizada y la gobernanza continua indispensable para auditar y prevenir la degradación algorítmica por fluctuaciones del comportamiento sociológico [32].

han superado consistentemente a los enfoques léxicos tradicionales en tareas de clasificación de polaridad, particularmente en la gestión correcta de ironía, negación contextual y expresiones coloquiales propias de cada dominio sectorial.

XI. ESTUDIO DE CASO: MINERÍA DE OPINIÓN APLICADA AL SISTEMA DE SALUD PÚBLICO DE MÉXICO ANTE LA INFLUENZA

“La Burocracia del Dolor”

Este estudio de caso aplica los fundamentos teóricos, metodologías y algoritmos descritos en las secciones anteriores a un problema concreto de salud pública: la brecha entre los indicadores epidemiológicos oficiales y la experiencia ciudadana del sistema de salud mexicano durante las temporadas de influenza. Se presenta una síntesis estructurada de la investigación, que emplea minería de opinión sobre la plataforma Reddit como fuente de vigilancia epidemiológica complementaria.

XI-A. Resumen del Estudio de Caso

La vigilancia epidemiológica oficial en México cuantifica casos confirmados, hospitalizaciones y defunciones, pero no registra la experiencia del paciente que llega a urgencias y es rechazado, que no encuentra antiviral en la farmacia del IMSS, o que absorbe el costo de una atención que debió ser gratuita. Esta investigación parte de esa contradicción estructural: la brecha entre lo que los indicadores institucionales reportan y lo que los ciudadanos documentan en plataformas digitales.

Objetivo. Identificar, clasificar y caracterizar los patrones de ineficiencia sistémica del sector salud público de México ante la influenza a partir del análisis de opiniones ciudadanas en Reddit, mediante técnicas de procesamiento de lenguaje natural y aprendizaje automático.

Metodología. Se aplicó el proceso estándar CRISP-DM sobre un corpus de 18,915 comentarios extraídos de Reddit vía API oficial. El pipeline integra: scraping con técnicas anti-detección, limpieza y normalización NLP específica para español mexicano de dominio médico, auto-etiquetado binario (alta/media relevancia), vectorización híbrida TF-IDF + embeddings BERT, y evaluación comparativa de tres clasificadores (ComplementNB, Regresión Logística, LinearSVM calibrado) combinados en un ensamble de votación suave denominado *La Burocracia del Dolor*.

Resultados. El VotingEnsemble alcanzó F1-weighted = 0.904 (IC 95 %: [0.900–0.907]) y AUC-ROC = 0.949 en validación cruzada estratificada de 10 pliegues. El 24.6 % del corpus (4,660 comentarios) correspondió a quejas sistémicas graves. Las dimensiones narrativas con mayor poder predictivo fueron: tiempo de espera (10.46 %), corrupción/negligencia (6.78 %), desabasto de insumos (6.24 %) y saturación del sistema (5.72 %). El 27.2 % de los comentarios de prueba generó desacuerdo entre clasificadores, constituyendo la *zona gris* de la ineficiencia sistémica, resuelta correctamente en un 78.4 % por el ensamble.

Conclusiones. La minería de opinión sobre Reddit captura dimensiones de falla del sistema de salud —rechazos

hospitalarios, desabasto, corrupción, gasto de bolsillo— que los mecanismos de vigilancia epidemiológica formal son, por diseño, incapaces de registrar. La coherencia entre las dimensiones narrativas identificadas mediante NLP y la evidencia epidemiológica independiente valida al corpus ciudadano digital como fuente primaria complementaria para el diseño de políticas de salud pública.

XI-B. Introducción y Planteamiento del Problema

El sistema de salud público en México opera bajo una fragmentación estructural crónica: el IMSS atiende a trabajadores formales del sector privado, el ISSSTE a empleados del gobierno, y el IMSS-Bienestar a quienes carecen de seguridad social. Esta segmentación no es un problema organizacional abstracto; es la razón concreta por la que un paciente puede ser derivado de institución en institución sin recibir atención, porque su condición laboral no corresponde a la jurisdicción del hospital al que acudió.

A esta fragmentación se suma un subfinanciamiento estructural: México destina el 6.2 % del PIB al gasto en salud, frente al 9.7 % que promedian los países de la OCDE. La diferencia entre ambas cifras equivale a la distancia entre un sistema capaz de responder ante emergencias y uno que colapsa ante la presión de cada temporada estacional. El indicador más revelador de esta crisis no aparece en los boletines epidemiológicos: más del 40 % del gasto total en salud recae directamente sobre los pacientes —uno de los índices de gasto de bolsillo más altos dentro de la OCDE.

Ante enfermedades de transmisión rápida como la influenza, estas deficiencias estructurales adquieren consecuencias inmediatas y mensurables. El caso más documentado es contundente: durante la epidemia de A/H1N1 en México, solo el 17 % de los pacientes graves recibió atención hospitalaria dentro de las primeras 72 horas desde el inicio de los síntomas. Más de ocho de cada diez pacientes en estado crítico llegaron al hospital fuera de la ventana terapéutica óptima —no por factores biológicos, sino por urgencias saturadas, rechazos por falta de camas y barreras burocráticas de acceso.

El SINAVE, la DGE y el SISVEFLU constituyen una red de vigilancia epidemiológica con cobertura en más de 558 Unidades de Salud Monitoras. Su valor para el seguimiento cuantitativo es innegable. Sin embargo, presentan una limitación estructural que ninguna reforma administrativa ha podido resolver: operan sobre lo que ya ocurrió y miden lo que el sistema registra, no lo que el paciente experimenta. Un tomador de decisiones que solo dispone de datos del SINAVE puede saber cuántos casos se confirmaron en una semana, pero no puede saber cuántos pacientes fueron rechazados antes de que su caso quedara registrado, ni cuántos optaron por atención privada porque desconfiaban del sistema público, ni qué dimensiones narrativas caracterizan la experiencia de colapso asistencial desde la perspectiva del usuario. Esta ceguera informacional es precisamente el punto de partida metodológico de la presente investigación.

Las plataformas digitales se han consolidado como espacios donde los ciudadanos documentan problemáticas sani-

tarias que difícilmente llegan a la agenda pública oficial. Brownstein et al. (2009) documentaron que Google Trends detectaba aumentos en búsquedas de síntomas gripales una a dos semanas antes de que los reportes del CDC confirmaran los picos epidémicos. Esta capacidad de anticipación motiva la incorporación de datos de Reddit como fuente primaria complementaria.

Reddit presenta ventajas metodológicas específicas: su anonimato estructural reduce el sesgo de deseabilidad social; su estructura de subreddits temáticos facilita la segmentación del corpus sin filtrado post-hoc; su formato de comentarios anidados preserva el contexto conversacional; y el acceso vía API oficial proporciona datos estructurados con metadatos cuantitativos utilizables como features. La limitación más importante —el sesgo hacia usuarios urbanos con acceso a internet— está explícitamente reconocida en las limitaciones del estudio.

XI-C. Objetivos e Hipótesis de Trabajo

Objetivo general: Identificar, clasificar y caracterizar los patrones de ineficiencia sistémica del sector salud público de México ante la influenza a partir del análisis computacional de opiniones ciudadanas expresadas en Reddit, mediante técnicas de procesamiento de lenguaje natural y aprendizaje automático supervisado, como fundamento empírico para el diseño de mecanismos de vigilancia epidemiológica complementaria.

Objetivos específicos:

- Construir un corpus representativo de opiniones ciudadanas sobre el sistema de salud mexicano ante la influenza, mediante la extracción sistemática de comentarios de Reddit vía API oficial, aplicando técnicas de deduplicación y control de sesgo de muestreo.
- Diseñar e implementar un pipeline de preprocesamiento NLP específico para español mexicano en el dominio de salud pública, que preserve las negaciones, adapte el léxico institucional (IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar), y produzca representaciones vectoriales híbridas TF-IDF + BERT.
- Desarrollar y validar un sistema de clasificación automática de quejas sistémicas graves mediante un ensamble de votación suave (ComplementNB, Regresión Logística, LinearSVM calibrado), alcanzando métricas de confiabilidad suficientes para su uso como evidencia en políticas de salud pública.
- Identificar y cuantificar las dimensiones narrativas de la ineficiencia sistémica (tiempo de espera, desabasto, corrupción, saturación, consecuencias clínicas) mediante análisis de features predictivas del modelo.
- Contrastar los hallazgos de la minería de opinión con indicadores epidemiológicos y económicos oficiales (SINAVE, OCDE, CIEP) para validar la coherencia y relevancia de la evidencia producida.
- Evaluar las limitaciones del corpus y del sistema de clasificación, identificando las condiciones bajo las cuales la minería de opinión en Reddit puede complementar, sin

reemplazar, los mecanismos de vigilancia epidemiológica formal.

Hipótesis de trabajo: Si los comentarios de ciudadanos mexicanos en Reddit sobre su experiencia con el sistema de salud público durante temporadas de influenza son analizados mediante técnicas de aprendizaje automático supervisado con representaciones vectoriales híbridas (TF-IDF + embeddings BERT), entonces es posible identificar y clasificar patrones de ineficiencia sistémica —desabasto, esperas extremas, rechazos, corrupción— con suficiente confiabilidad ($F1\text{-weighted} \geq 0.85$, $AUC\text{-ROC} \geq 0.90$) para constituir evidencia complementaria a los registros epidemiológicos oficiales.

XI-D. Metodología Aplicada

El proyecto adopta CRISP-DM como marco estructural. Su elección responde a tres criterios: es el estándar más ampliamente validado en proyectos de minería de datos tanto industriales como académicos; su proceso iterativo es coherente con la naturaleza exploratoria del corpus ciudadano; y su documentación por fases produce artefactos que garantizan la reproducibilidad de la investigación.

Tabla VII
IMPLEMENTACIÓN DE CRISP-DM EN EL ESTUDIO DE CASO DE SALUD PÚBLICA

Fase CRISP-DM	Acciones Clave	Artefactos y Técnicas
1. Comprensión del Negocio	Identificación de brechas entre SINAVE y experiencia ciudadana.	Definición de pregunta
2. Comprensión de Datos	Extracción con Scraper v3 (API Reddit) con producto cartesiano de términos.	Dataset crudo de <code>post_id</code> .
3. Preparación de Datos	Normalización NLP para español mexicano: protección de negaciones, lematización con excepciones, emojis a texto.	Pipeline de 11 pasos Reddit.
4. Modelado	Vectorización híbrida: TF-IDF (3,000 features) + embeddings BERT (768 dims) .	Comparación de 3 de votación suave.
5. Evaluación	Validación cruzada estratificada de 10 pliegues. Análisis de errores y “zona gris”.	Métricas: F1-weighted
6. Despliegue	Diseño de inferencia en tiempo casi real para política de salud.	Pipeline serializado

Arquitectura del VotingEnsemble: El núcleo del sistema de clasificación es un ensamble de votación suave que combina tres clasificadores con pesos diferenciados. La predicción final es:

$$P(\text{clase} \mid \text{texto}) = \frac{1 \cdot P_{\text{CNB}} + 2 \cdot P_{\text{LR}} + 2 \cdot P_{\text{SVM}}}{5}$$

Tabla VIII
COMPONENTES DEL VOTINGENSEMBLE Y JUSTIFICACIÓN DE PESOS

Componente	Función en el Ensamble	Peso	Justificación
ComplementNB	Frecuencia de términos de dominio específico.	1	Robustez a sesgos de distribución.
Regresión Logística	Pondera conjuntamente TF-IDF y embeddings BERT.	2	Integración de contextos locales y globales.
LinearSVM Calibrado	Maximiza margen entre clases; robusto ante ruido y jerga.	2	Calibración para calibrar probabilidades.

Fase 2: Comprensión de los Datos y Análisis Exploratorio (EDA): En congruencia con la metodología CRISP-DM, antes de proceder a la vectorización y al entrenamiento del ensamble de clasificadores, se ejecutó un Análisis Exploratorio de Datos (EDA) sobre el corpus minado. El objetivo de esta fase es comprender la topología estadística de las expresiones ciudadanas, identificar la distribución subyacente de las variables y detectar valores atípicos (*outliers*) que pudieran introducir ruido estocástico en los modelos predictivos.

El conjunto de datos analizado consta de un total de $N = 18,915$ comentarios extraídos de Reddit. Para este análisis, se aislaron tres variables continuas fundamentales: la **longitud del comentario** (medida en cantidad de palabras), el **nivel de interacción directa** (*score* del comentario) y el **Peso Reddit**, una métrica ponderada calculada algorítmicamente para medir la relevancia global del testimonio.

XI-D0a. Medidas de Tendencia Central y Dispersión.: La estadística descriptiva revela la naturaleza altamente asimétrica del comportamiento ciudadano en plataformas digitales. La Tabla IX resume las medidas de tendencia central (media, mediana) y de dispersión (desviación estándar, valores mínimos y máximos) para el corpus analizado.

Tabla IX

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DE LAS VARIABLES CONTINUAS DEL CORPUS

Métrica	Longitud (Palabras)	Score Comentario	Peso Reddit
Media	38.54	10.74	2.56
Desv. Estándar	58.26	47.08	1.11
Mínimo	1.00	-472.00	0.00
Cuartil 1 (25 %)	8.00	1.00	1.83
Mediana (50 %)	20.00	2.00	2.47
Cuartil 3 (75 %)	46.00	6.00	3.17
Máximo	1739.00	2400.00	7.95

El análisis de centralidad demuestra que la media no es un estimador robusto para este ecosistema de datos. Aunque el promedio de longitud es de aproximadamente 39 palabras, la mediana indica que el 50 % de los usuarios expresa su experiencia utilizando 20 palabras o menos. Esta severa desviación estándar señala una dispersión extrema: la plataforma alberga desde quejas breves hasta testimonios detallados de 1,739 palabras.

XI-D0b. Distribución de Frecuencias (Histogramas).: Para visualizar la asimetría de los datos, se generaron histogramas de frecuencia (Figura 1). Las distribuciones presentan un fuerte sesgo a la derecha (*right-skewed*), lo que justifica la decisión de aplicar una transformación logarítmica al *score* bruto para calcular el Peso Reddit, estabilizando la varianza antes de alimentar al ensamble de clasificación.




Figura 1. Histogramas de frecuencia para longitud de comentarios (azul) y Peso Reddit (rojo). La distribución de la longitud muestra un marcado sesgo a la derecha, con una larga cola de testimonios extensos. La distribución del Peso Reddit, producto de una transformación logarítmica, se aproxima a una forma de campana, normalizando la señal para los algoritmos de aprendizaje automático.

La **Figura 1** revela visualmente la estructura de los datos: la “montaña” pegada al lado izquierdo del histograma azul confirma que la inmensa mayoría de los usuarios escriben quejas muy cortas (0–40 palabras). La larga cola hacia la derecha representa un grupo pequeño pero cualitativamente significativo de usuarios que redactan testimonios extensos y detallados sobre su experiencia. Por su parte, el histograma rojo muestra que la fórmula matemática aplicada (basada en $\log_{1p}$) comprimó adecuadamente la viralidad extrema, facilitando el procesamiento por parte de los clasificadores.

XI-D0c. Análisis de Valores Atípicos (Diagramas de Caja).: El diagrama de caja (*Boxplot*) se utilizó como herramienta para aislar el rango intercuartílico (IQR) y detectar anomalías (Figura 2).




Figura 2. Diagramas de caja (*boxplots*) para la longitud de comentarios (azul) y el *score* de Reddit (rojo). La caja central concentra el 50 % de las observaciones “típicas”. Los puntos grises por encima de los bigotes representan valores atípicos (*outliers*), los cuales constituyen señales de alto valor epistémico: micro-historias clínicas detalladas o comentarios con un nivel masivo de indignación y consenso social.

La **Figura 2** confirma que la densidad inusualmente alta de valores atípicos por encima de los bigotes no es ruido que deba eliminarse, sino la señal de mayor valor analítico. En la gráfica de longitud (azul), cada punto gris en la zona superior representa a un ciudadano que documentó una experiencia particularmente grave o frustrante con gran nivel de detalle. En la gráfica de *score* (roja), cada punto gris señala un comentario que “exploto” viralmente, reflejando un consenso masivo de indignación colectiva frente a una falla sistémica del sector salud.

En s'ntesis, el EDA demuestra que, si bien la mayor'ia de las interacciones son breves y de bajo impacto, existe una cantidad sustancial de testimonios extremos (*outliers*) que encapsulan la evidencia m'as contundente del colapso hospitalario percibido por la ciudadan'ia.

XI-E. Resultados y An'alisis

Corpus y distribuci'3n de clases: El corpus final comprende 18,915 comentarios extra'idos de subreddits mexicanos (r/Mexico, r/CDMX y comunidades relacionadas). La distribuci'3n resulto' desbalanceada pero informativamente significativa: 4,660 comentarios (24.6 %) clasificados como clase alta —quejas siste'micas graves que incluyen desabasto de insumos, tiempos de espera extremos, menciones de muerte, corrupci'3n y fallas cr'iticas— y 14,255 comentarios (75.4 %) como clase media, correspondientes a comentarios informativos, quejas leves o sin evidencia de falla grave.

Rendimiento del VotingEnsemble: El VotingEnsemble supero' la hipotesis de trabajo, alcanzando me'tricas que validan su uso como evidencia complementaria.

Tabla X
RENDIMIENTO DEL VOTINGENSEMBLE EN VALIDACI'3N CRUZADA DE 10 PLIEGUES

Me'trica	Valor	IC 95 %
F1-weighted (promedio)	0.904	[0.900 – 0.907]
AUC-ROC (promedio)	0.949	[0.947 – 0.951]
F1 para clase “queja grave”	0.803	—
Brier Score (calibraci'3n)	0.078	—

La estabilidad entre pliegues es particularmente relevante: el rango entre el pliegue con menor F1 (0.8935) y el de mayor F1 (0.9128) es de 0.0193, confirmando que los hallazgos son generalizables.

Tabla XI
COMPARACI'3N DE MODELOS — VALIDACI'3N CRUZADA 10-FOLD

Modelo	F1-weighted	AUC-ROC	F1-alta	Seleccionado
LinearSVM	0.8988	0.9465	0.7821	No
VotingEnsemble	0.8968	0.9431	0.7892	S'í
LogisticRegression	0.8876	0.9478	0.7808	No
ComplementNB	0.7621	0.8027	0.5632	No

Comparaci'3n de modelos: El VotingEnsemble no es el modelo con el F1-weighted m'as alto en te'rminos absolutos —LinearSVM lo supera marginalmente—, pero su elecci'3n se justifica por: (1) obtiene el mayor F1-alta (0.7892), que es la me'trica de intere's primario; (2) produce probabilidades calibradas cuyo desacuerdo entre clasificadores es en s'í mismo informaci'3n diagn'3stica; (3) su robustez ante datos nuevos es mayor por la diversidad de sus se'ñales.

La zona gris de la ineficiencia siste'mica: El 27.2 % de los comentarios del test set (1,027 de 3,783) genero' desacuerdo entre los tres clasificadores individuales. Este fen'3meno —denominado *zona gris* de la ineficiencia siste'mica— no representa una limitaci'3n del modelo sino un hallazgo sustantivo:

identifica la frontera sema'ntica donde el lenguaje ciudadano sobre el sistema de salud es intr'ínsecamente ambiguo. El VotingEnsemble resolvi'3 correctamente el 78.4 % de estas discrepancias (805 de 1,027), confirmando que la combinaci'3n de se'ñal le'xica y probabilidades BERT captura matices que ningun clasificador individual puede obtener.

Tabla XII
PRINCIPALES DIMENSIONES NARRATIVAS DE LAS QUEJAS Y SU CORRELATO EPIDEMIOLO'GICO

Dimensio'n Narrativa	Proporci'3n	Te'rminos Clave
Tiempo de espera	10.46 %	esperar, horas, esperando
Corrupci'3n / Negligencia	6.78 %	corrupcion, negligencia, maltrato
Falta de insumos / Desabasto	6.24 %	desabasto, escasez, no hab'ia
Sistema roto / Saturaci'3n	5.72 %	saturado, colapsado, lleno
Consecuencia cl'ínica	2.79 %	muerte, deterioro, complicaci'3n

Dimensiones narrativas de la ineficiencia siste'mica:

XI-F. Conclusiones del Estudio de Caso

1. La miner'ia de opinio'n como fuente de evidencia para pol'iticas de salud. Esta investigaci'3n demuestra que es posible clasificar automa'ticamente quejas siste'micas graves sobre el sistema de salud pu'blico mexicano ante la influencia con suficiente confiabilidad (F1-weighted = 0.904, AUC-ROC = 0.949) para constituir evidencia complementaria a los registros epidemiolo'gicos formales.

2. El 24.6 % como hallazgo estructural. La proporci'3n de quejas siste'micas graves en el corpus es en s'í misma la conclusi'3n m'as directamente relevante. Si uno de cada cuatro ciudadanos que expresa una opinio'n sobre el sistema de salud mexicano en Reddit lo hace en te'rminos de falla grave, y ese porcentaje no aparece en ningun indicador del SINAVE, la brecha entre el registro institucional y la experiencia ciudadana es estructural.

3. La coherencia narrativa como validaci'3n. La correspondencia entre las dimensiones narrativas identificadas mediante NLP —tiempo de espera (10.46 %), desabasto (6.24 %), saturaci'3n (5.72 %)— y la evidencia epidemiolo'gica independiente —el 83 % de pacientes H1N1 llego' fuera de la ventana terapeutica— valida que el corpus ciudadano digital captura el mismo fen'3meno que la epidemiolog'ia formal mide desde otra perspectiva.

4. La zona gris como indicador de deterioro institucional. El 27.2 % de comentarios que genero' desacuerdo entre clasificadores expresa una queja real cuya gravedad es sema'nticamente indeterminable sin contexto adicional. La existencia misma de esa zona gris revela un nivel de ambigüedad discursiva que puede interpretarse como indicador de deterioro de la confianza institucional.

5. La corrupción como dimensión estructuralmente invisible. La dimensión de corrupción y negligencia (6.78 %) emerge como la más difícil de sistematizar mediante indicadores formales. Su presencia en el corpus ciudadano digital contrasta con su total ausencia en los registros del SINAVE, no por falta de voluntad institucional sino por la imposibilidad técnica de registrar transacciones corruptas en expedientes clínicos.

“El análisis de minería de opinión revela que el declive hospitalario en México no se expresa solo en términos médicos, sino en un lenguaje de ‘burocracia del dolor’: saturado, corrupción, desabasto, esperar, escasez. Las features con mayor coeficiente predictivo son las palabras con las que los ciudadanos nombran una experiencia de sistema que falla —no de enfermedad que avanza.”

XII. PUNTOS CLAVE DE RESUMEN E IMPLEMENTACIÓN DIRECTA

Habiendo delineado el trayecto completo de la minería de datos, desde sus modestos orígenes estadísticos (históricamente vilipendiado en sus albores como mero *data fishing* por la academia purista de la época) hasta lograr erigirse indiscutiblemente como el vector rector tecnológico de toda la sociedad industrial moderna —soportado solidamente por el paradigma algorítmico del *Machine Learning* avanzado y los pilares matemáticos del espacio multidimensional predictivo— a continuación, y para satisfacer pragmáticamente la necesidad de condensación requerida para su obra final, se presenta una rigurosa lista de vinetas conceptuales directamente insertables en un documento académico, reporte gerencial o trabajo de investigación de índole corporativa:

- **Fundamento Histórico-Estructural y Divergencia Filosófica:** La Minería de Datos (Data Mining) emergió formalmente en la década de 1990 enraizada en el marco del proceso estructurado interactivo KDD (Knowledge Discovery in Databases). A diferencia de la estadística inferencial tradicional, que se fundamenta estrictamente en seleccionar y evaluar pequeñas muestras limitadas para corroborar hipótesis previas aisladas, la minería de datos opera bajo el paradigma opuesto: ingiere analíticamente el vasto total transaccional de poblaciones completas y bases masivas para orquestar descubrimientos heurísticos de patrones intrínsecamente inexplorados y complejos.
- **Apalancamiento Integral con la Evolución de la Inteligencia Artificial (IA):** Históricamente lastrada durante décadas por las severas debilidades lógicas de los sistemas expertos rígidos, la evolución analítica moderna cimentó su éxito adoptando plenamente el aprendizaje automático (*Machine Learning*) como su sala de máquinas probabilística esencial. Empleando técnicas conexionistas avanzadas cimentadas sobre algoritmos artificiales (como los perceptrones en capas), estas arquitecturas informáticas dotaron a la minería de datos de la capacidad crucial de asimilar conocimiento empírico estructural y adaptarse autónomamente a varianzas estadísticas no

lineales continuas con una mínima injerencia correctiva humana.

- **División Taxonómica Crítica de los Paradigmas Algorítmicos de Entrenamiento:** Las arquitecturas matemáticas de adaptación analítica se sub-clasifican axiomáticamente de acuerdo con la topología, abundancia y naturaleza de la supervisión de las variables disponibles en el entrenamiento fundacional:

- **Sistemas de Aprendizaje Supervisado:** Reclaman ineludiblemente características con etiquetas o resultados históricamente conocidos, optimizando su topología para solventar problemas categóricos determinísticos (Algoritmos de Clasificación pura) o cálculos predictivos espectrales de valor numérico continuo infinito (Algoritmos de Regresión Matemática).
- **Sistemas de Aprendizaje No Supervisado:** Navegan a ciegas buscando densidad probabilística. Su finalidad fundacional es destilar agrupamientos intrínsecos cohesionados (*Clustering*, aislando anomalías métricas del mercado) y orquestar reducciones matemáticas severas de la dimensionalidad hiperespacial, careciendo de objetivos predichos de antemano.
- **Sistemas de Refuerzo y de Aprendizaje Activo Interrogativo:** Los modelos activos mitigan exponencialmente la aplastante fricción económica del etiquetado manual mediante la técnica de “interrogar selectivamente al oráculo”, evaluando su propia incertidumbre para requerir mínima intervención. El enfoque por refuerzo, a su vez, despliega agentes operativos virtuales autónomos que forjan estrategias vitalicias fundamentadas en intrincadas heurísticas de recompensa estocástica acumulada iterativa en un ambiente cambiante no predecible.

- **Mecanismos Probabilísticos y Geométricos Clásicos en Modelos de Clasificadores Predictivos:** La taxonomía fundamental metodológica de la inducción para sistemas deductivos categorizados cuenta con:

- **Lógicos-Funcionales y Bayesianos (Evaluadores Suaves):** Estiman verosimilitudes numéricas escalares de ocurrencia a través de regresiones continuas sigmoides y teoremas axiomáticos de causalidad fuertemente condicional, destilando niveles sobresalientes de interpretabilidad causal requeridos para auditoría legal corporativa estricta.
- **Árboles Estructurados Algorítmicos y Modelos de Ensamblaje Estocástico:** Emplean bifurcaciones topológicas sucesivas para minimizar y fraccionar métricas de impureza sistémica (como la entropía termodinámica); en particular, los bosques aleatorios (*Random Forest*) difuminan implacablemente las vulnerabilidades graves al sobreajuste o memorización espuria que adolecen arquitecturas deductivas unívocas simples.
- **Topologías Máximamente Discriminantes de Tipo**

Geométrico: Máquinas analíticas como las SVM y la topología métrica k-NN transforman, proyectan o vectorizan instancias complejas transaccionales sobre un plano cartesiano dinámico de gigantescas proporciones paramétricas (en ocasiones empleando funciones de kernel no lineales complejas), demarcando fronteras nítidas, limpias y matemáticas de separación poblacional insospechada.

- **Convergencia Híbrida Tecnológica para Cadenas Textuales (NLP)**: Puesto que la vasta mayoría abrumadora del sustrato de información global contemporáneo prevalece en morfologías lingüísticas no estructuradas ni tabuladas numéricamente, el procesamiento del lenguaje natural deviene en la llave algorítmica para el *Text Mining*. Metodologías iterativas vitales como la micro-segmentación (tokenización modular progresiva), purificación gramatical estricta orientada (vía lematización de diccionario centralizado y eliminación agresiva de stop words ruidosas), enlazadas a ponderaciones de álgebra inversas altamente selectivas (TF-IDF vectorizado), consienten el despliegue automático revolucionario de analizadores empáticos de emociones y modelados latentes subyacentes e imperceptibles.
- **Alineamiento Arquitectónico y Rigidez Productiva con CRISP-DM**: La estructuración metodológica intersectorial hegemónica en el escenario de operaciones analíticas complejas descansa indisolublemente sobre 6 ciclos concéntricos continuados, flexibles y marcados por constantes retroalimentaciones dialécticas: Comprensión holística incisiva del negocio y la meta, Comprensión técnica de los orígenes de Datos, Preparación algorítmica matemáticamente severa para mitigar el sesgo, Fase de Modelado matricial estadístico competitivo concurrente, Evaluación de rentabilidad analítica de estrechos contra las conjeturas comerciales de origen empresarial; y el culmen fundamental con el Despliegue vigilante, monitoreado y asegurado de la red probabilística en un ecosistema tecnológico verdaderamente orgánico y expuesto en un mercado incesante y continuo.

REFERENCIAS

- [1] U. Fayyad, G. Piatetsky-Shapiro, y P. Smyth, "From data mining to knowledge discovery in databases," *AI Magazine*, vol. 17, no. 3, pp. 37-54, 1996.
- [2] "La minería de datos, entre la estadística y la inteligencia artificial," UPC Commons. [En línea]. Disponible: <https://upcommons.upc.edu/entities/publication/5d6c00b5-f896-4b96-9ecc-bcc644248ad6>. [Accedido: 31-Mar-2026].
- [3] "¿Qué es el Data Mining o Minado de Datos? Ventajas, Tipos y Técnicas," IEBS. [En línea]. Disponible: <https://www.iebschool.com/hub/data-mining-mineria-datos-big-data/>. [Accedido: 31-Mar-2026].
- [4] "¿Qué es la minería de datos?," AWS. [En línea]. Disponible: <https://aws.amazon.com/es/what-is/data-mining/>. [Accedido: 31-Mar-2026].
- [5] "¿Qué es la minería de datos?," IBM. [En línea]. Disponible: <https://www.ibm.com/es-es/think/topics/data-mining>. [Accedido: 31-Mar-2026].
- [6] "Estadística y Minería de Datos: Similitudes y Diferencias," AMAI. [En línea]. Disponible: https://www.amai.org/revistaAMAI/28-8/revista-amai-articulo-20050428_112820.pdf. [Accedido: 31-Mar-2026].
- [7] "Tema 3: Clasificación. Clasificadores y predictores," Universitat de València. [En línea]. Disponible: <https://www.uv.es/mlejara/datamine/T3.pdf>. [Accedido: 31-Mar-2026].
- [8] "Historia de la inteligencia artificial," Iberdrola. [En línea]. Disponible: <https://www.iberdrola.com/conocenos/nuestro-modelo-innovacion/historia-inteligencia-artificial>. [Accedido: 31-Mar-2026].
- [9] "Una breve historia de la IA en 10 momentos clave," Foro Económico Mundial. [En línea]. Disponible: <https://es.weforum.org/stories/2024/10/una-breve-historia-de-la-ia-en-10-momentos-clave/>. [Accedido: 31-Mar-2026].
- [10] "Machine learning: ¿en qué consiste el aprendizaje automático?," IONOS. [En línea]. Disponible: <https://www.ionos.com/es-us/digitalguide/online-marketing/analisis-web/machine-learning-asi-piensen-las-maquinas/>. [Accedido: 31-Mar-2026].
- [11] "Aprendizaje supervisado vs. no supervisado," Databricks. [En línea]. Disponible: <https://www.databricks.com/es/blog/supervised-vs-unsupervised-learning>. [Accedido: 31-Mar-2026].
- [12] "Aprendizaje supervisado frente a aprendizaje no supervisado," AWS. [En línea]. Disponible: <https://aws.amazon.com/es/compare/the-difference-between-machine-learning-supervised-and-unsupervised/>. [Accedido: 31-Mar-2026].
- [13] "Tipos de aprendizaje en Machine Learning," Telefónica Tech. [En línea]. Disponible: <https://telefonicatech.com/blog/que-algoritmo-elegir-en-ml-aprendizaje>. [Accedido: 31-Mar-2026].
- [14] "Tipos de aprendizaje automático," IBM. [En línea]. Disponible: <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/machine-learning-types>. [Accedido: 31-Mar-2026].
- [15] "¿Qué es el aprendizaje semisupervisado?," IBM. [En línea]. Disponible: <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/semi-supervised-learning>. [Accedido: 31-Mar-2026].
- [16] "El aprendizaje semisupervisado en detalle," Oracle. [En línea]. Disponible: <https://www.oracle.com/latam/artificial-intelligence/machine-learning/semi-supervised-learning/>. [Accedido: 31-Mar-2026].
- [17] "¿Qué es el modelado de temas?," IBM. [En línea]. Disponible: <https://www.ibm.com/es-es/think/topics/topic-modeling>. [Accedido: 31-Mar-2026].
- [18] "Tipos de algoritmos de Machine Learning," Tokio School. [En línea]. Disponible: <https://www.tokioschool.com/noticias/tipos-algoritmo-machine-learning/>. [Accedido: 31-Mar-2026].
- [19] "¿Qué es el aprendizaje autosupervisado?," IBM. [En línea]. Disponible: <https://www.ibm.com/es-es/think/topics/self-supervised-learning>. [Accedido: 31-Mar-2026].
- [20] "Introducción a Support Vector Machines (SVM)," MathWorks. [En línea]. Disponible: <https://la.mathworks.com/discovery/support-vector-machine.html>. [Accedido: 31-Mar-2026].
- [21] "Algoritmos de clasificación: K-NN, Árboles de decisión y Random Forest," RPubs. [En línea]. Disponible: https://rstudio-pubs-static.s3.amazonaws.com/237547_0171c04b6d2e4550aea58853c056d29d.html. [Accedido: 31-Mar-2026].
- [22] J. P. de la Cruz del Ser, "Text Mining en el Derecho: Topic Modeling y Sentiment Analysis," TFG, Univ. Pontificia Comillas, 2021.
- [23] "¿Qué es el procesamiento de lenguaje natural (NLP)?," AWS. [En línea]. Disponible: <https://aws.amazon.com/es/what-is/nlp/>. [Accedido: 31-Mar-2026].
- [24] "Técnicas clave para el procesamiento de texto en NLP," OpenWebinars. [En línea]. Disponible: <https://openwebinars.net/blog/tecnicas-clave-para-procesamiento-texto-nlp/>. [Accedido: 31-Mar-2026].
- [25] "Curso AAHD - Nusch - Minería de Textos," SEDICI, UNLP. [En línea]. Disponible: https://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/171646/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=3. [Accedido: 31-Mar-2026].
- [26] "Clasificación de textos facilitada con Elasticsearch," Elastic Blog. [En línea]. Disponible: <https://www.elastic.co/es/blog/text-classification-made-easy-with-elasticsearch>. [Accedido: 31-Mar-2026].
- [27] "La guía completa para el preprocesamiento de texto en NLP," Q2B Studio. [En línea]. Disponible: <https://www.q2bstudio.com/nuestro-blog/139503/descubre-como-tokenizar-normalizar-hacer-stemming-y-lematizar-texto-en-nlp-con-es>. [Accedido: 31-Mar-2026].
- [28] "Aplicaciones de Procesamiento de Lenguaje Natural," ResearchGate. [En línea]. Disponible: <https://www.researchgate.net/publication/>

28211241_Aplicaciones_de_Procesamiento_de_Lenguaje_Natural.
[Accedido: 31-Mar-2026].

- [29] “Aplicaciones de Procesamiento de Lenguaje Natural y Ciencia de Datos,” SEDICI, UNLP. [En línea]. Disponible: <http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/119998/Ponencia.pdf-PDFA.pdf?sequence=1>. [Accedido: 31-Mar-2026].
- [30] “Minería de datos: modelos y algoritmos,” O2 Repositori UOC. [En línea]. Disponible: <https://openaccess.uoc.edu/server/api/core/bitstreams/75c7577d-cfcf-43f3-8d8b-0e8063d6368c/content>. [Accedido: 31-Mar-2026].
- [31] “Conceptos básicos de ayuda de CRISP-DM,” IBM. [En línea]. Disponible: <https://www.ibm.com/docs/es/spss-modeler/saas?topic=dm-crisp-help-overview>. [Accedido: 31-Mar-2026].
- [32] “Metodologías y estándares,” O2 Repositori UOC. [En línea]. Disponible: <https://openaccess.uoc.edu/server/api/core/bitstreams/20b39332-4ac7-49e6-b9cc-c34c4401d380/content>. [Accedido: 31-Mar-2026].
- [33] “¿Qué es la minería de datos?,” Oracle. [En línea]. Disponible: <https://www.oracle.com/latam/big-data/what-is-data-mining/>. [Accedido: 31-Mar-2026].
- [34] D. Hand, H. Mannila, y P. Smyth, *Principles of Data Mining*. MIT Press, 2001.
- [35] L. Breiman, “Random Forests,” *Machine Learning*, vol. 45, no. 1, pp. 5–32, 2001.
- [36] C. Cortes y V. Vapnik, “Support-vector networks,” *Machine Learning*, vol. 20, no. 3, pp. 273–297, 1995.
- [37] J. R. Quinlan, *C4.5: Programs for Machine Learning*. Morgan Kaufmann, 1993.
- [38] R. Agrawal y R. Srikant, “Fast Algorithms for Mining Association Rules,” *Proc. 20th VLDB Conf.*, pp. 487–499, 1994.
- [39] A. Vaswani et al., “Attention Is All You Need,” *Adv. Neural Inf. Process. Syst.*, vol. 30, 2017.
- [40] C. Dwork et al., “Calibrating noise to sensitivity in private data analysis,” *Theory of Cryptography Conf.*, LNCS 3876, pp. 265–284, 2006.
- [41] Y. LeCun, Y. Bengio, y G. Hinton, “Deep learning,” *Nature*, vol. 521, pp. 436–444, 2015.
- [42] D. M. Blei, A. Y. Ng, y M. I. Jordan, “Latent Dirichlet Allocation,” *J. Mach. Learn. Res.*, vol. 3, pp. 993–1022, 2003.
- [43] C. M. Bishop, *Pattern Recognition and Machine Learning*. Springer, 2006.
- [44] T. M. Mitchell, *Machine Learning*. McGraw-Hill, 1997.
- [45] J. Pearl, *Causality: Models, Reasoning and Inference*, 2ª ed. Cambridge Univ. Press, 2009.
- [46] R. Wirth y J. Hipp, “CRISP-DM: Towards a Standard Process Model for Data Mining,” *Proc. 4th Int. Conf. Practical Appl. of Knowledge Discovery and Data Mining*, pp. 29–39, 2000.
- [47] G. E. Hinton y R. R. Salakhutdinov, “Reducing the dimensionality of data with neural networks,” *Science*, vol. 313, no. 5786, pp. 504–507, 2006.
- [48] J. S. Brownstein, C. C. Freifeld, y L. C. Madoff, “Digital Disease Detection — Harnessing the Web for Public Health Surveillance,” *N. Engl. J. Med.*, vol. 360, no. 21, pp. 2153–2157, 2009.
- [49] Secretaría de Salud, México, “Informe Semanal de Vigilancia Epidemiológica: Influenza,” Dirección General de Epidemiología, 2026.
- [50] OCDE, “Health at a Glance 2025: OECD Indicators,” OECD Publishing, 2025.
- [51] Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), “Gasto de bolsillo en salud en México: Análisis y perspectivas,” 2024.
- [52] Organización Panamericana de la Salud (OPS), “Lecciones aprendidas de la pandemia de influenza A (H1N1) 2009 en México,” 2010.