MÁQUINAS QUE TRANSFORMAM

Bener Comercial Importadora Exportadora Ltda.

Vinhedo, 05 de novembro de 2026

Sigla	N° Oferta	Mês	Ano
Pedro	PROP-2026-148-A	11	2026

À

Jailson Gonçalves de Oliveira

Rua Doutor Luiz Migliano, 1870 - de 673/674 ao fim - Jardim Caboré - São Paulo - SP

E-mail: jailson.goliveira@gmail.com

A/C: **Jailson Gonçalves de Oliveira**

Prezados Senhores,

Atendendo a sua prezada consulta, temos o prazer de submeter a vossa devida apreciação nossa proposta acima citada, para o fornecimento de:

1. TORNO UNIVERSAL DE BANCADA MARCA VEKER - TVK...



Qtd: **1**

2. TORNO UNIVERSAL MARCA VEKER - TVK 1440 PLUS



Qtd: **1**

3. TORNO UNIVERSAL MARCA VEKER - TVK 1640 S



Qtd: **1**

Imagens meramente ilustrativas • Fornecimento em pacote com 3 máquinas

MÁQUINAS QUE TRANSFORMAM

Bener Comercial Importadora Exportadora Ltda.

Vinhedo, 05 de novembro de 2026

Sigla	N° Oferta	Mês	Ano
Pedro	PROP-2026-148-A	11	2026

EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DO PACOTE

3 máquinas



1. TORNO UNIVERSAL DE BANCADA MARCA VEKER - TVK 1440 ECO

Quantidade: **1** • Unitário: **US$ 11.700,00**

CONFIGURAÇÃO STANDARD

- Placa universal de 3 castanhas – 6"
- Placa de 4 castanhas independentes – 8"
- Sistema de refrigeração
- Luminária de serviço
- Freio Mecânico
- Proteção traseira contra cavacos
- Placa de arraste
- Contra ponto fixo MT 3
- Flange
- Luneta fixa
- Luneta móvel
- Nônio para entrada de roscas
- Caixa de ferramentas de serviço
- Manual de operação, protocolo de aferição geométrica e lista de peças
- Sistema de Segurança de acordo aos requisitos da Norma Brasileira NR-12

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

- Materiais fundidos em liga “Meehanite” de 1ª linha
- Guias prismáticas, temperadas e retificadas para o eixo Z
- Rolamentos do eixo árvore, classe P4 de alta precisão
- Aplicação de politetrafluoretileno (PTFE) antifricção nas guias móveis do eixo Z
- Sistema de lubrificação
- Fusos de rosca trapezoidal de precisão

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Características principais:

• Diâmetro admissível sobre o barramento	mm	360
• Diâmetro admissível sobre o carro transversal	mm	224
• Diâmetro admissível na cava	mm	502
• Distância entre pontas	mm	1000
• Curso do carro transversal	mm	160

Bener Comercial Importadora Exportadora Ltda.

Vinhedo, 05 de novembro de 2026

Sigla	N° Oferta	Mês	Ano
Pedro	PROP-2026-148-A	11	2026

- Largura do barramento — mm — 187

Torre porta ferramenta manual:

- Numero de estações — — 4
- Secção do cabo da ferramenta — mm — 16 x 16
- Curso do carro porta-ferramentas — mm — 95

Cabeçote fixo:

- Nariz da arvore — Cam-Lock — D1-4
- Sede interna da bucha de redução — MT — 5
- Diâmetro do furo da arvore — mm — 38
- Número de velocidades — — 8
- Gama de velocidade — RPM — 70-2000

Contra ponto:

- Diâmetro da Manga — mm — 32
- Curso da manga — mm — 100
- Sede cônica da manga — MT — 3

Roscas e Avanços:

- Avanços longitudinais (24) — mm/rev. — 0,052 - 1,392
- Avanços transversais (23) — mm/rev. — 0,014 - 0,380
- Roscas métricas (26) — mm — 0,40 - 7,0
- Roscas fios por polegadas (34) — FPP — 56 - 4

Motores:

- Motor principal — Kw / HP — 1,5 / 2,0
- Motor da bomba de refrigeração — HP — 0,10
- Voltagem do equipamento — Volts — 220

Dimensões:

- Comprimento — mm — 1.900
- Largura — mm — 710
- Altura — mm — 1.170
- Peso liquido — Kg — 520

Obs.: Devido ao constante desenvolvimento tecnológico de nossos produtos, o fabricante reserva-se o direito de efetuar alterações nas características e especificações técnicas acima, sem prévio aviso.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS INCLUSOS NO PREÇO

- 1x Sistema de Leitura Digital Sinos/Veker - Eixos X e Z

Bener Comercial Importadora Exportadora Ltda.

Vinhedo, 05 de novembro de 2026

Sigla	N° Oferta	Mês	Ano
Pedro	PROP-2026-148-A	11	2026



2. TORNO UNIVERSAL MARCA VEKER - TVK 1440 PLUS

Quantidade: **1** • Unitário: **US$ 15.300,00**

CONFIGURAÇÃO STANDARD

- Placa universal de 3 castanhas – 8”
- Placa de 4 castanhas independentes – 8”
- Sistema de refrigeração
- Luminária de serviço
- Freio Mecânico
- Proteção traseira contra cavacos
- Placa de arraste
- Contra ponto fixo MT 4
- Flange
- Luneta fixa
- Luneta móvel
- Nônio para entrada de roscas
- Caixa de ferramentas de serviço
- Manual de operação, protocolo de aferição geométrica e lista de peças
- Sistema de Segurança de acordo aos requisitos da Norma Brasileira NR-12

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

- Materiais fundidos em liga “Meehanite” de 1ª linha
- Guias prismáticas, temperadas e retificadas para o eixo Z
- Rolamentos do eixo árvore, classe P4 de alta precisão
- Aplicação de politetrafluoretileno (PTFE) antifricção nas guias móveis do eixo Z
- Sistema de lubrificação centralizado
- Fusos de rosca trapezoidal de precisão

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Características principais:

• Diâmetro admissível sobre o barramento	mm	360
• Diâmetro admissível sobre o carro transversal	mm	210
• Diâmetro admissível na cava	mm	530
• Distância entre pontas	mm	1000
• Curso do carro transversal	mm	170
• Largura do barramento	mm	260

Torre porta ferramenta manual:

Bener Comercial Importadora Exportadora Ltda.

Vinhedo, 05 de novembro de 2026

Sigla	N° Oferta	Mês	Ano
Pedro	PROP-2026-148-A	11	2026

- Numero de estações — 4
- Secção do cabo da ferramenta — mm — 16 x 16
- Curso do carro porta-ferramentas — mm — 95

Cabeçote fixo:

- Nariz da árvore — Cam-Lock — D1-5
- Sede interna da bucha de redução — MT — 5
- Diâmetro do furo da arvore — mm — 51
- Número de velocidades — 12
- Gama de velocidade — rpm — 40-1.800

Contra ponto:

- Diâmetro da Manga — mm — 50
- Curso da manga — mm — 110
- Sede cônica da manga — MT — 4

Roscas e Avanços:

- Avanços longitudinais (36) — mm/rot. — 0,043 - 0,653
- Avanços transversais (36) — mm/rot. — 0,024 - 0,359
- Roscas métricas — mm — 0,45 – 7,5
- Roscas fios por polegadas — FPP — 112 – 4

Motores:

- Motor principal — Kw/HP — 2,2 / 3,0
- Motor da bomba de refrigeração — HP — 0,10
- Voltagem do equipamento — V/Hz — 220/60

Dimensões:

- Peso liquido — Kg — 1.150
- Comprimento — mm — 1.900
- Largura — mm — 710
- Altura — mm — 1.170

Obs.: Devido ao constante desenvolvimento tecnológico de nossos produtos, o fabricante reserva-se o direito de efetuar alterações nas características e especificações técnicas acima, sem prévio aviso.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS INCLUSOS NO PREÇO

- 1x Sistema de Leitura Digital Sinos/Veker - Eixos X e Z

Bener Comercial Importadora Exportadora Ltda.

Vinhedo, 05 de novembro de 2026

Sigla	N° Oferta	Mês	Ano
Pedro	PROP-2026-148-A	11	2026



3. TORNO UNIVERSAL MARCA VEKER - TVK 1640 S

Quantidade: **1** • Unitário: **US$ 22.200,00**

CONFIGURAÇÃO STANDARD

- Placa universal de 3 castanhas reversíveis – 8"
- Placa de 4 castanhas independentes – 10"
- Sistema de refrigeração
- Luminária de serviço
- Freio Mecânico / Eletromagnético
- Proteção traseira contra cavacos
- Placa de arraste
- Contra ponto fixo MT 4
- Flange
- Luneta fixa, com pontas de roletes
- Luneta móvel, com pontas de roletes
- Nônio para entrada de roscas
- Caixa de ferramentas de serviço
- Manual de operação, protocolo de aferição geométrica e lista de peças
- Sistema de Segurança de acordo aos requisitos da Norma Brasileira NR-12

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

- Materiais fundidos em liga “Meehanite” de 1ª linha
- Guias prismáticas, temperadas e retificadas para o eixo Z
- Rolamentos do eixo árvore, classe P4 de alta precisão
- Aplicação de politetrafluoretileno (PTFE) antifricção nas guias móveis do eixo Z
- Sistema de lubrificação manual
- Fusos de rosca trapezoidal de precisão

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Características principais:

• Diâmetro admissível sobre o barramento	mm	410
• Diâmetro admissível sobre o carro transversal	mm	255
• Diâmetro admissível na cava	mm	580
• Comprimento da cava	mm	190
• Distância entre pontas	mm	1000
• Curso do carro transversal	mm	210
• Largura do barramento	mm	250

MÁQUINAS QUE TRANSFORMAM

Bener Comercial Importadora Exportadora Ltda.

Vinhedo, 05 de novembro de 2026

Sigla	N° Oferta	Mês	Ano
Pedro	PROP-2026-148-A	11	2026

Torre Porta Ferramenta Manual:

• Numero de estações		4
• Secção do cabo da ferramenta	mm	20 x 20
• Curso do carro porta-ferramentas	mm	140

Cabeçote fixo:

• Nariz da árvore	Cam-Lock	D1-6
• Sede interna da bucha de redução	MT	n°6
• Diâmetro do furo da árvore	mm	52
• Passagem de barra	mm	50
• Número de velocidades		16
• Gama de velocidade	RPM	45-1800

Contra ponto:

• Diâmetro da manga	mm	50
• Curso da manga	mm	120
• Sede cônica da manga	MT	4

Roscas e avanços:

• Avanços longitudinais (17)	mm/rot	0,05 – 1,70
• Avanços transversais (17)	mm/rot	0,025 – 0,85
• Roscas métricas (39)	mm	0,2 – 14
• Roscas polegadas (45)	FPP	72 – 2
• Roscas módulo (18)	Mod	0,3 – 3,5
• Roscas Diametral Pitch (21)	DP	44 – 8

Motores:

• Motor principal	Kw/HP	3,0 / 4,5
• Motor da bomba de refrigeração	HP	1/8
• Voltagem do equipamento	Volts	220

Dimensões:

• Peso liquido	Kg	1.550
• Comprimento	mm	1.940
• Largura	mm	940
• Altura	mm	1.320

Obs.: Devido ao constante desenvolvimento tecnológico de nossos produtos, o fabricante reserva-se o direito de efetuar alterações nas características e especificações técnicas acima, sem prévio aviso.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS INCLUSOS NO PREÇO

- 1x Sistema de Leitura Digital Sinos/Veker - Eixos X e Z

Rua Iracema Lucas, 450 (Antiga Rua Parsch) - Distrito Industrial
Vinhedo - SP - Brasil - CEP: 13280-172 - Fone / Fax: (0**19) 3826-7373
E-mail: vendas@bener.com.br - Site: www.bener.com.br

Bener Comercial Importadora Exportadora Ltda.

Vinhedo, 05 de novembro de 2026

Sigla	N° Oferta	Mês	Ano
Pedro	PROP-2026-148-A	11	2026

CONDIÇÕES COMERCIAIS

Pacote de Máquinas

ITEM	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	QTD	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	SUBTOTAL
1	TORNO UNIVERSAL DE BANCADA MARCA VEKER - TVK 1440 ECO	1	US$ 11.700,00	–	US$ 11.700,00
2	TORNO UNIVERSAL MARCA VEKER - TVK 1440 PLUS	1	US$ 15.300,00	–	US$ 15.300,00
3	TORNO UNIVERSAL MARCA VEKER - TVK 1640 S	1	US$ 22.200,00	–	US$ 22.200,00
–	VALOR TOTAL DO FORNECIMENTO MÁQUINA COLOCADA EM NOSSO CD / VINHEDO	–	–	–	US$ 51.000,00

TERMOS DE FORNECIMENTO

Condições Gerais & Garantias

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A vista, Financiamento bancário ou a combinar.

PRAZO DE ENTREGA

10 dias, salvo vendas prévias. Confirmar prazo de entrega.

VALIDADE DA OFERTA

30 dias

GARANTIA

O prazo de garantia da(s) máquina(s) acima descrita(s) terá validade pelo período de 12 (Doze) meses a contar da data de emissão da Nota Fiscal, contra defeitos de fabricação, desde que a(s) máquinas tenha sido utilizada(s) em condições normais de trabalho e durante período de um turno diário. Exclui-se da garantia toda e qualquer peça ou equipamento sujeitos ao desgaste natural pelo uso, tais como, lâmpadas, fusíveis, correias, botões, rolamentos, proteções telescópicas, interface serial da comunicação com o computador etc., bem como problemas causados por queda de raio, inundações, variações de energia elétrica, erro de operação, problemas ocorridos durante transporte da máquina, queima de motor trifásico por falta de fase da rede elétrica etc. Ancoragem: Recomendamos que as máquinas sejam ancoradas conforme descrito em seus respectivos manuais. Este procedimento trará benefícios ao processo de nivelamento das máquinas, preservando seus aspectos geométricos e de seus componentes. Torna-se fortemente aconselhável o procedimento de ancoragem para tornos com 3,00 m entre pontas ou mais.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Permanente e será prestada pela Bener durante e após o período de garantia da máquina, porém quando o cliente estiver a uma distância maior que 100 Km da grande São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Joinville, Porto Alegre e Caxias do Sul, Chapecó, além das horas do técnico de serviço, serão acrescidas as despesas da quilometragem e estadia (alimentação e pernoite quando necessário), que estarão a cargo do comprador.

TREINAMENTO TÉCNICO

Os serviços de Instalação e Start-up do equipamento, serão executados nas dependências da compradora com duração de 02 (dois) dias úteis. As despesas de locomoção, estadia e alimentação do técnico Bener até as dependências da compradora e durante a realização dos serviços, serão de responsabilidade da compradora.

BENER
MÁQUINAS QUE TRANSFORMAM

Bener Comercial Importadora Exportadora Ltda.

Vinhedo, 05 de novembro de 2026

Sigla	Nº Oferta	Mês	Ano
Pedro	PROP-2026-148-A	11	2026

TRANSPORTE / SEGURO

Correrá por conta da compradora todas as despesas inerentes ao transporte do equipamento, e descarga no local, bem como seguro da máquina desde a saída da mesma de nosso depósito até o estabelecimento do Comprador.

IMPOSTO IPI

Alíquota reduzida para 0% de acordo com o decreto n.º 5.468/2005 de 16/06/2005.

IMPOSTO ICMS

Para contribuinte: Os valores apresentados nesta oferta, incluem o ICMS e seguem os índices conforme descrição abaixo: Para máquinas com conteúdo importado superior a 40%: Estado de São Paulo: Carga tributária de 8,80% de ICMS, conforme Decreto 65.254 de 15.10.2020. Para os demais Estados: Tributação alíquota de 4% de ICMS conforme Resolução do Senado Federal Nr. 13, de 25.04.2012, em vigor desde 01.01.2013 Para máquinas com conteúdo importado inferior a 40% ou com o benefício do Ex-Tarifário, a Resolução do Senado Federal Nr. 13, de 25.04.2012, não se aplica. Portanto, para o cálculo do ICMS será considerado o Decreto 65.254, de 15.10.2020, DOE 16.10.2020 em vigor a partir de 1º de janeiro de 2021, conforme abaixo: Estados das regiões: Norte; Nordeste; Centro Oeste e o Estado do Espírito Santo: Carga tributária de 5,14% de ICMS. Estados das regiões: Sul e Sudeste, exceto o Estado do Espírito Santo: Carga Tributária de 8,80% de ICMS. Não Contribuinte: Sujeito a diferença de alíquota conforme a região PIS / COFINS: Para todos os Estados da Federação: Incluso PIS e COFINS conforme LEI Nº 9.718/1998.

Antecipadamente agradecemos vossa honrosa preferência, permanecendo ao vosso inteiro dispor, para dirimir e atender quaisquer eventuais esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente

DE ACORDO E ASSINATURAS

—	**Jorge Polezi**	—
Gerente de Produto	Assessor Técnico	Representante Comercial