

REST API assignment Drinks

HTTP Metoder	Endpoints	Info	Placering
GET	/drinks	Returnerer en liste over alle drinks.	1
GET	/drinks/\${id}	Returnerer detaljer om en specifik drink baseret på dens unikke ID.	2
GET	/drinks?name={name}	Returnerer detaljer om specifikke drinks baseret på deres navn via query parameter. Når vi ikke arbejder ud fra id så kan man ikke forvente at værdien er unik.	3
GET	/drinks?ingredient={ingredient}	Returnerer detaljer om specifikke drinks baseret på den valgte ingrediens via query parameter.	4
POST	/drinks	Opretter en ny drink i systemet, såfremt den sendte information er korrekt. Brugeren skal levere nødvendig information om drinken i anmodningens body i form af JSON.	5
PUT	/drinks/\${id}	Opdaterer hele ressourcen for en specifik drink baseret på dens ID. Brugeren skal levere alle oplysninger om drinken, selv dem der ikke ændres.	6
PATCH	/drinks/\${id}	Udfører delvis opdatering af information om en specifik drink. Kun de felter, der skal ændres, skal inkluderes i anmodningens body.	7
DELETE	/drinks/\${id}	Sletter en specifik drink fra systemet baseret på dens ID.	8