

The screenshot shows a Windows desktop environment with two code editors and a web browser window.

Code Editor 1 (Visual Studio Code):

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
</head>
<body>
    <?php
        if(file_exists("cacahuete.txt")){
            echo "El archivo existe";
        } else {
            echo "No existe el archivo";
        }
    </body>
</html>
```

Code Editor 2 (Visual Studio Code):

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
</head>
<body>
    <?php
        if(file_exists("cacahuete.txt")){
            echo "El archivo existe";
        } else {
            echo "No existe el archivo";
        }
    </body>
</html>
```

Browser:

localhost/Ejercicios/Ejercicio17/copia_seguridad_arroba.php

EduCAS Login

No existe el archivo.

The screenshot shows a Windows desktop environment with two code editors and a web browser window.

Code Editor 1 (Visual Studio Code):

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
</head>
<body>
    <?php
        if(file_exists("cacahuete.txt")){
            echo "El archivo existe";
        } else {
            echo "No existe el archivo";
        }
    </body>
</html>
```

Code Editor 2 (Visual Studio Code):

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
</head>
<body>
    <?php
        if(file_exists("cacahuete.txt")){
            echo "El archivo existe";
        } else {
            echo "No existe el archivo";
        }
    </body>
</html>
```

Browser:

localhost/Ejercicios/Ejercicio17/copia_seguridad_arroba.php

EduCAS Login

No existe el archivo.

The screenshot shows a code editor interface with two main panes. The left pane, titled 'EXPLORER', displays a file tree under the 'EJERCICIOS' folder. The right pane shows a PHP script named 'copia_seguridad_excepciones.php'. The code attempts to read a file named 'cacahuete.txt' and handle a 'FileNotFoundException' if it does not exist.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Document</title>
7 </head>
8 <body>
9   </php>
10  try{
11    //Comprobamos si no existe el fichero.
12    if(!file_exists("cacahuete.txt")){
13      //Como no existe, lanzamos una nueva excepcion.
14      throw new Exception("El archivo requerido no existe.");
15    }
16    //obtenemos el contenido de un fichero que no existe para controlar el error
17    $contenido = file_get_contents("cacahuete.txt");
18  }catch(Exception $e){
19    //Como los ficheros no existen, se muestra la nueva excepcion que hemos lanz
20    echo "Ha ocurrido un error con el archivo --> ".$e->getMessage();
21  }
22  >
23 </body>
24 </html>
```

In the browser tab, the URL is 'localhost/Ejercicios...' and the page content is 'Ha ocurrido un error con el archivo --> El archivo requerido no existe.'