Orfeu I-300, *em detalhe*

Integrado single-ended com 300B, sem realimentação global e fiação ponto a ponto. Os números abaixo são medidos em cada unidade antes da entrega.

Topologia	Single-ended, classe A
Válvulas de potência	2× 300B
Válvulas de pré	2× 6SN7
Potência	8 W por canal (8 Ω)
Resposta de frequência	18 Hz – 45 kHz (-1 dB)
Distorção (THD)	< 1% a 1 W
Relação sinal/ruído	> 92 dB
Realimentação global	Nenhuma
Sensibilidade de entrada	750 mV
Impedância de entrada	100 kΩ
Entradas	3× RCA
Saídas	4 Ω e 8 Ω, bornes
Fiação	Ponto a ponto, OFC e prata
Transformadores	Bobinados à mão no ateliê
Consumo	180 W
Dimensões (L × A × P)	440 × 220 × 340 mm
Peso	24 kg
Garantia	5 anos (válvulas: 1 ano)

RUA FICTÍCIA DOS ATELIÊS, 120 · PINHEIROS · SÃO PAULO — SP · 05422-000
ATELIE@ORFEUAUDIO.EXAMPLE · +55 11 90000-0000 · ORFEUAUDIO.EXAMPLE

Marca, dados e especificações fictícios — material de demonstração. Medições conforme cada unidade entregue.