

CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU

Bacharelado em Ciência da Computação

GRUPO 18

GROWTH INTELLIGENCE HUB (GIH)

Plataforma de inteligência de crescimento para redes de parceiros
em marketplaces regionais de delivery

SPRINT 04 — PRIMEIRO MÓDULO COMPLETO

Documento acumulado: inclui as Sprints 01, 02 e 03

EQUIPE

Ingryd Vitoria de Araújo Barbosa — 01642893

João Pedro Nunes de França — 01626444

Marcio Maycom — 01607574

Pedro Miranda — 01607408

Thiago José Falcão de Freitas — 01597267

Projeto Integrador

Fábrica de Software · Prof.^a Priscilla Gonçalves

Tópicos Avançados · Prof. Antenor Parnaíba

2026.2

Entrega final da disciplina: 05 de dezembro de 2026

Sumário

PARTE I — SPRINT 01 · PLANEJAMENTO E DESCOBERTA

1. Identificação da equipe
2. Tema
3. Definição do problema
4. Objetivos do sistema
5. Público-alvo
6. Requisitos Funcionais
7. Requisitos Não Funcionais
8. Casos de Uso
9. Product Backlog
10. Cronograma inicial
11. Repositório GitHub

PARTE II — SPRINT 02 · ARQUITETURA E MODELAGEM

1. Arquitetura do sistema
2. Diagrama de classes
3. Modelo Entidade-Relacionamento
4. Modelo relacional
5. Protótipo das telas principais
6. Banco de dados criado
7. Projeto estruturado no GitHub

PARTE III — SPRINT 03 · ESTRUTURA INICIAL FUNCIONANDO

1. A estrutura implementada
2. Banco de dados conectado
3. Login funcional
4. Cadastro de usuários
5. Controle de perfis
6. CRUD principal
7. Execução local
8. Repositório
9. Dificuldades encontradas
10. Ajustes no planejamento
11. Próximos passos

PARTE IV — SPRINT 04 · PRIMEIRO MÓDULO COMPLETO

1. O módulo e suas funcionalidades
2. O módulo funcionando
3. Persistência
4. Validações
5. Mensagens de erro
6. Navegação entre telas
7. Repositório e commits
8. Execução e roteiro de demonstração
9. Dificuldades encontradas

10. Ajustes no planejamento, na arquitetura e na modelagem

11. Próximos passos

Documentação completa e versionada em: github.com/PedroMiranda243/gih-fabrica-de-software

1. Identificação da equipe

Nome do projeto	Growth Intelligence Hub (GIH)
Turma	CC8MB
Disciplinas	Fábrica de Software · Tópicos Avançados
Repositório	github.com/PedroMiranda243/gih-fabrica-de-software

Integrantes

Equipe de 5 integrantes, dentro do limite de 3 a 5 estabelecido pela disciplina. Os papéis organizam o trabalho, mas todos os integrantes contribuem com código e aparecem no histórico de commits do repositório.

Integrante	Matrícula	GitHub	Papel
Ingyrd Vitoria de Araújo Barbosa	01642893	@ingrydaraujob	Desenvolvedora Frontend
João Pedro Nunes de França	01626444	@joaopfranca04	Banco de Dados, Documentação e Testes
Marcio Maycom	01607574	@mihaeldatoman	Product Owner
Pedro Miranda	01607408	@PedroMiranda243	Dev. Backend / Núcleo Computacional
Thiago José Falcão de Freitas	01597267	@Thiagofalcao	Scrum Master

Papéis previstos e responsabilidades

Papel	Responsabilidade principal
Scrum Master	Cerimônias, board e acompanhamento das entregas
Product Owner	Backlog, requisitos, priorização e critérios de aceite
Dev. Backend / Núcleo Computacional	API, regras de negócio, otimizador C++/CUDA e modelo preditivo
Desenvolvedor Frontend	Telas, painel, gráficos, responsividade e acessibilidade
Banco de Dados, Documentação e Testes	Modelagem, migrações, suíte de testes e documentação

Os papéis organizam o trabalho; todos os integrantes contribuem com código e aparecem no histórico de commits. As histórias do núcleo em OpenMP e CUDA exigem programação em par, para que ninguém seja a única pessoa a entender o motor do projeto.

2. Tema

Growth Intelligence Hub (GIH) — plataforma de inteligência de crescimento para redes de parceiros em marketplaces regionais de delivery.

O sistema recebe os relatórios periódicos de desempenho de uma rede de comércios parceiros e devolve decisões priorizadas: quem está crescendo, quem está prestes a cair, e — dado um orçamento e uma equipe limitados — exatamente em quais parceiros investir a próxima rodada de ações comerciais.

Domínio de aplicação

Marketplaces regionais de delivery operam por franquia ou licença local. Uma unidade típica intermedeia pedidos entre consumidores de uma cidade ou microrregião e uma rede de 50 a 500 comércios parceiros. A unidade recebe da plataforma nacional um relatório periódico com o desempenho de cada parceiro, e é responsável por desenvolver comercialmente essa base.

Por que este tema atende aos critérios da disciplina

Critério	Como o tema atende
Resolver um problema real	Redes regionais gerenciam a base comercial sem qualquer ferramenta analítica
Complexidade compatível com um TCC	Ingestão, modelagem temporal, regras de segmentação, aprendizado de máquina, otimização combinatória, paralelismo, GPU, controle de acesso e auditoria
Permitir evolução no semestre	Sete sprints com entregas independentes, cumulativas e executáveis
Ser viável no prazo	Escopo fatiado por módulo; o núcleo pesado tem investigação técnica antecipada para a Sprint 3
Funcionalidades suficientes	43 requisitos funcionais em 6 módulos integrados
Componente de IA/otimização não decorativo	O motor de decisão é o produto — sem ele o sistema vira um painel passivo

3. Definição do problema

3.1 A situação

Numa operação regional de delivery, a atenção comercial se concentra nos parceiros de maior faturamento — o Top 15. É uma escolha racional a curto prazo: são eles que sustentam a receita. Mas produz três efeitos que se realimentam:

- Os parceiros fora do topo — a cauda longa, tipicamente 85% da base — passam meses sem contato.
- Sem estímulo, a cauda longa não cresce, e o ranking permanece imóvel: os mesmos nomes no topo, período após período.
- Como o topo é sempre o mesmo, ele também não é desafiado — e estagna.

Ao mesmo tempo, os dados chegam em formato que não sustenta análise. O painel da plataforma mostra o número do período atual em texto corrido. Não há série histórica, não há comparação automática com o período anterior, não há alerta. O gestor vê o retrato, nunca o filme.

3.2 Os sub-problemas

ID	Sub-problema	Consequência operacional
P1	Dados sem visualização analítica	Tendências passam despercebidas; a leitura depende de esforço manual repetido a cada período
P2	Queda de parceiro detectada tarde	Quando a perda fica evidente no faturamento, o parceiro já pode ter migrado ou reduzido a operação
P3	Cauda longa sem processo de relacionamento	Ranking imóvel; potencial de crescimento não explorado em cerca de 85% da base
P4	Alocação do esforço comercial decidida por intuição	Verba de cupom e agenda da equipe são distribuídas sem critério explícito nem verificação de retorno
P5	Comunicação manual e sem segmentação	Ações por categoria exigem esforço proporcional ao número de parceiros, e por isso não acontecem

3.3 O problema central

P4 é o núcleo técnico do projeto.

Escolher em quais parceiros aplicar quais ações, respeitando orçamento, capacidade da equipe e cotas por categoria, para maximizar o retorno esperado, é um problema de otimização combinatória com restrições.

O espaço de busca cresce exponencialmente: com N parceiros e A tipos de ação, existem $(A+1)^N$ planos possíveis. Para 200 parceiros e 4 tipos de ação, isso já ultrapassa 10^{139} combinações — inviável por força bruta e igualmente inviável de resolver "no olho".

É exatamente o tipo de problema que justifica metaheurística paralelizada e aceleração em GPU — e é a ponte entre as duas disciplinas: a Fábrica de Software entrega o produto completo em torno dele, Tópicos Avançados entrega o motor.

3.4 Por que este problema é relevante

Para a operação. A cauda longa concentra a maior parte do potencial de crescimento não explorado: são 85% dos parceiros recebendo uma fração da atenção comercial. Um parceiro que sai da base não é apenas receita perdida — é um comércio que passa a operar só no concorrente, e reconquistá-lo custa muito mais do que teria custado mantê-lo. O alerta que chega um período antes é a diferença entre uma conversa de retenção e uma perda consumada.

Para os parceiros. São comércios pequenos, quase sempre sem estrutura de marketing. Entrar numa campanha bem escolhida é acesso a demanda que não conseguiriam gerar sozinhos. Quando a alocação é feita por intuição, quem já é grande recebe mais, e a assimetria se aprofunda sozinha.

Para a decisão. Verba de incentivo e agenda da equipe são recursos escassos e disputados. Hoje a escolha é feita sem critério explícito e, principalmente, sem verificação posterior: não se sabe se a campanha da semana passada funcionou, porque nada foi medido contra uma previsão. Sem linha de base não existe aprendizado, apenas repetição.

Para o campo técnico. O problema não é uma desculpa para usar tecnologia; ele exige a tecnologia. Priorizar ações sob restrições de orçamento, capacidade e cotas é otimização combinatória, e estimar o retorno de cada ação é um problema de previsão. São duas classes de problema com solução conhecida e mensurável, o que permite avaliar objetivamente se a solução funcionou, comparando speedup e erro de previsão contra baselines, em vez de opinar sobre a interface.

3.5 O que já se sabe que não resolve

Alternativa	Por que não basta
Planilha	Não sustenta série histórica multi-período de centenas de parceiros, nem otimização com restrições
Assistente de IA genérico	Responde sobre os dados colados, mas sem rastreabilidade, sem persistência, sem painel e sem garantia de consistência numérica entre duas perguntas iguais
BI genérico	Mostra o passado. Não prevê, não otimiza e não fecha o ciclo até a ação
Ampliar a equipe comercial	Custo recorrente; não resolve o critério de priorização, apenas aumenta o volume de contatos feitos sem critério

4. Objetivos do sistema

4.1 Objetivo geral

Transformar os dados brutos de desempenho de uma rede de parceiros em um plano de ação comercial priorizado, previsto por modelo treinado a partir do histórico e otimizado sob as restrições reais de orçamento e capacidade de operação.

4.2 Objetivos específicos

ID	Objetivo	Verificação
O1	Ingerir e normalizar relatórios periódicos por parceiro	Importação de 500 parceiros gera 500 registros consistentes, com período obrigatório
O2	Calcular métricas derivadas e séries históricas	Ticket médio, variação e tendência disponíveis para qualquer parceiro com 2 ou mais períodos
O3	Segmentar automaticamente por regra determinística	A mesma base reprocessada produz exatamente a mesma segmentação
O4	Prever faturamento e risco de queda com modelo próprio	MAPE inferior ao de um baseline ingênuo em conjunto de teste separado
O5	Otimizar a alocação de ações sob restrições	O plano respeita 100% das restrições e supera a heurística "investir nos maiores"
O6	Acelerar o otimizador por paralelismo em CPU e GPU	Speedup mínimo de 5x em GPU, com qualidade de solução equivalente
O7	Gerar mensagens com aprovação humana obrigatória	Nenhuma mensagem é aprovada sem ação explícita de usuário autorizado
O8	Controlar acesso por perfil, com trilha de auditoria	Toda ação sensível registra autor, data e parâmetros

4.3 Indicadores de sucesso

Do produto

Indicador	Definição	Meta
Mobilidade do Top N	Parceiros que entram ou saem do Top 15 entre dois períodos	Tornar visível e crescente
Cobertura de relacionamento	Percentual da base que recebeu ao menos uma ação no período	Cobertura planejada
Antecedência do alerta de risco	Períodos de antecedência do sinal antes da queda se confirmar	Mínimo de 1 período

Técnicos

Indicador	Meta
Speedup do otimizador (GPU sobre serial)	Mínimo de 5x no cenário de referência
Tempo de resposta do otimizador em GPU	Até 5 s no cenário de referência
MAPE do modelo preditivo	Inferior ao baseline ingênuo
Cobertura de testes no núcleo de regras	Mínimo de 70%

5. Público-alvo

5.1 Perfil da organização usuária

Unidade regional de marketplace de delivery — franquia ou licenciada local — com:

- 50 a 500 comércios parceiros ativos
- 1 a 3 pessoas na equipe comercial
- Relacionamento predominantemente remoto, por aplicativo de mensagens
- Sem ferramenta de BI, sem analista de dados e sem equipe de tecnologia própria
- Verba de incentivo limitada e disputada entre parceiros

5.2 Usuários do sistema

Perfil	Quem é	O que faz no sistema	Necessidade central
Gestor (primário)	Responsável pela unidade; decide onde investir	Consulta o painel, executa o otimizador, aprova mensagens	Decidir rápido, com critério defensável, sem depender de analista
Analista comercial	Executa o relacionamento no dia a dia	Importa relatórios, analisa parceiros, redige mensagens	Saber quem procurar hoje e com qual argumento
Administrador	Responsável técnico da operação	Gerencia usuários e perfis, ajusta parâmetros, audita	Manter o sistema seguro e configurado sem mexer em código
Parceiro (opcional)	Comércio cadastrado na rede	Consulta apenas o próprio desempenho	Enxergar o próprio resultado e a própria evolução

5.3 Restrições impostas pelo público

O público-alvo condiciona decisões técnicas que aparecem nos requisitos não funcionais:

- Interface em português e autoexplicativa — não há treinamento formal nem suporte de TI interno (RNF20)
- Instalação em um comando — não há equipe para configurar ambiente (RNF07)
- Funcionar sem GPU — a máquina do usuário pode ser um notebook comum (RNF06)
- Rastreabilidade das análises — o gestor precisa justificar a decisão para a franqueadora e para os parceiros (RNF17)
- Aprovação humana antes de qualquer envio — a relação com o parceiro é ativo estratégico (RF39)

6. Requisitos Funcionais

43 requisitos funcionais distribuídos em 6 módulos. Prioridade em MoSCoW: M (indispensável), S (importante), C (desejável). Perfis: ADM Administrador, GES Gestor, ANL Analista, PAR Parceiro.

Módulo 1 — Autenticação, perfis e auditoria

ID	Requisito	Pri	Perfis
RF01	Autenticar o usuário por login e senha, criando uma sessão identificada.	M	todos
RF02	Permitir o encerramento da sessão, invalidando-a no servidor.	M	todos
RF03	Permitir cadastrar, editar, desativar e listar usuários.	M	ADM
RF04	Atribuir a cada usuário exatamente um perfil entre Administrador, Gestor, Analista e Parceiro.	M	ADM
RF05	Restringir o acesso a cada funcionalidade conforme o perfil, validando a permissão no servidor a cada requisição.	M	todos
RF06	Registrar em trilha de auditoria as ações sensíveis, com autor, data, hora e parâmetros.	M	todos
RF07	Permitir que o usuário altere a própria senha, exigindo a senha atual.	S	todos
RF08	Permitir consultar a trilha de auditoria, com filtro por autor, tipo de ação e datas.	S	ADM

Módulo 2 — Ingestão e gestão de dados

ID	Requisito	Pri	Perfis
RF09	Importar um relatório de desempenho por período, aceitando texto colado e arquivo CSV.	M	GES, ANL
RF10	Exigir a data inicial e final do período na importação e recusar a importação sem esse dado.	M	GES, ANL
RF11	Validar o conteúdo e exibir prévia com registros reconhecidos, rejeitados e o motivo, antes de gravar.	M	GES, ANL
RF12	Impedir a importação de um período já registrado, oferecendo opção explícita de substituição.	S	GES, ANL
RF13	Manter o histórico das importações com autor, data, período coberto e total de registros.	M	GES, ANL, ADM
RF14	Cadastrar, editar e desativar parceiros, com nome, categoria, status comercial e contato.	M	GES, ANL
RF15	Sugerir a categoria do parceiro pelo nome, sinalizando que é sugestão e exigindo confirmação.	S	GES, ANL
RF16	Oferecer gerador de dados sintéticos de 100 a 10.000 parceiros, para demonstração e benchmark.	M	ADM

Módulo 3 — Inteligência de negócio e segmentação

ID	Requisito	Pri	Perfis
RF17	Exibir painel com indicadores consolidados do período e a variação frente ao período anterior.	M	GES, ANL
RF18	Exibir ranking por faturamento, com posição atual, posição anterior e variação percentual.	M	GES, ANL
RF19	Exibir a série histórica em gráfico, para a unidade e para o parceiro individual.	M	GES, ANL, PAR
RF20	Classificar cada parceiro em exatamente um segmento, por regra determinística com precedência explícita.	M	GES, ANL

ID	Requisito	Pri	Perfis
RF21	Permitir configurar os limiares da segmentação sem alteração de código.	S	ADM
RF22	Exibir a mobilidade do ranking entre dois períodos, listando quem entrou e quem saiu do Top N.	M	GES, ANL
RF23	Permitir filtrar e ordenar a lista de parceiros por categoria, segmento e métricas.	M	GES, ANL
RF24	Permitir buscar parceiro por nome, com correspondência parcial.	M	GES, ANL
RF25	Permitir exportar em CSV a visão atualmente filtrada.	S	GES, ANL
RF26	Permitir que o perfil Parceiro consulte apenas o próprio desempenho, sem acesso a terceiros.	C	PAR

Módulo 4 — Núcleo computacional: previsão e otimização

ID	Requisito	Pri	Perfis
RF27	Treinar modelo de previsão a partir do histórico, registrando data, volume de dados e métricas.	M	ADM, GES
RF28	Exibir, por parceiro, o faturamento previsto e a probabilidade estimada de queda.	M	GES, ANL
RF29	Permitir configurar orçamento, número máximo de ações, catálogo com custos e cotas por categoria.	M	GES
RF30	Executar o otimizador e retornar o plano de campanha, com uplift esperado e custo total.	M	GES
RF31	Garantir que todo plano respeite as restrições e sinalizar quando não existir solução viável.	M	GES
RF32	Permitir escolher o modo de execução entre serial, CPU paralelo e GPU, com seleção automática.	M	GES, ADM
RF33	Exibir benchmark comparativo entre os modos: tempo, speedup e qualidade da solução.	M	GES, ADM
RF34	Registrar o histórico das execuções do otimizador com parâmetros, modo, tempo e resultado.	S	GES, ADM
RF35	Permitir comparar lado a lado dois planos de campanha gerados com parâmetros diferentes.	C	GES

Módulo 5 — Central de comunicação

ID	Requisito	Pri	Perfis
RF36	Gerar mensagens personalizadas por segmento e categoria, a partir do plano ou de seleção manual.	M	GES, ANL
RF37	Manter as mensagens geradas em fila de aprovação, no estado pendente.	M	GES, ANL
RF38	Permitir aprovar, editar ou rejeitar cada mensagem antes de considerá-la pronta para envio.	M	GES
RF39	Impedir que qualquer mensagem seja aprovada sem ação explícita de um usuário com perfil Gestor.	M	GES
RF40	Manter o histórico das mensagens decididas, com autor, data e conteúdo final.	S	GES, ANL

Módulo 6 — Assistente analítico

ID	Requisito	Pri	Perfis
RF41	Responder a perguntas em linguagem natural sobre os dados armazenados.	S	GES, ANL
RF42	Citar o período e a origem dos dados em toda resposta, ou declarar insuficiência de dados.	M	GES, ANL

ID	Requisito	Pri	Perfis
RF43	Impedir que o assistente produza valores numéricos não calculados pelo núcleo determinístico.	M	GES, ANL

Total: 43 requisitos funcionais — 31 Must, 9 Should, 3 Could.

7. Requisitos Não Funcionais

29 requisitos não funcionais, cada um com métrica de aceitação verificável — nenhum enunciado subjetivo.

Desempenho e escalabilidade

ID	Requisito	Métrica de aceitação
RNF01	O otimizador em GPU resolve o cenário de referência (2.000 parceiros, 5 ações) em uso interativo.	Até 5 s de ponta a ponta
RNF02	O otimizador em GPU apresenta ganho sobre o baseline serial, com qualidade equivalente.	Speedup mínimo de 5x, uplift dentro de 2% do baseline
RNF03	O painel responde dentro do limiar de fluidez para bases realistas.	Até 2 s com 5.000 parceiros
RNF04	O sistema suporta a carga máxima prevista sem degradação funcional.	10.000 parceiros e 52 períodos
RNF05	As consultas ao histórico usam índices, evitando varredura completa.	Plano sem varredura sequencial

Portabilidade e disponibilidade

ID	Requisito	Métrica de aceitação
RNF06	O sistema funciona sem GPU compatível, recorrendo ao modo CPU paralelo.	Fluxo completo executado sem GPU, com aviso
RNF07	O ambiente sobe com um único comando, sem etapa manual.	docker compose up a partir de clone limpo
RNF08	O sistema funciona nos navegadores de maior uso.	Chrome, Edge e Firefox, duas versões recentes

Segurança

ID	Requisito	Métrica de aceitação
RNF09	Senhas armazenadas apenas como hash com derivação lenta e sal por usuário.	bcrypt ou Argon2; nenhuma senha em claro
RNF10	Sessão em cookie HttpOnly e SameSite, com renovação do identificador no login.	Verificado por teste automatizado
RNF11	Bloqueio temporário após falhas sucessivas; resposta idêntica para usuário inexistente e senha errada.	Bloqueio após 5 falhas
RNF12	Toda saída originada do usuário ou do modelo é escapada antes de chegar ao navegador.	Teste com carga de injeção de script
RNF13	Todo acesso ao banco usa consultas parametrizadas.	Revisão de código e teste de injeção SQL
RNF14	A autorização por perfil é verificada no servidor em todos os endpoints.	Teste de cada endpoint com cada perfil
RNF15	O sistema limita o tamanho das entradas aceitas.	Limite para relatório e para pergunta

Confiabilidade e rastreabilidade

ID	Requisito	Métrica de aceitação
RNF16	Ranking, segmentação e métricas são determinísticos; o modelo de linguagem não calcula número.	Reprocessar produz resultado idêntico
RNF17	Toda resposta do assistente cita a origem ou declara insuficiência de dados.	Conjunto de perguntas de teste
RNF18	Erros retornam mensagem genérica; o detalhe fica no log do servidor.	Nenhum rastreamento de pilha na resposta
RNF19	Log estruturado com identificador de correlação entre resposta e evento.	Identificador presente em ambos

Usabilidade e acessibilidade

ID	Requisito	Métrica de aceitação
RNF20	Interface integralmente em português e operável sem treinamento formal.	Usuário novo completa o fluxo sem documentação
RNF21	Interface responsiva para desktop e tablet.	Layout funcional a partir de 768 px
RNF22	Texto atende ao contraste mínimo do nível AA.	Razão mínima de 4,5:1
RNF23	Operações longas informam progresso.	Indicador em importação e otimização

Manutenibilidade e processo

ID	Requisito	Métrica de aceitação
RNF24	O núcleo de regras tem cobertura de testes automatizados adequada.	Cobertura mínima de 70%
RNF25	Toda alteração chega ao ramo principal por Pull Request revisado.	Proteção ativa; nenhum push direto
RNF26	A integração contínua executa análise estática e testes a cada Pull Request.	CI obrigatória e verde antes da mesclagem
RNF27	A documentação permite a um terceiro executar o sistema do zero.	Validado por integrante que não escreveu o código

Privacidade

ID	Requisito	Métrica de aceitação
RNF28	O sistema não coleta dados pessoais de consumidores finais.	Modelo sem entidade de consumidor final
RNF29	O repositório não contém dados reais; toda massa é sintética.	Verificação antes de cada entrega


8. Casos de Uso

8.1 Atores

Ator	Tipo	Descrição
Administrador	Primário	Responsável técnico da operação. Gerencia usuários, perfis e parâmetros; audita as ações registradas
Gestor	Primário	Responsável pela unidade. Executa o otimizador, aprova mensagens e acompanha a mobilidade do ranking
Analista	Primário	Executa o relacionamento. Importa relatórios, analisa e redige mensagens, mas não aprova envio
Parceiro	Primário	Comércio da rede. Acesso restrito ao próprio desempenho histórico
Modelo de Linguagem Local	Secundário	Serviço interno que redige textos e responde ao assistente. Nunca calcula números

A separação entre Gestor e Analista é o que materializa a exigência de diferentes perfis de usuários: os dois enxergam o mesmo painel, mas apenas o Gestor pode comprometer recursos (executar campanha) e comprometer a relação com o parceiro (aprovar mensagem).

8.2 Diagrama de casos de uso



8.3 Visão geral

ID	Caso de uso	Ator principal	Requisitos cobertos
UC01	Autenticar no sistema	Todos	RF01, RF02, RF07
UC02	Gerenciar usuários e perfis	Administrador	RF03, RF04, RF05
UC03	Importar relatório de desempenho	Analista, Gestor	RF09 a RF13
UC04	Gerenciar parceiros e categorias	Analista, Gestor	RF14, RF15, RF16

ID	Caso de uso	Ator principal	Requisitos cobertos
UC05	Consultar painel e ranking	Gestor, Analista	RF17 a RF20, RF23 a RF25
UC06	Analisar mobilidade do Top N	Gestor, Analista	RF22
UC07	Treinar modelo de previsão	Administrador, Gestor	RF27, RF28
UC08	Configurar e executar otimização de campanha	Gestor	RF29 a RF31, RF35
UC09	Comparar desempenho serial, paralelo e GPU	Gestor, Administrador	RF32, RF33, RF34
UC10	Gerar mensagens por segmento	Analista, Gestor	RF36, RF37
UC11	Aprovar ou rejeitar mensagem	Gestor	RF38, RF39, RF40
UC12	Consultar assistente analítico	Gestor, Analista	RF41, RF42, RF43
UC13	Consultar meu desempenho	Parceiro	RF19, RF26
UC14	Auditar ações do sistema	Administrador	RF06, RF08

8.4 Matriz de permissões

Legenda: X executa · L somente leitura · — sem acesso

Caso de uso	ADM	GES	ANL	PAR
UC01 Autenticar	X	X	X	X
UC02 Gerenciar usuários	X	—	—	—
UC03 Importar relatório	—	X	X	—
UC04 Gerenciar parceiros	—	X	X	—
UC05 Painel e ranking	L	X	X	—
UC06 Mobilidade do Top N	L	X	X	—
UC07 Treinar modelo	X	X	—	—
UC08 Executar otimização	—	X	L	—
UC09 Benchmark	X	X	—	—
UC10 Gerar mensagens	—	X	X	—
UC11 Aprovar mensagem	—	X	—	—
UC12 Assistente	—	X	X	—
UC13 Meu desempenho	—	—	—	X
UC14 Auditoria	X	—	—	—

8.5 Especificação detalhada — UC08: Executar otimização de campanha

Ator principal	Gestor
Objetivo	Obter o plano de ações que maximiza o retorno esperado dentro das restrições reais
Pré-condições	Usuário autenticado com perfil Gestor; modelo de previsão treinado; ao menos um período importado
Pós-condições	Plano de campanha gerado e persistido; execução registrada no histórico e na auditoria
Requisitos	RF29, RF30, RF31, RF32, RF34, RF35

Fluxo principal

1. O usuário abre a tela de campanha.
2. Informa orçamento total, número máximo de ações, período de aplicação e o catálogo de ações com custo unitário.
3. Opcionalmente define cotas por categoria — por exemplo, ao menos 30% das ações destinadas à cauda longa.
4. Opcionalmente escolhe o modo de execução; se não escolher, o sistema seleciona o modo disponível mais rápido.
5. O usuário dispara a otimização.
6. O sistema recupera, para cada parceiro elegível, o faturamento previsto e o risco de queda.
7. O sistema executa o otimizador, exibindo indicador de progresso.
8. O sistema apresenta o plano de campanha: pares parceiro-ação, uplift esperado, custo total, folga por restrição e tempo de execução.
9. O usuário pode exportar o plano ou encaminhá-lo para a geração de mensagens.
10. O sistema registra a execução com autor, parâmetros, modo, tempo e resultado.

Fluxos alternativos

- A1 — Restrições inviáveis. O sistema não retorna plano parcial: informa a inviabilidade e aponta qual restrição foi violada.
- A2 — Orçamento superior ao necessário. Retorna o plano completo, informa a sobra e sugere ampliar o catálogo de ações.
- A3 — Comparação de cenários. O usuário executa uma segunda otimização e solicita a comparação lado a lado.
- A4 — GPU indisponível. Executa em CPU paralelo e informa a substituição, sem interromper a operação.

Exceções

- E1 — Modelo não treinado. O sistema interrompe e direciona o usuário para o caso de uso UC07.
- E2 — Execução excede o tempo limite. Preserva a melhor solução encontrada, sinaliza que é parcial e registra a ocorrência.

Os demais casos de uso centrais — UC01, UC03, UC05, UC09 e UC11 — estão especificados no mesmo nível de detalhe no repositório, em docs/03-casos-de-uso.md.

9. Product Backlog

Histórias no formato "Como <perfil>, quero <ação>, para <valor>", com prioridade MoSCoW, estimativa em story points (Fibonacci), sprint alocada e critérios de aceite. Os critérios de aceite completos estão nas issues do repositório.

9.1 Épicos

Épico	Título	Pontos	Sprints
E1	Fundação, planejamento e ambiente	47	1–3
E2	Autenticação, perfis e auditoria	39	4–5
E3	Ingestão e modelo de dados	46	2–6
E4	Inteligência de negócio e segmentação	47	6–9
E5	Núcleo preditivo	34	8–9
E6	Otimização, paralelismo e GPU	82	3–11
E7	Central de comunicação	26	12
E8	Assistente analítico	21	12–13
E9	Qualidade, documentação e entrega	47	2–13
	Total	389	

9.2 Histórias

ID	História	Épico	Pri	Pts	Spr
H01	Definir tema, problema e objetivos	E1	M	5	1
H02	Levantar requisitos funcionais e não funcionais	E1	M	8	1
H03	Modelar os casos de uso	E1	M	5	1
H04	Priorizar o product backlog	E1	M	3	1
H05	Construir o cronograma até 05/12	E1	M	3	1
H06	Configurar o repositório GitHub	E1	M	3	1
H07	Modelar o banco (entidade-relacionamento)	E1	M	8	2
H08	Prototipar as telas principais	E1	M	5	3
H09	Subir o ambiente com um comando	E1	M	5	2
H10	Configurar integração contínua	E1	M	2	2
H11	Autenticar com login e senha	E2	M	5	4
H12	Encerrar a sessão	E2	M	2	4
H13	Renovar o identificador de sessão no login	E2	M	3	4
H14	Bloquear tentativas repetidas de login	E2	M	3	4
H15	Cadastrar e editar usuários	E2	M	5	4
H16	Atribuir perfis de acesso	E2	M	5	4
H17	Validar permissão no servidor a cada requisição	E2	M	8	5
H18	Consultar a trilha de auditoria	E2	S	5	4
H19	Alterar a própria senha	E2	S	3	4
H20	Versionar o esquema do banco por migrações	E3	M	5	2
H21	Importar relatório colando o texto	E3	M	8	5
H22	Importar relatório por arquivo CSV	E3	M	3	6
H23	Recusar importação sem período informado	E3	M	3	5
H24	Ver prévia antes de gravar	E3	M	5	5
H25	Alertar ao reimportar período existente	E3	S	3	6

ID	História	Épico	Pri	Pts	Spr
H26	Cadastrar e editar parceiros	E3	M	5	3
H27	Sugerir categoria pelo nome	E3	S	5	3
H28	Construir o gerador de dados sintéticos	E3	M	5	3
H29	Consultar o histórico de importações	E3	M	2	6
H77	Comando para limpar e repovoar o banco	E3	M	2	3
H30	Ver indicadores consolidados do período	E4	M	5	6
H31	Ver ranking com variação de posição	E4	M	5	6
H32	Ver a série histórica em gráfico	E4	M	5	6
H33	Segmentar por regra determinística	E4	M	8	7
H34	Configurar os limiares da segmentação	E4	S	3	7
H35	Ver quem entrou e saiu do Top N	E4	M	5	7
H36	Filtrar e ordenar a lista de parceiros	E4	M	5	7
H37	Buscar parceiro por nome	E4	M	2	6
H38	Exportar a visão filtrada em CSV	E4	S	3	7
H39	Consultar o próprio desempenho (parceiro)	E4	C	3	9
H40	Painel rápido mesmo com base grande	E4	M	3	6
H41	Definir e extrair as variáveis preditivas	E5	M	8	8
H42	Treinar o modelo de previsão	E5	M	8	8
H43	Estimar a probabilidade de queda	E5	M	5	8
H44	Ver previsão e risco na tela do parceiro	E5	M	5	8
H45	Disparar o retreino do modelo	E5	S	5	9
H46	Comparar o modelo com baselines estatísticos	E5	M	3	8
H47	Validar a cadeia de compilação da GPU (spike)	E6	M	5	3
H48	Formalizar o problema de otimização	E6	M	5	9
H49	Implementar o otimizador serial (baseline)	E6	M	8	9
H50	Configurar as restrições da campanha	E6	M	5	9
H51	Executar o otimizador e receber o plano	E6	M	8	10
H52	Recusar planos inviáveis	E6	M	3	9
H53a	Portar o otimizador para C++	E6	M	8	10
H53b	Paralelizar as partidas com OpenMP	E6	M	5	10
H54a	Estruturas na GPU e transferência host-device	E6	M	5	11
H54b	Kernel CUDA de avaliação da população	E6	M	5	11
H54c	Laço completo do otimizador na GPU	E6	M	3	11
H55	Escolher o modo de execução	E6	M	3	10
H56	Cair para CPU quando não houver GPU	E6	M	3	10
H57	Ver o benchmark comparativo na interface	E6	M	8	11
H58	Consultar o histórico de execuções	E6	S	3	10
H59	Comparar dois planos lado a lado	E6	C	5	11
H60	Gerar mensagens por segmento e categoria	E7	M	8	12
H61	Manter fila de mensagens pendentes	E7	M	5	12
H62	Aprovar, editar ou rejeitar mensagem	E7	M	5	12
H63	Impedir aprovação sem ação humana	E7	M	5	12
H64	Consultar histórico de mensagens decididas	E7	S	3	12
H65	Perguntar sobre os dados em linguagem natural	E8	S	8	13

ID	História	Épico	Pri	Pts	Spr
H66	Resposta citando o período usado	E8	M	5	13
H67	Impedir que o modelo produza números próprios	E8	M	5	13
H68	Assistente admite quando não sabe	E8	M	3	12
H69	Testes automatizados no núcleo de regras	E9	M	8	7
H70	Testes de segurança automatizados	E9	M	5	11
H71	Exigir Pull Request revisado em main	E9	M	2	2
H78	Teste de ponta a ponta contra a API no ar	E9	M	5	5
H72	Subir o sistema seguindo apenas o README	E9	M	5	13
H73	Documentação técnica final consolidada	E9	M	5	13
H74	Produzir o vídeo horizontal (até 10 min, 16:9)	E9	M	8	13
H75	Produzir o vídeo vertical (9:16)	E9	M	5	13
H76	Validar acessibilidade e responsividade	E9	S	4	13

9.3 Primeiro corte, se o prazo apertar

Ordem de remoção acordada previamente, para que a decisão não seja tomada sob pressão:

- H59 — comparar planos lado a lado (Could)
- H39 — portal do parceiro (Could)
- H27 — sugestão de categoria (Should)
- H38 — exportação em CSV (Should)
- H65 — perguntas livres ao assistente (Should), mantendo H66, H67 e H68, que protegem a confiabilidade

Nada dos épicos E6 e E9 entra nessa lista: são, respectivamente, o diferencial técnico avaliado e a condição de entrega.

10. Cronograma

Treze sprints: a primeira já entregue e doze ciclos semanais, de segunda a sexta, até 04/12. A mudança de sprints quinzenais para semanais atende ao pedido da avaliação da Sprint 1 e traz três consequências práticas: as histórias de 13 pontos foram quebradas em etapas verificáveis, cada semana passa a ter um entregável demonstrável próprio, e um eventual atraso aparece em sete dias em vez de quatorze.

Regra permanente: toda sprint termina com algo executável.

Spr	Período	Tema	Entregável demonstrável
1	até 05/09	Planejamento e descoberta	Documentação completa e repositório configurado
2	14/09 – 18/09	Modelagem e fundação	Banco criado por migração; ambiente sobe com um comando
3	21/09 – 25/09	Dados, protótipo e spike de GPU	Base populada por um comando; protótipo aprovado; kernel de GPU rodando
4	28/09 – 02/10	Autenticação e usuários	Login com sessão; cadastro de usuários e perfis
5	05/10 – 09/10	Autorização e ingestão por texto	Perfis barrados no servidor; relatório importado com prévia
6	12/10 – 16/10	Ingestão completa e painel	CSV, histórico e painel com indicadores e ranking
7	19/10 – 23/10	Segmentação e mobilidade do Top N	Cada parceiro segmentado; quem entrou e saiu do Top N
8	26/10 – 30/10	Modelo preditivo	Modelo treinado, MAPE melhor que o baseline, previsão na tela
9	02/11 – 06/11	Otimizador: formalização e baseline	Otimizador serial devolvendo plano válido
10	09/11 – 13/11	Otimizador integrado e CPU paralela	Plano na interface; versão C++ com OpenMP e ganho medido
11	16/11 – 20/11	GPU e benchmark	Speedup medido e exibido na tela
12	23/11 – 27/11	Central de comunicação	Mensagens geradas e fila de aprovação funcionando
13	30/11 – 04/12	Assistente e fechamento	Sistema completo, documentado e os dois vídeos

Carga: 389 pontos no total, 27 já entregues na Sprint 1 e 362 distribuídos em doze semanas — média de 30,2 pontos por sprint, contra uma capacidade nominal de cerca de 40. A Sprint 13 está deliberadamente acima da média, e isso está tratado em 10.3.

10.1 Marcos

Data	Marco	Critério de verificação
05/09	Planejamento entregue	Documento no Teams e formulário de identificação preenchido
25/09	Risco de GPU retirado	Kernel CUDA compilado e conferido contra a CPU
02/10	Acesso controlado	Login com 4 perfis, negação validada no servidor
16/10	Dados entrando e painel no ar	Importação completa e ranking com variação
23/10	Inteligência de negócio pronta	Segmentação determinística e mobilidade do Top N
30/10	Modelo batendo o baseline	MAPE registrado e inferior ao baseline ingênuo
13/11	Otimizador paralelo em CPU	Plano válido e ganho medido sobre o serial
20/11	Componente avançado demonstrável	Speedup medido e exibido na interface
27/11	Produto completo	Fluxo inteiro, do dado bruto à mensagem aprovada
30/11	Congelamento de escopo	Nenhuma funcionalidade nova a partir desta data

Data	Marco	Critério de verificação
05/12	Entrega final	Sistema, código, documentação, banco e os dois vídeos

10.2 Riscos e mitigações

#	Risco	Prob.	Mitigação
R1	A cadeia de compilação de GPU não funcionar no ambiente disponível	Média	Spike antecipado para a Sprint 3, oito semanas antes de ser necessário. Alternativas em ordem: CuPy, Numba com destino CUDA, OpenCL
R2	Escopo completo sem folga no calendário	Alta	A média de 30 pontos por semana não deixa margem. Válvula de escape definida em 10.3: o assistente analítico sai primeiro. A velocidade real das Sprints 2 e 3 recalibra o plano antes da Sprint 8
R3	O speedup em GPU ficar abaixo da meta de 5x	Média	Ampliar a escala do cenário com o gerador sintético. Se ainda assim não atingir, reportar o resultado medido com a análise do porquê
R4	Trilha do núcleo concentrada em uma pessoa	Alta	E5 e E6 somam 116 pontos sob o mesmo responsável, sem par. Mitigação por transferência de conhecimento: decisões em ADR e apresentação do código do núcleo nas revisões das Sprints 10 e 11
R5	Modelo preditivo não superar o baseline ingênuo	Média	Baselines implementados antes do modelo, para saber cedo qual é o alvo; o otimizador segue com a melhor estimativa disponível
R6	Ausência ou queda de participação de um integrante	Média	O ciclo semanal expõe o problema em sete dias; acompanhamento por commits e board em cada orientação
R7	Vídeos deixados para os últimos dias	Alta	A Sprint 13 já nasce sobrecarregada. Roteiros escritos na Sprint 12; congelamento em 30/11; gravação distribuída entre 01/12 e 04/12
R8	Escopo crescer durante o semestre	Média	Toda ideia nova entra no backlog como história e disputa prioridade; não é incorporada direto à sprint em andamento

10.3 A semana que não fecha

A Sprint 13 está com 45 pontos contra uma média de 30, e é justamente a semana dos dois vídeos. Não é erro de distribuição: é o que sobra quando o escopo completo é dividido por doze semanas, com as outras onze já entre 22 e 32 pontos.

Registrar isso agora tem um propósito: quando a pressão chegar, a decisão já estará tomada em vez de improvisada. O assistente analítico é a válvula de escape — se qualquer semana entre a 8 e a 12 atrasar, ele é o que não se constrói. A justificativa é que ele não é o componente de inteligência avaliado: esse papel cabe ao modelo preditivo e ao otimizador paralelo.

O que não pode sair em nenhuma hipótese: os dois vídeos, a documentação final e a reprodutibilidade a partir do README. Sem eles não há entrega.

As doze sprints semanais foram distribuídas a partir das duas datas oficiais divulgadas: entrega da Sprint 1 em 05/09 e entrega final em 05/12. O calendário de orientações da disciplina tem precedência: o cronograma será ajustado preservando a sequência de temas e os marcos técnicos.

11. Repositório GitHub

Endereço: github.com/PedroMiranda243/gih-fabrica-de-software

11.1 O que já está configurado

Recurso	Situação
Visibilidade	Público
Documentação	Sete documentos em docs/, cobrindo todos os entregáveis desta sprint
Diagrama de casos de uso	Publicado em SVG, renderizando diretamente no GitHub
Labels	Por épico (E1 a E9), prioridade (MoSCoW) e tipo (feat, fix, docs, test, spike)
Milestones	Sete, uma por sprint, com data de encerramento
Issues	Histórias das Sprints 1 a 3 abertas, com critérios de aceite
Modelos	Issue (história e defeito) e Pull Request, com Definition of Done
Proteção do ramo main	Exige 1 aprovação em Pull Request; bloqueia push forçado e exclusão
Contribuição	CONTRIBUTING.md com padrão de ramos, commits e Definition of Done

11.2 Estrutura do repositório

- README.md — problema, solução, stack, execução e equipe
- CONTRIBUTING.md — fluxo de branches, commits e Pull Requests
- docs/01-visao-do-produto.md — tema, problema, objetivos e público-alvo
- docs/02-requisitos.md — requisitos funcionais e não funcionais, com rastreabilidade
- docs/03-casos-de-uso.md — diagrama e especificação dos casos de uso
- docs/04-product-backlog.md — épicos e histórias priorizadas
- docs/05-cronograma.md — sprints, marcos e riscos
- docs/06-equipe-e-processo.md — papéis, cerimônias e Definition of Done
- docs/07-arquitetura-preliminar.md — visão de contêineres, stack e decisões de arquitetura

11.3 Regras de dados e confidencialidade

O repositório é público, e por isso valem sem exceção:

- Nenhum dado real de nenhuma operação. Toda massa de demonstração é gerada por script.
- Nenhum segredo versionado: senhas e tokens ficam em .env, bloqueado pelo .gitignore.
- Nenhum nome de organização, pessoa ou parceiro real em código, documentação ou dados de exemplo.
- Verificação de conteúdo sensível executada antes de cada entrega.

Projeto acadêmico. © 2026 os autores — todos os direitos reservados. Repositório público significa visível para avaliação e portfólio; não constitui licença de uso, cópia ou redistribuição.

Parte II — Sprint 02: Arquitetura e Modelagem

Esta parte apresenta a estrutura técnica que sustenta o desenvolvimento do sistema: como a solução está organizada, como as classes se relacionam, como os dados são modelados, como as telas se comportam e qual é o estado atual do banco e do repositório.

Tudo aqui decorre do que foi definido na Parte I. O problema, os objetivos e os requisitos não mudaram — o que muda é que agora existe uma arquitetura que responde a eles, e código rodando que a comprova.

Duas numerações de sprint

A equipe trabalha em sprints semanais, e a disciplina avalia por sprints de entrega. Como os dois sistemas de numeração convivem na documentação do repositório, vale deixar a correspondência explícita antes de qualquer outra coisa.

Entrega da disciplina	Prazo	Sprints da equipe	O que cobre
Sprint 01 — planejamento e descoberta	05/09/2026	1	Tema, problema, objetivos, requisitos, casos de uso, backlog, cronograma
Sprint 02 — arquitetura e modelagem	19/09/2026	2 a 5	Arquitetura, classes, MER, modelo relacional, protótipo, banco criado

A segunda entrega cobre quatro das nossas sprints, e não uma. Na data desta entrega o banco já está criado e migrado, a API já autentica com perfis e já ingere relatórios, e o risco técnico do núcleo em GPU já foi retirado por medição.

1. Arquitetura do sistema

O sistema se organiza em cinco componentes com responsabilidades separadas. A separação não é estética: ela é o que permite medir o núcleo computacional isoladamente, trocar o modelo preditivo sem tocar na interface, e garantir que o assistente de linguagem nunca produza um número.




Figura 1 — Arquitetura geral: interface, API, banco, núcleo computacional, modelo preditivo e assistente.

1.1 Componentes e responsabilidades

Camada	Responsabilidade	O que não faz
web/	Exibe, formata e coleta entrada	Nenhuma regra de negócio
api/	Regras de negócio, autorização, persistência, orquestração	Cálculo pesado dentro da requisição
nucleo/	Otimizador combinatório: serial, OpenMP e CUDA	Não conhece autenticação nem banco
modelo/	Previsão de faturamento e probabilidade de queda	Não decide ação comercial
assistente	Redige texto sobre fatos já apurados	Não calcula número

1.2 Tecnologias previstas

Camada	Tecnologia	Por quê
Interface	React + Vite	Componentização e recarga rápida no desenvolvimento
API	Python 3.11 + FastAPI	Tipagem em tempo de execução e especificação da API gerada automaticamente
Banco	PostgreSQL 16 + Alembic	Restrições de integridade no banco e evolução do esquema versionada
Núcleo	C++17 + OpenMP + CUDA	Paralelismo real em CPU e GPU — é o componente avaliado por Tópicos Avançados
Modelo	PyTorch + NumPy	Treino local, sem serviço externo
Assistente	Modelo de linguagem local via Ollama	Roda na própria máquina: sem custo por uso e sem enviar dados para fora

Camada	Tecnologia	Por quê
Empacotamento	Docker Compose	O ambiente inteiro sobe com um comando

A disciplina orienta que JavaScript não seja a tecnologia do núcleo computacional. A arquitetura respeita isso integralmente: JavaScript existe apenas na interface. Inteligência artificial, processamento intensivo, paralelismo, otimização e GPU estão em Python, C++ e CUDA.

1.3 Como os componentes se comunicam

- A interface conversa com a API por REST, em JSON, sobre HTTP. Nenhum outro componente é acessível a partir do navegador.
- A API é o único componente que fala com o banco. Toda leitura e escrita passa por consulta parametrizada.
- A API entrega ao núcleo um cenário já montado — uplift, custo e categoria por parceiro — e recebe de volta um plano e o tempo de execução.
- A API entrega ao modelo preditivo a série histórica e recebe previsão por parceiro.
- A API entrega ao assistente um bloco de fatos já calculados; o assistente devolve texto, nunca número.

1.4 A integração com o componente computacional avançado

O otimizador resolve um problema combinatório: dados N parceiros e A ações possíveis, escolher no máximo uma ação por parceiro de forma a maximizar o uplift esperado sem violar o orçamento, o número máximo de parceiros e a cota por categoria. O espaço de busca tem $(A+1)^N$ combinações — inviável por força bruta na escala de referência de 2.000 parceiros.

A solução é uma metaheurística populacional escrita pela equipe, com três implementações da mesma interface: serial, paralela em CPU com OpenMP e paralela em GPU com CUDA. As três produzem o mesmo tipo de resultado, o que é o que torna o benchmark comparável.

O risco técnico desse componente já foi retirado, por medição. Uma investigação técnica dedicada validou a cadeia de compilação e mediu o ganho real oito semanas antes de ser necessário. O kernel CUDA chega a 100x sobre o baseline serial, e o resultado confere com o cálculo em CPU com erro relativo zero.

A medição também produziu um achado que mudou o projeto: comparada com a CPU paralela, e não com a serial, a GPU só compensa se a população permanecer na memória dela entre as gerações. Com transferência a cada geração o ganho cai para 1,1x; sem ela, chega a 11x. Isso deixou de ser otimização e virou requisito de projeto do componente.

1.5 Decisões de arquitetura registradas

Cada decisão não óbvia está registrada com a situação que a motivou, as alternativas consideradas e as consequências assumidas. São nove até aqui:

ADR	Decisão	Consequência assumida
001	Python + C++/CUDA como stack do núcleo	Duas linguagens no projeto, em troca de paralelismo real
002	Metaheurística paralela, não solver pronto	Mais trabalho; é o componente que a disciplina avalia
003	Segmentação e ranking determinísticos, fora do modelo de linguagem	Reprocessar a mesma base dá o mesmo resultado
004	Degradação para CPU quando não houver GPU	O sistema nunca deixa de funcionar por falta de hardware
005	CUDA via NVRTC, sem instalar o toolkit	Superada pela 006 no mesmo dia; mantida como registro
006	Toolchain nativo: compilar com nvcc e MSVC	Quem mexe no núcleo precisa do compilador instalado
007	Sessão com estado no servidor, não token autocontido	Uma consulta a mais por requisição; encerrar sessão tem efeito imediato

ADR	Decisão	Consequência assumida
008	A auditoria grava em transação própria	Registro a mais é ruído; registro a menos é ponto cego
009	Formato do relatório importado tolerante, guiado por cabeçalho	Tolerância esconde erro; mitigada pela mensagem de recusa

2. Diagrama de classes

O sistema tem três camadas com naturezas diferentes: entidades de domínio, serviços com a regra de negócio, e o núcleo computacional em C++ e CUDA. Apresentá-las num único desenho produziria uma figura de oitenta caixas, ilegível impressa. São oito diagramas, cada um legível sozinho, e o primeiro mostra como eles se ligam.

2.1 Visão de integração

Onde cada camada vive e o que atravessa a fronteira entre elas.




Figura 2 — Visão de integração entre as camadas, com as tecnologias de cada uma.

Três fronteiras não se atravessam: a interface não conhece regra de negócio, o núcleo não conhece autenticação nem banco, e o assistente não calcula número.

2.2 Domínio — acesso, sessões e auditoria

Quem entra no sistema, por quanto tempo, e o rastro que fica.




Figura 3 — Entidades de controle de acesso: usuário, sessão, tentativas de login e trilha de auditoria.

A sessão guarda o hash do identificador, nunca ele próprio: quem conseguir ler a tabela não consegue se passar por ninguém. E TentativaLogin não se liga a Usuario de propósito — o login é texto livre, porque tentativa contra usuário inexistente também precisa ser contada. É justamente o login desconhecido que o ataque por dicionário usa.

2.3 Domínio — parceiros e dados de desempenho

O núcleo informacional do produto: quem são os parceiros, o que faturaram, e como foram classificados.




Figura 4 — Entidades de negócio: categoria, parceiro, período, importação, métrica e histórico de segmento.

Métrica não tem atributo de ticket médio: ele é faturamento dividido por pedidos, calculado na consulta. Como coluna, divergiria das parcelas que o originam na primeira correção de dado.

2.4 Domínio — núcleo computacional e comunicação

As entidades que registram previsões, execuções do otimizador, planos de campanha e mensagens.




Figura 5 — Entidades do núcleo e da comunicação: previsão, ação, execução, plano, item e mensagem.

A execução do otimizador produz zero ou um plano: ou o plano respeita todas as restrições, ou não existe plano. A execução inviável fica registrada com o motivo, porque explicar por que não deu é mais útil que sumir com a tentativa.

2.5 Serviços — acesso e segurança

As entidades acima são anêmicas de propósito: carregam dados e restrições, e a regra de negócio vive nos serviços. A razão é testabilidade — a regra fica exercitável sem instanciar entidade.




Figura 6 — Serviços de autenticação, sessão, bloqueio por força bruta e auditoria. Todos implementados.

A autorização é dependência declarada na rota, e não uma verificação dentro de cada função: esquecer uma verificação é silencioso, e esquecer a dependência reprova o teste que percorre cada endpoint contra cada perfil.

2.6 Serviços — ingestão e análise




Figura 7 — Serviços de ingestão, segmentação, ranking, otimização e assistente. Os dois primeiros implementados.

O interpretador do relatório não toca no banco: é função pura de texto para resultado. É isso que permite a prévia da importação usar exatamente o mesmo código da gravação, sem risco de a prévia mostrar uma coisa e a gravação fazer outra.

2.7 Núcleo computacional — as estruturas

O que entra no otimizador, o que sai, e quem avalia um candidato.




Figura 8 — Estruturas do núcleo em C++: cenário, restrições, plano e avaliador de população.

2.8 Núcleo computacional — as três implementações

Três implementações da mesma interface, para que o benchmark compare o que é comparável.




Figura 9 — Hierarquia do otimizador: serial, paralelo em CPU com OpenMP e paralelo em GPU com CUDA.

O método privado de manter a população na GPU não é detalhe de implementação: é o que justifica a classe existir. Sem ele, a GPU ganha apenas 1,1x da CPU paralela; com ele, 11x.

2.9 O que já está implementado

Um diagrama que promete código inexistente é pior que diagrama nenhum, porque ninguém reconfere. A separação abaixo pode ser verificada no repositório.

Camada	Implementado	Previsto
Domínio	As 16 entidades, com restrições no banco	—
Serviços	Segurança, sessões, bloqueio, auditoria, dependências, leitor de relatório, importação	Segmentador, ranking, otimização, assistente
Rotas	Sessão, usuários, importações, auditoria, saúde	Painel, otimização, mensagens, assistente
Núcleo	Kernel de avaliação validado em CUDA e OpenMP	Otimizador e as três implementações
Modelo	—	Previsor em PyTorch

Cobertura de teste da parte implementada: **179 testes automatizados, 96% das linhas.**

3. Modelo Entidade-Relacionamento

O modelo conceitual responde "o que o sistema precisa saber", na linguagem do negócio e sem decisão de implementação. São dezesseis entidades.




Figura 10 — Modelo conceitual: entidades e relacionamentos, com cardinalidade em notação pé-de-galinha.

A entidade de tentativas de login não aparece no diagrama porque não se relaciona com nenhuma outra, e isso é deliberado: ela registra tentativas inclusive contra logins inexistentes, e ligá-la ao usuário quebraria justamente o caso que ela existe para cobrir.

3.1 Entidades e atributos

Os atributos estão aqui, e não dentro das caixas do desenho: com dezesseis entidades e mais de cem atributos, a figura ficaria ilegível impressa.

Entidade	O que representa	Atributos
Usuario	Quem acessa o sistema	login, nome, senha (só hash), perfil, situação, data de cadastro
SessaoAcesso	Sessão autenticada em curso	identificador, início, expiração, revogação e motivo, origem, navegador
TentativaLogin	Tentativa de autenticação	login tentado, origem, resultado, momento
Auditoria	Ação sensível praticada	autor, ação, parâmetros, origem, momento
Categoria	Ramo de atuação	nome, situação
Parceiro	Comércio da rede	nome, categoria, origem da categoria, status comercial, contato, situação
Periodo	Janela de tempo do relatório	data inicial, data final
Importacao	Uma carga de relatório	período, autor, origem, total gravado, total rejeitado, momento
Metrica	Desempenho num período	faturamento, número de pedidos, projeção
HistoricoSegmento	Classificação num período	segmento, momento do cálculo
Previsao	Estimativa do modelo	faturamento previsto, probabilidade de queda, versão do modelo
AcaoComercial	Tipo de ação da campanha	nome, custo unitário, uplift esperado, situação
ExecucaoOtimizador	Uma rodada do otimizador	modo, parâmetros, viabilidade, restrição violada, uplift, custo, tempo
PlanoCampanha	Plano de uma execução viável	janela de aplicação
ItemPlano	Par parceiro–ação escolhido	uplift esperado, custo
Mensagem	Comunicação para um parceiro	texto gerado, texto final, estado, autor da decisão, motivo

3.2 Relacionamentos que carregam regra de negócio

- Métrica é única por parceiro e período — é o que impede uma reimportação de duplicar a série e corromper a segmentação por tendência.
- Execução do otimizador produz zero ou um plano: ou o plano respeita todas as restrições, ou não existe plano.
- Plano de campanha compõe um ou mais itens, no máximo um por parceiro. Item sem plano não tem significado.
- Usuário representa zero ou um parceiro. Só o perfil Parceiro usa esse vínculo, e é ele que restringe o acesso ao próprio desempenho.

4. Modelo relacional

A conversão do modelo conceitual em tabelas. Toda tabela tem chave primária inteira e sequencial: a escolha por chave substituta mantém as chaves estrangeiras com uma coluna só, e permite corrigir o nome de um parceiro sem reescrever as métricas dele.

Notação: o sublinhado marca chave primária e o asterisco marca chave estrangeira.

```
usuario(id, login, nome, senha_hash, perfil, ativo, parceiro_id*, criado_em)
sessao_acesso(id, token_hash, usuario_id*, criada_em, expira_em, revogada_em,
               motivo_revogacao, origem, agente)
tentativa_login(id, login, origem, sucesso, ocorrido_em)
auditoria(id, usuario_id*, acao, detalhes, origem, ocorrido_em)

categoria(id, nome, ativa)
parceiro(id, nome, categoria_id*, origem_categoria, status, contato, ativo, criado_em)

periodo(id, data_inicio, data_fim)
importacao(id, periodo_id*, usuario_id*, origem, total_gravado, total_rejeitado, enviado_em)
metrica(id, parceiro_id*, periodo_id*, importacao_id*, faturamento, pedidos, projecao)
historico_segmento(id, parceiro_id*, periodo_id*, segmento, calculado_em)

previsao(id, parceiro_id*, periodo_base_id*, faturamento_previsto, probabilidade_queda,
          modelo_versao, gerada_em)
acao_comercial(id, nome, custo_unitario, uplift_esperado_pct, ativa)
execucao_otimizador(id, usuario_id*, modo, parametros, viavel, restricao_violada,
                    uplift_total, custo_total, tempo_ms, executada_em)
plano_campanha(id, execucao_id*, aplicacao_inicio, aplicacao_fim)
item_plano(id, plano_id*, parceiro_id*, acao_id*, uplift_esperado, custo)

mensagem(id, parceiro_id*, item_plano_id*, texto_gerado, texto_final, estado,
          decidida_por_id*, motivo_rejeicao, gerada_em, decidida_em)
```

4.1 Detalhamento das tabelas centrais

As demais tabelas seguem o mesmo padrão e estão detalhadas coluna a coluna na documentação do repositório.

usuario

Coluna	Tipo	Chave	Restrição
id	serial	PK	
login	varchar(60)		único
nome	varchar(120)		
senha_hash	varchar(255)		somente hash Argon2id
perfil	enum		ADMINISTRADOR, GESTOR, ANALISTA, PARCEIRO
ativo	boolean		padrão verdadeiro
parceiro_id	integer	FK → parceiro	nulo, exceto no perfil PARCEIRO
criado_em	timestampz		padrão now()

Uma restrição do banco garante que ter vínculo com parceiro e ser do perfil Parceiro são a mesma condição, nos dois sentidos.

metrica — a tabela central do sistema

Coluna	Tipo	Chave	Restrição
id	serial	PK	

Coluna	Tipo	Chave	Restrição
parceiro_id	integer	FK → parceiro	único em conjunto com periodo_id
periodo_id	integer	FK → periodo	
importacao_id	integer	FK → importacao	de qual carga o registro veio
faturamento	numeric(12,2)		maior ou igual a zero
pedidos	integer		maior ou igual a zero
projecao	numeric(12,2)		nulo permitido

Não existe coluna de ticket médio. Ele é faturamento dividido por pedidos, calculado na consulta. Como coluna, divergiria das parcelas que o originam na primeira correção de dado.

4.2 O que o banco garante sozinho

Nove restrições impedem estado inválido independentemente do código da aplicação. É a diferença entre uma regra que vale e uma regra que valeria se ninguém esquecesse de chamá-la.

Restrição	Garante
usuario · vínculo com parceiro	Vínculo se e somente se o perfil for PARCEIRO
parceiro · categoria com origem	Categoria sempre acompanhada da procedência
periodo · ordem	Data final nunca anterior à inicial
metrica · faturamento e pedidos	Nenhum dos dois negativo
previsao · probabilidade	Probabilidade entre zero e um
acao_comercial · custo	Custo de ação não negativo
execucao_otimizador · motivo	Execução inviável tem o motivo registrado
mensagem · autor da decisão	Mensagem decidida tem autor e data — nenhuma sai do estado pendente sem um humano

4.3 Índices

Cada índice existe por causa de uma consulta concreta, e não por precaução.

Índice	Colunas	Serve a
parceiro por nome	nome	Busca no painel e casamento na importação
métrica por período	periodo_id, faturamento	Ranking do período sem varrer a tabela
segmento por período	periodo_id, segmento	Filtro por segmento no painel
auditoria por data	ocorrido_em	Consulta da trilha por intervalo
sessão por usuário	usuario_id	Derrubar as sessões de um usuário de uma vez
tentativa por origem	origem, ocorrido_em	Contagem de falhas na janela do bloqueio
mensagem por estado	estado	Fila de aprovação

5. Protótipo das telas principais

Quatro telas navegáveis, construídas em HTML e CSS autorais. O protótipo não é uma imagem estática: é uma página que se abre no navegador e permite percorrer as telas, e está versionada no repositório junto com o restante do projeto.

Protótipo navegável: github.com/PedroMiranda243/gih-fabrica-de-software/blob/main/docs/prototipo/index.html

Todos os dados exibidos são sintéticos, gerados por script. Nenhum nome de empresa, pessoa ou operação real aparece no protótipo ou em qualquer parte do repositório, que é público.

5.1 Decisões visuais que valem explicar

- Cada cor tem um trabalho só. O âmbar significa "responde ao seu clique" — botão, link, foco — e nada mais. Quando uma cor é marca, ação e dado ao mesmo tempo, ela deixa de significar qualquer coisa.
- Cada segmento tem uma cor e só uma, idêntica em tabela, gráfico e indicador.
- A paleta foi validada com ferramenta, não escolhida no olho: o primeiro conjunto reprovou porque vermelho e verde ficavam indistinguíveis para daltônicos, e o verde foi trocado por turquesa.
- Nenhuma informação depende só da cor: o rótulo do segmento aparece sempre em texto ao lado do ponto colorido.

5.2 Painel

Responde à pergunta dominante do produto: quem precisa de atenção agora. Indicadores no topo, série histórica e distribuição por segmento, e o ranking de parceiros abaixo.




Figura 11 — Tela de painel: indicadores consolidados, faturamento da rede, distribuição por segmento e ranking.

5.3 Importação

O período é campo obrigatório e não tem valor padrão. A prévia mostra o que será gravado — reconhecidos, rejeitados com o motivo de cada um, e parceiros ainda não cadastrados — antes de qualquer gravação.

Protótipo para aprovação da equipe — história H08. Define paleta, tipografia e a cor de cada segmento. Os dados são sintéticos, gerados por scripts/gerar_dados_sinteticos.py.

Growth Intelligence Hub

Rede regional · 412 parceiros

Painel

Importar

Campanha

Aprovação

Importar relatório

Cole o texto do relatório ou envie um arquivo CSV

Período

obrigatório

Data inicial *

08 / 09 / 2026

Data final *

14 / 09 / 2026

O relatório de origem não traz datas. Sem o período, as métricas ficam sem lugar na linha do tempo e a segmentação por tendência passa a classificar errado sem avisar.

Prévia

412 reconhecidos · 3 rejeitados

PARCEIRO	FATURAMENTO	PEDIDOS	SITUAÇÃO
Ponto Azul	R\$ 82.988,29	976	Reconhecido
Villa da Praça	R\$ 28.489,35	593	Reconhecido
Forno Dourado	R\$ 4.102,00	158	Parceiro novo
Parada Central	—	—	Faturamento ilegível

Confirmar importação

Cancelar

Este período já foi importado

em 09/09 por Ana Ribeiro, com 409 registros. Substituir apaga os dados anteriores. O padrão é cancelar.

Ana Ribeiro

Gestora

Figura 12 — Tela de importação: período obrigatório e prévia com reconhecidos, rejeitados e parceiros novos.

Growth Intelligence Hub · Grupo 18 · Sprint 04 · 43

5.4 Campanha

Onde o núcleo computacional aparece para o usuário: restrições de orçamento e cota, escolha do modo de execução, comparativo de desempenho entre serial, CPU paralela e GPU, e o plano recomendado.




Figura 13 — Tela de campanha: restrições, comparativo de desempenho entre os três modos e plano recomendado.

5.5 Aprovação

Nenhuma mensagem chega ao parceiro sem decisão humana. A fila mostra cada mensagem com o destinatário, o segmento e o texto, e o gestor aprova, edita ou rejeita.




Figura 14 — Tela de aprovação: fila de mensagens pendentes, com a decisão humana como passo obrigatório.

6. Banco de dados criado

O esquema não está apenas desenhado: está aplicado e em uso. O ambiente completo sobe com um comando, e o processo de inicialização aplica as migrações antes de servir a API.

6.1 Estrutura aplicada

Objeto	Quantidade
Tabelas de domínio	16
Chaves primárias	16
Chaves estrangeiras	21
Restrições de unicidade	11
Restrições de validação	9
Índices	34
Tipos enumerados	7

Consultado no catálogo do próprio PostgreSQL, e não estimado a partir do código:

```
$ docker compose exec api alembic current
77b3651bd03d (head)

$ docker compose exec postgres psql -U gih -d gih -c "\dt"
      acao_comercial      execucao_otimizador      item_plano      metrica      periodo
      alembic_version      historico_segmento      mensagem      parceiro      plano_campanha
      auditoria      importacao      previsao      categoria      sessao_acesso
      tentativa_login      usuario
(17 rows)
```

São as 16 tabelas de domínio mais a tabela de controle da ferramenta de migração, que registra qual versão do esquema está aplicada.

6.2 Esquema versionado, não script solto

O banco é criado por migrações versionadas no repositório. Isso permite que qualquer integrante chegue ao mesmo estado a partir de um clone limpo, e torna a evolução do banco auditável no histórico. O ciclo de reverter e reaplicar foi testado duas vezes, e não uma: a falha conhecida de tipos enumerados só aparece na segunda execução.

A suíte de testes também aplica as mesmas migrações num banco separado, em vez de montar o esquema por outro caminho. Custa alguns segundos por execução e cobre a divergência entre o modelo em código e a migração — defeito que ninguém percebe até a hora de implantar.

7. Projeto estruturado no GitHub

Repositório: github.com/PedroMiranda243/gih-fabrica-de-software

7.1 Organização

Diretório	Conteúdo
<code>api/</code>	API em Python e FastAPI, migrações do banco e suíte de testes
<code>nucleo/</code>	Núcleo computacional em C++ e CUDA, com a investigação técnica já concluída
<code>docs/</code>	Toda a documentação técnica, diagramas, protótipo e o gerador deste documento
<code>scripts/</code>	Gerador de dados sintéticos e comando de reinicialização do banco
<code>.github/</code>	Integração contínua e mapa de responsáveis por revisão
<code>web/</code>	Interface: login, painel, importação e parceiros (construída na Sprint 03)

7.2 Evidências de evolução

A disciplina pede que o repositório demonstre a evolução do projeto. O que está lá para ser verificado:

- Histórias de usuário registradas como issues, agrupadas por sprint em milestones, com critérios de aceite.
- Toda alteração entra por Pull Request revisado. A branch principal é protegida e não aceita push direto.
- Integração contínua obrigatória: análise estática, suíte de testes contra um PostgreSQL real, e verificação de que nenhum dado ou segredo foi versionado.
- Mapa de responsáveis por diretório, que convida automaticamente o dono de cada área para revisar.
- Documentação versionada junto com o código, atualizada no mesmo Pull Request que introduz a mudança.

7.3 Estado atual do desenvolvimento

Entrega	Situação	Evidência
Banco modelado e migrado	Concluído	16 tabelas, 21 chaves estrangeiras, 9 restrições
Ambiente sobe com um comando	Concluído	Docker Compose com migração automática
Autenticação, perfis e auditoria	Concluído	Testes cobrindo cada endpoint contra cada perfil
Importação de relatório com prévia	Concluído	Interpretador tolerante, com testes próprios
Núcleo em GPU	Risco retirado	Ganho medido de até 100x sobre o baseline serial
Protótipo das telas	Aprovado	Aprovado pela equipe em 17/09/2026 — quatro telas, paleta validada
Interface em React	Concluído	Construída na Sprint 03 sobre o protótipo aprovado — ver a Parte III

Projeto acadêmico. © 2026 os autores — todos os direitos reservados. Repositório público significa visível para avaliação e portfólio; não constitui licença de uso, cópia ou redistribuição.

Parte III — Sprint 03: Estrutura Inicial Funcionando

Esta parte demonstra o sistema em funcionamento. Os seis itens da entrega estão implementados, persistem no banco e são exercitados por teste automatizado — e cada um aparece aqui com saída de execução real, não com descrição.

O sistema já tem interface. Depois que a equipe aprovou o protótipo das telas, a aplicação web foi construída sobre o sistema visual validado: login, painel, importação de relatório e gestão de parceiros, todas consumindo a API real sobre o banco real. As capturas de tela desta parte são da aplicação no ar, e não do protótipo — e cada uma vem acompanhada da execução que a sustenta.

Uma lacuna está declarada em vez de omitida: o cadastro de usuários funciona pela API e por um comando de terminal, mas ainda não tem tela. A seção 4 diz isso com essas palavras.

Os seis itens, e onde estão

#	Item	Situação	Evidência neste documento
1	Banco de dados conectado	Funcionando	Seção 2 — verificação, catálogo do banco e importação pela tela
2	Login funcional	Funcionando	Seção 3 — tela de login e transcrição das requisições
3	Cadastro de usuários	Funcionando	Seção 4 — transcrição, persistência e comando de terminal
4	Controle de perfis	Funcionando	Seção 5 — negação por perfil
5	CRUD principal	Funcionando	Seção 6 — as quatro operações e a tela de parceiros
6	Deploy local	Funcionando	Seção 7 — um comando sobe banco, API e interface

1. A estrutura implementada

O sistema está organizado em camadas com responsabilidades separadas, e a separação é o que permite medir o núcleo computacional isoladamente e garantir que a regra de negócio não escape para a interface.

1.1 O que existe hoje

Camada	O que está implementado	Como se verifica
Interface	Login, painel, importação de relatório e gestão de parceiros, sobre o sistema visual aprovado	Testes da interface e as capturas desta parte
Banco	16 tabelas, 21 chaves estrangeiras, 9 restrições de validação, 35 índices	Migração versionada, aplicada na subida
Acesso	Sessão com estado no servidor, senha em Argon2id, bloqueio por força bruta	48 verificações contra a API no ar
Usuários	Cadastro, edição, desativação e atribuição de perfil, pela API e por comando de terminal	Testes automatizados e transcrição
Autorização	Quatro perfis, verificados no servidor a cada requisição	Cada endpoint contra cada perfil
Parceiros	CRUD completo, com busca sem diferenciar acento, filtros e exclusão condicional	Transcrição das quatro operações e a tela
Ingestão	Importação por texto ou arquivo CSV, com prévia, período obrigatório, rejeição parcial e substituição de período	Verificação de ponta a ponta e a tela
Painel	Indicadores do período, ranking com variação de posição e série histórica	Testes automatizados e a tela
Auditoria	Trilha de ações sensíveis, com filtro e paginação	Consulta na própria API
Núcleo	Kernel de avaliação validado em CUDA e OpenMP	Medição registrada no repositório

1.2 Números do que foi construído

Medidos nesta entrega, contra o ambiente no ar — nenhum é estimado:

Medida	Valor
Operações da API em funcionamento	26
Testes automatizados da API	348
Testes automatizados da interface	15
Cobertura de linhas da API	97%
Verificações de ponta a ponta	48
Tabelas no banco	16
Decisões de arquitetura registradas	9

1.3 Como a qualidade é verificada

- Toda alteração entra por Pull Request revisado; a branch principal é protegida.
- A integração contínua roda análise estática e a suíte completa contra um PostgreSQL real a cada Pull Request.
- A suíte de testes aplica as mesmas migrações do ambiente real, em um banco separado — e não monta o esquema por outro caminho, para cobrir a divergência entre o modelo em código e a migração.
- Um teste percorre cada endpoint contra cada perfil. Endpoint novo sem permissão declarada reprova a suíte, o que impede a cobertura de envelhecer em silêncio.
- O contraste das cores da interface é medido pintando cada cor e lendo o pixel, nos modos claro e escuro — e não suposto a partir da paleta.

1.4 A interface em funcionamento

O painel é a primeira tela depois do login. Resume o período mais recente, mostra a tendência da rede e ordena os parceiros por faturamento, com a posição anterior de cada um. Nenhum número desta tela é calculado no navegador: variação, ticket médio e posição vêm prontos da API, e a interface só formata e desenha.




Figura 15 — Painel com os dados do banco: indicadores do período com a variação, série histórica e ranking.

2. Banco de dados conectado

A aplicação conversa com o PostgreSQL desde a primeira requisição. A conexão é verificada em três níveis: a própria API reporta o estado do banco, a migração aplicada é identificável, e a trilha de auditoria só tem conteúdo porque houve escrita real.

2.1 Verificação executada

A saída abaixo é de uma execução real do comando de verificação, que roda contra a API no ar — HTTP real, cookie real, banco real:

```
[1/6] Banco de dados conectado
      ok   a API responde à verificação de saúde
      ok   a API confirma o banco no ar  banco='ok'
      ok   o banco tem registros gravados pela aplicação  315 eventos na trilha
```

2.2 Estrutura aplicada

Consultado no catálogo do próprio PostgreSQL, e não estimado a partir do código:

```
$ docker compose exec api alembic current
a41f9c2be107 (head)

$ docker compose exec postgres psql -U gih -d gih -c "\dt"
      acao_comercial      execucao_otimizador      item_plano      metrica      periodo
      alembic_version      historico_segmento      mensagem      parceiro      plano_campanha
      auditoria      importacao      previsao      categoria      sessao_acesso
      tentativa_login      usuario
(17 rows)
```

São as 16 tabelas de domínio mais a tabela de controle da ferramenta de migração. O esquema é criado por migração versionada no repositório, o que permite a qualquer integrante chegar ao mesmo estado a partir de um clone limpo.

2.3 O dado entrando pela interface

A importação é por onde o banco é alimentado, e a tela segue o mesmo fluxo que a API exige: período obrigatório, prévia antes de gravar, e a rejeição de cada linha com o motivo. Na captura, a linha com faturamento "abacaxi" é recusada e dita — e as outras três seguem para gravação.

GIH
GROWTH INTELLIGENCE

Painel

Importação

Parceiros

Importação de relatório

Gestora de Demonstração
GESTOR

Relatório do período

Colar o texto ou enviar um arquivo CSV

Início do período

14 / 09 / 2026

Fim do período

20 / 09 / 2026

O relatório não traz datas. Sem o período, as métricas ficam órfãs na linha do tempo e a segmentação por tendência classifica errado sem emitir erro — por isso ele é obrigatório.

Colar o relatório

Parceiro;Faturamento;Pedidos
Casa da Praça;4210,55;98
Espaço Azul;7730,10;140
Empório Bom Prato;abacaxi;38
Quiosque do Porto;1890,00;52

...ou enviar um arquivo

Escolher arquivo

Nenhum arquivo escolhido

Ver a prévia

Prévia

3 reconhecidas · 1 rejeitadas

1 parceiro(s) novo(s) serão cadastrados: Quiosque do Porto

LINHA	CONTEÚDO	MOTIVO
4	Empório Bom Prato;abacaxi;38	Faturamento não numérico: 'abacaxi'.
PARCEIRO	FATURAMENTO	PEDIDOS
Casa da Praça	R\$ 4.210,55	98
Espaço Azul	R\$ 7.730,10	140
Quiosque do Porto	R\$ 1.890,00	52

Gravar 3 registros

Figura 16 — Importação com a prévia aberta: três linhas reconhecidas, uma rejeitada com o motivo e um parceiro novo.

3. Login funcional

A autenticação é por login e senha, integrada ao banco. A sessão tem estado no servidor: encerrar a sessão a invalida de verdade, e não apenas apaga o cookie do navegador.

3.1 Como funciona

- A senha é armazenada apenas como hash Argon2id, com sal por usuário. Nenhuma senha em texto claro no banco ou em log.
- O identificador da sessão são 256 bits sorteados, guardados no banco como hash — quem ler a tabela não consegue se passar por ninguém.
- O cookie vem com HttpOnly e SameSite, e o identificador é renovado a cada autenticação, o que impede fixação de sessão.
- Cinco tentativas falhas a partir da mesma origem bloqueiam temporariamente novas tentativas.
- Login inexistente e senha errada respondem de forma idêntica — mesma mensagem, mesmo código e mesmo tempo. Responder mais rápido para um login que não existe entregaria a lista de usuários válidos.

3.2 Verificação executada

```
[2/6] Login funcional
ok  credencial válida abre sessão
ok  o cookie de sessão vem protegido  HttpOnly presente
ok  a resposta não devolve senha
ok  a sessão identifica o usuário
ok  encerrar invalida a sessão no servidor
ok  senha errada é recusada
ok  usuário inexistente responde igual a senha errada  indistinguível, como pede o RNF11
```

3.3 A requisição e a resposta

Transcrição de uma autenticação real. A senha aparece mascarada de propósito:

Login – item 2 da entrega

```
=====

$ POST /api/sessao
> {
>   "login": "t94926.analista",
>   "senha": "*****"
> }
201 Created
< {
<   "usuario": {
<     "id": 28,
<     "login": "t94926.analista",
<     "nome": "Analista da Evidência",
<     "perfil": "ANALISTA",
<     "ativo": true,
<     "parceiro_id": null,
<     "criado_em": "2026-09-19T01:08:26.642762Z"
<   },
<   "expira_em": "2026-09-19T09:08:29.040466Z"
< }

=====
```

3.4 A tela de login

A tela não distingue login inexistente de senha errada — a API responde igual aos dois, e a interface mostra a mensagem que recebeu em vez de tentar ser prestativa. O contorno em destaque é o foco do teclado, visível em todo controle.




Figura 17 — Tela de login da aplicação, com o foco no primeiro campo.

4. Cadastro de usuários

O cadastro é do Administrador, persiste no banco e registra a criação na trilha de auditoria. Cada usuário recebe exatamente um perfil, entre Administrador, Gestor, Analista e Parceiro.

4.1 Verificação executada

```
[3/6] Cadastro de usuários
ok   cria usuário com perfil ADMINISTRADOR e2e25564.administrador
ok   cria usuário com perfil GESTOR e2e25564.gestor
ok   cria usuário com perfil ANALISTA e2e25564.analista
ok   os usuários criados estão persistidos
ok   a listagem não expõe hash de senha
```

4.2 A requisição e a resposta

Preparação — um analista, que é quem gerencia parceiros (UC04)

```
=====
$ POST /api/usuarios
> {
>   "login": "t94926.analista",
>   "nome": "Analista da Evidência",
>   "senha": "*****",
>   "perfil": "ANALISTA"
> }
201 Created
< {
<   "id": 28,
<   "login": "t94926.analista",
<   "nome": "Analista da Evidência",
<   "perfil": "ANALISTA",
<   "ativo": true,
<   "parceiro_id": null,
<   "criado_em": "2026-09-19T01:08:26.642762Z"
< }
=====
```

A resposta não devolve a senha nem o hash dela. As respostas da API são declaradas campo a campo, e não serializam a entidade inteira — é o que impede um campo sensível de vaziar quando alguém acrescentar uma coluna nova.

4.3 Pelo terminal

O cadastro também existe como comando, e por necessidade: a senha do administrador inicial é sorteada e só aparece no log da primeira subida, e importação e parceiros nem são do Administrador. Sem um caminho reproduzível, quem clonasse o projeto pararia na tela de login.

```
$ docker compose exec api python -m app.cli criar-usuario \
  --login seu.login --nome "Seu Nome" --perfil GESTOR
Senha para seu.login:
Repita a senha:
Usuário criado: seu.login (GESTOR)
```

A senha é digitada no terminal, nunca passada como argumento — argumento fica no histórico do shell. O comando aplica as mesmas validações da API e registra a criação na trilha de auditoria. Há também um comando para redefinir a senha, que encerra as sessões abertas daquele usuário.

O que ainda não existe: a tela de administração de usuários. O cadastro funciona, persiste e é verificado — pela API e pelo terminal —, mas a interface ainda não o oferece. Está entre os próximos passos.

4.4 Não existe apagar usuário

A trilha de auditoria referencia o autor de cada ação, e remover a linha deixaria o histórico apontando para o nada. O que existe é desativar, que resolve o problema real — tirar o acesso — sem destruir o registro. Desativar também encerra as sessões abertas daquele usuário na hora.

Há ainda uma trava: a última conta de Administrador ativa não pode ser desativada nem rebaixada. Sem ela, uma edição distraída deixaria o sistema sem ninguém capaz de gerenciar usuários.

5. Controle de perfis

A autorização é verificada no servidor a cada requisição. Esconder um botão não é controle de acesso: mesmo que a interface não ofereça o caminho, o endereço continua acessível por outros meios, e é o servidor que precisa recusar.

5.1 A matriz

Os perfis e o que cada um alcança vêm da matriz de permissões definida na Sprint 01, e não de leitura do código:

Área	Administrador	Gestor	Analista	Parceiro
Autenticar	sim	sim	sim	sim
Gerenciar usuários	sim	—	—	—
Auditar ações	sim	—	—	—
Gerenciar parceiros	—	sim	sim	—
Importar relatório	—	sim	sim	—
Painel e ranking	só leitura	sim	sim	—

5.2 Verificação executada

Cada rota protegida foi exercitada com cada perfil, e o resultado confrontado com a matriz:

```
[4/6] Controle de perfis
  · 25 rotas conferidas contra 3 perfis, a partir da matriz de docs/03-casos-de-uso.md
ok sem sessão, todo endpoint protegido responde 401
ok perfil ADMINISTRADOR só acessa o que a matriz permite
ok perfil GESTOR só acessa o que a matriz permite
ok perfil ANALISTA só acessa o que a matriz permite
```

5.3 A negação, na prática

Um analista tentando a área de usuários, que é exclusiva do Administrador:

Controle de perfis – item 4 da entrega

=====

O mesmo analista tentando a área de usuários, que é do Administrador:

```
$ GET /api/usuarios
403 Forbidden
< {
<   "detail": "Seu perfil não permite esta operação."
< }
```

=====

6. CRUD principal — parceiros

O parceiro é a entidade central do produto: métrica, segmento, previsão, plano de campanha e mensagem pendem dele. As quatro operações estão implementadas, integradas ao banco, e são exercitadas por 41 testes automatizados além da verificação de ponta a ponta.

6.1 As operações

Operação	Endereço	Comportamento
Cadastrar	POST /api/parceiros	Nome único, garantido pelo banco; categoria escolhida vira confirmada
Consultar	GET /api/parceiros	Busca parcial por nome sem diferenciar maiúscula nem acento; filtro por categoria, status e situação
Consultar	GET /api/parceiros/{id}	Um parceiro, com a categoria resolvida
Atualizar	PATCH /api/parceiros/{id}	Nome, categoria, status, contato e situação
Excluir	DELETE /api/parceiros/{id}	Exclui sem histórico; recusa explicando quando há

6.2 Verificação executada

```
[5/6] CRUD principal — parceiros
ok  cadastrar  Comércio e2e25564
ok  consultar
ok  consultar pela busca por nome
ok  cadastrar categoria
ok  atualizar
ok  a categoria confirmada por pessoa é gravada como MANUAL  RN05
ok  nome repetido é recusado
ok  excluir
ok  o excluído some da consulta
ok  excluir parceiro com histórico é recusado  409
ok  a recusa diz quantos registros impedem e aponta a desativação
```

6.3 Cadastrar, consultar e atualizar

Transcrição das requisições reais, com o corpo enviado e o corpo recebido:

CADASTRAR – item 5 da entrega

```
=====

$ POST /api/categorias
> {
>   "nome": "Categoria t94926"
> }
201 Created
< {
<   "id": 20,
<   "nome": "Categoria t94926",
<   "ativa": true
< }

$ POST /api/parceiros
> {
>   "nome": "Comércio t94926",
>   "status": "PROSPECCAO",
>   "contato": "contato@exemplo.test"
> }
201 Created
< {
<   "id": 549,
<   "nome": "Comércio t94926",
<   "categoria": null,
<   "origem_categoria": null,
<   "status": "PROSPECCAO",
<   "contato": "contato@exemplo.test",
<   "ativo": true,
<   "criado_em": "2026-09-19T01:08:29.087865Z"
< }

=====
```

ATUALIZAR

```
=====

$ PATCH /api/parceiros/549
> {
>   "status": "ATIVO",
>   "categoria_id": 20
> }
200 OK
< {
<   "id": 549,
<   "nome": "Comércio t94926",
<   "categoria": {
<     "id": 20,
<     "nome": "Categoria t94926",
<     "ativa": true
<   },
<   "origem_categoria": "MANUAL",
<   "status": "ATIVO",
<   "contato": "contato@exemplo.test",
<   "ativo": true,
<   "criado_em": "2026-09-19T01:08:29.087865Z"
< }

=====
```

6.4 A exclusão, e por que ela tem duas saídas

A entrega pede a operação de excluir. Excluir um parceiro que já tem faturamento importado, porém, falsearia as séries dos períodos já fechados: o total da rede deixaria de bater com a soma das partes, e ninguém perceberia, porque a tela continuaria parecendo correta.

A solução não foi escolher um dos dois lados. Sem histórico, o parceiro é apagado de verdade. Com histórico, a exclusão é recusada dizendo quantos registros de cada tipo impedem, e apontando a desativação — que resolve o problema real, que é tirar o parceiro de circulação.

EXCLUIR — sem histórico, a exclusão acontece

```
=====
$ DELETE /api/parceiros/549
204 No Content
< (sem conteúdo)

$ GET /api/parceiros/549
404 Not Found
< {
  < "detail": "Parceiro não encontrado."
  < }
```

=====

E o caminho que protege o histórico:

```
$ DELETE /api/parceiros/549
204 No Content
< (sem conteúdo)
```

```
$ GET /api/parceiros/549
404 Not Found
< {
  < "detail": "Parceiro não encontrado."
  < }
```

=====

EXCLUIR – com histórico, a exclusão é recusada com o motivo

=====

Primeiro uma importação, para o parceiro passar a ter faturamento:

```
$ POST /api/importacoes
> {
  > "periodo_inicio": "2042-10-18",
  > "periodo_fim": "2042-10-24",
  > "texto": "Parceiro;Faturamento;Pedidos\nComércio t94926 hist;12500,40;312\n"
  > }
201 Created
< {
  < "id": 43,
  < "periodo": {
    < "id": 36,
    < "data_inicio": "2042-10-18",
    < "data_fim": "2042-10-24"
    < },
  < "autor": {
    < "id": 28,
    < "nome": "Analista da Evidência"
    < },
  < "origem": "TEXT0",
  < "total_gravado": 1,
  < "total_rejeitado": 0,
  < "enviado_em": "2026-09-19T01:08:29.169613Z",
  < "metricas_vigentes": 0
  < }
```

```
$ DELETE /api/parceiros/551
409 Conflict
< {
  < "detail": {
    < "erro": "O parceiro 'Comércio t94926 hist' tem histórico e não pode ser excluído.",
    < "ajuda": "Excluir apagaría registros que outros períodos já contabilizam. Para tirá-lo
    de circulação sem perder o histórico, desative-o: PATCH neste mesmo endereço com
    {\\"ativo\\": false}.",
    < "vinculos": {
      < "metricas": 1,
      < "segmentos": 0,
      < "previsoes": 0,
      < "itens_de_plano": 0,
      < "mensagens": 0,
      < "usuarios": 0
    < }
  < }
  < }
```

Apagar um parceiro com faturamento importado falsearia as séries dos períodos já fechados. A recusa diz o que impede e aponta a desativação.

```
$ PATCH /api/parceiros/551
> {
  > "ativo": false
  > }
200 OK
< {
  < "id": 551,
  < "nome": "Comércio t94926 hist",
  < "categoria": null,
```

```
<  "origem_categoria": null,  
<  "status": "ATIVO",  
<  "contato": null,  
<  "ativo": false,  
<  "criado_em": "2026-09-19T01:08:29.169613Z"  
< }
```

=====

6.5 Na interface

A consulta pela tela, com a busca "praca" encontrando os parceiros com "Praça" no nome. A busca ignora maiúscula e acento, e usa índice no banco — com 10.000 parceiros, que é a carga prevista, uma função aplicada linha a linha viraria varredura completa. Os filtros ficam no endereço da página, então um recorte pode ser mandado para outra pessoa por link.

GIH
GROWTH INTELLIGENCE

Painel

Importação

Parceiros

Parceiros

Gestora de Demonstração
GESTOR

Buscar por nome

praca

Categoria

Todas as categorias

Status comercial

Todos os status

Situação

Todas as situações

Parceiros

31 encontrados

PARCEIRO	CATEGORIA	STATUS	SITUAÇÃO	CONTATO	CADASTRADO EM
Cantina da Praça	Restaurante	ATIVO	● Ativo	—	18/09/2026
Casa da Praça	Lanchonete	ATIVO	● Ativo	—	18/09/2026
Casa da Praça 2	Bebidas	ATIVO	● Ativo	—	18/09/2026
Casa da Praça 3	Gás e água	ATIVO	● Ativo	—	18/09/2026
Celeiro da Praça	Padaria	ATIVO	● Ativo	—	18/09/2026
Celeiro da Praça 2	Restaurante	ATIVO	● Ativo	—	18/09/2026
Empório da Praça	Lanchonete	ATIVO	● Ativo	—	18/09/2026
Empório da Praça 2	Pizzaria	ATIVO	● Ativo	—	18/09/2026
Empório da Praça 3	Lanchonete	ATIVO	● Ativo	—	18/09/2026
Espaço da Praça	Farmácia	ATIVO	● Ativo	—	18/09/2026
Espaço da Praça 3	Restaurante	ATIVO	● Ativo	—	18/09/2026
Esquina da Praça	Lanchonete	ATIVO	● Ativo	—	18/09/2026

Figura 18 — Tela de parceiros com a busca "praca" encontrando "Praça" — as primeiras doze linhas do resultado.

6.6 Documentação interativa

A especificação da API é gerada automaticamente e permite executar qualquer operação pelo navegador. É o contrato que a interface consome: a tela foi escrita contra ela, e não contra a implementação.

Growth Intelligence Hub 0.2.0OAS 3.1		
/api/openapi.json		
API do painel de inteligência de crescimento para redes de parceiros.		
autenticação		
POST	/api/sessao	Autenticar
DELETE	/api/sessao	Encerrar
GET	/api/sessao/atual	Quem Sou
POST	/api/sessao/senha	Trocar Senha
usuários		
GET	/api/usuarios	Listar
POST	/api/usuarios	Criar
GET	/api/usuarios/{usuario_id}	Obter
PATCH	/api/usuarios/{usuario_id}	Editar
parceiros		
GET	/api/parceiros	Listar
POST	/api/parceiros	Criar
GET	/api/parceiros/{parceiro_id}	Obter
PATCH	/api/parceiros/{parceiro_id}	Editar
DELETE	/api/parceiros/{parceiro_id}	Excluir
GET	/api/categorias	Listar
POST	/api/categorias	Criar
importação		
POST	/api/importacoes/previa	Previa
POST	/api/importacoes	Importar
GET	/api/importacoes	Historico
POST	/api/importacoes/arquivo/previa	Previa De Arquivo
POST	/api/importacoes/arquivo	Importar Arquivo
painel		
GET	/api/painel/indicadores	Indicadores
GET	/api/painel/ranking	Ranking
GET	/api/painel/series	Series
auditoria		
GET	/api/auditoria	Consultar
GET	/api/auditoria/acoes	Acoes Possiveis
sistema		
GET	/api/health	Health

Figura 19 — Documentação interativa em `/api/docs`: as 26 operações, agrupadas por assunto.

GET

/api/parceiros

Listar

Lista com busca por nome e filtros (RF14, RF24).

selectinload

 na categoria não é detalhe: sem ele, montar a resposta faria uma consulta por linha para buscar o nome da categoria — o N+1 que funciona com 100 parceiros e morre com 10.000, que é a carga do RNF04.

Parameters

Try it out

Name	Description
busca	Trecho do nome. Ignora maiúsculas e acentuação.
string (string null) (query)	busca
categoria_id	
integer (integer null) (query)	categoria_id
status	Available values : ATIVO, PROSPECCAO, INATIVO
string (string null) (query)	--
ativo	Filtra por situação.
boolean (boolean null) (query)	--
sem_categoria	Só os pendentes de classificação.
boolean (boolean null) (query)	--
gih_sessao	
string (string null) (cookie)	gih_sessao

Responses

Code	Description	Links
200	Successful Response	No links
	Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "id": 0, "nome": "string", "categoria": { "id": 0, "nome": "string", "ativa": true }, "origem_categoria": "INFERIDA", "status": "ATIVO", "contato": "string", "ativo": true, "criado_em": "2026-09-19T01:10:44.985Z" }</pre>	
422	Validation Error	No links
	Media type application/json Example Value Schema <pre>{ "detail": [{ "loc": ["string", 0], "msg": "string", "type": "string" }] }</pre>	

Figura 20 — Contrato de entrada e saída da listagem de parceiros, com os filtros disponíveis.

7. Execução local

O ambiente completo — banco, API e interface — sobe com um comando, a partir de um clone limpo. Não há etapa manual de configuração: o processo de inicialização aplica as migrações e cria o administrador antes de servir a API.

7.1 Pré-requisitos

- Docker Desktop — é o único obrigatório
- Python 3.11 e Node.js 22, apenas para rodar a verificação e os testes fora do contêiner
- Placa NVIDIA e CUDA Toolkit são opcionais, e só para o núcleo computacional

7.2 Passo a passo

```
git clone https://github.com/PedroMiranda243/gih-fabrica-de-software.git
cd gih-fabrica-de-software
cp .env.example .env
docker compose up
```

O compose sobe o PostgreSQL, espera ele ficar saudável, aplica as migrações, cria o administrador inicial se não houver nenhum, serve a API e sobe a interface. A aplicação fica em <http://localhost:5173>.

A interface e a API dividem o mesmo endereço: o servidor da interface repassa o que é de /api. É o que deixa o cookie de sessão funcionar sem abrir a API a outras origens — a postura de segurança do servidor não precisou mudar para acomodar a tela.

7.3 Primeiro acesso

Crie o próprio usuário pelo terminal, com o ambiente no ar. A senha é digitada, duas vezes:

```
docker compose exec api python -m app.cli criar-usuario \
  --login seu.login --nome "Seu Nome"
```

O perfil padrão é Gestor, que é o que usa painel, importação e parceiros. Depois, entre em <http://localhost:5173>.

Não existe senha padrão. O repositório é público, e um usuário e senha fixos no código seriam porta aberta em qualquer instalação que esquecesse de trocá-los. O administrador inicial recebe uma senha sorteada, impressa uma única vez no log da primeira subida; perdida, ela é redefinida pelo comando `redefinir-senha`.

7.4 Verificando que subiu

O quê	Onde
A aplicação	http://localhost:5173
Estado do sistema e do banco	http://localhost:8000/api/health
Documentação interativa	http://localhost:8000/api/docs
Verificação de ponta a ponta	<code>cd api && GIH_ADMIN_SENHA=... python e2e/verificacao.py</code>
Suíte de testes	<code>cd api && pytest</code>

A verificação sai com código diferente de zero se qualquer checagem falhar — senão não é verificação, é impressão.

8. Repositório

Repositório: github.com/PedroMiranda243/gih-fabrica-de-software

8.1 O que demonstra a evolução

- Histórias de usuário registradas como issues, agrupadas por sprint em milestones, com critérios de aceite verificáveis.
- Toda alteração entra por Pull Request revisado, com o dono de cada diretório convidado automaticamente.
- Integração contínua obrigatória: análise estática, suíte de testes contra um PostgreSQL real, e verificação de que nenhum dado ou segredo foi versionado.
- Documentação versionada junto com o código, atualizada no mesmo Pull Request que introduz a mudança.
- Este documento é gerado a partir da documentação do repositório, e não escrito à parte.

8.2 Divisão de responsabilidades

Cada diretório tem um dono. Isso não impede ninguém de contribuir — impede cinco pessoas de editarem o mesmo arquivo na mesma semana.

Diretório	Responsável	Conteúdo
api/	Dev Backend / Núcleo	API, migrações e testes
nucleo/	Dev Backend / Núcleo	Otimizador em C++ e CUDA
web/	Dev Frontend	Interface: login, painel, importação e parceiros
docs/	Product Owner	Documentação e este gerador
scripts/	Banco de Dados	Gerador sintético e reinicialização
.github/	Scrum Master	Integração contínua

9. Dificuldades encontradas

As dificuldades abaixo são reais, com a causa e a correção. Nenhuma delas é de prazo ou de coordenação: são problemas técnicos que custaram tempo e que ficaram registrados no repositório para não voltarem.

9.1 A GPU perde para a CPU paralela em escala pequena

A investigação técnica do núcleo mediu o ganho real e encontrou o contrário do esperado: abaixo de cerca de 4.000 planos candidatos, dezesseis threads de CPU batem a GPU inteira. Acima disso, a GPU com transferência a cada geração ganha apenas 1,1 vez do OpenMP — mas o kernel sozinho ganha 11 vezes. A transferência consome 88% do tempo.

Correção: manter a população na memória da GPU entre as gerações deixou de ser otimização e virou requisito de projeto do componente. Sem isso, o caminho CUDA não se justificaria.

9.2 O benchmark media o relógio, não o trabalho

Na validação do compilador, o ganho do OpenMP em 1.024 planos saiu 7,5 vezes numa execução e 13,9 vezes na seguinte — mesmo cenário, mesmo programa. Cinco repetições de uma operação que dura menos de um milissegundo medem a precisão do relógio, não o desempenho.

Correção: o teste passou a calibrar quantas repetições cabem num alvo de tempo, a aquecer antes de medir, e a reportar mediana de várias execuções. Um número que não se reproduz não serve de resultado.

9.3 O contêiner morria apontando para um arquivo que existe

O script de inicialização foi gravado com fim de linha do Windows, e o Docker respondeu que o arquivo não existe — apontando exatamente para o arquivo que estava lá. O comparador de versões não mostrava diferença nenhuma, porque ele normaliza a leitura enquanto o Docker copia o arquivo do disco.

Correção: o fim de linha passou a ser fixado no repositório por configuração, nos arquivos que o Linux precisa ler.

9.4 Os diagramas saíram vazios no PDF

Na entrega anterior, os diagramas foram embutidos em formato vetorial. O documento abria normal na tela, mas ao exportar para PDF o Word desenhava as caixas e as setas e descartava todo o texto dentro delas. Um diagrama de classes sem os nomes das classes não é um diagrama ruim — é uma figura vazia, e teria sido entregue assim.

Correção: os diagramas passaram a entrar rasterizados em resolução de impressão, e a conferência da entrega passou a incluir abrir o PDF e olhar as páginas — e não apenas conferir que o arquivo foi gerado.

9.5 A própria verificação reprovava por defeito dela

A verificação de ponta a ponta falhou duas vezes por causa de si mesma antes de passar. A varredura de autorização percorria o endereço que encerra a sessão, e tudo depois dele respondia como não autenticado — o sintoma parecia falha de permissão. E o período usado na importação era fixo, colidindo com a execução anterior.

Correção: a varredura passou a pular as operações destrutivas, e a marca de cada execução passou a ser sorteada em vez de derivada do relógio. Os dois motivos ficaram comentados no código.

9.6 A primeira versão da interface reprovou no contraste

O contraste foi medido, e não suposto: cada cor pintada e o pixel lido, nos dois modos. A primeira versão reprovou em três pontos. O pior foi o texto branco sobre o botão âmbar, a 2,15:1 no modo escuro — o mínimo exigido é 4,5:1. A mesma medição achou o número da variação pintado com a cor de um segmento, a 2,82:1, o que também violava a regra do sistema visual: cor de segmento só como ponto ou barra, nunca como texto.

Correção: texto escuro fixo sobre o âmbar (8,27:1 no escuro), texto neutro na variação com a cor só na seta, e a tinta mais clara restrita ao que não é texto. Relendo com a regra na cabeça, a cor de ação também saiu da sigla e do ícone, onde fazia papel de marca — o erro exato do projeto anterior.

9.7 A integração contínua rodava num Node sem suporte

A verificação da interface reprovou na primeira execução com um erro que não dizia nada sobre a causa: uma função ausente dentro de uma biblioteca. A integração contínua rodava o Node 20, e a cadeia de teste exige o 22 — na máquina de desenvolvimento, com o 24, tudo passava. O Node 20 saiu de suporte em abril de 2026.

Correção: a integração contínua passou para o Node 22, o mesmo da imagem em que a interface roda, em vez de rebaixar as bibliotecas para caber num ambiente sem correção de segurança. A mudança foi conferida num contêiner com o Node 22 antes de publicada.

9.8 A verificação sujava o banco em que se demonstra

Para não colidir com execuções anteriores, a verificação de ponta a ponta importava relatórios em períodos no futuro — e nunca os removía. Depois de algumas execuções, o painel, que abre no período mais recente, passou a abrir em 2055, com um parceiro só.

Correção: a verificação passou a apagar o que criou ao terminar, e a conferir isso como uma das próprias checagens: o painel precisa voltar a abrir no mesmo período, com os mesmos totais.

10. Ajustes no planejamento e na modelagem

A entrega pede que alterações feitas nas sprints anteriores sejam registradas e justificadas. Foram sete, e todas estão versionadas no repositório com a justificativa junto.

O que mudou	De / para	Por quê
Cadência das sprints	Quinzenal para semanal	Pedido na avaliação da Sprint 01. O atraso passa a aparecer na primeira semana, não na terceira. Duas histórias grandes demais para uma semana foram quebradas; o total de pontos não mudou
Número de tabelas	14 para 16	A implementação da autenticação exigiu guardar a sessão e as tentativas de login. A sessão precisa de estado no servidor para que encerrar tenha efeito imediato
Compilação do núcleo	Em tempo de execução para antecipada	O compilador C++ e o toolkit foram instalados, e a implementação em OpenMP exige compilação antecipada de qualquer forma. A decisão anterior ficou registrada como histórico
Formato do relatório importado	Indefinido para tolerante	A história pedia "o formato definido", e não havia formato definido em lugar nenhum. Foi decidido em equipe: separador livre, ordem de colunas livre, sinônimos aceitos
Exclusão de parceiro	Apenas desativar para exclusão condicional	Esta entrega pede a operação de excluir. A exclusão acontece quando não há histórico, e é recusada com explicação quando há
Aplicação web	Sem história no backlog para uma história própria, antecipada	O backlog pressupunha telas em várias histórias, mas nenhuma mandava construir a aplicação — por isso o servidor avançou e a interface não. A lacuna virou história própria, e a interface foi antecipada da Sprint 6 assim que o protótipo foi aprovado
Acesso ao sistema	Senha sorteada no log para comando de terminal	Com a senha do administrador só no log da primeira subida, quem clonasse o projeto não conseguia entrar. Os comandos de criar usuário e redefinir senha tornaram o primeiro acesso reproduzível

Um ponto que estava em aberto na versão anterior deste documento foi fechado: o critério de aceite da história do ambiente dizia que o comando único sobe também a interface, e essa metade não estava cumprida. Agora está — um comando sobe banco, API e interface.

E um ponto segue em aberto, declarado em vez de omitido: a tela de administração de usuários. O cadastro existe e funciona pela API e pelo terminal, mas a interface ainda não o oferece.

11. Próximos passos

A ordem abaixo segue o backlog priorizado da Sprint 01, com o ajuste de cadência já aplicado.

Sprint	Tema	O que entra
6	Ingestão completa e painel	Quase concluída: falta medir o painel com 5.000 parceiros, que é o requisito de desempenho
7	Segmentação e mobilidade	Classificação determinística com precedência explícita, ranking e mobilidade do Top N
8	Modelo preditivo	Treino a partir do histórico, previsão de faturamento e probabilidade de queda
9 a 11	Núcleo computacional	Otimizador serial, paralelo em CPU e paralelo em GPU, com o comparativo de desempenho
12	Central de comunicação	Geração de mensagens por segmento, com aprovação humana obrigatória
13	Assistente e fechamento	Perguntas em linguagem natural sobre dados já apurados, e a entrega final

11.1 O que vem primeiro

- Medir o painel com 5.000 parceiros e registrar a mediana com a dispersão — é o que fecha a Sprint 6.
- A tela de administração de usuários, que é a lacuna declarada na seção 4.
- A segmentação determinística e a mobilidade do Top N, lida do ranking que já existe — a Sprint 7.
- A sugestão automática de categoria pelo nome do parceiro, que completa o cadastro.
- O recálculo da segmentação após cada importação, que hoje não acontece.

Projeto acadêmico. © 2026 os autores — todos os direitos reservados. Repositório público significa visível para avaliação e portfólio; não constitui licença de uso, cópia ou redistribuição.

Parte IV — Sprint 04: Primeiro Módulo Completo

O módulo entregue é o de Ingestão e Inteligência de Negócio — os módulos M2 e M3 do escopo, que na prática são um fluxo só: o relatório do período entra, é validado, persiste, cada parceiro é segmentado, e o resultado aparece no painel e na lista de parceiros, onde pode ser recortado e exportado. A autenticação, entregue na Sprint 03, é o que protege esse fluxo; o núcleo de otimização e o modelo preditivo vêm nas próximas sprints.

Cada item desta parte vem com execução real. As transcrições foram geradas por scripts contra a aplicação no ar, e cada troca vem com o resultado que se esperava dela — uma evidência que só mostra respostas não diz se elas estão certas. As capturas são da aplicação no ar, sobre a base de demonstração, e cada erro mostrado foi provocado pela própria tela.

As seis entregas, e onde estão

#	Entrega	Situação	Evidência neste documento
1	Módulo funcional	Funcionando	Seções 1 e 2 — as funcionalidades, a verificação de ponta a ponta e as telas
2	Persistência	Funcionando	Seção 3 — os dados depois de desligar e religar a aplicação
3	Validações	Funcionando	Seção 4 — cada regra provocada, na API e na tela
4	Mensagens de erro	Funcionando	Seção 5 — o contrato das mensagens e a falha inesperada
5	Navegação entre telas	Funcionando	Seção 6 — o mapa das telas e o percurso
6	Commits organizados	Funcionando	Seção 7 — o histórico, gerado do próprio repositório

Quatro lacunas estão declaradas em vez de omitidas, e aparecem com essas palavras nas seções 1 e 11: os limiares da segmentação se configuram pela API e pelo terminal, mas ainda não têm tela; o histórico de importações existe na API e não na interface; a sugestão automática de categoria ainda não foi feita; e a administração de usuários, lacuna já declarada na Sprint 03, continua sem tela.

1. O módulo e suas funcionalidades

1.1 O fluxo

O gestor recebe da plataforma de delivery um relatório de faturamento por parceiro, em texto, sem data nenhuma. O módulo transforma esse texto em série histórica e em classificação — quem está no topo, quem está subindo, quem está caindo — e deixa o gestor recortar a rede por qualquer um desses critérios.

Etapa	O que o sistema faz	Requisito	Tela
Importar	Recebe o relatório colado ou em arquivo CSV, com o período obrigatório	RF09, RF10	Importação
Validar	Mostra a prévia antes de gravar: linhas reconhecidas, rejeitadas com o motivo, parceiros novos	RF11	Importação
Persistir	Grava na mesma transação as métricas e a segmentação — ou nada; período repetido só com substituição explícita	RF12, RF13	Importação
Segmentar	Classifica cada parceiro em exatamente um segmento, por regra determinística com precedência	RF20, RF21	Painel e lista
Analisar	Indicadores do período, série histórica, distribuição por segmento, ranking e mobilidade do Top N	RF17 a RF19, RF22	Painel
Recortar	Busca sem diferenciar acento, filtros, ordenação por qualquer medida e exportação do recorte	RF23 a RF25	Parceiros
Cadastrar	Cadastro, edição, desativação e exclusão de parceiro, com o desempenho e a série individual	RF14, RF19	Cadastro

1.2 As regras de negócio que o módulo aplica

Todas estão escritas na especificação de requisitos, e todas são decididas no servidor. A interface exibe e coleta; nenhum cálculo de negócio acontece no navegador.

Regra	O que diz	Por que importa
RN01	A segmentação segue uma ordem de precedência fixa, e Em Risco vence Top	É o que faz o painel responder "quem está prestes a sair do topo?"
RN02	A mobilidade do Top N lê o ranking, nunca o segmento gravado	Lida do segmento, anunciaria a saída de quem continua no topo em queda
RN03	O período é obrigatório na importação, sem valor padrão	Sem as datas, a segmentação por tendência classifica errado sem emitir erro
RN04	O ticket médio é derivado na consulta, nunca armazenado	Guardado, divergiria das parcelas na primeira correção de dado
RN05	Categoria inferida vale como sugestão até alguém confirmar	Parceiro importado entra sem categoria, em vez de com um palpite

1.3 O que está fora, e por quê

- Os limiares da segmentação (RF21) mudam sem alteração de código, pela API e por comando de terminal, só pelo Administrador. A tela deles é o próximo passo.
- O histórico de importações (RF13) é gravado e consultável pela API; a interface ainda não o lista.
- A sugestão de categoria pelo nome (RF15) é da Sprint 3 do backlog e está aberta na issue #35.

1.4 Números do módulo

Medidos na versão entregue — nenhum é estimado:

Medida	Valor
Testes automatizados da API	475
Testes automatizados da interface	64

Medida	Valor
Cobertura do núcleo de regras — a integração contínua reprova abaixo de 70%	99%
Verificações de ponta a ponta contra a aplicação no ar	68
Operações da API	31
Tabelas no banco	17
Painel com 5.000 parceiros — a consulta mais lenta, mediana	32,3 ms
Painel com 5.000 parceiros — a consulta mais lenta, p95	36,4 ms

O limite do requisito de desempenho é de 2 segundos com 5.000 parceiros. A medição usa um banco separado, repetições calibradas e reporta mediana e p95 — o relatório completo, com o plano de execução de cada consulta, está versionado em docs/medicoes/.

2. O módulo funcionando

2.1 Verificação de ponta a ponta

A verificação roda contra a aplicação no ar — HTTP real, cookie real, banco real — e sai com código diferente de zero se qualquer checagem falhar. O trecho abaixo é o do módulo; os seis primeiros blocos, da Sprint 03, continuam passando na mesma execução.

```
[ + ] Painel – indicadores, ranking e séries
    ok os indicadores consolidam o período importado 21440.40 em 513 pedidos
    ok o ticket médio é a razão dos totais, e não coluna guardada RN04
    ok o ranking ordena por faturamento, com posições sem buraco 2 parceiros
    ok a série da rede sai em ordem cronológica 15 períodos
    ok a série individual cobre todos os períodos, com lacuna explícita período sem medição
      vem nulo, não sumido

[ + ] Segmentação, distribuição e mobilidade
    ok a importação já deixou o período segmentado sem reprocessamento manual
    ok a distribuição soma os parceiros do período 2 classificados em 1 segmento
    ok a distribuição vem do maior para o menor sem desempate estável, o gráfico parece
      mudar sem nada ter mudado
    ok cada parceiro recebe exatamente um segmento RN01
    ok a mobilidade responde com o Top N configurado Top 15
    ok ninguém que está no Top N aparece como saída RN02 – a mobilidade lê o ranking, não o
      segmento

[ + ] Parceiros – recorte, ordenação e exportação
    ok a lista vem paginada, com o total do recorte 2 de 504
    ok a ordenação por faturamento respeita o sentido pedido 2 com movimento
    ok quem não teve métrica no período vai para o fim não é o melhor nem o pior
    ok ordenar por coluna desconhecida é recusado o valor entra num ORDER BY
    ok o arquivo exportado traz exatamente o recorte da tela 4 linhas
    ok o arquivo vem pronto para a planilha BOM de UTF-8, senão 'Praça' abre como 'PraÃça'

[ + ] Configuração da segmentação
    ok o administrador lê os limiares em vigor Top 15 · tendência 2
    ok o gestor não altera a régua da segmentação quem mexe aqui reescreve o que 'em risco'
      significa para a rede
    ok limiar sem sentido é recusado Top 0 não tem ninguém dentro
    ok alterar o limiar reclassifica o período mais recente configuração que não se reflete
      na tela engana quem a mudou
    ok a alteração fica na trilha, com o valor anterior sem dizer o que era antes, a trilha
      não responde nada
    ok o limiar volta ao que era antes da verificação configuração é global: resíduo aqui
      muda a próxima execução

[ + ] Limpeza – o banco volta ao que era antes da execução
    ok remove do banco o que a execução gravou 3 períodos, 4 importações, 5 métricas, 4
      parceiros, 1 categoria
    ok o painel volta a abrir no mesmo período, com os mesmos totais período de 2026-09-14
      · os usuários da execução ficam, desativados: a trilha de auditoria aponta para eles
```

As 68 verificações passaram.

Resultado: As 68 verificações passaram. A última checagem é a da limpeza: a verificação apaga o que gravou e confere que o painel voltou ao mesmo período, com os mesmos totais — ela roda no banco em que se demonstra.

2.2 O painel

Resumo antes do detalhe: os indicadores do período no topo, com a variação e a mobilidade do Top N; a série histórica e a distribuição por segmento no meio; o ranking por último. Variação, ticket, posição e segmento vêm prontos da API — a tela formata e desenha.




Figura 21 — Painel sobre a base de demonstração: indicadores, série, distribuição por segmento e ranking.

2.3 A lista recortada

O recorte vive no endereço da página. Esta captura é de /parceiros?segmento=EM_RISCO&ordenar_por=variacao: os parceiros em risco, dos que mais caíram para os que menos caíram. O botão de exportar baixa exatamente este recorte em CSV — é a mesma consulta, em outro formato.

GIH
GROWTH INTELLIGENCE

Painel

Importação

Parceiros

Parceiros

Captura da Evidência
ANALISTA

Buscar por nome
Ignora maiúsculas e acentuação

Categoria
Todas as categorias

Segmento
Em risco

Status comercial
Todos os status

Situação
Todas as situações

Parceiros

104 encontrados

Exportar CSV

Novo parceiro

PARCEIRO	CATEGORIA	SEGMENTO	STATUS	SITUAÇÃO	FATURAMENTO	PEDIDOS	TICKET MÉDIO	VARIAÇÃO ↑
Forno Real	Lanchonete	● Em risco	Ativo	● Ativo	R\$ 2.869,72	79	R\$ 36,33	↓ -53,67%
Parada da Serra 3	Bebidas	● Em risco	Ativo	● Ativo	R\$ 2.053,26	25	R\$ 82,13	↓ -39,85%
Esquina Express	Lanchonete	● Em risco	Ativo	● Ativo	R\$ 1.379,33	37	R\$ 37,28	↓ -26,16%
Empório Dourado	Lanchonete	● Em risco	Ativo	● Ativo	R\$ 2.590,89	76	R\$ 34,09	↓ -25,75%
Ponto Bom Prato	Lanchonete	● Em risco	Ativo	● Ativo	R\$ 11.613,73	326	R\$ 35,62	↓ -23,20%
Sabor do Vale 2	Mercado	● Em risco	Ativo	● Ativo	R\$ 3.560,90	36	R\$ 98,91	↓ -21,07%
Empório Real 2	Padaria	● Em risco	Ativo	● Ativo	R\$ 75,28	3	R\$ 25,09	↓ -20,42%
Cantina do Chef	Pizzaria	● Em risco	Ativo	● Ativo	R\$ 8.065,90	114	R\$ 70,75	↓ -20,25%
Quintal da Praça 2	Restaurante	● Em risco	Ativo	● Ativo	R\$ 332,01	7	R\$ 47,43	↓ -18,57%
Parada Express 2	Gás e água	● Em risco	Ativo	● Ativo	R\$ 3.836,80	40	R\$ 95,92	↓ -18,48%

Figura 22 — Lista de parceiros filtrada por segmento e ordenada pela variação.

2.4 O cadastro do parceiro

O nome na lista abre o cadastro. Além dos dados do parceiro, a tela mostra o desempenho do período — o mesmo da lista — e a série individual, que fecha a metade do RF19 que ainda não tinha tela. A desativação e a exclusão ficam separadas, e as duas pedem confirmação na própria página.

GIH
GROWTH INTELLIGENCE

Painel

Importação

Parceiros

Parceiros

Captura da Evidência
ANALISTA

Parceiros > Forno Real

Cadastro

* obrigatório

Nome *

Forno Real

Como o parceiro aparece nos relatórios importados.

Categoria

Lanchonete

Status comercial

Ativo

Escolher uma categoria confirma a classificação (RN05).

Prospecção é quem ainda não converteu.

Contato

E-mail ou telefone de quem responde pelo parceiro.

Salvar alterações

Voltar para a lista

Desempenho

14/09/2026 a 20/09/2026

Segmento

Em risco

Faturamento

R\$ 2.869,72

Pedidos

79

Ticket médio

R\$ 36,33

Variação

-53,67%

Faturamento de Forno Real

12 períodos

R\$ 8 mil

R\$ 6 mil

R\$ 4 mil

R\$ 2 mil

R\$ 0

29/06

14/09

R\$ 2,9 mil

Ver os números

Situação

Ativo — entra nas consultas e nas próximas campanhas.

Desativar

Excluir parceiro

Figura 23 — Cadastro de um parceiro em risco: dados, desempenho do período, série histórica e situação.

Growth Intelligence Hub · Grupo 18 · Sprint 04 · 78

2.5 A importação

O relatório não traz datas, e por isso o período é informado à parte e é obrigatório. Antes de gravar, a prévia mostra o que vai entrar — e a linha com faturamento "abacaxi" é recusada com o motivo, sem impedir as outras.

GIH
GROWTH INTELLIGENCE

Painel

Importação

Parceiros

Importação de relatório

Captura da Evidência
ANALISTA

Relatório do período

Colar o texto ou enviar um arquivo CSV

Início do período

21 / 09 / 2026

Fim do período

27 / 09 / 2026

O relatório não traz datas. Sem o período, as métricas ficam órfãs na linha do tempo e a segmentação por tendência classifica errado sem emitir erro — por isso ele é obrigatório.

Colar o relatório

Parceiro;Faturamento;Pedidos
Ponto Azul 2;18420,90;402
Quintal Verde 2;15310,00;351
Villa da Praça;abacaxi;290

...ou enviar um arquivo

Escolher arquivo

Nenhum arquivo escolhido

Ver a prévia

Prévia

2 reconhecidas · 1 rejeitadas

LINHA	CONTEÚDO	MOTIVO
4	Villa da Praça;abacaxi;290	Faturamento não numérico: 'abacaxi'.
PARCEIRO	FATURAMENTO	PEDIDOS
Ponto Azul 2	R\$ 18.420,90	402
Quintal Verde 2	R\$ 15.310,00	351

Gravar 2 registros

Figura 24 — Importação com a prévia aberta: duas linhas reconhecidas e uma rejeitada com o motivo.

Gravado, o aviso diz quantos registros entraram e leva ao painel: a importação termina segmentando a base, na mesma transação, e é lá que o resultado aparece.

Importação concluída — 2 registros gravados.

1 linha(s) rejeitada(s) não entraram.

[Ver no painel](#)

Figura 25 — A importação concluída, com o caminho para o painel.

3. Persistência

A entrega pede que os dados continuem lá depois de fechar e reabrir o sistema. O teste abaixo faz isso de verdade, e não por simulação: um analista cadastra e altera um parceiro; o comando "docker compose down" remove os três contêineres — não os pausa — e a API para de responder; o "docker compose up -d" cria contêineres novos; e tudo é lido de novo e comparado campo a campo.

A releitura usa o mesmo cookie de antes, sem novo login. A sessão tem estado no servidor, gravada no banco, e por isso também é dado persistido: se ela existisse só na memória do processo, teria morrido com ele.

3.1 Antes de desligar

O estado anotado para comparar depois:

```
parceiro      Comércio t72202 · ATIVO · contato@exemplo.test · Categoria t72202
parceiros na base  501
painel        2026-09-14 a 2026-09-20 · faturamento 1839707.96 · 41974 pedidos
límiaries     Top 15 · tendência em 2 períodos · recém-chegado até 3
```

Contêineres em execução:

```
api          5cd60abfbc28
postgres     58bc554eca60
web          7ace60ef98ba
```

Volume do banco: growth-intelligence-hub_dados_postgres, criado em 2026-09-15T20:18:27Z

3.2 Desligar e religar

```
$ docker compose down
```

```
Container growth-intelligence-hub-web-1 Stopping
Container growth-intelligence-hub-web-1 Stopped
Container growth-intelligence-hub-web-1 Removing
Container growth-intelligence-hub-web-1 Removed
Container growth-intelligence-hub-api-1 Stopping
Container growth-intelligence-hub-api-1 Stopped
Container growth-intelligence-hub-api-1 Removing
Container growth-intelligence-hub-api-1 Removed
Container growth-intelligence-hub-postgres-1 Stopping
Container growth-intelligence-hub-postgres-1 Stopped
Container growth-intelligence-hub-postgres-1 Removing
Container growth-intelligence-hub-postgres-1 Removed
Network growth-intelligence-hub_default Removing
Network growth-intelligence-hub_default Removed
```

A API responde? não

Contêineres depois do down:

(nenhum contêiner)

Volume do banco: growth-intelligence-hub_dados_postgres, criado em 2026-09-15T20:18:27Z

```
[3/4] Religar – docker compose up -d
```

```
$ docker compose up -d
```

```
Network growth-intelligence-hub_default Creating
Network growth-intelligence-hub_default Created
Container growth-intelligence-hub-postgres-1 Creating
Container growth-intelligence-hub-postgres-1 Created
Container growth-intelligence-hub-api-1 Creating
Container growth-intelligence-hub-api-1 Created
Container growth-intelligence-hub-web-1 Creating
Container growth-intelligence-hub-web-1 Created
Container growth-intelligence-hub-postgres-1 Starting
Container growth-intelligence-hub-postgres-1 Started
Container growth-intelligence-hub-postgres-1 Waiting
Container growth-intelligence-hub-postgres-1 Healthy
Container growth-intelligence-hub-api-1 Starting
Container growth-intelligence-hub-api-1 Started
```

```
Container growth-intelligence-hub-web-1 Starting
Container growth-intelligence-hub-web-1 Started
```

A API voltou a responder em 2 s.

Contêineres novos:

api	32500f4d6700
postgres	9ed1e87f21fb
web	66ecf528d041

=====

3.3 Depois de religar

O estado lido agora:

```
parceiro      Comércio t72202 · ATIVO · contato@exemplo.test · Categoria t72202
parceiros na base  501
painel        2026-09-14 a 2026-09-20 · faturamento 1839707.96 · 41974 pedidos
limiares      Top 15 · tendência em 2 períodos · recém-chegado até 3
```

Conferências:

```
ok    o down removeu os contêineres, e a API parou de responder
ok    o up criou contêineres novos – não é o mesmo processo de antes
ok    o volume do banco é o mesmo, com a mesma data de criação
ok    a sessão aberta antes de desligar continua valendo
ok    o parceiro voltou com todos os campos iguais
ok    a alteração feita antes de desligar continua lá
ok    a base tem o mesmo número de parceiros
ok    o painel mostra os mesmos indicadores
ok    os limiares da segmentação são os mesmos
```

=====

Resultado: 9 de 9 conferências passaram.

O volume do banco nunca é apagado: o script monta o comando do Docker em um lugar só, e esse lugar recusa a opção que remove volumes. A transcrição completa, com as requisições do cadastro, está em docs/entrega/evidencias/sprint04/persistencia.txt.

4. Validações

Toda validação é do servidor. A interface ajuda — o campo de data exige a data, o campo de nome não deixa digitar além do limite — mas é o servidor que recusa, e a tela mostra a recusa que recebeu. Validar só na tela seria esconder o botão e deixar a porta aberta.

4.1 As regras, onde valem e o que dizem

Regra	Onde	O que o usuário lê
Período ausente (RN03)	Importação	Por que o período é obrigatório, e que não existe valor padrão
Fim antes do início	Importação	Que o fim não pode ser anterior ao início
Data fora do formato	Importação	Informe uma data válida, no formato AAAA-MM-DD
Linha com dado inválido	Importação	Na prévia, cada linha rejeitada com o conteúdo e o motivo
Nenhuma linha válida	Importação	Nenhuma linha válida no relatório — nada foi gravado
Planilha no lugar do CSV	Importação	Que o arquivo não é texto, e como exportar em CSV
Período já importado (RF12)	Importação	Quantos registros existem e quem os trouxe, antes de oferecer a substituição
Nome vazio ou curto	Cadastro	Obrigatório: informe ao menos 2 caracteres
Contato longo	Cadastro	Longo demais: use no máximo 120 caracteres
Situação fora da lista	Cadastro	Escolha uma destas opções, com as opções
Categoria inexistente	Cadastro	Que a categoria não existe, no próprio campo
Nome em uso	Cadastro	Qual parceiro já usa o nome, com o link para ele
Exclusão com histórico	Cadastro	Por que não pode, e que desativar mantém o histórico
Filtro ou ordenação inválidos	Lista	As opções válidas, ou o limite da página
Top N zero (RF21)	Limiares	Use um valor a partir de 1 — e nada é gravado

4.2 Na importação

Transcrição real, com o esperado de cada troca ao pé dela:

RN03 – sem o período, a importação é recusada e diz por quê:

```
$ POST /api/importacoes
> {
>   "texto": "Parceiro;Faturamento;Pedidos\nComércio Alfa;12500,40;312\n"
> }
422 Unprocessable Entity
< {
<   "erro": "Alguns campos precisam de correção.",
<   "campos": [
<     {
<       "campo": "periodo_inicio",
<       "mensagem": "Campo obrigatório.",
<       "ajuda": "Sem o período, as métricas ficam órfãs na linha do tempo e a segmentação por
tendência classifica errado sem emitir erro (RN03). Não existe valor padrão: informe a
data inicial e a data final do relatório."
<     },
<     {
<       "campo": "periodo_fim",
<       "mensagem": "Campo obrigatório.",
<       "ajuda": "Sem o período, as métricas ficam órfãs na linha do tempo e a segmentação por
tendência classifica errado sem emitir erro (RN03). Não existe valor padrão: informe a
data inicial e a data final do relatório."
<     }
<   ]
< }
ok    esperado: 422 com 'periodo_inicio', 'periodo_fim', 'RN03'
```

Período com o fim antes do início:

```
$ POST /api/importacoes
> {
>   "periodo_inicio": "2029-08-13",
>   "periodo_fim": "2029-08-07",
>   "texto": "Parceiro;Faturamento;Pedidos\nComércio Alfa;12500,40;312\n"
> }
422 Unprocessable Entity
< {
<   "erro": "Alguns campos precisam de correção.",
<   "campos": [
<     {
<       "campo": "requisição",
<       "mensagem": "A data final do período não pode ser anterior à inicial."
<     }
<   ]
< }
ok    esperado: 422 com 'anterior'
```

Planilha do Excel enviada no lugar do CSV:

```
$ POST /api/importacoes/arquivo/previa (formulário com arquivo)
> arquivo: relatorio.xlsx, 64 bytes, começando por b'PK\x03\x04'
> periodo_inicio: 2029-08-07
> periodo_fim: 2029-08-13
422 Unprocessable Entity
< {
<   "detail": {
<     "erro": "'relatorio.xlsx' não é um arquivo de texto.",
<     "ajuda": "O relatório precisa ser CSV ou texto. Planilha em .xlsx é arquivo compactado e
não pode ser lida assim: exporte como CSV antes de enviar."
<   }
< }
ok    esperado: 422 com 'exporte como CSV'
```

RF12 – o mesmo período de novo. O padrão é cancelar, e a recusa diz o que seria apagado antes de oferecer a substituição:

```
$ POST /api/importacoes
```

```

> {
>   "periodo_inicio": "2029-08-07",
>   "periodo_fim": "2029-08-13",
>   "texto": "Parceiro;Faturamento;Pedidos\nComércio t88084 hist;12500,40;312\n"
> }
409 Conflict
< {
<   "detail": {
<     "erro": "Este período já foi importado.",
<     "ajuda": "O padrão é cancelar, para não duplicar nem apagar dados sem querer. Para
trocar o conteúdo do período, substitua a importação anterior: as métricas atuais deste
período serão apagadas antes da gravação.",
<     "ja_existe": {
<       "importacao": 28,
<       "autor": "Analista da Evidência",
<       "enviado_em": "2026-09-21T21:19:30.174726+00:00",
<       "metricas_que_serao_apagadas": 1
<     }
<   }
< }
ok     esperado: 409 com 'metricas_que_serao_apagadas'

```

=====

Nome curto:

Contato longo:

Categoria que não existe – erro do campo, e não conflito de nome:

Growth Intelligence Hub · Grupo 18 · Sprint 04 · 86

4.4 Na tela

O mesmo cadastro, pela interface: nome apagado e contato com 121 caracteres. O limite de 120 no campo só impede digitar além dele — aqui ele foi contornado de propósito, para mostrar que o servidor recusa mesmo assim. Cada mensagem aparece embaixo do seu campo, o resumo no topo leva a cada um, e o foco vai para o primeiro campo com erro. Nada foi gravado.

Alguns campos precisam de correção.

- Nome:** Obrigatório: informe ao menos 2 caracteres.
- Contato:** Longo demais: use no máximo 120 caracteres.

Cadastro

* obrigatório

Nome *

Obrigatório: informe ao menos 2 caracteres.

Categoria

Status comercial

Lanchonete

Ativo

Escolher uma categoria confirma a classificação (RN05).

Prospecção é quem ainda não converteu.

Contato

Longo demais: use no máximo 120 caracteres.

Salvar alterações

Voltar para a lista

Desempenho

14/09/2026 a 20/09/2026

Segmento	● Em risco
Faturamento	R\$ 2.869,72
Pedidos	79
Ticket médio	R\$ 36,33
Variação	↓ -53,67%

Figura 26 — Cadastro recusado pelo servidor: as duas mensagens, cada uma no seu campo.

5. Mensagens de erro

Toda mensagem é em português e diz o que fazer, não só o que deu errado. A API responde sempre no mesmo formato, e é esse contrato que permite à tela mostrar cada erro no lugar certo sem conhecer as regras:

Situação	Formato	Na tela
Campo inválido (422)	erro + a lista de campos, cada um com a mensagem	Embaixo de cada campo, e um resumo no topo
Recusa de negócio (409)	erro + ajuda, e o que estiver em jogo	O aviso com a ajuda e, quando há, a saída ao lado
Sem sessão ou sem permissão (401, 403)	Mensagem genérica	Sessão encerrada leva ao login, que devolve ao lugar de antes; sem permissão, a mensagem
Falha inesperada (500)	Mensagem genérica + identificador de correlação	A mensagem, sem nada do servidor

5.1 A recusa aponta a saída

Excluir um parceiro com faturamento importado apagaria números de períodos já fechados. A recusa diz isso, e a própria tela oferece o que resolve: desativar, que tira o parceiro das próximas campanhas e mantém o histórico.

Situação

O parceiro 'Forno Real' tem histórico e não pode ser excluído.

Excluir apagaria registros que outros períodos já contabilizam. Para tirá-lo de circulação sem perder o histórico, desative o parceiro.

Desativar em vez de excluir

● Ativo — entra nas consultas e nas próximas campanhas.

Desativar **Excluir parceiro**

Figura 27 — Exclusão recusada, com "Desativar em vez de excluir" dentro do próprio aviso.

Nome em uso: a recusa diz qual parceiro já usa o nome e leva ao cadastro dele — o mais provável é que a pessoa quisesse editá-lo, e não criar outro.

Já existe um parceiro com o nome 'Forno Real'.
Corrija o nome, ou abra o cadastro existente e edite-o em vez de criar outro.
[Abrir o cadastro de Forno Real](#)

Novo parceiro * obrigatório

Nome *

Forno Real

Como o parceiro aparece nos relatórios importados.

Categoria Sem categoria ▼ Status comercial Ativo ▼

Escolher uma categoria confirma a classificação (RN05). Prospecção é quem ainda não converteu.

Contato

E-mail ou telefone de quem responde pelo parceiro.

Cadastrar parceiro **Cancelar**

Figura 28 — Cadastro recusado por nome em uso, com o link para o parceiro existente.

Período já importado: o padrão é cancelar. A substituição só é oferecida depois de dizer quantos registros seriam apagados e quem os trouxe — destruir dado não pode ser um clique distraído.

Este período já foi importado.
O padrão é cancelar, para não duplicar nem apagar dados sem querer. Para trocar o conteúdo do período, substitua a importação anterior: as métricas atuais deste período serão apagadas antes da gravação.

Já existem **2** registros neste período, trazidos por Captura da Evidência. Substituir apaga todos eles.

Substituir mesmo assim

Figura 29 — Importação recusada por período repetido, com o que a substituição apagaria.

5.2 Acesso

Senha errada e login inexistente respondem exatamente igual. Duas mensagens diferentes entregariam a lista de logins válidos a quem tentasse adivinhar.

Senha errada, e depois um login que não existe. RNF11: as duas respostas são iguais – duas mensagens diferentes entregariam a lista de logins válidos.

```
$ POST /api/sessao
> {
>   "login": "t88084.analista",
>   "senha": "*****"
> }
401 Unauthorized
< {
<   "detail": "Login ou senha inválidos."
< }
ok    esperado: 401 com 'Login ou senha inválidos.'
```

```
$ POST /api/sessao
> {
>   "login": "ninguem.com.este.login",
>   "senha": "*****"
> }
401 Unauthorized
< {
<   "detail": "Login ou senha inválidos."
< }
ok    esperado: 401 com 'Login ou senha inválidos.'
ok    as duas recusas são indistinguíveis
```

5.3 A falha inesperada

Para mostrar o que o usuário vê quando algo quebra de verdade, o banco foi parado por alguns segundos. A resposta traz só uma mensagem genérica e um identificador; o detalhe técnico fica no log do servidor, com o mesmo identificador — é o que liga a reclamação de um usuário ao evento, sem mostrar a ele nada do servidor.

Uma tela pedindo a lista de parceiros:

```
$ GET /api/parceiros?tamanho=1
500 Internal Server Error
< {
<   "erro": "Não foi possível concluir a operação.",
<   "correlacao": "3ed06f836c97"
< }
ok   esperado: 500 com 'Não foi possível concluir a operação.', 'correlacao'
ok   a resposta não mostra nada do servidor

$ docker compose logs api (só o que tem 3ed06f836c97)
[3ed06f836c97] GET /api/parceiros
sqlalchemy.exc.OperationalError: (psycopg.OperationalError) [Errno -2] Name or service not
known
ok   o mesmo identificador está no log, com a exceção que ficou fora da resposta
```

Com o banco de volta, a mesma tela funciona sem reiniciar a API: a conexão é testada antes de cada uso, e a que morreu com o banco é descartada.

Resultado da transcrição de validações e erros: 27 de 27 respostas como esperado.

6. Navegação entre telas

Seis telas, cada uma com endereço próprio. O botão voltar desfaz o último passo, um recorte filtrado pode ser mandado por link, e um cadastro abre direto — tudo isso depende de a tela estar no endereço, e não num estado escondido da página.




Figura 30 — Mapa das telas. As setas cheias são os caminhos que a própria tela oferece; o menu lateral está em todas.

6.1 O percurso da demonstração

#	De onde, para onde	Como
1	Login → Painel	Entrar; o login devolve à tela pedida antes, se houver
2	Painel → Importação	Pelo menu, ou pela saída do painel vazio
3	Importação → Painel	"Ver no painel", no aviso de importação concluída
4	Painel → Parceiros	Pelo menu; o recorte vai para o endereço
5	Parceiros → Cadastro	O nome do parceiro na lista
6	Cadastro → Parceiros	"Parceiros" na trilha, ou "Voltar para a lista" — com o mesmo recorte
7	Parceiros → Novo parceiro → Cadastro	"Novo parceiro"; cadastrado, a tela passa ao cadastro criado
8	Cadastro → Cadastro existente	O link da recusa por nome em uso

As capturas da seção 2 seguem esse percurso, na ordem. Três comportamentos valem para todas as telas: sessão encerrada leva ao login, que devolve ao lugar de antes; o recorte da lista vive no endereço, e por isso voltar do cadastro devolve o mesmo recorte; e toda tela vazia oferece a saída — nunca uma tela em branco sem explicação.

7. Repositório e commits

Repositório: github.com/PedroMiranda243/gih-fabrica-de-software

O registro abaixo é gerado do próprio histórico do git, lido da branch principal do repositório remoto — nenhum número foi escrito à mão.

Totais

```
-----
commits de trabalho          103
Pull Requests incorporados   27
commits direto na main       22  (até 15/09, antes de a main ser protegida)
```

Por tipo (Conventional Commits)

```
-----
docs      31   30%
feat      27   26%
test      21   20%
fix       12   12%
ci         6    6%
perf       2    2%
spike      2    2%
chore      1    1%
fora       1  (fora da convenção:)
2026-09-15 Revert "docs: corta a central de comunicação e torna o assistente...
```

7.1 Como os commits são organizados

- Um assunto por commit, no padrão Conventional Commits — o tipo diz se é funcionalidade, correção, teste, documentação ou integração contínua.
- Nas correções desta entrega, o teste vai em commit próprio e é conferido reprovando no código antigo — senão não se sabe se ele testa o defeito.
- Cada Pull Request trata de um assunto só, e passa pela integração contínua antes de entrar.
- Os commits feitos direto na branch principal, antes de ela ser protegida, aparecem no registro como tais — e não foram reescritos.

7.2 Autoria e coautoria

O registro mostra a autoria como ela é. Todos os commits têm o mesmo integrante como autor, e os demais aparecem como coautores, pela área de responsabilidade de cada um — interface, banco e testes, documentação, integração contínua. Os Pull Requests também foram abertos e incorporados pelo mesmo integrante: a revisão cruzada entre os integrantes ainda não acontece no GitHub, e está nos próximos passos como ponto a corrigir.

Autoria e coautoria

```
-----
Cada commit tem um autor e, por área, o colega responsável como coautor
(trailer Co-authored-by, que o GitHub credita ao coautor).
autor      Pedro Miranda                      103
coautor    João Pedro Nunes de França         39
coautor    Marcio Maycom                      22
coautor    Ingryd Vitoria de Araújo Barbosa  12
coautor    Thiago José Falcão de Freitas     9
sem coautor                                26
```

7.3 Os Pull Requests desta entrega

Sprint 04 – 20/09 a 26/09: 16

- #61 20/09 Segmenta cada parceiro por regra determinística (H33)
- #52 20/09 Mede o tempo de resposta do painel com base grande (H40)
- #62 20/09 Mobilidade do Top N e o painel com paridade com o protótipo (H35)
- #63 20/09 Limiares da segmentação configuráveis sem alterar código (H34)
- #64 20/09 Filtrar, ordenar e exportar a lista de parceiros (H36, H38)
- #65 20/09 Verificação de ponta a ponta do núcleo de regras, e piso de cobertura (H69)
- #66 21/09 Sazonalidade do gerador sem viés de direção nem de calendário (#60)
- #67 21/09 As recusas do cadastro de parceiro dizem o que aconteceu (UC04)
- #69 21/09 Tela de cadastro de parceiro – reaberta: a #68 não chegou à main
- #70 21/09 Os contêineres voltam sozinhos quando o Docker volta
- #71 21/09 Modelagem atualizada e mapa de navegação entre as telas
- #72 21/09 A recusa do período já importado fala com quem usa a tela
- #73 21/09 As evidências da Sprint 03 ganham pasta própria, e a Parte III fica como foi...
- #74 21/09 Geradores das evidências da Sprint 04 – persistência, validações, capturas e...
- #75 21/09 A importação concluída leva ao painel
- #76 21/09 Nenhuma mensagem de validação sai em inglês, e o 500 ganha teste

8. Execução e roteiro de demonstração

O ambiente sobe com um comando, como na Sprint 03, e agora volta sozinho quando o Docker é reiniciado. A base de demonstração é gerada e já sai segmentada:

```
docker compose up -d
python scripts/resetar_banco.py --parceiros 500      # base sintética, já segmentada
docker compose exec api python -m app.cli criar-usuario --login seu.login --nome "Seu Nome"
```

8.1 Roteiro para a orientação

#	Passo
1	Entrar e mostrar o painel: indicadores, mobilidade do Top N, série, distribuição por segmento e ranking
2	Ir a Parceiros, filtrar por "Em risco" e ordenar pela variação; exportar o recorte em CSV
3	Abrir um parceiro pelo nome: desempenho, série individual; tentar excluir e mostrar a recusa
4	Voltar pela trilha e mostrar que o recorte continua
5	Novo parceiro com o nome de um existente: a recusa e o link para ele
6	Importação: prévia com uma linha ruim, gravar, e "Ver no painel"
7	Importar o mesmo período de novo: a recusa com o que seria apagado
8	Fechar a aplicação com "docker compose down", subir de novo e mostrar que tudo continua

Antes da orientação, o roteiro é ensaiado na máquina que vai ser usada. O Docker Desktop precisa estar aberto antes, e a verificação de ponta a ponta é a forma mais rápida de conferir que tudo subiu.

9. Dificuldades encontradas

Todas reais, com a causa e a correção — e várias achadas pelas próprias ferramentas de verificação, que é para isso que elas existem.

9.1 A massa de demonstração subia inteira na mesma semana

Com o gerador de dados sintéticos, 43% da rede saía "em ascensão" e só 4% "em risco" — longe dos perfis de trajetória que o gerador deveria produzir. A causa era a sazonalidade, que empurrava todos os parceiros na mesma direção nas mesmas semanas. A correção sugerida na issue, trocar a forma da onda, acertava com 12 períodos e voltava a enviar com 13.

Correção: cada parceiro passou a ter a própria fase na onda sazonal, sorteada a partir da semente. Medido antes e depois, com 12 e com 13 períodos: as contagens de duas altas e de duas quedas seguidas ficaram equilibradas nos dois casos.

9.2 A exportação pendurava sem erro

O CSV da lista é gerado aos poucos, enquanto é baixado. A primeira versão lia do banco pela conexão da requisição — que o servidor já tinha devolvido quando o download começava. Os testes travavam sem mensagem nenhuma.

Correção: a exportação abre a própria conexão, que vive enquanto o arquivo é gerado, e fecha no fim.

9.3 A medição de desempenho mentia

A primeira medição do painel com 5.000 parceiros acusou varredura completa de tabela onde havia índice. O banco tinha acabado de ser populado, e as estatísticas do planejador ainda eram as de antes da carga; e a varredura, onde aparecia, era a escolha certa para aquele tamanho de tabela.

Correção: a medição atualiza as estatísticas antes de medir, e só reprova a varredura quando, forçado a usar índice, o banco não tem nenhum para usar. Medição surpreendente geralmente é medição quebrada.

9.4 Um script de verificação quebrado, com a integração contínua verde

A lista de parceiros passou a responder em páginas, e o script de transcrição, que não roda na integração contínua, continuou lendo a resposta como lista. A integração contínua seguiu verde, e o defeito só apareceu quando a transcrição foi executada de novo.

Correção: o script passou a ler a página. A lição ficou registrada: verde na integração contínua cobre o que ela executa, e os scripts de evidência rodam antes de cada entrega.

9.5 Categoria inexistente respondia "nome duplicado"

Os testes escritos para a tela de cadastro acharam um defeito real: cadastrar um parceiro com uma categoria que não existe violava a chave estrangeira, e a API tratava toda violação de integridade como nome repetido.

Correção: a categoria é conferida antes de gravar, e o erro vai para o próprio campo; o nome repetido é reconhecido pela restrição exata que o banco reporta, e não por qualquer violação.

9.6 Todo aviso de sucesso saía com a barra vermelha de erro

A cor verde do aviso de sucesso estava na folha de estilo da importação, carregada antes da folha base. Com a mesma especificidade, a regra do aviso de erro, que vinha depois, apagava a cor. Medido no navegador: a barra saía em vermelho em todas as telas.

Correção: a variante mudou-se para a folha base, colada à regra que ela modifica.

9.7 Mensagens de validação em inglês

A transcrição de validações desta entrega achou três tipos de erro que o tradutor não conhecia — situação fora da lista, filtro de situação inválido e número com casas decimais — e que chegavam ao usuário como "Input should be...".

Correção: os três ganharam mensagem própria, e qualquer tipo que ainda não estiver na tabela cai numa frase genérica em português, e não na original. Um teste varre várias entradas ruins de uma vez atrás das palavras da frase original.

9.8 Um Pull Request incorporado num ramo morto

A tela de parceiro foi aberta sobre o ramo de outro Pull Request, ainda não incorporado. O primeiro entrou antes, e o segundo foi incorporado ao ramo dele — que já não ia para lugar nenhum. O trabalho não chegou à branch principal, e a integração contínua não rodou, porque só roda para Pull Requests contra ela.

Correção: o trabalho foi reaberto contra a branch principal. Desde então, um Pull Request que depende de outro só é aberto depois que o primeiro entra.

10. Ajustes no planejamento, na arquitetura e na modelagem

A modelagem e a especificação são documentos vivos: a Parte II deste documento já mostra o modelo atual, e esta seção registra o que mudou e por quê. As evidências de execução, ao contrário, são retrato — a Parte III está exatamente como foi entregue em 19/09.

O que mudou	De / para	Por quê
Tabela <code>configuracao_segmentacao</code>	16 para 17 tabelas	O RF21 pede limiares configuráveis sem alterar código. Uma linha só — o banco cobra isso —, com o autor e a data da última alteração
Segmentação na importação	Recálculo à parte para a mesma transação	Era um próximo passo da Sprint 03. Ou o período entra com métrica e classificação, ou não entra: período sem segmento deixaria o painel incompleto sem aviso
Resposta da lista de parceiros	Lista para página	Com 5.000 parceiros, devolver tudo a cada filtro não se sustenta. A página traz o total e o período de referência, e a interface passou a navegar por ela
Regras de cálculo	Dentro das rotas para módulos próprios	Ranking, variação e ticket passaram a um lugar só, usado pelo painel, pela lista e pela exportação — com cobertura mínima cobrada a cada Pull Request
Tela de cadastro de parceiro	Só na API para tela própria	A entrega pede validações nos formulários, e a interface tinha dois. O cadastro já existia na API; ganhou tela, desempenho e série individual
Mensagens de recusa	Linguagem de API para linguagem de usuário	Duas recusas orientavam com termos técnicos da API, e apareciam assim na tela. Hoje dizem a ação, e a tela oferece o botão
Gerador de dados sintéticos	Sazonalidade comum para fase por parceiro	A massa de demonstração saía enviesada — seção 9.1
Ambiente	Contêineres parados para reinício automático	O Docker Desktop desta equipe cai quando a máquina fica ociosa; os contêineres agora voltam sozinhos com ele

10.1 Planejamento

A equipe segue à frente do calendário interno. A Sprint 7 interna — segmentação e mobilidade do Top N — estava prevista para 19/10 a 23/10 e foi concluída em 21/09. A folga não muda o plano: vira margem para o núcleo em GPU, onde o risco técnico do projeto se concentra. A tabela de equivalência entre as sprints da disciplina e as da equipe foi atualizada no cronograma: a Sprint 03 corresponde à interna 6, e esta à interna 7.

10.2 Um ponto em aberto

A regra de segmentação precisa de um limiar para "recém-chegado", e ele não estava na especificação. O valor em uso, três períodos, foi derivado da própria regra e está configurável — mas espera o aval do Product Owner, registrado na issue #59. Declarado aqui em vez de apresentado como decidido.

11. Próximos passos

Sprint	Tema	O que entra
8	Modelo preditivo	Treino a partir do histórico, previsão de faturamento e probabilidade de queda
9 a 11	Núcleo computacional	Otimizador serial, paralelo em CPU e paralelo em GPU, com o comparativo de desempenho
12	Central de comunicação	Geração de mensagens por segmento, com aprovação humana obrigatória
13	Assistente e fechamento	Perguntas em linguagem natural sobre dados já apurados, e a entrega final

11.1 O que fecha o módulo

- A tela dos limiares da segmentação, para o Administrador — hoje só pela API e pelo terminal.
- O histórico de importações na interface, com autor, data e período de cada uma.
- A sugestão de categoria pelo nome do parceiro, na issue #35.
- O aval do Product Owner sobre o limiar de recém-chegado, na issue #59.

11.2 O que a equipe corrige no processo

- A tela de administração de usuários, lacuna declarada desde a Sprint 03.
- Revisão cruzada nos Pull Requests: cada um revisado pelo dono da área antes de entrar, e não só pelo autor.
- Os scripts de evidência rodados antes de cada entrega, e não só a integração contínua.

Projeto acadêmico. © 2026 os autores — todos os direitos reservados. Repositório público significa visível para avaliação e portfólio; não constitui licença de uso, cópia ou redistribuição.