PROJETO FINAL / COMPILADORES

MiniForge

Compilador de mineirês

Documentação do projeto, arquitetura de software e evidências de execução.

Pedro Dutra
Pedro Pignata
Lucas Rocha Dantas
Renato Portilho

Professora Lorena Bezerra
Compiladores 2026.2
13 de novembro de 2026

Repositório do projeto

Base documentada: commit 71c0eae. Os registros e as capturas acompanham este PDF.

O que está nesta entrega

01 / Documentação

Objetivo, linguagem, construção das fases, otimização, aplicações, testes, instalação e limitações.

02 / Arquitetura

Diagrama das transformações, estrutura de pastas e responsabilidade dos módulos.

03 / Evidências

Seis prints de transcrições reais: calculadora, validação, jogo aleatório, TAC, diagnósticos e suíte de testes.

04 / Reprodução

Comandos para a professora instalar, verificar e executar os dois programas.

Os prints foram obtidos de registros reais de processos. As transcrições de terminal foram renderizadas em um visualizador local para manter legibilidade. O jogo tem um recorte sinalizado no print; o TXT completo está na pasta registros/.

A captura complementar da suíte aprovou 817 testes em 12,42 s. As medições de otimização são estáticas, sem rótulos; não representam aceleração de execução.

Relatório final do MiniForge

Disciplina: Compiladores, 2026.2

Professora: Lorena Bezerra

Integrantes: Pedro Dutra, Pedro Pignata, Lucas Rocha Dantas e Renato Portilho

Captura desta entrega: 13/11/2026

1. Resumo e resultado atual

O MiniForge é um compilador didático implementado em Python para uma linguagem própria, o mineirês. O processamento reconhece tokens, constrói AST, resolve nomes e escopos, verifica tipos, gera código de três endereços (TAC) e aplica cinco passes de otimização até ponto fixo. A main atual também possui execução explícita de TAC, entrada inteira, saída de mensagens e sorteio inteiro inclusivo.

Dois programas completos exercitam esses recursos: Calculadora Mineira e Adivinha o trem, sô!. Menu, entrada, escolhas, contas, dicas e repetição estão nos fontes .mini. O executor Python é genérico e não decide o comportamento de cada aplicação por um aplicativo auxiliar.

A suíte atual tem 817 testes aprovados. A revisão documental conferiu os comandos, as métricas estáticas e os links locais. Registros de cortes anteriores não foram usados como descrição da implementação atual.

2. Objetivos e decisões

O objetivo acadêmico é implementar as responsabilidades das fases de um compilador e acompanhar a transformação de representações. A linguagem pequena permite observar uma expressão desde os caracteres até a instrução intermediária. O vocabulário mineiro dá identidade ao projeto, mantendo regras sintáticas e de tipos explícitas. Python é a linguagem de implementação; mineirês é a linguagem que o compilador analisa. O fonte não é encaminhado a eval.

A organização segue o modelo do roteiro: pacote, testes, exemplos e documentos separados. Os nomes genéricos minilang dos slides correspondem a miniforge. O executor atual fica em execucao.py, exercendo o papel de backend simples de TAC; não foi copiado vm.py nem bytecode de pilha da referência completa.

3. Continuidade do grupo

O projeto começou com estrutura e especificação e foi continuado pelo mesmo grupo. O ZIP MiniForge-v0.6-mineires.zip preserva a versão completa do colega. As integrações reaproveitaram linguagem, organização, Visitor, gerador TAC e passes válidos. O histórico e os créditos coletivos foram preservados.

A tag v0.3-semantica registra o frontend. A tag v0.5-otimizacao-sem-vm registra o marco inicial de TAC e otimização sem execução. Pedidos posteriores de aplicações interativas ampliaram o produto: foram acrescentados leitura, mensagens e executor; depois sorteia_so tornou o jogo aleatório. A main atual inclui essas extensões. As tags antigas não foram reescritas.

O aplicativo Python específico criado inicialmente para contas fechadas foi substituído por um programa mineirês com execução real. A evolução detalhada está em integracao.md; o relatório acumulado anterior foi preservado em historico/relatorio-evolucao.md.

4. Linguagem e contratos

Palavra	Representação	Exemplo
trem	Declaração inicializada	`trem x: inteirim = 18;`
inteirim	Inteiro	`trem y: inteirim = 6;`
booleanim	Booleano	`trem ok: booleanim = eh_memo;`
eh_memo	Verdadeiro	`ok = eh_memo;`
num_eh	Falso	`ok = num_eh;`
uai	Condicional	`uai (ok) { mostra_so(1); }`
sinao	Alternativa	`uai (ok) { mostra_so(1); } sinao { mostra_so(0); }`
enquanto_tiver	Repetição	`enquanto_tiver (x > 0) { x = x - 1; }`
mostra_so	Saída	`mostra_so("Bão demais!");`
le_so	Leitura inteira	`le_so(x);`
sorteia_so	Sorteio inclusivo em execução	`x = sorteia_so(1, 100);`

Tipos internos int e bool não possuem coerção implícita. A aritmética recebe inteiros; comparações ordenadas produzem booleanos; igualdade exige operandos do mesmo tipo. Condições exigem booleanos. Divisão inteira trunca para zero, inclusive com negativos, sem conversão intermediária para float.

Declarações são inicializadas, blocos exigem chaves e comparações não podem ser encadeadas. Cada bloco abre escopo. Redeclaração no mesmo escopo é erro; sombreamento interno é permitido. O inicializador é analisado antes da inserção do novo símbolo. Comentários começam com //; os fontes são UTF-8.

Mensagens entre aspas duplas só são permitidas como saída literal. Não são valores de um novo tipo de variável e não possuem escapes ou interpolação. le_so exige variável inteira já declarada e solicita novamente quando a entrada não representa inteiro. EOF durante leitura é erro de execução.

sorteia_so recebe duas expressões inteiras, avaliadas da esquerda para a direita. Os extremos são inclusivos; limites invertidos causam erro em execução. Cada chamada alcançada sorteia novamente usando SystemRandom, sem semente fixa. Repetição de valores entre chamadas é possível. A compilação não faz sorteio.

Contratos completos: especificacao.md, gramatica.md e sorteio.md.

5. Arquitetura e fases

```
MiniForge/
  miniforge/  implementação por fase e CLI
  tests/      regressões, cenários das aplicações e casos de referência
  exemplos/   fontes .mini e READMEs de uso e personalização
  docs/       contratos vigentes, relatório e histórico identificado
  README.md, pytest.ini, requirements-dev.txt
```

5.1. Tokens e lexer

O lexer lê o identificador completo antes de consultar as reservadas. Operadores de dois caracteres têm prioridade sobre os de um. Tokens guardam linha e coluna, e EOF encerra a lista. Caracteres inválidos são registrados e descartados, permitindo reportar mais de um erro. A CLI impede o avanço se houver erros. Texto literal é reconhecido numa linha; aspas sem fechamento geram diagnóstico.

5.2. Parser e AST

O parser descendente usa métodos por nível de precedência. Multiplicação e divisão ligam mais forte que soma; os laços do parser constroem associatividade à esquerda; o menos unário é recursivo. Parênteses alteram a árvore sem gerar nós extras. O nó Sorteio contém as duas expressões de limite. Leitura e Mensagem são comandos, enquanto Num, Bool, Var e operadores compõem expressões.

5.3. Símbolos e semântica

A tabela é uma pilha de escopos. Cada símbolo guarda nome, tipo, categoria, linha, nível e contagem de usos. A busca começa no escopo mais interno. O visitante verifica declaração, redeclaração, compatibilidade, condições e operandos, anotando as expressões. Expressão inválida não fornece tipo válido aos pais, evitando diagnósticos derivados; erros independentes ainda são encontrados. Avisos de variável não lida não impedem a compilação. --contexto aponta o fonte.

5.4. Geração de TAC

A API gerar_tac rejeita AST semanticamente inválida. Expressões são geradas em pós-ordem e retornam endereços. Instr guarda operação, destino, operandos e linha. Temporários e rótulos usam contadores distintos. Sombreamento recebe identidades internas; nomes do usuário como t1 não colidem com temporários gerados. O laço posiciona a condição após o rótulo inicial, permitindo reavaliação. Geração equivalente é determinística, inclusive quando o TAC contém random: a aleatoriedade só ocorre depois, durante a execução.

5.5. Executor

execucao.py mantém memória de nomes internos, índice de rótulos e contador de instruções. Executa cópias, operadores, saltos, read, texto, print e random. As operações compartilham as regras de constantes.py. Divisão por zero e EOF produzem erros com origem; limites invertidos também falham em execução. A saída é liberada antes de esperar teclado. Laços infinitos do fonte não têm um limite artificial imposto pelo executor. Não há bytecode de pilha.

Responsabilidades e interfaces: arquitetura.md e execucao.md.

6. Otimização e segurança

Cada passe devolve (novo_codigo, mudou), preservando a entrada. otimizar repete os cinco passes até não haver alteração:

Passe	Transformação e limite
Propagação	Usa literais conhecidos dentro de bloco básico e invalida cada destino escrito
Dobramento	Avalia operações literais válidas; preserva divisão por zero
Saltos constantes	Resolve condições booleanas literais
Código morto	Retira caminhos inalcançáveis e temporários dispensáveis, preservando efeitos e falhas
Limpeza	Retira saltos para o ponto seguinte e rótulos sem referência

Os limites de fluxo impedem supor que valores anteriores a laços permaneçam constantes em todas as iterações. read e random invalidam o destino e são efeitos observáveis: não desaparecem por falta de uso. random não é uma operação constante, mesmo com limites literais. Não se aplica 0 / x = 0 sem garantia sobre x. A origem acompanha instruções substituídas. A avaliação literal não executa fluxo.

Medições estáticas atuais, contando instruções exceto label:

Programa	Antes	Depois	Redução
Calculadora interativa	68	67	1,47%
Jogo aleatório	62	48	22,58%
Calculadora fixa	34	8	76,47%
Contas diretas	19	9	52,63%
Fatorial	10	10	0,00%

As configurações constantes dão oportunidades de simplificação; entradas dinâmicas limitam a redução segura. Ausência de ganho pode ser correta. Os números não medem velocidade ou instruções executadas. Tabela completa e reprodução: otimizacao.md.

7. Aplicações

7.1. Calculadora Mineira

O fonte exemplos/calculadora/interativa.mini contém menu, quatro operações, leitura e repetição. Zero encerra. O programa verifica divisor zero e não apresenta quociente truncado zero para numerador não nulo: 2 / 5 recebe resultado inválido. Zero verdadeiro, como 0 / 5, é permitido. Frações como 7 / 2 continuam truncadas para 3; essa é a regra inteira da linguagem. Os exemplos fixos são demonstrações separadas de geração e dobramento, não a aplicação de teclado.

7.2. Adivinha o trem, sô!

O fonte exemplos/adivinha/adivinha.mini valida limites positivos e ordenados, sorteia uma vez antes do laço e pede palpites. O intervalo padrão é 1 a 100. Dicas indicam maior ou menor; só palpites válidos contam; zero abandona. Ao acertar, mostra o total e encerra. Outra partida exige nova execução e novo sorteio. Não se promete que números consecutivos sejam diferentes. Para demonstração previsível, intervalo unitário 42 a 42 é válido; o padrão normal continua aleatório. Não há limite de tentativas ou reinício automático.

Os guias explicam instalação, arquivos, regras, edição e dificuldades: programas, calculadora e jogo.

8. Testes e evidências

A captura desta entrega executou a suíte real: **817 passed in 12.42s**, Linux, Python 3.12.3, pytest 8.4.2. Não houve skips ou xfails. São regressões do frontend, TAC e passes, CLI, casos de execução, operações inválidas, entrada, sorteio, não mutação, idempotência, rótulos, origem e segurança de divisões.

Testes do jogo controlam o gerador quando precisam de respostas exatas para verificar dicas e contagem. Há também testes com gerador real verificando limites, inclusive negativos, unitários e grandes, e CLI real com intervalo unitário. Não se exige diversidade probabilística para um teste passar. As comparações originais/otimizadas valem para os casos cobertos, não são prova geral.

A documentação foi auditada quanto a links locais, exemplos e comandos. Os registros antigos de testes permanecem identificados; não foram inventadas novas execuções para substituir métricas antigas. Comandos completos e limites: testes.md.

9. Reprodução

Na pasta MiniForge/, com ambiente Python ativo:

```
python -m pip install -r requirements-dev.txt
python -m pytest -q
python -m miniforge exemplos/calculadora/interativa.mini --verificar
python -m miniforge exemplos/calculadora/interativa.mini --executar
python -m miniforge exemplos/adivinha/adivinha.mini --executar -O
python -m miniforge exemplos/adivinha/adivinha.mini --tipos
python -m miniforge exemplos/adivinha/adivinha.mini --tac -O
```

Sem --executar, os comandos inspecionam ou geram TAC. Execução não pode acompanhar opções de inspeção; -O e --contexto podem acompanhar execução. Códigos: 0 sucesso, 1 erro tratado de leitura/análise/execução, 2 argumentos e 130 Ctrl+C em execução. O README principal contém instalação limpa Linux/Windows e demonstracao.md organiza a apresentação.

10. Correspondência acadêmica e limites

A árvore da página física 5 (4/5) é mantida por responsabilidade. O frontend corresponde às aulas 08-22, TAC às páginas 42-46, execução às páginas 47-51 e os passes às páginas 52-56. A matriz explicita diferenças de nomes e escopo, inclusive o acréscimo posterior de execução e sorteio.

Não há bytecode de pilha, JIT, funções definidas pelo usuário, variáveis string, float, vetores ou operadores lógicos. Não foram medidos aceleração ou total de instruções executadas. Fontes patológicos, profundidade extrema e limites de conversão decimal do Python continuam limitações.

Não houve validação em Windows nesta revisão. As apresentações permanecem fora do Git. Este PDF é o documento de entrega solicitado, não uma apresentação.

11. Conclusão

O grupo criou uma linguagem própria e um compilador organizado em fases, com representação intermediária, otimização conservadora e execução explícita. Os programas concretizam condições, escopos, entrada e repetição; o jogo também exercita aleatoriedade em execução. Documentação, código e evidências agora se referem à main vigente, mantendo a história separada e os limites verificáveis.

12. Referências

- Roteiro da disciplina: Compiladores_2026-2_Aulas_Praticas_Projeto.pdf.
- Implementação completa do grupo: MiniForge-v0.6-mineires.zip, preservada como referência.
- Projeto no GitHub.
- Índice vigente, integração, matriz.
- Registros históricos.

Arquitetura detalhada

Cada fase transforma uma representação. O caminho de execução só é ativado com --executar; sem essa opção, a CLI imprime TAC original ou otimizado.

01 **Fonte UTF-8**
Arquivo .mini da calculadora, jogo ou outro programa.

↓

02 **Tokens**
lexer.py e tokens.py: lexemas, categorias, linha e coluna.

↓

03 **Árvore sintática**
parser.py e ast.py: comandos, expressões e precedência.

↓

04 **AST tipada**
simbolos.py e semantica.py: nomes, escopos e tipos.

↓

05 **Código intermediário**
ir.py: temporários, instruções, rótulos e origem.

↓

06 **Otimização opcional**
otimizador.py e constantes.py: cinco passes, ponto fixo.

↓

07 **Saída da CLI**
Imprimir TAC ou executar com execucao.py (--executar).

Leitura, mensagens e sorteio são construções da linguagem. random é executada em tempo de execução e permanece no TAC otimizado; o segredo não é calculado em compilação.

Organização e interfaces

Organização conforme o roteiro

O slide “Estrutura do repositório” (página física 5, 4/5 da aula inicial) separa pacote Python, testes, exemplos e documentação. O nome genérico `minilang` corresponde a `MiniForge/miniforge` no projeto do grupo.

```
MiniForge/
  miniforge/
    __init__.py
    __main__.py
    tokens.py
    lexer.py
    ast.py
    parser.py
    simbolos.py
    semantica.py
    ir.py
    otimizador.py
    constantes.py
    execucao.py
  tests/
    test_lexer.py, test_parser.py, test_simbolos.py, test_semantica.py, ...
    test_ir.py, test_otimizador.py, test_middleend.py
    test_calculadora.py, test_calculadora_interativa.py, test_adivinha.py, test_sorteio.py
    casos/
  exemplos/
    README.md
    calculadora/
      interativa.mini, calculadora.mini, constantes.mini, README.md
      arquivos TAC de referência dos exemplos fixos
    adivinha/
      adivinha.mini, README.md
    demais exemplos .mini
  docs/
    especificacao.md, gramatica.md, arquitetura.md, otimizacao.md, ...
  README.md
  pytest.ini
  requirements-dev.txt
```

Os programas ficam em subpastas de exemplos/, sem módulos específicos dentro do compilador. Seus testes ficam em tests/, e seus guias de uso acompanham os fontes. A configuração pytest mantém a descoberta em tests/ e o pacote na raiz. As apresentações continuam locais e ignoradas pelo Git. Outros projetos do repositório Compiladores não são modificados por esta organização.


Responsabilidade de cada módulo

Módulo	Entrada e saída / responsabilidade
tokens.py	Categorias, reservadas, nomes de tipos e literais
lexer.py	Texto UTF-8 para tokens com posição e erros recuperáveis
ast.py	Nós de comandos/expressões e formatação da árvore
parser.py	Tokens terminados em EOF para AST, respeitando precedência
simbolos.py	Declarações e usos numa pilha de escopos
semantica.py	AST para diagnósticos e expressões anotadas com tipos
ir.py	AST validada para lista de Instr com origem e nomes únicos
constantes.py	Avaliação tipada de uma operação literal, sem executar fluxo
otimizador.py	TAC para novo TAC, cinco passes até ponto fixo
execucao.py	TAC válido para entrada, saída e estado de execução
__main__.py	CLI, leitura de arquivo, escolha das fases e códigos de retorno

Fluxo, contratos, segurança e execução foram detalhados na documentação do projeto. A fonte completa desta arquitetura acompanha a entrega em arquitetura.md.

Evidência 1 / Calculadora Mineira


Soma de 18 e 6, em execução real.



Fonte: registros/01-calculadora.txt. Entradas ecoadas pelo terminal; código 0.

Evidência 2 / Validação da divisão

Fração truncada para zero recusada pelo programa.



Fonte: registros/02-calculadora-fracao.txt. Entradas ecoadas pelo terminal; código 0.

Evidência 3 / Adivinha o trem, sô!

Segredo aleatório; recorte inicial e final da sessão.

MINIFORGE / PROJETO FINAL

Adivinha o trem, sô!

Segredo aleatório; recorte inicial e final da sessão.

```
$ python3 -m miniforge exemplos/adivinha/adivinha.mini --executar -O
┌──────────────────────────────────────────┐
│            ADIVINHA O TREM, SÔ!          │
└──────────────────────────────────────────┘
Tem um número escondido neste intervalo:
1
até
100
Digite 0 pra sair, se precisar tomar um cafezim.
Qual é seu palpite, sô?
1
Tá pequeno demais, sô! Tenta um maior.
Qual é seu palpite, sô?
2
Tá pequeno demais, sô! Tenta um maior.

[… trecho intermediário omitido; registro completo em 03-jogo.txt …]


Qual é seu palpite, sô?
13
Tá pequeno demais, sô! Tenta um maior.
Qual é seu palpite, sô?
14
Tá pequeno demais, sô! Tenta um maior.
Qual é seu palpite, sô?
15
Acertou, trem bão!
Quantidade de tentativas:
15
Até mais, sô!
```

Transcrição de execução real capturada em terminal. Registro completo em registros/.

Fonte: registros/03-jogo.txt. Segredo sorteado nesta sessão: 15; 15 tentativas. Trecho intermediário omitido no print, preservado no registro completo.

Evidência 4 / TAC original e otimizado


Mesma fonte, antes e depois dos cinco passes.



Fonte: registros/04-tac.txt. Também usa 04-tac-otimizado.txt. A comparação é do TAC, não de tempos.

Evidência 5 / Diagnósticos semânticos


Três erros independentes, sem executar o programa.



Fonte: registros/05-diagnosticos.txt. Código 1 esperado: erros impedem geração e execução.

Evidência 6 / Suíte completa

Resultado real do pytest, sem skips ou xfails.



Fonte: registros/06-testes.txt. 817 passed in 12.42s; código 0.

Instalar e conferir a entrega

A partir de uma pasta de sua escolha, com Git e Python 3.10+ instalados:

```
git clone https://github.com/PedroPignata/Compiladores.git
cd Compiladores/MiniForge
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
python -m pip install -r requirements-dev.txt
python -m pytest -q
```

No Windows, crie o ambiente com py -m venv .venv e ative com .venv\Scripts\Activate.ps1 no PowerShell. Depois use python nos comandos.

Rodar os programas

```
python -m miniforge exemplos/calculadora/interativa.mini --executar
python -m miniforge exemplos/adivinha/adivinha.mini --executar -O
```

Na calculadora, escolha uma operação, informe os dois inteiros e use 0 no menu para sair. No jogo, siga as dicas até acertar ou use 0. O segredo é sorteado novamente a cada execução; repetições por acaso são possíveis.

Materiais para consulta

Guia dos dois programas

Índice técnico

Relatório vigente

Pasta de entrega

O PDF é um retrato do commit 71c0eae e das execuções anexas. Alterações futuras no código exigem novas capturas para manter a entrega correspondente. Não há envio automático ao ambiente da disciplina.