

Manda o Double de Campeão

CEFET-MG

Pedro Augusto

24 de fevereiro de 2025

Índice		4	Matematica	12
1 DP	2	4.1	Numero de Digitos	12
1.1 Exemplo Sapo	2	4.2	Primos - Lowest Prime Factor	12
1.2 Knapsack tradicional	2	4.3	Primos - Primo	12
2 Estruturas	2	5	String	13
2.1 DSU	2	5.1	Split de String	13
2.2 Fenwick Tree (BIT)	4	6	Extra	13
2.3 SegTree	4	6.1	fastIO.cpp	13
2.4 Sparse Table Disjunta	6	6.2	hash.sh	13
2.5 Tabuleiro	6	6.3	stress.sh	13
2.6 Union-Find (Disjoint Set Union)	8	6.4	pragma.cpp	14
3 Grafos	8	6.5	timer.cpp	14
3.1 Emparelhamento Max Grafo Bipartido (Kuhn)	8	6.6	vimrc	14
3.2 Fluxo - Dinitz (Max Flow)	9	6.7	debug.cpp	14
3.3 Fluxo - MinCostMaxFlow	10	6.8	makefile	14
3.4 Fluxo - Problemas	12	6.9	temp.cpp	14
		6.10	rand.cpp	15

1 DP

1.1 Exemplo Sapo

```
// There are N stones, numbered 1,2,...,N.
// For each i (1<=i<=N), the height of Stone i is hi.
// There is a frog who is initially on Stone 1.
// He will repeat the following action some number of times to reach
// Stone N:
// If the frog is currently on Stone i, jump to one of the following:
// Stone i+1,i+2,...,i+K. Here, a cost of |hi - hj| is incurred,
// where j is the stone to land on.
// Find the minimum possible total cost incurred before the frog
// reaches Stone N.
```

```
dca int n, k;
```

```
// Top Down
```

```
4d3 int dp(int i) {
563     if(i == 0) return 0;
7f9     auto& ans = memo[i];
d64     if(~ans) return ans;
```

```
5f9     int ret = INF;
a7f     f(j, max(0ll,i-k), i)
f97     ret = min(ret, dp(j) + abs(h[j] - h[i]));
```

```
655     return ans = ret;
641 }
```

```
// Bottom Up
```

```
e63 int dp_2(int x) {

ecd     memo[0] = 0;
b85     f(i,1,x) {
90b         int best = INF;
203         f(j, max(0ll, i-k), i) {
428             best = min(best, memo[j] + abs(h[i] - h[j]));
8b8         }
bc2         memo[i] = best;
832     }
```

```
d56     return memo[x-1];
6f3 }
```

```
63d void solve() {
```

```
0a1     cin >> n >> k;
3f0     f(i,0,n) cin >> h[i];
8e4     cout << dp(n-1) << endl;
1d6 }
```

1.2 Knapsack tradicional

```
// 0(n * cap)
```

```
b94 const int MAXN = 110;
689 const int MAXW = 1e5+10;
```

```
ba9 int n, memo[MAXN][MAXW];
310 int v[MAXN], w[MAXN];
```

```
12c int dp(int id, int cap) {
1bb     if(cap < 0) return -LLINF;
ecb     if(id == n or cap == 0) return 0;
c1a     int &ans = memo[id][cap];
d64     if(~ans) return ans;
86f     return ans = max(dp(id+1, cap), dp(id+1, cap-w[id]) + v[id]);
d95 }
```

```
63d void solve() {
```

```
311     int cap; cin >> n >> cap;
457     memset(memo, -1, sizeof memo);
```

```
03b     f(i,0,n) { cin >> w[i] >> v[i]; }
```

```
03b     cout << dp(0, cap) << endl;
5b0 }
```

2 Estruturas

2.1 DSU

```
// Une dois conjuntos e acha a qual conjunto um elemento pertence por
// seu id
//
// find e unite: O(a(n)) ~ O(1) amortizado
```

```

8d3 struct dsu {
825     vector<int> id, sz;

b33     dsu(int n) : id(n), sz(n, 1) { iota(id.begin(), id.end(), 0); }

0cf     int find(int a) { return a == id[a] ? a : id[a] = find(id[a]);
    }

440     void unite(int a, int b) {
605         a = find(a), b = find(b);
d54         if (a == b) return;
956         if (sz[a] < sz[b]) swap(a, b);
6d0         sz[a] += sz[b], id[b] = a;
ea7     }
8e1 };

// DSU de bipartido
//
// Une dois vertices e acha a qual componente um vertice pertence
// Informa se a componente de um vertice e bipartida
//
// find e unite: O(log(n))

8d3 struct dsu {
6f7     vector<int> id, sz, bip, c;

5b4     dsu(int n) : id(n), sz(n, 1), bip(n, 1), c(n) {
db8         iota(id.begin(), id.end(), 0);
f25     }

ef0     int find(int a) { return a == id[a] ? a : find(id[a]); }
f30     int color(int a) { return a == id[a] ? c[a] : c[a] =
    color(id[a]); }

440     void unite(int a, int b) {
263         bool change = color(a) == color(b);
605         a = find(a), b = find(b);
a89         if (a == b) {
4ed             if (change) bip[a] = 0;
505             return;
32d         }

956         if (sz[a] < sz[b]) swap(a, b);
efe         if (change) c[b] = 1;
2cd         sz[a] += sz[b], id[b] = a, bip[a] &= bip[b];
22b     }
118 };

```

```

// DSU Persistente
//
// Persistencia parcial, ou seja, tem que ir
// incrementando o 't' no une
//
// find e unite: O(log(n))

8d3 struct dsu {
33c     vector<int> id, sz, ti;

733     dsu(int n) : id(n), sz(n, 1), ti(n, -INF) {
db8         iota(id.begin(), id.end(), 0);
aad     }

5e6     int find(int a, int t) {
6ba         if (id[a] == a or ti[a] > t) return a;
ea5         return find(id[a], t);
6cb     }

fa0     void unite(int a, int b, int t) {
84f         a = find(a, t), b = find(b, t);
d54         if (a == b) return;
956         if (sz[a] < sz[b]) swap(a, b);
35d         sz[a] += sz[b], id[b] = a, ti[b] = t;
513     }
6c6 };

// DSU com rollback
//
// checkpoint(): salva o estado atual de todas as variaveis
// rollback(): retorna para o valor das variaveis para
// o ultimo checkpoint
//
// Sempre que uma variavel muda de valor, adiciona na stack
//
// find e unite: O(log(n))
// checkpoint: O(1)
// rollback: O(m) em que m e o numero de vezes que alguma
// variavel mudou de valor desde o ultimo checkpoint

8d3 struct dsu {
825     vector<int> id, sz;
27c     stack<stack<pair<int&, int>>> st;

98d     dsu(int n) : id(n), sz(n, 1) {

```

```

1cc      iota(id.begin(), id.end(), 0), st.emplace());
8cd      }

bdf      void save(int &x) { st.top().emplace(x, x); }

30d      void checkpoint() { st.emplace(); }

5cf      void rollback() {
ba9          while(st.top().size()) {
6bf              auto [end, val] = st.top().top(); st.top().pop();
149              end = val;
f9a          }
25a          st.pop();
3c6      }

ef0      int find(int a) { return a == id[a] ? a : find(id[a]); }

440      void unite(int a, int b) {
605          a = find(a), b = find(b);
d54          if (a == b) return;
956          if (sz[a] < sz[b]) swap(a, b);
803          save(sz[a]), save(id[b]);
6d0          sz[a] += sz[b], id[b] = a;
1b9      }
c6e };

```

2.2 Fenwick Tree (BIT)

```

// Operacoes 0-based
// query(l, r) retorna a soma de v[l..r]
// update(l, r, x) soma x em v[l..r]
//
// Complexidades:
// build - O(n)
// query - O(log(n))
// update - O(log(n))

```

```

e04 namespace bit {
06d     int bit[2][MAX+2];
1a8     int n;

727     void build(int n2, vector<int>& v) {
1e3         n = n2;
535         for (int i = 1; i <= n; i++)
a6e             bit[1][min(n+1, i+(i&-i))] += bit[1][i] += v[i];
d31     }

```

```

1a7     int get(int x, int i) {
7c9         int ret = 0;
360         for (; i; i -= i&-i) ret += bit[x][i];
edf         return ret;
a4e     }

920     void add(int x, int i, int val) {
503         for (; i <= n; i += i&-i) bit[x][i] += val;
fae     }

3d9     int get2(int p) {
c7c         return get(0, p) * p + get(1, p);
33c     }

9e3     int query(int l, int r) { // zero-based
ff5         return get2(r+1) - get2(l);
25e     }

7ff     void update(int l, int r, int x) {
e5f         add(0, l+1, x), add(0, r+2, -x);
f58         add(1, l+1, -x*1), add(1, r+2, x*(r+1));
5ce     }
17a };

63d void solve() {

97a     vector<int> v {0,1,2,3,4,5}; // v[0] eh inutilizada
c7b     bit::build(v.size(), v);

67f     int a = 0, b = 3;
9b0     bit::query(a, b); // v[a] + v[a+1] + ... + v[b] = 6 | 1+2+3 =
6 | zero-based
b3d     bit::update(a, b, 2); // v[a...b] += 2 | zero-based
7b4 }

```

2.3 SegTree

```

// Recursiva com Lazy Propagation
// Query: soma do range [a, b]
// Update: soma x em cada elemento do range [a, b]
// Pode usar a seguinte funcao para indexar os nohs:
// f(l, r) = (l+r)|(l!=r), usando 2N de memoria
//
// Complexidades:
// build - O(n)
// query - O(log(n))
// update - O(log(n))

```

```

0d2 const int MAX = 1e5+10;

```

```

fb1 namespace SegTree {
098     int seg[4*MAX], lazy[4*MAX];
052     int n, *v;

b90     int op(int a, int b) { return a + b; }

2c4     int build(int p=1, int l=0, int r=n-1) {
3c7         lazy[p] = 0;
6cd         if (l == r) return seg[p] = v[l];
ee4         int m = (l+r)/2;
317         return seg[p] = op(build(2*p, l, m), build(2*p+1, m+1, r));
985     }

0d8     void build(int n2, int* v2) {
680         n = n2, v = v2;
6f2         build();
acb     }

ceb     void prop(int p, int l, int r) {
cdf         seg[p] += lazy[p]*(r-l+1);
2c9         if (l != r) lazy[2*p] += lazy[p], lazy[2*p+1] += lazy[p];
3c7         lazy[p] = 0;
c10     }

04a     int query(int a, int b, int p=1, int l=0, int r=n-1) {
6b9         prop(p, l, r);
527         if (a <= l and r <= b) return seg[p];
786         if (b < l or r < a) return 0;
ee4         int m = (l+r)/2;
19e         return op(query(a, b, 2*p, l, m), query(a, b, 2*p+1, m+1,
r));
1c9     }

f33     int update(int a, int b, int x, int p=1, int l=0, int r=n-1) {
6b9         prop(p, l, r);
9a3         if (a <= l and r <= b) {
b94             lazy[p] += x;
6b9             prop(p, l, r);
534             return seg[p];
821         }
e9f         if (b < l or r < a) return seg[p];
ee4         int m = (l+r)/2;
a8f         return seg[p] = op(update(a, b, x, 2*p, l, m), update(a,
b, x, 2*p+1, m+1, r));
08f     }

    // Se tiver uma seg de max, da pra descobrir em O(log(n))

```

```

    // o primeiro e ultimo elemento >= val numa range:

    // primeira posicao >= val em [a, b] (ou -1 se nao tem)
119     int get_left(int a, int b, int val, int p=1, int l=0, int
r=n-1) {
6b9         prop(p, l, r);
f38         if (b < l or r < a or seg[p] < val) return -1;
205         if (r == l) return l;
ee4         int m = (l+r)/2;
753         int x = get_left(a, b, val, 2*p, l, m);
50e         if (x != -1) return x;
c3c         return get_left(a, b, val, 2*p+1, m+1, r);
68c     }

    // ultima posicao >= val em [a, b] (ou -1 se nao tem)
992     int get_right(int a, int b, int val, int p=1, int l=0, int
r=n-1) {
6b9         prop(p, l, r);
f38         if (b < l or r < a or seg[p] < val) return -1;
205         if (r == l) return l;
ee4         int m = (l+r)/2;
1b1         int x = get_right(a, b, val, 2*p+1, m+1, r);
50e         if (x != -1) return x;
6a7         return get_right(a, b, val, 2*p, l, m);
1b7     }

    // Se tiver uma seg de soma sobre um array nao negativo v, da
    pra
    // descobrir em O(log(n)) o maior j tal que
    v[i]+v[i+1]+...+v[j-1] < val
89b     int lower_bound(int i, int& val, int p, int l, int r) {
6b9         prop(p, l, r);
6e8         if (r < i) return n;
b5d         if (i <= l and seg[p] < val) {
bff             val -= seg[p];
041             return n;
634         }
3ce         if (l == r) return l;
ee4         int m = (l+r)/2;
514         int x = lower_bound(i, val, 2*p, l, m);
ee0         if (x != n) return x;
8b9         return lower_bound(i, val, 2*p+1, m+1, r);
01d     }
a15 };

63d void solve() {
213     int n = 10;

```

```

89e     int v[] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};
2d5     SegTree::build(n, v);

3af     cout << SegTree::query(0, 9) << endl; // seg[0] + seg[1] + ...
+ seg[9] = 55
310     SegTree::update(0, 9, 1); // seg[0,...,9] += 1
6d9 }

```

2.4 Sparse Table Disjunta

```

// Description: Sparse Table Disjunta para soma de intervalos
// Complexity Temporal: O(n log n) para construir e O(1) para consultar
// Complexidade Espacial: O(n log n)

```

```

2b7 #include <bits/stdc++.h>
ca4 using namespace std;

005 #define MAX 100010
352 #define MAX2 20 // log(MAX)

82d namespace SparseTable {
9bf     int m[MAX2][2*MAX], n, v[2*MAX];
b90     int op(int a, int b) { return a + b; }
0d8     void build(int n2, int* v2) {
1e3         n = n2;
df4         for (int i = 0; i < n; i++) v[i] = v2[i];
a84         while (n&(n-1)) n++;
3d2         for (int j = 0; (1<<j) < n; j++) {
1c0             int len = 1<<j;
d9b             for (int c = len; c < n; c += 2*len) {
332                 m[j][c] = v[c], m[j][c-1] = v[c-1];
668                 for (int i = c+1; i < c+len; i++) m[j][i] =
op(m[j][i-1], v[i]);
432                 for (int i = c-2; i >= c-len; i--) m[j][i] =
op(v[i], m[j][i+1]);
eda             }
f4d         }
ce3     }
9e3     int query(int l, int r) {
f13         if (l == r) return v[l];
e6d         int j = __builtin_clz(1) - __builtin_clz(1^r);
d67         return op(m[j][l], m[j][r]);
a7b     }
258 }

63d void solve() {

```

```

ce1     int n = 9;
1a3     int v[] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};
3f7     SparseTable::build(n, v);
925     cout << SparseTable::query(0, n-1) << endl; // sparse[0] +
sparse[1] + ... + sparse[n-1] = 45
241 }

```

2.5 Tabuleiro

```

// Description: Estrutura que simula um tabuleiro M x N, sem realmente
criar uma matriz
// Permite atribuir valores a linhas e colunas, e consultar a posicao
mais frequente
// Complexidade Atribuir: O(log(N))
// Complexidade Consulta: O(log(N))
// Complexidade verificar frequencia geral: O(N * log(N))
9a0 #define MAX_VAL 5 // maior valor que pode ser adicionado na matriz
+ 1

```

```

8ee class BinTree {
d9d     protected:
ef9         vector<int> mBin;
673     public:
d5e         explicit BinTree(int n) { mBin = vector(n + 1, 0); }

e44         void add(int p, const int val) {
dd1             for (auto size = mBin.size(); p < size; p += p & -p)
174                 mBin[p] += val;
b68         }

e6b         int query(int p) {
e1c             int sumToP {0};
b62             for (; p > 0; p -= p & -p)
ec1                 sumToP += mBin[p];
838             return sumToP;
793         }
a5f };

b6a class ReverseBinTree : public BinTree {
673     public:
83e         explicit ReverseBinTree(int n) : BinTree(n) {};

e44         void add(int p, const int val) {
850             BinTree::add(static_cast<int>(mBin.size()) - p, val);
705         }

```

```

e6b         int query(int p) {
164             return BinTree::query(static_cast<int>(mBin.size()) -
p);
a21     }
6cf };

952 class Tabuleiro {
673     public:
177         explicit Tabuleiro(const int m, const int n, const int q)
: mM(m), mN(n), mQ(q) {
958             mLinhas = vector<pair<int, int8_t>>(m, {0, 0});
d68             mColunas = vector<pair<int, int8_t>>(n, {0, 0});

66e             mAtribuicoesLinhas = vector(MAX_VAL,
ReverseBinTree(mQ)); // aARvore[51]
9e5             mAtribuicoesColunas = vector(MAX_VAL,
ReverseBinTree(mQ));
13b         }

bc2         void atribuirLinha(const int x, const int8_t r) {
e88             mAtribuirFileira(x, r, mLinhas, mAtribuicoesLinhas);
062         }

ca2         void atribuirColuna(const int x, const int8_t r) {
689             mAtribuirFileira(x, r, mColunas, mAtribuicoesColunas);
a40         }

d10         int maxPosLinha(const int x) {
f95             return mMaxPosFileira(x, mLinhas, mAtribuicoesColunas,
mM);
8ba         }

ff7         int maxPosColuna(const int x) {
b95             return mMaxPosFileira(x, mColunas, mAtribuicoesLinhas,
mN);
252         }

80e         vector<int> frequenciaElementos() {

a35             vector<int> frequenciaGlobal(MAX_VAL, 0);
45a             for(int i=0; i<mM; i++) {
ebd                 vector<int> curr = frequenciaElementos(i,
mAtribuicoesColunas);
97f                 for(int j=0; j<MAX_VAL; j++)
ef3                     frequenciaGlobal[j] += curr[j];
094             }
01e             return frequenciaGlobal;

```

```

b7a     }

bf2     private:
69d         int mM, mN, mQ, mMoment {0};

0a6         vector<ReverseBinTree> mAtribuicoesLinhas,
mAtribuicoesColunas;
f2d         vector<pair<int, int8_t>> mLinhas, mColunas;

e7a         void mAtribuirFileira(const int x, const int8_t r,
vector<pair<int, int8_t>>& fileiras,
1d7             vector<ReverseBinTree>& atribuicoes) {
224             if (auto& [oldQ, oldR] = fileiras[x]; oldQ)
bda                 atribuicoes[oldR].add(oldQ, -1);

914             const int currentMoment = ++mMoment;
b2c             fileiras[x].first = currentMoment;
80b             fileiras[x].second = r;
f65             atribuicoes[r].add(currentMoment, 1);
5de         }

2b8         int mMaxPosFileira(const int x, const vector<pair<int,
int8_t>>& fileiras, vector<ReverseBinTree>&
atribuicoesPerpendiculares, const int& currM) const {
1aa             auto [momentoAtribuicaoFileira, rFileira] =
fileiras[x];

8d0             vector<int> fileiraFrequencia(MAX_VAL, 0);
729             fileiraFrequencia[rFileira] = currM;

85a             for (int8_t r {0}; r < MAX_VAL; ++r) {
8ca                 const int frequenciaR =
atribuicoesPerpendiculares[r].query(momentoAtribuicaoFileira + 1);
04a                 fileiraFrequencia[rFileira] -= frequenciaR;
72e                 fileiraFrequencia[r] += frequenciaR;
6b0             }

b59             return MAX_VAL - 1 -
(max_element(fileiraFrequencia.cbegin(),
fileiraFrequencia.crend()) - fileiraFrequencia.cbegin());
372         }

7c4         vector<int> frequenciaElementos(int x,
vector<ReverseBinTree>& atribuicoesPerpendiculares) const {

8d0             vector<int> fileiraFrequencia(MAX_VAL, 0);

```

```

583         auto [momentoAtribuicaoFileira, rFileira] = mLinhas[x];
883         fileiraFrequencia[rFileira] = mN;

85a         for (int8_t r {0}; r < MAX_VAL; ++r) {
8ca             const int frequenciaR =
atribuicoesPerpendiculares[r].query(momentoAtribuicaoFileira + 1);
04a             fileiraFrequencia[rFileira] -= frequenciaR;
72e             fileiraFrequencia[r] += frequenciaR;
6b0         }

2e6         return fileiraFrequencia;
15d     }

20c };

63d void solve() {

e29     int L, C, q; cin >> L >> C >> q;

56c     Tabuleiro tabuleiro(L, C, q);

a09     int linha = 0, coluna = 0, valor = 10; // linha e coluna sao 0
based
b68     tabuleiro.atribuirLinha(linha, static_cast<int8_t>(valor)); //
f(i,0,C) matriz[linha][i] = valor
34d     tabuleiro.atribuirColuna(coluna, static_cast<int8_t>(valor));
// f(i,0,L) matriz[i][coluna] = valor

// Freuencia de todos os elementos, de 0 a MAX_VAL-1
155     vector<int> frequenciaGeral = tabuleiro.frequenciaElementos();

176     int a = tabuleiro.maxPosLinha(linha); // retorna a posicao do
elemento mais frequente na linha
981     int b = tabuleiro.maxPosColuna(coluna); // retorna a posicao
do elemento mais frequente na coluna
9b5 }

```

2.6 Union-Find (Disjoint Set Union)

```

f3b const int MAX = 5e4+10;

074 int p[MAX], ranking[MAX], setSize[MAX];

0cd struct UnionFind {
c55     int numSets;

```

```

02d     UnionFind(int N) {
680         iota(p,p+N+1,0);
340         memset(ranking, 0, sizeof ranking);
f0a         memset(setSize, 1, sizeof setSize);
0bd         numSets = N;
142     }

c59     int numDisjointSets() { return numSets; }
a5b     int sizeOfSet(int i) { return setSize[find(i)]; }

8ee     int find(int i) { return (p[i] == i) ? i : (p[i] =
find(p[i])); }
da3     bool same(int i, int j) { return find(i) == find(j); }
92e     void uni(int i, int j) {
ea5         if (same(i, j))
505             return;
c56         int x = find(i), y = find(j);
e4f         if (ranking[x] > ranking[y])
9dd             swap(x, y);
ae9         p[x] = y;
6e9         if (ranking[x] == ranking[y])
3cf             ++ranking[y];
223         setSize[y] += setSize[x];
92a         --numSets;
e3f     }
b6b };

63d void solve() {

f98     int n, ed; cin >> n >> ed;
f4e     UnionFind uni(n);

31c     f(i,0,ed) {
602         int a, b; cin >> a >> b; a--, b--;
45e         uni.uni(a,b);
c0f     }

350     cout << uni.numDisjointSets() << endl;
01b }

```

3 Grafos

3.1 Emparelhamento Max Grafo Bipartido (Kuhn)


```

// Computa matching maximo em grafo bipartido
// 'n' e 'm' sao quantos vertices tem em cada particao
// chamar add(i, j) para add aresta entre o cara i
// da particao A, e o cara j da particao B
// (entao i < n, j < m)
// Para recuperar o matching, basta olhar 'ma' e 'mb'
// 'recover' recupera o min vertex cover como um par de
// {caras da particao A, caras da particao B}
//
// O(|V| * |E|)
// Na pratica, parece rodar tao rapido quanto o Dinitz

878 mt19937 rng((int)
    chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count());

6c6 struct kuhn {
14e     int n, m;
789     vector<vector<int>> g;
d3f     vector<int> vis, ma, mb;

40e     kuhn(int n_, int m_) : n(n_), m(m_), g(n),
8af         vis(n+m), ma(n, -1), mb(m, -1) {}

ba6     void add(int a, int b) { g[a].push_back(b); }

caf     bool dfs(int i) {
29a         vis[i] = 1;
29b         for (int j : g[i]) if (!vis[n+j]) {
8c9             vis[n+j] = 1;
2cf             if (mb[j] == -1 or dfs(mb[j])) {
bfe                 ma[i] = j, mb[j] = i;
8a6                 return true;
b17             }
82a         }
d1f         return false;
4ef     }

bf7     int matching() {
1ae         int ret = 0, aum = 1;
5a8         for (auto& i : g) shuffle(i.begin(), i.end(), rng);
392         while (aum) {
618             for (int j = 0; j < m; j++) vis[n+j] = 0;
c5d             aum = 0;
830             for (int i = 0; i < n; i++)
01f                 if (ma[i] == -1 and dfs(i)) ret++, aum = 1;
085         }
edf         return ret;

```

```

2ee     }
b0d };

63d void solve() {

be0     int n1; // Num vertices lado esquerdo grafo bipartido
e4c     int n2; // Num vertices lado direito grafo bipartido

761     kuhn K(n1, n2);

732     int edges;

6e0     while(edges--) {
b1f         int a, b; cin >> a >> b;
3dc         K.add(a,b); // a -> b
5b7     }

69b     int emparelhamentoMaximo = K.matching();
76b }

3.2 Fluxo - Dinitz (Max Flow)

// Encontra fluxo maximo de um grafo
// O(min(m * max_flow, n^2 m))
// Grafo com capacidades 1: O(min(m sqrt(m), m * n^(2/3)))
// Todo vertice tem grau de entrada ou saida 1: O(m sqrt(n))

472 struct dinitz {
61f     const bool scaling = false; // com scaling -> O(nm
log(MAXCAP)),
206     int lim; // com constante alta
670     struct edge {
358         int to, cap, rev, flow;
7f9         bool res;
d36         edge(int to_, int cap_, int rev_, bool res_)
a94             : to(to_), cap(cap_), rev(rev_), flow(0), res(res_) {}
f70     };

002     vector<vector<edge>> g;
216     vector<int> lev, beg;
a71     ll F;
190     dinitz(int n) : g(n), F(0) {}

087     void add(int a, int b, int c) {
bae         g[a].emplace_back(b, c, g[b].size(), false);
4c6         g[b].emplace_back(a, 0, g[a].size()-1, true);

```

```

5c2     }
123     bool bfs(int s, int t) {
90f         lev = vector<int>(g.size(), -1); lev[s] = 0;
64c         beg = vector<int>(g.size(), 0);
8b2         queue<int> q; q.push(s);
402         while (q.size()) {
be1             int u = q.front(); q.pop();
bd9             for (auto& i : g[u]) {
dbc                 if (lev[i.to] != -1 or (i.flow == i.cap)) continue;
b4f                 if (scaling and i.cap - i.flow < lim) continue;
185                 lev[i.to] = lev[u] + 1;
8ca                 q.push(i.to);
f97             }
e87         }
0de         return lev[t] != -1;
742     }
dfb     int dfs(int v, int s, int f = INF) {
50b         if (!f or v == s) return f;
88f         for (int& i = beg[v]; i < g[v].size(); i++) {
027             auto& e = g[v][i];
206             if (lev[e.to] != lev[v] + 1) continue;
ee0             int foi = dfs(e.to, s, min(f, e.cap - e.flow));
749             if (!foi) continue;
3c5             e.flow += foi, g[e.to][e.rev].flow -= foi;
45c             return foi;
618         }
bb3         return 0;
4b1     }
ff6     ll max_flow(int s, int t) {
a86         for (lim = scaling ? (1<<30) : 1; lim; lim /= 2)
9d1             while (bfs(s, t)) while (int ff = dfs(s, t)) F += ff;
4ff         return F;
8b9     }
86f };

// Recupera as arestas do corte s-t
dbd vector<pair<int, int>> get_cut(dinitz& g, int s, int t) {
f07     g.max_flow(s, t);
68c     vector<pair<int, int>> cut;
1b0     vector<int> vis(g.g.size(), 0), st = {s};
321     vis[s] = 1;
3c6     while (st.size()) {
b17         int u = st.back(); st.pop_back();
322         for (auto e : g.g[u]) if (!vis[e.to] and e.flow < e.cap)
c17             vis[e.to] = 1, st.push_back(e.to);
d14     }
481     for (int i = 0; i < g.g.size(); i++) for (auto e : g.g[i])

```

```

9d2         if (vis[i] and !vis[e.to] and !e.res) cut.emplace_back(i,
e.to);
d1b         return cut;
1e8     }

63d void solve() {

1a8     int n; // numero de arestas
b06     dinitz g(n);

732     int edges;
6e0     while(edges--) {
1e1         int a, b, w; cin >> a >> b >> c;
f93         g.add(a,b,c); // a -> b com capacidade c
fa1     }

07a     int maxFlow = g.max_flow(SRC, SNK); // max flow de SRC -> SNK
a7b }

3.3 Fluxo - MinCostMaxFlow

// min_cost_flow(s, t, f) computa o par (fluxo, custo)
// com max(fluxo) <= f que tenha min(custo)
// min_cost_flow(s, t) -> Fluxo maximo de custo minimo de s pra t
// Se for um dag, da pra substituir o SPFA por uma DP pra nao
// pagar O(nm) no comeco
// Se nao tiver aresta com custo negativo, nao precisa do SPFA
//
// O(nm + f * m log n)

123 template<typename T> struct mcmf {
670     struct edge {
b75         int to, rev, flow, cap; // para, id da reversa, fluxo,
capacidade
7f9         bool res; // se eh reversa
635         T cost; // custo da unidade de fluxo
892         edge() : to(0), rev(0), flow(0), cap(0), cost(0),
res(false) {}
1d7         edge(int to_, int rev_, int flow_, int cap_, T cost_, bool
res_)
f8d             : to(to_), rev(rev_), flow(flow_), cap(cap_),
res(res_), cost(cost_) {}
723     };

002     vector<vector<edge>> g;
168     vector<int> par_idx, par;

```

```

f1e      T inf;
a03      vector<T> dist;

b22      mcmf(int n) : g(n), par_idx(n), par(n),
          inf(numeric_limits<T>::max()/3) {}

91c      void add(int u, int v, int w, T cost) { // de u pra v com cap
          w e custo cost
2fc          edge a = edge(v, g[v].size(), 0, w, cost, false);
234          edge b = edge(u, g[u].size(), 0, 0, -cost, true);

b24          g[u].push_back(a);
c12          g[v].push_back(b);
0ed      }

8bc      vector<T> spfa(int s) { // nao precisa se nao tiver custo
          negativo
871          deque<int> q;
3d1          vector<bool> is_inside(g.size(), 0);
577          dist = vector<T>(g.size(), inf);

a93          dist[s] = 0;
a30          q.push_back(s);
ecb          is_inside[s] = true;

14d          while (!q.empty()) {
b1e              int v = q.front();
ced              q.pop_front();
48d              is_inside[v] = false;

76e              for (int i = 0; i < g[v].size(); i++) {
9d4                  auto [to, rev, flow, cap, res, cost] = g[v][i];
e61                  if (flow < cap and dist[v] + cost < dist[to]) {
943                      dist[to] = dist[v] + cost;

ed6                      if (is_inside[to]) continue;
020                      if (!q.empty() and dist[to] > dist[q.front()])
q.push_back(to);

b33                      else q.push_front(to);
b52                      is_inside[to] = true;
2d1                  }
8cd              }
f2c          }
8d7          return dist;
96c      }

2a2      bool dijkstra(int s, int t, vector<T>& pot) {
489          priority_queue<pair<T, int>, vector<pair<T, int>>,

```

```

          greater<>> q;
577          dist = vector<T>(g.size(), inf);
a93          dist[s] = 0;
115          q.emplace(0, s);
402          while (q.size()) {
91b              auto [d, v] = q.top();
833              q.pop();
68b              if (dist[v] < d) continue;
76e              for (int i = 0; i < g[v].size(); i++) {
9d4                  auto [to, rev, flow, cap, res, cost] = g[v][i];
e8c                  cost += pot[v] - pot[to];
e61                  if (flow < cap and dist[v] + cost < dist[to]) {
943                      dist[to] = dist[v] + cost;
441                      q.emplace(dist[to], to);
88b                      par_idx[to] = i, par[to] = v;
873                  }
de3              }
9d4          }
1d4          return dist[t] < inf;
c68      }

3d2      pair<int, T> min_cost_flow(int s, int t, int flow = INF) {
3dd          vector<T> pot(g.size(), 0);
9e4          pot = spfa(s); // mudar algoritmo de caminho minimo aqui

d22          int f = 0;
ce8          T ret = 0;
4a0          while (f < flow and dijkstra(s, t, pot)) {
bda              for (int i = 0; i < g.size(); i++)
d2a                  if (dist[i] < inf) pot[i] += dist[i];

71b                  int mn_flow = flow - f, u = t;
045                  while (u != s){
90f                      mn_flow = min(mn_flow,
07d                          g[par[u]][par_idx[u]].cap -
g[par[u]][par_idx[u]].flow);
3d1                      u = par[u];
935                  }

1f2                  ret += pot[t] * mn_flow;

476                  u = t;
045                  while (u != s) {
e09                      g[par[u]][par_idx[u]].flow += mn_flow;
d98                      g[u][g[par[u]][par_idx[u]].rev].flow -= mn_flow;
3d1                      u = par[u];
bcc                  }

```

```

04d         f += mn_flow;
36d     }

15b         return make_pair(f, ret);
cc3     }

        // Opcional: retorna as arestas originais por onde passa flow
        = cap
182     vector<pair<int,int>> recover() {
24a         vector<pair<int,int>> used;
2a4         for (int i = 0; i < g.size(); i++) for (edge e : g[i])
587             if(e.flow == e.cap && !e.res) used.push_back({i,
e.to});
f6b         return used;
390     }
697 };

63d void solve(){

1a8     int n; // numero de vertices
4c5     mcmf<int> mincost(n);

ab4     mincost.add(u, v, cap, cost); // unidirecional
983     mincost.add(v, u, cap, cost); // bidirecional

073     auto [flow, cost] = mincost.min_cost_flow(src, end/*,
initialFlow*/);

da5 }

```

3.4 Fluxo - Problemas

```

// 1: Problema do Corte
7a9 - Entrada:
bc1     - N itens
388     - Curso Wi Inteiro
7c3     - M restricoes: se eu pegar Ai, eu preciso pegar Bi...
387 - Saida: valor maximo pegavel

ac2 - Solucao: corte maximo com Dinitz
019     - dinitz(n+m+1)
593     - f(i,0,n): i -> SNK com valor Ai
9eb     - f(i,0,m):
9e2         * SRC -> n+i com valor Wi
a9e         * ParaTodo dependente Bj: n+i -> Bj com peso INF

```

```

8a0     - ans = somatorio(Wi) - maxFlow(SRC,SNK);

/* ===== */

```

4 Matematica

4.1 Numero de Digitos

```

// Calcula o numero de digitos de n
// 1234 = 4; 0 = 1

09c int numDigits(int n) {
209     if (n == 0) return 1;
662     n = std::abs(n);
146     return static_cast<int>(std::floor(std::log10(n))) + 1;
d2b }

```

4.2 Primos - Lowest Prime Factor

```

// Menor fator primo de n
// 0(sqrt(n))

074 int lowestPrimeFactor(int n, int startPrime = 2) {
9d5     if (startPrime <= 3) {
fb4         if (not (n & 1)) return 2;
5a0         if (not (n % 3)) return 3;
72a         startPrime = 5;
43a     }

c94     for (int i = startPrime; i * i <= n; i += (i + 1) % 6 ? 4 : 2)
dcb         if (not (n % i))
d9a             return i;
041     return n;
6c5 }

```

4.3 Primos - Primo

```

// Verifica se um numero eh primo
// 0(sqrt(n))
5f7 bool isPrime(int n) {

```

```
e32     return n > 1 and lowestPrimeFactor(n) == n;
822 }
```

5 String

5.1 Split de String

```
// 0(|s| * |del|).
5a6 vector<string> split(string s, string del = " ") {
cd5     vector<string> retorno;
0f4     int start, end = -1*del.size();
016     do {
a3b         start = end + del.size();
257         end = s.find(del, start);
36c         retorno.push_back(s.substr(start, end - start));
3a7     } while (end != -1);
5fa     return retorno;
f80 }
```

6 Extra

6.1 fastIO.cpp

```
int read_int() {
    bool minus = false;
    int result = 0;
    char ch;
    ch = getchar();
    while (1) {
        if (ch == '-') break;
        if (ch >= '0' && ch <= '9') break;
        ch = getchar();
    }
    if (ch == '-') minus = true;
    else result = ch-'0';
    while (1) {
        ch = getchar();
        if (ch < '0' || ch > '9') break;
        result = result*10 + (ch - '0');
    }
    if (minus) return -result;
    else return result;
}
```

6.2 hash.sh

```
# Para usar (hash das linhas [l1, l2]):
# bash hash.sh arquivo.cpp l1 l2
sed -n $2', '$3' p' $1 | sed '/^#w/d' | cpp -dD -P -fpreprocessed | tr
-d '[:space:]' | md5sum | cut -c-6
```

6.3 stress.sh

```
P=a
make ${P} ${P}2 gen || exit 1
for ((i = 1; ; i++)) do
    ./gen $i > in
    ./${P} < in > out
    ./${P}2 < in > out2
    if (! cmp -s out out2) then
        echo "--> entrada:"
        cat in
```

```

        echo "--> saida1:"
        cat out
        echo "--> saida2:"
        cat out2
        break;
    fi
    echo $i
done

```

6.4 pragma.cpp

```

// Otimizacoes agressivas, pode deixar mais rapido ou mais devagar
#pragma GCC optimize("Ofast")
// Auto explicativo
#pragma GCC optimize("unroll-loops")
// Vetorizacao
#pragma GCC target("avx2")
// Para operacoes com bits
#pragma GCC target("bmi,bmi2,popcnt,lzcnt")

```

6.5 timer.cpp

```

// timer T; T() -> retorna o tempo em ms desde que declarou
using namespace chrono;
struct timer : high_resolution_clock {
    const time_point start;
    timer(): start(now()) {}
    int operator()() {
        return duration_cast<milliseconds>(now() - start).count();
    }
};

```

6.6 vimrc

```

189 "" {
d79 set ts=4 sw=4 mouse=a nu ai si undofile
7c9 function H(l)
496     return system("sed '/^#/d' | cpp -dD -P -fpreprocessed | tr -d
    '[:space:]' | md5sum", a:1)
0be endfunction
329 function P() range
dd8     for i in range(a:firstline, a:lastline)

```

```

ccc         let l = getline(i)
139         call cursor(i, len(l))
7c9         echo H(getline(search('{','[1]', 'bc', i) ? searchpair('{',
    '', '}', 'bn') : i, i))[0:2] l
bf9         endfor
0be endfunction
90e vmap <C-H> :call P(<CR>
de2 "" }

```

6.7 debug.cpp

```

void debug_out(string s, int line) { cerr << endl; }
template<typename H, typename... T>
void debug_out(string s, int line, H h, T... t) {
    if (s[0] != ',') cerr << "Line(" << line << ") ";
    do { cerr << s[0]; s = s.substr(1);
    } while (s.size() and s[0] != ',');
    cerr << " = " << h;
    debug_out(s, line, t...);
}
#ifdef DEBUG
#define debug(...) debug_out(__VA_ARGS__, __LINE__, __VA_ARGS__)
#else
#define debug(...) 42
#endif

```

6.8 makefile

```

CXX = g++
CXXFLAGS = -fsanitize=address,undefined -fno-omit-frame-pointer -g
    -Wall -Wshadow -std=c++17 -Wno-unused-result -Wno-sign-compare
    -Wno-char-subscripts #-fuse-ld=gold

clearexe:
    find . -maxdepth 1 -type f -executable -exec rm {} +

```

6.9 temp.cpp

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

#define _ ios_base::sync_with_stdio(0);cin.tie(0);

```

```

#define all(a)          a.begin(), a.end()
#define int             long long int
#define double          long double
#define f(i,s,e)        for(int i=s;i<e;i++)
#define dbg(x) cout << #x << " = " << x << " ";
#define dbg1(x) cout << #x << " = " << x << endl;

#define vi              vector<int>
#define pii             pair<int,int>
#define endl            "\n"
#define print_v(a)      for(auto x : a)cout<<x<<" ";cout<<endl
#define print_vp(a)     for(auto x : a)cout<<x.first<<" "<<x.second<< endl
#define rf(i,e,s)       for(int i=e-1;i>=s;i--)
#define CEIL(a, b)      ((a) + (b - 1))/b
#define TRUNC(x, n)     floor(x * pow(10, n))/pow(10, n)
#define ROUND(x, n)     round(x * pow(10, n))/pow(10, n)

const int INF = 1e9;    // 2^31-1
const int LLINF = 4e18; // 2^63-1
const double EPS = 1e-9;
const int MAX = 1e6+10; // 10^6 + 10

void solve() {

}

int32_t main() { _

    int t = 1; // cin >> t;
    while (t--) {
        solve();
    }
    return 0;
}

```

6.10 rand.cpp

```

mt19937 rng((int)
    chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count());

int uniform(int l, int r){
    uniform_int_distribution<int> uid(l, r);
    return uid(rng);
}

```