

Manda o Double de Campeão

CEFET-MG

Pedro Augusto

18 de março de 2025

Índice		
1	Array	2
1.1	Longest Increasing Subsequence	2
2	DP	2
2.1	Exemplo Sapo	2
2.2	Is Subset Sum (Iterativo)	2
2.3	Knapsack tradicional	3
3	Estruturas	3
3.1	DSU	3
3.2	Fenwick Tree (BIT)	5
3.3	SegTree	5
3.4	Sparse Table Disjunta	7
3.5	Tabuleiro	7
3.6	Union-Find (Disjoint Set Union)	9
4	Grafos	10
4.1	Emparelhamento Max Grafo Bipartido (Kuhn)	10
4.2	Fluxo - Dinitz (Max Flow)	10
4.3	Fluxo - MinCostMaxFlow	11
4.4	Fluxo - Problemas	13
4.5	Lowest Common Ancestor (LCA) com peso	13
5	Matematica	15
5.1	Conversao de Bases	15
5.2	Divisores - Contar	15
5.3	MDC e MMC	15
5.4	Numero de Digitos	16
5.5	Primos - Lowest Prime Factor	16
5.6	Primos - Primo	16
5.7	Sieve	16
6	String	17
6.1	Longest Common Subsequence 1 (LCS)	17
6.2	Split de String	17
7	Extra	18
7.1	fastIO.cpp	18

7.2	hash.sh	18
7.3	stress.sh	18
7.4	pragma.cpp	18
7.5	timer.cpp	18
7.6	vimrc	18
7.7	debug.cpp	19
7.8	makefile	19
7.9	temp.cpp	19
7.10	rand.cpp	19

1 Array

1.1 Longest Increasing Subsequence

```
// Retorna a maior subseguencia crescente dentro de um vetor
// O(n logn)
d7d vector<int> lis(vector<int>& arr) {
61d     vector<int> subseq;
ed5     for(int& x : arr) {
8a2         auto it = lower_bound(subseq.begin(), subseq.end(), x);
d3e         if (it == subseq.end()) subseq.push_back(x);
77c         else *it = x;
b53     }
cff     return subseq;
c0e }
```

2 DP

2.1 Exemplo Sapo

```
// There are N stones, numbered 1,2,...,N.
// For each i (1<=i<=N), the height of Stone i is hi.
// There is a frog who is initially on Stone 1.
// He will repeat the following action some number of times to reach
// Stone N:
```

```
// If the frog is currently on Stone i, jump to one of the following:
// Stone i+1,i+2,...,i+K. Here, a cost of |hi - hj| is incurred,
// where j is the stone to land on.
// Find the minimum possible total cost incurred before the frog
// reaches Stone N.
```

```
dca int n, k;

// Top Down
4d3 int dp(int i) {
563     if(i == 0) return 0;
7f9     auto& ans = memo[i];
d64     if(~ans) return ans;

5f9     int ret = INF;
a7f     f(j, max(0ll,i-k), i)
f97         ret = min(ret, dp(j) + abs(h[j] - h[i]));

655     return ans = ret;
641 }

// Bottom Up
e63 int dp_2(int x) {

ecd     memo[0] = 0;
b85     f(i,1,x) {
90b         int best = INF;
203         f(j, max(0ll, i-k), i) {
428             best = min(best, memo[j] + abs(h[i] - h[j]));
8b8         }
bc2         memo[i] = best;
832     }

d56     return memo[x-1];
6f3 }

63d void solve() {
0a1     cin >> n >> k;
3f0     f(i,0,n) cin >> h[i];
8e4     cout << dp(n-1) << endl;
1d6 }
```

2.2 Is Subset Sum (Iterativo)

```
// Verifica se a soma de 0 <= i <= n elementos iguala a sum
// Temporal: O(sum * n)
```

```
// Espacial: O(sum * n)

c00 const int MAXN = 100;
bc4 const int MAXSUM = 5000;

759 bool isSubsetSum(vector<int>& v, int n, int sum) {
10a     f(i, 0, n + 1) { memo[i][0] = true; }
258     f(j, 1, sum + 1) { memo[0][j] = false; }

336     f(i, 1, n + 1) {
9e0         f(j, 1, sum + 1) {
a1d             if(j < v[i-1])
2b7                 memo[i][j] = memo[i-1][j];
295             else
c1f                 memo[i][j] = memo[i-1][j] || memo[i-1][j- v[i-1]];
66a         }
7f7     }
138     return memo[n][sum];
f54 }

c0b void solve(int n, int sum) {

70a     vector<int> v(n);
9b4     for(auto& x : n) cin >> x;

dbf     cout << (isSubsetSum(v, n, k) ? "S" : "N") << endl;
707 }
```

2.3 Knapsack tradicional

```
// O(n * cap)

b94 const int MAXN = 110;
689 const int MAXW = 1e5+10;

ba9 int n, memo[MAXN][MAXW];
310 int v[MAXN], w[MAXN];
74a int pego[MAXN] = {0};

// Retorna o lucro maximo
12c int dp(int id, int cap) {
1bb     if(cap < 0) return -LLINF;
ecb     if(id == n or cap == 0) return 0;
c1a     int &ans = memo[id][cap];
d64     if(~ans) return ans;
86f     return ans = max(dp(id+1, cap), dp(id+1, cap-w[id]) + v[id]);
```

```
d95 }

// Armazena em pego os itens pegos
7d0 void recuperar(int id, int cap) {
efa     if(id >= n) return;
fca     if(dp(id+1, cap-w[id]) + v[id] > dp(id+1, cap)) { // se pegar
eh otimo
44c         pego[id] = true;
3fd         recuperar(id+1, cap-w[id]);
4ee     } else { // nao pegar eh otimo
884         pego[id] = false;
45d         recuperar(id+1, cap);
549     }
845 }

63d void solve() {

311     int cap; cin >> n >> cap;
457     memset(memo, -1, sizeof memo);

03b     f(i,0,n) { cin >> w[i] >> v[i]; }

304     int lucro_max = dp(0, cap);

ae7     recuperar(0, cap);

4cc     int lucro = 0, peso = 0;
418     f(i,0,n) {
ecd         if(pego[i]) {
73f             lucro += v[i];
20e             peso += w[i];
c3f         }
b7f     }

d13     assert(lucro_max == lucro and peso <= cap);
f6f }
```

3 Estruturas

3.1 DSU

```
// Une dois conjuntos e acha a qual conjunto um elemento pertence por
seu id
```

```

//
// find e unite:  $O(a(n)) \sim O(1)$  amortizado

8d3 struct dsu {
825     vector<int> id, sz;

b33     dsu(int n) : id(n), sz(n, 1) { iota(id.begin(), id.end(), 0); }

0cf     int find(int a) { return a == id[a] ? a : id[a] = find(id[a]);
    }

440     void unite(int a, int b) {
605         a = find(a), b = find(b);
d54         if (a == b) return;
956         if (sz[a] < sz[b]) swap(a, b);
6d0         sz[a] += sz[b], id[b] = a;
ea7     }
8e1 };

// DSU de bipartido
//
// Une dois vertices e acha a qual componente um vertice pertence
// Informa se a componente de um vertice e bipartida
//
// find e unite:  $O(\log(n))$ 

8d3 struct dsu {
6f7     vector<int> id, sz, bip, c;

5b4     dsu(int n) : id(n), sz(n, 1), bip(n, 1), c(n) {
db8         iota(id.begin(), id.end(), 0);
f25     }

ef0     int find(int a) { return a == id[a] ? a : find(id[a]); }
f30     int color(int a) { return a == id[a] ? c[a] : c[a] =
    color(id[a]); }

440     void unite(int a, int b) {
263         bool change = color(a) == color(b);
605         a = find(a), b = find(b);
a89         if (a == b) {
4ed             if (change) bip[a] = 0;
505             return;
32d         }

956         if (sz[a] < sz[b]) swap(a, b);
efe         if (change) c[b] = 1;

```

```

2cd         sz[a] += sz[b], id[b] = a, bip[a] &= bip[b];
22b     }
118 };

// DSU Persistente
//
// Persistencia parcial, ou seja, tem que ir
// incrementando o 't' no une
//
// find e unite:  $O(\log(n))$ 

8d3 struct dsu {
33c     vector<int> id, sz, ti;

733     dsu(int n) : id(n), sz(n, 1), ti(n, -INF) {
db8         iota(id.begin(), id.end(), 0);
aad     }

5e6     int find(int a, int t) {
6ba         if (id[a] == a or ti[a] > t) return a;
ea5         return find(id[a], t);
6cb     }

fa0     void unite(int a, int b, int t) {
84f         a = find(a, t), b = find(b, t);
d54         if (a == b) return;
956         if (sz[a] < sz[b]) swap(a, b);
35d         sz[a] += sz[b], id[b] = a, ti[b] = t;
513     }
6c6 };

// DSU com rollback
//
// checkpoint(): salva o estado atual de todas as variaveis
// rollback(): retorna para o valor das variaveis para
// o ultimo checkpoint
//
// Sempre que uma variavel muda de valor, adiciona na stack
//
// find e unite:  $O(\log(n))$ 
// checkpoint:  $O(1)$ 
// rollback:  $O(m)$  em que m e o numero de vezes que alguma
// variavel mudou de valor desde o ultimo checkpoint

8d3 struct dsu {
825     vector<int> id, sz;

```

```

27c     stack<stack<pair<int&, int>>> st;

98d     dsu(int n) : id(n), sz(n, 1) {
1cc         iota(id.begin(), id.end(), 0), st.emplace();
8cd     }

bdf     void save(int &x) { st.top().emplace(x, x); }

30d     void checkpoint() { st.emplace(); }

5cf     void rollback() {
ba9         while(st.top().size()) {
6bf             auto [end, val] = st.top().top(); st.top().pop();
149             end = val;
f9a         }
25a         st.pop();
3c6     }

ef0     int find(int a) { return a == id[a] ? a : find(id[a]); }

440     void unite(int a, int b) {
605         a = find(a), b = find(b);
d54         if (a == b) return;
956         if (sz[a] < sz[b]) swap(a, b);
803         save(sz[a]), save(id[b]);
6d0         sz[a] += sz[b], id[b] = a;
1b9     }
c6e };

```

3.2 Fenwick Tree (BIT)

```

// Operacoes 0-based
// query(l, r) retorna a soma de v[l..r]
// update(l, r, x) soma x em v[l..r]
//
// Complexidades:
// build - O(n)
// query - O(log(n))
// update - O(log(n))

e04 namespace bit {
06d     int bit[2][MAX+2];
1a8     int n;

727     void build(int n2, vector<int>& v) {
1e3         n = n2;

```

```

535         for (int i = 1; i <= n; i++)
a6e             bit[1][min(n+1, i+(i&-i))] += bit[1][i] += v[i];
d31     }
1a7     int get(int x, int i) {
7c9         int ret = 0;
360         for (; i; i -= i&-i) ret += bit[x][i];
edf         return ret;
a4e     }
920     void add(int x, int i, int val) {
503         for (; i <= n; i += i&-i) bit[x][i] += val;
fae     }
3d9     int get2(int p) {
c7c         return get(0, p) * p + get(1, p);
33c     }
9e3     int query(int l, int r) { // zero-based
ff5         return get2(r+1) - get2(l);
25e     }
7ff     void update(int l, int r, int x) {
e5f         add(0, l+1, x), add(0, r+2, -x);
f58         add(1, l+1, -x*l), add(1, r+2, x*(r+1));
5ce     }
17a };

63d void solve() {

97a     vector<int> v {0,1,2,3,4,5}; // v[0] eh inutilizada
c7b     bit::build(v.size(), v);

67f     int a = 0, b = 3;
9b0     bit::query(a, b); // v[a] + v[a+1] + ... + v[b] = 6 | 1+2+3 =
6 | zero-based
b3d     bit::update(a, b, 2); // v[a..b] += 2 | zero-based
7b4 }

```

3.3 SegTree

```

// Recursiva com Lazy Propagation
// Query: soma do range [a, b]
// Update: soma x em cada elemento do range [a, b]
// Pode usar a seguinte funcao para indexar os nohs:
// f(l, r) = (l+r)|(l!=r), usando 2N de memoria
//
// Complexidades:
// build - O(n)
// query - O(log(n))
// update - O(log(n))

```

```

0d2  const int MAX = 1e5+10;

fb1  namespace SegTree {
098      int seg[4*MAX], lazy[4*MAX];
052      int n, *v;

b90      int op(int a, int b) { return a + b; }

2c4      int build(int p=1, int l=0, int r=n-1) {
3c7          lazy[p] = 0;
6cd          if (l == r) return seg[p] = v[l];
ee4          int m = (l+r)/2;
317          return seg[p] = op(build(2*p, l, m), build(2*p+1, m+1, r));
985      }

0d8      void build(int n2, int* v2) {
680          n = n2, v = v2;
6f2          build();
acb      }

ceb      void prop(int p, int l, int r) {
cdf          seg[p] += lazy[p]*(r-l+1);
2c9          if (l != r) lazy[2*p] += lazy[p], lazy[2*p+1] += lazy[p];
3c7          lazy[p] = 0;
c10      }

04a      int query(int a, int b, int p=1, int l=0, int r=n-1) {
6b9          prop(p, l, r);
527          if (a <= l and r <= b) return seg[p];
786          if (b < l or r < a) return 0;
ee4          int m = (l+r)/2;
19e          return op(query(a, b, 2*p, l, m), query(a, b, 2*p+1, m+1,
r));
1c9      }

f33      int update(int a, int b, int x, int p=1, int l=0, int r=n-1) {
6b9          prop(p, l, r);
9a3          if (a <= l and r <= b) {
b94              lazy[p] += x;
6b9              prop(p, l, r);
534              return seg[p];
821          }
e9f          if (b < l or r < a) return seg[p];
ee4          int m = (l+r)/2;
a8f          return seg[p] = op(update(a, b, x, 2*p, l, m), update(a,
b, x, 2*p+1, m+1, r));

```

```

08f      }

// Se tiver uma seg de max, da pra descobrir em O(log(n))
// o primeiro e ultimo elemento >= val numa range:

// primeira posicao >= val em [a, b] (ou -1 se nao tem)
119      int get_left(int a, int b, int val, int p=1, int l=0, int
r=n-1) {
6b9          prop(p, l, r);
f38          if (b < l or r < a or seg[p] < val) return -1;
205          if (r == l) return l;
ee4          int m = (l+r)/2;
753          int x = get_left(a, b, val, 2*p, l, m);
50e          if (x != -1) return x;
c3c          return get_left(a, b, val, 2*p+1, m+1, r);
68c      }

// ultima posicao >= val em [a, b] (ou -1 se nao tem)
992      int get_right(int a, int b, int val, int p=1, int l=0, int
r=n-1) {
6b9          prop(p, l, r);
f38          if (b < l or r < a or seg[p] < val) return -1;
205          if (r == l) return l;
ee4          int m = (l+r)/2;
1b1          int x = get_right(a, b, val, 2*p+1, m+1, r);
50e          if (x != -1) return x;
6a7          return get_right(a, b, val, 2*p, l, m);
1b7      }

// Se tiver uma seg de soma sobre um array nao negativo v, da
pra
// descobrir em O(log(n)) o maior j tal que
v[i]+v[i+1]+...+v[j-1] < val
89b      int lower_bound(int i, int& val, int p, int l, int r) {
6b9          prop(p, l, r);
6e8          if (r < i) return n;
b5d          if (i <= l and seg[p] < val) {
bff              val -= seg[p];
041              return n;
634          }
3ce          if (l == r) return l;
ee4          int m = (l+r)/2;
514          int x = lower_bound(i, val, 2*p, l, m);
ee0          if (x != n) return x;
8b9          return lower_bound(i, val, 2*p+1, m+1, r);
01d      }
a15  };

```

```

63d void solve() {
213     int n = 10;
89e     int v[] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};
2d5     SegTree::build(n, v);

3af     cout << SegTree::query(0, 9) << endl; // seg[0] + seg[1] + ...
+ seg[9] = 55
310     SegTree::update(0, 9, 1); // seg[0,...,9] += 1
6d9 }

```

3.4 Sparse Table Disjunta

// Description: Sparse Table Disjunta para soma de intervalos
// Complexity Temporal: $O(n \log n)$ para construir e $O(1)$ para consultar
// Complexidade Espacial: $O(n \log n)$

```

2b7 #include <bits/stdc++.h>
ca4 using namespace std;

005 #define MAX 100010
352 #define MAX2 20 // log(MAX)

82d namespace SparseTable {
9bf     int m[MAX2][2*MAX], n, v[2*MAX];
b90     int op(int a, int b) { return a + b; }
0d8     void build(int n2, int* v2) {
1e3         n = n2;
df4         for (int i = 0; i < n; i++) v[i] = v2[i];
a84         while (n&(n-1)) n++;
3d2         for (int j = 0; (1<<j) < n; j++) {
1c0             int len = 1<<j;
d9b             for (int c = len; c < n; c += 2*len) {
332                 m[j][c] = v[c], m[j][c-1] = v[c-1];
668                 for (int i = c+1; i < c+len; i++) m[j][i] =
op(m[j][i-1], v[i]);
432                 for (int i = c-2; i >= c-len; i--) m[j][i] =
op(v[i], m[j][i+1]);
eda             }
f4d         }
ce3     }
9e3     int query(int l, int r) {
f13         if (l == r) return v[l];
e6d         int j = __builtin_clz(1) - __builtin_clz(1~r);
d67         return op(m[j][l], m[j][r]);
a7b     }

```

```

258 }

63d void solve() {
ce1     int n = 9;
1a3     int v[] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};
3f7     SparseTable::build(n, v);
925     cout << SparseTable::query(0, n-1) << endl; // sparse[0] +
sparse[1] + ... + sparse[n-1] = 45
241 }

```

3.5 Tabuleiro

// Description: Estrutura que simula um tabuleiro M x N, sem realmente
criar uma matriz
// Permite atribuir valores a linhas e colunas, e consultar a posicao
mais frequente
// Complexidade Atribuir: $O(\log(N))$
// Complexidade Consulta: $O(\log(N))$
// Complexidade verificar frequencia geral: $O(N * \log(N))$
9a0 #define MAX_VAL 5 // maior valor que pode ser adicionado na matriz
+ 1

```

8ee class BinTree {
d9d     protected:
ef9         vector<int> mBin;
673     public:
d5e         explicit BinTree(int n) { mBin = vector(n + 1, 0); }

e44         void add(int p, const int val) {
dd1             for (auto size = mBin.size(); p < size; p += p & -p)
174                 mBin[p] += val;
b68         }

e6b         int query(int p) {
e1c             int sumToP {0};
b62             for (; p > 0; p -= p & -p)
ec1                 sumToP += mBin[p];
838             return sumToP;
793         }
a5f };

b6a class ReverseBinTree : public BinTree {
673     public:
83e         explicit ReverseBinTree(int n) : BinTree(n) {};

e44         void add(int p, const int val) {

```

```

850         BinTree::add(static_cast<int>(mBin.size()) - p, val);
705     }

e6b     int query(int p) {
164         return BinTree::query(static_cast<int>(mBin.size()) -
p);
a21     }
6cf };

952 class Tabuleiro {
673     public:
177         explicit Tabuleiro(const int m, const int n, const int q)
: mM(m), mN(n), mQ(q) {
958             mLinhas = vector<pair<int, int8_t>>(m, {0, 0});
d68             mColunas = vector<pair<int, int8_t>>(n, {0, 0});

66e             mAtribuicoesLinhas = vector(MAX_VAL,
ReverseBinTree(mQ)); // aARvore[51]
9e5             mAtribuicoesColunas = vector(MAX_VAL,
ReverseBinTree(mQ));
13b         }

bc2         void atribuirLinha(const int x, const int8_t r) {
e88             mAtribuirFileira(x, r, mLinhas, mAtribuicoesLinhas);
062         }

ca2         void atribuirColuna(const int x, const int8_t r) {
689             mAtribuirFileira(x, r, mColunas, mAtribuicoesColunas);
a40         }

d10         int maxPosLinha(const int x) {
f95             return mMaxPosFileira(x, mLinhas, mAtribuicoesColunas,
mM);
8ba         }

ff7         int maxPosColuna(const int x) {
b95             return mMaxPosFileira(x, mColunas, mAtribuicoesLinhas,
mN);
252         }

80e         vector<int> frequenciaElementos() {

a35             vector<int> frequenciaGlobal(MAX_VAL, 0);
45a             for(int i=0; i<mM; i++) {
ebd                 vector<int> curr = frequenciaElementos(i,
mAtribuicoesColunas);
97f                 for(int j=0; j<MAX_VAL; j++)

```

```

ef3                 frequenciaGlobal[j] += curr[j];
094             }
01e             return frequenciaGlobal;
b7a         }

bf2     private:
69d         int mM, mN, mQ, mMoment {0};

0a6         vector<ReverseBinTree> mAtribuicoesLinhas,
mAtribuicoesColunas;
f2d         vector<pair<int, int8_t>> mLinhas, mColunas;

e7a         void mAtribuirFileira(const int x, const int8_t r,
vector<pair<int, int8_t>>& fileiras,
1d7             vector<ReverseBinTree>& atribuicoes) {
224             if (auto& [oldQ, oldR] = fileiras[x]; oldQ)
bda                 atribuicoes[oldR].add(oldQ, -1);

914             const int currentMoment = ++mMoment;
b2c             fileiras[x].first = currentMoment;
80b             fileiras[x].second = r;
f65             atribuicoes[r].add(currentMoment, 1);
5de         }

2b8         int mMaxPosFileira(const int x, const vector<pair<int,
int8_t>>& fileiras, vector<ReverseBinTree>&
atribuicoesPerpendiculares, const int& currM) const {
1aa             auto [momentoAtribuicaoFileira, rFileira] =
fileiras[x];

8d0             vector<int> fileiraFrequencia(MAX_VAL, 0);
729             fileiraFrequencia[rFileira] = currM;

85a             for (int8_t r {0}; r < MAX_VAL; ++r) {
8ca                 const int frequenciaR =
atribuicoesPerpendiculares[r].query(momentoAtribuicaoFileira + 1);
04a                 fileiraFrequencia[rFileira] -= frequenciaR;
72e                 fileiraFrequencia[r] += frequenciaR;
6b0             }

b59             return MAX_VAL - 1 -
(max_element(fileiraFrequencia.cbegin(),
fileiraFrequencia.crend()) - fileiraFrequencia.cbegin());
372         }

7c4         vector<int> frequenciaElementos(int x,
vector<ReverseBinTree>& atribuicoesPerpendiculares) const {

```



```

8d0         vector<int> fileiraFrequencia(MAX_VAL, 0);

583         auto [momentoAtribuicaoFileira, rFileira] = mLinhas[x];

083         fileiraFrequencia[rFileira] = mN;

85a         for (int8_t r {0}; r < MAX_VAL; ++r) {
8ca             const int frequenciaR =
atribuicoesPerpendiculares[r].query(momentoAtribuicaoFileira + 1);
04a             fileiraFrequencia[rFileira] -= frequenciaR;
72e             fileiraFrequencia[r] += frequenciaR;
6b0         }

2e6         return fileiraFrequencia;
15d     }

20c };

63d void solve() {

e29     int L, C, q; cin >> L >> C >> q;

56c     Tabuleiro tabuleiro(L, C, q);

a09     int linha = 0, coluna = 0, valor = 10; // linha e coluna sao 0
based
b68     tabuleiro.atribuirLinha(linha, static_cast<int8_t>(valor)); //
f(i,0,C) matriz[linha][i] = valor
34d     tabuleiro.atribuirColuna(coluna, static_cast<int8_t>(valor));
// f(i,0,L) matriz[i][coluna] = valor

// Freuencia de todos os elementos, de 0 a MAX_VAL-1
155     vector<int> frequenciaGeral = tabuleiro.frequenciaElementos();

176     int a = tabuleiro.maxPosLinha(linha); // retorna a posicao do
elemento mais frequente na linha
981     int b = tabuleiro.maxPosColuna(coluna); // retorna a posicao
do elemento mais frequente na coluna
9b5 }

```

3.6 Union-Find (Disjoint Set Union)

```

f3b const int MAX = 5e4+10;

074 int p[MAX], ranking[MAX], setSize[MAX];

```

```

0cd struct UnionFind {
c55     int numSets;

02d     UnionFind(int N) {
680         iota(p,p+N+1,0);
340         memset(ranking, 0, sizeof ranking);
f0a         memset(setSize, 1, sizeof setSize);
0bd         numSets = N;
142     }

c59     int numDisjointSets() { return numSets; }
a5b     int sizeOfSet(int i) { return setSize[find(i)]; }

8ee     int find(int i) { return (p[i] == i) ? i : (p[i] =
find(p[i])); }
da3     bool same(int i, int j) { return find(i) == find(j); }
92e     void uni(int i, int j) {
ea5         if (same(i, j))
505             return;
c56         int x = find(i), y = find(j);
e4f         if (ranking[x] > ranking[y])
9dd             swap(x, y);
ae9         p[x] = y;
6e9         if (ranking[x] == ranking[y])
3cf             ++ranking[y];
223         setSize[y] += setSize[x];
92a         --numSets;
e3f     }
b6b };

63d void solve() {

f98     int n, ed; cin >> n >> ed;
f4e     UnionFind uni(n);

31c     f(i,0,ed) {
602         int a, b; cin >> a >> b; a--, b--;
45e         uni.uni(a,b);
c0f     }

350     cout << uni.numDisjointSets() << endl;
01b }

```

4 Grafos

4.1 Emparelhamento Max Grafo Bipartido (Kuhn)

```
// Computa matching maximo em grafo bipartido
// 'n' e 'm' sao quantos vertices tem em cada particao
// chamar add(i, j) para add aresta entre o cara i
// da particao A, e o cara j da particao B
// (entao i < n, j < m)
// Para recuperar o matching, basta olhar 'ma' e 'mb'
// 'recover' recupera o min vertex cover como um par de
// {caras da particao A, caras da particao B}
//
// O(|V| * |E|)
// Na pratica, parece rodar tao rapido quanto o Dinitz

878 mt19937 rng((int)
    chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count());

6c6 struct kuhn {
14e     int n, m;
789     vector<vector<int>> g;
d3f     vector<int> vis, ma, mb;

40e     kuhn(int n_, int m_) : n(n_), m(m_), g(n),
8af         vis(n+m), ma(n, -1), mb(m, -1) {}

ba6     void add(int a, int b) { g[a].push_back(b); }

caf     bool dfs(int i) {
29a         vis[i] = 1;
29b         for (int j : g[i]) if (!vis[n+j]) {
8c9             vis[n+j] = 1;
2cf             if (mb[j] == -1 or dfs(mb[j])) {
bfe                 ma[i] = j, mb[j] = i;
8a6                 return true;
b17             }
82a         }
d1f         return false;
4ef     }
bf7     int matching() {
1ae         int ret = 0, aum = 1;
5a8         for (auto& i : g) shuffle(i.begin(), i.end(), rng);
392         while (aum) {
618             for (int j = 0; j < m; j++) vis[n+j] = 0;
```

```
c5d             aum = 0;
830             for (int i = 0; i < n; i++)
01f                 if (ma[i] == -1 and dfs(i)) ret++, aum = 1;
085         }
edf         return ret;
2ee     }
b0d };

63d void solve() {

be0     int n1; // Num vertices lado esquerdo grafo bipartido
e4c     int n2; // Num vertices lado direito grafo bipartido

761     kuhn K(n1, n2);

732     int edges;

6e0     while(edges--) {
b1f         int a, b; cin >> a >> b;
3dc         K.add(a,b); // a -> b
5b7     }

69b     int emparelhamentoMaximo = K.matching();
76b }
```

4.2 Fluxo - Dinitz (Max Flow)

```
// Encontra fluxo maximo de um grafo
// O(min(m * max_flow, n^2 m))
// Grafo com capacidades 1: O(min(m sqrt(m), m * n^(2/3)))
// Todo vertice tem grau de entrada ou saida 1: O(m sqrt(n))

472 struct dinitz {
61f     const bool scaling = false; // com scaling -> O(nm
        log(MAXCAP)),
206     int lim; // com constante alta
670     struct edge {
358         int to, cap, rev, flow;
7f9         bool res;
d36         edge(int to_, int cap_, int rev_, bool res_)
a94             : to(to_), cap(cap_), rev(rev_), flow(0), res(res_) {}
f70     };

002     vector<vector<edge>> g;
216     vector<int> lev, beg;
a71     ll F;
```

```

190     dinitz(int n) : g(n), F(0) {}

087 void add(int a, int b, int c) {
bae     g[a].emplace_back(b, c, g[b].size(), false);
4c6     g[b].emplace_back(a, 0, g[a].size()-1, true);
5c2 }
123 bool bfs(int s, int t) {
90f     lev = vector<int>(g.size(), -1); lev[s] = 0;
64c     beg = vector<int>(g.size(), 0);
8b2     queue<int> q; q.push(s);
402     while (q.size()) {
be1         int u = q.front(); q.pop();
bd9         for (auto& i : g[u]) {
dbc             if (lev[i.to] != -1 or (i.flow == i.cap)) continue;
b4f             if (scaling and i.cap - i.flow < lim) continue;
185             lev[i.to] = lev[u] + 1;
8ca             q.push(i.to);
f97         }
e87     }
0de     return lev[t] != -1;
742 }
dfb int dfs(int v, int s, int f = INF) {
50b     if (!f or v == s) return f;
88f     for (int& i = beg[v]; i < g[v].size(); i++) {
027         auto& e = g[v][i];
206         if (lev[e.to] != lev[v] + 1) continue;
ee0         int foi = dfs(e.to, s, min(f, e.cap - e.flow));
749         if (!foi) continue;
3c5         e.flow += foi, g[e.to][e.rev].flow -= foi;
45c         return foi;
618     }
bb3     return 0;
4b1 }
ff6 ll max_flow(int s, int t) {
a86     for (lim = scaling ? (1<<30) : 1; lim; lim /= 2)
9d1         while (bfs(s, t)) while (int ff = dfs(s, t)) F += ff;
4ff     return F;
8b9 }
86f };

// Recupera as arestas do corte s-t
dbd vector<pair<int, int>> get_cut(dinitz& g, int s, int t) {
f07     g.max_flow(s, t);
68c     vector<pair<int, int>> cut;
1b0     vector<int> vis(g.g.size(), 0), st = {s};
321     vis[s] = 1;
3c6     while (st.size()) {

```

```

b17         int u = st.back(); st.pop_back();
322         for (auto e : g.g[u]) if (!vis[e.to] and e.flow < e.cap)
c17             vis[e.to] = 1, st.push_back(e.to);
d14     }
481     for (int i = 0; i < g.g.size(); i++) for (auto e : g.g[i])
9d2         if (vis[i] and !vis[e.to] and !e.res) cut.emplace_back(i,
e.to);
d1b     return cut;
1e8 }

63d void solve() {

1a8     int n; // numero de arestas
b06     dinitz g(n);

732     int edges;
6e0     while(edges--) {
1e1         int a, b, w; cin >> a >> b >> c;
f93         g.add(a,b,c); // a -> b com capacidade c
fa1     }

07a     int maxFlow = g.max_flow(SRC, SNK); // max flow de SRC -> SNK
a7b }

```

4.3 Fluxo - MinCostMaxFlow

```

// min_cost_flow(s, t, f) computa o par (fluxo, custo)
// com max(fluxo) <= f que tenha min(custo)
// min_cost_flow(s, t) -> Fluxo maximo de custo minimo de s pra t
// Se for um dag, da pra substituir o SPFA por uma DP pra nao
// pagar O(nm) no comeco
// Se nao tiver aresta com custo negativo, nao precisa do SPFA
//
// O(nm + f * m log n)

123 template<typename T> struct mcmf {
670     struct edge {
b75         int to, rev, flow, cap; // para, id da reversa, fluxo,
capacidade
7f9         bool res; // se eh reversa
635         T cost; // custo da unidade de fluxo
892         edge() : to(0), rev(0), flow(0), cap(0), cost(0),
res(false) {}
1d7         edge(int to_, int rev_, int flow_, int cap_, T cost_, bool
res_)

```

```

f8d      : to(to_), rev(rev_), flow(flow_), cap(cap_),
res(res_), cost(cost_) {}
723      };

002      vector<vector<edge>> g;
168      vector<int> par_idx, par;
f1e      T inf;
a03      vector<T> dist;

b22      mcmf(int n) : g(n), par_idx(n), par(n),
inf(numeric_limits<T>::max()/3) {}

91c      void add(int u, int v, int w, T cost) { // de u pra v com cap
w e custo cost
2fc          edge a = edge(v, g[v].size(), 0, w, cost, false);
234          edge b = edge(u, g[u].size(), 0, 0, -cost, true);

b24          g[u].push_back(a);
c12          g[v].push_back(b);
0ed      }

8bc      vector<T> spfa(int s) { // nao precisa se nao tiver custo
negativo
871          deque<int> q;
3d1          vector<bool> is_inside(g.size(), 0);
577          dist = vector<T>(g.size(), inf);

a93          dist[s] = 0;
a30          q.push_back(s);
ecb          is_inside[s] = true;

14d          while (!q.empty()) {
b1e              int v = q.front();
ced              q.pop_front();
48d              is_inside[v] = false;

76e              for (int i = 0; i < g[v].size(); i++) {
9d4                  auto [to, rev, flow, cap, res, cost] = g[v][i];
e61                  if (flow < cap and dist[v] + cost < dist[to]) {
943                      dist[to] = dist[v] + cost;

ed6                      if (is_inside[to]) continue;
020                      if (!q.empty() and dist[to] > dist[q.front()])
q.push_back(to);
b33                      else q.push_front(to);
b52                      is_inside[to] = true;
2d1                  }

```

```

8cd      }
f2c      }
8d7      return dist;
96c      }
2a2      bool dijkstra(int s, int t, vector<T>& pot) {
489          priority_queue<pair<T, int>, vector<pair<T, int>>,
greater<>> q;
577          dist = vector<T>(g.size(), inf);
a93          dist[s] = 0;
115          q.emplace(0, s);
402          while (q.size()) {
91b              auto [d, v] = q.top();
833              q.pop();
68b              if (dist[v] < d) continue;
76e              for (int i = 0; i < g[v].size(); i++) {
9d4                  auto [to, rev, flow, cap, res, cost] = g[v][i];
e8c                  cost += pot[v] - pot[to];
e61                  if (flow < cap and dist[v] + cost < dist[to]) {
943                      dist[to] = dist[v] + cost;
441                      q.emplace(dist[to], to);
88b                      par_idx[to] = i, par[to] = v;
873                  }
de3              }
9d4          }
1d4          return dist[t] < inf;
c68      }

3d2      pair<int, T> min_cost_flow(int s, int t, int flow = INF) {
3dd          vector<T> pot(g.size(), 0);
9e4          pot = spfa(s); // mudar algoritmo de caminho minimo aqui

d22          int f = 0;
ce8          T ret = 0;
4a0          while (f < flow and dijkstra(s, t, pot)) {
bda              for (int i = 0; i < g.size(); i++)
d2a                  if (dist[i] < inf) pot[i] += dist[i];

71b                  int mn_flow = flow - f, u = t;
045                  while (u != s){
90f                      mn_flow = min(mn_flow,
07d                          g[par[u]][par_idx[u]].cap -
g[par[u]][par_idx[u]].flow);
3d1                      u = par[u];
935                  }

1f2                  ret += pot[t] * mn_flow;

```

```

476         u = t;
045         while (u != s) {
e09             g[par[u]][par_idx[u]].flow += mn_flow;
d98             g[u][g[par[u]][par_idx[u]].rev].flow -= mn_flow;
3d1             u = par[u];
bcc         }

04d         f += mn_flow;
36d     }

15b     return make_pair(f, ret);
cc3 }

// Opcional: retorna as arestas originais por onde passa flow
= cap
182 vector<pair<int,int>> recover() {
24a     vector<pair<int,int>> used;
2a4     for (int i = 0; i < g.size(); i++) for (edge e : g[i])
587         if(e.flow == e.cap && !e.res) used.push_back({i,
e.to});
f6b     return used;
390 }
697 };

63d void solve(){

1a8     int n; // numero de vertices
4c5     mcmf<int> mincost(n);

ab4     mincost.add(u, v, cap, cost); // unidirecional
983     mincost.add(v, u, cap, cost); // bidirecional

073     auto [flow, cost] = mincost.min_cost_flow(src, end/*,
initialFlow*/);

da5 }

```

4.4 Fluxo - Problemas

```

// 1: Problema do Corte
7a9 - Entrada:
bc1     - N itens
388     - Curso Wi Inteiro
7c3     - M restricoes: se eu pegar Ai, eu preciso pegar Bi...
387 - Saida: valor maximo pegavel

```

```

ac2 - Solucao: corte maximo com Dinitz
019     - dinitz(n+m+1)
593     - f(i,0,n): i -> SNK com valor Ai
9eb     - f(i,0,m):
9e2         * SRC -> n+i com valor Wi
a9e         * ParaTodo dependente Bj: n+i -> Bj com peso INF
8a0     - ans = somatorio(Wi) - maxFlow(SRC,SNK);

/* ===== */

```

4.5 Lowest Common Ancestor (LCA) com peso

```

// Encontra o LCA de uma arvore com peso, assim como a distancia
// entre 2 vertices.
//
// Assume que um vertice eh ancestral dele mesmo, ou seja,
// se a eh ancestral de b, lca(a, b) = a
// dist(a, b) retorna a distancia entre a e b
//
// build - O(n)
// lca - O(1)
// dist - O(1)

47e const int MAXN = 1e5+10;

67a template<typename T>
9f6 struct rmq {
517     vector<T> v;
1a8     int n;
bac     static const int b = 30;
70e     vector<int> mask, t;

18e     int op(int x, int y) { return v[x] < v[y] ? x : y; }
ee1     int msb(int x) { return __builtin_clz(1) - __builtin_clz(x); }

6ad     rmq() {}
43c     rmq(const vector<T>& v_) : v(v_), n(v.size()), mask(n), t(n) {
2e5         for (int i = 0, at = 0; i < n; mask[i++] = at |= 1) {
a61             at = (at << 1) & ((1 << b) - 1);
411             while (at and op(i, i - msb(at & -at)) == i)
282                 at ^= at & -at;
53c         }
9c0         for (int i = 0; i < n / b; i++)
e78             t[i] = b * i + b - 1 - msb(mask[b * i + b - 1]);
dce         for (int j = 1; (1 << j) <= n / b; j++)
122             for (int i = 0; i + (1 << j) <= n / b; i++)

```

```

0ee          t[n / b * j + i] = op(t[n / b * (j - 1) + i],
cc8          t[n / b * (j - 1) + i + (1
<< (j - 1))]);
2d3      }

879      int small(int r, int sz = b) {
7e3          return r - msb(mask[r] & ((1 << sz) - 1));
c92      }

b7a      T query(int l, int r) {
27b          if (r - l + 1 <= b) return small(r, r - l + 1);
7bf          int ans = op(small(l + b - 1), small(r));
e80          int x = l / b + 1, y = r / b - 1;
e25          if (x <= y) {
a4e              int j = msb(y - x + 1);
002              ans = op(ans, op(t[n / b * j + x], t[n / b * j + y -
(1 << j) + 1]));
4b6          }
ba7          return ans;
6bf      }
b75 };

065 namespace lca {
2f8      vector<pair<int,int>> g[MAXN];

13c      int v[2 * MAXN];
e3b      int pos[MAXN];
9bb      int level[2 * MAXN];
8bd      int t;
2de      rmq<int> RMQ;

9d3      int dist[MAXN];

2f0      void dfs(int i, int l = 0, int p = -1, long long d = 0) {
ae8          v[t] = i;
1f1          pos[i] = t;
f68          level[t] = l;
0f9          dist[i] = d;
c82          t++;
eaf          for (auto edge : g[i]) {
149              int nxt = edge.first;
68a              int w = edge.second;
40e              if (nxt == p) continue;
749              dfs(nxt, l + 1, i, d + w);
ae8              v[t] = i;
f68              level[t] = l;
c82              t++;

```

```

001      }
165      }

cda      void build(int n, int root = 0) {
a34          t = 0;
14e          dfs(root);
c64          vector<int> levelVec(level, level + (2 * n - 1));
a0c          RMQ = rmq<int>(levelVec);
d91      }

7be      int lca(int a, int b) {
ab7          a = pos[a], b = pos[b];
d11          if (a > b) swap(a, b);
544          return v[RMQ.query(a, b)];
413      }

7a4      long long queryDist(int a, int b) {
851          int anc = lca(a, b);
88b          return dist[a] + dist[b] - 2LL * dist[anc];
731      }
c13 }

63d void solve() {

9ee      int n; cin >> n;

a45      f(i,0,n)
5af          lca::g[i].clear();

8b2      f(i,1,n) {
d25          int a, b, w; cin >> a >> b >> w;
cbc          lca::g[a].push_back({b, w});
b41          lca::g[b].push_back({a, w});
d6c      }

a78      lca::build(n, 0); // arvore com n vertices com raiz em 0

903      int lowestCommonAncertor = lca::lca(0,1); // LCA entre 0 e 1
258      int dist = lca::queryDist(0,1); // Distancia entre 0 e 1

df1 }

```

5 Matematica

5.1 Conversao de Bases

```
// Converte de 10 -> {2, 8, 10, 16} (log n)
// Converte de {2, 8, 10, 16} -> 10 (n)
9c7 char charForDigit(int digit) {
431     if (digit > 9) return digit + 87;
d4a     return digit + 48;
826 }

// 10 -> {2, 8, 10, 16}
0f3 string decimalToBase(int n, int base = 10) {
f40     if (not n) return "0";
461     stringstream ss;
fcb     for (int i = n; i > 0; i /= base) {
ac7         ss << charForDigit(i % base);
cd2     }
f1f     string s = ss.str();
01f     reverse(s.begin(), s.end());
047     return s;
01e }

9a2 int intForDigit(char digit) {
374     int intDigit = digit - 48;
545     if (intDigit > 9) return digit - 87;
a09     return intDigit;
acc }

// {2, 8, 10, 16} -> 10
e37 int baseToDecimal(const string& n, int base = 10) {
c18     int result = 0;
e09     int basePow = 1;
000     for (auto it = n.rbegin(); it != n.rend(); ++it, basePow *=
base)
445         result += intForDigit(*it) * basePow;
dc8     return result;
9f0 }
```

5.2 Divisores - Contar

```
// Conta o numero de divisores de um numero baseadp no Smallest Prime
Factor

191 vector<int> spf; // Smallest Prime Factor
```

```
254 void computeSpf(int n) {
768     spf.resize(n + 1);
78a     for (int i = 1; i <= n; i++) {
cdc         spf[i] = i;
7a5     }
2ed     for (int i = 2; i * i <= n; i++) {
a58         if (spf[i] == i) {
985             for (int j = i * i; j <= n; j += i) {
d91                 if (spf[j] == j)
9a0                     spf[j] = i;
622             }
44b         }
1ee     }
0fe }

1e3 int getDivisorCount(int x) {
4e4     int cntDiv = 1;
40e     while (x > 1) {
80a         int p = spf[x];
ac9         int cnt = 0;
fa7         while (x % p == 0) {
f65             cnt++;
43f             x /= p;
cfd         }
2ba         cntDiv *= (cnt + 1);
646     }
a87     return cntDiv;
d96 }

63d void solve() {
1a8     int n; // maior dos numeros a ser computado a listagem
aee     computeSpf(n); // gera os spf para todos ate n
d9c     cout << getDivisorCount(n) << endl;
4f6 }
```

5.3 MDC e MMC

```
// 0(log n)

// MDC entre 2 numeros
8c1 int mdc(int a, int b) {
ce2     for (int r = a % b; r; a = b, b = r, r = a % b);
73f     return b;
8f5 }
```

```

// MDC entre N numeros
460 int mdc_many(vector<int> arr) {
7b6     int result = arr[0];

aa6     for (int& num : arr) {
437         result = mdc(num, result);

c03         if(result == 1) return 1;
885     }
dc8     return result;
0c9 }

// MMC entre 2 numeros
3ec int mmc(int a, int b) {
6fe     return a / mdc(a, b) * b;
770 }

// MMC entre N numeros
1db int mmc_many(vector<int> arr) {
7b6     int result = arr[0];

05f     for (int &num : arr)
9c4         result = (num * result / mdc(num, result));
dc8     return result;
72c }

```

5.4 Numero de Digitos

```

// Calcula o numero de digitos de n
// 1234 = 4; 0 = 1

09c int numDigits(int n) {
209     if (n == 0) return 1;
662     n = std::abs(n);
146     return static_cast<int>(std::floor(std::log10(n))) + 1;
d2b }

```

5.5 Primos - Lowest Prime Factor

```

// Menor fator primo de n
// 0(sqrt(n))

074 int lowestPrimeFactor(int n, int startPrime = 2) {
9d5     if (startPrime <= 3) {

```

```

fb4         if (not (n & 1)) return 2;
5a0         if (not (n % 3)) return 3;
72a         startPrime = 5;
43a     }

c94     for (int i = startPrime; i * i <= n; i += (i + 1) % 6 ? 4 : 2)
dcb         if (not (n % i))
d9a             return i;
041     return n;
6c5 }

```

5.6 Primos - Primo

```

// Verifica se um numero eh primo
// 0(sqrt(n))
5f7 bool isPrime(int n) {
e32     return n > 1 and lowestPrimeFactor(n) == n;
822 }

```

5.7 Sieve

```

// Gera todos os primos do intervalo [1,lim]
// 0(n log log n)

324 int _sieve_size;
467 bitset<10000010> bs;
632 vector<int> p;

5c4 void sieve(int lim) {
1ba     _sieve_size = lim+1;
0a3     bs.set();
e52     bs[0] = bs[1] = 0;
a0a     f(i,2,_sieve_size) {
a47         if (bs[i]) {
bfe             for (int j = i*i; j < _sieve_size; j += i) bs[j] = 0;
d8d             p.push_back(i);
70b         }
ab8     }
841 }

```


6 String

6.1 Longest Common Subsequence 1 (LCS)

```
// Retorna a LCS entre as string S e T.
// Armazena em memo[i][j] o LCS_SZ de s[i...n] e t[j...m].
// Implementacao recursiva
//
// Temporal: O(n*m)
// Espacial: O(n*m)

da5 const int MAXN = 1e3+10;

dd0 int memo[MAXN][MAXN];

// Calcula tamanho do LCS recursivamente
28f int lcs_sz(string& s, string& t, int i, int j) {
45d     if(i == s.size() or j == t.size()) return 0;
e80     auto& ans = memo[i][j];
d64     if(~ans) return ans;
1a9     if(s[i] == t[j])
176         ans = 1 + lcs_sz(s,t,i+1, j+1);
295     else
3af         ans = max(
c19             lcs_sz(s,t,i+1,j),
364             lcs_sz(s,t,i,j+1)
616         );
ba7     return ans;
afa }
```

```
// Armazena em ans a LCS entre S e T
10e void lcs(string& ans, string& s, string& t, int i, int j) {
f86     if(i >= s.size() or j >= t.size()) return;
524     if(s[i] == t[j]) {
b80         ans.push_back(s[i]);
081         return lcs(ans, s, t, i+1, j+1);
a00     }
4cb     if(lcs_sz(s,t,i+1,j) > lcs_sz(s,t,i,j+1)) return lcs(ans, s,
t, i+1, j);
4f2     return lcs(ans, s, t, i, j+1);
bc5 }
```

```
63d void solve() {

bfb     string s, t; cin >> s >> t;
```

```
457     memset(memo,-1, sizeof memo);

a4d     string ans; lcs(ans, s, t, 0,0);
886     cout << ans << endl;
030 }
```

6.2 Split de String

```
// O(|s| * |del|).
5a6 vector<string> split(string s, string del = " ") {
cd5     vector<string> retorno;
0f4     int start, end = -1*del.size();
016     do {
a3b         start = end + del.size();
257         end = s.find(del, start);
36c         retorno.push_back(s.substr(start, end - start));
3a7     } while (end != -1);
5fa     return retorno;
f80 }
```

7 Extra

7.1 fastIO.cpp

```
int read_int() {
    bool minus = false;
    int result = 0;
    char ch;
    ch = getchar();
    while (1) {
        if (ch == '-') break;
        if (ch >= '0' && ch <= '9') break;
        ch = getchar();
    }
    if (ch == '-') minus = true;
    else result = ch - '0';
    while (1) {
        ch = getchar();
        if (ch < '0' || ch > '9') break;
        result = result * 10 + (ch - '0');
    }
    if (minus) return -result;
    else return result;
}
```

7.2 hash.sh

```
# Para usar (hash das linhas [l1, l2]):
# bash hash.sh arquivo.cpp l1 l2
sed -n $2', '$3' p' $1 | sed '/^#/d' | cpp -dD -P -fpreprocessed | tr
-d '[:space:]' | md5sum | cut -c-6
```

7.3 stress.sh

```
P=a
make ${P} ${P}2 gen || exit 1
for ((i = 1; ; i++)) do
    ./gen $i > in
    ./${P} < in > out
    ./${P}2 < in > out2
    if (! cmp -s out out2) then
        echo "--> entrada:"
        cat in
```

```
        echo "--> saida1:"
        cat out
        echo "--> saida2:"
        cat out2
        break;
    fi
    echo $i
done
```

7.4 pragma.cpp

```
// Otimizacoes agressivas, pode deixar mais rapido ou mais devagar
#pragma GCC optimize("Ofast")
// Auto explicativo
#pragma GCC optimize("unroll-loops")
// Vetorizacao
#pragma GCC target("avx2")
// Para operacoes com bits
#pragma GCC target("bmi,bmi2,popcnt,lzcnt")
```

7.5 timer.cpp

```
// timer T; T() -> retorna o tempo em ms desde que declarou
using namespace chrono;
struct timer : high_resolution_clock {
    const time_point start;
    timer(): start(now()) {}
    int operator()() {
        return duration_cast<milliseconds>(now() - start).count();
    }
};
```

7.6 vimrc

```
189 "" {
d79 set ts=4 sw=4 mouse=a nu ai si undofile
7c9 function H(l)
496     return system("sed '/^#/d' | cpp -dD -P -fpreprocessed | tr -d
'[:space:]' | md5sum", a:l)
0be endfunction
329 function P() range
dd8     for i in range(a:firstline, a:lastline)
```

```

ccc      let l = getline(i)
139      call cursor(i, len(l))
7c9      echo H(getline(search('{'}[1], 'bc', i) ? searchpair('{',
'', '}', 'bn') : i, i))[0:2] l
bf9      endfor
0be endfunction
90e vmap <C-H> :call P()<CR>
de2 "" }

```

7.7 debug.cpp

```

void debug_out(string s, int line) { cerr << endl; }
template<typename H, typename... T>
void debug_out(string s, int line, H h, T... t) {
    if (s[0] != ',') cerr << "Line(" << line << ") ";
    do { cerr << s[0]; s = s.substr(1);
    } while (s.size() and s[0] != ',');
    cerr << " = " << h;
    debug_out(s, line, t...);
}
#ifdef DEBUG
#define debug(...) debug_out(__VA_ARGS__, __LINE__, __VA_ARGS__)
#else
#define debug(...) 42
#endif

```

7.8 makefile

```

CXX = g++
CXXFLAGS = -fsanitize=address,undefined -fno-omit-frame-pointer -g
-Wall -Wshadow -std=c++17 -Wno-unused-result -Wno-sign-compare
-Wno-char-subscripts #-fuse-ld=gold

clearexe:
    find . -maxdepth 1 -type f -executable -exec rm {} +

```

7.9 temp.cpp

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

#define _ ios_base::sync_with_stdio(0);cin.tie(0);

```

```

#define all(a)      a.begin(), a.end()
#define int         long long int
#define double      long double
#define f(i,s,e)    for(int i=s;i<e;i++)
#define dbg(x) cout << #x << " = " << x << " ";
#define dbg1(x) cout << #x << " = " << x << endl;

#define vi          vector<int>
#define pii         pair<int,int>
#define endl        "\n"
#define print_v(a)  for(auto x : a)cout<<x<<" ";cout<<endl
#define print_vp(a) for(auto x : a)cout<<x.first<<" "<<x.second<< endl
#define rf(i,e,s)   for(int i=e-1;i>=s;i--)
#define CEIL(a, b)  ((a) + (b - 1))/b
#define TRUNC(x, n) floor(x * pow(10, n))/pow(10, n)
#define ROUND(x, n) round(x * pow(10, n))/pow(10, n)

const int INF = 1e9;      // 2^31-1
const int LLINF = 4e18;   // 2^63-1
const double EPS = 1e-9;
const int MAX = 1e6+10;   // 10^6 + 10

void solve() {

}

int32_t main() { _

    int t = 1; // cin >> t;
    while (t--) {
        solve();
    }
    return 0;
}

```

7.10 rand.cpp

```

mt19937 rng((int)
    chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count());

int uniform(int l, int r){
    uniform_int_distribution<int> uid(l, r);
    return uid(rng);
}

```