```sql
-- Gerado por Oracle SQL Developer Data Modeler 24.3.1.351.0831
--   em:        2025-09-14 17:39:04 BRT
--   site:      Oracle Database 21c
--   tipo:      Oracle Database 21c



-- predefined type, no DDL - MDSYS.SDO_GEOMETRY

-- predefined type, no DDL - XMLTYPE

CREATE TABLE MC_BAIRRO
    (
     CD_BAIRRO      NUMBER (8)  NOT NULL ,
     CD_CIDADE      NUMBER (8)  NOT NULL ,
     NM_BAIRRO      VARCHAR2 (45)  NOT NULL ,
     NM_ZONA_BAIRRO VARCHAR2 (20)
    )
;

COMMENT ON COLUMN MC_BAIRRO.CD_BAIRRO IS 'Esta coluna irá recebe
;

COMMENT ON COLUMN MC_BAIRRO.CD_CIDADE IS 'Esta coluna irá recebe
;

COMMENT ON COLUMN MC_BAIRRO.NM_BAIRRO IS 'Esta coluna ira recebe
;

COMMENT ON COLUMN MC_BAIRRO.NM_ZONA_BAIRRO IS 'Esta coluna irá r
;

ALTER TABLE MC_BAIRRO
    ADD CONSTRAINT PK_MC_BAIRRO PRIMARY KEY ( CD_BAIRRO ) ;

CREATE TABLE MC_CATEGORIA
    (
```

```
     TP_CATEGORIA     CHAR (1)  NOT NULL ,
     SG_CATEGORIA     VARCHAR2 (5) ,
     NM_CATEGORIA     VARCHAR2 (100)  NOT NULL ,
     DS_CATEGORIA     VARCHAR2 (4000) ,
     ST_CATEGORIA     CHAR (1)  NOT NULL ,
     DT_FIM_CATEGORIA TIMESTAMP
    )
;

ALTER TABLE MC_CATEGORIA
    ADD
    CHECK (TP_CATEGORIA IN ('P', 'V'))
;

ALTER TABLE MC_CATEGORIA
    ADD
    CHECK (ST_CATEGORIA IN ('A', 'I'))
;

COMMENT ON COLUMN MC_CATEGORIA.CD_CATEGORIA IS 'id primario da c

#Todas as datas devem ser armazenadas no formato dd/mm/yyyy hh2

Nome da categoria deve ser significativo e legível para relatór

Esta tabela será referenciada por Produto e Vídeo'
;

COMMENT ON COLUMN MC_CATEGORIA.TP_CATEGORIA IS 'Tipo da categori
;

COMMENT ON COLUMN MC_CATEGORIA.SG_CATEGORIA IS 'Sigla única para
;

COMMENT ON COLUMN MC_CATEGORIA.NM_CATEGORIA IS 'Nome da categori
;
```

```
;

COMMENT ON COLUMN MC_CATEGORIA.ST_CATEGORIA IS 'Status da catego
;

COMMENT ON COLUMN MC_CATEGORIA.DT_FIM_CATEGORIA IS 'Data de term
;

ALTER TABLE MC_CATEGORIA
    ADD CONSTRAINT MC_CATEGORIA_PK PRIMARY KEY ( CD_CATEGORIA ) ,

CREATE TABLE MC_CIDADE
    (
     CD_CIDADE NUMBER (8)  NOT NULL ,
     SG_ESTADO CHAR (2)  NOT NULL ,
     NM_CIDADE VARCHAR2 (60)  NOT NULL ,
     CD_IBGE   NUMBER (8) ,
     NR_DDD    NUMBER (3)
    )
;

COMMENT ON COLUMN MC_CIDADE.CD_CIDADE IS 'Esta coluna irá recebe
;

COMMENT ON COLUMN MC_CIDADE.SG_ESTADO IS 'Esta coluna ira recebe
;

COMMENT ON COLUMN MC_CIDADE.NM_CIDADE IS 'Esta coluna ira recebe
;

COMMENT ON COLUMN MC_CIDADE.CD_IBGE IS 'Esta coluna irá receber
;

COMMENT ON COLUMN MC_CIDADE.NR_DDD IS 'Esta coluna irá receber c
;

ALTER TABLE MC_CIDADE
```

```sql
CREATE TABLE MC_CLIENTE
    (
     NR_CLIENTE       NUMBER (10)  NOT NULL ,
     NM_CLIENTE       VARCHAR2 (160)  NOT NULL ,
     QT_ESTRELAS      NUMBER (1)  NOT NULL ,
     VL_MEDIO_COMPRA NUMBER (10,2)  NOT NULL ,
     ST_CLIENTE       CHAR (1)  NOT NULL ,
     DS_EMAIL         VARCHAR2 (100) ,
     NR_TELEFONE      VARCHAR2 (11) ,
     NM_LOGIN         VARCHAR2 (50)  NOT NULL ,
     DS_SENHA         VARCHAR2 (50)  NOT NULL ,
     NR_CPF           VARCHAR2 (14) ,
     NR_CNPJ          VARCHAR2 (19) ,
     DT_NASCIMENTO    DATE ,
     TP_CLIENTE       CHAR (2)  NOT NULL
    )
;

ALTER TABLE MC_CLIENTE
    ADD
    CHECK (QT_ESTRELAS BETWEEN 1 AND 5)
;

ALTER TABLE MC_CLIENTE
    ADD
    CHECK (ST_CLIENTE IN ('A', 'I'))
;

ALTER TABLE MC_CLIENTE
    ADD CONSTRAINT "TIPO EMAIL"
    CHECK (DS_EMAIL LIKE '%@%')
;

ALTER TABLE MC_CLIENTE
    ADD CONSTRAINT "TIPO TELEFONE"
    CHECK (REGEXP_LIKE(NR_TELEFONE, '^[0-9]{10,11}$'))
```

```
ALTER TABLE MC_CLIENTE
    ADD
    CHECK (TP_CLIENTE IN ('PF', 'PJ'))
;

COMMENT ON COLUMN MC_CLIENTE.NR_CLIENTE IS 'Essa coluna irá arma
;

COMMENT ON COLUMN MC_CLIENTE.NM_CLIENTE IS 'Essa coluna irá arma
;

COMMENT ON COLUMN MC_CLIENTE.QT_ESTRELAS IS 'Essa coluna irá arm
;

COMMENT ON COLUMN MC_CLIENTE.VL_MEDIO_COMPRA IS 'Essa coluna irá
;

COMMENT ON COLUMN MC_CLIENTE.ST_CLIENTE IS 'Essa coluna irá arma
;

COMMENT ON COLUMN MC_CLIENTE.DS_EMAIL IS 'Essa coluna irá armaze
;

COMMENT ON COLUMN MC_CLIENTE.NR_TELEFONE IS 'Essa coluna irá arm
;

COMMENT ON COLUMN MC_CLIENTE.NM_LOGIN IS 'Essa coluna irá armaze
;

COMMENT ON COLUMN MC_CLIENTE.DS_SENHA IS 'Essa coluna irá armaze
;

COMMENT ON COLUMN MC_CLIENTE.NR_CPF IS 'Este atributo irá recebe
;

COMMENT ON COLUMN MC_CLIENTE.DT_NASCIMENTO IS 'Este atributo irá
```

```
COMMENT ON COLUMN MC_CLIENTE.TP_CLIENTE IS 'Este atirbuto irá re
;

ALTER TABLE MC_CLIENTE
    ADD CONSTRAINT PK_MC_CLIENTE PRIMARY KEY ( NR_CLIENTE ) ;

CREATE TABLE MC_DEPTO
    (
     CD_DEPTO NUMBER (3)  NOT NULL ,
     NM_DEPTO VARCHAR2 (100)  NOT NULL ,
     ST_DEPTO CHAR (1)  NOT NULL
    )
;

ALTER TABLE MC_DEPTO
    ADD
    CHECK (ST_DEPTO IN ('A', 'I'))
;

COMMENT ON COLUMN MC_DEPTO.CD_DEPTO IS 'Esta coluna irá receber

ADICIONAR CHAVE ESTRANGEIRA EM: CD_GERENTE
CD_DEPTO'
;

COMMENT ON COLUMN MC_DEPTO.NM_DEPTO IS 'Esta coluna irá receber
;

COMMENT ON COLUMN MC_DEPTO.ST_DEPTO IS 'Esta coluna irá receber
;

ALTER TABLE MC_DEPTO
    ADD CONSTRAINT PK_MC_DEPTO PRIMARY KEY ( CD_DEPTO ) ;

CREATE TABLE MC_END_CLI
    (
```

```
     CD_LOGRADOURO_CLI  NUMBER (10)  NOT NULL ,
     NR_END             NUMBER (8)  NOT NULL ,
     DS_COMPLEMENTO_END VARCHAR2 (80) ,
     DT_INICIO          DATE ,
     DT_TERMINO         DATE ,
     ST_END             CHAR (1)  NOT NULL
    )
;

ALTER TABLE MC_END_CLI
    ADD
    CHECK (ST_END IN ('A', 'I'))
;

COMMENT ON COLUMN MC_END_CLI.NR_CLIENTE IS 'Essa coluna irá arma
;

COMMENT ON COLUMN MC_END_CLI.CD_LOGRADOURO_CLI IS 'Esta coluna i
;

COMMENT ON COLUMN MC_END_CLI.NR_END IS 'Número do Endereço do Cl
;

COMMENT ON COLUMN MC_END_CLI.DS_COMPLEMENTO_END IS 'Esta coluna
;

COMMENT ON COLUMN MC_END_CLI.DT_INICIO IS 'Data de início do end
;

COMMENT ON COLUMN MC_END_CLI.DT_TERMINO IS 'Data de término do e
;

COMMENT ON COLUMN MC_END_CLI.ST_END IS 'Status do endereço. (A)i
;

ALTER TABLE MC_END_CLI
    ADD CONSTRAINT PK_MC_END_CLI PRIMARY KEY ( CD_LOGRADOURO_CLI
```

```
CREATE TABLE MC_END_FUNC
    (
     CD_FUNCIONARIO     NUMBER (10)  NOT NULL ,
     CD_LOGRADOURO      NUMBER (10)  NOT NULL ,
     NR_END             NUMBER (8)  NOT NULL ,
     DS_COMPLEMENTO_END VARCHAR2 (80) ,
     DT_INICIO          DATE  NOT NULL ,
     DT_TERMINO         DATE ,
     ST_END             CHAR (1)  NOT NULL
    )
;

COMMENT ON COLUMN MC_END_FUNC.CD_FUNCIONARIO IS 'Esta coluna irá
;

COMMENT ON COLUMN MC_END_FUNC.CD_LOGRADOURO IS 'Esta coluna irá
;

COMMENT ON COLUMN MC_END_FUNC.NR_END IS 'Número do Endereço do C
;

COMMENT ON COLUMN MC_END_FUNC.DT_INICIO IS 'Data de início do en
;

COMMENT ON COLUMN MC_END_FUNC.DT_TERMINO IS 'Data de término do
;

COMMENT ON COLUMN MC_END_FUNC.ST_END IS 'Status do endereço. (A)
;

ALTER TABLE MC_END_FUNC
    ADD CONSTRAINT PK_MC_END_FUNC PRIMARY KEY ( CD_LOGRADOURO, CI

CREATE TABLE MC_ESTADO
    (
     SG_ESTADO CHAR (2)  NOT NULL ,
     NM_ESTADO VARCHAR2 (30)  NOT NULL
```

```
;

COMMENT ON COLUMN MC_ESTADO.SG_ESTADO IS 'Esta coluna ira recebe
;

COMMENT ON COLUMN MC_ESTADO.NM_ESTADO IS 'Esta coluna irá recebe
;

ALTER TABLE MC_ESTADO
    ADD CONSTRAINT PK_MC_ESTADO PRIMARY KEY ( SG_ESTADO ) ;

CREATE TABLE MC_FUNCIONARIO
    (
     CD_FUNCIONARIO    NUMBER (10)  NOT NULL ,
     CD_DEPTO          NUMBER (3)  NOT NULL ,
     CD_GERENTE        NUMBER (10) ,
     NM_FUNCIONARIO    VARCHAR2 (160)  NOT NULL ,
     DT_NASCIMENTO     DATE  NOT NULL ,
     FL_SEXO_BIOLOGICO CHAR (1)  NOT NULL ,
     DS_GENERO         VARCHAR2 (100) ,
     DS_CARGO          VARCHAR2 (80) ,
     VL_SALARIO        NUMBER (10,2) ,
     DS_EMAIL          VARCHAR2 (80) ,
     ST_FUNC           CHAR (1) ,
     DT_CADASTRAMENTO  DATE ,
     DT_DESLIGAMENTO   DATE
    )
;

ALTER TABLE MC_FUNCIONARIO
    ADD
    CHECK (FL_SEXO_BIOLOGICO IN ('F', 'H', 'M'))
;

ALTER TABLE MC_FUNCIONARIO
    ADD
    CHECK (DS_EMAIL LIKE '%@%')
```

```sql
ALTER TABLE MC_FUNCIONARIO
    ADD
    CHECK (ST_FUNC IN ('A', 'I'))
;

COMMENT ON COLUMN MC_FUNCIONARIO.CD_FUNCIONARIO IS 'Esta coluna
;

COMMENT ON COLUMN MC_FUNCIONARIO.CD_DEPTO IS 'Esta coluna irá re
TIPO = FK

ADICIONAR CHAVE ESTRANGEIRA EM: CD_GERENTE
CD_DEPTO'
;

COMMENT ON COLUMN MC_FUNCIONARIO.CD_GERENTE IS 'Esta coluna irá

ADICIONAR CHAVE ESTRANGEIRA EM: CD_GERENTE
CD_DEPTO'
;

COMMENT ON COLUMN MC_FUNCIONARIO.NM_FUNCIONARIO IS 'Esta coluna
;

COMMENT ON COLUMN MC_FUNCIONARIO.DT_NASCIMENTO IS 'Esta coluna i
;

COMMENT ON COLUMN MC_FUNCIONARIO.FL_SEXO_BIOLOGICO IS 'Esta colu
;

COMMENT ON COLUMN MC_FUNCIONARIO.DS_GENERO IS 'Esta coluna irá r
;

COMMENT ON COLUMN MC_FUNCIONARIO.DS_CARGO IS 'Esta coluna irá re
;
```

```
;

COMMENT ON COLUMN MC_FUNCIONARIO.DS_EMAIL IS 'Esta coluna irá re
;

COMMENT ON COLUMN MC_FUNCIONARIO.ST_FUNC IS 'Essa coluna irá arm
;

COMMENT ON COLUMN MC_FUNCIONARIO.DT_CADASTRAMENTO IS 'Data de ca
;

COMMENT ON COLUMN MC_FUNCIONARIO.DT_DESLIGAMENTO IS 'Data de des
;

ALTER TABLE MC_FUNCIONARIO
    ADD CONSTRAINT PK_MC_FUNCIONARIO PRIMARY KEY ( CD_FUNCIONARI

CREATE TABLE MC_LOGRADOURO
    (
     CD_LOGRADOURO NUMBER (10)  NOT NULL ,
     CD_BAIRRO     NUMBER (8)  NOT NULL ,
     NM_LOGRADOURO VARCHAR2 (160)  NOT NULL ,
     NR_CEP        NUMBER (8)  NOT NULL
    )
;

COMMENT ON COLUMN MC_LOGRADOURO.CD_LOGRADOURO IS 'Esta coluna ir
;

COMMENT ON COLUMN MC_LOGRADOURO.CD_BAIRRO IS 'Esta coluna irá re
;

COMMENT ON COLUMN MC_LOGRADOURO.NM_LOGRADOURO IS 'Esta coluna ir
;

COMMENT ON COLUMN MC_LOGRADOURO.NR_CEP IS 'Esta coluna irá receb
;
```

```sql
ALTER TABLE MC_LOGRADOURO
    ADD CONSTRAINT PK_MC_LOGRADOURO PRIMARY KEY ( CD_LOGRADOURO )

CREATE TABLE MC_PRODUTO
    (
     CD_PRODUTO             NUMBER (10)  NOT NULL ,
     NR_CD_BARRAS_PROD      VARCHAR2 (50) ,
     DS_PRODUTO             VARCHAR2 (80)  NOT NULL ,
     VL_PRECO_UNITARIO      NUMBER (8,2)  NOT NULL ,
     TP_EMBALAGEM           VARCHAR2 (15) ,
     ST_PRODUTO             CHAR (1) ,
     VL_PERC_LUCRO          NUMBER (8,2) ,
     DS_COMPLETA_PROD       VARCHAR2 (4000)  NOT NULL ,
     VL_TOTAL_IMPOSTO_PAGO NUMBER (10,2)  NOT NULL ,
     CD_CATEGORIA           NUMBER  NOT NULL
    )
;

ALTER TABLE MC_PRODUTO
    ADD
    CHECK (VL_PRECO_UNITARIO > 0)
;

ALTER TABLE MC_PRODUTO
    ADD
    CHECK (ST_PRODUTO IN ('A', 'I'))
;

COMMENT ON COLUMN MC_PRODUTO.CD_PRODUTO IS 'Essa coluna irá arma
;

COMMENT ON COLUMN MC_PRODUTO.NR_CD_BARRAS_PROD IS 'Essa coluna i
;

COMMENT ON COLUMN MC_PRODUTO.DS_PRODUTO IS 'Essa coluna irá arma
;
```

```
;

COMMENT ON COLUMN MC_PRODUTO.TP_EMBALAGEM IS 'Essa coluna irá ar
;

COMMENT ON COLUMN MC_PRODUTO.ST_PRODUTO IS 'Essa coluna irá arma
;

COMMENT ON COLUMN MC_PRODUTO.VL_PERC_LUCRO IS 'Essa coluna irá a
;

COMMENT ON COLUMN MC_PRODUTO.DS_COMPLETA_PROD IS 'Essa coluna ir
;

ALTER TABLE MC_PRODUTO
    ADD CONSTRAINT PK_MC_PRODUTO PRIMARY KEY ( CD_PRODUTO ) ;

CREATE TABLE MC_SGV_SAC
    (
     CD_FUNCIONARIO           NUMBER (10)  NOT NULL ,
     NR_SAC                   NUMBER  NOT NULL ,
     NR_CLIENTE               NUMBER (10)  NOT NULL ,
     DS_DETALHADA_SAC         CLOB  NOT NULL ,
     DT_ABERTURA_SAC          DATE  NOT NULL ,
     HR_ABERTURA_SAC          DATE  NOT NULL ,
     DT_ATENDIMENTO           DATE ,
     HR_ATENDIMENTO_SAC       DATE ,
     NR_TEMPO_TOTAL_SAC       DATE ,
     DS_DETALHADA_RETORNO_SAC CLOB ,
     TP_SAC                   CHAR (1)  NOT NULL ,
     ST_SAC                   CHAR (1)  NOT NULL ,
     NR_INDICE_SATISFACAO     NUMBER (2) ,
     CD_PRODUTO               NUMBER (10)  NOT NULL
    )
;

ALTER TABLE MC_SGV_SAC
```

```
    CHECK (TP_SAC IN ('D', 'E', 'S'))
;

ALTER TABLE MC_SGV_SAC
    ADD CONSTRAINT "STATUS SAC"
    CHECK (ST_SAC IN ('C', 'E', 'F', 'X'))
;

ALTER TABLE MC_SGV_SAC
    ADD
    CHECK (NR_INDICE_SATISFACAO BETWEEN 1 AND 10)
;

COMMENT ON COLUMN MC_SGV_SAC.CD_FUNCIONARIO IS 'Esta coluna irá
;

COMMENT ON COLUMN MC_SGV_SAC.NR_SAC IS 'Essa coluna irá armazena
;

COMMENT ON COLUMN MC_SGV_SAC.NR_CLIENTE IS 'Essa coluna irá arma
;

COMMENT ON COLUMN MC_SGV_SAC.DS_DETALHADA_SAC IS 'Essa coluna  i
;

COMMENT ON COLUMN MC_SGV_SAC.DT_ABERTURA_SAC IS 'Essa coluna  ir
;

COMMENT ON COLUMN MC_SGV_SAC.HR_ABERTURA_SAC IS 'Essa coluna  ir
;

COMMENT ON COLUMN MC_SGV_SAC.DT_ATENDIMENTO IS 'Essa coluna  irá
;

COMMENT ON COLUMN MC_SGV_SAC.HR_ATENDIMENTO_SAC IS 'Essa coluna
;
```

```
;

COMMENT ON COLUMN MC_SGV_SAC.DS_DETALHADA_RETORNO_SAC IS 'Essa c
;

COMMENT ON COLUMN MC_SGV_SAC.TP_SAC IS 'Essa coluna  irá  recebe
;

COMMENT ON COLUMN MC_SGV_SAC.ST_SAC IS 'Essa coluna  irá  recebe
;

COMMENT ON COLUMN MC_SGV_SAC.NR_INDICE_SATISFACAO IS 'Essa colun
;

ALTER TABLE MC_SGV_SAC
    ADD CONSTRAINT PK_MC_SGV_SAC PRIMARY KEY ( NR_SAC, CD_FUNCIO

CREATE TABLE MC_VIDEO
    (
     ID_VIDEO            NUMBER  NOT NULL ,
     FK_PRODUTO_VIDEO    NUMBER  NOT NULL ,
     FK_CATEGORIA_VIDEO  NUMBER  NOT NULL ,
     DS_VIDEO            VARCHAR2 (500)  NOT NULL ,
     CT_VIDEO            VARCHAR2 (4000)  NOT NULL ,
     ST_VIDEO            CHAR (1)  NOT NULL ,
     DT_INICIO_VIDEO     TIMESTAMP  NOT NULL ,
     DT_FIM_VIDEO        TIMESTAMP ,
     CD_PRODUTO          NUMBER (10)  NOT NULL
    )
;

ALTER TABLE MC_VIDEO
    ADD
    CHECK (ST_VIDEO IN ('A', 'B', 'I'))
;

COMMENT ON COLUMN MC_VIDEO.ID_VIDEO IS 'Código sequencial do víc
```

```
Cada vídeo pertence a um produto (1:N)

Um produto pode ter vários vídeos

Só vídeos com status A podem ser exibidos

Datas devem ser armazenadas no formato dd/mm/yyyy hh24:mi:ss

'
;

COMMENT ON COLUMN MC_VIDEO.FK_PRODUTO_VIDEO IS 'FK para Produto;
;

COMMENT ON COLUMN MC_VIDEO.FK_CATEGORIA_VIDEO IS 'FK para Catego
;

COMMENT ON COLUMN MC_VIDEO.DS_VIDEO IS 'Breve descrição do vídeo
;

COMMENT ON COLUMN MC_VIDEO.CT_VIDEO IS 'Caminho ou URL do vídeo;
;

COMMENT ON COLUMN MC_VIDEO.ST_VIDEO IS 'Status do vídeo: A=Ativo
;

COMMENT ON COLUMN MC_VIDEO.DT_INICIO_VIDEO IS 'Data de início do
;

COMMENT ON COLUMN MC_VIDEO.DT_FIM_VIDEO IS 'Data de FIM do ciclo
;

ALTER TABLE MC_VIDEO
    ADD CONSTRAINT MC_VIDEO_PK PRIMARY KEY ( ID_VIDEO, FK_PRODUT

CREATE TABLE MC_VISUALIZAÇÃO
    (
```

```
     ID_VIDEO_VISUALIZACAO   NUMBER  NOT NULL ,
     ID_CLIENTE_VISUALIZACAO NUMBER (10) ,
     DT_VISUALIZACAO         TIMESTAMP  NOT NULL ,
     IP_VISUALIZACAO         VARCHAR2 (45) ,
     TP_USUARIO              CHAR (1)  NOT NULL ,
     ID_VIDEO                NUMBER  NOT NULL ,
     FK_PRODUTO_VIDEO        NUMBER  NOT NULL ,
     FK_CATEGORIA_VIDEO      NUMBER  NOT NULL
    )
;

ALTER TABLE MC_VISUALIZAÇÃO
    ADD
    CHECK (TP_USUARIO IN ('A', 'C'))
;

COMMENT ON COLUMN MC_VISUALIZAÇÃO.ID_VISUALIZAÇÃO IS 'Identifica

Visualização precisa de CHECK para impedir visualização se víde
;

COMMENT ON COLUMN MC_VISUALIZAÇÃO.ID_VIDEO_VISUALIZACAO IS 'FK:

VideoID → Video(VideoID)'
;

COMMENT ON COLUMN MC_VISUALIZAÇÃO.ID_CLIENTE_VISUALIZACAO IS 'Cl
;

COMMENT ON COLUMN MC_VISUALIZAÇÃO.DT_VISUALIZACAO IS 'Momento ex
;

COMMENT ON COLUMN MC_VISUALIZAÇÃO.IP_VISUALIZACAO IS 'Captura IP
;

COMMENT ON COLUMN MC_VISUALIZAÇÃO.TP_USUARIO IS 'C = Cliente cad
```

```
;

ALTER TABLE MC_VISUALIZAÇÃO
    ADD CONSTRAINT MC_VISUALIZAÇÃO_PK PRIMARY KEY ( ID_VISUALIZA

ALTER TABLE MC_LOGRADOURO
    ADD CONSTRAINT FK_MC_BAIRROLOGRADOURO FOREIGN KEY
    (
     CD_BAIRRO
    )
    REFERENCES MC_BAIRRO
    (
     CD_BAIRRO
    )
;

ALTER TABLE MC_PRODUTO
    ADD CONSTRAINT FK_MC_CATEGORIA_PRODUTO FOREIGN KEY
    (
     CD_CATEGORIA
    )
    REFERENCES MC_CATEGORIA
    (
     CD_CATEGORIA
    )
;

ALTER TABLE MC_BAIRRO
    ADD CONSTRAINT FK_MC_CIDADE_BAIRRO FOREIGN KEY
    (
     CD_CIDADE
    )
    REFERENCES MC_CIDADE
    (
     CD_CIDADE
    )
;
```

```sql
ALTER TABLE MC_END_CLI
    ADD CONSTRAINT FK_MC_CLIENTE_END_CLI FOREIGN KEY
    (
     NR_CLIENTE
    )
    REFERENCES MC_CLIENTE
    (
     NR_CLIENTE
    )
;

ALTER TABLE MC_SGV_SAC
    ADD CONSTRAINT FK_MC_CLIENTE_SGV_SAC FOREIGN KEY
    (
     NR_CLIENTE
    )
    REFERENCES MC_CLIENTE
    (
     NR_CLIENTE
    )
;

ALTER TABLE MC_FUNCIONARIO
    ADD CONSTRAINT FK_MC_DEPTO_FUNCIONARIO FOREIGN KEY
    (
     CD_DEPTO
    )
    REFERENCES MC_DEPTO
    (
     CD_DEPTO
    )
;

ALTER TABLE MC_END_FUNC
    ADD CONSTRAINT FK_MC_END_FUNC_LOGRADOURO FOREIGN KEY
    (
     CD_LOGRADOURO
```

```sql
    REFERENCES MC_LOGRADOURO
    (
     CD_LOGRADOURO
    )
;

ALTER TABLE MC_CIDADE
    ADD CONSTRAINT FK_MC_ESTADO_CIDADE FOREIGN KEY
    (
     SG_ESTADO
    )
    REFERENCES MC_ESTADO
    (
     SG_ESTADO
    )
;

ALTER TABLE MC_END_FUNC
    ADD CONSTRAINT FK_MC_FUNC_END FOREIGN KEY
    (
     CD_FUNCIONARIO
    )
    REFERENCES MC_FUNCIONARIO
    (
     CD_FUNCIONARIO
    )
;

ALTER TABLE MC_FUNCIONARIO
    ADD CONSTRAINT FK_MC_FUNC_SUPERIOR FOREIGN KEY
    (
     CD_GERENTE
    )
    REFERENCES MC_FUNCIONARIO
    (
     CD_FUNCIONARIO
    )
```

```sql
ALTER TABLE MC_SGV_SAC
    ADD CONSTRAINT FK_MC_FUNCIONARIO_SGV_SAC FOREIGN KEY
    (
     CD_FUNCIONARIO
    )
    REFERENCES MC_FUNCIONARIO
    (
     CD_FUNCIONARIO
    )
;

ALTER TABLE MC_END_CLI
    ADD CONSTRAINT FK_MC_LOGRAD_END_CLI FOREIGN KEY
    (
     CD_LOGRADOURO_CLI
    )
    REFERENCES MC_LOGRADOURO
    (
     CD_LOGRADOURO
    )
;

ALTER TABLE MC_VIDEO
    ADD CONSTRAINT FK_MC_PRODUTO_MC_VIDEO FOREIGN KEY
    (
     CD_PRODUTO
    )
    REFERENCES MC_PRODUTO
    (
     CD_PRODUTO
    )
;

ALTER TABLE MC_SGV_SAC
    ADD CONSTRAINT FK_MC_PRODUTO_SGV_SAC FOREIGN KEY
    (
```

```
    )
    REFERENCES MC_PRODUTO
    (
     CD_PRODUTO
    )
;

ALTER TABLE MC_VISUALIZAÇÃO
    ADD CONSTRAINT FK_MC_VIDEO_VISUALIZACAO FOREIGN KEY
    (
     ID_VIDEO,
     FK_PRODUTO_VIDEO,
     FK_CATEGORIA_VIDEO
    )
    REFERENCES MC_VIDEO
    (
     ID_VIDEO,
     FK_PRODUTO_VIDEO,
     FK_CATEGORIA_VIDEO
    )
;



-- Relatório do Resumo do Oracle SQL Developer Data Modeler:
--
-- CREATE TABLE                              14
-- CREATE INDEX                               0
-- ALTER TABLE                               48
-- CREATE VIEW                                0
-- ALTER VIEW                                 0
-- CREATE PACKAGE                             0
-- CREATE PACKAGE BODY                        0
-- CREATE PROCEDURE                           0
-- CREATE FUNCTION                            0
-- CREATE TRIGGER                             0
-- ALTER TRIGGER                              0
```

```
-- CREATE STRUCTURED TYPE                    0
-- CREATE STRUCTURED TYPE BODY               0
-- CREATE CLUSTER                            0
-- CREATE CONTEXT                            0
-- CREATE DATABASE                           0
-- CREATE DIMENSION                          0
-- CREATE DIRECTORY                          0
-- CREATE DISK GROUP                         0
-- CREATE ROLE                               0
-- CREATE ROLLBACK SEGMENT                   0
-- CREATE SEQUENCE                           0
-- CREATE MATERIALIZED VIEW                  0
-- CREATE MATERIALIZED VIEW LOG              0
-- CREATE SYNONYM                            0
-- CREATE TABLESPACE                         0
-- CREATE USER                               0
--
-- DROP TABLESPACE                           0
-- DROP DATABASE                             0
--
-- REDACTION POLICY                          0
--
-- ORDS DROP SCHEMA                          0
-- ORDS ENABLE SCHEMA                        0
-- ORDS ENABLE OBJECT                        0
--
-- ERRORS                                    0
-- WARNINGS                                  0
```