```
Multa(id_multa, valor);
Funcionario(<u>cpf</u>,nome, cod_biblio, cpf_gerente)
cod_biblio-> Biblioteca(cod_biblioteca)
cpf gerente -> Funcionario(cpf)
       Bibliotecario(<u>cpf</u>, cod_bibliotecario)
               cpf-> Funcionario(cpf)
       Colaborador(<u>cpf</u>,cod_colaborador,cargo)
               cpf-> Funcionário(cpf)
Devolve(<u>cpf, id</u>, id_multa)
       cpf-> Usuário(cpf)
       id -> Cópia(id)
       id_Multa ->Multa(id_multa)
Usuario(<u>cpf</u>,email, telefone)
Copia(<u>id,isbn</u>,cod_biblioteca)
       isbn-> Livro(ISBN)
Livro(<u>isbn</u>, ano, cod,nome,cnpj)
       cnpj-> Editora(cnpj)
Genero(isbn,genero)
       isbn-> Livro(isbn)
Biblioteca(cod_biblioteca, nome, end_num, end_log)
Aluga(cpf_id_data_cod-biblio!)
       cpf-> Usuario(cpf)
       id-> Copia(id)
       cod-biblio -> Biblioteca(cod_biblioteca)
Editora(cod editora, nome)
```