```
Multa(id_multa, valor);
Funcionario(<u>cpf</u>,nome, cod_biblio, cpf_gerente)
cod_biblio-> Biblioteca(cod_biblioteca)
cpf gerente -> Funcionario(cpf)
       Bibliotecario(<u>cpf</u>, cod_bibliotecario)
               cpf-> Funcionario(cpf)
       Colaborador(cpf,cod colaborador,cargo)
               cpf-> Funcionário(cpf)
Devolve(cpf,isbn, id, id_multa)
       cpf-> Usuário(cpf)
        isbn, id -> Cópia(isbn,id)
       id_Multa ->Multa(id_multa)
Usuario(cpf,email, telefone)
Copia(<u>isbn,id,</u>cod_biblioteca)
       isbn-> Livro(ISBN)
       cod_biblioteca -> Biblioteca(cod_biblioteca)
Livro(<u>isbn</u>, ano,nome,cnpj)
       cnpj-> Editora(cnpj)
Genero(isbn,genero)
       isbn-> Livro(isbn)
Biblioteca(cod biblioteca, nome, end_num, end_log)
Aluga(cpf_isbn,id,data,cod-biblio!)
       cpf -> Usuario(cpf)
       isbn, id -> Copia(isbn,id)
       cod-biblio -> Biblioteca(cod_biblioteca)
Editora(<u>cnpi</u>, nome)
```