De Noob Para noob



**Pedro Alves Cordeiro** 

10.09.2017

### ÍNDICE

Introdução e Estrutura Inicial	
Γítulos e Parágrafos4	
Listagem e Menus5	
Imagens , Iframes e Links	
Tabelas	
Metas 8	
Áudio e Vídeo	
Formulário I : Básico	
Formulário II : Checkbox e Radio1	1
Formulário III : Input Type I1	2
Formulário III : Input Type II	3
Formulário III:Input Type III1	4
CSS	

#### INTRODUÇÃO

Este arquivo foi criado por Pedro Cordeiro para melhor relembrar funções e aplicações de funções.

#### **ESTRUTURA INICIAL HTML5**

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt.br">
<head>
      <title>Título desejado</title>
      <meta charset="UTF-8">
      k href=" ">
</head>
<body>
</body>
</html>
*DOCTYPE html: informa que é html5.
*lang="pt.br": é para informar que o site é em português.
* title: informa o que aparecerá escrito na aba.
*meta charset="UTF-8": informa a acentuação do texto.
*link href=" ": importar arquivos para o texto.
```

TÍTULOS E PARÁGRAFOS	texto
<body></body>	
<h1>texto</h1>	text.
<h2>text.</h2>	tex
<h3>tex</h3>	•••
<h4></h4>	
<h5></h5>	
<h6></h6>	***
Qual quer texto	Qual quer texto
//	

<sup>\*!!</sup>  $\triangle$  Procure sempre escrever com letras minúsculas !!.

<sup>\*</sup>h: VAi de 1 a 6, é utilizado dependendo da importância do título. !! **△ Usar apenas uma** vez por página o h1!!.

<sup>\*</sup>p: Para escrever texto e parágrafos.

<sup>\*</sup>br: Quebras de linha.

#### LISTAGEM / MENU

\*li, dt: Itens de listas.

```
<body>
      <!-- lista não ordenada -->
      ul>
             Home
             " "
      <!-- lista ordenada -->

    Home

      <01>
                                                                1. Home
             Home
                                                                2. ""
                                                                3. ...
             " "
                                                             Home
             :...
                                                                   Pagina inicial
      *****
      <!-- lista descrita -->
      <dl>
             <dt>Home</dt>
                    <dd>Página inicial</dd>
             <dt>" "</dt>
                   <dd>" "</dd>
      </dl>
</body>
*ul, ol, dl: Tipos de listas.
```

```
*ol: Se colocar type="a" (a,b,c...), type="A" (A,B,C...) e type="I" (I,II,III,IV...).
```

#### **IMAGENS / IFRAME /LINKS**

```
<br/>
<br/>
<img src="./pasta/nome.png">
<img src="./pasta/nome.jpg" alt="imagem" width="400" height="50">
<iframe src="https://www.google.com.br" frameborder="0" width="500"
height="500"></iframe>
<a href="pagina2.html" target="_blank">Entre no site</a>
</body>
</body>
```

\*img src="../pasta/nome.png": Adicionar imagem. o "." representa a pasta que se encontra o arquivo atual, para entrar em outra pasta use "./nome pasta/arquivo" ou para voltar uma pasta "../nome pasta/arquivo" ".." faz voltar uma pasta.

\*alt: Caso a imagem não abra aparecerá o texto.

\*width: Largura.

\*height: Altura.

\*iframe: Adicionar arquivo ou até mesmo outro sítio.

\*frameborder: Especifica se deve ou não exibir uma borda ao redor .

\*a href: lhe em caminha ou para uma nova página ou para outro site.

\*target: faz abrir ou em outra aba (\_blank) ou na mesma (\_self).

<sup>\*</sup>dd: Descrição de dt.

### Legenda **TABELAS** Quantidade Valor Nome RoWspan <body> <caption>Legenda</caption> Nome Quantidade Valor RoWspan Camisetas 1 un R\$60,00 </body>

<sup>\*</sup>iframe: Adicionar arquivo ou até mesmo outro sítio.

<sup>\*</sup>frameborder: Especifica se deve ou não exibir uma borda ao redor .

#### **METAS**

<sup>\*</sup>charset: indica a acentuação usada na página.

<sup>\*</sup>Description: Descreve brevemente sobre qual o assunto do site.

<sup>\*</sup>Keywords: Palavras que ajudem achar o site mais facilmente (sinop, mato grosso, brasil, html).

<sup>\*</sup>Author: Nome de quem construiu o site ( assinatura do autor ).

<sup>\*</sup>Http-equiv: Recarrega a página de acordo com o número escolhido ((content="10") s) o número escolhido representa segundos.

#### **AUDIO / VÍDEOS**

```
<body>
       <!--audio controls="Autoplay" (Quando entrar na página já começa a tocar)-->
       <!--audio controls="autoplay loop" (fica repetindo a música) -->
       <audio controls>
              <source src="audio.mp3" type="audio/mpeg">
       </audio>
       <!-- Dá para usar Width e Height para escolher o tamanho da janela -->
       <video width="" height="">
              <source src="video.mp4" type="video/mp4">
              <track kind="subtitles" srclang="pt-br" label="pt-br" src="legenda.vtt">
       </video>
</body>
   Audio
          ➤ Mp3 = ( type="audio/mpeg").
          ➤ Ogg = ( type="audio/ogg").
          > Wav = (type="audio/wav").
    ❖ Video
          \rightarrow Mp4 = (type="video/mp4").
          ➤ Ogg = ( type="video/ogg").
          > webm = (type="video/webm").
*Kind: Coloca legenda.
```

\*Srclang / Label: Específica a linguagem (Srclang= Robo / Label = Usuario).

#### FORMULÁRIOS I : BÁSICO

```
<body>
       <form action="PaginaQueVaiReceberInformaçoes.html" method="get">
              <fieldset>
                     <legend>Login</legend>
                     Nome:<br>
                     <input type="text" name="nome"><br>
                     Senha:<br>
                     <!-- password deixa tudo com **** -->
                     <input type="password" name="senha" required><br>
                     <input type="submit" name="btn-enviar" value="enviar">
              </fieldset>
       </form>
                          Login-
                          Nome:
</body>
                          Senha:
                           enviar
```

#### **♦** Method:

- > Get: Envia as informações pelo URL.
- > Post: Envia as informações sem que o usuário veja (oculto).

<sup>\*</sup>Required: Torna o preenchimento do campo obrigatorio.

<sup>\*</sup>Disabled: Desabilita o campo.

<sup>\*</sup>Autofocus: Foca automaticamente no campo assim que entra na página.

#### FORMULÁRIOS II : CHECKBOX E RADIO

```
<body>
       <form action="PaginaQueVaiReceberInformaçoes.html" method="get">
              <fieldset>
                    TV: <br>
                     <input type="checkbox" name="TV" valor="Filme" checked>
                     Filme <br>
                     <input type="checkbox" name="TV" value="serie">
                     Series<br><br>>
                     Desenhos:<br
                     <input type="radio" name="desenho" value="carton"> Carton<br>
                     <input type="radio" name="desenho" value="Anime" checked> Anime<br>
                     <input type="submit" name="btn-enviar" value="enviar">
              </fieldset>
                                   TV:
       </form>

✓ Filme

                                   Series
</body>
                                   Desenhos:
                                    Carton
                                    Anime
                                    enviar
```

\*Checked: Deixa marcado como padrão.

\*Checkbox: Para mais de uma escolha.

\*Radio: Escolha única.

### FORMULÁRIOS III : INPUT TYPE I

<body></body>				
<form action="PaginaQueVaiReceberInformaçoes.html" method="get"></form>				
<fieldset></fieldset>				
	Numero: <input <="" max="500" min="0" name="numero" td="" type="number"/> tep="10"> E-mail: <input autocomplete="on" name="email" type="email"/>			
step="10">				
	Nome:			
	<input name="nome" placeholder="Digite seu nome" type="text"/> <			
	Imagem:			
<input name="imagem" type="file"/>				
	Numero:  10  \$  E-mail:  Nome:  Digite seu nome  Imagem:  Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado			

\*Number: Adiciona valores numéricos. <u>Min:</u> menor número, <u>Max:</u> Maior número <u>Step:</u> de quantidade de pulos de um número a outro.

\*Email: Inseri E-mail.

\*Text: Inserir texto. <u>Placeholder:</u> Uma prévia de como deve ser preenchido.

\*File: Para inserir imagens ou arquivos.

### FORMULÁRIOS III : INPUT TYPE II

<body></body>			
<form action="PaginaQueVaiReceberInformaçoes.html" method="get"></form>			
<fieldset></fieldset>			
formular</td <td colspan="3"><!-- formulario invisivel serve apenas para passar parametros--></td>	formulario invisivel serve apenas para passar parametros		
<input type="&lt;/td"/> <td>"hidden" name="id"&gt;</td>	"hidden" name="id">		
URL:			
<input name="site" type="url"/>			
Pesquisa:			
<input name="Pesquisas" type="search"/>			
Telefone:			
<input name="telefone" placeholder="(99) 9&lt;br&gt;9999-9999" type="tel"/>			
	URL:		
	Pesquisa:		
	Telefone: (99) 9 9999-9999		
<u> </u>	//		

\*hidden: Formulario oculto.

\*URL: Adiciona links ao formulário.

\*search: Pesquisar.

\*Tel: Adiciona números de telefone.

#### FORMULÁRIOS III : INPUT TYPE III

```
<body>
       <form action="PaginaQueVaiReceberInformaçoes.html" method="get">
              <fieldset>
                     Data:<br>
                     <input type="date" name="data" min="2000-12-31"
       max="2020-12-31"><br><br>
                     Horas:<br>
                     <input type="time" name="Horas"><br><br>
                     Mês e ano<br>
                     <input type="month" name="mes_ano">
                     </fieldset>
                     Mensagem:
                     <textarea name="Mensagem" rows="5" cols="30"></textarea>
              </fieldset>
                                 Data:
                                 dd/mm/aaaa
       </form>
                                 Horas:
                                 --:--
</body>
                                 Mês e ano
                                 ---- de ----
                                 Mensagem:
```

\*Calendário: date (Dia/Mês/Ano), month (Mês/Ano).

\*Time: Horas e minutos.

\*Textarea: Caixa de texto. Rows: linhas, Col: colunas.

\*Tel: Adiciona números de telefone.

#### CSS

```
* : Class.
* - : Depois.
* + : O próximo.
* :NTH-Child: intercala com impar e par ( p:nth-child(odd), p:nth-child(even)).
* :Hover: Aplica função assim que passa o mouse por cima.
* :Not: Todos menos a função recebe o efeito (:not(p)).
* Box-shadow: Sombra.
* Border: Borda.
* Border-Radius: Borda arredondadas.
* Text-Decoration: Tira as decorações do texto (sublinhado, itálico...).
* List-Style: Remove as marcações de listas.
* Text-Shadow: Sombra no texto.
* Opacity: Opacidade (Transparência).
```