```
import java.util.Scanner;

public class Calculadora {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        double num1, num2, resultado;
        char operacao;

        System.out.print("Digite o primeiro numero: ");
        num1 = sc.nextDouble();

        System.out.print("Digite o segundo numero: ");
        num2 = sc.nextDouble();

        System.out.print("Digite a operacao (+, -, *, /): ");
        operacao = sc.next().charAt(0);

        if (operacao == '+') {
            resultado = num1 + num2;
            System.out.println("Resultado: " + resultado);

        } else if (operacao == '-') {
            resultado = num1 - num2;
            System.out.println("Resultado: " + resultado);

        } else if (operacao == '*') {
            resultado = num1 * num2;
            System.out.println("Resultado: " + resultado);

        } else if (operacao == '/') {
            if (num2 != 0) {
                resultado = num1 / num2;
                System.out.println("Resultado: " + resultado);
            } else {
                System.out.println("Erro: divisao por zero");
            }

        } else {
            System.out.println("Operacao invalida");
        }

        sc.close();
    }
}
```

```
import java.util.Scanner;
public class Cedulas {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int valor = sc.nextInt();
        int notas100 = valor / 100;
        valor %= 100;
        int notas50 = valor / 50;
        valor %= 50;
        int notas20 = valor / 20;
        valor %= 20;
        int notas10 = valor / 10;
        valor %= 10;
        int notas5 = valor / 5;
        valor %= 5;
        int notas2 = valor / 2;
        valor %= 2;
        int moeda1 = valor;
        System.out.println("Notas de 100: " + notas100);
        System.out.println("Notas de 50: " + notas50);
        System.out.println("Notas de 20: " + notas20);
        System.out.println("Notas de 10: " + notas10);
        System.out.println("Notas de 5: " + notas5);
        System.out.println("Notas de 2: " + notas2);
        System.out.println("Moedas de 1: " + moeda1);
        sc.close();
    }
}
```

```
import java.util.Scanner;

public class ClassificacaoPreco {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        double preco;

        System.out.print("Digite o preco do produto: ");
        preco = sc.nextDouble();

        if (preco <= 50) {
            System.out.println("Barato");
        } else if (preco <= 100) {
            System.out.println("Medio");
        } else {
            System.out.println("Caro");
        }

        sc.close();
    }
}
```

```
import java.util.Scanner;

public class Conversao {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int opcao;
        double valor, resultado;

        System.out.println("Menu:");
        System.out.println("1 - Celsius para Fahrenheit");
        System.out.println("2 - Fahrenheit para Celsius");
        System.out.print("Escolha uma opcao: ");
        opcao = sc.nextInt();

        if (opcao == 1) {
            System.out.print("Digite o valor em Celsius: ");
            valor = sc.nextDouble();

            resultado = (valor * 9/5) + 32;

            System.out.println("Valor digitado: " + valor + "ºC");
            System.out.println("Convertido: " + resultado + "ºF");

        } else if (opcao == 2) {
            System.out.print("Digite o valor em Fahrenheit: ");
            valor = sc.nextDouble();

            resultado = (valor - 32) * 5/9;

            System.out.println("Valor digitado: " + valor + "ºF");
            System.out.println("Convertido: " + resultado + "ºC");

        } else {
            System.out.println("Opcao invalida!");
        }

        sc.close();
    }
}
```

```
import java.util.Scanner;

public class IMC {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        double peso, altura, imc;

        System.out.print("Digite o peso (kg): ");
        peso = sc.nextDouble();

        System.out.print("Digite a altura (m): ");
        altura = sc.nextDouble();

        imc = peso / (altura * altura);

        System.out.println("IMC = " + imc);

        if (imc < 18.5) {
            System.out.println("Classificacao: Abaixo do peso");
        } else if (imc < 25) {
            System.out.println("Classificacao: Peso normal");
        } else if (imc < 30) {
            System.out.println("Classificacao: Sobrepeso");
        } else if (imc < 35) {
            System.out.println("Classificacao: Obesidade grau I");
        } else if (imc < 40) {
            System.out.println("Classificacao: Obesidade grau II");
        } else {
            System.out.println("Classificacao: Obesidade grau III");
        }

        sc.close();
    }
}
```

```
import java.util.Scanner;

public class MesDoAno {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite um numero de 1 a 12: ");
        int mes = sc.nextInt();

        switch (mes) {
            case 1:
                System.out.println("Janeiro");
                break;
            case 2:
                System.out.println("Fevereiro");
                break;
            case 3:
                System.out.println("Marco");
                break;
            case 4:
                System.out.println("Abril");
                break;
            case 5:
                System.out.println("Maio");
                break;
            case 6:
                System.out.println("Junho");
                break;
            case 7:
                System.out.println("Julho");
                break;
            case 8:
                System.out.println("Agosto");
                break;
            case 9:
                System.out.println("Setembro");
                break;
            case 10:
                System.out.println("Outubro");
                break;
            case 11:
                System.out.println("Novembro");
                break;
            case 12:
                System.out.println("Dezembro");
                break;
            default:
                System.out.println("Numero invalido! Digite de 1 a 12.");
        }

        sc.close();
    }
}
```

```
import java.util.Scanner;

public class Nadador {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int idade;

        System.out.print("Digite a idade do nadador: ");
        idade = sc.nextInt();

        if (idade >= 5 && idade <= 10) {
            System.out.println("Classificacao: Infantil");
        } else if (idade >= 11 && idade <= 17) {
            System.out.println("Classificacao: Juvenil");
        } else if (idade >= 18) {
            System.out.println("Classificacao: Senior");
        } else {
            System.out.println("Idade invalida");
        }

        sc.close();
    }
}
```

```
import java.util.Scanner;

public class OrdemDecrescente {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int a = sc.nextInt();
        int b = sc.nextInt();
        int c = sc.nextInt();

        int maior, meio, menor;

        // Encontrando o maior
        if (a >= b && a >= c) {
            maior = a;
        } else if (b >= a && b >= c) {
            maior = b;
        } else {
            maior = c;
        }

        // Encontrando o menor
        if (a <= b && a <= c) {
            menor = a;
        } else if (b <= a && b <= c) {
            menor = b;
        } else {
            menor = c;
        }

        // O nÃºmero do meio Ã© o que sobra
        meio = a + b + c - maior - menor;

        System.out.println(maior);
        System.out.println(meio);
        System.out.println(menor);

        sc.close();
    }
}
```

```
import java.util.Scanner;

public class PositivoNegativoZero {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite um numero: ");
        double numero = sc.nextDouble();

        if (numero > 0) {
            System.out.println("Positivo");
        } else if (numero < 0) {
            System.out.println("Negativo");
        } else {
            System.out.println("Zero");
        }

        sc.close();
    }
}
```

```
import java.util.Scanner;
public class Quadrante {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        double x = sc.nextDouble();
        double y = sc.nextDouble();
        if (x == 0 && y == 0) {
            System.out.println("Origem");
        } else if (x == 0) {
            System.out.println("Eixo Y");
        } else if (y == 0) {
            System.out.println("Eixo X");
        } else if (x > 0 && y > 0) {
            System.out.println("Quadrante I");
        } else if (x < 0 && y > 0) {
            System.out.println("Quadrante II");
        } else if (x < 0 && y < 0) {
            System.out.println("Quadrante III");
        } else {
            System.out.println("Quadrante IV");
        }
        sc.close();
    }
}
```

```
import java.util.Scanner;

public class Seculo {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int ano;

        System.out.print("Digite o ano de nascimento: ");
        ano = sc.nextInt();

        if (ano >= 1901 && ano <= 2000) {
            System.out.println("Nasceu no seculo XX");
        } else if (ano >= 2001 && ano <= 2100) {
            System.out.println("Nasceu no seculo XXI");
        } else {
            System.out.println("Nasceu em outro seculo");
        }

        sc.close();
    }
}
```

```
import java.util.Scanner;

public class VogalConsoante {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        char letra;

        System.out.print("Digite uma letra: ");
        letra = sc.next().toLowerCase().charAt(0); // transforma em minuscula para facilitar

        switch (letra) {
            case 'a':
            case 'e':
            case 'i':
            case 'o':
            case 'u':
                System.out.println("Vogal");
                break;
            default:
                // verifica se é letra
                if (letra >= 'a' && letra <= 'z') {
                    System.out.println("Consoante");
                } else {
                    System.out.println("Nao eh uma letra valida");
                }
                break;
        }

        sc.close();
    }
}
```