```java
import java.util.Scanner;

public class AnoT04 {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int anoNascimento;
        int anoAtual;
        int idade;

        System.out.println("Digite o ano de nascimento:");
        anoNascimento = sc.nextInt();

        System.out.println("Digite o ano atual:");
        anoAtual = sc.nextInt();

        idade = anoAtual - anoNascimento; // calcula a idade

        if (idade >= 16) {
            System.out.println("Pode votar");
        }
        else {
            System.out.println("Não pode votar");
        }

        if (idade >= 18) {
            System.out.println("Pode dirigir");
        }
        else {
            System.out.println("Não pode dirigir");
        }

        sc.close();
    }
}
```

```java
import java.util.Scanner;

public class ExT04{
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.println("digite um numero inteiro: ");
        int numero = sc.nextInt();

        if (numero >= 0){
            System.out.print("numero positivo");
        }
        else {
            System.out.print("numero negativo");
        }

        sc.close();
    }
}
```

```java
import java.util.Scanner;

public class MultiplosT04 {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int numero;

        System.out.println("Digite um número:");
        numero = sc.nextInt();

        if (numero % 5 == 0 && numero % 3 == 0) {
            System.out.println("O número é múltiplo de 3 e 5");
        }
        else {
            System.out.println("O número NÃO é múltiplo de 3 e 5");
        }

        sc.close();
    }
}
```

```java
import java.util.Scanner;

public class NadadorT04 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.println("digite a idade do atleta:");
        int idade = sc.nextInt();

        if (idade >= 18) {
            System.out.print("categoria adulta");
        }
    }
}
```

```java
import java.util.Scanner;

public class Nota2T04 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        double nota1, nota2, media;

        System.out.println("digite as notas do aluno");
        nota1 = sc.nextDouble();
        nota2 = sc.nextDouble();

        media = (nota1 + nota2) / 2;

        if (media >= 6.0) {
            System.out.print("aprovado");
        }
        if (media < 6.0) {
            System.out.print("exame");
        }
    }
}
```

```java
import java.util.Scanner;

public class NotaT04 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        double nota1, nota2, media;

        System.out.println("digite as notas do aluno");
        nota1 = sc.nextDouble();
        nota2 = sc.nextDouble();

        media = (nota1 + nota2) / 2;

        if (media >= 6.0) {
            System.out.print("aprovado");
        }
        else {
            System.out.print("exame");
        }
    }
}
```

```java
import java.util.Scanner;

public class OrdemCrescenteT04 {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        double A;
        double B;
        double C;

        System.out.println("Digite o valor de A:");
        A = sc.nextDouble();

        System.out.println("Digite o valor de B:");
        B = sc.nextDouble();

        System.out.println("Digite o valor de C:");
        C = sc.nextDouble();

        if (A <= B && B <= C) {
            System.out.println(A + " " + B + " " + C);
        }
        else if (A <= C && C <= B) {
            System.out.println(A + " " + C + " " + B);
        }
        else if (B <= A && A <= C) {
            System.out.println(B + " " + A + " " + C);
        }
        else if (B <= C && C <= A) {
            System.out.println(B + " " + C + " " + A);
        }
        else if (C <= A && A <= B) {
            System.out.println(C + " " + A + " " + B);
        }
        else {
            System.out.println(C + " " + B + " " + A);
        }

        sc.close();
    }
}
```

```java
import java.util.Scanner;

public class TrianguloT04 {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        double A;
        double B;
        double C;

        System.out.println("Digite o valor de A:");
        A = sc.nextDouble();

        System.out.println("Digite o valor de B:");
        B = sc.nextDouble();

        System.out.println("Digite o valor de C:");
        C = sc.nextDouble();

        if (A + B > C && A + C > B && B + C > A) {
            System.out.println("Pode formar um triângulo");
        }
        else {
            System.out.println("Não pode formar um triângulo");
        }

        sc.close();
    }
}
```