Java Code

```java
import java.util.Scanner;

public class tempoT03 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int totalSegundos;
        int horas;
        int minutos;
        int segundos;

        System.out.println("digite o tempo em segundos:");
        totalSegundos = sc.nextInt();

        horas = totalSegundos / 3600;

        minutos = (totalSegundos % 3600) / 60;

        segundos = totalSegundos % 60;

        System.out.println("horas: " + horas);
        System.out.println("minutos: " + minutos);
        System.out.println("segundos: " + segundos);
    }
}

```

Código Java

```
import java.util.Scanner;

classe pública MediaT03 {
    public static void main ( String [] args) {
        Scanner sc = novo Scanner (System.in);

        Sistema.fora. print ( "dígito três números:" );
        double a = sc.nextDouble ( );
        double b = sc. nextDouble ();
        double c = sc.nextDouble ( );

mídia         dupla = (a + b + c) / 3 ;
        Sistema.fora. printf ( "segue a mídia dos números: %.2f" , mídia);
        sc. fechar ();
    }
}

```

Java Code

```java
import java.util.Scanner;

public class VariaveiTO3 {
    public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    Double altura;
    int idade;
    String nome;
    Boolean correto;

    System.out.println("digite seu nome");
    nome = sc.nextLine();

    System.out.println("digite sua idade");
    idade = sc.nextInt();

    System.out.println("digite sua altura");
    altura = sc.nextDouble();

    System.out.println("as informações a seguir estão corretas?");
    System.out.println("nome " + nome);
    System.out.println("idade " + idade);
    System.out.println("altura " + altura);

    correto = sc.nextBoolean();

    sc.close();
    }
}

```

Código Java

```java
import java.util.Scanner;

classe pública IMCT03 {
    public static void main ( String [] args) {
        Scanner sc = novo Scanner (System.in);

        Sistema.fora. println ( "digite a sua altura(em metros)" );
        Altura dupla = sc.nextDouble ()
 ;

        Sistema.fora. println ( "digite o seu peso(em KG)" );
        Peso duplo = sc. nextDouble ();

        Double IMC = peso / Math. pow (altura, 2 );

        Sistema.fora. printf ( "o seu IMC é: %.2f" , IMC);

        sc. fechar ();
    }
}

```

Java Code

```java
import java.util.Scanner;

public class AreaQuadradoTO3 {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        Double lado;
        Double area;

        System.out.println("Digite o valor do lado:");
        lado = sc.nextDouble();

        area = Math.pow(lado, 2);

        System.out.printf("Área do quadrado: %.2f", area);

        sc.close();
    }
}
```

Java Code

```java
import java.util.Scanner;

public class DolarTO3 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.println("digite um valor em reais para ser convertido para dolares");
        double reais = sc.nextDouble();
        double dolares = reais / 5.00;
        System.out.printf("o valor em dolares é = %.2f", dolares);

        sc.close();
    }
}
```