

Módulo re

IMPORT RE

Herramienta para realizar búsqueda de patrones en texto

- `re.search` → Buscar patrón en texto dado. Solo devuelve primera aparición
- `re.findall` → Devuelve lista con elemento el patron encontrado y de tamaño la cantidad de veces que fue encontrado el patron en el texto.
- `re.escape` → Escapar de caracteres especiales. Todo se lee literalmente
- `re.sub` → Reemplazar coincidencias. Usada para buscar un patron y sustituirlo con otro valor.

Representación de expresiones regulares:

- `r'` → Indica que es una cadena cruda (no escapar de caracteres especiales como `"\"`)
- `rf'` → Similar a cadena cruda pero permite uso de expresiones dinámicas, usando `{}`
- `\b` → Límite de una palabra, asegura que el patron sea buscado al comienzo o al final de una palabra. Es decir, el patron está delimitado por espacios, signos, puntos, etc.
- `\d` → Representa un dígito de (0-9)
- `\d+` → Busca uno o mas dígitos
- `\s` → Indica que hay espacios opcionales
- `\n` → Permite cero o mas saltos de linea despues de una palabra indicada
- `\.` → Indica que literalmente hay un punto
- `?` → Indica que caracter anterior es opcional. Útil para reconocer patrones de formatos ligeramente diferentes.
- `.*` → Se utiliza entre condiciones, y representa que cualquier cantidad de caracteres es parte del patron
- `|` → OR para tener detectar entre un conjunto de posibilidades
- `[A-Za-z]` → Rango de caracteres para coincidir con cualquier letra del alfabeto, ya sea mayúscula o minúscula.

Otros atributos

- `re.IGNORECASE`: Útil para hacer que la expresión o patrón sea insensible a mayúsculas o minúsculas.

Ejemplos

- `(r'\b\d2/\d2/\d4\b')` → Captura fecha de la forma DD/MM/YYYY
- `(r'\b[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]2,\b')` → Detecta direcciones de correo electrónico
- `(r'\b\d2 [A-Za-z]3 \d4\b')` → Indica fecha de nacimiento del tipo "31 AGO 2000"