

No meu terminal esta aparecendo: (@(& 'C:/Users/Pedro/AppData/Local/Programs/oh-my-posh/bin/oh-my-posh.exe' init pwsh --config='C:\Users\Pedro\AppData\Local\Programs\oh-my-posh\themes\jandedobbeleer.omp.json' --print) -join "n") | Invoke-Expression ter Powershell versão 7, consegui 1 passo Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser irm get.scoop.sh | iex 2passo winget install JanDeDobbeleer.OhMyPosh -s winget 3 passo new-item \$profile code \$PROFILE 4 passo Colei ele, na aba que abriu oh-my-posh init pwsh --config "\$env:POSH\_THEMES\_PATH\jandedobbeleer.omp.json" e com isso ficou dessa forma que esta ali em cima no meu terminal, não ficou como deveria



Parece que o PowerShell não está inicializando o tema do Oh My Posh corretamente. Vamos corrigir isso passo a passo para garantir que a configuração funcione como esperado.

#### O que você fez até agora:

- 1. Você instalou o Oh My Posh usando winget.
- 2. Configurou o PowerShell para permitir scripts remotos com Set-ExecutionPolicy RemoteSigned.
- 3. Criou o arquivo de perfil do PowerShell.
- 4. Inseriu o comando de inicialização do Oh My Posh no perfil do PowerShell.

#### Problema:

A mensagem no terminal indica que o Oh My Posh está tentando carregar, mas algo pode estar incorreto na configuração, como o caminho do arquivo de tema ou o comando em si.

# Vamos corrigir:

#### 1. Verifique a versão do PowerShell

Garanta que você está utilizando a versão 7 (ou superior). Para confirmar, digite no PowerShell:

```
bash
$PSVersionTable.PSVersion
```

Se estiver em uma versão anterior, baixe e instale a versão mais recente do PowerShell 7.

#### 2. Verifique o caminho do tema

O caminho do tema parece estar errado ou incompleto. Você pode tentar verificar se o arquivo jandedobbeleer.omp.json está no local correto. Se não tiver certeza, pode definir o caminho do tema diretamente.

### Passos para ajustar a configuração:

1. Abra seu arquivo de perfil do PowerShell:

```
bash code $PROFILE
```

2. Substitua o comando de inicialização no arquivo de perfil pelo seguinte:

```
bash oh-my-posh init pwsh --config "$env:USERPROFILE\AppData\Local\Programs\oh-my-posh\themes\jandedobbeleer.omp.json"
```

3. Salve o arquivo e reinicie o PowerShell.

### Caso o problema persista:

• Caminho do tema: O arquivo jandedobbeleer.omp.json deve estar no caminho correto. Se ele não existir, você pode tentar outro tema, como este:

```
bash
oh-my-posh init pwsh --config "$env:POSH_THEMES_PATH\paradox.omp.json" | Invoke-Expression
```

• Instalação do Scoop: Se você preferir instalar o Oh My Posh usando o Scoop, siga este comando:

```
bash
scoop install oh-my-posh
```

Com essas alterações, o tema deve ser aplicado corretamente ao seu terminal.

-----



\$PSVersionTable.PSVersion Major Minor Patch PreReleaseLabel BuildLabel ----- 7 4 5



Ótimo! Você está com a versão 7.4.5 do PowerShell, que é adequada para rodar o Oh My Posh.

Agora que confirmamos a versão, siga as instruções abaixo para corrigir a configuração do tema no terminal.

## Passos para configurar o Oh My Posh corretamente:

1. Verifique se o tema existe no caminho especificado: O tema jandedobbeleer.omp.json deve estar no seguinte caminho:

makefile
C:\Users\Pedro\AppData\Local\Programs\oh-my-posh\themes\

Se ele estiver lá, tudo bem. Caso contrário, você pode mudar para outro tema, como o paradox.omp.json, que geralmente está incluído por padrão.

2. Edite o arquivo de perfil do PowerShell: Abra o perfil do PowerShell com o seguinte comando:

bash code \$PROFILE

3. Substitua o comando de inicialização no seu arquivo de perfil por este:

bash
oh-my-posh init pwsh --config "\$env:USERPROFILE\AppData\Local\Programs\oh-my-posh\themes\jandedobbeleer.omp.json"

Se preferir outro tema (por exemplo, paradox.omp.json), você pode usar:

bash oh-my-posh init pwsh --config "\$env:USERPROFILE\AppData\Local\Programs\oh-my-posh\themes\paradox.omp.json" | Invoke-

4. Salve o arquivo e reinicie o PowerShell.

# Verificação:

- Após reiniciar o terminal, o prompt deve aparecer formatado com o tema configurado.
- Se o problema continuar, verifique se o caminho do tema é acessível e se há permissões adequadas.

Esses passos devem corrigir a aparência e o funcionamento do Oh My Posh no seu terminal.



oh-my-posh init pwsh --config "\$env:USERPROFILE\AppData\Local\Programs\oh-my-posh\themes\jandedobbeleer.omp.json" | Invoke-Expression Funcinou thanks



Fico feliz que tenha funcionado! 🞉 Se precisar de mais ajuda no futuro, é só chamar. Bom trabalho com o Oh My Posh e seu terminal estilizado! 😊





Import-Module Terminal-Icons oh-my-posh init pwsh --config "\$env:USERPROFILE\AppData\Local\Programs\oh-my-posh\themes\jandedobbeleer.omp.json" | Invoke-Expression To colocando o import de icons, mas no terminal do vscode não aparece eles Install-Module -Name Terminal-Icons -Repository PSGallery -Force Eu ate instalei

ChatGPT:

Entendo, você instalou o módulo Terminal-Icons e o importou corretamente, mas os ícones não estão aparecendo no terminal do VSCode.

Isso pode ser causado por algumas razões, e aqui estão alguns passos para garantir que os ícones sejam exibidos corretamente:

### Verifique o suporte a fontes com ícones:

- 1. Fonte com suporte a ícones:
  - O 0h My Posh e o Terminal-Icons dependem de fontes que tenham suporte a ícones Nerd Font. No VSCode, você precisa configurar uma fonte que suporte ícones, como Fira Code Nerd Font, Cascadia Code Nerd Font, ou outra Nerd Font.
  - o Para instalar Nerd Fonts:
    - Baixe uma Nerd Font aqui.
    - Depois de baixar e instalar, vá para as configurações do VSCode.
- 2. Configurar a fonte no VSCode:
  - Abra as configurações do VSCode (atalho: Ctrl + ,).
  - Procure por Font Family.
  - o Adicione o nome da fonte que você instalou. Por exemplo:

```
plaintext
FiraCode Nerd Font, Cascadia Code PL, Consolas, 'Courier New', monospace
```

· Reinicie o VSCode após alterar a fonte.

### Verifique se o Terminal-Icons está ativo:

1. No PowerShell, depois de importar o módulo, tente rodar um comando para listar os arquivos e veja se os ícones aparecem. Por exemplo:

```
bash
Get-ChildItem
```

Isso deve exibir os arquivos e diretórios com ícones ao lado dos nomes.

2. Certifique-se de que o Import-Module Terminal-Icons está sendo executado antes do oh-my-posh init no seu arquivo de perfil do PowerShell:

```
bash
Import-Module Terminal-Icons
oh-my-posh init pwsh --config "$env:USERPROFILE\AppData\Local\Programs\oh-my-posh\themes\jandedobbeleer.omp.json"
```

### Caso ainda não funcione:

- Atualize o VSCode e extensões: Verifique se o VSCode está na versão mais recente e atualize suas extensões, especialmente as relacionadas ao terminal.
- Verifique as configurações do terminal do VSCode: Certifique-se de que o terminal interno está configurado para usar o PowerShell 7.

Com essas dicas, os ícones do Terminal-Icons devem aparecer no terminal do VSCode!



Symbols Nerd Font, Cascadia Code PL, Consolas, 'Courier New', monospace, FiraCode Coloquei assim e funcionou



Ótimo! 👺 Fico feliz que tenha funcionado com essa configuração de fontes! Agora você tem os ícones e o visual do terminal funcionando no VSCode. Se precisar de mais alguma coisa, é só avisar. Bom trabalho com o setup do terminal! 😊



Tive que configurar ai e no powershell 7.0



Perfeito, configurar tanto no VSCode quanto no PowerShell 7.0 garante que tudo funcione corretamente em ambos os ambientes. Isso ajuda a manter a consistência no visual e nos ícones, independentemente de onde você estiver usando o terminal.

Se tiver mais alguma dúvida ou precisar ajustar mais alguma coisa no setup, é só chamar. Bom trabalho! 😊

\_\_\_\_\_