



Part name
C.C. / Device
Part ident
Time/Date

3445 / Adcole
/3445/Adcole

	CHARACTERISTIC NAME	NOMINAL VALUE	MEASURED VALUE	LOWER LIMIT	UPPER LIMIT	DEVIATION	EXCEEDANCE
1	Angulo entre as superficies	40,000	40,002	39,875	40,125	0,002	
2	Angulo Refer. UZ [I1]	308,750	308,719	308,650	308,850	-0,031	
3	Angulo Refer. UZ [I2]	68,750	68,712	68,650	68,850	-0,038	
4	Angulo Refer. UZ [I3]	188,750	188,703	188,650	188,850	-0,047	
5	Angulo Refer. UZ [I4]	8,750	8,706	8,650	8,850	-0,044	
6	Angulo Refer. UZ [I5]	248,750	248,730	248,650	248,850	-0,020	
7	Angulo Refer. UZ [I6]	128,750	128,733	128,650	128,850	-0,017	
8	Cilindricidade [A]	0,000	0,004	0,000	0,020	0,004	
9	Cilindricidade [B]	0,000	0,003	0,000	0,020	0,003	
10	Cilindricidade [C]	0,000	0,002	0,000	0,020	0,002	
11	Cilindricidade [D]	0,000	0,002	0,000	0,020	0,002	
12	Cilindricidade [E]	0,000	0,003	0,000	0,020	0,003	
13	Cilindricidade [F]	0,000	0,003	0,000	0,020	0,003	
14	Cilindricidade [G]	0,000	0,004	0,000	0,020	0,004	
15	Circularidade DM52	0,000	0,009	0,000	0,010	0,009	
16	Circularidade DM72	0,000	0,001	0,000	0,010	0,001	
17	Concavo/Convexo [I1]	0,000	0,001	-0,005	0,005	0,001	
18	Concavo/Convexo [I2]	0,000	0,000	-0,005	0,005	0,000	
19	Concavo/Convexo [I3]	0,000	0,000	-0,005	0,005	0,000	
20	Concavo/Convexo [I4]	0,000	0,000	-0,005	0,005	0,000	
21	Concavo/Convexo [I5]	0,000	0,000	-0,005	0,005	0,000	
22	Concavo/Convexo [I6]	0,000	0,000	-0,005	0,005	0,000	
23	Desvio de Velocidade [I1]	0,000	-0,003	-0,010	0,010	-0,003	
24	Desvio de Velocidade [I2]	0,000	-0,003	-0,010	0,010	-0,003	
25	Desvio de Velocidade [I3]	0,000	-0,003	-0,010	0,010	-0,003	
26	Desvio de Velocidade [I4]	0,000	-0,004	-0,010	0,010	-0,004	
27	Desvio de Velocidade [I5]	0,000	-0,003	-0,010	0,010	-0,003	
28	Desvio de Velocidade [I6]	0,000	-0,003	-0,010	0,010	-0,003	
29	Desvio do Circulo Base [I1]	0,000	0,005	0,000	0,040	0,005	
30	Desvio do Circulo Base [I2]	0,000	0,003	0,000	0,040	0,003	
31	Desvio do Circulo Base [I3]	0,000	0,002	0,000	0,040	0,002	
32	Desvio do Circulo Base [I4]	0,000	0,002	0,000	0,040	0,002	
33	Desvio do Circulo Base [I5]	0,000	0,004	0,000	0,040	0,004	
34	Desvio do Circulo Base [I6]	0,000	0,009	0,000	0,040	0,009	
35	Desvio em RelaÃ§Ã£o aos Extremos [B]	0,000	0,006	0,000	0,120	0,006	
36	Desvio em RelaÃ§Ã£o aos Extremos [C]	0,000	0,005	0,000	0,120	0,005	
37	Desvio em RelaÃ§Ã£o aos Extremos [D]	0,000	0,012	0,000	0,120	0,012	
38	Desvio em RelaÃ§Ã£o aos Extremos [E]	0,000	0,013	0,000	0,120	0,013	
39	Desvio em RelaÃ§Ã£o aos Extremos [F]	0,000	0,006	0,000	0,120	0,006	
40	Desvio em RelaÃ§Ã£o aos Mancais [A]	0,000	0,006	0,000	0,120	0,006	
41	Desvio em RelaÃ§Ã£o aos Mancais [B]	0,000	0,003	0,000	0,120	0,003	
42	Desvio em RelaÃ§Ã£o aos Mancais [C]	0,000	0,016	0,000	0,120	0,016	
43	Desvio em RelaÃ§Ã£o aos Mancais [D]	0,000	0,012	0,000	0,120	0,012	
44	Desvio em RelaÃ§Ã£o aos Mancais [E]	0,000	0,040	0,000	0,120	0,040	
45	Desvio em RelaÃ§Ã£o aos Mancais [F]	0,000	0,041	0,000	0,120	0,041	
46	Desvio em RelaÃ§Ã£o aos Mancais [G]	0,000	0,044	0,000	0,120	0,044	
47	Desvio em RelaÃ§Ã£o aos Mancais Adjace...	0,000	0,015	0,000	0,030	0,015	
48	Desvio em RelaÃ§Ã£o aos Mancais Adjace...	0,000	0,008	0,000	0,030	0,008	



Part name
C.C. / Device
Part ident
Time/Date

3445 / Adcole
/3445/Adcole

	CHARACTERISTIC NAME		MEASURED VALUE	LOWER LIMIT	UPPER LIMIT	DEVIATION	EXCEEDANCE
1	Desvio em Relação aos Mancais Adjace...	0.000	0.002	0.000	0.030	0.002	
2	Desvio em Relação aos Mancais Adjace...	0.000	0.004	0.000	0.030	0.004	
3	Desvio em Relação aos Mancais Adjace...	0.000	0.005	0.000	0.030	0.005	
4	Desvio em Relação aos Mancais Adjace...	0.000	0.003	0.000	0.030	0.003	
5	Desvio em Relação aos Mancais Adjace...	0.000	0.004	0.000	0.030	0.004	
6	Desvio em Relação B-C [A]	0.000	0.015	0.000	0.120	0.015	
7	Desvio em Relação E-F [G]	0.000	0.004	0.000	0.120	0.004	
8	Desvio em Relação F-G DM52	0.000	0.010	0.000	0.020	0.010	
9	Desvio em Relação F-G DM72	0.000	0.002	0.000	0.020	0.002	
10	Diametro 52 [Center]	51.982	51.991	51.973	51.991	0.009	0.000
11	Diametro 72	71.963	71.970	71.926	72.000	0.007	
12	Diametro Mancal A [Center]	35.967	35.961	35.959	35.975	-0.006	
13	Diametro Mancal A [Inf]	35.967	35.963	35.959	35.975	-0.004	
14	Diametro Mancal A [Sup]	35.967	35.960	35.959	35.975	-0.007	
15	Diametro Mancal B [Center]	35.967	35.965	35.959	35.975	-0.002	
16	Diametro Mancal B [Inf]	35.967	35.967	35.959	35.975	0.000	
17	Diametro Mancal B [Sup]	35.967	35.963	35.959	35.975	-0.004	
18	Diametro Mancal C [Center]	35.967	35.964	35.959	35.975	-0.003	
19	Diametro Mancal C [Inf]	35.967	35.965	35.959	35.975	-0.002	
20	Diametro Mancal C [Sup]	35.967	35.963	35.959	35.975	-0.004	
21	Diametro Mancal D [Center]	35.967	35.962	35.959	35.975	-0.005	
22	Diametro Mancal D [Inf]	35.967	35.964	35.959	35.975	-0.003	
23	Diametro Mancal D [Sup]	35.967	35.962	35.959	35.975	-0.005	
24	Diametro Mancal E [Center]	35.967	35.963	35.959	35.975	-0.004	
25	Diametro Mancal E [Inf]	35.967	35.965	35.959	35.975	-0.002	
26	Diametro Mancal E [Sup]	35.967	35.963	35.959	35.975	-0.004	
27	Diametro Mancal F [Center]	35.967	35.967	35.959	35.975	0.000	
28	Diametro Mancal F [Inf]	35.967	35.966	35.959	35.975	-0.001	
29	Diametro Mancal F [Sup]	35.967	35.968	35.959	35.975	0.001	
30	Diametro Mancal G [Center]	47.967	47.973	47.959	47.975	0.006	
31	Diametro Mancal G [Inf]	47.967	47.976	47.959	47.975	0.009	0.001
32	Diametro Mancal G [Sup]	47.967	47.970	47.959	47.975	0.003	
33	Distancia U para o Eixo de Rot	39.700	39.690	39.650	39.750	-0.010	
34	Distancia Z para o Eixo de Rot	39.700	39.715	39.650	39.750	0.015	
35	Erro Angulo Refer. I6 [I1]	180.000	179.986	179.900	180.100	-0.014	
36	Erro Angulo Refer. I6 [I2]	300.000	299.979	299.900	300.100	-0.021	
37	Erro Angulo Refer. I6 [I3]	60.000	59.970	59.900	60.100	-0.030	
38	Erro Angulo Refer. I6 [I4]	240.000	239.973	239.900	240.100	-0.027	
39	Erro Angulo Refer. I6 [I5]	120.000	119.997	119.900	120.100	-0.003	
40	Erro Angulo Refer. I6 [I6]	0.000	0.000	-0.100	0.100	0.000	
41	Erro de Perfil Abertura do Flanco [I1]	0.000	0.028	-0.050	0.050	0.028	
42	Erro de Perfil Abertura do Flanco [I2]	0.000	0.023	-0.050	0.050	0.023	
43	Erro de Perfil Abertura do Flanco [I3]	0.000	0.018	-0.050	0.050	0.018	
44	Erro de Perfil Abertura do Flanco [I4]	0.000	0.018	-0.050	0.050	0.018	
45	Erro de Perfil Abertura do Flanco [I5]	0.000	0.019	-0.050	0.050	0.019	
46	Erro de Perfil Abertura do Flanco [I6]	0.000	0.011	-0.050	0.050	0.011	
47	Erro de Perfil Fechamento do Flanco [I1]	0.000	0.012	-0.050	0.050	0.012	
48	Erro de Perfil Fechamento do Flanco [I2]	0.000	0.016	-0.050	0.050	0.016	



Part name
C.C. / Device
Part ident
Time/Date

3445 / Adcole
/3445/Adcole

	CHARACTERISTIC NAME		MEASURED VALUE	LOWER LIMIT	UPPER LIMIT	DEVIATION	EXCEEDANCE
1	Erro de Perfil Fechamento do Flanco [I3]	0.000	0.016	-0.050	0.050	0.016	
2	Erro de Perfil Fechamento do Flanco [I4]	0.000	0.016	-0.050	0.050	0.016	
3	Erro de Perfil Fechamento do Flanco [I5]	0.000	0.016	-0.050	0.050	0.016	
4	Erro de Perfil Fechamento do Flanco [I6]	0.000	-0.009	-0.050	0.050	-0.009	
5	Erro de Perfil Topo [I1]	0.000	0.034	-0.100	0.100	0.034	
6	Erro de Perfil Topo [I2]	0.000	0.025	-0.100	0.100	0.025	
7	Erro de Perfil Topo [I3]	0.000	0.020	-0.100	0.100	0.020	
8	Erro de Perfil Topo [I4]	0.000	0.020	-0.100	0.100	0.020	
9	Erro de Perfil Topo [I5]	0.000	0.022	-0.100	0.100	0.022	
10	Erro de Perfil Topo [I6]	0.000	0.013	-0.100	0.100	0.013	
11	Lift Error BC - Lobe 1	0.000	0.002	-0.050	0.050	0.002	
12	Lift Error BC - Lobe 2	0.000	0.002	-0.050	0.050	0.002	
13	Lift Error BC - Lobe 3	0.000	0.001	-0.050	0.050	0.001	
14	Lift Error BC - Lobe 4	0.000	0.001	-0.050	0.050	0.001	
15	Lift Error BC - Lobe 5	0.000	0.002	-0.050	0.050	0.002	
16	Lift Error BC - Lobe 6	0.000	-0.007	-0.050	0.050	-0.007	
17	Paralelismo [A]	0.000	0.000	0.000	0.015	0.000	
18	Paralelismo [B]	0.000	0.000	0.000	0.015	0.000	
19	Paralelismo [C]	0.000	0.000	0.000	0.015	0.000	
20	Paralelismo [D]	0.000	0.000	0.000	0.015	0.000	
21	Paralelismo [E]	0.000	0.000	0.000	0.015	0.000	
22	Paralelismo [F]	0.000	0.000	0.000	0.015	0.000	
23	Paralelismo [G]	0.000	0.000	0.000	0.015	0.000	
24	Paralelismo [I1]	0.000	0.000	0.000	0.020	0.000	
25	Paralelismo [I2]	0.000	0.000	0.000	0.020	0.000	
26	Paralelismo [I3]	0.000	0.000	0.000	0.020	0.000	
27	Paralelismo [I4]	0.000	0.000	0.000	0.020	0.000	
28	Paralelismo [I5]	0.000	0.000	0.000	0.020	0.000	
29	Paralelismo [I6]	0.000	0.001	0.000	0.020	0.001	
30	Raio do Circulo Base [I1]	25.000	24.968	24.900	25.100	-0.032	
31	Raio do Circulo Base [I2]	25.000	24.972	24.900	25.100	-0.028	
32	Raio do Circulo Base [I3]	25.000	24.992	24.900	25.100	-0.008	
33	Raio do Circulo Base [I4]	25.000	24.991	24.900	25.100	-0.009	
34	Raio do Circulo Base [I5]	25.000	24.985	24.900	25.100	-0.015	
35	Raio do Circulo Base [I6]	25.000	24.984	24.900	25.100	-0.016	
36	Angle error to Cam 1 - Lobe 2	0.000	-0.843	-0.125	0.125	-0.843	-0.718
37	Angle error to Cam 1 - Lobe 3	0.000	0.315	-0.125	0.125	0.315	0.190
38	Angle error to Cam 1 - Lobe 4	0.000	-0.131	-0.125	0.125	-0.131	-0.006
39	Angle error to Cam 1 - Lobe 5	0.000	-1.579	-0.125	0.125	-1.579	-1.454
40	Angle error to Cam 1 - Lobe 6	0.000	0.452	-0.125	0.125	0.452	0.327
41	Angle error to Cam 1 - Lobe 7	0.000	0.172	-0.125	0.125	0.172	0.047
42	Angle error to Cam 1 - Lobe 8	0.000	-0.466	-0.125	0.125	-0.466	-0.341
43	Angle error to Cam 1 - Lobe 9	0.000	0.167	-0.125	0.125	0.167	0.042
44	Angle error to Cam 1 - Lobe 10	0.000	0.034	-0.125	0.125	0.034	
45	Angle error to Cam 1 - Lobe 11	0.000	-1.569	-0.125	0.125	-1.569	-1.444
46	Angle error to Cam 1 - Lobe 12	0.000	0.407	-0.125	0.125	0.407	0.282
47	Angle error to Cam 1 - Lobe 13	0.000	-0.092	-0.125	0.125	-0.092	
48	Angle error to Cam 1 - Lobe 14	0.000	-1.212	-0.125	0.125	-1.212	-1.087



Part name
C.C. / Device
Part ident
Time/Date

3445 / Adcole
/3445/Adcole

	CHARACTERISTIC NAME		MEASURED VALUE	LOWER LIMIT	UPPER LIMIT	DEVIATION	EXCEEDANCE
1	Angle error to Cam 1 - Lobe 15	0.000	0.235	-0.125	0.125	0.235	0.110
2	Angle error to Pin - Lobe 1	0.000	-0.093	-0.250	0.250	-0.093	
3	Angle error to Pin - Lobe 2	0.000	-0.936	-0.250	0.250	-0.936	-0.686
4	Angle error to Pin - Lobe 3	0.000	0.222	-0.250	0.250	0.222	
5	Angle error to Pin - Lobe 4	0.000	-0.224	-0.250	0.250	-0.224	
6	Angle error to Pin - Lobe 5	0.000	-1.672	-0.250	0.250	-1.672	-1.422
7	Angle error to Pin - Lobe 6	0.000	0.359	-0.250	0.250	0.359	0.109
8	Angle error to Pin - Lobe 7	0.000	0.079	-0.250	0.250	0.079	
9	Angle error to Pin - Lobe 8	0.000	-0.559	-0.250	0.250	-0.559	-0.309
10	Angle error to Pin - Lobe 9	0.000	0.074	-0.250	0.250	0.074	
11	Angle error to Pin - Lobe 10	0.000	-0.059	-0.250	0.250	-0.059	
12	Angle error to Pin - Lobe 11	0.000	-1.663	-0.250	0.250	-1.663	-1.413
13	Angle error to Pin - Lobe 12	0.000	0.314	-0.250	0.250	0.314	0.064
14	Angle error to Pin - Lobe 13	0.000	-0.185	-0.250	0.250	-0.185	
15	Angle error to Pin - Lobe 14	0.000	-1.305	-0.250	0.250	-1.305	-1.055
16	Angle error to Pin - Lobe 15	0.000	0.142	-0.250	0.250	0.142	
17	Angle of Cam 1 to ref.	127.800	127.707	127.550	128.050	-0.093	
18	BC Radius Error - Lobe 1	0.000	0.424	-0.100	0.100	0.424	0.324
19	BC Radius Error - Lobe 2	0.000	0.446	-0.100	0.100	0.446	0.346
20	BC Radius Error - Lobe 3	0.000	0.363	-0.100	0.100	0.363	0.263
21	BC Radius Error - Lobe 4	0.000	0.453	-0.100	0.100	0.453	0.353
22	BC Radius Error - Lobe 5	0.000	0.485	-0.100	0.100	0.485	0.385
23	BC Radius Error - Lobe 6	0.000	0.372	-0.100	0.100	0.372	0.272
24	BC Radius Error - Lobe 7	0.000	0.366	-0.100	0.100	0.366	0.266
25	BC Radius Error - Lobe 8	0.000	0.420	-0.100	0.100	0.420	0.320
26	BC Radius Error - Lobe 9	0.000	0.357	-0.100	0.100	0.357	0.257
27	BC Radius Error - Lobe 10	0.000	0.438	-0.100	0.100	0.438	0.338
28	BC Radius Error - Lobe 11	0.000	0.542	-0.100	0.100	0.542	0.442
29	BC Radius Error - Lobe 12	0.000	0.351	-0.100	0.100	0.351	0.251
30	BC Radius Error - Lobe 13	0.000	0.425	-0.100	0.100	0.425	0.325
31	BC Radius Error - Lobe 14	0.000	0.429	-0.100	0.100	0.429	0.329
32	BC Radius Error - Lobe 15	0.000	0.331	-0.100	0.100	0.331	0.231
33	BC Runout - Lobe 1	0.000	0.112	0.000	0.040	0.112	0.072
34	BC Runout - Lobe 2	0.000	0.079	0.000	0.040	0.079	0.039
35	BC Runout - Lobe 3	0.000	0.217	0.000	0.040	0.217	0.177
36	BC Runout - Lobe 4	0.000	0.089	0.000	0.040	0.089	0.049
37	BC Runout - Lobe 5	0.000	0.065	0.000	0.040	0.065	0.025
38	BC Runout - Lobe 6	0.000	0.234	0.000	0.040	0.234	0.194
39	BC Runout - Lobe 7	0.000	0.098	0.000	0.040	0.098	0.058
40	BC Runout - Lobe 8	0.000	0.095	0.000	0.040	0.095	0.055
41	BC Runout - Lobe 9	0.000	0.130	0.000	0.040	0.130	0.090
42	BC Runout - Lobe 10	0.000	0.135	0.000	0.040	0.135	0.095
43	BC Runout - Lobe 11	0.000	0.161	0.000	0.040	0.161	0.121
44	BC Runout - Lobe 12	0.000	0.253	0.000	0.040	0.253	0.213
45	BC Runout - Lobe 13	0.000	0.111	0.000	0.040	0.111	0.071
46	BC Runout - Lobe 14	0.000	0.072	0.000	0.040	0.072	0.032
47	BC Runout - Lobe 15	0.000	0.197	0.000	0.040	0.197	0.157
48	BC Velocity Error - Lobe 1	0.000	0.010	0.000	0.010	0.010	



Part name
C.C. / Device
Part ident
Time/Date

3445 / Adcole
/3445/Adcole

	CHARACTERISTIC NAME		MEASURED VALUE	LOWER LIMIT	UPPER LIMIT	DEVIATION	EXCEEDANCE
1	BC Velocity Error - Lobe 2	0.000	0.016	0.000	0.010	0.016	0.006
2	BC Velocity Error - Lobe 3	0.000	0.009	0.000	0.010	0.009	
3	BC Velocity Error - Lobe 4	0.000	0.020	0.000	0.010	0.020	0.010
4	BC Velocity Error - Lobe 5	0.000	0.010	0.000	0.010	0.010	
5	BC Velocity Error - Lobe 6	0.000	0.014	0.000	0.010	0.014	0.004
6	BC Velocity Error - Lobe 7	0.000	0.010	0.000	0.010	0.010	0.000
7	BC Velocity Error - Lobe 8	0.000	0.014	0.000	0.010	0.014	0.004
8	BC Velocity Error - Lobe 9	0.000	0.012	0.000	0.010	0.012	0.002
9	BC Velocity Error - Lobe 10	0.000	0.010	0.000	0.010	0.010	0.000
10	BC Velocity Error - Lobe 11	0.000	0.022	0.000	0.010	0.022	0.012
11	BC Velocity Error - Lobe 12	0.000	0.020	0.000	0.010	0.020	0.010
12	BC Velocity Error - Lobe 13	0.000	0.011	0.000	0.010	0.011	0.001
13	BC Velocity Error - Lobe 14	0.000	0.012	0.000	0.010	0.012	0.002
14	BC Velocity Error - Lobe 15	0.000	0.014	0.000	0.010	0.014	0.004
15	Center Deviation - Lobe 1	0.000	-0.004	-0.003	0.020	-0.004	-0.001
16	Center Deviation - Lobe 2	0.000	0.001	-0.003	0.020	0.001	
17	Center Deviation - Lobe 3	0.000	-0.001	-0.003	0.020	-0.001	
18	Center Deviation - Lobe 4	0.000	-0.001	-0.003	0.020	-0.001	
19	Center Deviation - Lobe 5	0.000	0.002	-0.003	0.020	0.002	
20	Center Deviation - Lobe 6	0.000	0.000	-0.003	0.020	0.000	
21	Center Deviation - Lobe 7	0.000	-0.002	-0.003	0.020	-0.002	
22	Center Deviation - Lobe 8	0.000	0.001	-0.003	0.020	0.001	
23	Center Deviation - Lobe 9	0.000	-0.003	-0.003	0.020	-0.003	0.000
24	Center Deviation - Lobe 10	0.000	-0.004	-0.003	0.020	-0.004	-0.001
25	Center Deviation - Lobe 11	0.000	-0.002	-0.003	0.020	-0.002	
26	Center Deviation - Lobe 12	0.000	-0.004	-0.003	0.020	-0.004	-0.001
27	Center Deviation - Lobe 13	0.000	-0.002	-0.003	0.020	-0.002	
28	Center Deviation - Lobe 14	0.000	-0.005	-0.003	0.020	-0.005	-0.003
29	Center Deviation - Lobe 15	0.000	-0.002	-0.003	0.020	-0.002	
30	Cir_Mancal_A	0.000		0.000	0.010		
31	Dia_Mancal_A	84.953		-0.011	0.011		
32	Ecc-Ref [Gage] - A	0.000	0.078	0.000	0.035	0.078	0.043
33	Ecc-Ref [Gage] - B	0.000	0.042	0.000	0.035	0.042	0.007
34	Ecc-Ref [Gage] - C	0.000	0.020	0.000	0.035	0.020	
35	Ecc-Ref [Gage] - D	0.000	0.024	0.000	0.035	0.024	
36	Ecc-Ref [Gage] - E	0.000	0.028	0.000	0.035	0.028	
37	Ecc-Ref [Gage] - F	0.000	0.045	0.000	0.035	0.045	0.010
38	Ecc-Ref [Part] - A	0.000	0.000	0.000	0.070	0.000	
39	Ecc-Ref [Part] - B	0.000	0.031	0.000	0.070	0.031	
40	Ecc-Ref [Part] - C	0.000	0.014	0.000	0.070	0.014	
41	Ecc-Ref [Part] - D	0.000	0.028	0.000	0.070	0.028	
42	Ecc-Ref [Part] - E	0.000	0.054	0.000	0.070	0.054	
43	Ecc-Ref [Part] - F	0.000	0.000	0.000	0.070	0.000	
44	Lift Difference Nose - Lobe 1	0.000	0.014	0.000	0.010	0.014	0.004
45	Lift Difference Nose - Lobe 2	0.000	0.020	0.000	0.010	0.020	0.010
46	Lift Difference Nose - Lobe 3	0.000	0.011	0.000	0.010	0.011	0.001
47	Lift Difference Nose - Lobe 4	0.000	0.015	0.000	0.010	0.015	0.005
48	Lift Difference Nose - Lobe 5	0.000	0.038	0.000	0.010	0.038	0.028



Part name
C.C. / Device
Part ident
Time/Date

3445 / Adcole
/3445/Adcole

	CHARACTERISTIC NAME		MEASURED VALUE	LOWER LIMIT	UPPER LIMIT	DEVIATION	EXCEEDANCE
1	Lift Difference Nose - Lobe 6	0.000	0.012	0.000	0.010	0.012	0.002
2	Lift Difference Nose - Lobe 7	0.000	0.012	0.000	0.010	0.012	0.002
3	Lift Difference Nose - Lobe 8	0.000	0.019	0.000	0.010	0.019	0.009
4	Lift Difference Nose - Lobe 9	0.000	0.015	0.000	0.010	0.015	0.005
5	Lift Difference Nose - Lobe 10	0.000	0.014	0.000	0.010	0.014	0.004
6	Lift Difference Nose - Lobe 11	0.000	0.031	0.000	0.010	0.031	0.021
7	Lift Difference Nose - Lobe 12	0.000	0.013	0.000	0.010	0.013	0.003
8	Lift Difference Nose - Lobe 13	0.000	0.016	0.000	0.010	0.016	0.006
9	Lift Difference Nose - Lobe 14	0.000	0.050	0.000	0.010	0.050	0.040
10	Lift Difference Nose - Lobe 15	0.000	0.012	0.000	0.010	0.012	0.002
11	Lift Difference Ramp - Lobe 1	0.000	0.010	0.000	0.010	0.010	0.000
12	Lift Difference Ramp - Lobe 2	0.000	0.021	0.000	0.010	0.021	0.011
13	Lift Difference Ramp - Lobe 3	0.000	0.018	0.000	0.010	0.018	0.008
14	Lift Difference Ramp - Lobe 4	0.000	0.017	0.000	0.010	0.017	0.007
15	Lift Difference Ramp - Lobe 5	0.000	0.032	0.000	0.010	0.032	0.022
16	Lift Difference Ramp - Lobe 6	0.000	0.018	0.000	0.010	0.018	0.008
17	Lift Difference Ramp - Lobe 7	0.000	0.013	0.000	0.010	0.013	0.003
18	Lift Difference Ramp - Lobe 8	0.000	0.010	0.000	0.010	0.010	0.000
19	Lift Difference Ramp - Lobe 9	0.000	0.011	0.000	0.010	0.011	0.001
20	Lift Difference Ramp - Lobe 10	0.000	0.013	0.000	0.010	0.013	0.003
21	Lift Difference Ramp - Lobe 11	0.000	0.033	0.000	0.010	0.033	0.023
22	Lift Difference Ramp - Lobe 12	0.000	0.018	0.000	0.010	0.018	0.008
23	Lift Difference Ramp - Lobe 13	0.000	0.010	0.000	0.010	0.010	
24	Lift Difference Ramp - Lobe 14	0.000	0.020	0.000	0.010	0.020	0.010
25	Lift Difference Ramp - Lobe 15	0.000	0.024	0.000	0.010	0.024	0.014
26	Lift Error Nose - Lobe 1	0.000	0.151	0.000	0.100	0.151	0.051
27	Lift Error Nose - Lobe 2	0.000	0.320	0.000	0.100	0.320	0.220
28	Lift Error Nose - Lobe 3	0.000	0.113	0.000	0.100	0.113	0.013
29	Lift Error Nose - Lobe 4	0.000	0.152	0.000	0.100	0.152	0.052
30	Lift Error Nose - Lobe 5	0.000	0.636	0.000	0.100	0.636	0.536
31	Lift Error Nose - Lobe 6	0.000	0.114	0.000	0.100	0.114	0.014
32	Lift Error Nose - Lobe 7	0.000	0.046	0.000	0.100	0.046	
33	Lift Error Nose - Lobe 8	0.000	0.194	0.000	0.100	0.194	0.094
34	Lift Error Nose - Lobe 9	0.000	0.102	0.000	0.100	0.102	0.002
35	Lift Error Nose - Lobe 10	0.000	0.164	0.000	0.100	0.164	0.064
36	Lift Error Nose - Lobe 11	0.000	0.562	0.000	0.100	0.562	0.462
37	Lift Error Nose - Lobe 12	0.000	0.219	0.000	0.100	0.219	0.119
38	Lift Error Nose - Lobe 13	0.000	0.132	0.000	0.100	0.132	0.032
39	Lift Error Nose - Lobe 14	0.000	0.458	0.000	0.100	0.458	0.358
40	Lift Error Nose - Lobe 15	0.000	0.130	0.000	0.100	0.130	0.030
41	Lift Error Ramp - Lobe 1	0.000	0.125	0.000	0.050	0.125	0.075
42	Lift Error Ramp - Lobe 2	0.000	0.228	0.000	0.050	0.228	0.178
43	Lift Error Ramp - Lobe 3	0.000	0.110	0.000	0.050	0.110	0.060
44	Lift Error Ramp - Lobe 4	0.000	0.162	0.000	0.050	0.162	0.112
45	Lift Error Ramp - Lobe 5	0.000	0.442	0.000	0.050	0.442	0.392
46	Lift Error Ramp - Lobe 6	0.000	0.112	0.000	0.050	0.112	0.062
47	Lift Error Ramp - Lobe 7	0.000	0.054	0.000	0.050	0.054	0.004
48	Lift Error Ramp - Lobe 8	0.000	0.171	0.000	0.050	0.171	0.121



Part name
C.C. / Device
Part ident
Time/Date

3445 / Adcole
/3445/Adcole

	CHARACTERISTIC NAME		MEASURED VALUE	LOWER LIMIT	UPPER LIMIT	DEVIATION	EXCEEDANCE
1	Lift Error Ramp - Lobe 9	0.000	0.080	0.000	0.050	0.080	0.030
2	Lift Error Ramp - Lobe 10	0.000	0.155	0.000	0.050	0.155	0.105
3	Lift Error Ramp - Lobe 11	0.000	0.421	0.000	0.050	0.421	0.371
4	Lift Error Ramp - Lobe 12	0.000	0.166	0.000	0.050	0.166	0.116
5	Lift Error Ramp - Lobe 13	0.000	0.129	0.000	0.050	0.129	0.079
6	Lift Error Ramp - Lobe 14	0.000	0.300	0.000	0.050	0.300	0.250
7	Lift Error Ramp - Lobe 15	0.000	0.080	0.000	0.050	0.080	0.030
8	Meas Diam - A	84.953	85.497	0.015	0.030	0.544	85.467
9	Meas Diam - B	84.953	85.478	0.015	0.030	0.525	85.448
10	Meas Diam - C	84.953	85.444	0.015	0.030	0.491	85.414
11	Meas Diam - D	84.953	85.470	0.015	0.030	0.517	85.440
12	Meas Diam - E	84.953	85.460	0.015	0.030	0.507	85.430
13	Meas Diam - F	84.953	85.495	0.015	0.030	0.542	85.465
14	Parallelism - Lobe 1	0.000	0.013	-0.015	0.015	0.013	
15	Parallelism - Lobe 2	0.000	0.015	-0.015	0.015	0.015	
16	Parallelism - Lobe 3	0.000	0.014	-0.015	0.015	0.014	
17	Parallelism - Lobe 4	0.000	0.017	-0.015	0.015	0.017	0.002
18	Parallelism - Lobe 5	0.000	0.012	-0.015	0.015	0.012	
19	Parallelism - Lobe 6	0.000	0.013	-0.015	0.015	0.013	
20	Parallelism - Lobe 7	0.000	0.010	-0.015	0.015	0.010	
21	Parallelism - Lobe 8	0.000	0.012	-0.015	0.015	0.012	
22	Parallelism - Lobe 9	0.000	0.018	-0.015	0.015	0.018	0.003
23	Parallelism - Lobe 10	0.000	0.027	-0.015	0.015	0.027	0.012
24	Parallelism - Lobe 11	0.000	0.006	-0.015	0.015	0.006	
25	Parallelism - Lobe 12	0.000	0.019	-0.015	0.015	0.019	0.004
26	Parallelism - Lobe 13	0.000	0.027	-0.015	0.015	0.027	0.012
27	Parallelism - Lobe 14	0.000	0.021	-0.015	0.015	0.021	0.006
28	Parallelism - Lobe 15	0.000	0.023	-0.015	0.015	0.023	0.008
29	Roundness - A	0.000	0.049	0.000	0.010	0.049	0.039
30	Roundness - B	0.000	0.037	0.000	0.010	0.037	0.027
31	Roundness - C	0.000	0.038	0.000	0.010	0.038	0.028
32	Roundness - D	0.000	0.050	0.000	0.010	0.050	0.040
33	Roundness - E	0.000	0.044	0.000	0.010	0.044	0.034
34	Roundness - F	0.000	0.053	0.000	0.010	0.053	0.043
35	Runout - A	0.000	0.049	0.000	0.100	0.049	
36	Runout - B	0.000	0.087	0.000	0.100	0.087	
37	Runout - C	0.000	0.049	0.000	0.100	0.049	
38	Runout - D	0.000	0.079	0.000	0.100	0.079	
39	Runout - E	0.000	0.124	0.000	0.100	0.124	0.024
40	Runout - F	0.000	0.053	0.000	0.100	0.053	
41	Taper Error - Lobe 1	0.000	-0.003	-0.020	0.020	-0.003	
42	Taper Error - Lobe 2	0.000	0.019	-0.020	0.020	0.019	
43	Taper Error - Lobe 3	0.000	0.005	-0.020	0.020	0.005	
44	Taper Error - Lobe 4	0.000	-0.003	-0.020	0.020	-0.003	
45	Taper Error - Lobe 5	0.000	0.013	-0.020	0.020	0.013	
46	Taper Error - Lobe 6	0.000	0.003	-0.020	0.020	0.003	
47	Taper Error - Lobe 7	0.000	-0.008	-0.020	0.020	-0.008	
48	Taper Error - Lobe 8	0.000	0.006	-0.020	0.020	0.006	



Part name
C.C. / Device
Part ident
Time/Date

3445 / Adcole
/3445/Adcole

	CHARACTERISTIC NAME		MEASURED VALUE	LOWER LIMIT	UPPER LIMIT	DEVIATION	EXCEEDANCE
1	Taper Error - Lobe 9	0.000	0.003	-0.020	0.020	0.003	
2	Taper Error - Lobe 10	0.000	-0.009	-0.020	0.020	-0.009	
3	Taper Error - Lobe 11	0.000	0.000	-0.020	0.020	0.000	
4	Taper Error - Lobe 12	0.000	-0.002	-0.020	0.020	-0.002	
5	Taper Error - Lobe 13	0.000	-0.006	-0.020	0.020	-0.006	
6	Taper Error - Lobe 14	0.000	-0.010	-0.020	0.020	-0.010	
7	Taper Error - Lobe 15	0.000	-0.009	-0.020	0.020	-0.009	