

## Contents

<b>Il Processo Software</b>	<b>2</b>
Modelli Ciclo di Vita del Software . . . . .	2
Modelli Prescrittivi - Sequenziali . . . . .	2
Modelli Prescrittivi - Iterativi . . . . .	3
Unified Process . . . . .	3
Modelli Agili . . . . .	4
Analisi Requisiti . . . . .	6
Tipi di Requisiti . . . . .	6
Esempio di Esercizio su Analisi Requisiti . . . . .	6
Descrizione di Requisiti di un Sistema . . . . .	7
Fasi dell'Analisi dei Requisiti . . . . .	7
User Stories . . . . .	8
<b>Modellazione UML (Unified Model Language)</b>	<b>9</b>
Modello Statico vs Dinamico . . . . .	9
Classi ed Oggetti in UML . . . . .	10
Analisi Nome Verbo per Identificazione Classi . . . . .	10

## Il Processo Software

Il processo software inizia quando si inizia ad esplorare il problema e finisce quando il prodotto viene ritirato dal mercato.

Si compone quindi in fasi:

1. **Analisi Requisiti**
2. **Specifica**
3. **Progettazione**
4. **Implementazione**
5. **Integrazione**
6. **Mantenimento**
7. **Ritiro**

Quindi equivale alla **sequenza** di **attività** necessarie allo **sviluppo** di un **software**. Sicuramente, tra le fasi elencate sopra, saranno sempre necessarie quelle di **specifica**, **progettazione** ed **implementazione**, **validazione** ed **evoluzione**.

Solitamente si parla quindi di **modello di software**, ossia una sua **rappresentazione astratta** del **processo**. A volte questi modelli vengono standardizzati (es. Standard ISO 12207).

## Modelli Ciclo di Vita del Software

1. **Build & Fix**: Sistema software sviluppato **senza specifica/progettazione** che viene **modificato più volte** fino a quando non soddisfa il committente.

### Modelli Prescrittivi - Sequenziali

1. **Modello a Cascata**: Segue delle fasi ben definite, ossia:
  - Raccolta Requisiti
  - Progettazione Software
  - Implementazione e Testing
  - Integrazione di Funzionalità e Testing
  - Operatività e Mantenimento

In alcune sue versioni prevedeva anche dei feedback loop che permettessero di mantenere più versatilità tra le fasi.

Quindi con questo modello per la **prima volta** si distinguono **fasi ben definite** dello sviluppo software. Allo stesso tempo si genera un **eccessiva rigidità** e produzione di documentazione. Seguendo poi in maniera ideale questo schema, il prodotto non viene mai valutato in una sua versione parziale dal cliente, di conseguenza l'**interazione tra prodotto e cliente** nello **sviluppo** risulta essere **nulla**.

Viene quindi ricordato perchè è il primo modello a strutturare delle fasi ben definite per lo sviluppo software.

2. **Modello a V**: Viene preso il modello a cascata e “spezzato” in modo tale da suddividere le attività in **analisi a sx** e **sintesi a dx**.

- **SX**: Attività di analisi che scompongono le esigenze degli utenti in piccole parti.
- **DX**: Attività di sintesi che aggregano e testano tali parti per verificare che il sistema soddisfi le esigenze degli utenti.
- **CENTRO**: Progettazione dei test da svolgere durante le fasi di sviluppo.

Questo ci permette di definire questo modello come test driven, dato che potremmo definire i test anche subito dopo aver scritto i requisiti.

### Modelli Prescrittivi - Iterativi

3. **Rapid Prototyping**: Si basa sulla **creazione** di un **primo prototipo** da presentare al cliente per capire se sono stati ben **acquisiti i requisiti**. In caso negativo si reitera modificando il prototipo e ripresentandolo al cliente.

4. **Modello Incrementale**: I requisiti vengono pesati in base alle priorità, questo permette di rilasciare mano mano nuove versioni con implementazioni e feature prima non presenti, integrando e testando con passaggi incrementali.

- **Pro**:
  - Ottengo subito prime versioni di software
  - Ottengo un feedback rapido sullo sviluppo e sui requisiti
  - Riduce il costo causato dai cambiamenti richiesti
- **Contro**:
  - Poco chiaro lo schema di sviluppo
  - Rischio di ricadere nel Build & Fix

5. **Modello a Spirale**: Si itera su quattro fasi fondamentali:

- Definizione di obiettivi
- Valutazione rischi e possibili alternative
- Implementazione e sviluppo
- Definizione di una nuova iterazione

Questo tipo di schema è detto **risk-driven** dato che ad ogni iterazione si valutano tutte le possibili scelte e rischi.

### Unified Process

Schema basato sulla gestione delle fasi dello schema a cascata in base al periodo corrente del prodotto software.

## Modelli Agili

Prima di definire questi modelli ricapitoliamo le fasi “ideali” di un processo software:

1. **Specifica:** Estrazione ed analisi requisiti, specifica requisiti e convalida requisiti.
2. **Progettazione:** Progettazione dell’architettura del SW, del DB, delle interfacce tra i componenti e nel dettaglio dei componenti stessi.
3. **Sviluppo:** Spesso in interleaving a quella di progettazione, l’obiettivo è quello di sviluppare le componenti descritte sopra. Sono comprese in questa fase le azioni di programmazione e debugging.
4. **Validazione:** Bisogna dimostrare che i componenti sviluppati rispettino i requisiti raccolti all’inizio, di conseguenza vanno costruiti dei test.
5. **Evoluzione:** I requisiti possono cambiare, le tecnologie alla base si possono evolvere, di conseguenza vanno anticipati questi cambiamenti preservando la change tolerance, ossia la proprietà per cui il processo software non soffra in modo pesante questi cambiamenti.

Il **manifesto Agile** affronta diversamente il problema grazie a dei **principi**:

- **Customer Involvement:** Costante feedback al cliente, soprattutto durante le fasi di sviluppo.
- **Incremental Delivery:** Le varie versioni sono rilasciate incrementalmente.
- **People not Process:** I team di sviluppo dovrebbero essere lasciati liberi di agire “a modo loro”.
- Nozioni di codice funzionante vince su grandi documentazioni.
- Aggiornamenti frequenti che cercano di stare al passo a cambiamenti frequenti di requisiti.
- Accettare la possibilità di cambiamento dei requisiti.
- Mantenere semplice il progetto così saranno più semplici le modifiche.

## Caratteristiche dell’Agile

- Solitamente progetti piccoli/medi possono permettersi di seguire in maniera precisa l’Agile.
- Il cliente deve essere disponibile a questo tipo d’interazione continua.
- Il **CI/CD** (Continuous Integration/Continuous Deployment) e la figura del DevOps diventa fondamentale in questo contesto.

## Esempi di Agile (XP, Scrum)

1. **Extreme Programming (XP):** Approccio estremamente agile ed iterativo basato su caratteristiche come:
  - Nuove versioni più volte al giorno.
  - Incrementale sulle versioni.
  - Basato sul buildare -> testare -> runnare.
  - Piccole release che forniscano funzionalità di base del sistema.

- Release frequenti ed incrementali di nuove funzionalità.
  - **Design semplice:** comprensibile e che soddisfi i requisiti.
  - **Test-first:** Casi di test prima del codice, spesso generati con framework per unit test automatici.
  - **Pair Programming:** Gli sviluppatori scrivono in coppia, dove chi non scrive “giudica” chi sta scrivendo.
  - **Refactoring continuo:** dato che codice semplice sarebbe anche semplice da sostituire come implementazione nuova ma mantenendo la semantica vecchia.
  - **Collective Ownership:** Tutti hanno responsabilità e permessi di modificare codice.
  - **Sustainable Pace:** No al troppo lavoro straordinario, essendo causa di calo di qualità.
  - **On-Site Customer:** Un rappresentante del cliente deve essere parte del team.
2. **Scrum:** Lavoro compatto di team, nome che richiama la fase di mischia del rugby:
- **Figure Coinvolte:**
    - **Development Team:** Gruppo autogestito di sviluppatori, non dovrebbe superare le 7 persone.
    - **Product Owner:** Individuo che si occupa della raccolta requisiti e valuta le caratteristiche del prodotto software, non ha quindi controllo diretto sul lavoro dei dev, ma può valutarne il lavoro.
    - **Scrum Master:** Figura responsabile del processo Scrum, garantisce condizioni ambientali favorevoli ai dev e non ha responsabilità dirette sul prodotto.
  - **Fasi dello Scrum:**
    1. **Pre-Game Phase:** pianificazione di massima.
      - **Planning SubPhase:** Definizione del sistema che deve essere sviluppato in termini di product backlog.
      - **Architecture SubPhase:** Design di alto livello, anche ad esempio dell'architettura.
    2. **Gestione degli Sprint - GamePhase - Sviluppo:** Ciascuno sprint contiene le fasi classiche di sviluppo software.
    3. **Post-Game Phase:** Conclude il processo di sviluppo e il prodotto viene preparato per il rilascio.
  - **Pro dello Scrum:**
    - Prodotto partizionato in pezzi gestibili
    - I requisiti non ancora stabili non richiedono progressi
    - L'intero team può vedere tutto
    - Il cliente ha costante feedback
  - **Kanban:** suddivisione del to-do, doing, done, questo permette di prendere un'attività e portarla a termine, “astruendo” dalla precisione del fatto, bisogna che si inizi che si finisca:

- Work in progress limit, permette di definire un limite alle attività inserite in doing
- Questo permette di risparmiare i context switch che risultano essere costosi

## Analisi Requisiti

- **Dominio:** Va specificato l'ambito ed il contesto del prodotto, tramite:
  - **Glossario dei termini.**
  - **Due modelli statico e dinamico** del dominio.
    - \* **Statico:** Descrizione fisica del contesto. Solitamente viene descritto con il linguaggio UML.
    - \* **Dinamico:** Descrizione dei processi da eseguire. Solitamente descritto con una descrizione testuale oppure in UML.

Quindi alla fine dell'analisi del dominio si ottengono:

- **Entità**
- **Relazioni**
- **Processi e Comportamenti**

I vari requisiti devono essere anche standardizzati (ISO...) e molto probabilmente il cliente non è minimamente a conoscenza di questi dettagli.

## Tipi di Requisiti

E' buona prassi tenere divise queste due tipologie di requisiti.

1. **Requisiti Funzionali:** Descrivono funzionalità che il sistema deve realizzare in termini di azioni, reazioni ad input e comportamenti in specifici condizioni, ma astrae dal tipo di specifica ed implementazione.
2. **Requisiti Non Funzionali:** Proprietà del sistema software
  - **Caratteristiche di Qualità:** Sicurezza, usabilità, security (riguardante i dati), affidabilità, efficienza, safety (in termini di assenze di crash in contesti critici), robustezza...
  - **Caratteristiche del Processo di Sviluppo:** Standard di processo, uso di ambienti CASE, linguaggi di programmazione, metodi di sviluppo...
  - **Caratteristiche Esterne:** Vincoli legislativi...
  - **Requisiti Fisici:** Hardware, rete...

## Esempio di Esercizio su Analisi Requisiti

Si consideri un sistema per il prelievo automatizzato di denaro contante (Bancomat). Per poter prelevare il denaro contante, il cliente deve avere un conto corrente e un documento di identità valido.

1. **Requisito Funzionale:** Sistema deve permettere prelievo, saldo, estratto conto.
2. **Requisito Non Funzionale:** Sistema deve essere disponibile a persone non vedenti.

3. **Requisito Non Funzionale:** Sistema deve garantire un tempo di risposta inferiore al minuto.
4. **Requisito Non Funzionale:** Sistema deve essere sviluppato su architettura X86.
5. **Requisito Funzionale:** Le operazioni di prelievo devono richiedere autenticazione tramite un codice segreto
6. **Requisito Non Funzionale:** Il sistema deve essere facilmente espandibile, e adattabile alle future esigenze bancarie.

### Descrizione di Requisiti di un Sistema

Posso seguire due approcci

1. **Linguaggio Naturale** (Glossario e Specifica dei Requisiti)
2. **Linguaggio Grafici** (Modello del Dominio e Casi d'Uso)

I requisiti di un sistema valgono come contratto tra cliente e consulente.

### Fasi dell'Analisi dei Requisiti

Presentati in cascata ma non per forza di cose raccolti in cascata.

1. **Acquisizione:** Si procede con analisti che effettuano interviste strutturate e non al cliente. Possono essere utilizzati questionari, prototipi del prodotto, osservazione del cliente e altre tecniche interattive.
2. **Elaborazione:** Raffinamento dei requisiti raccolti e bozza di documento dei requisiti, seguendo uno standard (come l'IEEE/ANSI 830-1993), con documento caratterizzato da elementi come:
  - Introduzione
  - Glossario
  - Definizione requisiti funzionali e non
  - Architettura
  - Specifica di requisiti del SW
  - Modelli astratti del sistema
  - Evoluzione del sistema
  - Appendici
  - Indici

I requisiti ben posti sono asserzioni sul sistema. Bisogna evitare **omissioni**, **inconsistenze** (più requisiti che parlano della stessa cosa e si contraddicono), **ambiguità** (vanno controllati i quantificatori), **sinonimi** ed **omonimi**, **presenza di dettagli tecnici**, **ridondanza**.

3. **Convalida**
4. **Negoziiazione**
5. **Gestione**

? Riprendi tutta la parte mancante ?

Convalida di Requisiti

## Tecniche di Convalida di Requisiti

### 1. Deskcheck:

- **Walkthrough:** Lettura sequenziale dei documenti
- **Ispezione:** Lettura strutturata dei documenti
  - **Tecnica del lemmario:** Utilizzo dei termini del glossario con puntatori ai requisiti che li nominano, si facilita la ricerca di inconsistenze, sinonimi, omonimi o ridondanze.
  - Ricerca di rimozioni, distorsioni, generalizzazione.

### 2. Uso di strumenti di analisi del linguaggio naturale

### 3. Prototipi: Provare requisiti tramite demo proposta al cliente.

**Verificabilità di Requisito:** Un requisito è detto verificabile se, tramite testing in modo oggettivo, se il sistema soddisfa quel requisito.

**Negoziiazione di Requisiti** Si assegnano delle priorità ai requisiti, ad esempio secondo il **principio MoSCoW**:

Per ordine d'importanza: Must Have, Should Have, Could Have, Want to Have.

## Gestione di Requisiti

- Ogni **requisito** va **denominato** con ad esempio un **id**, ed ogni requisito avrà questi **attributi**:
  - Stato: proposto, approvato, rifiutato.
  - Priorità: importanza, settando ad esempio con il MoSCoW
  - Effort: richiesta gg/uomo.
  - Rischio: valutazione della fattibilità tecnica
  - Stabilità:
  - Versione Destinazione.

Va anche tracciato il percorso di vita di un requisito, costruendo delle mappe tra componenti del sistema, codice e relativi test, detti strumenti CASE per la gestione dei requisiti

## Aspetti Contrattuali ???

## User Stories

Tecnica dei processi Agile dove i requisiti sono descritti con un template pre-definito

As a USER ROLE, I want GOAL so that BENEFIT

Ad esempio “In qualità di **cliente** voglio **cancellare la mia prenotazione** in hotel, per **avere un rimborso**.”

Solitamente si utilizzano delle user story cards, strumento su carta come preset.



## Modellazione UML (Unified Model Language)

- Un sistema va descritto tramite **modelli statici/dinamici**, con linguaggi **formali/informali**.
- L'UML permette descrizione e progettazione di sistemi software, non permette solo **modellazione statica ma anche dinamica** permettendo, grazie a sintassi e semantica ben definita, qualcosa come automi a stati finiti o diagrammi di flusso.
- Il software di riferimento sarà **Visual Paradigm**.

### Modello Statico vs Dinamico

1. **Modello Statico:** Rappresentato dai **diagrammi di casi d'uso**.
  - Un caso d'uso è un compito che un attore può svolgere con l'aiuto del sistema.
  - Un attore è una persona che interagisce con il sistema.
  - Elenchiamo tutti gli **elementi fondamentali del modello statico**:
    - **Attori:** Hanno un nome, come una classe. Esiste un attore principale, è il primo che “mette la mano sulla tastiera”. **Se il tempo è menzionato tra gli attori, allora il tempo è attore principale.**
    - **Caso d'uso:** Hanno un nome, rappresentano un compito.
      - \* **Narrativa di un Caso d'Uso:** Serie di attributi (?vedi slide?), ma in particolare:
        - **Precondizioni.**
        - **Sequenza Di Eventi:** Solitamente il primo evento è quello eseguito dall'attore protagonista.
        - **Postcondizioni.**
        - Sequenze alternative in caso di Fallimento.
      - \* **? Vedi slide con esempi e applicazioni e potenziali if ?**
      - \* **Inclusione di Caso d'Uso:** Si definisce una dipendenza con la keyword **include**, solitamente le keyword sono definite tra virgolette, questioni di sintassi. Solitamente utilizzato per fattorizzare, non si usa l'**include** per dettagliare i casi d'uso, ma solo se si invoca qualcosa di già definito in un altro caso d'uso. Si crea quindi una dipendenza tra il caso d'uso<sub>2</sub> che include un caso d'uso<sub>1</sub>.
      - \* **Estensione di Caso d'Uso:** Creazione di dipendenza “al contrario”, ossia un caso d'uso<sub>1</sub> esiste ed è istanziabile ed un caso d'uso<sub>2</sub> lo estende “decorandolo”. Esisterebbe un processo di decomposizione funzionale, ma il caso d'uso vuole essere una macro entità, non un entità piccola.
    - **Relazioni:** Relazioni significative tra gli attori ed il caso d'uso, rappresentano interazione.
    - **Confine del Sistema:** Indica il confine del sistema oggetto del

- modello.
- 2. Modello Dinamico

## Classi ed Oggetti in UML

- **Classi:** Descrivono un tipo di oggetto
  - **Nome:** Nome della classe in maiuscolo e sempre al singolare.
  - **Attributi:** Tipizzati. Questi attributi seguono una specifica **sintassi**, ossia:

*visibilità nome : tipo [molteplicità] = valoreIniziale{proprietà}*

Un attributo ha una molteplicità, se è [0..1] allora è opzionale, invece se è esattamente 1 viene omesso.

- **Operazioni:** Metodi tipizzati, segue sintassi

*visibilità nome(tipoParametri) : tipoRitorno*

?? RIVEDI SLIDE SULLA SINTASSI OPERAZIONI ??

- **Classi Astratte e Interfacce:** Esistono anche questo tipo di classi e si indicano rispettivamente con le keyword `<< interface >>` e `{abstract}`.
- **Relazioni:** Permettono di correlare classi tra loro. Esistono le **Relazioni Cicliche** e permettono di stabilire gerarchie (come in BD). Poi abbiamo tipi diversi di relazioni tra classi:
  - **Associazione:** Riferimenti ad altre classi tramite attributi di tipo della classe a cui stiamo puntando.
  - **Molteplicità:** ?? vedi slide ?? . Questa è strettamente legata al nome dato all'associazione
  - **Aggregazione:** Relazione poco forte, non ha un nome.
  - **Composizione:** Relazione molto forte, non ha un nome.
  - **Generalizzazione:** Relazione di sotto/superclasse, dove classi condividono attributi,
- **Dipendenze:** Solitamente una classe X **usa** un metodo di una classe Y. Non è un se e solo se, non per forza un utilizzo causa una dipendenza, magari il metodo invocato da X aveva come tipo di ritorno un `void`.
- **Oggetti:** Istanze delle classi
- **Enumerazioni:** Non delle classi effettive, permettono la definizione di tipi *enum*.

Dato un concetto questo è una **Classe** o un **Attributo**? Dipende da se mi interessa descriverne ex novo una struttura oppure se voglio solo mantenere una informazione (es. degli Autori dei Libri come Classi oppure come Attributo di Libro)

## Analisi Nome Verbo per Identificazione Classi

Spesso i **sostantivi** sono **entità del dominio** ed i verbi **operazioni tra classi**.