AGENTS.md y SKILL.md: qué son y cómo trabajan

AGENTS.md

Guía completa para el agente

- 40+ reglas con ejemplo incorrecto y correcto.
- Se consulta por regla, no se carga de golpe.
- La sección 0 adapta Vercel/Next.js a React + Vite.
- Incluye la matriz Next.js → React + Vite y reglas N/A.
- Añade patrones de diseño y checklist de revisión.

Se lee cuando ya sabes qué regla necesitas.

→

SKILL.md

Índice de activación

- Frontmatter con name y description: así la descubre el agente.
- Define cuándo usarla, prioridades y quick reference.
- Resume los patrones de diseño del frontend.
- Apunta al detalle en AGENTS.md (progressive disclosure).
- Se instala global o por proyecto; incluye INSTALL.md.

Se lee primero, antes de tocar el código.

No son agentes autónomos: son instrucciones en Markdown. SKILL.md activa; AGENTS.md profundiza.

FLUJO + DEMO

Cómo funciona y cómo se instala

1. **El agente detecta la skill por su description.**
   No hace falta cargar nada a mano.
2. **Lee SKILL.md: alcance, prioridades y patrones.**
   Es el índice de activación.
3. **Consulta la regla exacta en AGENTS.md.**
   Solo la sección que necesita.
4. **Aplica, compila y revisa el checklist.**
   Evidencia: npm run build.

INSTALACIÓN GLOBAL EN OPENCODE

```
mkdir -p ~/.config/opencode/skills/react-best-practices
cp SKILL.md  ~/.config/opencode/skills/react-best-practices/
cp AGENTS.md ~/.config/opencode/skills/react-best-practices/

# demo local
DEMO=/tmp/opencode/react-skill-demo
find "$DEMO" -type f -printf '%P\n'
```

ACTIVACIÓN Y VERIFICACIÓN

«usa la skill react-best-practices» · **npm run build**

También puede instalarse por proyecto en .opencode/skills/react-best-practices/ o adaptarse a Claude Code, Cursor y Codex.

QUÉ SE APLICA EN ESTA SPA

Best Practices React + patrones del proyecto

Categoría	En esta SPA
Waterfalls	Aplica
Bundle size	Aplica
Server-side	N/A · sin RSC
Client data	Aplica
Re-renders	Aplica
Rendering	Aplica
JavaScript	Aplica
Advanced	Aplica

PATRONES DE DISEÑO DEL FRONTEND

Composición

Sección orquesta; diálogo edita; primitivas presentan.

Cliente HTTP central

http.ts: timeout, cookie y errores en un solo lugar.

Cache-aside

pageCache + evictPages al mutar.

Guard por rol

La UI oculta; el backend autoriza con @PreAuthorize.

Validación espejo

Mismas regex y mensajes en front y back.

Sistema de diseño

global.css + Icon.tsx: tokens y SVG único.

Evidencia: src/api/http.ts · ClientsSection.tsx · Workspace.tsx · ClientDialog.tsx · global.css