

เสร็จแล้วคุณจะได้ไฟล์ของคุณอยู่ใน repository ของคุณบน GitHub

- `git add .` เติมนิพจน์ปัจจุบันของคุณไปยัง staging area
- `git commit -m "Initial commit"` บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณเป็น commit

เพิ่ม repository ของคุณบน GitHub

หลังจากที่คุณได้ repository ของคุณบน GitHub แล้ว คุณจะต้องเพิ่ม repository ของคุณไปยัง remote ของคุณบน GitHub

```
git remote add origin https://github.com/your-username/your-repo.git
```

ตรวจสอบการตั้งค่า remote ของคุณ

```
git remote -v
```

2. การเพิ่มไฟล์ Push และดึง Pull

push การเพิ่มไฟล์ของคุณ

push การเพิ่มไฟล์ของคุณไปยัง repository ของคุณบน GitHub

pull การดึงไฟล์ของคุณ

pull การดึงไฟล์ของคุณจาก repository ของคุณบน GitHub

Push การเพิ่มไฟล์ของคุณ

หลังจากที่คุณได้ commit แล้ว คุณจะต้องเพิ่มการเปลี่ยนแปลงของคุณไปยัง remote ของคุณบน GitHub

```
git branch -M main
git push -u origin main
```

เสร็จแล้วคุณจะได้ไฟล์ของคุณอยู่ใน repository ของคุณบน GitHub

- `git branch -M main` เปลี่ยนชื่อ branch ปัจจุบันของคุณเป็น main
- `git push -u origin main` เพิ่มการเปลี่ยนแปลงของคุณไปยัง remote ของคุณบน GitHub
- `-u` หมายถึงการเพิ่มการเปลี่ยนแปลงของคุณไปยัง remote ของคุณบน GitHub

ดึงไฟล์ของคุณจาก repository ของคุณบน GitHub

1. ตรวจสอบการตั้งค่า remote ของคุณ
2. เพิ่มการเปลี่ยนแปลงของคุณไปยัง remote ของคุณบน GitHub

```
git status
```

3. เพิ่มการเปลี่ยนแปลงของคุณไปยัง staging area

```
git add .
```

4. commit

```
git commit -m "เพิ่มไฟล์ของคุณ"
```

5. push การเพิ่มไฟล์ของคุณ

```
git push
```

ดึงไฟล์ของคุณจาก repository ของคุณบน GitHub

```
git pull
```

เสร็จแล้วคุณจะได้ไฟล์ของคุณอยู่ใน repository ของคุณบน GitHub

```
git pull origin main
```

เมื่อเรา "ดึง"โค้ดที่เราดึงมาไว้ที่เครื่องเราแล้ว เราก็สามารถดึงโค้ดที่เราดึงมาไว้ที่เครื่องเราแล้ว

เราสามารถใช้คำสั่ง repository เพื่อดูว่าเราดึงมาไว้ที่เครื่องเราแล้วหรือไม่ เราสามารถใช้คำสั่ง repository เพื่อดูว่าเราดึงมาไว้ที่เครื่องเราแล้วหรือไม่

```
git clone https://github.com/your-username/your-repo.git
```

3. เมื่อเราดึงโค้ดที่เราดึงมาไว้ที่เครื่องเราแล้ว

Branch เมื่อเราดึงโค้ดที่เราดึงมาไว้ที่เครื่องเราแล้ว

branch เมื่อเราดึงโค้ดที่เราดึงมาไว้ที่เครื่องเราแล้ว เราสามารถใช้คำสั่ง branch เพื่อดูว่าเราดึงมาไว้ที่เครื่องเราแล้วหรือไม่

เรา "ดึง" branch เรา—เราดึงมาไว้ที่เครื่องเราแล้ว

```
git branch
```

เราสามารถใช้คำสั่ง branch เพื่อดูว่าเราดึงมาไว้ที่เครื่องเราแล้วหรือไม่

```
git branch feature-login
```

เราสามารถใช้คำสั่ง branch เพื่อดูว่าเราดึงมาไว้ที่เครื่องเราแล้วหรือไม่

```
git checkout feature-login
```

เราสามารถใช้คำสั่ง branch เพื่อดูว่าเราดึงมาไว้ที่เครื่องเราแล้วหรือไม่

```
git checkout -b feature-login
```

เราสามารถใช้คำสั่ง branch เพื่อดูว่าเราดึงมาไว้ที่เครื่องเราแล้วหรือไม่

```
git switch -c feature-login
```

เราสามารถใช้คำสั่ง branch เพื่อดูว่าเราดึงมาไว้ที่เครื่องเราแล้วหรือไม่

```
git push -u origin feature-login
```

เราสามารถใช้คำสั่ง branch เพื่อดูว่าเราดึงมาไว้ที่เครื่องเราแล้วหรือไม่

1. เราสามารถใช้คำสั่ง branch เพื่อดูว่าเราดึงมาไว้ที่เครื่องเราแล้วหรือไม่
2. เราสามารถใช้คำสั่ง branch เพื่อดูว่าเราดึงมาไว้ที่เครื่องเราแล้วหรือไม่
3. เราสามารถใช้คำสั่ง branch เพื่อดูว่าเราดึงมาไว้ที่เครื่องเราแล้วหรือไม่
4. add, commit, push
5. เราสามารถใช้คำสั่ง branch เพื่อดูว่าเราดึงมาไว้ที่เครื่องเราแล้วหรือไม่
6. merge เราสามารถใช้คำสั่ง branch เพื่อดูว่าเราดึงมาไว้ที่เครื่องเราแล้วหรือไม่

4. เมื่อเราดึงโค้ดที่เราดึงมาไว้ที่เครื่องเราแล้ว

merge เมื่อเราดึงโค้ดที่เราดึงมาไว้ที่เครื่องเราแล้ว

merge เมื่อเราดึงโค้ดที่เราดึงมาไว้ที่เครื่องเราแล้ว เราสามารถใช้คำสั่ง merge เพื่อดูว่าเราดึงมาไว้ที่เครื่องเราแล้วหรือไม่

เราสามารถใช้คำสั่ง merge เพื่อดูว่าเราดึงมาไว้ที่เครื่องเราแล้วหรือไม่

เราเรียก merge feature-login นี้เป็น merge main

1. เราเรียก merge feature-login นี้เป็น merge main

```
git checkout main
```

2. เราเรียก merge feature-login นี้เป็น merge main

```
git pull origin main
```

3. merge branch นี้เป็น merge feature-login

```
git merge feature-login
```

4. push เราเรียก merge feature-login นี้เป็น merge main

```
git push origin main
```

เราเรียก merge feature-login นี้เป็น merge main

1. push branch เราเรียก merge feature-login นี้เป็น merge main
2. เราเรียก merge feature-login นี้เป็น merge main
3. เราเรียก Compare & pull request
4. เราเรียก Create pull request
5. เราเรียก Merge pull request
6. เราเรียก Confirm merge
7. เราเรียก Merge pull request
8. เราเรียก Confirm merge

เราเรียก branch เราเรียก merge

เราเรียก merge feature-login นี้เป็น merge main

```
git branch -d feature-login
```

เราเรียก merge feature-login นี้เป็น merge main

```
git push origin --delete feature-login
```

5. เราเรียก Merge Conflict

เราเรียก merge feature-login นี้เป็น merge main

เราเรียก Merge Conflict

เราเรียก merge feature-login นี้เป็น merge main

เราเรียก Merge Conflict

1. เราเรียก Merge Conflict
2. เราเรียก Merge Conflict

```
<<<<<< HEAD
เมื่อก่อนเราเรียก Merge Conflict
=====
เมื่อก่อนเราเรียก Merge Conflict
>>>>>> feature-login
```

3. เราเรียก Merge Conflict
4. เราเรียก Merge Conflict
5. เราเรียก Merge Conflict
6. เราเรียก Merge Conflict

```
git add .
```

7. commit เร็วที่สุดเมื่อไหร่ที่เราเจอ conflict

```
git commit -m "Resolve merge conflict"
```

6. ເຣ໌ເອນເຈເທເນ໌ເຣ໌ເຣ໌ເທເນ໌ເຣ໌ເຣ໌ເຕມເຣ໌ເ—ເຕເນ໌ເນ໌ເຣ໌ເນ໌ເຣ໌ເນ໌ເຣ໌ເຣ໌

```
git status
git add .
git commit -m "message"
git push
git pull
git branch
git checkout branch-name
git checkout -b new-branch
git merge branch-name
git clone <repo-url>
```

เรอ เรม เรก เรซ เรก เรม เรข เนอ เรอ เรอ เรช เรท เนอ เรอ

- `git status` ឆ្លើយតបអំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃ repository
- `git add .` បន្ថែមទាំងអស់ឯកសារដែលបានកែប្រែទៅក្នុង staging area
- `git commit -m "message"` ផ្តល់សារៈសំខាន់ដល់ការប្រែប្រួលដែលបានបន្ថែម
- `git push` ផ្ញើការប្រែប្រួលទៅលើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងប្រភពកូដ
- `git pull` ទាញយកការប្រែប្រួលទាំងអស់ពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងប្រភពកូដ
- `git branch` បង្កើនឬកែសម្រួលប្រភេទប្រែប្រួល
- `git checkout` ផ្លាស់ប្តូរមកលើប្រភេទប្រែប្រួលផ្សេងៗ
- `git merge` ប្រភេទប្រែប្រួលផ្សេងៗមកជាមួយគ្នា
- `git clone` បង្កើន repository ថ្មីពី repository ដើម

7. เรขเรตเนอเรอ—เรตเนอเรอเรขเร—เรณเนอเรอเรตมเรขเร—เรณเรอเรตมเรอเรอเรขเรตเร

1. pull เสร็จแล้วให้กดปุ่ม **pull** หรือ **pull down** เพื่ออัปเดตโค้ด
2. กดปุ่ม **pull** แล้วเลือก **pull down to refresh**
3. กดปุ่ม **pull** แล้วเลือก **pull down to refresh**
4. กดปุ่ม **pull** แล้วเลือก **pull down to refresh**
5. กดปุ่ม **pull** แล้วเลือก **pull down to refresh**
6. กดปุ่ม **pull** แล้วเลือก **pull down to refresh**

ເຮົາເຮົາເຮົາເຮົາເຮົາເຮົາເຮົາເຮົາເຮົາເຮົາ **commit** ເຮົາເຮົາເຮົາເຮົາເຮົາ

```
add login page
fix navbar alignment
update README instructions
```

8.

เร•เรทเรงเรญเรขเน◌เรตมเร◌เรตเรณเร”เรทเร◌เร◌เรตมเรขเน◌เร◌เน◌เร◌เรตมเร◌เร•เรทเน◌เร◌เน◌เร•เน◌เร•

[illegible]

```
git init
git add .
git commit -m "Initial commit"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/your-username/your-repo.git
git push -u origin main
```

เมื่อเราเสร็จแล้ว—เรา feature ใหม่ที่เรา

```
git pull
git checkout -b feature-login
# เมื่อเราแก้ไขโค้ดของเราใน branch ใหม่
git add .
git commit -m "add login feature"
git push -u origin feature-login
```

เมื่อเราเสร็จแล้วเรา pull request ไปยัง branch main ใน repository ของเรา

เมื่อเราเสร็จแล้วเรา pull request ไปยัง branch main ใน repository ของเรา

```
git checkout main
git pull origin main
```

9. เราดู repository ใหม่ที่เรา

README.md

เมื่อเราดู repository ใหม่ที่เรา เราสามารถดู README.md ได้ ซึ่ง README.md เป็นไฟล์ที่อธิบายถึง repository ของเรา

.gitignore

เมื่อเราดู repository ใหม่ที่เรา เราสามารถดู .gitignore ได้ ซึ่ง .gitignore เป็นไฟล์ที่บอกถึงไฟล์ที่เราไม่ต้องการให้ Git ของเราติดตาม

```
node_modules/
.env
dist/
```

Public หรือ Private

- Public เราสามารถดู repository ของเราได้โดยทุกคน
- Private เราสามารถดู repository ของเราได้โดยเฉพาะคนที่เรามีสิทธิ์

Pull Request เราดู repository ใหม่ที่เรา

Pull Request เราสามารถดู repository ใหม่ที่เราได้โดยดูที่ Pull Request ที่เราส่งไป

10. เราดู repository ใหม่ที่เรา

เมื่อเราดู repository ใหม่ที่เรา เราสามารถดู repository ใหม่ที่เราได้โดยดูที่ Pull Request ที่เราส่งไป

- เราดู repository ใหม่ที่เรา
- เมื่อเราดู repository ใหม่ที่เรา เราสามารถดู repository ใหม่ที่เราได้โดยดูที่ Pull Request ที่เราส่งไป
- add เมื่อเรา commit ใหม่ที่เรา
- push เมื่อเรา push ใหม่ที่เรา
- เมื่อเราดู repository ใหม่ที่เรา เราสามารถดู repository ใหม่ที่เราได้โดยดูที่ Pull Request ที่เราส่งไป
- merge เมื่อเรา merge ใหม่ที่เรา
- เมื่อเราดู repository ใหม่ที่เรา เราสามารถดู repository ใหม่ที่เราได้โดยดูที่ Pull Request ที่เราส่งไป

เมื่อเราดู repository ใหม่ที่เรา เราสามารถดู repository ใหม่ที่เราได้โดยดูที่ Pull Request ที่เราส่งไป