

Use Case	Vorm aanmaken
Samenvatting	In deze stap maakt de gebruiker een nieuwe vorm aan die in de select lijst staat.
Actoren	VAT Gebruiker
Aannamen	Er zijn verschillende vormen beschikbaar in de select lijst.
Beschrijving	(1) De gebruiker selecteer een vorm uit de select lijst
Uitzonderingen	Geen
Resultaat	De gebruiker heeft een vorm geselecteerd en word doorgestuurd naar het Vorm aanmaken scherm om de maten in te vullen.

Use Case	Maten invullen (Aanmaken)
Samenvatting	In dit scherm kan de gebruiker de maten invullen van de geselecteerde form
Actoren	VAT Gebruiker
Aannamen	Er word een vorm aangemaakt volgens de: “ Vorm aanmaken Use Case”
Beschrijving	<p>(1) De gebruiker vult op basis van de geselecteerde vorm de velden in</p> <p>(2) In het vorm aanmaken scherm heeft de gebruiker ook nog 2 keuzes. Keuze 1: Annuleren, Keuze 2: Aanmaken</p> <p>(2a) De gebruiker drukt op Annuleren wanneer hij/ zij niet meer verder wil gaan met de vorm aanmaken</p> <p>(2b) De gebruiker drukt op Aanmaken wanneer hij/ zij de maten heeft ingevuld voor de geselecteerde vorm en de vorm definitief wil aanmaken</p>
Uitzonderingen	[foutieve invulling] De gebruiker een waarde van 0 in of een andere waarde invoert die het systeem niet goedkeurt
Resultaat	De gebruiker heeft een nieuwe vorm aangemaakt en word teruggestuurd naar het hoofdscherm waar hij/zij de inhoud kan bekijken

Use Case	Vorm inhoud weergeven
Samenvatting	In dit scherm kan de gebruiker de inhoud inzien van de geselecteerde vorm
Actoren	VAT Gebruiker
Aannamen	De gebruiker heeft vormen gemaakt en/of ingeladen
Beschrijving	(1) De gebruiker klikt op een vorm in de lijst (2) De gebruiker kan nu de inhoud inzien van de geselecteerde vorm
Uitzonderingen	[foutieve invulling] De gebruiker heeft een fout gemaakt bij het invullen van de maten van de vorm en het systeem kan dus niet de inhoud berekenen
Resultaat	De gebruiker kan de inhoud zien van de geselecteerde vorm

Use Case	Vorm aanpassen
Samenvatting	De gebruiker dubbelklikt een vorm die hij/zij wilt aanpassen
Actoren	VAT Gebruiker
Aannamen	De gebruiker heeft vormen gemaakt en/of ingeladen om aan te passen
Beschrijving	(1) De gebruiker dubbelklikt op een bestaande vorm
Uitzonderingen	[Vorm niet beschikbaar] De vorm word fout ontvangen door het systeem en kan niet worden ingeladen
Resultaat	De gebruiker heeft een bestaande vorm geselecteerd en gaat door naar het Vorm aanpassen scherm

Use Case	Maten invullen (Aanpassen)
Samenvatting	In dit scherm kan de gebruiker de maten aanpassen van de geselecteerde form
Actoren	VAT Gebruiker
Aannamen	Er word een vorm aangepast volgens de: “ Vorm aanpassen Use Case”
Beschrijving	<p>(1) De gebruiker verandert de maten die veranderd moeten worden voor de geselecteerde vorm</p> <p>(2) In het vorm aanpassen scherm heeft de gebruiker ook nog 2 keuzes. Keuze 1: Annuleren, Keuze 2: Veranderen</p> <p>(2a) De gebruiker drukt op Annuleren wanneer hij/zij niet meer verder wil gaan met de vorm aanmaken</p> <p>(2b) De gebruiker drukt op Veranderen wanneer de hij/zij klaar is met de maten veranderen en het definitief wilt aanpassen</p>
Uitzonderingen	<p>[foutieve invulling] De gebruiker een waarde van 0 in of een andere waarde invoert die het systeem niet goedkeurt</p> <p>[Vorm aanpassen mislukt] Het is niet gelukt om de vorm aan te passen door een systeem fout</p>
Resultaat	De gebruiker heeft een bestaande vorm aangepast en word teruggestuurd naar het hoofdscherm waar hij/zij de inhoud kan bekijken

Use Case	Vorm verwijderen
Samenvatting	De gebruiker verwijdert een bestaande vorm
Actoren	VAT Gebruiker
Aannamen	De gebruiker heeft al bestaande vormen
Beschrijving	<p>(1) De gebruiker selecteert een vorm uit de bestaande vormen lijst</p> <p>(2) De gebruiker klikt op de knop “Verwijder geselecteerde”</p>
Uitzonderingen	[Vorm verwijderen mislukt] Het is niet gelukt om de vorm te verwijderen door een systeem fout
Resultaat	De bestaande vorm is verwijderd en niet meer zichtbaar in de lijst

Use Case	Laden
Samenvatting	De gebruiker laad vormen in die hij/zij eerder heeft opgeslagen
Actoren	VAT Gebruiker
Aannamen	De gebruiker heeft al een keer data opgeslagen
Beschrijving	<p>(1) De gebruiker klikt op “Bestand”</p> <p>(2) De gebruiker klikt in het dropdown menu op “Inladen”</p> <p>(3) De applicatie geeft de gebruiker 3 keuzes. Deze zijn: (a) Tekst, (b) Objecten, (c) SQL , (d) Annuleren, (e) Laden</p> <p>(3a) De gebruiker selecteert de locatie van het bestaande tekst bestand</p> <p>(3b) De gebruiker selecteert de locatie van het bestaande object bestand</p> <p>(3c) De gebruiker selecteert de methode database</p> <p>(3d) De gebruiker klikt op “annuleren” en word teruggestuurd naar het hoofdscherm</p> <p>(3e) De gebruiker klikt op “laden” en krijgt de functie getoond die hij zojuist heeft geselecteerd en word daarna teruggestuurd naar het hoofdscherm</p>
Uitzonderingen	<p>[Bestand corrupt] Het geselecteerde bestand is corrupt waardoor het niet kon worden ingeladen</p> <p>[Foutief bestand] Het geselecteerde bestand is een bestand waar het systeem niet ondersteunt</p> <p>[Database corrupt] De database is corrupt geraakt waardoor de data niet gelezen kan worden</p>
Resultaat	De vormen worden geladen vanuit de geselecteerde inlaad methode

Use Case	Opslaan
Samenvatting	De gebruiker slaat de bestaande vormen op
Actoren	VAT Gebruiker
Aannamen	De gebruiker heeft bestaande vormen
Beschrijving	<p>(1) De gebruiker klikt op “Bestand”</p> <p>(2) De gebruiker klikt in het dropdown menu op “Opslaan”</p> <p>(3) De applicatie geeft de gebruiker 3 keuzes. Deze zijn: (a) Tekst, (b) Objecten, (c) SQL , (d) Annuleren, (e) Opslaan</p> <p>(3a) De gebruiker selecteert een locatie voor het bestand</p> <p>(3b) De gebruiker selecteert een locatie voor het bestand</p> <p>(3c) De gebruiker selecteert de methode database</p> <p>(3d) De gebruiker klikt op “annuleren” en word teruggestuurd naar het hoofdscherm</p> <p>(3e) De gebruiker klikt op “opslaan” en krijgt de functie getoond die hij zojuist heeft geselecteerd en word daarna teruggestuurd naar het hoofdscherm</p>
Uitzonderingen	<p>[Database fout] De database is niet ingesteld voor het systeem waardoor hij niet in SQL kan opslaan</p> <p>[Locatie fout] De locatie waar de gebruiker het VAT bestand naar toe wil schrijven is niet te bereiken voor de applicatie</p>
Resultaat	De bestaande vormen worden opgeslagen naar de geselecteerde methode

Use Case	Afsluiten
Samenvatting	De gebruiker sluit de applicatie af
Actoren	VAT Gebruiker
Aannamen	De gebruiker wil de applicatie afsluiten
Beschrijving	<p>(1) De gebruiker klikt op “Bestand”</p> <p>(2) De gebruiker klikt in het dropdown menu op “Afsluiten”</p>
Uitzonderingen	geen
Resultaat	De applicatie word afgesloten