
题库
提交
Plus 会员
题解
代码
通过
全部提交记录
题目描述
提交记录
LCR 083. 全排列
已解答
中等
相关标签
相关企业
给定一个不含重复数字的整数数组 nums ，返回其 所有可能的全排列 。可以 按任意顺序 返回答案。
通过 26 / 26 个通过的测试用例
猪猪 提交于 2026.03.29 09:06
分析
写题解
执行用时分布
0 ms | 击败 100.00%
消耗内存分布
10.79 MB | 击败 29.26%


题目描述
50. Pow(x, n)
已解答
中等
相关标签
相关企业
实现 pow(x, n) ，即计算 x 的整数 n 次幂函数（即， x^n ）。
示例 1:
输入: x = 2.00000, n = 10
输出: 1024.00000
示例 2:
代码
提交记录
测试用例
测试结果
通过
执行用时: 0 ms
Case 1
Case 2
Case 3
Case 4
Case 5
输入
x =
2.00000
n =
10


题目描述
通过
LCR 127. 跳跃训练
已解答
简单
相关标签
相关企业
今天的有氧运动训练内容是在一个长条形的平台上跳跃。平台有 num 个小格子，每次可以选择跳 一个格子 或者 两个格子。请返回在训练过程中，学员们共有多少种不同的跳跃方式。
结果可能过大，因此结果需要取模 1e9+7（1000000007），如计算初始结果为：1000000008，请返回 1。
428
1K
3 人在线
代码
提交记录
C++
智能模式
已存储
测试用例
测试结果
通过
执行用时: 0 ms
Case 1
Case 2
输入
num =
2


题目描述
932. 漂亮数组
已解答
中等
相关标签
相关企业
如果长度为 n 的数组 nums 满足下述条件，则认为该数组是一个 漂亮数组 ：
nums 是由范围 [1, n] 的整数组成的一个排列。
对于每个 0 <= i < j < n ，均不存在下标 k （ i < k < j ）使得 2 * nums[k] == nums[i] + nums[j] 。
给你整数 n ，返回长度为 n 的任一 漂亮数组 。本题保证对于给定的 n 至少存在一个有效答案。
示例 1 :
代码
提交记录
所有状态
所有语言
执行用时
消耗内存
备注
1
通过
1秒前
C++
3 ms
12.1 MB
测试用例
测试结果
Case 1
Case 2
n =
4


215. 数组中的第 K 个最大元素
已解答
中等
相关标签
相关企业
给定整数数组 nums 和整数 k ，请返回数组中第 k 个最大的元素。
请注意，你需要找的是数组排序后的第 k 个最大的元素，而不是第 k 个不同的元素。
你必须设计并实现时间复杂度为 O(n) 的算法解决此问题。
3K
3.3K
391 人在线
代码
提交记录
测试用例
测试结果
通过
执行用时: 0 ms
Case 1
Case 2
输入
nums =
[3,2,1,5,6,4]
k =
2
输出