
题目描述
738. 单调递增的数字
已解答
中等
相关标签
相关企业
提示
当且仅当每个相邻位数上的数字 x 和 y 满足 x <= y 时，我们称这个整数是单调递增的。
给定一个整数 n ，返回 小于或等于 n 的最大数字，且数字呈 单调递增 。
示例 1:
输入： n = 10
543
595
6 人在线
通过
全部提交记录
通过 308 / 308 个通过的测试用例
猪猪 提交于 2026.04.28 22:07
分析
执行用时分布
0 ms | 击败 100.00%
消耗内存分布
8.05 MB | 击败 79.52%
100%
50%
代码
提交记录


题目描述
406. 根据身高重建队列
已解答
中等
相关标签
相关企业
提示
假设有打乱顺序的一群人站成一个队列，数组 people 表示队列中一些人的属性（不一定按顺序）。每个 people[i] = [h_i, k_i] 表示第 i 个人的身高为 h_i ，前面 正好 有 k_i 个身高大于或等于 h_i 的人。
请你重新构造并返回输入数组 people 所表示的队列。返回的队列应该格式化为数组 queue ，其中 queue[j] = [h_j, k_j] 是队列中第 j 个人的属性（queue[0] 是排在队列前面的人）。
代码
提交记录
通过
全部提交记录
通过 36 / 36 个通过的测试用例
猪猪 提交于 2026.04.28 22:50
分析
执行用时分布
20 ms | 击败 66.82%
消耗内存分布
15.81 MB | 击败 56.24%
15%
10%
测试用例
测试结果


题目描述
452. 用最少数量的箭引爆气球
已解答
中等
相关标签
相关企业
有一些球形气球贴在一堵用 XY 平面表示的墙面上。墙面上的气球记录在整数数组 points ，其中 points[i] = [x_start, x_end] 表示水平直径在 x_start 和 x_end 之间的气球。你不知道气球的确切 y 坐标。
一支弓箭可以沿着 x 轴从不同点 完全垂直 地射出。在坐标
代码
提交记录
通过
全部提交记录
通过 50 / 50 个通过的测试用例
猪猪 提交于 2026.04.28 22:53
分析
执行用时分布
72 ms | 击败 30.21%
消耗内存分布
91.71 MB | 击败 79.70%
100%
75%


题目描述
376. 摆动序列
已解答
中等
相关标签
相关企业
如果连续数字之间的差严格地在正数和负数之间交替，则数字序列称为 摆动序列 。第一个差（如果存在的话）可能是正数或负数。仅有一个元素或者含两个不等元素的序列也视作摆动序列。
例如， [1, 7, 4, 9, 2, 5] 是一个 摆动序列 ，因为差值 (6, -3, 5, -7, 3) 是正负交替出现的。
代码
提交记录
通过
全部提交记录
通过 32 / 32 个通过的测试用例
猪猪 提交于 2026.03.06 21:16
分析
执行用时分布
0 ms | 击败 100.00%
消耗内存分布
8.82 MB | 击败 24.44%
100%


题目描述
630. 课程表 III
已解答
困难
相关标签
相关企业
提示
这里有 n 门不同的在线课程，按从 1 到 n 编号。给你一个数组 courses ，其中 courses[i] = [duration_i, lastDay_i] 表示第 i 门课将会 持续 上 duration_i 天课，并且必须在不晚于 lastDay_i 的时候完成。
你的学期从第 1 天开始。且不能同时修读两门及两门以上的课程。
返回你最多可以修读的课程数目。
示例 1:
652
356
6 人在线
代码
提交记录
通过
全部提交记录
通过 97 / 97 个通过的测试用例
猪猪 提交于 2026.04.28 22:33
分析
执行用时分布
31 ms | 击败 62.38%
消耗内存分布
58.96 MB | 击败 83.74%
60%
测试用例
测试结果
通过
执行用时：0 ms
Case 1
Case 2
Case 3