

Fawn

Bienvenido a la segunda maquina introductoria de HTB. Si eres nuevo comprueba que estés dentro de la red de HTB.

Resolución de preguntas y la máquina

Comprobamos que tenemos una conexión con el objetivo

```
ping -c 1 10.129.128.1
PING 10.129.128.1 (10.129.128.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.129.128.1: icmp_seq=1 ttl=63 time=164 ms

--- 10.129.128.1 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 163.598/163.598/163.598/0.000 ms
```

Recibimos un paquete de vuelta por lo cual hay una conexión

El ping nos muestra un ttl de 63 lo cual se aproxima bastante a 64 que es el ttl sistemas Linux por lo tanto es bastante probable que lo sea

Pasemos a revisar los puertos abiertos.

```
sudo nmap 10.129.128.1
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-07 18:29 -0400
Nmap scan report for 10.129.128.1
Host is up (0.20s latency).
Not shown: 999 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 3.04 seconds
```

El puerto 21 esta abierto por lo que puede ser un servicio FTP

Con la flag -A comprobamos con un escaneo agresivo al puerto designado usando la flag -p

```
sudo nmap 10.129.128.1 -A -p 21
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-07 18:30 -0400
Nmap scan report for 10.129.128.1
Host is up (0.18s latency).

PORT      STATE SERVICE VERSION
21/tcp    open  ftp      vsftpd 3.0.3
| ftp-anon: Anonymous FTP login allowed (FTP code 230)
|_-rw-r--r--  1 0      0          32 Jun 04 2021 flag.txt
| ftp-syst:
|   STAT:
| FTP server status:
|   Connected to ::ffff:10.10.15.85
|   Logged in as ftp
|   TYPE: ASCII
|   No session bandwidth limit
|   Session timeout in seconds is 300
|   Control connection is plain text
|   Data connections will be plain text
|   At session startup, client count was 1
|   vsFTPD 3.0.3 - secure, fast, stable
|_End of status
Warning: OSScan results may be unreliable because we could not find at least 1 open and 1 closed port
Device type: general purpose|router
```

```

Running: Linux 4.X|5.X, MikroTik RouterOS 7.X
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:4 cpe:/o:linux:linux_kernel:5 cpe:/o:mikrotik:routeros:7
cpe:/o:linux:linux_kernel:5.6.3
OS details: Linux 4.15 - 5.19, MikroTik RouterOS 7.2 - 7.5 (Linux 5.6.3)
Network Distance: 2 hops
Service Info: OS: Unix

TRACEROUTE (using port 21/tcp)
HOP RTT      ADDRESS
1   185.57 ms 10.10.14.1
2   185.52 ms 10.129.128.1

OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 13.53 seconds

```

Ahora que verificamos que si estamos ante un servicio FTP veamos que es un servicio FTP.

FTP es el acrónimo de **File Transfer Protocol** (Protocolo de transferencia de archivo). Es utilizado para transferir archivos. Su **puerto predeterminado es el 21** y es bastante probable que lo encuentres en Linux porque Windows ya tiene un protocolo similar en otro puerto. Una característica muy conocida de este protocolo es que por lo general **no encripta la información** lo cual es una vulnerabilidad importante. Por otro lado tenemos el **SFTP** que viene a ser lo mismo pero seguro, este protocolo **encripta la información** de ahí proviene su nombre Secure FTP.

El comando **ping** envía una traza ICMP para comprobar la conexión con el objetivo.

Ahora que estamos un poco mas informados sobre este protocolo analicemos la información obtenida.

El escaneo del puerto nos reveló el nombre y la versión del protocolo **vsftpd 3.0.3**, esto se puede comprobar manualmente al interactuar con el protocolo FTP.

Otra información relevante es que el **sistema operativo es Unix**. "Service Info: OS: Unix"

Información extra: El comando **ftp -?** nos muestra de que es capaz el cliente FTP

El escaneo también nos revela algo muy importante como es que el usuario **anonymous** está disponible. Este usuario es para poder acceder a recursos compartidos sin necesidad de tener un usuario. Esto puede llegar a ser muy comprometedor si el usuario tiene acceso a información importante.

```

> ftp 10.129.128.1
Connected to 10.129.128.1.
220 (vsFTPd 3.0.3)
Name (10.129.128.1:kali): anonymous
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.

```

El código de respuesta obtenido por ingresar correctamente es **230**

Solo queda obtener el archivo flag.txt que nos mostró el escaneo. Se maneja similar a una consola linux, **ls** para ver el contenido, **cd** para moverse entre directorios y **get** para obtener un archivo

```

ftp> ls
229 Entering Extended Passive Mode (|||12725|)
150 Here comes the directory listing.
-rw-r--r--  1 0      0          32 Jun 04  2021 flag.txt
226 Directory send OK.
ftp> get flag.txt
local: flag.txt remote: flag.txt
229 Entering Extended Passive Mode (|||63609|)
150 Opening BINARY mode data connection for flag.txt (32 bytes).
100% |*****| 32      9.16 KiB/s   00:00 ETA
226 Transfer complete.

```

```
32 bytes received in 00:00 (0.17 KiB/s)
ftp> exit
221 Goodbye.
```

Solo queda ver el contenido del archivo descargado

```
> cat flag.txt
035db21c881520061c53e0536e44f815
```

Felicidades haz completado Fawn.