

Network Enumeration with Nmap

Nota: ejecutar como sudo afecta al comando

Escanear en el Rango de la Red

buscar dispositivos en una red. Este método solo funciona si el firewall del host nos los permite

```
sudo nmap 10.129.2.0/24 -sn -oA tnet | grep for | cut -d" " -f5
```

Flags de puertos

- p para designar los puertos a escanear. Separarlos con , y sin espacios
- p- todo el rango de puertos
- n deshabilita la resolución DNS
- Pn deshabilita la petición ICMP
- sC ejecuta scripts básicos de reconocimiento
- sV para obtener más información valiosa

Exportar Resultados

- o <archivo> es para designar como se guardan los datos del escaneo
- oN se guarda en formato Nmap
- oG en formato grepeable, se puede combinar con extractPorts de s4vitar
- oX formato XML
- oA crea un archivo en cada formato

Mostar resultados como HTML

Para esto hay que tener previamente el resultado del scan en xml con la flag -oX

```
xsltproc target.xml -o target.html
```

Escanear IPs usando un archivo

- iL Escanear varios hosts usando una lista en este caso es hosts.lst

```
sudo nmap -sn -oA tnet -iL hosts.lst | grep for | cut -d" " -f5
```

- sn deshabilita el escaneo de puertos

Escanear Multiples IPs

Escanear varias IPs en un comando

```
sudo nmap -sn -oA tnet 10.129.2.18 10.129.2.19 10.129.2.20 | grep for | cut -d" " -f5
```

Usando un rango de IPs determinado como puede ser de 10.129.2.18 a 10.129.2.20

```
sudo nmap -sn -oA tnet 10.129.2.18-20 | grep for | cut -d" " -f5
```

Escaneo Agresivo

Con la opción (-A). Utiliza opciones múltiples -sV -O --traceroute y -sC . Es una buena opción para comprobar los servicios

Velocidad y Personalización de tiempos, paquetes etc

La flag `-T` es para designar la velocidad del escaneo

- `-T 0 / -T paranoid`
- `-T 1 / -T sneaky`
- `-T 2 / -T polite`
- `-T 3 / -T normal`
- `-T 4 / -T aggressive`
- `-T 5 / -T insane`

Para personalizar aun más el escaneo:

Con que frecuencia (`--min-parallelism <numero>`),

En cuanto es el timeout (`--max-rtt-timeout <tiempo>`)

Cuantos paquetes enviados de forma simultánea (`--min-rate <number>`),

Numero de reintentos (`--max-retries <number>`)

Escaneo Señuelo

```
sudo nmap 10.129.2.28 -p 80 -sS -Pn -n --disable-arp-ping --packet-trace -D RND:5
```

`-D RND:5` Genera cinco direcciones IP aleatorias que indiquen la IP de origen desde la que proviene la conexión.

Scan by Using Different Source IP

```
sudo nmap 10.129.2.28 -n -Pn -p 445 -O -S 10.129.2.200 -e tun0
```

`-S` Escanear el objetivo usando una IP de origen distinta

`10.129.2.200` Especifica la IP de origen

`-e tun0` Envía la las peticiones a través de la interfaz especificada

Especificar el puerto de origen

```
sudo nmap 10.129.2.28 -p50000 -sS -Pn -n --disable-arp-ping --packet-trace --source-port 53
```

`--source-port 53` Hace el escaneo desde el puerto especificado.