

广西生态工程职业技术学院 文 件

校政字〔2021〕279号

关于印发《广西生态工程职业技术学院 实训室安全管理总则》的通知

学校各部门：

现将《广西生态工程职业技术学院实训室安全管理总则》印发给你们，请结合实际，认真学习，贯彻执行。

附件：广西生态工程职业技术学院实训室安全管理总则

广西生态工程职业技术学院
2021年10月27日



附件

广西生态工程职业技术学院 实训室安全管理总则

第一章 总则

第一条 为切实加强我校实训室的安全管理工作，保护全校师生员工的生命财产安全，维护教学、实训等工作的正常秩序，建设平安校园，根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》等有关法规和规章，结合广西生态工程职业技术学院自身特点，制定本校实训室安全管理总则。

第二条 本办法中的“实训室”是指全校开展教学、实训的所有实训场所，包括学校英语实训室、计算机实训室、专业多媒体教室、专业实训基地等。

第二章 组织机构和经费保障

第三条 学校对实训室安全管理实施校级、二级学院二级体系，学校成立校级实训室安全工作领导小组，校级实训室安全工作领导小组人员组成及职责如下：

组 长：主管副校长

副组长：教务处长

成 员：各二级学院院长

主要职责：

1. 研究部署学校实训室安全工作，对学校实训室安全工作

负全面领导责任。

2. 贯彻执行并督促各实训室（教学和科研）认真执行上级部门及学校有关安全生产工作方面的方针、政策和规章。

3. 落实学校实训室安全工作经费，保障实训室安全工作正常开展。

4. 组织制订学校实训室安全工作的各项规章制度。

5. 组织督促各二级学院广泛开展安全教育及培训。

6. 部署实训室安全大检查。对查出的实训室安全隐患漏洞，及时督促整改。

7. 对发生的实训室安全事故，及时组织调查研究，分析事故原因，采取防范措施，并在规定时间内向上级有关部门报告。对事故责任者，根据有关规定进行严肃处理。

第四条 二级学院成立院级实训室安全工作领导小组，由二级学院院长为负责人，二级学院分管实训室安全的领导、专业负责人、实训员参加。二级学院实训室安全工作领导小组的成立须以院级文件形式下达。

第五条 每年1月份，校级实训室安全工作领导小组与各二级学院签订实训室安全管理责任书。二级学院与实训员及每一位使用实训室的教师签订实训室安全管理责任书。

第六条 学校年度预算中应设置实训室安全常规经费预算，各二级学院每年应从学院经费中支出一部分投入实训室安全建设和管理。

第三章 安全规章制度和文化建设

第七条 学校应建立安全风险评估制度、危险源全周期管理制度、实训室安全应急制度、奖惩与问责追责制度和安全培训制度等管理细则。

第八条 二级学院须建有专业特色的实训室安全管理制度，包含二级学院的安全检查、值班值日、实训风险评估、实训室准入、应急预案、安全培训等管理制度；制度文件应有二级学院发文号，文件应及时修订更新；文件应具有可操作性或实际管理效用。

第九条 二级学院按学校、专业特色营造安全文化，编制实训室安全手册供师生查阅，借助微信公众号、安全知识竞赛等多种方式，加强安全宣传。

第四章 安全教育培训

第十条 新进师生在进入实训室之前，必须进行安全教育或培训，每次培训都要做好记录并存档。

第十一条 新进师生必须接受的安全教育内容有：安全方针、政策、规定；学校安全管理相关规定；安全经验教训；实训室基本情况介绍；各项实训技能安全操作规程；仪器使用等。

第十二条 培训方式

（一）由各二级学院主管实训室工作的领导负责，组织有关人员开展安全教育培训，规定每学期至少开展一次。

（二）专业实训技能部分由上课的专任教师和实训室管理员在实训开始前完成培训。

（三）仪器使用的培训由仪器负责人组织培训。

第十三条 全体教职工平时要自觉学习贯彻安全规章制度，特别要加强对学生进行经常性教育，教育学生遵章守纪，履行安全职责；辅导员（班主任）要将学生的安全教育作为一项经常性的工作，列入学生管理工作的重要议事日程，积极开展安全教育，普及安全知识，增强学生的安全意识和法制观念，提高防范能力；学生必须接受学校安全教育，提高安全意识和防范能力，严格遵守学校各项安全管理制度。

第五章 实训仪器设备管理

第十四条 实训室设备的设置和器材的存放必须遵循安全、科学、规范、整洁、有序的原则。各种仪器设备必须建立专人负责制，实行档案管理制度，建档建卡，建立设备领用、使用、借出、出入库台账，做到档案资料齐全、完整。

第十五条 进入实训室工作和学习的人员，必须遵守实训室有关规章制度。未经实训室或设备管理人员同意不得擅自用实训室的设备、设施，学生实训时要全程指导，遵守仪器设备操作规程，不得违规操作或擅离职守，对于没有按规定操作导致设备故障者，要追究其责任。

第十六条 实训结束后应做好实训场所及器具的清洁、整理，安全有序地存放好所用过的设备器材。学生实训结束后实训器材的整理、存放，一般应有实训室管理人员的指导。

第十七条 加强实训室设备管理，按有关规定要求，对设备定期进行安全检查。易发生重大火灾的设备应符合防火防爆要求，并建立定期检查和维修制度。

第十八条 结合实训室特点制定安全防范工作预案，并组织师生员工进行灭火、逃生演习做到训练有素，临危不乱。

第十九条 加强实训室易燃易爆、剧毒物品等的管理。

（一）存放剧毒、易燃易爆物品的场所严禁烟火，门窗要有醒目的标志，有防毒器具和消防器材，并放置于明处；对不同特性物品的使用，应按照物品特性做出具体的使用规定，严格贯彻执行；建立领用登记制度，专人保管、随用随取，严格控制物品存放量，危险化学品、易制毒化学品、有毒有害化学品必须由任课老师领用，不允许直接由学生领用。

（二）涉及高温、加热、强酸、强碱、易燃易爆、有毒有害化学品等具有一定危险性实训时，实训前必须提前检查仪器设备状态，反复向学生强调安全问题，示范正确操作，且在学生实训过程中不得离开。学生在做危险性化学实训时，必须戴上防护眼镜和防护手套，严格按照规程操作。

（三）应配备化学实训废弃物分类容器。对化学废弃物进行分类收集与存放（应避免易产生剧烈反应的废弃物混放）、贴好标签，盖子不敞开；危险性大的废弃物，要独立包装，标签信息明确；不能混合，尽量原瓶装，加贴废弃物标签；实训废弃物应存放在符合环保要求且安全的位置，标签信息清晰、大桶存放时不能超过公称容积的 85%，化学废弃物以及过期的化学物，统一由专人定期或定量按规定联系有关部门进行处理。

第六章 实训室卫生管理

第二十条 实训室必须清扫、整理和通风,以保持室内和环境卫生,做到门、窗、玻璃、天花板、墙壁无破损、无灰尘,地面无积水、无垃圾。实训室内的仪器设备、实训台架、凳和各种设施摆放整齐、布局合理,并经常擦拭,保持无污渍、无灰尘。实训室管理员要统一检查实训室卫生并根据需要进行清扫,每周至少3次,并做好记录,保持实训室整洁卫生。

第二十一条 每个教学单元结束下课前,授课老师应留出3-5分钟的时间组织并监督学生清理垃圾,摆齐桌椅及仪器,使实训室恢复到课前状态。实训室管理员在上课结束后应对实训室进行核查,核实任课教师反馈的问题,若核查出现重大问题者或屡教不改者,将记录备案并在年终考评中酌情扣分。

第二十二条 实训室是教学科研工作的重要场所,任何人不得在实训室内堆放杂物,实训室内禁止存放私人物品,如自行车、电动车、家具等。未经许可不得私自带陌生人进入实训室。

第七章 实训室安全检查

第二十三条 建立健全实训室安全管理工作责任制,层层落实安全责任。实行谁主管,谁负责;确定每个实训室的安全工作责任人,统一挂牌悬挂门上,便于督查和紧急情况的联系。

第二十四条 授课老师和实训室管理员要认真落实安全工作巡查制度,坚持一日三查制度(即上班前、上班中、下班后的安全自查),坚持周查、月查和节假日前的安全大检查。

第二十五条 各二级学院须组织有关人员对实训室进行例行检查,每月不少于1次,并记录在档。学校不定期开展实训室安全检查,每年不少于4次,发现安全隐患立即督促整改。

第二十六条 重点检查内容：用火、用电、用气部位安全措施，安全通道、出口畅通情况（上课时教室前后门是否打开），消防设施、器材、安全标识指示牌完好情况，易燃、易爆、危险物品和化学品的管理情况及其他安全隐患。

第二十七条 对违章操作、忽视安全而造成火灾、污染、中毒、人身重大伤害、精密贵重仪器和大型设备损坏等重大事故的，事后实训室工作人员要保护好现场，并立即向二级学院、教务处、保卫处和公安部门报告，对隐瞒不报或隐瞒事故真相的人员追究责任。

第八章 附则

第二十八条 本总则自颁布之日起实施，由教务处负责解释。

附件：1. 安全教育培训记录表

2. 二级学院实训室安全检查记录

3. 广西生态工程职业技术学院实训室安全情况检查
项目表

4. 实训室卫生保洁情况表

5. 实训仪器使用情况表

6. 实训仪器借用情况登记表

附件 1

安全教育培训记录表

学期		学习内容	学习时间	学生签名	教师签名
20 -20 学年	第一 学期				
	第二 学期				

附件 2

二级学院实训室安全检查记录表

××实训室		安全检查项目 (在对应项目上打“√”或纠正)														
日期	签名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		教学设备是否正常运转	电闸是否无漏电	安全通道、出口是否畅通	消防设施、器材是否完好	师生是否无违规操作设备	学生是否无带食物进实训室	日常卫生检查是否合格	安全标识是否无脱落	学生是否无窜岗	教师是否无离岗	学生是否无睡觉、玩手机	学生是否按要求穿戴劳防用品	学生是否无大声喧哗、追逐打闹	防护罩等防护装置是否无脱落或损坏	易燃易爆危险物品是否按要求管理

附件 3

广西生态工程职业技术学院实训室安全情况检查项目表

序号	检查项目	检查要点	情况记录
1	责任体系		
1.1	二级单位党政负责人作为实训室安全工作主要领导责任人	查二级学院文件	
1.2	成立院级实训室安全工作领导小组	由学院党政主要领导作为负责人，分管实训室安全领导及研究所、中心、教研室、实训室等负责人参加	
1.3	建立院实训室安全责任体系	实训室等机构有安全责任人和管理人，查学院发布的文件；查资料或网络管理系统	
1.4	有实训室安全管理责任书	签订责任书到实训房间安全责任人，及每一位使用实训室的教师	
1.5	建立实训室安全工作档案	包括责任体系、队伍建设、安全制度、奖惩、教育培训、安全检查、隐患整改、事故调查与处理、专业安全、其它相关的常规或阶段性工作归档资料等；档案分类规范合理，便于查找	
2	规章制度		
2.1	有院级实训安全管理制度	建有专业特色的实训室安全管理制度，包含学院的安全检查、值班值日、实训风险评估、实训室准入、应急预案、安全培训等管理制度；制度文件应有学院发文号，文件应及时修订更新；文件应具有可操作性或实际管理效用	
3	安全宣传教育		
3.1	开展实训教学前的安全教育活动	新进实训室的学生必须开展安全教育，查记录	
3.2	开展结合专业特点的应急演练	查看档案，包含演练内容、人数、效果评价等；每年至少开展一次应急演练	
3.3	编印实训室安全手册	有实训室安全手册	
3.4	创新宣传教育形式，加强安全文化建设	通过微信公众号、安全工作简报、安全文化月、安全专项整治活动、实训室安全评估、安全知识竞赛、微电影等方式，加强安全宣传	

序号	检查项目	检查要点	情况记录
4	安全检查		
4.1	建立危险源分布清单	清单内容需包括单位、房间、类别、数量、责任人等信息	
4.2	涉及危险源的实训场所,应有明确的警示标识	涉及危化品、病原微生物等高危场所,有显著明确的警示标识	
4.3	建立针对重要危险源的风险评估和应急管控方案	由实训室建立,报院备案,检查院文件	
4.4	开展定期检查	每月不少于1次,并记录存档。查记录	
4.5	实训室房间须建立值日台账	每天最后离开的人检查水电气门窗等,并签字。查记录。	
4.6	整改材料检查	对整改资料进行规范存档	
4.7	二级学院应对问题隐患进行及时整改	查整改报告。整改报告应在规定时间内提交学校,并归档;如存在重大隐患,实训室应立即停止实训活动,采取相应防范措施或整改完成后方能恢复实训。	
5	实训场所		
5.1	实训场所应张贴安全信息牌	每个房间门口挂有安全信息牌,信息包括:安全风险点的警示标识、安全责任人、涉及危险类别、防护措施和有效的应急联系电话等,并及时更新	
5.2	实训室消防通道通畅,公共场所不堆放仪器和物品	保持消防通道通畅	
5.3	实训室建设和装修应符合消防安全要求	实训操作台应选用合格的防火、耐腐蚀材料;仪器设备安装符合建筑物承重载荷;有可燃气体的实训室不设吊顶;废弃不用的配电箱、插座、水管水龙头、网线、气体管路等,应及时拆除或封闭;实训室门上有观察窗,外开门不阻挡逃生路径	
5.4	实训室所有房间均须配有应急备用钥匙	应急备用钥匙需集中存放、专人管理,应急时方便取用	
5.5	实训室水、电、气管线布局合理,安装施工规范	采用管道供气的实训室,输气管道及阀门无破损现象,并有明确标识;供气管道有标识,无破损;高温、明火设备放置位置与气体管道有安全间隔距离	
5.6	实训室分区应相对独立,布局合理	有毒有害实训区与学习区明确分开,合理布局,重点关注化学、生物类实训室	
5.7	实训室环境应整洁卫生有序	实训室物品摆放有序,卫生状况良好,实训完毕物品归位,无废弃物品、不放无	

序号	检查项目	检查要点	情况记录
		关物品；不在实训室睡觉过夜，不存放和烧煮食物、饮食，不准吸烟、不使用可燃性蚊香	
5.8	实训室有卫生安全值日制度	实训期间有值日情况记录	
5.9	每间实训室均有编号并登记造册	查看现场	
5.10	危险性实训室应配备急救物品	配备的药箱不上锁，并定期检查药品是否在保质期内	
6	安全设施		
6.1	实训室应配备合适的灭火设备，并定期开展使用训练	烟感报警器、灭火器、灭火毯、消防沙、消防喷淋等，应正常有效、方便取用；灭火器种类配置正确；灭火器在有效期内（压力指针位置正常等），安全销（拉针）正常，瓶身无破损、腐蚀	
6.2	紧急逃生疏散路线通畅	在显著位置张贴有紧急逃生疏散路线图，疏散路线图的逃生路线应有二条（含）以上；路线与现场情况符合；主要逃生路径（室内、楼梯、通道和出口处）有足够的紧急照明灯，功能正常；师生应熟悉紧急疏散路线及火场逃生注意事项	
6.3	有需要的实训场所配备符合设计规范的通风系统	管道风机需防腐，使用可燃气体场所应采用防爆风机；实训室通风系统运行正常，柜口面风速 0.35-0.75 米/秒，定期进行维护、检修；屋顶风机固定无松动、无异常噪声	
6.4	通风橱的配置合理、使用正常、操作合规	根据需要在通风橱管路上安装有毒有害气体的吸附或处理装置（如活性炭、光催化分解、水喷淋等）；任何可能产生高浓度有害气体而导致个人暴露、或产生可燃、可爆炸气体或蒸汽而导致积聚的实训，都应在通风橱内进行；进行实训时，可调玻璃视窗开至据台面 10-15 厘米，保持通风效果，并保护操作人员胸部以上部位；玻璃视窗材料应是钢化玻璃；实训人员在通风橱进行实训时，避免将头伸入调节门内；不可将一次性手套或较轻的塑料袋等留在通风橱内，以免堵塞排风口；通风橱内放置物品应距离调节门内侧 15 厘米左右，以免掉落	
7	基础安全		
7.1	实训室用电安全应符合国家标准（导则）和行业标准	实训室电容量、插头插座与用电设备功率需匹配，不得私自改装；电源插座须固定；电气设备应配备空气开关和漏电保护器；不私自乱拉乱接电线电缆，不使用	

序号	检查项目	检查要点	情况记录
		老化的线缆、花线和木质配电板；禁止多个接线板串接供电，接线板不宜直接置于地面；电线接头绝缘可靠，无裸露连接线，穿越通道的线缆应有盖板或护套；大功率仪器（包括空调等）使用专用插座（不可使用接线板），用电负荷满足要求；长期不用时，应切断电源；无人监管状态下，应切断充电器（宝）的充电电源	
7.2	给水、排水系统布置合理，运行正常	水槽、地漏及下水道畅通，水龙头、上下水管无破损；各类连接管无老化破损（特别是冷却冷凝系统的橡胶管接口处）；各楼层及实训室的各级水管总阀需有明显的标识	
7.3	实训人员需配备合适的个人防护用品	凡进入实训室人员需穿着质地合适的实训服或防护服；按需要佩戴防护眼镜、防护手套、安全帽、防护帽、呼吸器或面罩（呼吸器或面罩在有效期内，不用时须密封放置）等；进行化学、生物安全和高溫实训时，不得佩戴隐形眼镜；操作机床等旋转设备时，不穿戴长围巾、丝巾、领带等；穿着化学、生物类实训服或戴实训手套，不得随意进入非实训区	
7.4	个人防护用品分散存放，存放地点有明显标识	在紧急情况需使用的防化服等个人防护器具应分散存放在安全场所，以便于取用	
7.5	各类个人防护用品的使用有培训及定期检查维护记录	检查培训及维护记录	
7.6	危险性实训（如高温、高压、高速运转等）时必须有两人在场	实训时不能脱岗，通宵实训须两人在场并有事先审批制度	
7.7	实训台面整洁、实训记录规范	查看实训台面和实训记录	
8	实训室化学品存放		
8.1	实训室内化学品建有动态台帐	建立本实训室危险化学品目录，并有危险化学品安全技术说明书（MSDS）或安全周知卡，方便查阅；定期清理过期药品，无累积现象	
8.2	化学品有专用存放空间并科学有序存放	储藏室、储藏区、储存柜等应通风、隔热、避光、安全；有机溶剂储存区应远离热源和火源；易泄漏、易挥发的试剂保证充足的通风；试剂柜中不能有电源插座或接线板；化学品有序分类存放；配备必要的二次泄漏防护、吸附或防溢流功能；	

序号	检查项目	检查要点	情况记录
		试剂不得叠放、配伍禁忌化学品不得混存、固体液体不混乱放置、氧化和还原化学品不得混放、装有试剂的试剂瓶不得开口放置；实训台架无挡板不得存放化学试剂	
8.3	实训室内存放的危险化学品总量符合规定要求	原则上不应超过 100 公升或 100 千克，其中易燃易爆性化学品的存放总量不应超过 50 公升或 50 千克，且单一包装容器不应大于 20 公升或 20 千克；单个实训装置存在 10 公升以上甲类物质储罐，或 20 公升以上乙类物质储罐，或 50 公升以上丙类物质储罐，需加装泄露报警器及通风联动装置。可按 50 平方米为标准，存放量以实训室面积比考察	
8.4	化学品标签应显著完整清晰	化学品包装物上应有符合规定的化学品标签；当化学品由原包装物转移或分装到其他包装物内时，转移或分装后的包装物应及时重新粘贴标识。化学品标签脱落、模糊、腐蚀后应及时补上，如不能确认，则以废弃化学品处置	
8.5	试剂需要张贴标签	标签信息包括名称、浓度、责任人、日期、储存条件等；装有配置试剂、合成品、样品等容器上标签信息明确；无使用饮料瓶存放试剂、样品的现象；如确需存放，必须撕去原包装纸，贴上统一的试剂标签	
8.6	不使用破损量筒、试管等玻璃器皿	查看现场	
9	机电等安全		
9.1	建立设备台帐，设备上有资产标签，有明确的管理人员	查看电子或纸质台帐	
9.2	大型、特种设备的使用需符合相关规定	大型仪器设备、高功率的设备与电路容量相匹配，有设备运行维护的记录，有安全操作规程或注意事项	
9.3	仪器设备的接地和用电符合相关要求	仪器设备接地系统应按规范要求，采用铜质材料，接地电阻不高于 0.5 欧；电脑、空调、电加热器、饮水机等不随意开机过夜；对于不能断电的特殊仪器设备，采取必要的防护措施（如双路供电、不间断电源、监控报警等）	
9.4	特殊设备应配备相应安全防护措施	特别关注高温、高压、高速运动、电磁辐射等特殊设备，对使用者有培训要求，有安全警示标识和安全警示线（黄色），设备安全防护措施完好	

序号	检查项目	检查要点	情况记录
9.5	机械设备应保持清洁整齐，可靠接地	机床应保持清洁整齐；严禁在床头、床面、刀架上放置物品；机械设备可靠接地实训结束后，应切断电源，整理好场地并将实训用具等摆放整齐，及时清理机械设备产生的废渣、屑	
9.6	操作机械设备时实训人员应做好个人防护	进入高速切削机械操作工作场所，穿好工作服，戴好防护眼镜，扣紧衣袖口，长发学生戴好工作帽，禁止戴手套、长围巾、领带、手镯等配饰物，禁穿拖鞋、高跟鞋等；设备运转时严禁用手调整工件；个人防护用品要穿戴齐全，如工作服、工作帽、工作鞋、防护眼镜等；操作冷加工设备必须穿“三紧式”工作服，不能留长发（长发要盘在工作帽内），禁止戴手套	
9.7	高空作业应符合相关操作规程	2米以上高空临边、攀登作业，须穿防滑鞋、佩戴安全帽、使用安全带，有相关安全操作规程	
9.8	电气设备的使用应符合用电安全规范	各种电器设备及电线应始终保持干燥，防止浸湿，以防短路引起火灾或烧坏电气设备；试验室内的功能间墙面都应设有专用接地母排，并设有多点接地引出端；高压、大电流等强电实训室要设定安全距离，按规定设置安全警示牌、安全信号灯、联动式警铃、门锁，有安全隔离装置或屏蔽遮栏（由金属制成，并可靠接地，高度不低于2米）；控制室（控制台）应铺橡胶、绝缘垫等；强电实训室禁止存放易燃、易爆、易腐品，保持通风散热；应为设备配备残余电流泄放专用的接地系统；禁止在充满可燃气体的环境中使用电动工具；电烙铁有专门搁架，用毕立即切断电源；强磁设备应该配备与大地相连的金属屏蔽网	
9.9	操作电气设备应配备合适的防护器具	强电类实训必须二人以上，操作时应戴绝缘手套；静电场所，要保持空气湿润，工作人员要穿防静电的衣服和鞋靴	
9.10	大量粉状物质的储存与使用场所，应选用防爆型的电气设备	防爆灯、防爆电气开关，导线敷设应选用镀锌管或水煤气管，必须达到整体防爆要求；粉尘加工要有除尘装置，除尘器符合防静电安全要求，除尘设施应有阻爆、隔爆、泄爆装置；使用工具具有防爆功能或不产生火花	
9.11	产生粉尘的实训场所，须穿戴合适的个人防护用具	粉尘场所应穿防静电棉质衣服，禁止穿化纤材料制作的衣服，工作时必须佩戴防尘口罩和护耳器	
10	特种设备与常规冷热设备		

序号	检查项目	检查要点	情况记录
10.1	额定起重量大于规定值的设备须取得《特种设备使用登记证》	额定起重量大于等于 3 吨且提升高度大于等于 2 米的起重设备须取得《特种设备使用登记证》，低于额度限定值的可不办理《特种设备使用登记证》	
10.2	起重机械操作人员、检验单位须有相关资质	操作人员须取得《特种设备作业人员证》，持证上岗，并每 4 年复审一次；委托有资质单位进行定期检验，并将定期检验合格证置于特种设备显著位置	
10.3	起重机械需定期保养，设置警示标识，安装防护设施	在用起重机械至少每月进行一次日常维护保养和自行检查，并作记录；制定安全操作规程，并在周边醒目位置张贴警示标识，有必要的防护措施；起重设备声光报警正常，室内起重设备要标有运行通道	
10.4	存储可燃、爆炸性气体的气罐满足防爆要求	容器的电器开关和熔断器都应设置在明显位置，同时应设避雷装置；电气设施是否防爆，避雷装置接地良好	
10.5	压力容器应有专用管理制度和操作规程，实行使用登记	制定大型气体罐管理制度和操作规程，落实维护、保养及安全责任制；实行使用登记制度，及时填写使用登记表；定期检查大型实训气体罐外表涂色、腐蚀、变形、磨损、裂纹，附件是否齐全、完好	
10.6	贮存危险化学品的冰箱满足防爆要求	贮存危险化学品的冰箱应为防爆冰箱或经过防爆改造的冰箱，冰箱门上应注明是否为防爆冰箱	
10.7	冰箱内存放的物品须标识明确，试剂必须可靠密封	标识至少包括：名称、使用人、日期等，并经常清理；试剂瓶螺口拧紧，无开口容器；实训室冰箱中不放置食品	
10.8	冰箱、烘箱、电阻炉的使用满足使用期间和空间等要求	冰箱不超期服役（一般使用期限控制为 10 年），如超期使用需经审批；冰箱周围留出足够空间，周围不堆放杂物，影响散热；烘箱、电阻炉不超期服役（一般使用期限控制为 12 年），如超期使用需经审批；加热设备应放置在通风干燥处，不直接放置在木桌、木板等易燃物品上，周围有一定的散热空间，设备旁不能放置易燃易爆化学品、气体钢瓶、冰箱、杂物等	
10.9	烘箱、电阻炉等加热设备须制定安全操作规程	加热设备周边醒目位置张贴有高温警示标识，并有必要的防护措施张贴有安全操作规程、警示标识；烘箱等加热设备内不准烘烤易燃易爆试剂及易燃物品；不使用塑料筐等易燃容器盛放实训物品在烘箱等加热设备内烘烤；使用完毕，清理物品、切断电源，确认其冷却至安全温度后方可离开；使用烘箱、电阻炉等加热设备时有人值守（或 10-15 分钟检查一次），或有实时监控设施；使用中的烘箱、	

序号	检查项目	检查要点	情况记录
		电阻炉要标识使用人姓名	
10.10	使用明火电炉或者电吹风须有安全防范举措	涉及化学品的实训室不使用明火电炉；如不可替代必须使用，须有安全防范措施；不使用明火电炉加热易燃易爆试剂；明火电炉、电吹风、电热枪等用毕，及时拔除电源插头；不能用纸质、木质等材料自制红外灯烘箱	

