```c
#include <stdio.h>


#define MAX_SIZE 10

typedef struct {
    int data[MAX_SIZE];
    int size;
} arrayADT;

void display (arrayADT *arr);

void init (arrayADT *arr) {
    int size;

//  int num;
//
//  printf("Enter number of elements: ");
//  scanf("%d", &size);
//
//  for(int i = 0; i < size; i++){
//      printf("Enter element %d: ", i + 1);
//      scanf("%d", &num);
//      printf("\n");
//      arr -> data[i] = num;
//  }

    arr -> size = 0;

}

void delete (arrayADT *arr, int index) {
    if (index < 0 || index >= arr -> size || arr -> size >=
  MAX_SIZE) {
        printf("Invalid index or Element does not exist\n");
        return;
    }
```

```c

    for (int i = index; i < arr -> size - 1; i++){
        arr -> data[i] = arr -> data[i + 1];
    }
    arr -> size--;
    display(arr);
}

void insertAt (arrayADT *arr, int index, int value) {
    if (index < 0 || index > arr -> size || arr -> size >=
  MAX_SIZE) {
        printf("invalid index or list is full\n");
        return;
    }

    for (int i = arr -> size; i > index; i--) {
        arr -> data[i] = arr -> data[i-1];
    }
    arr -> data[index] = value;
    arr -> size++;
    display(arr);
}

void insertEnd (arrayADT *arr, int value) {
    if (arr -> size >= MAX_SIZE) {
        printf("The List is full\n");
        return;
    }

    arr -> data[arr -> size] = value;
    arr -> size++;
    display(arr);
}

void display (arrayADT *arr) {
    if (arr -> size == 0) {
        printf("List is Empty\n");
```

```c
            return;
        }

        for (int i = 0; i < arr -> size; i++) {
            printf("%d ", arr -> data[i]);
        }
        printf("\n");
}


int main() {

        arrayADT arr;
        init(&arr);
        insertAt(&arr, 0, 59);
        insertEnd(&arr, 7);
        insertAt(&arr, 1, 16);
        insertEnd(&arr, 8);
        delete(&arr, 3);

        return 0;
}
```