Credential Manager --> Windows Credentiaals ***ลบ account ก่อนหน้า

สร้าง repository แล้วเข้า command line

```
cd ไปยังที่อยู่ที่จะเก็บโฟล์เดอร์
mkdir "ชื่อ repository"
cd "ชื่อ repository"
echo "# name repository" >> README.md
git init
git add README.md
git commit -m "first commit"
git remote add origin <a href="http://github.com/Penpanch/Test.git">http://github.com/Penpanch/Test.git</a>
git push -u origin master
ให้ใส่ User กับ Password
```

การเพิ่มไฟล์ลงใน repository

```
echo "# Kwanggs" >> kwang.txt
git add Kwang.txt
git commit -m "add Kwang.txt"
git push -u origin master
```

สร้าง branch

```
git branch -a
git checkout -b feature
git branch -a
ตอนนี้อยู่ที่ branch feature แต่หาก git branch -a พบว่าไม่ได้อยู่ branch feature ให้ git checkout feature ก่อน
```

```
git add .

git commit -m "Add feature.md file"

git push origin feature
```

copy file ที่มีใน branch feature มาใน master

```
git checkout master
git branch -a
git merge feature
git merge --no-ff feature
git add .
git commit -m "update feature.md"
git push
```

git log ดูว่าทำอะไรไว้ก่อนหน้านี้บ้าง ออกโดย Q

เข้าไปที่การกระทำเก่า

Git checkoutหมายเลขที่จะไป......

เมื่อทำกับเครื่องใหม่ใน repository เก่า

cd ไปยังที่อยู่ที่จะเก็บโฟล์เดอร์
git clone https://github.com/Penpanch/Test.git
cd "ชื่อ repository"
git config --global user.email "5735512121@psu.ac.th"
git config --global user.name "Penpanch"
git add a.txt
git commit -m "add a.txt"

git push -u origin master

สร้าง tag

git checkout master

git tag v1.0.0

git push –tags

git log --oneline

git log --oneline --decorate --graph

กด **Q** ออก